

포팅 메뉴얼

1. 개발 환경

1) Frontend

- Visual Studio Code(IDE): 1.100.2
- HTML5, CSS, JavaScript
- React: 19.0.0
- Typescript: 5.7.2
- Tailwind CSS: 3.4.4
- Nodejs: 22.13.0

2) Backend

- IntelliJ(IDE): 2024.3.3-Ultimate
- JVM OpendJDK: 21
- JWT: 0.12.3
- Spring Boot: 3.2.5
- gradle: 8.14.0

3) AI

- Visual Studio Code(IDE): 1.100
- FastAPI: 0.115.2
- Uvicorn: 0.34.2
- Transformers: 4.51.3
- Torch: 2.7.0
- scikit-learn: 1.6.1
- chromadb: 1.0.9

- huggingface-hub: 0.31.1
- openAI: 1.76.0

4) CI/CD

- AWS EC2
 - Ubuntu: 22.04 LTS
 - Docker: 28.1.1
 - Jenkins: 2.504.1
- AWS S3
- Docker Hub

2. 환경변수 설정

1) Frontend

```
VITE_API_BASE_URL=https://k12b106.p.ssafy.io
```

2) Backend

```
# MySQL 설정
MYSQL_HOST=mysql
MYSQL_DB=voiceprint_db
MYSQL_USER=voiceprint_user
MYSQL_PASSWORD=thisisneverthat
MYSQL_PORT=3306

# Redis 설정
REDIS_HOST=redis
REDIS_PORT=6379
REDIS_PASSWORD=AYQdAAIjcDEzMzEyYTRjNTRjNDY0YzA1YWQ0Njg4NmRjI
```

```
# 백엔드 환경변수
API_PASSWORD=asdbwadv
FASTAPI_BASE_URL=https://mdia4kmn4s6kmw-8000.proxy.runpod.net/
SESSION_KEY=chat_session
AI_WEBSOCKET_URL=wss://mdia4kmn4s6kmw-8000.proxy.runpod.net/ws/ai
MESSAGE_KEY=chat_session_messages

# OAuth
GOOGLE_CLIENT_ID=840178853452-66ihn0l9l6r4uqg236d9iujedlggkvou.app
GOOGLE_CLIENT_SECRET=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
GOOGLE_REDIRECT_URI=https://k12b106.p.ssafy.io/login/oauth2/code/google
KAKAO_CLIENT_ID=309d66d49b04425721fa76ce818f2ae2
KAKAO_CLIENT_SECRET=XU5DnM9tnxzjdYGj9BZvEvCuPECwA2Et
KAKAO_REDIRECT_URI=http://localhost:8080/login/oauth2/code/kakao

# JWT (변경하시오)
JWT_SECRET_KEY=vmfhaltmskdlstkfkdgodyrolroqkfwkalskdjqwkjdnkasjlqsss
JWT_REDIRECT_URL=https://k12b106.p.ssafy.io

# AWS
S3_ACCESS_KEY=AKIAUJ3VT7AWRV72JKN3
S3_SECRET_KEY=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
S3_BUCKET_NAME=ssafy-voiceprint
```

3) MySQL

```
MYSQL_ROOT_PASSWORD=finalpjtmysqlpassword4895
MYSQL_DATABASE=voiceprint_db
MYSQL_USER=voiceprint_user
MYSQL_PASSWORD=thisisneverthat
```

4) Redis

```
REDIS_PASSWORD=AYQdAAIjcDEzMzEyYTRjNTRjNDY0YzA1YWQ0Njg4NmRjI
```

5) AI

```
OPENAI_API_KEY="sk-proj-NghXmFiU4IvaHsHGulyqwhXpwGdWMKUdFFTPG  
HUGGINGFACETOKEN = "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"  
REDIS_HOST = "3.36.63.81"  
REDIS_PASSWORD = "AYQdAAIjcDEzMzEyYTRjNTRjNDY0YzA1YWQ0Njg4Nm
```

3. 배포 시 특이사항

- FastAPI가 구축된 RunPod 서버에서 EC2에서 실행 중인 redis에 접근해야 하기 때문에 방화벽 설정 필요

```
sudo ufw allow from 203.0.113.5 to any port 6379 proto tcp
```

- 빌드 및 배포 방법
 - 프로젝트의 루트 디렉토리에서 **docker compose up --build -d** 실행

4. 프로젝트에서 사용하는 외부 서비스

1) 소셜 로그인

- Google
- kakao

2) 외부 서버

- RunPod(203.0.113.5)

3) 이미지 저장소

- S3