

Fábrica Argentina de Mecanismos de Maniobra e Interrupción Eléctrica

Licenciatarios de **S&C Electric Company** de U.S.A.





DTG

(Datos Técnicos Garantizados)

EQUIPO SECCIONADOR PORTAFUSIBLE AUTODESCONECTADOR "XS" UNIPOLAR 14,4 kV – 100A, Modelo 89031

		DESCRIPCION	UNID	GARANTIZADOS
1	1	Marca		FAMI
	2	Norma a la que responde		ANSI C37.41 y C37.42
	3	Modelo (Designación de fábrica)		XS 89031
		a) Tipo		Autodesconectador
	4	Tipo b) Forma de accionamiento		A pertiga
2	1	Tensión nominal	kV	14,4
	2	Tensión máxima	kV	15
	3	Corriente nominal	Α	100
	4	Frecuencia nominal	Hz	50
3	1	Poder de interrupción asimétrico	kA	16
	2	Poder de interrupción simétrico	kA	10,6
4	1	Tensión ensayo seco 50 Hz:		
		✓ cerrado parte activa con tierra	kV	45
		✓ abierto entrada con salida	kV	60
	2	Tensión ensayo impulso de onda: 1,2 / 50		
		✓ cerrado parte activa con tierra	kVcr	95
		✓ abierto entrada con salida	kVcr	110
5	1	Peso	kg	8