

BOOTCAMP QI TECH 2026 · RFC DO PROJETO PRÁTICO · ENTREGA EM 13/10

RFC — Um core bancário em que cada centavo tem origem, destino e uma execução só

TIME	Gabriel de Marco · Lucas Rodrigues Hirashima · João Gabriel Mantagute
DATA	04/10/2026
VERSÃO	2: inclui boleto, empréstimo, PJ, Motor de Risco, tesouraria e idempotência ponta a ponta (a v1, de 26/09, cobria só cadastro, conta, transferência e extrato)

Contextualização

Entendendo o problema

O sistema é o núcleo de um banco digital. **Pessoas físicas** se cadastram, abrem até cinco contas, depositam, transferem por PIX, TED, cartão e internacional, consultam extrato, geram **boleto de depósito**, contratam **empréstimo** e pagam as parcelas. **Empresas** têm vários membros com papéis diferentes e só transferem com aprovação. Quem chama a API é o app do cliente, sempre autenticado, e sistemas parceiros (provedor de boletos e Motor de Risco), que falam de máquina para máquina.

A garantia é sobre o dinheiro, em quatro partes. **Nenhum centavo é criado** fora de depósito, boleto pago ou empréstimo concedido. **Nenhum some**: toda tarifa e toda parcela têm um destino. **Nada executa duas vezes**, nem quando o cliente repete o pedido depois de um timeout ou clica duas vezes, nem quando o provedor reenvia o aviso de pagamento. **O extrato explica o saldo**. Se uma dessas garantias falhar, aparecem saldo negativo por corrida entre transferências simultâneas, débito em dobro num retry, boleto creditado duas vezes e tarifa que sai da conta sem entrar em lugar nenhum: dinheiro que ninguém consegue explicar.

Fora do escopo: Pix copia-e-cola e QR Code; boleto de cobrança entre clientes e liquidação D+1; cobrança automática de parcela vencida (juros de mora, multa); cartão de crédito; câmbio real no canal internacional; provedor de boletos real, que é simulado por um mock com o mesmo contrato.


Explicando a solução de forma macro

A solução é uma API REST em camadas (resource → controller → repository) sobre **um único PostgreSQL, que é a fonte da verdade do dinheiro**. Todo saldo muda por um `UPDATE` condicional dentro da mesma transação de banco que grava a operação e os eventos de status dela. O dinheiro só "existe" depois do commit.

Em volta desse núcleo ficam módulos que nunca seguram o livro-razão:

- o **Motor de Risco** (serviço, banco e Redis próprios) aprova ou nega cada transferência pelos limites do score do cliente antes do commit e, se não responde, nega (*fail-closed*);
- um **worker com LLM** reclassifica o score de tempos em tempos, fora do caminho da transferência;
- o **provedor de boletos** é chamado com timeout e confirma o pagamento por webhook;
- as **notificações** saem por *outbox* depois do commit, e uma falha delas não desfaz a operação.

A identidade do cliente vem só do JWT, e as chamadas de máquina usam `INTERNAL-TOKEN`. Cadastro, abertura de conta, depósito, transferência e contratação de empréstimo carregam uma **chave de idempotência**, e o banco garante, por `UNIQUE`, que ela tem um efeito só. Webhook de boleto, pagamento de parcela e aprovação PJ são idempotentes pelo status, com `FOR UPDATE`. Tarifas e parcelas entram numa **conta interna do banco (tesouraria)**, então todo débito tem um crédito.



Alternativas consideradas e descartadas:

- **Saldo calculado em Python** (ler, somar, gravar) — descartada porque duas requisições simultâneas leem o mesmo saldo e as duas aprovam, deixando a conta negativa. Ganharia num processo único, sem concorrência.
- **Chave de idempotência derivada dos dados da transferência** (valor + contas) — descartada porque duas transferências iguais podem ser legítimas: só quem chama sabe se é uma repetição. Ganharia onde existe um dado único por natureza. Por isso o cadastro de cliente usa o CPF.
- **Risco e LLM síncronos, dentro do core** — descartada porque a LLM leva de 0,5 a 15 s e pode cair, e essa latência e essa instabilidade entrariam no caminho do dinheiro. Ganharia se a classificação fosse uma regra local de milissegundos.
- **Liquidação do boleto assíncrona (fila + worker, D+1)**, proposta na RFC de expansão — descartada para o boleto de depósito: ninguém recebe milhares de pagamentos disputando a mesma conta, e `FOR UPDATE` no webhook já dá a idempotência. Ganharia com boleto de cobrança em escala.

Implementação

Rotas

Valem para todas as rotas: 403 sem `INTERNAL-TOKEN` (exceto `/` e `/health_check`). 401 sem JWT válido (exceto `POST /customers`, `/auth/login`, `/auth/refresh`, `/webhook/*` e `/internal/*`). 400 quando o corpo ou a query não seguem o schema. No Core, todo erro sai como `{title, description, translation, code}`; o Motor de Risco responde `{error_code, message}`. Valores em centavos. **GET é sempre idempotente** (só leitura).


MÉTODO	CAMINHO	O QUE FAZ	ENTRADA (CAMPOS QUE IMPORTAM)	SAÍDAS (STATUS E QUANDO)
POST	/customers	Cadastra pessoa física. Idempotente pelo CPF: o servidor deriva a chave (SHA-256 do CPF) e repetir o mesmo cadastro devolve o cliente da primeira vez	name, document_number, email, birthdate, password	201 criado (ou o original, se for repetição); 409 QIT001004 CPF já cadastrado, inclusive mesmo CPF com outros dados ou cliente encerrado, QIT001005 e-mail em uso; 422 QIT001003 CPF inválido, QIT001007 menor de 18 anos, QIT001009 data inexistente
GET	/customers · /customers/{key}	Lista e consulta, só o próprio cliente	limit, page	200; 403 outro cliente; 404
PATCH	/customers/{key}	Altera nome e e-mail	name, email	200; 403; 404; 409 QIT001005
DELETE	/customers/{key}	Encerramento lógico: fecha as contas, anonimiza nome e e-mail, invalida a senha e mantém o CPF. Encerrar de novo não muda nada	—	204; 403; 404; 409 QIT001023 há saldo
POST	/auth/login	Emite access (15 min) e refresh (7 dias)	document_number, password	200; 401 QIT002001, com a mesma resposta e o mesmo tempo para CPF inexistente e senha errada
POST	/auth/refresh · PUT /auth/password	Renova o access token · troca a senha	refresh_token · current_password, new_password	200; 401 QIT002002 token inválido · QIT002001 senha atual errada
POST	/customers/{key}/accounts	Abre conta (agência 0001, número sorteado). Idempotente pelo header Idempotency-Key: a mesma chave devolve a mesma conta	type (checking/savings), header Idempotency-Key (UUID)	201 (ou a conta original); 400 QIT001028 sem chave ou chave fora do formato UUID; 403 outro cliente ou cliente encerrado; 404; 409 QIT001027 chave reusada com outro tipo ou por outro cliente; 422 QIT001013 já tem 5 contas ativas ou bloqueadas (as contas PJ abertas pela pessoa entram na conta)
GET	/accounts · /accounts/{key} · /{key}/balance	Contas do cliente · detalhe · saldo	filtros, limit, page	200; 403 conta alheia; 404
PUT	/accounts/{key}	Bloqueia, desbloqueia ou encerra a conta	status	200; 403; 404; 409 QIT001016 transição inválida, QIT001017 encerrar com saldo
GET	/accounts/{key}/statement	Extrato paginado, mais recente primeiro (origem ou destino)	date_from, date_to, limit ≤ 100, page	200; 400 date_from > date_to; 403; 404
POST	/transactions	Depósito na própria conta ou transferência com tarifa. Idempotente pelo header Idempotency-Key: repetir devolve a mesma transaction_key sem novo débito	type, channel, amount (1 a R\$ 1 bi), origin_account_key, destination_account_key, header Idempotency-Key	201 (ou a original); 400 QIT001028 sem chave, origem = destino; 403 conta alheia, bloqueada ou a tesouraria, QIT009001 Risco negou ou não respondeu; 404 conta; 409 QIT001027 chave reusada com outro pedido; 422 QIT001014 saldo insuficiente (valor + tarifa), QIT001021 sem origem
GET	/transactions/{key} · /transactions	Consulta (só quem é origem ou destino) · lista filtrada por conta própria	origin_account_key ou destination_account_key	200; 400 sem filtro de conta; 403; 404

MÉTODO	CAMINHO	O QUE FAZ	ENTRADA (CAMPOS QUE IMPORTAM)	SAÍDAS (STATUS E QUANDO)
POST	/accounts/{key}/bank_slips	Emite boleto de depósito: grava <code>pending</code> , chama o provedor e marca <code>issued</code> . Não idempotente: repetir gera outro boleto, que só credita se for pago	<code>amount</code> (até R\$ 100 mil), <code>expiration_date</code> (padrão hoje + 3; até hoje + 60)	201; 403 conta alheia ou inativa; 404; 422 <code>QIT001025</code> vencimento inválido; 503 <code>QIT003001</code> provedor fora do ar ou lento (o boleto vira <code>failed</code>)
POST	/webhook/bank_slips/{key}/paid	O provedor avisa o pagamento e a conta é creditada. Idempotente por FOR UPDATE + status: só um <code>issued</code> paga	sem JWT; INTERNAL-TOKEN e header <code>BANKSLIP-WEBHOOK-TOKEN</code> (segredo só do provedor; o INTERNAL-TOKEN todo app cliente tem)	200; 403 <code>QIT002003</code> sem o segredo do provedor; 404 <code>QIT001024</code> ; 409 <code>QIT001026</code> já pago, falho ou conta inativa (aviso repetido não credita de novo)
GET	/bank_slips/{key} · /accounts/{key}/bank_slips	Consulta · lista paginada	<code>limit</code> , <code>page</code>	200; 403; 404
POST	/loans/simulate · /loans	Simula sem gravar · contrata e credita o valor (extrato: <code>deposit</code> , canal <code>loan</code>). Contratação idempotente pelo header Idempotency-Key: repetir devolve o mesmo empréstimo, sem crédito novo nem nova consulta ao Risco. Juros únicos sobre o valor pedido: 1,5% no score low, 3% no medium ou unknown (Risco fora do ar conta como unknown)	<code>account_key</code> , <code>requested_amount</code> (até R\$ 50 mil), <code>installments_count</code> (1 a 48); header <code>Idempotency-Key</code> em <code>/loans</code>	200 · 201 (ou o original); 400 <code>QIT001028</code> sem chave; 403 conta alheia ou inativa; 404; 409 <code>QIT001027</code> chave reusada com outro pedido; 422 <code>QIT005001</code> score high
POST	/loans/{key}/installments/{id}/pay	Paga a parcela e credita a tesouraria. Idempotente por FOR UPDATE + status: a 2ª tentativa encontra a parcela paga	—	204; 403; 404 <code>QIT005003</code> parcela inexistente ou já paga; 422 <code>QIT005002</code> saldo insuficiente (a parcela continua <code>pending</code>)
POST	/corporates · /{key}/members · /{key}/accounts	Cadastra empresa (quem cria vira <code>owner</code>) · adiciona membro (só <code>owner</code> ; remover: <code>DELETE .../members/{customer_key}</code>) · abre conta PJ (<code>owner/finance</code> , entra no limite de 5 contas de quem abre) · <code>GET /corporates/{key}</code> consulta	<code>cnnpj</code> , <code>company_name</code> · <code>customer_key</code> , <code>role</code>	201; 403 papel sem permissão; 404 <code>QIT004003</code> empresa inexistente; 409 <code>QIT004002</code> CNPJ duplicado, <code>QIT004004</code> já é membro; 422 <code>QIT004001</code> CNPJ inválido
POST	/corporates/{key}/transfers	Pede transferência PJ (<code>owner/finance/operator</code>). Não move dinheiro. Não idempotente: repetir cria outro pedido, que também precisa de aprovação	<code>origin_account_key</code> (conta da empresa), <code>destination_account_key</code> , <code>amount</code>	201 <code>pending</code> ; 403 papel ou <code>QIT004006</code> conta não é da empresa; 404
POST	/corporates/{key}/transfers/{id}/approve	Aprova e executa (<code>owner/finance</code>). Idempotente por FOR UPDATE + status: aprovações simultâneas executam uma vez	—	200 <code>approved</code> ; 403 papel ou pedido já aprovado, <code>QIT009001</code> Risco; 404 <code>QIT004005</code> ; 422 saldo
GET · PATCH	/notifications · /notifications/{key}/read	Lista as notificações do cliente · marca como lida	—	200; 403 de outro cliente; 404


MÉTODO	CAMINHO	O QUE FAZ	ENTRADA (CAMPOS QUE IMPORTAM)	SAÍDAS (STATUS E QUANDO)
GET	/internal/customers/{key}/transactions	Histórico de 30 dias para o worker LLM	header RISK-WORKER-TOKEN, days ≤ 90, limit ≤ 100	200; 400; 403 sem o segredo do Risco; 404
POST	/internal/notifications/reprocess · /internal/customers/idempotency/cleanup	Reprocessa avisos pending do outbox · apaga registros de idempotência do cadastro mais antigos que a retenção (depois disso, repetir o cadastro dá 409 QIT001004, porque o CPF continua único)	header RISK-WORKER-TOKEN, limit · retention_days (padrão 7)	200 {..._count}; 403 sem o segredo
POST	Risco: /evaluate · /evaluate/{k}/confirm	Decide APPROVE ou DENY pelo limite por transação e diário do score. Idempotente por evaluation_key . Reserva o limite e confirma depois do commit no Core	evaluation_key, customer_key, amount, transaction_type	200 {action}; 404 RISK005 avaliação inexistente; 409 RISK004 chave reusada com outro pedido
POST	Risco: /reconciliation/limit-reservations	Libera reservas de limite que nunca foram confirmadas (o commit no Core falhou depois do APPROVE)	max_age_minutes (padrão 15)	200
GET · PATCH	Risco: /risk_profile · /risk_profile/{key}	Lista os perfis (usada pelo worker) · consulta o score · o worker grava o novo score (gera evento e invalida o cache)	score, reason	200; 404 RISK002; 422 RISK003 score inválido

Banco de Dados (Somente diagrama)


1 · Cliente, conta e transação




2 · Boleto e empréstimo



3 · Pessoa jurídica



4 · Motor de Risco (banco próprio) e outbox



Diagramas 1 a 3: Core. Diagrama 4: banco próprio do Motor de Risco e outbox de notificações (que mora no Core). Todo id interno é **SERIAL** e o que sai na resposta é a ***_key** (UUID). As exceções são o id da parcela e o **request_id** do pedido PJ, que aparecem nas rotas. Cliente, conta, transação e boleto têm tabela ***_status_event** (de → para, motivo, quando); a PJ usa **corporate_audit**, e empréstimo e parcela guardam só o status atual. A tesouraria é uma linha fixa de **ACCOUNT** (00000000-0000-4000-8000-000000000002), que nenhum cliente acessa.

Fluxos

Transferência (POST /transactions) — caminho feliz

1. O resource valida o corpo pelo schema e lê o header `Idempotency-Key`. Sem chave, ou fora do formato UUID: **400 QIT001028** antes de qualquer acesso ao banco.
2. O controller identifica o cliente pelo JWT e pega um **advisory lock do Postgres para a chave** (`pg_advisory_xact_lock`). Um segundo pedido com a mesma chave espera aqui até o primeiro terminar.
3. `existing = transaction_repository.get_by_idempotency_key(chave)` volta vazio, então é um pedido novo.
4. Confere as contas: ambas ativas, a origem é do cliente, origem $\neq$ destino e o destino não é a tesouraria. Calcula a tarifa pela tabela `fee` (divisão inteira, arredondada para baixo).
5. Debita valor + tarifa com `UPDATE account SET balance = balance - x WHERE id = ? AND balance >= x` e credita o destino. As duas contas são atualizadas **na ordem crescente de id**, para que $A \rightarrow B$ e $B \rightarrow A$ simultâneas não entrem em deadlock.
6. Chama o Motor de Risco (`POST /evaluate`, timeout de 3 s, `evaluation_key` nova). O Risco reserva o limite diário e responde APPROVE.
7. Credita a tarifa na **tesouraria**, sempre a última conta travada. Grava a transação (com a chave), o evento `pending → confirmed` e o aviso no **outbox**.
8. **Commit**. Saldos, transação, eventos e outbox entram juntos. O lock da chave é liberado.
9. Depois do commit, confirma a avaliação no Risco (`/evaluate/{k}/confirm`) e entrega a notificação. Se qualquer um dos dois falhar, a transferência não é desfeita. Responde **201** com a `transaction_key`.

Transferência — falha: timeout e o cliente tenta de novo

1. O app não recebeu a resposta do passo 9 e reenvia o **mesmo corpo com a mesma chave**. Pode ser um clique duplo: cinco pedidos chegando juntos.
2. O pedido repetido espera o advisory lock da chave até o primeiro commitar.
3. Agora `existing` volta preenchido. O controller confere se o pedido é o mesmo: mesmo dono, tipo, canal, valor, origem e destino.
4. É o mesmo pedido: devolve **201 com a mesma transaction_key**, sem tocar em saldo, Risco ou tesouraria. O log registra "Transação repetida: devolvendo a original".
5. A mesma chave com outro valor, ou vinda de outro cliente: **409 QIT001027**. Nada se move e nada da transação original vaza.
6. Se, mesmo assim, duas gravações com a mesma chave chegassem ao banco, o `UNIQUE(idempotency_key)` recusaria a segunda e o rollback desfaria o débito dela.

Transferência — falha: saldo insuficiente ou Risco nega

1. Saldo insuficiente: o `UPDATE` condicional do passo 5 não altera nenhuma linha. A API responde **422 QIT001014** e o rollback desfaz o crédito no destino, se ele já tiver sido feito (acontece quando o id do destino é menor que o da origem).
2. Risco nega, ou não responde em 3 s (*fail-closed*): **403 QIT009001**. O rollback desfaz débito e crédito, nada é commitado e a tarifa não chega à tesouraria.

Abertura de conta — caminho feliz · falha: retry e 6ª conta

1. `Idempotency-Key` obrigatória. Sorteia agência e número, pega o advisory lock da chave e faz `existing = account_repository.get_by_idempotency_key(chave)`.

2. Pedido novo: conta as contas ativas e bloqueadas do cliente. Com menos de 5, grava a conta com a chave e o evento `active` e responde **201**.
3. Retry com a mesma chave: devolve **a mesma conta**, mesmo que ela seja a 5ª. Não conta de novo no limite, e o número sorteado neste pedido é descartado.
4. Pedido novo com 5 contas ativas: **422 QIT001013**. A mesma chave com outro tipo de conta: **409 QIT001027**.

A chave **não pode** vir de agência + número: o número é sorteado a cada pedido, então um retry geraria outra chave e abriria uma segunda conta.

Cadastro de cliente — idempotente pelo CPF

1. O servidor calcula `SHA-256("customer:" + dígitos do CPF)`. O CPF nunca é usado em texto como chave.
2. Advisory lock dessa chave e `existing = get_idempotency_request(chave)`.
3. Se existe e é o mesmo cadastro (mesmo hash do corpo sem a senha, e a senha confere no bcrypt): devolve **201 com o cliente original**.
4. Mesmo CPF com outros dados, ou de um cliente já encerrado: **409 QIT001004**. Cinco cadastros simultâneos iguais criam **um** cliente.

Boleto — emissão e pagamento · falha: provedor fora e aviso repetido

1. Grava o boleto `pending` e **faz o commit antes de chamar o provedor**: se a API cair no meio, fica o registro da tentativa.
2. Chama o provedor com timeout de 5 s. Se ele responde 201, grava `external_key` e código de barras, marca `issued` e responde **201**.
3. Falha: timeout, erro de conexão ou qualquer resposta diferente de 201. O boleto vira `failed` e a API responde **503 QIT003001**.
4. Pagamento: o provedor chama `POST /webhook/bank_slips/{key}/paid` com o segredo dele no `BANKSLIP-WEBHOOK-TOKEN` (sem o segredo: **403**, e nenhum cliente consegue se autopagar). `SELECT ... FOR UPDATE` no boleto. Se está `issued` e a conta está ativa, credita, grava a transação (`deposit`, canal `bank_slip`), marca `paid` e faz o commit.
5. O provedor reenvia o aviso, ou manda cinco ao mesmo tempo: o segundo espera a trava, encontra `paid` e recebe **409 QIT001026**. O crédito aconteceu uma vez.

Empréstimo — contratação e parcela · Transferência PJ — aprovação

1. Contratação: mesmo modelo da transferência. `Idempotency-Key` obrigatória, advisory lock da chave e `existing` buscado pela chave **antes** de consultar o Risco. Retry devolve o mesmo `loan_key` (com o status atual das parcelas), sem crédito novo; mesma chave com outra conta, valor ou número de parcelas: **409 QIT001027**.
2. Pagamento de parcela: `SELECT ... FOR UPDATE` na parcela `pending`, débito condicional, crédito na **tesouraria** e lançamento no extrato (`transfer`, canal `loan`). Sem saldo: **422 QIT005002** e a parcela continua `pending`. Repetição: **404 QIT005003**, porque a parcela já está paga.
3. Aprovação PJ: `SELECT ... FOR UPDATE` no pedido. O status `approved` é gravado **antes** de executar a transferência, porque a transferência faz commit internamente e soltaria a trava. Owner e finance aprovando juntos: uma transferência, e a segunda aprovação recebe **403**.

Principal desafio

- **Qual é:** executar cada movimento de dinheiro **exatamente uma vez**, com o saldo sempre certo, quando os pedidos chegam ao mesmo tempo e se repetem: clique duplo, retry depois de timeout, aviso de boleto reenviado, dois aprovadores na mesma hora.
- **Por que é difícil:** o caminho óbvio, "ler o saldo, conferir, gravar" e "procurar a chave, não achar, executar", tem uma janela entre a leitura e a escrita. Duas requisições passam juntas por ela e as duas executam. E o timeout cria uma dúvida que o cliente não consegue resolver sozinho: se tentar de novo, pode debitar duas vezes; se não tentar, pode ter ficado sem a transferência.
- **Como o desenho resolve:** a decisão sai do Python e vai para o banco. (1) O saldo muda por `UPDATE ... WHERE balance >= x`, com as contas travadas sempre na mesma ordem e a tesouraria por último. (2) A chave de idempotência vem de quem chama, no header. No cadastro, o servidor deriva a chave do CPF. Em ambos os casos, ela é serializada por um *advisory lock*. A repetição devolve o resultado original e o `UNIQUE` é a última barreira. (3) Boleto, parcela e pedido PJ usam `SELECT ... FOR UPDATE` e mudam o status antes de qualquer commit interno. (4) Tudo o que é externo (Risco, provedor, notificação) tem timeout e fica fora do commit, ou nega por padrão: na transferência, Risco indisponível vira recusa. Uma falha lá fora nunca deixa o dinheiro pela metade.

Anexo — Como rodar o projeto

Este anexo fica fora das seções do modelo. Ele serve para a banca subir o projeto numa máquina limpa e rodar a suíte de testes.

Pré-requisitos: Git, Docker com Docker Compose e Python 3.11 (só para rodar os testes fora do container).

1. Clonar e configurar

```
git clone https://github.com/gfdmarco/BootcampQITechG33.git
cd BootcampQITechG33
cp .env.example .env          # os valores padrão funcionam com o compose
# opcional: GR0Q_API_KEY=<sua chave>, para o worker LLM classificar de verdade
```

2. Subir os 7 serviços

```
docker compose up -d --build
docker compose ps          # espere ficarem (healthy); o risk_worker não tem healthcheck e aparece só como Up
```

Serviço	Porta local	Papel
api	3000	Core bancário (FastAPI)
db	5432 (DB_PORT)	PostgreSQL do Core
bankslip-mock	8080	Provedor de boletos simulado (valor 666 → erro 500, 777 → timeout)
risk_engine · db_risk	8001 · 5433	Motor de Risco e o banco dele
risk_worker	—	Worker LLM: reclassifica o score a cada 6 h
redis	6379	Cache do score e dos limites do Risco (o consumo diário é lido do Postgres de risco)

Se uma porta estiver ocupada, troque no `.env` (`API_PORT`, `DB_PORT`...). Se mudar a `DB_PORT`, mude também a porta na `DATABASE_URL`.

3. Rodar os testes (a maioria é caixa-preta, via HTTP, contra a API que o compose subiu; alguns leem os bancos direto, pelas portas do `.env`, e `tests/unit` importa o código)

```
python3 -m venv venv && source venv/bin/activate
pip install -r requirements-dev.txt
pytest -q tests
```

Se outro ambiente injetar plugins no pytest (ROS, por exemplo), rode `unset PYTHONPATH` antes ou use `PYTEST_DISABLE_PLUGIN_AUTOLOAD=1 pytest -q tests`. Se a pasta `tests/integration/sample_entity` ainda existir, acrescente `--ignore=tests/integration/sample_entity`.

4. Chamar a API na mão

```
# cadastro (rota pública; a idempotência vem do CPF)
curl -X POST localhost:3000/customers -H "INTERNAL-TOKEN: default_token" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"name":"Ana","email":"ana@ex.com","document_number":"529.982.247-25","birthdate":"1990-01-01","password":"Senha1234"}'
```

```
# login → access_token
curl -X POST localhost:3000/auth/login -H "INTERNAL-TOKEN: default_token" \
  -H "Content-Type: application/json" -d '{"document_number":"529.982.247-25","password":"Senha1234"}'
```

```
# abrir conta: Idempotency-Key obrigatória (um UUID novo por operação)
curl -X POST localhost:3000/customers/<customer_key>/accounts -H "INTERNAL-TOKEN: default_token" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>" -H "Idempotency-Key: ${uuidgen}" \
  -H "Content-Type: application/json" -d '{"type":"checking"}'
```

```
# depósito e transferência: num retry, repita a MESMA chave da tentativa original
curl -X POST localhost:3000/transactions -H "INTERNAL-TOKEN: default_token" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>" -H "Idempotency-Key: ${uuidgen}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"type":"transfer","channel":"pix","amount":1000,"origin_account_key":"<sua conta>","destination_account_key":"<outra conta>"}'
```

5. Logs e banco

```
docker compose logs -f api          # ENTRou / RETORNO / SAIU, com o mesmo request_id
docker compose logs -f risk_worker  # classificação do score pela LLM
docker compose down -v && docker compose up -d --build  # recria os bancos (necessário quando o .sql muda)
```

O log de retorno nunca leva dado sensível: CPF e CNPJ saem com asteriscos (123.***.***-**), e-mail sai como a***@ex.com, senha aparece só como resultado (senha=criada, senha=conferida), tokens aparecem como <emitido> e o saldo como <oculto>.