Directed Graph Cycle.

Ex: 0 → 1 → 2 → 3



Path: 0 → 1 → 2
0 → 3 → 2

Topological sort.

U → V ⟶ U should come before V

course	Pre
A :	B, C, D
B :	C, D
C :	D
D :	E
E :	
F :	A



E, D, C, B, A, F

U
→ V1, V2, V3 - - - V
→ Stack. push(V)

Indegree: No. of incoming edges to a node.

Outdegree: No. of outgoing edges from a node.

4, 3, 2, 1, 0, 5

TC: O(V+E).
AS: O(V)

Z: [0, 1].

Q: 4 3 2 1 0 5

res: 4, 3, 2, 1, 0, 5

Rotten Oranges.













time ~ O(n²)

BF. TC: O(n² × n²) = O(n⁴).
AS: O(1)

Multi-Source BFS.

```
int result = 0;
while (!q.empty()) {
    int sz = q.size();

    for (int _ = 0; _ < sz; _++) {
        pair<int, int> curr = q.front();
        q.pop();

        int i = curr.first;
        int j = curr.second;

        for (int k = 0; k < 4; k++) {
            int new_i = i + dx[k];
            int new_j = j + dy[k];

            if (isSafe(new_i, new_j, arr)) {
                arr[new_i][new_j] = 2;
                q.push({new_i, new_j});
            }
        }
    }
    result++;
}
```



2 0
0 1

Dijkstra



(dst U, V)
↑
ordering on distances

PQ : (0,0) (4,1) (8,2) (12,6) (15,3) (9,4) (11,5) (20,7) (24,6) (28,7)

distU = 0 4 8 12 15 9 11 20 24 28
V = 0 1 2 6 3 4 5 7 6 7