[3, 5, 4, 2, 9], K=3.

Sorting based:

[2, 3, 4, 5, 9].

TC: O(n log n).

AS: O(1).

Max-Heap Based:

TC: O(n + Klogn)

AS: O(n)

Min-Heap Based

K-largest == smallest of the K-largest elements

[3, 5, 4, 2, 9].

K=3.

Min-Heap

4, 5, 9

TC: O(n* log K).

AS: O(K)

[1 3 5 10
2 3 3 9
1 6 11 13
12 12 14 15]

or 1, 1, 2, 3, 3, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15

[1, 1, 2, 3 ... ... 7]

1+2+3, 12, 3, 6, 3 ...

2K + 3K + 4K + ... K.K

K(2+3+ ... K) = O(K^3)

- (1, 2, 1, 12)

O(log K) (K) = O(Kk)

PQ Based:

TC: O(n log K)

AS: O(K)

{val, (i,j)}.

log(k^2) = 2 log k

1, 2, 3.

-1, -2, -3

Graph

Tree.

0-1

1-0.9

1-0.9-1.2

Adj Matrix

	0	1	2	3	4
0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1
2	0	1	0	1	0
3	0	1	1	0	1
4	1	1	0	1	0

Space: O(n^2)

	0	1	2
0	0	1	1
1	0	0	1
2	0	0	0

adj[i][j] = w if i → j = w

Adj list

0: [1, 4]

1: [0, 4, 3, 2]

2: [1, 3]

3: [4, 1, 2]

4: [0, 1, 3]

Space = O(V + E)

DFS.

[0, 1, 3, 2, 4], 5, 6.

[0, 1, 3, 2, 4]

e1, e2 ... ... eV

e1+e2+e3 — — — — eV = E

```
visit dfsHelper(V u, vector<vector<int>> &adj, vector<bool> &vis, vector<int> &
    vis[u] = true;
    res.push_back(u);

    for (int v : adj[u]) {
        if (!vis[v]) {
            dfsHelper(v, adj, vis, res);
        }
    }
}
```

O(V) + O(E)

= O(V+E)