arr1 | dec
900 | 910 → 1
940 | 1200 → 1
950 | 1120 → 2
1100 | 1130 → 3
1500 | 1900 → 1
1800 | 2000 → 2

1/1: 1 → 2 → 3 → 4 → N.
0/1: 2 → 3 → 4 → N.

```
temp = H.
H = H->next
delete(temp)
```

TC: O(1).
AS: O(1).

1/1: 1 → 2 → 3 → 4 → N.
0/1: 1 → 2 → 3 → N.

1/1: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → N. , pos = 2
0/1: 1 → 2 → 4 → 5 → N.

1) Do (pos-1) hops to reach 2
2) tmp = t->next
3) t->next = t->next->next
4) delete(tmp).

TC: O(min(n, pos)).
AS: O(1).

```
int hops = 0;
Node temp = head;

while (hops < pos - 1 && temp->next->next != NULL) {
    temp = temp->next;
    hops++;
}
```

pos = 100
hops = 2

Reverse a linked list.

1/1: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → N.
0/1: N ← 1 ← 2 ← 3 ← 4 ← 5

1/1: N ← 1 ← 2 3 → 4 → 5 → N.
0/1: N ← 1 ← 2 ← 3
4 → 5 → N.

```
t = curr->next
curr->next = prev
prev = curr
curr = temp
```

newHead = prev

TC: O(n).
AS: O(1).

Middle.

1/1: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → N.
0/1: 3

1/1: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → N.
0/1: 4.

Runner's Technique.

odd

fast->next == NULL

even

fast == NULL

(fast != NULL && fast->next != NULL)

TC: O(n)
AS: O(1)

i: 0 → n-1
att

i: 0 → n-1
- att
- btt

i: 0 → n-1
btt

```
Node slow = head;
Node fast = head;

while (fast != NULL && fast->next != NULL) {
    slow = slow->next;
    fast = fast->next->next;
}

return slow->data;
```

Palindrome.

abcba ✓
abcdba ✗

1 → 2 → 3 → 2 → 1 → N. ✓

1 → 2 → 2 → 1 → N. ✓

1 → 2 → 3 → 1 → N ✗