```
for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
  while (!helper.empty() && helper.top() < arr[i]) {
    helper.pop();
  }

  if (helper.empty()) {
    result[i] = -1;
  } else {
    result[i] = helper.top();
  }

  helper.push(arr[i]);
}
```

→ O(n)

→ O(n)

TC : O(n+n) = O(n)





arr: [6, 2, 5, 4, 5, 1, 6]

prevSm: -1 -1 1 3 -1 5

nextSm: 1 5 3 5 5 7 7

width: 1 5 1 3 1 7 1

Area: 6 10 5 12 5 7 6

[width: nextSm[i] - prevSm[i] - 1]

TC: O(n)

AS: O(n).



K=1 → 70
K=2 → 30
K=3 → 20
K=4 → 10
K=5 → 10
K=6 → 10
K=7 → 10

1 ≤ K ≤ n

B.F:

1 → n
2 → n-1
3 → n-2
:
K → n-K+1



TC: O(n).

AS: O(n).



Queue

FIFO : First In First Out

class Queue {
private
L.L
public
- push()
- pop()
- front()
- size()
- isEmpty()
}

Push(1)
push(2)
- front() — 1
- pop()
pop()
push(3).
front() — 2

L.L

Insert at Tail (with Tail) → O(1)
Delete at Begin → O(1)
Head → O(1)

Push(1)
push(2)
- front() — 1
- pop()
pop()
push(3).
front() — 2

(8+1) % N = 0

TODO: Implement Queue Using Static Array

N=1000

class Queue {

private:
int arr[N];
int front;
int back;
int size;

public:
push() → O(1)
pop() → O(1)
front() → O(1).
isEmpty()
size()

};