

Medición del campo eléctrico dadas las líneas equipotenciales de una distribución de carga

Gabriel Sandoval
gfsandovalv@unal.edu.co

Sergio Cortéz
sacortesc@unal.edu.co

Juan Mojica
jsmojicaj@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias
Sede Bogotá

Febrero 2017

Abstract

The abstract goes here.

1 Introducción

La Introducción va aquí.

2 Marco teórico

El campo generado por una distribución de cargas estáticas, *campo eléctrico*, es un campo conservativo, por lo que se puede ver como el gradiente de un potencial, como sigue. [1]

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V(\vec{r}) \quad (1)$$

El campo escalar $V(\vec{r})$ se conoce como *potencial eléctrico*.

Si se conoce la forma funcional del potencial de la distribución, fácilmente se obtiene el campo eléctrico de forma exacta. Sin embargo, si lo único conocido es la gráfica del potencial igualado a una constante $V(\vec{r}) = V_0$, es decir las superficies equipotenciales (o curvas, en dos dimensiones), puede hacerse una aproximación numérica usando diferencias finitas en vez de infinitesimales.

$$\begin{aligned} \vec{\nabla}V(\vec{r}) &= \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) V(\vec{r}) \\ &\approx \left(\frac{\Delta}{\Delta x}, \frac{\Delta}{\Delta y}, \frac{\Delta}{\Delta z} \right) V(\vec{r}) \\ &\approx \vec{E}(\vec{r}) \end{aligned}$$

En particular, para una dimensión se tiene:

$$\vec{E}(\vec{r}) \approx \frac{\Delta V(x)}{\Delta x} = \frac{V_i - V_{i+1}}{x_i - x_{i+1}} \quad (2)$$

3 Detalles experimentales

Para *dibujar* las líneas equipotenciales, se usó un tablero al que en su parte superior se fija una placa recubierta con grafito, que además tiene un par de áreas recubiertas de un material conductor, con alguna forma particular. Éstas se servirán como distribución de carga. Cada una de estas áreas se conecta al extremo de una pila de 1.5V, de modo que la distribución de carga, a gran escala, configura un dipolo.

Además hay una especie de tenedor que sirve para moverse por el tablero, de modo que en la parte inferior haga contacto con la placa en el área recubierta con grafito y en la superior sirva como guía para trazar cada punto de la respectiva línea equipotencial. Al conectar este tenedor a un amperímetro y a una resistencia, se obtiene una medición. La idea es que el potencial generado por la distribución, en un punto, se compense con una caída de potencial dada por la resistencia de tal modo que la lectura en el amperímetro sea de $0.0 \mu\text{A}$. En total se tienen siete resistencias en serie, así el máximo de líneas equipotenciales que se pueden dibujar es de siete. Las resistencias son iguales por lo que se espera una caída de potencial de $\frac{3}{14}\text{V}$ por cada una.

4 Resultados y análisis

Se hallaron las curvas equipotenciales de tres distribuciones y, se escogieron aleatoriamente tres puntos por cada distribución para hallar el campo tales puntos.

[?] para resolver el problema.

5 Conclusiones

- No es necesario conocer una expresión analítica que describa las curvas equipotenciales de una distribución de carga, sino que se puede aproximar realizando mediciones de distancia y potencial.
-
-

References

- [1] David J. Griffiths *Introduction to Electrodynamics* Third Edition, 1999. Prentice Hall.
- [2] Alejandro L. Garcia *Numerical Methods for Physics* 2000. Prentice Hall.