ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "G. VALLAURI"
Via S. Michele, 68 – 12045 Fossano

Indirizzo **INFORMATICA** – Classe **IV INF B**

Visualizzazione Dinamica dei Dati

randomUser

Data l'anagrafica allegata, scrivere una applicazione HTML / JAVA SCRIPT che, all'avvio,

- legga il database da localstorage (o eventualmente dalla variabile di memoria), lo carichi in memoria e lo parsifichi
- visualizzi all'interno di un apposita tabella riempita dinamicamente i primi 6 maschi contenuti all'interno dell'anagrafica.

Per ogni record occorre **visualizzare** le informazioni indicate in figura.

- Il **Nome** è ottenuto come first name, spazio, second name
- **Nat** è la nazionalità
- Le **due immagini** sono assegnate come immagini di sfondo della cella in cui si trovano, in modo tale da essere completamente visualizzate. Le due celle hanno un padding di 5 px fanno in modo che l'immagine non si estenda sul padding (`backgroundOrigin="content-box"`)
- La `lente`, quando cliccata, consenta la **visualizzazione dei dettagli** nella parte inferiore (mail, telefono ed immagine un campo per riga)
- La `x`, quando cliccata, consenta di **cancellare il record corrente** dalla struttura dati con automatico riaggiornamento della tabella (mantenendo '*fermo*' il primo record visualizzato e svuotando i dettagli). Se l'ultima pagina contiene un unico record e questo viene cancellato, visualizzare la pagina precedente

I **radio button iniziali**, quando cliccati, consentono di aggiornare la tabella caricando le **prime sei** femmine oppure i **primi sei** maschi a seconda del pulsante selezionato. Il campo dettagli viene ripulito



I **quattro pulsanti di navigazione** posizionati sotto la tabella consentono la navigazione fra i record dello stesso genere.

Cliccando su **avanti** vengono caricati i 6 record successivi. Attenzione che nell'ultima pagina i record da visualizzare probabilmente saranno meno di 6
Cliccando su **indietro** vengono caricati i 6 record precedenti.
Cliccando su **primo** viene caricata la prima pagina (primi 6 record)
Cliccando su **ultimo** viene caricata l'ultima pagina (contenente gli ultimi record, probabilmente meno di 6)
La **label** centrale indica il numero della pagina corrente rispetto al numero totale di pagine e deve essere aggiornata in corrispondenza di ogni scorrimento.

Quando si arriva sull'ultima pagina disabilitare il pulsante Avanti, quando si arriva sulla prima pagina disabilitare il pulsante Indietro. **Primo e Ultimo sono sempre abilitati**

Suggerimento:
Per la gestione della paginazione utilizzare una variabile globale **`currentPage`** contenente l'indice della pagina attualmente visualizzata (0, 1, 2, etc).

Nel caso della pagina 0 dovranno essere visualizzati i record da 0 a 5
Nel caso della pagina 1 dovranno essere visualizzati i record da 6 a 11
Nel caso della pagina 1 dovranno essere visualizzati i record da 12 a 17

Infine aggiungere in coda alla pagina HTML:

- Un pulsante che, chiesta una **nazione** tramite prompt, **elimini** tutte le persone di quella nazione
- Un pulsante che permetta di **ordinare** l'intero vettore sulla base del name in ordine crescente
- Un pulsante per il **salvataggio** dell'intero vettore su local storage