

1정규화 (원자성), 한 속성에는 하나의 값만 갖는다

( 1 : 1 , 1:다, 다:다)

유실물센터

센터코드	센터명	주소	전화번호	지하철라인
1	시청유실물	시청역	111-222	1호선,2호선
2	충무로유실물	충무로	223-111	3호선,4호선
3	왕십리유실물	왕십리	111-222	5호선,8호선
4	태릉유실물	태릉역	333-555	6호선,7호선

- 1) 지하철라인이 별도의 릴레이션의 분리
- 2) 유실물센터와 지하철라인 관계종류 파악 1:다
- 3) 지하철라인쪽에서 유실물센터 코드를 외래키로 갖는다  
(관계성 표현하기)

지하철라인

라인번호	센터코드 (외래키)
1호선	1
2호선	1
3호선	2
4호선	2
5호선	3
6호선	4
7호선	4
8호선	3

주문코드	음료코드	수량	옵션
주문01	아아	1	샷추가
주문02	라떼	2	샷추가, 휘핑
주문03	라떼	1	샷추가, 휘핑

- 1) 옵션속성을 별도의 릴레이션의 분리
- 2) 주문과 옵션사이의 관계 종류를 찾기 (다:다)
- 3) 관계를 표현하기 위한 릴레이션이 별도로 나와야 함 (중간 테이블)  
주문옵션이라는 별도의 릴레이션 필요함

주문코드	옵션코드	
주문01	1	
주문02	1	
주문02	2	
주문02	3	
주문03	1	
주문03	2	
주문03	3	

옵션 코드		
1	샷추가	500
2	휘핑	200
3	시럽	0

