

Стать IT-шником может каждый



Практическая отработка Mongo DB



Преподаватель



Ваше фото

ИМЯ ФАМИЛИЯ

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)



ВАЖНО!

- Камера должна быть включена на протяжении всего занятия.
- Если у Вас возник вопрос в процессе занятия, пожалуйста, поднимите руку и дождитесь, пока преподаватель закончит мысль и спросит Вас, также можно задать вопрос в чате или когда преподаватель скажет, что начался блок вопросов.
- Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях.
- Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия.
- Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить микрофон или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

Введение

Основной блок

Задание для закрепления

Вопросы по основному блоку

Заключение



Стать IT-шником может каждый



ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО



Стать IT-шником может каждый



Повторение

Репликация

Виды репликаций



Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



Введение

Практическая отработка



Стать IT-шником может каждый



ОСНОВНОЙ БЛОК



Стать IT-шником может каждый



Практическая отработка



Полезно знать

ICH
✧

\$bucket —

это этап агрегации, используемый для категоризации документов по группам.





Задание 1

1. Из коллекции `sample_airbnb.listingsAndReviews` отсортировать по цене за ночь недвижимость Барселоны:

- 0-50
- 50-100
- 100-1000
- Дороже 1000



Задание 2

Из коллекции `sample_airbnb.listingsAndReviews` создать новую коллекцию `reviews` и отправить в нее все отзывы из исходной коллекции. 1 документ - 1 отзыв.





\$match —

это этап агрегации, который фильтрует документы, оставляя только те, у которых поле "reviews" не является пустым массивом (\$ne: []).





\$project —

это этап агрегации, который проецирует (выбирает) только определенные поля для вывода.



\$unwind —

это этап агрегации, который разворачивает массив "reviews", создавая дубликат документа для каждого элемента массива.





\$set —

это этап агрегации, который используется для создания новых полей на основе значений внутри объекта "reviews".



Полезно знать

ICH
✧

\$unset —

это этап агрегации, который удаляет поле "reviews" из документа.



Полезно знать

ICH
✧

\$out —

это этап агрегации, который записывает результат агрегации в новую коллекцию "reviews".





Задание 3

Из коллекции `sample_restaurants.restaurants`: выяснить, в каких диапазонах средняя оценка этих ресторанов, расположив их по группам [0, 20, 40, 60, 80, 100]
Таким образом выяснить группу лучших и худших ресторанов.





Задание 4

Добавить в коллекцию `sample_restaurants.restaurants` поля: среднее значение, оценку, из отзывов и добавить количество отзывов.





Задание 5

Из коллекции `Sample_supplies.sales`: добавить новое поле - `total` - итоговая сумма покупки, которое состоит из всех элементов `items`, в котором мы умножаем количество на стоимость одной единицы.



Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Заключение

