



printf

Porque putnbr y putstr no son suficientes

Resumen: Este proyecto es claro y eficaz. Tiene que volver a programar printf. A partir de ahí, tendrá la posibilidad de reutilizarlo en sus proyectos futuros. Este proyecto trata principalmente de los argumentos de tamaño variable.

Índice general

I.	Introducción	2
II.	Reglas comunes	3
III.	Parte obligatoria	4
IV.	Parte extra	5

Capítulo I

Introducción

La versatilidad de `printf` en C nos permite hacer un buen ejercicio de programación. La dificultad de este proyecto es moderada. Le va a permitir utilizar los `kwargs` en C. La clave del éxito para `ft_printf` reside en un código bien estructurado y extensible.

Capítulo II

Reglas comunes

- Su proyecto debe estar programado respetando la Norma. Si tiene archivos o funciones extras, entrarán dentro de la verificación de la norma y, como haya algún error de norma, tendrá un 0 en el proyecto.
- Sus funciones no pueden pararse de forma inesperada (segmentation fault, bus error, double free, etc.) salvo en el caso de un comportamiento indefinido. Si esto ocurre, se considerará que su proyecto no es funcional y tendrá un 0 en el proyecto.
- Cualquier memoria reservada en el montón (heap) tendrá que ser liberada cuando sea necesario. No se tolerará ninguna fuga de memoria.
- Si el proyecto lo requiere, tendrá que entregar un Makefile que compilará sus códigos fuente para crear la salida solicitada, utilizando los flags `-Wall`, `-Wextra` y `-Werror`. Su Makefile no debe hacer relink.
- Si el proyecto requiere un Makefile, su Makefile debe incluir al menos las reglas `$(NAME)`, `all`, `clean`, `fclean` y `re`.
- Para entregar los extras, debe incluir en su Makefile una regla `bonus` que añadirá los headers, bibliotecas o funciones que no estén permitidos en la parte principal del proyecto. Los extras deben estar dentro de un archivo `_bonus.{c/h}`. Las evaluaciones de la parte obligatoria y de la parte extra se hacen por separado.
- Si el proyecto autoriza su `libft`, debe copiar sus códigos fuente y su Makefile asociado en un directorio `libft`, dentro de la raíz. El Makefile de su proyecto debe compilar la biblioteca con la ayuda de su Makefile y después compilar el proyecto.
- Le recomendamos que cree programas de prueba para su proyecto, aunque ese trabajo **no será ni entregado ni evaluado**. Esto le dará la oportunidad de probar fácilmente su trabajo al igual que el de sus compañeros.
- Deberá entregar su trabajo en el git que se le ha asignado. Solo se evaluará el trabajo que se suba al git. Si Deepthought debe corregir su trabajo, lo hará al final de las evaluaciones por sus pares. Si surge un error durante la evaluación Deepthought, esta última se parará.

Capítulo III

Parte obligatoria

Nombre del programa	libftprintf.a
Ficheros de entrega	*.c, */*.c, *.h, */*.h, Makefile
Makefile	all, clean, fclean, re, bonus
Funciones externas autorizadas	malloc, free, write, va_start, va_arg, va_copy, va_end
Libft autorizada	Yes
Descripción	Escriba una librería que contiene ft_printf, una función que reproduzca el comportamiento del verdadero printf

- El prototipo de ft_printf debe ser `int ft_printf(const char *, ...);`
- Tienes que volver a programar la función `printf` de la `libc`
- No debes hacer el sistema de buffer, a diferencia del verdadero `printf`
- Tendrá que gestionar las siguientes conversiones: `cspdiuxX%`
- Tendrá que gestionar cualquier combinación de flags `'-0.*'` y el tamaño mínimo del campo con todas las conversiones
- Se comparará su entrega con el verdadero `printf`
- Use el comando `ar` para su librería, está prohibido el uso de `libtool`.



`man 3 printf / man 3 stdarg`

Capítulo IV

Parte extra

- Si la parte obligatoria no está perfecta, no haga la parte extra
- No está obligado a hacer la parte extra
- Gestione una o varias de las siguientes conversiones: **nfge**
- Gestione uno o varios de los siguientes flags: **l ll h hh**
- Gestione todos los flags siguientes: **'# +'** (Sí, el espacio es un flag válido)