

API 명세서

타이머

▼ 타이머 세션 시작 요청 API [POST - /api/v1/session] *

▶ 뽀모도로 타이머 시작 요청하는 API

Response Body

```
{
  "sessionId": String,
  "startAt": "2026-01-01T00:00:00.123Z",
  "endAt": "2026-01-01T00:00:00.123Z",
  "isRunning": Boolean,
  "isComplete": Boolean
}
```

▼ 타이머 세션 폴링 API [POST - /api/v1/session/{sessionId}/heartbeat] *

▶ 뽀모도로 타이머 살아있는거 확인하는 API

Response Body

```
{
  "sessionId": String,
  "startAt": "2026-01-01T00:00:00.123Z",
  "endAt": "2026-01-01T00:00:00.123Z",
  "isRunning": Boolean,
  "isComplete": Boolean
}
```

▼ 타이머 세션 상태 조회 API [GET - /api/v1/session/{sessionId}] *

▶ 뽀모도로 타이머 상태 조회하는 API

Response Body

```
{
  "sessionId": String,
  "startAt": "2026-01-01T00:00:00.123Z",
  "endAt": "2026-01-01T00:00:00.123Z",
  "isRunning": Boolean,
  "isComplete": Boolean
}
```

▼ 타이머 세션 상태 포기 API [POST - /api/v1/session/{sessionId}/abandon] *

▶ 뽀모도로 타이머 포기하는 API

Response Body

```
{
  "sessionId": String,
  "startAt": "2026-01-01T00:00:00.123Z",
  "endAt": "2026-01-01T00:00:00.123Z",
  "isRunning": Boolean,
  "isComplete": Boolean
}
```

▼ 타이머 세션 상태 성공 API [POST - /api/v1/session/{sessionId}/complete] *

▶ 뽀모도로 타이머 성공 요청하는 API

Response Body

```
{
  "sessionId": String,
  "startAt": "2026-01-01T00:00:00.123Z",
  "endAt": "2026-01-01T00:00:00.123Z",
  "isRunning": Boolean,
  "isComplete": Boolean
}
```

땅따먹기

▼ 땅따먹기 맵 조회 API [GET - /api/v1/map/tiles] *

땅따먹기 맵 조회하는 API

Response Body

```
{
  "sizeX": Integer, // 맵 x축 크기
  "sizeY": Integer, // 맵 y축 크기
  "map": [
    {
      "x": Integer,
      "y": Integer,
      "ownerId": Long,
      "defensePower": Integer, // 방어
      "isSpawnPoint": Boolean // 스폰
    }
  ]
}
```

력 포인트

포인트 여부

▼ 땅따먹기 맵 타일 조회 API [GET - /api/v1/map/tiles/{x}/{y}] *

땅따먹기 맵 타일 상세 조회하는 API

Path Variable

x: Integer // 조회할 x 좌표
y: Integer // 조회할 y 좌표

Response Body

```
{
  "x": Integer,
  "y": Integer,
  "ownerId": Long, // 보유한 유저 아이디
  "defensePower": Integer, // 방어력 포인트
  "isSpawnPoint": Boolean // 스폰 포인트 여부
}
```

▼ 땅따먹기 맵 타일 점령 API [POST - /api/v1/map/tiles/{x}/{y}/occupy] *

땅따먹기 맵 타일 상세 조회하는 API

Path Variable

```
x: Integer // 조회할 x 좌표  
y: Integer // 조회할 y 좌표
```

Request Body

```
{  
  "point": Integer // 점령할 때 쓸 포인트  
}
```

Response Body

204

▼ 땅따먹기 맵 타일 방어 API [POST - /api/v1/map/tiles/{x}/{y}/defense] *

땅따먹기 맵 타일 상세 조회하는 API

Path Variable

```
x: Integer // 조회할 x 좌표  
y: Integer // 조회할 y 좌표
```

Request Body

```
{  
  "point": Integer // 방어력 올릴 포인트  
}
```

Response Body

204

유저

▼ 유저 정보 조회 API [GET - /api/v1/users/{userId}] *

유저 아이디로 유저 조회하는 API

Path Variable

userId: Long // 조회할 유저 아이디

Response Body

```
{
  "id": Long,
  "username": String,
  "tileCount": Integer,
  "dailyStudyTime": Integer, // 초 단위
  "weeklyStudyTime": Integer, // 초 단위
  "point": Integer,
  "pomoTry": Integer, // 뽀모도로 타이머 시도 횟수
  "pomoComplete": Integer, // 뽀모도로 타이머 성공 횟수
  "spawnPoint": {
    "x": Integer,
    "y": Integer,
    "ownerId": Long, //
    "defensePower": Integer, // 방어력 포인트
    "isSpawnPoint": Boolean // 스폰 포인트 여부
  }
}
```

▼ 내 정보 조회 API [GET - /api/v1/users/me] *

내 정보 조회하는 API

Response Body

```
{
  "id": Long,
  "username": String,
  "tileCount": Integer,
  "dailyStudyTime": Integer, // 초 단위
  "weeklyStudyTime": Integer, // 초 단위
  "point": Integer,
  "pomoTry": Integer, // 뽀모도로 타이머 시도 횟수
  "pomoComplete": Integer, // 뽀모도로 타이머 성공 횟수
  "spawnPoint": {
    "x": Integer,
    "y": Integer,
    "ownerId": Long, //
    보유한 유저 아이디
    "defensePower": Integer, // 방어력 포인트
    "isSpawnPoint": Boolean // 스폰 포인트 여부
  }
}
```


▼ 내 정보 수정 API [PATCH - /api/v1/users/me] *

유저 아이디로 유저 조회하는 API

Request Body

```
{  
  "username": String  
}
```

Response Body

204

▼ 유저 탈퇴 API [DELETE - /api/v1/users/me] *

유저 아이디로 유저 조회하는 API

Response Body

204

▼ 유저 스폰 포인트 설정 API [POST - /api/v1/users/me/spawnpoint] *

유저 스폰 포인트 설정하는 API
한번만 사용가능

Request Body

```
{  
  "x": Integer, // 스폰 포인트 x좌표  
  "y": Integer // 스폰 포인트 y좌표  
}
```

Response Body

204

▼ 유저 설정 PUT API [PUT - /api/v1/users/me/settings] *

유저 설정 PUT하는 API

Request Body

```
{  
  "studyTime": Integer, // 뽀모도로 집중 시간 (분)  
  "resetTime": Integer // 뽀모도로 쉬는 시간 (분)  
}
```

Response Body

```
{  
  "studyTime": Integer, // 뽀모도로 집중 시간 (분)  
  "resetTime": Integer // 뽀모도로 쉬는 시간 (분)  
}
```

▼ 유저 설정 조회 API [GET - /api/v1/users/me/settings] *

유저 설정 PUT하는 API

Response Body

```
{  
  "studyTime": Integer, // 뽀모도로 집중 시간 (분)  
  "resetTime": Integer // 뽀모도로 쉬는 시간 (분)  
}
```

▼ 유저 랭킹 조회 API [GET - /api/v1/users/ranking]

유저 아이디로 유저 조회하는 API
100위 까지만 리턴

Query Parameter

type: String // time, tile 두가지 가능

Response Body

```
{
  "items": [
    {
      "id": Long,
      "username": String,
      "tileCount": Integer,
      "dailyStudyTime": Integer,
      "weeklyStudyTime": Integer,
      "point": Integer
    }
  ]
}
```

로그인

▼ 애플 로그인 API [POST - /api/v1/auth/oauth2/apple] *

OAuth2를 통해 로그인하는 API

Request Body

```
{
  "code" : String,
  "name" : String
}
```

Response Body

Status : 200

```
{
  "accessToken": String,
  "tokenType": "Bearer",
  "exprTime": int,
  "refreshToken": String
}
```

▼ 구글 로그인 API [POST - /api/v1/auth/oauth2/google] *

OAuth2를 통해 로그인하는 API

Request Body

```
{  
  "code" : String  
}
```

Response Body

Status : 200

```
{  
  "accessToken": String,  
  "tokenType": "Bearer",  
  "exprTime": int,  
  "refreshToken": String  
}
```

▼ 토큰 리프레시 API [POST - /api/v1/auth/token/refresh]

Request Body

```
{  
  "refreshToken": String  
}
```

Response Body

Status : 200

```
{  
  "accessToken": String,  
  "tokenType": "Bearer",  
  "exprTime": int,  
  "refreshToken": String  
}
```