

전자정부 표준프레임워크

종합실습 easycompany

Solution

LAB 4-1

Step 4-1-01. LoginController.java 에서 LoginService 를 이용하여 로그인여부 체크 Account 객체를 리턴 받는다.

Step 4-1-02. LoginServiceImpl.java 에서 구현되어져 있는 LoginDao의 authenticate 메소드를 이용하여 검증하여 결과(Account)객체를 리턴 한다.

Step 4-1-03. LoginController.java 에서 LoginService 를 이용하여 로그인여부 체크 Account 객체를 리턴 받는다.

Step 4-1-04. LoginController.java 에서 loginSuccess.do 로 호출된 처리를 위한 메소드를 만든다.(GET 방식만 지원)

LAB 4-1-Solution

Step 4-1-01. LoginController.java 에서 LoginService 를 이용하여 로그인여부 체크 Account 객체를 리턴 받는다.

```
Account account = (Account) loginService.authenticate(id, password);
```

Step 4-1-02. LoginServiceImpl.java 에서 구현되어져 있는 LoginDao의 authenticate 메소드를 이용하여 검증하여 결과(Account)객체를 리턴 한다.

```
return loginDao.authenticate(id, password);
```

Step 4-1-03. LoginController.java 에서 LoginService 를 이용하여 로그인여부 체크 Account 객체를 리턴 받는다.

```
if (account != null) {  
    request.getSession().setAttribute("UserAccount", account);  
    return "redirect:/loginSuccess.do";  
} else {  
    return "login";  
}
```

Step 4-1-04. LoginController.java 에서 loginSuccess.do 로 호출된 처리를 위한 메소드를 만든다.(GET 방식만 지원)

```
@RequestMapping(value = "/loginSuccess.do", method = RequestMethod.GET)  
public void loginSuccess() {  
}
```

LAB 4-2

Step 4-2-01. `EmployeeController.java` 에서 `employeeList.do` 경로로 요청과 메소드를 매핑해준다. `@RequestMapping` 를 이용한다.

Step 4-2-02. `EmployeeController.java` 에서 화면에서 넘어오는 `pageNo` 파라미터 값을 반드시 넘어오지 않아도 됨을 명시적표현해 본다. `@RequestParam` 의 `required` 를 이용한다.

Step 4-2-03. `employeeelist.jsp`에서 `ajaxtags` 사용을 위한 `script` 코드를 `import` 한다.

Step 4-2-04. . `employeeelist.jsp`에서 `ajaxtags` 사용을 위한 `ajax:autocomplete` 코드를 생성한다.

LAB 4-2-Solution

Step 4-2-01. EmployeeController.java 에서 employeeList.do 경로로 요청과 메소드를 매핑해준다. @RequestMapping 를 이용한다.

```
@RequestMapping(value = "/employeeList.do")
public String getEmpList(...
```

Step 4-2-02. EmployeeController.java 에서 화면에서 넘어오는 pageNo 파라미터 값을 반드시 넘어오지 않아도 됨을 명시적표현해 본다. @RequestParam 의 required 를 이용한다.

```
public String getEmpList(@RequestParam(value = "pageNo", required = false) String pageNo,
                        SearchCriteria searchCriteria, ModelMap model, @RequestParam Map<String, Object> commandMap) throws
Exception {
```

Step 4-2-03. employeeelist.jsp에서 ajaxtags 사용을 위한 script 코드를 import 한다.

```
<script type="text/javascript" src="<c:url value='/ajaxtags/js/prototype.js'/>"></script>
<script type="text/javascript" src="<c:url value='/ajaxtags/js/scriptaculous/scriptaculous.js'/>"></script>
<script type="text/javascript" src="<c:url value='/ajaxtags/js/overlibmws/overlibmws.js'/>"></script>
<script type="text/javascript" src="<c:url value='/ajaxtags/js/ajaxtags.js'/>"></script>
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="<c:url value='/ajaxtags/css/ajaxtags.css'/>" />
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="<c:url value='/ajaxtags/css/displaytag.css'/>" />
```

Step 4-2-04. . employeeelist.jsp에서 ajaxtags 사용을 위한 ajax:autocomplete 코드를 생성한다.

```
<ajax:autocomplete
    baseUrl="${pageContext.request.contextPath}/suggestName.do"
    source="searchName"
    target="searchName"
    className="autocomplete"
    minimumCharacters="1" />
```

LAB 4-3

Step 4-3-01. `EmployeeController.java` 에서 요청되는 `insertEmployee.do` 와 메소드를 매핑 한다. 단 **GET** 방식에 대해서만 처리하도록 한다.

Step 4-3-02. `EmployeeController.java` 에서 `employee` 객체를 `ModelAttributes` 를 이용하여 세팅하여보자.

Step 4-3-03. `EmployeeController.java` 에서 `deptInfoOneDepthCategory` 객체를 `ModelAttributes` 를 이용하여 세팅하여보자.

LAB 4-3-Solution

Step 4-3-01. EmployeeController.java 에서 요청되는 insertEmployee.do 와 메소드를 매핑 한다. 단 GET 방식에 대해서만 처리하도록 한다.

```
@RequestMapping(value = "/insertEmployee.do", method = RequestMethod.GET)
public String setupForm(Model model) {
```

Step 4-3-02. EmployeeController.java 에서 employee 객체를 ModelAttributes 를 이용하여 세팅하여보자.

```
@ModelAttribute("employee")
public Employee defaultEmployee() {
    return new Employee();
}
```

Step 4-3-03. EmployeeController.java 에서 deptInfoOneDepthCategory 객체를 ModelAttributes 를 이용하여 세팅하여보자.

```
@ModelAttribute("deptInfoOneDepthCategory")
private Map<String, String> referenceDataOneDepthDept() {
    return departmentService.getDepartmentIdNameList("1");
}
```

LAB 4-4

Step 4-4-01. `EmployeeController.java` 에서 요청되는 `insertEmployee.do` 와 메소드를 매핑 한다. 단 **POST** 방식에 대해서만 처리하도록 한다.
리턴타입은 **String** 이다.

Step 4-4-02. `EmployeeController.java` 에서 `DefaultBeanValidator` 를 이용하여 `employee` 객체 값을 체크한다.

Step 4-4-03. `EmployeeController.java` 에서 `DefaultBeanValidator` 를 실행한 결과 에러가 있을 경우 `addemployee.jsp` 원래 페이지를 다시 보여주고 에러 메시지를 뿌려준다.

Step 4-4-04. `addemployee.jsp` 에서 `ajaxtags` 사용을 위한 `ajax:select` 코드를 생성한다.

LAB 4-4-Solution

Step 4-4-01. `EmployeeController.java` 에서 요청되는 `insertEmployee.do` 와 메소드를 매핑한다. 단 **POST** 방식에 대해서만 처리하도록 한다.

리턴타입은 **String** 이다.

```
@RequestMapping(value = "/insertEmployee.do", method = RequestMethod.POST)
public String insertEmployee(
```

Step 4-4-02. `EmployeeController.java` 에서 `DefaultBeanValidator` 를 이용하여 `employee` 객체 값을 체크한다.

```
beanValidator.validate(employee, bindingResult);
```

Step 4-4-03. `EmployeeController.java` 에서 `DefaultBeanValidator` 를 실행한 결과 에러가 있을 경우 `addemployee.jsp` 원래 페이지를 다시 보여주고 에러 메시지를 뿌려준다.

```
if (bindingResult.hasErrors()) {
    return "addemployee";
}
```

Step 4-4-04. `addemployee.jsp` 에서 `ajaxtags` 사용을 위한 `ajax:select` 코드를 생성한다.

```
<ajax:select
    baseUrl="${pageContext.request.contextPath}/autoSelectDept.do"
    parameters="depth=2,superdeptid={superdeptid}"
    source="superdeptid"
    target="departmentid"
    emptyOptionName="Select model"/>
```

LAB 4-5

Step 4-5-01. EmployeeServiceImpl.java 에서 insertEmployee 메소드는 Employee 를 파라미터로 받아 employeeDao 를 실행 한다. (결과는 저장된 갯수)

Step 4-5-02. EmployeeDao.java 에서 insertEmployee 메소드는 EgovAbstractDAO에서 제공되는 insert()를 이용하여 Employee.insertEmployee ID 를 가진 sql문을 실행 한다.

Step 4-5-03. Employee.xml 파일에 insertEmployee 에 해당하는 sql문을 만들어준다. (DBIO 를 이용하여 생성하도록 한다.)

Insert 문의 id : insertEmployee 이고 parameterClass 는 com.easycompany.service.Employee

이고 SQL 문은

insert into employee (employeeid, name, age, departmentid, email, password)

values (#employeeid#, #name#, #age#, #departmentid#, #email#, #password#)

LAB 4-5-Solution

Step 4-5-01. EmployeeServiceImpl.java 에서 insertEmployee 메소드는 Employee 를 파라미터로 받아 employeeDao 를 실행 한다. (결과는 저장된 갯수)

```
return employeeDao.insertEmployee(emp);
```

Step 4-5-02. EmployeeDao.java 에서 insertEmployee 메소드는 EgovAbstractDAO에서 제공되는 insert()를 이용하여 Employee.insertEmployee ID 를 가진 sql문을 실행 한다.

```
insert("Employee.insertEmployee", emp);
```

Step 4-5-03. Employee.xml 파일에 insertEmployee 에 해당하는 sql문을 만들어준다. (DBIO 를 이용하여 생성하도록 한다.)

Insert 문의 id : insertEmployee 이고 parameterClass 는 com.easycompany.service.Employee

이고 SQL 문은

insert into employee (employeeid, name, age, departmentid, email, password)

values (#employeeid#, #name#, #age#, #departmentid#, #email#, #password#)

```
<!-- TODO [Step 4-1-15] insertEmployee ID 로 정의된 insert 구문을 만들어준다. -->
<insert id="insertEmployee" parameterClass="com.easycompany.service.Employee">
    insert into employee ( employeeid, name, age, departmentid, email, password )
    values ( #employeeid#, #name#, #age#, #departmentid#, #email#, #password# )
</insert>
```

LAB 4-6

Step 4-6-01. `EmployeeController.java` 에서 `updateEmployee.do` 요청시 `@RequestMapping` 에 `value` 와 `method (GET)`를 만들어준다.

Step 4-6-02. `EmployeeController.java` 에서 `getEmployeeInfo` 메소드에 `@RequestMapping`을 이용하여 `updateEmployee.do` 요청되며,
파라미터로 “employeeid” key 가 넘어온다. 이것으로 `EmployeeService` 의 `getEmployeeInfoById`를 이용하여 `Employee`를 구해 리턴한다.
(참고: `referenceDataOneDepthDept()`)

LAB 4-6-Solution

Step 4-6-01. EmployeeController.java 에서 updateEmployee.do 요청시 @RequestMapping 에 value 와 method (GET)를 만들어준다.

```
@RequestMapping(value = "/updateEmployee.do", method = RequestMethod.GET)
public String defaultUpdateEmployee(@RequestParam("employeeid") String employeeid, ModelMap model) {
```

Step 4-6-02. EmployeeController.java 에서 getEmployeeInfo 메소드에 @RequestMapping을 이용하여 updateEmployee.do 요청되며,
파라미터로 “employeeid” key 가 넘어온다. 이것으로 EmployeeService 의 getEmployeeInfoById를 이용하여 Employee를 구해 리턴한다.
(참고: referenceDataOneDepthDept())

```
public Employee getEmployeeInfo(@RequestParam("employeeid") String employeeid) {
    return employeeService.getEmployeeInfoById(employeeid);
}
```

수고 하셨습니다. ^^*