

# TOPOLOGICZNA OPTIMALIZACJA Z UŻYCIEM RÓWNAŃ SPRZĘŻONYCH

Na dzisiejszych zajęciach dobierzemy wektor grubości elementów  $\theta = \text{'thick'}$ , tak by ugięcie belki było jak najmniejsze. Jedynym elementem który zależy od  $\theta$  jest macierz sztywności:

$$S(\theta)x = F$$

A dokładniej: macierz sztywności jest sumą macierzy elementów przemnożonych przez elementy  $\theta$ . Dla późniejszej poprawy zbieżności dołożymy potęgę  $\gamma = 3$  do tej zależności:

$$S(\theta) = \sum_i \theta_k^\gamma K^k$$

Będziemy chcieli zoptymalizować przesunięcie węzła w którym przyłożyliśmy siłę. Stwórzmy wektor  $g$ , który ma  $-1$  w miejscu tego przemieszczenia, a resztę wartości ma zerową. Teraz nasza funkcja celu to  $J = -\langle x, g \rangle$ . Potraktujmy nasze równanie statyki jako więź i rozpiszmy funkcję celu powiększoną o mnożniki Lagrange:

$$-\sum_i x_i g_i + \sum_j \lambda_j (\sum_i S_{ji}(\theta) x_i - F_j)$$

Optymalne rozwiązanie powinno zerować pochodne po  $x$ ,  $\lambda$  i  $\theta$ :

$$\begin{cases} -g_i + \sum_j \lambda_j S_{ji}(\theta) &= 0 \\ \sum_i S_{ji}(\theta) x_i - F_j &= 0 \\ \sum_{ij} \lambda_j \frac{\partial}{\partial \theta_k} S_{ji}(\theta) x_i &= 0 \end{cases}$$

Drugie równanie to nasze równanie statyki. Pierwsze równanie to równanie sprzężone (adjoint):

$$S^T(\theta)\lambda = g$$

Trzecie równanie to równanie ma gradient funkcji celu względem parametrów:

$$\frac{d}{d\theta_k} J = \sum_{ij} \lambda_j \frac{\partial}{\partial \theta_k} S_{ji}(\theta) x_i = \gamma \theta_k^{\gamma-1} \sum_{ij} K_{ji}^k(\theta) \lambda_j x_i$$

## Zadanie

Wprowadź w funkcji mnożącej przez macierz sztywności `SMult` parametr  $\gamma = 3$  (`gamma`) podnosząc `thick` do potęgi `gamma`. Zdefiniuj zmienną `'frac' = 0.5` i ustaw początkowe  $\theta$  (`thick`) na równe `frac`.

## Zadanie

Zdefiniuj wektor  $g$  i rozwiąż równanie sprzężone (zauważ że  $S$  jest symetryczna).

## Zadanie

Zdefiniuj funkcję `calc_grad(int n, double * x, double * lambda, double * grad)`. Skopiuj do niej zawartość funkcji mnożącej `SMult` i zmień: `r[$\diamondsuit] += x[$\spadesuit]*pow(thick[$\clubsuit],gamma)*$\heartsuit` na: `grad[$\clubsuit] += gamma*pow(thick[$\clubsuit],gamma-1)*lambda[$\diamondsuit]`. Wyświetl tak policzony gradient. Pamiętaj, że gradient ma taką samą długość jak `thick`, czyli `mx*my`. Pamiętaj także by wyzerować `grad` i wyciąć część murującą stopnie swobody.

## Optymalizacja

Gradient wskazuje nam w jakim kierunku powinniśmy przesuwac nasze wartości parametrów by uzyskać lepszy wynik. Pierwszym nasuwającym się schematem postępowania byłoby: `thick[i] += grad[i];`

## Zadanie

Dodaj gradient do parametrów `thick[i] += grad[i];`. Iteruj taką procedurę, oglądając wyniki.

Tak ustawiony problem optymalizacyjny jest nieograniczony. Chcemy jednak uzyskać najmniejsze ugięcie przy ustalonej „masie” belki. Tzn: chcemy zachować sumę parametrów  $\theta$ :  $\sum_i \text{'thick'[i]} = \text{'frac * mx * my'}$ . Możemy łatwo nałożyć ten więź na `grad`:

**Zadanie**

Odejmij od wektora `grad` jego sumę.

W kolejnych iteracjach `grad` ma różną skalę. Na początku jest duży, a później mały. Typową techniką w takich wypadkach jest normalizacja:

**Zadanie**

Zdefiniuj zmienną `move = 0.05`. Podziel `grad` przez jego największy element i pomnóż przez `move*5`.

Na nasz projekt musimy jednak narzucić bardziej istotne warunki. Po pierwsze nigdzie grubość nie może przekroczyć 1, i musi być powyżej 0. Ponadto zazwyczaj chcemy, by zmiana w pojedynczej iteracji nie przekroczyła `move`. Te warunki dość trudno pogodzić z warunkiem stałej sumy elementów.

**Zadanie**

Wynik dodania gradientu do parametrów wstaw do nowego wektora `nt[i] = thick[i] + grad[i];`. Dla danego parametru `scale` oblicz `thick[i] = scale * nt[i];`. Na tak obliczone `thick` narzuć powyżej opisane 4 warunki, obcinając za duże, bądź za małe wartości.

**Zadanie**

Zsumuj wartości `thick` po poprzedniej procedurze. Dobierz `scale` metodą bisekcji tak by  $\sum_i 'thick[i]' = 'frac * mx * my'$ .

**Zadanie**

Przetestuj program dla różnych obciążeń, ustawień parametru `move` i ustawień maksymalnej liczby iteracji w metodzie gradientów sprzężonych.