

pgAdmin 利用マニュアル

以下、pgAdmin の言語が英語・日本語で設定されている場合が混在していますが、適宜読み替えてください。

事前準備

必要なもの

項目	内容
1. pgAdmin	PostgreSQL 用の GUI ツール。 Windows または Mac にインストール。
2. 接続情報	Supabase のホスト名、ポート番号、 ユーザー名、パスワード、データベ ース名など。WebClass で配布され ます。

1. pgAdmin のインストール

Windows の場合

1. <https://www.pgadmin.org/download/pgadmin-4-windows/> にアクセス
2. 「Download」から最新のインストーラを取得し、画面の指示に従ってインストール
3. インストール後、スタートメニューから pgAdmin 4 を起動

Mac の場合

1. <https://www.pgadmin.org/download/pgadmin-4-macos/> にアクセス
2. 「pgAdmin 4」アプリをダウンロードしてアプリケーションフォルダに移動
3. 起動時に警告が出る場合は「システム環境設定 → セキュリティとプライバシー」で許可

日本語表示への変更

- ・インストール時には、メニューなどが英語になっている。このままでも使えるが、日本語表示に変更することができる。

- preferences→Miscellaneous→User Interface にある Language を Japanese に変更し，左上のセーブボタンを押して再起動，日本語表示になる．

2. Supabase サーバへの接続設定

WebClass から配布される接続情報の例（※ 実際の値は WebClass 参照）

設定項目	説明	例
名前	任意の接続名	supabase-db
ホスト名 / アドレス	Supabase の接続先ホスト	db.xxxxxx.supabase.co
ポート番号	PostgreSQL の接続ポート	5432
管理用データベース	通常は postgres	postgres
ユーザ名	Supabase のロール名	kpu_student_2025.xxxx
パスワード	WebClass で配布	*****

pgAdmin での手順

1. pgAdmin を起動し、左側ペインの「Servers」で右クリック → 「登録」 → 「サーバ…」
2. ダイアログが表示されたら、以下を入力：

一般タブ

- 名前: supabase-db（任意の接続名）

接続タブ

- ホスト名/アドレス: db.xxxxxx.supabase.co（WebClass 参照）
 - ポート番号: 5432
 - 管理用データベース: postgres
 - ユーザ名: kpu_student_2025.xxxx（WebClass 参照）
 - パスワード: WebClass で配布されたもの（「パスワードを保存」にチェック）
3. 「保存」をクリックして接続

3. sample スキーマの確認

1. 接続後、左ペインの Servers → supabase-db → データベース → postgres → スキーマ → sample を展開
 - PostgreSQL のスキーマはテーブルの集まりを管理する単位
2. 「テーブル」をクリックすると、以下のテーブルが確認できます：
 - 部門
 - 従業員
 - 部品
 - 業者
 - 供給
3. テーブルを右クリック → 「データを閲覧/編集」 → 「すべての行」を選
ぶと、データの中身が表示されます

4. クエリの実行

1. postgres → sample スキーマの上で右クリック → 「クエリツール」を
選択
2. 以下のようなクエリを入力して、「Execute」(実行) をクリック
3. 最後の SQL 文の結果が表示される。途中の SQL 文だけ実行したい場合
は、その SQL 文の文字列をマウスで選択して実行すればよい。

-- スキーマを sample に固定

-- これがないと、「sample. 従業員」のようにテーブルにスキーマ名をつける必要あり
SET search_path **TO** sample;

-- 全従業員を表示

SELECT * **FROM** 従業員;

-- SSD を供給している業者と単価

SELECT 業者名, 単価

FROM 供給

JOIN 業者 **ON** 供給. 業者番号 = 業者. 業者番号

WHERE 部品番号 = (**SELECT** 部品番号 **FROM** 部品 **WHERE** 部品名 = 'SSD');

よくあるエラーと対処

エラー	原因と対処
FATAL: password authentication failed	パスワード間違い。WebClass を確認し再入力。
Could not connect to server	ホスト名の誤りやインターネット接続不良。再確認。

エラー	原因と対処
No schema named “sample”	接続できているがロールに権限がない。教員に相談。

補足

- Supabase の接続先は **PostgreSQL** の標準プロトコルなので、pgAdmin 以外のツール（DBeaver など）も使用可能です。
- GUI の操作に慣れると、SQL の理解も深まります。どんどん試してみましょう！