

Instrucciones para la batería de pruebas de los estudiantes

La batería de pruebas de este año consta de dos scripts de ejecución, uno para Windows y otro Linux/Mac, y un conjunto de archivos y carpetas para la configuración de los mismos, que se encuentran recogidos en la carpeta “*juego_de_pruebas*”. En concreto, el contenido del archivo **Bateria_pruebas_estudiantes.rar** es:

- **Compile_Run_Test_V.05.bat**: script ejecutable en Windows que compila, ejecuta y evalúa una práctica contra la batería de pruebas proporcionada por el equipo docente.
- **Compile_Run_Test_V.05.sh**: script ejecutable en Linux/Mac que compila, ejecuta y evalúa una práctica contra la batería de pruebas proporcionada por el equipo docente.
- **Juego_de_pruebas**: carpeta con los distintos elementos de configuración de los scripts.
 - **Lib**: carpeta que incluye los .jar necesarios para compilar, ejecutar y evaluar la práctica.
 - **Comparator.jar**: librería que permite evaluar la práctica de acuerdo a la salida obtenida y la salida esperada.
 - **TAD_modified.jar**: TAD modificado para compilar y ejecutar la práctica de acuerdo a las restricciones de la práctica.
 - **Pruebas**: carpeta que contiene los archivos de entrada para la ejecución de la batería de pruebas.
 - **Estudiantes_INT.txt**: archivo de entrada para evaluar la práctica con la configuración de enteros (parámetro INT) de acuerdo a la implementación de la clase ValueINT.
 - **Estudiantes_SEQ.txt**: archivo de entrada para evaluar la práctica con la configuración de secuencias (parámetro SEQ) de acuerdo a la implementación de clase ValueSEQ.
 - **Salida**: carpeta donde se almacenan las salidas de las ejecuciones de la batería de pruebas, así como los archivos de las salidas esperadas con los que comparar.
 - **SalidaEsperada_INT.txt**: archivo de salida que contiene la salida esperada para la ejecución de la batería de pruebas con la configuración de enteros.
 - **SalidaEsperada_SEQ.txt**: archivo de salida que contiene la salida esperada para la ejecución de la batería de pruebas con la configuración de secuencias.

Para que la batería de pruebas funcione es importante mencionar que es necesario tener **instalado el JDK de Java**, por lo que no es suficiente con tener el JRE.

Para ejecutar la batería de pruebas simplemente hay que copiar el contenido del archivo **Bateria_pruebas_estudiantes.rar** en la carpeta principal del proyecto Eclipse (en general, todos los entornos de desarrollo en Java siguen un esquema muy similar al de Eclipse), o lo que es lo mismo, donde se encuentre la carpeta *src* de la práctica. Es importante mencionar que la batería de pruebas está diseñada para la estructura y nombres de clases propuestos en la práctica y en las estructuras de datos, por lo que si se ha modificado en algún aspecto esta estructura o nombres, la práctica puede no funcionar.

Una vez copiados los archivos simplemente se deberá ejecutar el script *.bat*, si se está en un entorno Windows, o *.sh*, si se está en un entorno Linux/Mac. Para ello, simplemente hay que ejecutar desde la línea de comandos:

```
> Compile_Run_Test_V.05.bat
```

en entorno Windows.

```
> ./Compile_Run_Test_V.05.sh
```

en entorno Linux/Mac.

Un aspecto importante es que el script comprueba si el sistema operativo tiene o no definida la variable de entorno *JAVA_HOME*. En caso afirmativo, el script se ejecuta sin problemas. En caso de no tener asignada la variable *JAVA_HOME* será necesario editar el script e incluir la ruta del JDK en el sistema. Para ello, debemos modificar la variable que apunta al *JAVA_HOME* de los scripts tal y como se muestra a continuación. En el caso del entorno Windows:

```
set JAVA_HOME_JDK=""
```

por

```
set JAVA_HOME_JDK=" C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_101"
```

Es importante mencionar que el directorio puede variar dependiendo de la versión de Windows, de la versión de Java y del proceso de instalación del JDK. En caso de un entorno Linux/Mac sería:

```
JAVA_HOME_JDK=
```

por

```
JAVA_HOME_JDK=/usr/lib/jvm/default-java
```

De igual manera, la ruta del JDK depende del sistema Linux/Mac, del JDK instalado y del proceso de instalación.

Una vez configurado el entorno Java en el script, éste irá mostrando los diferentes pasos que va realizando en cada ejecución. Es importante mencionar que en cada ejecución crea una carpeta temporal, *tmp*, dentro de la carpeta *juego_de_pruebas*, donde se realizan todas las operaciones de compilación y ejecución.