

Formal specification and verification of a sorting algorithm

Axel Suárez Polo

BUAP

axel.suarez@alumno.buap.mx

Abstract. This is the abstract in English.

1 Introduction

TODO

2 Specification

TODO

```
open import Data.Nat using (ℕ; suc; zero) public
open import Data.List using (List; _::_; []) public
```

TODO

```
n1 : ℕ
n1 = suc (suc zero)

n1' : ℕ
n1' = 2

list1 : List ℕ
list1 = 1 :: 2 :: 3 :: []
```

TODO

```
open import Data.Nat using (_≤_) public
```

TODO

```
open import Data.Nat using (z≤n; s≤s)

le1 : 0 ≤ 1
le1 = z≤n

le2 : 1 ≤ 2
le2 = s≤s z≤n
```

TODO

```
open import Data.Unit using (⊤; tt) public
open import Data.Product using (_×_; _,_) public
```

```
_≤*_ : (x : ℕ) → (l : List ℕ) → Set
x ≤*_ [] = ⊤
x ≤*_ (y :: l) = (x ≤ y) × (x ≤*_ l)
```

TODO

TODO

```
ac1 : 1 ≤* (2 :: 3 :: [])
ac1 = s ≤s z ≤n , s ≤s z ≤n , tt

-- El tipo de ac1 normalizado
ac1' : 1 ≤ 2 × 1 ≤ 3 × T
ac1' = s ≤s z ≤n , s ≤s z ≤n , tt
```

TODO

```
sorted : (l : List ℕ) → Set
sorted [] = T
sorted (x :: l) = x ≤* l × sorted l
```

TODO

TODO

```
no-sort : List ℕ → List ℕ
no-sort l = []

no-sort-sorts : ∀ (l : List ℕ) → sorted (no-sort l)
no-sort-sorts l = tt
```

TODO

```
data ~_~_ {A : Set} : List A → List A → Set where
  ~-nil    : [] ~ []
  ~-drop   : (x : A) { l l' : List A } → l ~ l' → (x :: l) ~ (x :: l')
  ~-swap   : (x y : A) (l : List A) → (x :: y :: l) ~ (y :: x :: l)
  ~-trans  : {l l' l'' : List A} → l ~ l' → l' ~ l'' → l ~ l''
```

TODO

TODO

```
perm1 : (1 :: 2 :: 3 :: []) ~ (3 :: 1 :: 2 :: [])
perm1 =
  let p1 = ~-swap 1 3 (2 :: [])
      p2 = ~-drop 1 (~-swap 2 3 [])
  in ~-trans p2 p1
```

TODO

```
Correct-Sorting-Algorithm : (f : List ℕ → List ℕ) → Set
Correct-Sorting-Algorithm f = ∀ (l : List ℕ) → sorted (f l) × l ~ f l
```

TODO

3 Verification

TODO

```
open import Data.Sum using (inj₁; inj₂)
open import Data.Nat.Properties using (≤-total)

insert : (x : ℕ) → (l : List ℕ) → List ℕ
```

```

insert x [] = x :: []
insert x (y :: l) with ≤-total x y
... | inj₁ x ≤ y = x :: y :: l
... | inj₂ y ≤ x = y :: insert x l

insertion-sort : List ℕ → List ℕ
insertion-sort [] = []
insertion-sort (x :: l) = insert x (insertion-sort l)

TODO
TODO

≤*-insert : ∀ (x y : ℕ) (l : List ℕ) → x ≤ y → x ≤* l → x ≤* insert y l
≤*-insert x y [] x ≤ y x ≤* l = x ≤ y , tt
≤*-insert x y (z :: l) x ≤ y (x ≤ z , z ≤* l) with ≤-total y z
... | inj₁ y ≤ z = x ≤ y , x ≤ z , z ≤* l
... | inj₂ z ≤ y = x ≤ z , (≤*-insert x y l x ≤ y z ≤* l)

TODO
TODO

open import Data.Nat.Properties using (≤-trans)

≤*-trans : {x y : ℕ} {l : List ℕ} → x ≤ y → y ≤* l → x ≤* l
≤*-trans {l = []} x ≤ y y ≤* l = tt
≤*-trans {l = z :: l} x ≤ y (x ≤ z , y ≤* l) =
  ≤-trans x ≤ y x ≤ z , ≤*-trans x ≤ y y ≤* l

TODO

insert-preserves-sorted : ∀ (x : ℕ) (l : List ℕ)
  → sorted l
  → sorted (insert x l)
insert-preserves-sorted x [] sl = tt , tt
insert-preserves-sorted x (y :: l) (y ≤* l , sl) with ≤-total x y
... | inj₁ x ≤ y = (x ≤ y , ≤*-trans x ≤ y y ≤* l) , y ≤* l , sl
... | inj₂ y ≤ x =
  ≤*-insert y x l y ≤ x y ≤* l , insert-preserves-sorted x l sl

TODO
TODO

insertion-sort-sorts : ∀ (l : List ℕ) → sorted (insertion-sort l)
insertion-sort-sorts [] = tt
insertion-sort-sorts (x :: l) =
  let h-ind = insertion-sort-sorts l
  in insert-preserves-sorted x (insertion-sort l) h-ind

TODO

~-refl : {A : Set} {l : List A} → l ~ l
~-refl {l = []} = ~-nil
~-refl {l = x :: l} = ~-drop x ~-refl

TODO

~-sym : {A : Set} {l l' : List A} → l ~ l' → l' ~ l
~-sym ~-nil = ~-nil

```

```

--sym (~-drop x l~l')      = --drop x (~-sym l~l')
--sym (~-swap x y l)        = --swap y x l
--sym (~-trans l~l'' l''~l) = --trans (~-sym l''~l) (~-sym l~l'')

```

TODO

```

insert-~ : (x : ℕ) (l : List ℕ) → (x :: l) ~ (insert x l)
insert-~ x [] = --drop x --nil
insert-~ x (y :: l) with ≤-total x y
... | inj₁ x≤y = --refl
... | inj₂ y≤x = --trans (~-swap x y l) (~-drop y (insert-~ x l))

```

TODO

```

--insert : (x : ℕ) {l l' : List ℕ} → l ~ l' → insert x l ~ insert x l'
--insert x {l} {l'} l~l' =
  let p1 = --sym (insert-~ x l)
      p2 = insert-~ x l'
      mid = --drop x l~l'
  in --trans p1 (~-trans mid p2)

```

TODO

```

insertion-sort-~ : (l : List ℕ) → l ~ (insertion-sort l)
insertion-sort-~ [] = --nil
insertion-sort-~ (x :: l) =
  let h-ind = insertion-sort-~ l
      p1 = insert-~ x l
      p2 = --insert x h-ind
  in --trans p1 p2

```

TODO

TODO

```

insertion-sort-correct : Correct-Sorting-Algorithm insertion-sort
insertion-sort-correct l =
  insertion-sort-sorts l , insertion-sort-~ l

```