راهنمای اجرای کاریوا (Kariva) روی کامپیوتر

دو روش: با Laravel Herd (آدرس `backend.test`) یا با `php artisan serve` (آدرس `localhost:8000`)

۱. نیازمندی‌ها

ابزار	توضیح
PHP 8.3 یا بالاتر	با extensionهای `pdo_pgsql`، `pgsql`، `intl` (و `redis` فقط اگر Redis استفاده می‌کنید). در Herd همه از قبل هست، جز `pdo_pgsql` که شاید لازم باشد فعال شود.
Composer	برای نصب بستهٔ PHP
Node.js 20 یا بالاتر	برای فرانت (Vite)
PostgreSQL 16 یا بالاتر	با extension به نام `pg_trgm` (جزو extensionهای استاندارد است)
Redis	**برای کار محلی لازم نیست**. فقط روی سرور اصلی لازم است (بخش ۸ را ببینید).

۳. راه‌اندازی مشترک (برای هر دو روش)

الف) دیتابیس

در pgAdmin یا `psql` دو دیتابیس بسازید (کاربر و رمز دلخواه، فقط باید با `.env` یکی باشد):

```
CREATE ROLE kariva LOGIN SUPERUSER PASSWORD 'kariva';
CREATE DATABASE kariva OWNER kariva;
CREATE DATABASE kariva_test OWNER kariva;
```

اگر از کاربر `postgres` استفاده می‌کنید، در مرحلهٔ بعد همان را در `.env` بگذارید.

ب) بک‌اند

```
cd backend
composer install
copy .env.example .env        (در PowerShell: Copy-Item .env.example .env)
php artisan key:generate
```

سپس در `backend/.env` این مقدارها را برای کار محلی تنظیم کنید (بدون Redis):

```
DB_CONNECTION=pgsql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=5432
DB_DATABASE=kariva
DB_USERNAME=kariva
DB_PASSWORD=kariva

SESSION_DRIVER=file
CACHE_STORE=file
QUEUE_CONNECTION=sync
```

```
php artisan config:clear
php artisan migrate --seed
```

این دستور ۳۰ جدول و دادهٔ اولیه (۳۴ ولایت، شهرها و دسته‌بندی‌ها) را می‌سازد.

> فایل `.env` رمز و تنظیمات شخصی شما را دارد و در git نمی‌رود. در گیت فقط `.env.example` هست.

۳. روش اول: با Laravel Herd

1. Herd را باز کنید و در بخش Sites با Add پوشهٔ `E:\kariva\backend` را اضافه کنید (پوشهٔ بک‌اند، نه پوشهٔ اصلی پروژه).
2. سایت `backend.test` ساخته می‌شود. نسخهٔ PHP را 8.3 یا 8.4 بگذارید.
3. در php.ini > PHP (در Herd) خط‌های `extension=pdo_pgsql` و `extension=pgsql` را از حالت کامنت دربیاورید و Herd را دوباره راه بیندازید.
4. بررسی کنید: آدرس `http://backend.test/api/v1/health` باید `{"status":"ok"}` بدهد.
5. فرانت را در ترمینال جدا اجرا کنید و پروکسی را به Herd بدهید:

```
cd kariva-v4.8
npm install
$env:KARIVA_API="http://backend.test"; npm run dev
```

سپس `http://localhost:5173` را باز کنید. دستور بالا مخصوص PowerShell است؛ در CMD از `set KARIVA_API=http://backend.test` و بعد `npm run dev` استفاده کنید.

> در Herd رایگان نیازی به `php artisan serve` نیست. Herd خودش سرور را روشن نگه می‌دارد.

۴. روش دوم: با php artisan serve

این روش بدون Herd هم کار می‌کند. دو ترمینال باز کنید.

ترمینال ۱: بک‌اند

```
cd backend
php artisan serve
```

API روی `http://127.0.0.1:8000/api/v1` بالا می‌آید.

ترمینال ۲: فرانت

```
cd kariva-v4.8
npm install
npm run dev
```

چون پیش‌فرض پروکسی Vite همان `http://127.0.0.1:8000` است، متغیر `KARIVA_API` لازم نیست. فرانت روی `http://localhost:5173` باز می‌شود.

۵. مقایسهٔ دو روش

	Herd	php artisan serve
آدرس API	http://backend.test	http://127.0.0.1:8000
آدرس فرانت	http://localhost:5173 (در هر دو)	
`KARIVA_API`	لازم: `http://backend.test`	لازم نیست
روشن ماندن سرور	Herd خودش انجام می‌دهد	ترمینال باید باز بماند

پورت 8000 آزاد باشد؟	لازم نیست	لازم است

در هر دو روش مقدار `SANCTUM_STATEFUL_DOMAINS=localhost:5173,127.0.0.1:5173` در `.env` می‌ماند، چون مرورگر همیشه از آدرس 5173 با API حرف می‌زند و پروکسی Vite درخواست‌ها را می‌فرستد.

۶. کارهای بعد از اجرا

- ساختن ادمین: `php artisan kariva:make-admin +93700000000` (شمارهٔ ثبت‌شده در سایت را بگذارید).
- اجرای تست‌ها: `php artisan test` (به دیتابیس `kariva_test` نیاز دارد).
- بررسی آمادگی برای سرور: `php artisan kariva:preflight` .

۷. خطاهای رایج

خطا	علت و راه‌حل
`RedisException: No connection could be made...`	Redis روشن نیست. در `.env` : `SESSION_DRIVER=file` ، `CACHE_STORE=file` ، `QUEUE_CONNECTION=sync` و بعد `php artisan config:clear`.
Driver [fileq] not supported (یا مشابه)	غلط املایی در `.env`. مقدار درست `file` است.
`could not find driver`	`pdo_pgsql` extension در PHP فعال نیست (بخش ۳، مرحلهٔ ۳).
connection refused روی پورت 5432	سرویس PostgreSQL روشن نیست، یا پورت/رمز در `.env` اشتباه است.
تغییر `.env` اثر نکرد	`php artisan config:clear` را بزنید.
فرانت بالا می‌آید ولی داده نمی‌گیرد (502 یا 500 در `/api`)	بک‌اند در دسترس نیست. آدرس `/api/v1/health` را مستقیم باز کنید و `KARIVA_API` را با روش خود مطابقت بدهید.
صفحهٔ اصلی `backend.test` خطا یا 404 می‌دهد	طبیعی است؛ بک‌اند فقط API است. از `/api/v1/health` استفاده کنید.

۸. Redis (فقط برای سرور اصلی)

در سرور اصلی Ubuntu، `.env` باید `SESSION_DRIVER=redis`، `CACHE_STORE=redis`، `QUEUE_CONNECTION=redis` داشته باشد و Redis روشن باشد. جزئیات در `docs/DEPLOY.md` است.