مرکز کنترل نکست‌بوک

راهنمای وصل کردن و کار با آن، برای ادامهٔ کار در ماشین دیگر · تاریخ: ۱۳ عقرب ۱۴۰۵ (۴ نوامبر ۲۰۲۶)

اول از همه، امنیت: در چت، عکس‌های فایل `.env` مرکز کنترل دیده شد. رمز دیتابیس، `LICENSE_PRIVATE_KEY` و `APP_KEY` را لو رفته حساب کنید و عوض کنید (بخش ۴). این راهنما عمداً هیچ رمز یا کلیدی ندارد؛ مقدارهای واقعی را در این فایل ننویسید.

۱. تصویر کلی: دو سیستم

سیستم	آدرس	نقش
نکست‌بوک (ERP)	`test.nextbook.af`	برنامهٔ مشتری‌ها. فقط مجوز را می‌گیرد و اجرا می‌کند (فقط‌خواندنی، محدودیت کاربر و شعبه، ماژول‌ها).
مرکز کنترل	`control.nextbook.af`	تصمیم می‌گیرد: بسته‌ها، مشتری‌ها، اشتراک، فاکتور و پرداخت، یادآوری، گزارش. مجوز را امضا می‌کند.

- مرکز می‌گوید «هر مشتری چه چیزی دارد»، نکست‌بوک فقط اجرا می‌کند.
- مجوز با امضای Ed25519 امضا می‌شود. کلید خصوصی فقط در مرکز است. نکست‌بوک فقط کلید عمومی را دارد، پس نمی‌تواند مجوز بسازد.
- هر مشتری یک کمپنی در همان نکست‌بوک مشترک است. دیتابیس جدا برای هر مشتری لازم نیست (جداسازی با Row Level Security).

۲. کدها و شاخه‌ها (برای ماشین دیگر)

پروژه	پوشه	شاخه	آخرین commitها
نکست‌بوک	`E:\nextbook`	`control-center-license`	`21b3e97f` رفع «فراموشی رمز» · `1f7633f9` ساخت کمپنی از مرکز · `6633aa1b` https اجباری
مرکز کنترل	`E:\nextbook-control`	`master`	`a106030` طرح دکمهٔ ساخت کمپنی · `b6f941c` ساخت کمپنی · `0ae3305` تمدید رایگان فقط مالک

یادتان باشد: commit `1f7633f9` فقط روی همین ماشین است تا push نکنید. وقت آخرین بررسی، commit (رفع «فراموشی رمز») در نکست‌بوک هنوز push نشده بود. پیش از رفتن در ماشین دیگر:

```
git push
```

و در ماشین دیگر:

```
git fetch
git checkout control-center-license
git pull
```

۳. نصب روی هاست (A2، cPanel)، خلاصه و نکته‌ها

این هاست بررسی شد: PHP ۸٫۴، Terminal، Cron Jobs، توکن API و ساخت زیردامنه هست. PostgreSQL نسخهٔ ۱۰٫۲۳ است. با آن همهٔ migrationها (از جمله RLS و جدول‌های تازه) بدون خطا اجرا شدند و آزمایش RLS نشان داد که واقعاً اعمال می‌شود (`pgsql_app | …_app | 0`). ولی این نسخه از ۲۰۲۲ وصلهٔ امنیتی نمی‌گیرد؛ برای کار جدی بلندمدت به سرور بهتر فکر کنید.

نکته‌هایی که گیر انداخت

علامت	علت و راه‌حل
صفحهٔ ۴۰۳	ریشهٔ دامنه (Document Root) باید به پوشهٔ `public` اشاره کند: `control.nextbook.af/public`
صفحهٔ سفید و خطای `localhost:5173`	فایل `public/hot` از کامپیوتر توسعه آمده. حذفش کنید: `rm public/hot`. پوشهٔ `public/build` هم باید با `npm run build` ساخته و آپلود شود.
ورود در production کار نمی‌کند	گواهی SSL (AutoSSL) برای زیردامنه فعال نیست. در production فقط https کار می‌کند.
مجوز رد می‌شود	ماژول `sodium` در PHP Selector تیک ندارد (برای هر دو دامنه).

پس از هر تغییر `.env`:

```
php artisan config:clear
```

۴. تعویض رازها (انجام نشده؛ اول این)

1. **رمز دیتابیس:** در cPanel، بخش «PostgreSQL Databases»، رمز کاربر مرکز را عوض کنید و در `.env` مرکز بگذارید.
2. **کلیدهای مجوز:** در Terminal مرکز `php artisan control:keys --force` . کلید عمومی تازه را برای نکست‌بوک نگه دارید. (فقط پیش از وصل شدن نکست‌بوک بی‌خطر است.)
3. **APP_KEY:** رمز کد دومرحله‌ای حساب‌ها به آن وابسته است. اگر عوضش کنید، حساب مالک را دوباره بسازید. (`control:staff`)

۵. وصل کردن دو سیستم

در `.env` مرکز (`control.nextbook.af`)

```
APP_URL=https://control.nextbook.af
ERP_URL=https://test.nextbook.af
LICENSE_PRIVATE_KEY=...   (با control:keys ساخته می‌شود)
LICENSE_PUBLIC_KEY=...
```

در `.env` نکست‌بوک (`test.nextbook.af`)

```
CONTROL_URL=https://control.nextbook.af
CONTROL_PUBLIC_KEY=<همان LICENSE_PUBLIC_KEY مرکز>
CONTROL_PROVISIONING=true
```

- هر دو آدرس در production باید با `https://` شروع شوند.
- `CONTROL_PROVISIONING` پیش‌فرض خاموش است. روشن کردنش به مرکز اجازهٔ ساخت کمپنی و مدیر در نکست‌بوک را می‌دهد.
- ایمیل نکست‌بوک (`MAIL_*`) باید تنظیم باشد، چون مدیر اول با «فراموشی رمز» برایش رمز می‌گذارد.

Cron Job (در cPanel، هر دو سیستم، هر دقیقه)

```
/usr/local/bin/php /home/jwowatop/control.nextbook.af/artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
/usr/local/bin/php /home/jwowatop/test.nextbook.af/artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
```

مرکز با آن یادآوری می‌فرستد. نکست‌بوک با آن هر چند ساعت مجوز را می‌گیرد و مصرف را گزارش می‌دهد.

۶. ساخت حساب مالک و ورود

```
php artisan control:staff you@example.com owner --name="نام شما"
```

1. رمز موقت روی صفحه چاپ می‌شود. کپی کنید.
2. اولین ورود: سیستم رمز تازه می‌خواهد.
3. بعد کد دومرحله‌ای (QR با Google Authenticator) و کدهای بازیابی. آنها را امن نگه دارید.

بررسی سلامت کل سیستم (هشدارها را بخوانید):

```
php artisan control:doctor
```

۷. کار روزمره در مرکز

کار	کجا و چطور	چه کسی
بسته بسازید	«بسته‌ها» ← بستهٔ جدید. ماژول‌ها، سقف کاربر و شعبه، قیمت.	مالک
مشتری بسازید	«مشتریان». نام انگلیسی، نوع کسب‌وکار، اسعار، تقویم، زبان را پر کنید.	مالک و فروش
تماس اضافه کنید	در پروندهٔ مشتری. ایمیل یا واتساپ برای یادآوری.	مالک و فروش
اشتراک بدهید	دورهٔ آزمایشی یا تخصیص بسته با تاریخ.	مالک و فروش
تمدید	دکمهٔ «تمدید». به‌طور عادی با فاکتور. بدون فاکتور فقط مالک.	مالک و مالی
فاکتور و پرداخت	بخش «فاکتورها». پرداخت نقد، حواله یا بانک.	مالک و مالی
بلاک / رفع بلاک	کمپنی بلاک‌شده می‌تواند ببیند و چاپ کند، ولی نمی‌تواند تغییر دهد.	مالک و مالی
سقف‌های ویژه	«تغییر سقف‌ها» برای یک مشتری. فروش هم می‌تواند (هنوز تصمیم نگرفته‌ایم محدود شود).	مالک و فروش
یادآوری	خودکار ۳۰/۱۴/۷/۱ روز مانده به پایان، یا دستی با «ارسال».	همه با دسترسی
گزارش	«گزارش‌ها»: مشتریان، مالی، مصرف. CSV هم دارد.	همه با دسترسی
تاریخچهٔ تغییرها	«گزارش ممیزی». چه کسی، چه چیزی، قبل و بعد.	مالک

۸. ساخت کمپنی مشتری از مرکز (فقط مالک)

1. در پروندهٔ مشتری مطمئن شوید همهٔ فیلدهای لازم پر است (صفحه خودش می‌گوید چه چیزی کم است) و اشتراک دارد.
2. بخش «اتصال به نکست‌بوک»: نام و ایمیل مدیر را بنویسید.
3. آدرسی که کمپنی در آن ساخته می‌شود روی صفحه هست. بخوانید و تأیید کنید.

4. «ساخت کمپنی» را بزنید. کمپنی، شعبهٔ اصلی، مدیر اول و توکن ساخته می‌شود و مجوز همان لحظه می‌رسد.
5. به مدیر بگویید: صفحهٔ ورود نکست‌بوک ← «فراموشی رمز» ← ایمیلش را بنویسد. هیچ رمزی از مرکز عبور نمی‌کند.

> آدرس نکست‌بوک اختصاصی یک مشتری را هر که «مدیریت مشتری» دارد (فروش هم) می‌تواند عوض کند. اگر به سرور دیگری اشاره کند، درخواست امضاشده و توکن آنجا می‌رسد. پیش از تأیید، آدرس نمایش‌داده‌شده را بخوانید.

اگر خطا آمد

پیام	معنی و راه‌حل
CONTROL_PROVISIONING is off	در `.env` نکست‌بوک `CONTROL_PROVISIONING=true` بگذارید و `config:clear` .
NextBook refused the signature	کلید عمومی نکست‌بوک با کلید مرکز یکی نیست، یا ساعت دو سرور اختلاف دارد (حداکثر ۵ دقیقه).
NextBook requires https	آدرس را با https بنویسید.
That e-mail already belongs to a user	این ایمیل در نکست‌بوک کاربر دارد؛ ایمیل دیگری بدهید.
NextBook could not be reached	آدرس یا SSL نکست‌بوک را بررسی کنید. چیزی تغییر نکرده؛ دوباره امتحان کنید.
The customer record is incomplete	فیلدهای نام‌برده‌شده را در پروندهٔ مشتری پر کنید.
license_ok نادرست / مجوز نیامد	کمپنی ساخته شده؛ در نکست‌بوک `php artisan license:pull` بزنید و `sodium` و `CONTROL_PUBLIC_KEY` را بررسی کنید.

اگر پاسخ گم شد، دوباره زدن امن است: نکست‌بوک برای همان مشتری فقط یک کمپنی می‌سازد و همان را برمی‌گرداند.

۹. دستورهای مفید

مرکز کنترل

```
php artisan control:doctor        # بررسی سلامت
php artisan control:staff EMAIL ROLE --name="..."   # ساخت یا بازنشانی کارمند
php artisan control:keys --force  # کلید تازه (احتیاط)
php artisan schedule:run          # اجرای دستی یادآوری‌ها
php artisan config:clear          # بعد از هر تغییر .env
```

نکست‌بوک

```
php artisan migrate --force --database=pgsql
php artisan license:pull          # دریافت مجوز
php artisan license:usage         # گزارش مصرف به مرکز
php artisan config:clear
```

۱۰. باقی‌مانده‌ها

- تعویض رمز دیتابیس و کلیدها (بخش ۴).
- آزمایش کامل ساخت کمپنی روی `test.nextbook.af` با مشتری واقعی (بخش ۸) و دیدن ورود مدیر.
- تنظیم ایمیل نکست‌بوک، و ایمیل و واتساپ مرکز (فعلاً `log` است و چیزی نمی‌فرستد).
- تأیید قالب‌های واتساپ در Meta (قالب پشتو هنوز تأیید نشده).
- تصمیم دربارهٔ اینکه تغییر آدرس نکست‌بوک و سقف‌های ویژه فقط برای مالک شود.
- بازبینی امنیتی مستقل، و برای کار جدی، فکر کردن به سرور با PostgreSQL جدیدتر.
- نوع مشتری «تازه» با `working_style=normal` ساخته می‌شود؛ کمپنی بعداً در تنظیمات خودش عوض می‌کند.

۱۱. ادامه در ماشین دیگر

چیز	مقدار
شناسهٔ این گفتگو (session id)	`8647d8b4-9cf3-42fa-86fd-70b1ed6e61e0`
فایل رونوشت گفتگو، روی این ماشین	`C:\Users\Fahim-Pc\.claude\projects\E--nextbook\8647d8b4-9cf3-42fa-86fd-70b1ed6e61e0.jsonl`

رونوشت گفتگو فقط روی همین ماشین ذخیره است. در ماشین دیگر با آن شناسه خودکار باز نمی‌شود، مگر آن فایل `.jsonl` را در همان مسیر پروژه کپی کنید. ساده‌ترین راه: در ماشین دیگر یک گفتگوی تازه شروع کنید و بنویسید: «این راهنما را بخوان و ادامه بده» و همین PDF را بدهید. همهٔ کدها در Git هست و فایل‌های طرح در `docs/provisioning-plan-fa.md` و `docs/deployment-fa.md` مرکز کنترل هستند.

قاعده‌های کاری ما: بدون اجازهٔ صریح commit نمی‌کنم و push نمی‌کنم؛ در پیام commit نام من نیست؛ رمز واقعی کاربران را روی داده‌های زنده تغییر نمی‌دهم؛ همیشه می‌گویم چه چیزی آزمایش نشده است.