Информатика. Задание на кластеризацию. Повторение материала.

Задача

Учёный решил провести кластеризацию некоторого множества звёзд по их расположению на карте звёздного неба. Кластер звёзд — это набор звёзд (точек) на графике, лежащий внутри прямоугольника высотой Н и шириной W. Каждая звезда обязательно принадлежит только одному из кластеров.

Истинный центр кластера, или **Центроид**, – это одна из звёзд на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных звёзд минимальна. Под расстоянием понимается расстояние Евклида между двумя точками $A(x_1, y_1, z_1)$ и $B(x_2, y_2, z_2)$ на плоскости, которое вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Входные данные

В файле А хранятся данные о звёздах двух кластеров, где $H=3,\,W=3$ для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x, затем координата y, затем координата z. Значения даны в условных единицах, которые представлены вещественными числами. Известно, что количество звёзд не превышает 1000.

В файле Б хранятся данные о звёздах трех кластеров, где $H=3,\,W=3$ для каждого кластера. Известно, что количество звёзд не превышает 10000. Структура хранения информации о звездах в файле Б аналогична файлу А.

Для каждого файла определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x — среднее арифметическое абсцисс звезд, и P_y — среднее арифметическое ординат звезд, P_z — среднее арифметическое аппликат центров кластеров.

Выходные данные

В ответе запишите четыре числа через пробел: сначала целую часть произведения $P_x \cdot 1000$ для файла А, $P_y \cdot 1000$ для файла А, $P_z \cdot 1000$ для файла А, далее целую часть произведения $P_x \cdot 1000$ для файла Б, $P_y \cdot 1000$ для файла Б и $P_z \cdot 1000$ для файла Б.

Решение для файла А:

Для начала визуально оценим данные в условии кластеры. Для этого откроем предложенные файлы в Excel, перейдем в раздел «Вставка \to Диаграммы \to Точечная». Таким способом можно построим по отдельности двухмерные проекции кластеров на оси XoY, YoZ и XoZ.

Диаграммы для файла А имеют вид:




Диаграмма проекций на оси ХоҮ




Диаграмма проекций на оси YoZ




Диаграмма проекций на оси XoZ

Исходя из диаграмм проекций, становится ясно, что звезды первого кластера имеют координаты по оси X меньше -5, звезды второго кластера имеют координаты по оси X больше -5, но меньше 5, а оставшиеся звезды — звезды третьего кластера.

```
from math import dist
f=open('27_3.txt')
s=f.readline()
a=[list(map(float, i.replace(',','.').split())) for i in f]
# Считываем строки как звезды
sum_x = sum_y = sum_z = 0
# Переменные для хранения сумм координат центроидов
for i in clusters: # Проходимся циклом по кластерам
    mn = 100000500000 # Переменная для хранения минимального расстояния
    for k in i:
        s = 0
        star = k # Звезда - возможный центроид
        for j in i:
            s += dist(star, j)
            # Суммируем расстояние от звезды star до остальных звезд
        if s < mn: # Если расстояние до star
        # Оказалось меньше расстояний до других звезд
            mn = s # Перезаписываем минимальное расстояние
            t = star # Сохраняем новую звезду как центроид
    sum_x += star[0] \# Cymma abcuucc центроидов
    sum_y += star[1] \# Cумма ординат центроидов
    sum_z += star[2] # Сумма аппликат центроидов
print(int(sum_x/3*1000), int(sum_y/3*1000), int(sum_z/3*1000))
```

Ответ: 2658 -2722 2426