

DIAGRAMA UNIFILAR ELÉCTRICO
SERVICIO MADERO
3F-4H 220V

El diagrama ilustra la configuración de un sistema eléctrico unifilar para un servicio madero. La acometida eléctrica de 220V se conecta a un medidor de energía y luego se divide en tres ramas principales:

- Centro de Carga 1 (CC1):** Incluye circuitos para iluminación, motores, y equipos de oficina. Se detallan los tipos de conductores y las capacidades de los interruptores.
- Centro de Carga 2 (CC2):** Incluye circuitos para iluminación, motores, y equipos de oficina. Se detallan los tipos de conductores y las capacidades de los interruptores.
- Centro de Carga 3 (CC3):** Incluye circuitos para iluminación, motores, y equipos de oficina. Se detallan los tipos de conductores y las capacidades de los interruptores.

Además, se muestran los polos de la red y la conexión a la acometida eléctrica. La leyenda define los símbolos utilizados para los contactos, la iluminación, el medidor de energía, la acometida eléctrica, el inversor fotovoltaico, y el aire acondicionado.

SIMBOLOGÍA	
CONTACTOS	
ILUMINACIÓN	
MEDIDOR CFE	
ACOMETIDA ELÉCTRICA	
INVERSOR FOTOVOLTAICO	
AIRE ACONDICIONADO	

PROYECTO "DIAGRAMA UNIFILAR ELÉCTRICO"	
PROPIEDAD DE AGENCIA ADJUNAL: ASESORES EN COMERCIO EXTERIOR RODALL OSEGUERA	
DIRECCIÓN: FRANCISCO I. MADERO #33 COL. CENTRO	
LUGAR Y FECHA: MARZO 2026, VERACRUZ, VER.	DISEÑO: ING. DAVID E. MORALES

SIMBOLOGÍA	
CONTACTOS	
ILUMINACIÓN	
MEDIDOR CFE	
COMETIDA ELÉCTRICA	
INVERSOR FOTOVOLTAICO	
AIRE ACONDICIONADO	

PROYECTO		DIAGRAMA UNIFILAR ELÉCTRICO	
PROPIEDAD DE		AGENCIA ADUANAL: ASESORES EN COMERCIO EXTERIOR RODALL OSEGUERA	
DIRECCIÓN: FRANCISCO I. MADERO #33 COL. CENTRO			
LUGAR Y FECHA		DIBUJO	
MARZO 2026, VERACRUZ, VER.		ING. DAVID E. MORALES	