

常用操作

拉取与配置 ¶

- 从git服务器拉取代码 `git clone https:.....`
- 配置开发者用户名和邮箱 `git config user.name/user.email ..`

分支相关

- 创建一个 `daily/0.0.0` 的日常开发分支 `git branch daily/0.0.0`
- 重命名分支 `git branch -m daily/0.0.0 daily/0.0.1`
- 查看当前项目分支列表 `git brancyh`
- 删除 `daily/0.0.1` 分支 `git branch -d daily/0.0.1`
- 切换到 `daily/0.0.1` 分支 `git checkout daily/0.0.1`

文件相关

- 查看文件变动状态 `git status`
- 将文件添加到暂存区 `git add 文件名`
- 添加所有文件到暂存区 `git add .`
- 提交文件变动到版本库 `git commid -m "这里写提交描述"`

远程相关

- 将本地代码推送到服务器 `git push origin daily/0.0.1`
 - `origin`指代的是当前的git服务器地址（远程仓库地址）
- 将服务器上的代码拉取到本地 `git pull origin daily/0.0.1`
- 查看版本提交记录 `git log`
- 为项目标记里程碑

```
git tag publis/0.0.1
git push origin publish/0.0.1
```

- 利用配置文件 `.gitignore` 设置不需要推送到服务器的文件，`.gitignore` 不是git命令，只是一个文件

```
touch .gitignore
// 如果.gitignore的文件内容如下：
demo.html
build/
// 则说明Git将忽略demo.html文件和build/目录
```

