Vzorový priečny rez I. Etapa - D 24,5/80 11,25 oceľové zvodidlo jednostranné betónové zvodidlo obojstranné-- odhumusovanie spevnená betónová plocha oceľové zvodidlo jednostranné – dosypávkadosypávka krajnice zahumusovanie ⁻ Rigol s rúrou Ø 200 mm — — dosypávka krajnice vozovka s asfaltovým povrchom min. 0,60 — odhumusovanie

TECHNICKÉ RIEŠENIE PREVZATÉ Z DOKUMENTÁCIÍ:

01/2023

2021/0197

ZAKÁZKY:

ŠTÚDIA REALIZOVATEĽNOSTI

- Diaľnica D3 Žilina (Brodno) Kysucké Nové Mesto; DSP; Geoconsult, spol. s r.o.; 2007-2011
- Diaľnica D3 Žilina (Brodno) Kysucké Nové Mesto privádzač; DSP; Geoconsult, spol. s r.o.; 02/2020
- Dialínica D3 Žilina (Brodno) Kysucké Nové Mesto, zmena DÚR od km 16,880 do km 19,280°; DÚR;
- Dopravoprojekt, a.s.; 04/2020
- Diaľnica D3 Žilina (Brodno) Kysucké Nové Mesto; Koncept dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby; Dopravoprojekt, a.s.; 2021-2022

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

