내가 한 말:

붙여넣은 텍스트(1)(... 문서

ver9(2).zip 파일

붙여넣은 텍스트(2)(... 문서

이전 GPT의 대화기록을가져왔어 우선 이 대화 기록을 처음부터 끝까지 꼼꼼히 검토하고 확인해서 어떤 연구를 하고 있었고 어떤 아이디어를 이야기하고 있었는지 파악해줘

여기 수정한 코드의 진단 로그들을 가져와 봤어 이로그들을 한번 파악하고 분석해줘
그리고 어떤 분석을 실행했고 결과는 어떻게 이해하면 되는지 나에게 상세히 설명해줘
너가 설명해주는 내용만으로 이해를 충분히 할 수 있도록
그리고 이를 바탕으로 우리의 연구아이디어가 타당한지 한번 고민해줘
그리고 앞으로 우리의 연구 아이디어를 어떻게 발전시켜 나가면 좋을지 고민해줘

스스로만 생각하지말고 ICML, ICLR, Neurips 등의 학회에 관련된 선행 연구들을 찾아보고 연구의 방향성과 아이디어를 발전시켜가면 좋겠어

14m 14s 동안 처리함 >

ChatGPT 답변:

IQL Propagation Diagnostics V9: 연구 기록 복원 및 진단 결과 분석

1. 먼저 확인된 연구의 핵심

가져오신 자료를 보면, 우리가 진행해 온 연구의 중심 질문은 다음과 같습니다.

Offline Reinforcement Learning의 Implicit Q-Learning(IQL)에서, 왜 학습 중 Q-value가 비정상적으로 커지거나 발산하는가? 그리고 그 현상을 단순한 값의 폭발이 아니라, 오차가 생성·전파·증폭되는 동역학으로 설명하고 제어할 수 있는가?

연구의 방향은 크게 세 단계로 발전해 왔습니다.

1. **오차의 발생:** IQL의 expectile value fitting과 bootstrapping 과정에서 어떤 오차가 만들어지는지 분석한다.
2. **오차의 전파:** 그 오차가 critic fitting, target network, V-function을 거쳐 어떻게 누적되는지 실제 신경망 업데이트로 측정한다.
3. **오차의 제어:** 발산을 일으키는 전파 경로만 선택적으로 억제하면서 정상적인 value learning은 유지하는 알고리즘을 개발한다.

특히 V9에서는 두 critic의 오차를 공통 성분(common mode)과 불일치 성분(disagreement mode)으로 분리해, **두 critic이 서로 동의하면서 함께 잘못된 방향으로 발산하는 현상**을 집중적으로 검증하려 했습니다.

이번에 확인한 실제 자료

- 이전 GPT의 대화 기록: 약 1,505줄
- 수정된 V9 JAX/Flax 진단 코드: 약 5,978줄
- V9 진단 ZIP: 16개 실험 조합의 JSONL 진단 로그, 설정 파일, 평가 기록 및 실행 상태 기록

이전 GPT는 ZIP 파일을 읽지 못해 실제 측정값에 대한 결론을 내리지 못했습니다. 이번에는 압축파일 내부의 JSONL을 직접 열어 **실제 측정값이 포함되어 있음을 확인**했습니다.

또한 ZIP에 과거 `tau_value` 인자 누락 오류가 기록되어 있으나, 적어도 확인한 실험의 실행 상태는 `completed` , 최종 timestep은 1,000,000입니다. 따라서 과거 오류 기록과 최종 실험의 성공 여부를 구분해야 합니다.

이제부터는 이전 GPT의 가설이나 예상 결과와, 이번에 실제로 측정된 결과를 명확히 구분해 설명하겠습니다.

2. 실제 실험에서 무엇이 관찰되었는가?

가장 먼저 확인되는 결과는 **발산이 단지 막연한 가능성이 아니라, 여러 실험에서 실제로 재현되었다**는 점입니다.

다만 코드에 명시된 공식 발산 판정이 아니라, 비교를 위해 다음 기준을 별도로 적용했습니다.

- Fixed probe에서 평균 common Q가 양수
- common Q의 RMS가 로그에 기록된 nominal discounted-return scale의 5배 초과
- 이 상태가 연속 5회 이상 유지

이를 아래에서는 *대규모 양의 Q runaway*라고 부르겠습니다. 기준은 분석용으로 정한 것이므로, 기준 아래에 있다고 학습이 정상적이거나 안정적이라는 뜻은 아닙니다.

2.1 환경 및 하이퍼파라미터별 발산 시작 시점

단위: 학습 timestep, k = 1,000 step. —는 관측 구간 내에서 위 기준을 충족하지 않았음을 의미합니다.

OGBench 환경	γ=0.99, τ=0.9	γ=0.99, τ=0.99	γ=0.999, τ=0.9	γ=0.999, τ=0.99
Cube Single	—	584k	638k	100k
Puzzle 4×4	—	—	—	950k
Scene	—	274k	638k	170k
AntMaze Large	—	266k	—	184k

여기서 γ는 미래 보상 할인율이고, τ는 IQL의 expectile 수준입니다. τ가 커질수록 V가 데이터 내 높은 Q값에 더 민감하게 맞춰집니다.

이 표에는 중요한 패턴이 있습니다.

첫째, γ=0.999와 τ=0.99의 조합은 4개 환경 모두에서 대규모 양의 Q runaway가 관측되었습니다. 반면 γ=0.99와 τ=0.9의 조합에서는 동일한 기준의 runaway가 관측되지 않았습니다.

둘째, γ와 τ는 같은 변수가 아닙니다. γ는 Bellman bootstrap의 장기적 피드백 강도와 관련되고, τ는 높은 Q에 대한 V fitting의 비대칭 가중치와 관련됩니다. 따라서 두 변수의 조합이 발산에 미치는 영향은 우리의 coupled Q–V system 가설과 잘 연결됩니다.

셋째, 발산하지 않은 실행에서도 성능 저하나 점진적 Q drift가 관측됩니다. 예를 들어 γ=0.99, τ=0.9의 Scene 실행은 100만 step에서 common Q RMS가 약 1,590까지 증가했지만 위 기준에는 도달하지 않았습니다. 안정/불안정을 단일 이진 레이블로만 연구해서는 중요한 정보를 놓칠 수 있습니다.

2.2 발산 크기는 어느 정도인가?

Cube · γ=0.999, τ=0.99

4.76×10^{13}

1M step의 common Q RMS

Scene · γ=0.99, τ=0.99

1.11×10^{8}

1M step의 common Q RMS

예를 들어 Cube의 γ=0.999, τ=0.99 실행은 다음과 같이 진행됩니다.

Cube 환경: Common Q RMS의 시간별 변화

세로축은 log10(Q RMS). 초반에는 완만하지만 약 100k 이후 급증합니다.

이 정도면 일반적인 value estimation noise나 작은 approximation error만으로 설명하기 어렵습니다. 명백히 학습 동역학의 심각한 불안정 현상입니다.

단, 이 관찰만으로 **common mode가 발산의 원인이라는 결론은 나오지 않습니다.** 그 부분은 아래의 개별 진단 결과와 인과적 실험을 통해 별도로 판단해야 합니다.

3. Common-mode 가설을 실제 로그가 얼마나 지지하는가?

3.1 왜 두 critic의 동의가 반드시 좋은 것은 아닌가?

IQL은 보통 두 개의 critic을 사용합니다.

$$Q_1(s,a), \quad Q_2(s,a)$$

이를 다음처럼 분해할 수 있습니다.

$$C = \frac{Q_1 + Q_2}{2}, \qquad D = \frac{Q_1 - Q_2}{2}$$

여기서 C는 두 critic이 공유하는 예측이고, D는 두 critic 간의 불일치입니다.

두 critic의 minimum은 정확히 다음처럼 표현됩니다.

$$\min(Q_1, Q_2) = C - |D|$$

따라서 D가 매우 작아도 C가 지나치게 커지면 minimum으로 보수적인 값을 선택하는 방식은 이를 막지 못합니다.

예시: 두 critic이 함께 잘못되는 경우

정상에 가까운 예측	공동 과대평가
Q_1 = 20	**Q_1 = 100,000**
Q_2 = 22	**Q_2 = 100,002**
C = 21, |D| = 1	C = 100,001, |D| = 1

두 경우 모두 두 critic 간의 차이는 2지만, 두 번째는 minimum Q조차 100,000입니다.

3.2 실제로 common mode가 압도적인가?

그렇습니다. 학습 50k~150k 구간의 각 실행에서 `q_online_common_energy_fraction` 중앙값은 대체로 0.9999 이상입니다.

이는 critic 출력 에너지 대부분이 common mode에 있다는 뜻입니다.

하지만 **여기서 가설에 대한 중요한 반례도 나옵니다.**

발산한 실행뿐 아니라 발산하지 않은 실행에서도 common-energy fraction은 거의 1입니다.

예를 들어 같은 γ=0.99에서 Cube의 결과는 다음과 같습니다.

지표 (50k~150k 중앙값)	τ=0.9, 대규모 발산 없음	τ=0.99, 발산 발생
Common energy fraction	0.999955	0.999968
Common/Disagreement RMS 비율	149.4	175.6
Critic update 공통 에너지 비율	0.9808	0.9864

차이가 있기는 하지만, 이것만으로 발산 여부를 확실하게 구분할 수는 없습니다.

따라서 지금 단계에서 폐기해야 할 단순 가설은 다음입니다.

> Critic들이 서로 비슷해지기 때문에 발산한다.

반면 여전히 검증할 가치가 있는 가설은 다음입니다.

> 이미 common mode가 지배적인 critic 시스템에서, 특정 조건이 공통 오차를 강화하는 방향으로 Q–V–target feedback을 변화시키면 발산한다.

즉, common mode의 존재 자체보다 **그 방향으로 흐르는 학습 신호의 크기, 부호, 지속성, 피드백 효과**가 중요합니다.

3.3 Shared perturbation과 contrast perturbation은 무엇을 보여주었는가?

V9에서 가장 흥미로운 실험 중 하나입니다.

같은 오차 h를 두 critic의 target에 동일하게 넣는 경우와 반대 부호로 넣는 경우를 비교했습니다.

$$h_{\text{shared}} = [h, h], \qquad h_{\text{contrast}} = [h, -h]$$

그리고 실제 Adam critic update를 가상 실행해 결과가 common mode로 이동하는 정도를 측정했습니다.

발산 직전 구간의 일부 결과는 다음과 같습니다.

실행	Shared common gain	Contrast common gain	Shared/Contrast 비율
Scene γ=.99, τ=.99	0.160	0.0406	3.99
AntMaze γ=.999, τ=.99	0.134	0.0402	3.39
Cube γ=.999, τ=.99	0.121	0.0275	4.27
AntMaze γ=.99, τ=.9 (비발산)	0.263	0.0340	7.64

여기서 gain은 입력 perturbation 한 단위에 대한 출력 반응의 크기입니다.

분명히 shared perturbation이 common response를 더 강하게 자극하는 경향이 있습니다. 이는 의도한 mode decomposition이 작동하고 있다는 유용한 확인입니다.

그러나 마지막 행이 중요합니다. **발산하지 않은 AntMaze 실행에서 오히려 비율이 7.64로 더 높습니다.**

따라서 이 비율이 크다는 사실만으로 shared error가 발산을 일으킨다고 주장할 수 없습니다. 이는 perturbation의 구조적 특성을 확인하는 실험이지, 아직 발산 원인을 분리한 완전한 인과 실험은 아닙니다.

3.4 Target-network counterfactual에서 더 강한 단서가 나온다

V9는 하나의 학습 checkpoint에서 동일한 가상 minibatch sequence를 사용해 target update rate를 바꿉니다.

기본 Polyak 계수는 0.005이고, 비교한 가상 실험은 다음과 같습니다.

- Frozen: 0
- Base: 0.005
- Fast: 0.025
- Very fast: 0.1
- Hard: 1

20회의 가상 업데이트 후 common Q의 RMS를 baseline과 비교합니다.

$$R_Q(\alpha) = \frac{\mathrm{RMS}(C_{20}^{(\alpha)})}{\mathrm{RMS}(C_{20}^{(\mathrm{base})})}$$

1보다 크면 해당 target update 설정에서 가상 실행 후 common Q의 절대 규모가 baseline보다 크다는 뜻입니다.

발산 시작 전 20k 구간의 실행별 중앙값을 비교한 결과

Hard target: 발산 실행 9개

1.321×

실행별 중앙값들의 중앙값

Hard target: 비발산 실행 7개

0.995×

비발산 실행은 200k~400k 구간 사용

이 결과는 흥미롭습니다. 발산에 가까운 상태에서 빠른 target tracking이 오히려 common Q 규모를 증가시키는 현상이 관측되기 때문입니다.

동시에 Hard target은 마지막 online network로 target을 즉시 동기화하므로 online-target lag를 거의 0으로 만듭니다.

따라서 적어도 이 가상 20-step 실험에서는 다음이 확인됩니다.

Target lag를 줄이는 것과 Q-value 규모를 억제하는 것은 동일한 목표가 아닙니다.

다만 여기에도 중요한 한계가 있습니다. 발산 실행은 발산 직전 구간을, 비발산 실행은 별도의 중간 학습 구간을 비교했습니다. 이는 상태별 반응을 살펴보는 분석이지, 사전에 동일 시점에서 발산 여부를 예측했다는 증거가 아닙니다.

실제로 50k checkpoint에서는 이러한 차이가 아직 뚜렷하게 나타나지 않습니다. 따라서 지금의 결과는 *발산에 접근한 시스템의 반응 특성*으로 해석하는 것이 타당합니다.

4. 나머지 V9 진단은 무엇을 측정했고, 무엇을 알려주는가?

여기서는 복잡한 지표를 실제 IQL의 학습 과정과 연결해서 설명하겠습니다.

4.1 IQL의 학습은 어떻게 연결되어 있는가?

우선 V9 코드에서 실제 학습하는 세 함수는 Q, V, π입니다.

IQL의 핵심 두 손실은 다음과 같습니다.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_V &= \mathbb{E}_{\mathcal{D}}\left[w_\tau(\bar{Q}_{\min}(s,a) - V(s))^2\right], \\ \mathcal{L}_Q &= \mathbb{E}_{\mathcal{D}}\left[(Q(s,a) - y)^2\right], \\ y &= r + \gamma(1-d)V(s').\end{aligned}$$


여기서 w_τ는 높은 Q와 낮은 Q에 다른 가중치를 부여합니다.

$$w_\tau(u) = \begin{cases}\tau, & u \geq 0, \\ 1-\tau, & u < 0.\end{cases}$$

τ=0.99이면 V보다 높은 Q에는 0.99, 낮은 Q에는 0.01의 가중치가 부여됩니다.

즉, V가 특히 높은 Q에 민감해집니다.

이렇게 학습된 V는 다시 다음 상태의 Bellman target을 만들고, Q는 해당 target에 맞춰 학습합니다.



Online Q → Target Q → V → Bellman target → Online Q의 피드백 구조를 단순화한 그림입니다. Actor는 그림에서 생략했습니다.

정상적인 학습에서는 Q와 V가 데이터가 지지하는 합리적인 값으로 수렴해야 합니다. 그러나 특정 조건에서 기존 Q의 오차가 높은 V를 만들고, 다시 높은 target이 Q를 더 크게 만들면 자기강화적 피드백이 발생할 수 있습니다.

이것이 V9의 모든 분석을 연결하는 중심 구조입니다.

4.2 Expectile residual 진단: V 자체가 잘 맞춰졌는가?

먼저 V가 주어진 Q에 대해 expectile 조건을 잘 만족하는지 확인해야 합니다.

이론적으로 최적 expectile $V^\star$에서는 상태별로

$$G(s) = \mathbb{E}_{a|s}[w_\tau(Q(s,a) - V(s))(Q(s,a) - V(s))] = 0$$

이라는 조건이 만족됩니다.

V9는 이를 직접 계산하기 어려우므로 세 가지 방식으로 근사합니다. 학습된 diagnostic head, 인접 상태 기반 kNN, kernel conditional-moment estimator입니다.

이때

$$\kappa(s) = \mathbb{E}[w_\tau(Q - V) \mid s]$$

라고 두면, 현재 V와 해당 Q에 대한 expectile root 사이의 차이를 국소적으로

$$V(s) - V^\star(s) \approx -\frac{G(s)}{\kappa(s)}$$

로 근사할 수 있습니다.

이 식이 중요한 이유는 κ가 작으면 같은 residual도 더 큰 value displacement를 의미할 수 있기 때문입니다.

그런데 실제 로그에서 문제가 발견됩니다.

전체 16개 실행에 걸친 관측치 중 학습된 residual head의 지표를 살펴보면 다음과 같습니다.

지표	유효 관측치 중앙값	의미
`head_g_skill_vs_zero_probe`	0.00083	0만 예측하는 기준에 비해 개선이 거의 없음
`head_vs_knn_d_corr_probe`	0.0147	두 displacement 추정값의 상관이 매우 약함
`probe_v_loss_ratio`	0.99993	실제 V 업데이트 한 번으로 probe 손실이 거의 변하지 않음

이 값들은 전 구간을 합친 중앙값이며, 시점별로 차이가 있습니다.

특히 첫 두 지표는 주의해야 합니다. 현재 diagnostic head가 상태별 residual 구조를 안정적으로 식별하고 있다는 증거가 부족합니다.

kNN도 정답이 아닙니다. 고차원 상태에서 가까운 상태의 행동 분포가 동일하다는 보장이 없기 때문입니다.

따라서 V9의 h_V와 h_Q 관련 추정 중 learned conditional head에 크게 의존하는 결론은 지금 단계에서 보수적으로 해석해야 합니다.

이 부분은 이후 연구에서 해결해야 할 측정상의 핵심 과제입니다.

4.3 Critic fitting response B: 오차가 신경망에 어떻게 전달되는가?

V9의 또 다른 중심은 critic이 Bellman target의 작은 변화에 어떻게 반응하는지 직접 계산하는 것입니다.

일반적으로 이를 다음과 같이 생각할 수 있습니다.

$$B_k h \approx \frac{\partial Q_{\theta_{k+1}}}{\partial y_k} h$$

여기서 h는 target의 오차 방향입니다.

실제 코드는 target에 작은 perturbation을 넣고 Adam update를 가상으로 실행해 finite difference를 구합니다.

$$B_k h \approx \frac{Q_{k+1}(y + \delta h) - Q_{k+1}(y - \delta h)}{2\delta}$$

이렇게 하면 단순한 이론적 NTK뿐 아니라 실제 Adam과 현재 네트워크의 국소 fitting response를 관찰할 수 있습니다.

V9는 random direction, critic-lag direction, V-related direction, TD-related direction을 비교합니다. 또한 finite difference 크기를 달리하거나, JVP와 ridge 근사와도 비교합니다.

실제 결과에서 random-direction finite-difference gain의 중앙값은 약 0.0275입니다.

이 값은 단일 critic update의 해당 방향에 대한 반응이 작다는 뜻입니다. 하지만 전체 Q–V 시스템이 안정적이라는 뜻은 아닙니다.

또한 central finite difference와 forward difference 출력 방향의 cosine 중앙값은 약 0.723입니다. 완전히 같은 방향이 아니므로 perturbation scale, Adam의 비선형성, 수치 정밀도에 따라 국소 반응이 달라질 가능성이 있습니다.

더 심각한 것은 JVP입니다.

995 / 15,434

`jvp_adam_random_gain_probe` 가 유한한 값으로 남은 관측 수

약 6.4%만 유효하며, 나머지는 NaN 등의 비유한 값입니다.

이것은 실제 critic이 그 비율만큼 발산했다는 뜻이 아니라, **해당 automatic-differentiation 진단이 현재 구현·수치 조건에서 매우 불안정하다**는 의미입니다.

따라서 당장은 finite-difference Adam response를 주 분석 대상으로 삼고, JVP는 원인과 안정성을 별도로 검증해야 합니다.

4.4 $B^{(H)}$와 closed-loop propagation: 작은 gain이면 안전한가?

아닙니다. 여기서 single-step fitting과 전체 피드백 시스템을 구분해야 합니다.

V9의 $B^{(H)}$는 동일한 target을 고정한 채 critic을 여러 번 가상 학습시켜, 5회와 20회 업데이트 후 출력 변화를 측정합니다.

반면 closed-loop propagation은 Q, V, target network를 함께 가상 업데이트합니다.

이번 로그에서 발산 직전의 TD-direction 20-step gain은 상당수 실행에서 1보다 작습니다. 예를 들어 Scene γ=0.99, τ=0.99에서는 frozen-target fitting의 20-step gain이 약 0.628, closed-loop impulse의 20-step Q gain은 약 0.090입니다.

이는 직전 GPT가 의심했던 것과 마찬가지로 단순한 *매 순간 오차 증폭률이 1보다 크기 때문에 발산한다*는 설명을 지지하지 않습니다.

그 대신 다음 일반적인 동역학을 생각해야 합니다.

$$e_{k+1} = M_k e_k + d_k$$

여기서 M_k는 기존 오차의 전파이고, d_k는 새롭게 들어오는 오차 또는 외부 forcing입니다.

M_k가 특정 방향에서 수축하더라도 d_k가 커지거나 같은 방향으로 지속적으로 들어오면 오차는 누적될 수 있습니다. 반대로 한 방향의 impulse gain이 작아도, 아직 측정하지 못한 다른 방향이나 다른 시스템 변수에서 불안정성이 존재할 수 있습니다.

V9는 이를 확인하려고 normalized persistent forcing과 actual-amplitude forcing을 추가했습니다.

실제로 발산 직전 20-step TD actual-source energy gain의 중앙값은 실행에 따라 약 0.10~0.26 수준이었습니다. 이 숫자만 보면 해당 perturbation은 수축하는 것처럼 보입니다. 하지만 source의 절대 규모가 증가하거나 출력이 기존 오류와 정렬되면 시스템 전체의 오차는 커질 수 있습니다.

따라서 여기서 필요한 것은 단일 gain이 아니라 **full-loop dynamics, 실제 source의 크기, 시간에 따른 alignment를 결합한 분석**입니다.

4.5 Adam 상태 진단은 무엇을 보여주는가?

V9는 Adam의 first moment m_k와 second moment v_k를 별도로 기록합니다.

실제로 발산 실행에서는 Q가 매우 커지는 시기에 Adam moment의 norm도 급격히 증가합니다. 일부 실행에서는 second-moment norm 계산 결과가 무한대로 기록됩니다.

한편 Q 출력과 parameter의 finite fraction은 마지막 단계까지 대체로 1입니다.

즉, 실제 parameter가 전부 NaN이 되는 현상과, norm 계산 중 제곱 누적으로 overflow가 발생하는 현상은 구분해야 합니다.

이 결과만으로 Adam이 최초 원인인지, 커지는 Bellman error를 따라 optimizer state도 증가한 것인지는 판단할 수 없습니다.

따라서 optimizer geometry를 경쟁 가설로 유지해야 합니다. 특히 Adam을 SGD나 다른 optimizer로 바꾸는 통제 실험 없이는 순수한 bootstrapping 원인론을 확정할 수 없습니다.

5. 이번 V9에서 가장 주목해야 할 추가 발견

지금까지의 분석을 종합했을 때, 저는 `common-mode gain` 자체보다 **common-mode response와 기존 오차의 방향 정렬(alignment)** 에 더 주목해야 한다고 생각합니다.

이것은 이번 로그에서 상당히 흥미로운 차이를 보였기 때문입니다.

5.1 오차 반응이 기존 오차를 강화하는 방향으로 움직이는가?

다음 지표를 생각해 보겠습니다.

$$A_k = \cos\left(P_C B_k h_Q, \ell_C\right)$$

여기서 $P_C B_k h_Q$는 critic-related perturbation에 의해 생긴 common-mode response이고, $\ell_C = C - \bar{C}$는 현재 online-target common lag입니다.

A_k가 1에 가까우면 perturbation의 결과가 기존 common lag와 같은 방향이라는 뜻입니다. 음수라면 반대 방향입니다.

실제 로그의 `h_q_shared_common_with_common_lag_cos` 를 분석하면 다음과 같습니다.

환경 및 설정	발산 직전 20k 구간의 cosine 중앙값
Cube, γ=.99, τ=.99	0.522
Scene, γ=.99, τ=.99	0.791
AntMaze, γ=.99, τ=.99	0.673
Cube, γ=.999, τ=.99	0.879

Puzzle, γ=.999, τ=.99	0.903
Scene, γ=.999, τ=.99	0.900
AntMaze, γ=.999, τ=.99	0.903
Cube, γ=.999, τ=.9	0.504
Scene, γ=.999, τ=.9	0.762

발산 실행 9개 모두에서 발산 직전 cosine 중앙값이 0.5를 넘었습니다.

반면 앞서 사용한 비발산 실행 7개의 200k~400k 비교 구간에서는 해당 중앙값이 모두 0.5 미만이었습니다.

이는 우리가 찾던 메커니즘과 더 직접적으로 관련된 결과입니다.

다만 이것을 조기 예측 성능으로 오해해서는 안 됩니다.

예를 들어 Scene의 γ=.999, τ=.99 실행에서는 100k 시점에도 cosine이 약 0.820이고, 발산 판정 시점은 170k입니다. 반면 발산하지 않은 AntMaze γ=.999, τ=.9 실행에서도 100k 시점 cosine이 약 0.511입니다.

따라서 cosine이 한 번 높다고 발산을 정확히 예측할 수는 없습니다. 지속 시간, source amplitude, Q growth, counterfactual susceptibility를 함께 확인해야 합니다.

하지만 이 발견은 연구 방향을 구체화합니다.

우리가 관심을 가져야 할 것은 단순한

$$\|Bh_Q\|$$

가 아니라,

$$\langle P_C B_k h_Q, \ell_C \rangle$$

처럼 실제 오차를 강화하는 **부호 있는 전파 성분**일 가능성이 있습니다.

다시 말해, response의 크기만 보는 연구에서 response의 방향과 누적 효과를 분석하는 연구로 발전시킬 근거가 생겼습니다.

6. ICML·ICLR·NeurIPS 선행연구와 비교하면?

이 부분은 novelty를 판단하기 위해 특히 중요합니다. 이미 발표된 연구의 핵심 기여를 우리의 것으로 주장하지 않도록 구분해야 합니다.

선행연구	핵심 내용	우리 연구에 주는 의미
Implicit Q-Learning ↗ · ICLR 2022	In-sample expectile value learning	분석 대상이 되는 IQL의 기본 구조
SEEM ↗ · NeurIPS 2023	Q-value self-excitation과 NTK 기반 불안정성 진단	단순히 self-excitation을 발견했다는 주장은 새롭지 않음
MSG ↗ · NeurIPS 2022	Shared pessimistic target이 ensemble의 독립성을 훼손할 수 있음	Shared critic targets 자체도 기존 연구가 있음
ACTIVE ↗ · ICLR 2025	In-sample V-ensemble로 초기 value error 누적 억제	IQL 계열에서 value error accumulation 역시 이미 연구됨
Why Target Networks Stabilise TD Methods ↗ · ICML 2023	Target network와 TD Jacobian conditioning 분석	Target lag와 안정성 사이의 관계를 이론적으로 다룰 필요
Learning the Target Network in Function Space ↗ · ICML 2024	Parameter tracking 대신 function-space target equivalence 연구	Function-space lag 제어의 직접적인 비교 대상
AdamO ↗ · ICML 2026	Optimizer geometry로 offline TD collapse 억제	Adam 동역학을 무시한 메커니즘 주장은 부족함

SEEM은 이미 offline RL의 Q-value divergence를 self-excitation 관점에서 분석하고 NTK 기반 예측 지표를 제시했습니다. 따라서 우리가 단순히 오차의 자기증폭을 발견했다고 주장하는 것은 충분하지 않습니다. NeurIPS Proce...

MSG는 shared pessimistic targets 때문에 ensemble uncertainty 추정이 훼손될 수 있음을 보였습니다. 다만 MSG가 다루는 ensemble uncertainty 문제와, 우리가 측정하는 IQL의 시간에 따른 common-mode value runaway는 동일한 문제가 아닙니다. 이 구분은 논문의 핵심이 될 수 있습니다. NeurIPS Papers

ACTIVE 역시 in-sample RL에서 초기 value error의 누적을 분석하고 V-ensemble을 통한 억제를 제안했습니다. 따라서 우리 연구는 단순한 V-error accumulation 이상을 밝혀야 합니다. ICLR Proceedi...

또한 NeurIPS 2024의 Doubly Mild Generalization ↗ 은 잘못된 일반화가 bootstrapping을 거치면서 누적되는 문제를 다룹니다. 다만 그 논문의 주된 개념은 OOD 일반화의 전파이고, 우리의 가설은 in-sample IQL의 value/optimizer feedback dynamics를 직접 분석한다는 점에서 구별할 필요가 있습니다.

NeurIPS Proce...

마지막으로 ICML 2026의 The Role of Target Update Frequencies in Q-Learning ↗ 은 고정된 target-update schedule과 adaptive schedule을 이론적으로 비교합니다. 다만 주요 분석은 tabular Q-learning에 기반하므로, 그 결론을 deep IQL에 그대로 적용해서는 안 됩니다. Proceedings of...

우리가 주장할 수 있는 차별점

가장 가능성이 높은 방향은 다음입니다.

> **In-sample IQL에서 shared critic-error dynamics와 expectile value fitting, target-network tracking, optimizer response의 결합이 어떠한 조건에서 불안정해지는지를 직접 측정하고, 그 결합의 위험한 성분만 억제하는 방법.**

여기서 핵심은 개별 구성요소가 아니라 **결합 시스템의 동역학**입니다.

이는 기존 연구와 연결되면서도 충분히 차별화할 수 있는 방향입니다. 다만 새로운 알고리즘과 재현 가능한 인과적 증거가 추가되어야 실제 논문 기여로 성립합니다.

7. 연구 가설을 어떻게 수정하면 좋을까?

현재 결과를 토대로 저는 기존의 강한 common-mode collapse 가설을 조금 더 정교하게 수정하는 것이 타당하다고 판단합니다.

기존 가설

Shared Bellman target이 두 critic을 같은 방향으로 움직이게 하므로 common-mode error가 증폭되어 발산한다.

이 설명은 너무 넓습니다. 왜냐하면 실제 로그에서 발산하지 않은 critic들도 common mode가 압도적이기 때문입니다.

수정할 가설

방향 정렬된 공통 오차의 피드백 불안정성

IQL에서 shared critic-error response는 정상 학습 중에도 존재하지만, 높은 expectile과 강한 장기 bootstrap 조건에서 그 반응이 기존 공통 오차와 지속적으로 정렬되고, Q–V–target subsystem의 동역학과 결합하면서 대규모 value runaway를 유발할 수 있다.

따라서 발산 위험은 critic disagreement나 개별 fitting gain보다, **공통 오차의 부호 있는 전파, target-update 민감도, 실제 source 크기와 지속성**을 함께 이용해 설명해야 한다.

이를 이론적으로 분석하기 위해 다음 상태를 생각할 수 있습니다.

$$x_k = \begin{bmatrix} e_{C,k} \\ e_{\bar{C},k} \\ e_{V,k} \\ e_{\mathrm{opt},k} \end{bmatrix}$$

여기서 마지막 항은 Adam 등 optimizer 상태의 관련 성분입니다.

국소 선형화에서는

$$x_{k+1} \approx A_k x_k + b_k$$

로 표현할 수 있습니다.

이때 연구해야 할 것은 A_k의 특정 블록만이 아닙니다. 전체 연산자의 고유값과 유한 시간 동안의 상태 증폭, 그리고 b_k가 어떤 방향으로 지속적으로 주입되는지를 함께 살펴봐야 합니다.

특히

$$x_H \approx \left(\prod_{k=0}^{H-1} A_k \right) x_0 + \sum_{j=0}^{H-1} \left(\prod_{k=j+1}^{H-1} A_k \right) b_j$$

라는 분해가 중요합니다.

첫 항은 초기 오차가 어떻게 전파되는지, 두 번째 항은 새로 발생하는 source가 어떻게 축적되는지를 나타냅니다.

이 접근이 중요한 이유는 **현재 V9에서 단일 방향의 propagation gain이 1 미만인데도 실제 Q는 폭발하는 현상**을 더 직접적으로 설명할 수 있기 때문입니다.

8. 다음 버전에서 어떤 실험을 가장 먼저 해야 하는가?

진단 지표를 무작정 더 늘리는 것은 추천하지 않습니다. V9는 이미 상당히 많은 로그를 남기고 있습니다. 지금은 측정 자체의 신뢰성 확보와 가설을 구별하는 실험이 우선입니다.

우선순위	실험	확인할 핵심 질문
P0	Residual head 및 JVP 검증	현재 측정하는 error direction이 신뢰할 만한가?

P0	동일 조건 다중 seed	발견한 현상이 재현되는가?
P1	발산 전 checkpoint에서 장기 branch rollout	Target-update 변화가 실제 발산을 앞당기거나 늦추는가?
P1	Common-mode alignment의 선행성 분석	정렬 증가가 발산에 앞서는가, 따라오는가?
P1	Adam/AdamO/SGD, V-ensemble, LayerNorm ablation	어떤 구성요소가 실제로 불안정성을 유발하는가?
P2	Full Q–V–target local linearization	결합 피드백의 불안정 모드를 식별할 수 있는가?
P2	Mode-selective intervention	위험한 전파를 줄이면서 정상 value learning을 보존할 수 있는가?

실험 A. Residual 진단의 신뢰성부터 확립하기

현재 가장 큰 측정상의 약점은 상태별 expectile residual의 추정입니다.

연속 상태에서는 동일한 s에서 충분히 많은 dataset action을 관측하기 어렵기 때문에, 학습된 head나 kNN이 추정하는 조건부 기대값의 정확도를 확인하기 어렵습니다.

따라서 먼저 단순한 tabular 또는 작은 연속 상태 환경을 사용해 실제 조건부 action 분포를 알고 있는 경우를 구성하는 것이 좋겠습니다.

그 환경에서는 정확한 expectile residual, 실제 V fitting error, critic lag를 비교할 수 있습니다.

이 실험을 통과하면 이후의 h_V, h_Q, Bh_Q 분석을 훨씬 자신 있게 해석할 수 있습니다.

실험 B. 같은 checkpoint에서 장기적인 인과 실험 실행

현재 target-network counterfactual은 20회의 virtual step을 비교합니다.

이는 유용하지만 실제 발산까지 수만 step이 걸릴 수 있다는 점에서 부족합니다.

다음에는 발산 이전 checkpoint를 저장하고, 동일한 상태와 동일한 minibatch sequence에서 target update rate만 변경해 수천~수만 step 동안 실제 branch training을 실행해야 합니다.

예를 들어 Cube γ=.999, τ=.99의 50k checkpoint에서 분기한다면, 그 시점은 위의 발산 기준인 약 100k보다 앞서 있습니다.

모든 branch의 초기 parameter와 optimizer state를 같게 유지한 다음 target update rate만 변화시켜 Q growth와 policy success를 비교할 수 있습니다.

이렇게 해야 빠른 target tracking이 실제로 발산을 가속하는지, 혹은 짧은 20-step 반응만 증가시키는지를 구분할 수 있습니다.

실험 C. Common-mode alignment를 진짜 예측 지표로 검증하기

가장 관심 있는 지표는

$$A_k = \cos(P_C B_k h_Q, \ell_C)$$

입니다.

이 지표의 시간 변화와 Q-value 발산 사이의 lead time을 계산하고 싶습니다.

하지만 단순히 발산 직전 높은 값을 보이는 것은 충분하지 않습니다.

고정된 관측 시점에서 향후 25k, 50k, 100k 이내에 발산하는지 예측해야 합니다. 예를 들어 A_k, common-lag RMS, Q growth rate, hard-target susceptibility를 각각 단독으로 사용한 경우와 결합한 경우를 비교해야 합니다.

그렇게 하면 현재 발견한 정렬 현상이 발산의 조기 경고 신호인지, 발산이 시작된 뒤 나타나는 동반 현상인지 판단할 수 있습니다.

실험 D. 발산의 원인을 직접 분리하기

여기서는 같은 IQL 환경에서 학습 시스템의 구성요소를 하나씩 바꾸는 것이 중요합니다.

예를 들어 Adam 대신 SGD나 AdamO를 사용하면 optimizer geometry 가설을 비교할 수 있습니다. LayerNorm을 추가하면 critic function approximation의 불안정성이 얼마나 줄어드는지 확인할 수 있습니다.

V-ensemble은 ACTIVE의 관련 결과와 연결되고, critic ensemble의 independent-target 변형은 MSG와 연결됩니다.

가장 중요한 것은 이들 개입이 단순히 최종 성공률을 올리는지뿐 아니라, 우리가 관측한 **common-mode lag, signed alignment, counterfactual susceptibility를 실제로 감소시키는지**를 함께 확인하는 것입니다.

그런 결과가 나온다면 진단과 개입을 하나의 메커니즘으로 연결할 수 있습니다.

9. 새로운 알고리즘 아이디어: Mode-Selective Feedback Damping

장기적으로 가장 발전 가능성이 있다고 생각하는 방향은 가칭 **Mode-Selective Feedback Damping(MSFD)** 입니다.

목표는 학습 과정에서 공통 Q-value를 무조건 작게 만드는 것이 아닙니다.

실제로 좋은 행동의 Q가 높아지는 것은 정상적인 학습입니다. 따라서 common-mode 값을 단순하게 clipping하거나 무조건 낮추면 정상적인 reward propagation까지 억제할 수 있습니다.

우리는 다음을 구별해야 합니다.

정상적인 전파

Reward나 데이터가 지지하는 높은 value 정보가 다음 상태를 통해 학습되는 경우

유해한 전파

근거 없는 Q 증가가 V와 target을 거쳐 다시 동일한 증가를 강화하는 경우

이 둘을 구별하는 데 V9의 counterfactual susceptibility와 signed common-mode alignment를 활용할 수 있습니다.

예를 들어 위험도 지표를 다음처럼 구성해볼 수 있습니다.

$$R_{\mathrm{cf},k} = \left[\frac{\|C^{\mathrm{hard}}_{k+H}\|}{\|C^{\mathrm{base}}_{k+H}\| + \epsilon} - 1 \right]_+,$$
$$R_{\mathrm{align},k} = \left[\cos(P_C B_k h_Q, \ell_C) \right]_+.$$

여기에 실제 오차 source의 크기와 지속성을 정규화해 결합할 수 있습니다.

다만 이 식은 **새로운 알고리즘 후보의 설계안이지, V9에서 검증된 최종 위험도 함수가 아닙니다.** 현재는 false positive와 측정 오차를 줄이는 검증이 먼저입니다.

위험도가 높은 시점에만 bootstrap feedback을 약화시키거나 target update를 조절하는 방향을 실험할 수 있습니다.

특히 target update를 무조건 느리게 하거나 빠르게 하는 대신, 같은 checkpoint에서 측정한 response를 토대로 어떤 방향이 실제로 더 안정적인지 결정하는 것이 핵심입니다.

이렇게 발전시키면 단순한 hyperparameter tuning이 아니라 **측정된 불안정 모드에 대한 선택적 제어**라는 명확한 방법론적 기여가 생깁니다.

10. 현재 연구 아이디어의 최종 평가

이 평가는 이번에 제공된 V9 로그와 코드, 검증한 관련 학회 논문을 근거로 한 현재 단계의 판단입니다.

평가 항목	판단
연구 문제의 중요성	높음 — 여러 OGBench 설정에서 심각한 Q runaway 확인

현상 재현	현재 seed 0의 여러 환경에서 확인됨
Common-mode 지배 현상	강하게 확인되지만 단독 원인으로는 불충분
Signed alignment 가설	유망한 관찰 결과가 존재함
Target tracking과 발산의 관계	짧은 counterfactual에서 흥미로운 증거 확보
완전한 인과 메커니즘 식별	아직 부족
기존 연구 대비 novelty	결합 동역학과 mode-selective intervention으로 차별화 가능
ICML/ICLR/NeurIPS 수준의 논문 가능성	충분히 탐구할 가치가 있지만 추가 이론·실험 필요

특히 지금 단계에서 확실히 말할 수 있는 것은 두 가지입니다.

첫째, 우리 연구가 대상으로 삼은 불안정성은 실재하고, γ와 expectile τ에 따라 뚜렷하게 달라집니다. 이것은 충분히 의미 있는 실험적 출발점입니다.

둘째, 처음 예상했던 단순한 common-mode gain이나 critic agreement만으로는 그 불안정성을 설명할 수 없습니다. 이 점이 오히려 다음 연구 질문을 더 선명하게 만듭니다.

지금 확보한 결과는 다음과 같은 논문 흐름으로 발전시킬 수 있습니다.

1. 현상 규명
High-expectile IQL에서의 common-mode Q runaway

↓

2. 동역학 식별
Signed error propagation, target tracking, optimizer feedback의 상호작용

↓

3. 인과적 검증
동일 checkpoint에서 장기 counterfactual 및 component ablation

↓

4. 선택적 개입
불안정 피드백만 제어하는 방법 및 안정성·성능 검증

자료 및 분석 결과

이번 분석에서 생성한 실제 로그 집계 파일도 제공합니다.

16개 실험의 실행·평가 요약 ↗

실행 상태, 마지막 기록 step, success rate 등

발산 시점 및 주요 진단 결과 ↗
발산 시점, counterfactual 비율, gain, residual 관련 집계

Common-mode response 전체 추출 데이터 ↗
Shared/contrast response 및 alignment 시계열

분석상의 마지막 주의사항도 있습니다. 총 16개 실행 중 실행 상태 파일이 `completed` 인 것은 10개이고, 나머지 6개는 `running` 으로 기록되어 있습니다. 또한 모든 실행이 seed 0이기 때문에 현재 비교는 통계적 재현성을 보장하지 않습니다. 이전 대화 기록 역시 과거 V4~V8의 원본 전체 대화나 로그를 모두 포함하지는 않아서, 그 단계들은 제공된 V9 코드 주석과 남아 있는 설명을 토대로 재구성했습니다.

현재 제가 가장 우선하고 싶은 연구 질문은 하나입니다.

왜 정상 학습에서도 매우 강하게 나타나는 common-mode critic response가, 특정 순간부터 기존 오차를 지속적으로 강화하는 방향으로 바뀌는가? 그리고 그 전환을 일으키는 것이 expectile fitting인지, target-network dynamics인지, Adam의 update geometry인지 구별할 수 있는가?

이 질문에 답할 수 있다면, 우리의 연구는 단순히 IQL의 발산을 관찰하는 단계에서 벗어나 **발산 메커니즘을 식별하고 그 메커니즘에 맞게 학습을 안정화하는 연구**로 발전할 수 있습니다.

v9_run_summary.csv
스프레드시트

v9_derived_summary.csv
스프레드시트

v9_common_B_metrics.csv
스프레드시트

내가 한 말:

붙여넣은 텍스트(1)(...
문서

그럼 지금 분석 결과를 토대로 추가로 진단해봐야 하는 진단 로그들이 존재하나?
한번 내가 보내준 진단 코드들을 다시한번 처음부터끝까지 꼼꼼히 검토한다음에 필요한 진단 로그들이 있는지 확인해줘
그리고 있다면 코드에 해당 로그들을 추가해서 다시 나에게 제공해줘

10m 2s 동안 처리함 >

ChatGPT 답변:

V9 코드 재검토 결과: 추가해야 할 진단이 있습니다

기존 코드의 학습 업데이트와 진단 함수를 대조해 보니, V9는 이미 상당히 많은 분석을 수행하고 있습니다. 다만 지난 결과에서 가장 중요했던 가설을 검증하기에는 몇 가지 결정적인 정보가 부족합니다.

특히 다음 세 가지를 구분해야 합니다.

1. **공통 Q값의 증가가 단순한 전체 출력 편향(offset)인지, 상태에 따라 달라지는 오차 구조의 증가인지.** 기존 common-energy fraction은 정상 실행에서도 거의 1이므로, 상태별 평균을 제거한 분석이 필요합니다.
2. **Q 업데이트가 기존 오차를 줄이는지, 오히려 강화하는지.** 기존 로그에는 방향 cosine이 있지만, 실제 오차 에너지의 변화에 Q 업데이트와 Bellman target 이동이 각각 얼마나 기여했는지 명시적인 분해가 부족합니다.
3. **높은 alignment가 실제로 얼마나 큰 오차를 강화하는지.** Cosine이 0.9여도 perturbation의 크기가 극히 작으면 실제 영향은 미미할 수 있습니다. 반대로 cosine이 다소 낮더라도 source amplitude가 매우 크면 중요한 위험이 될 수 있습니다.

추가로, V9에서 Adam second-moment norm과 JVP의 수치적 신뢰성 문제가 관측되었으므로, NaN과 overflow가 실제 학습 불안정성인지 진단 계산의 문제인지 더 명확하게 분리해야 합니다.

이러한 이유로 **기존 학습 알고리즘은 유지하고, 관측된 학습 변화와 가상 perturbation 결과를 더 정확하게 분해하는 V10 진단 확장**이 적절하다고 판단했습니다.

수정된 V10 코드 제공

기존 V9 코드를 기반으로 새로운 진단 항목을 추가한 **V10 전체 코드**를 작성했습니다. 약 6,162줄의 완전한 Python 파일이며, 기존 코드 일부만 제공하는 패치가 아닙니다.

IQL Propagation Diagnostics V10

수정 코드 · 원본 V9 · 변경사항 · 테스트 · 사용 설명서

V10 전체 패키지 다운로드 (.zip) ↗

V10 Python 코드만 다운로드 ↗

한국어 진단 로그 설명서 ↗

V9 → V10 코드 변경 내역 ↗

1. 추가한 진단 로그

진단 그룹	새롭게 알 수 있는 것	기본 기록 주기
`diag_mode_shape/`	Q runaway가 공통 출력 편향 때문인지, 상태 의존적인 공통 구조 때문인지	250 step
`diag_feedback/`	실제 Q 업데이트와 Bellman target 변화가 기존 TD error 및 target lag를 증가·감소시키는 정도	250 step
`diag_signed_B/`	공통 오차 방향으로 실제 얼마만큼의 반응이 발생하는지와 residual 추정 방식 간 일치 여부	1,000 step
`diag_target_cf/` 확장	target update rate 변경으로 생기는 Q 차이의 크기뿐 아니라 부호와 방향	10,000 step
`diag_optimizer/` , `diag_B/` 확장	Adam norm overflow와 실제 비유한 값 구분, source별 JVP 계산 신뢰성	250/1,000 step

특히 `diag_feedback/td_q_signed_work` , `diag_feedback/td_target_signed_work` , `diag_signed_B/h_q_head_common_signed_lag_coeff` , `diag_target_cf/hard_q_delta_common_signed_projection` 이 중요한 분석 대상입니다.

예를 들어 `td_q_signed_work` 가 지속적으로 양수이고 `td_target_signed_work` 도 양수라면, 실제 학습 과정에서 Q와 Bellman target의 움직임이 함께 기존 TD error의 에너지를 증가시키는 방향으로 나타난다는 의미입니다. 이는 V9의 cosine만으로는 알기 어려웠던 정보입니다.

반대로 `h_q_head_common_signed_lag_coeff` 만 높고 kNN·local kernel 추정치와 부호가 일치하지 않는다면, 메커니즘을 주장하기 전에 residual head의 신뢰성을 다시 검증해야 합니다.

2. 기존 학습 알고리즘은 유지했는가?

핵심 학습 업데이트는 변경하지 않았습니다.

원본 V9와 V10을 AST 기준으로 비교한 결과, Q/V/actor의 실제 training step, actor refit, 기존 horizon 및 ridge diagnostic의 함수 구조가 동일합니다.

수정 사항은 새로운 진단 계산과 그 로그 출력, 기존 target-counterfactual의 결과 분석 확장, 알고리즘 버전 표기에 집중되어 있습니다.

또한 V9에서 발생했던 `tau_value` 인자 누락 문제를 확인했으며, V10의 `update_once()` 호출 4곳 모두 인자 8개를 전달합니다.

3. 검증 결과

- ✅ Python 문법 검사 및 AST parsing 통과
- ✅ 원본 학습 업데이트와 수정본의 AST 동일성 검사 통과
- ✅ Signed-energy 분해 항등식의 수치 테스트 통과
- ✅ 큰 float32 값에 대한 안정적인 log-norm 계산 테스트 통과
- ✅ 수정 패키지의 ZIP 무결성 검사 통과
- ⚠️ 실제 OGBench 학습 및 전체 Flax/Optax JIT 통합 실행은 미검증

마지막 항목이 중요합니다. **코드 구조와 개별 수학적 계산의 검증은 마쳤지만, 사용자 연구 장비에서 전체 diagnostic branch가 정상 실행되는지까지 확인한 것은 아닙니다.** 따라서 실제 장시간 학습을 시작하기 전에 모든 진단을 첫 step에서 강제로 실행하는 JIT smoke test를 권장합니다. 구체적인 설정은 패키지의 한국어 README에 작성했습니다.

4. V10 이후 연구 판단 기준

V10은 로그의 수만 늘리려는 수정이 아닙니다. 앞으로 세 가지 경쟁 가설을 구분하는 데 목적이 있습니다.

첫 번째는 **common-mode runaway가 주로 state-independent value offset의 증가인지**, 두 번째는 **실제 Q–V–target 움직임이 TD error를 지속적으로 강화하는지**, 세 번째는 **측정된 directional response가 단순 cosine 이상의 실질적인 크기를 가지는지**입니다.

V10에서 이러한 진단들이 일관된 결과를 보여준다면, 다음 단계는 새로운 진단 지표를 계속 추가하기보다 동일 checkpoint에서의 장기 causal counterfactual과 mode-selective intervention으로 넘어가는 것이 좋겠습니다.

다만 **V10 로그만으로 모든 인과관계를 확정할 수는 없습니다.** 특히 optimizer 자체가 불안정성을 유발하는지, optimizer가 이미 커진 Bellman error에 반응하는 것인지는 Adam/SGD 등의 대조 실험이 필요합니다.

현재 제 판단으로는 이번 V10 확장이 기존 V9의 가장 중요한 해석상 빈틈을 메우는 데 도움이 됩니다. 다음 실험에서 특히 보고 싶은 결과는 **발산 이전부터 signed error reinforcement가 증가하고, 그 변화가 독립적인 residual 추정 방식에서도 재현되는가**입니다. 이것이 확인되면 우리의 연구 가설에 훨씬 강한 근거를 제공할 수 있습니다.

‹/›	IQL_PD_V10_DIAGNOSTICS.py 코드
	README_IQL_PD_V10_ko.md 문서

내가 한 말:

ver10.zip
파일

여기 수정한 코드의 진단 로그들을 가져와 봤어 이로그들을 한번 파악하고 분석해줘
그리고 어떤 분석을 실행했고 결과는 어떻게 이해하면 되는지 나에게 상세히 설명해줘
너가 설명해주는 내용만으로 이해를 충분히 할 수 있도록
그리고 이를 바탕으로 우리의 연구아이디어가 타당한지 한번 고민해줘
그리고 앞으로 우리의 연구 아이디어를 어떻게 발전시켜 나가면 좋을지 고민해줘

스스로만 생각하지말고 ICML, ICLR, Neurips 등의 학회에 관련된 선행 연구들을 찾아보고 연구의 방향성과 아이디어를 발전시켜가면 좋겠어

13m 31s 동안 처리함 >

분석 일시 중지됨

ChatGPT 답변:

IQL Propagation Diagnostics V10: 전체 로그 분석 및 연구 방향 재평가

이번에는 보내주신 `ver10.zip` 을 직접 열어 실제 진단값을 집계하고, V10에서 새로 추가한 지표들이 기존 연구 가설을 얼마나 뒷받침하는지 검토했습니다. V9 결과와도 비교하고, 관련 ICML·ICLR·NeurIPS 논문을 확인했습니다.

1. 핵심 결론

V10 결과는 우리의 연구 아이디어를 한 단계 더 구체화할 만한 근거를 제공합니다. 다만 처음 생각했던 발산 메커니즘을 일부 수정해야 합니다.

가장 중요한 발견은 네 가지입니다.

1. **Common-mode 지배 자체는 발산의 원인이 아닙니다.** 정상 실행에서도 두 critic의 공통 성분이 압도적입니다. 평균을 제거해도 이 특성은 유지됩니다.
2. **발산 직전에는 common-mode 오차에 대한 방향 정렬된 반응이 강해집니다.** 단순한 cosine뿐 아니라 오차 크기를 반영한 signed response에서도 이러한 차이가 확인됩니다.
3. **실제 critic 업데이트는 TD error를 줄이려는 방향으로 움직이는데도 Q-value는 폭발할 수 있습니다.** 이 결과는 발산을 개별 critic fitting의 문제로만 설명할 수 없으며 Bellman target과 V-function의 이동을 함께 분석해야 함을 보여줍니다.

4. **Target network를 빠르게 동기화해 lag를 거의 없애도, 짧은 가상 실험에서는 Q-value가 더 커질 수 있습니다.** 따라서 target lag를 최소화하는 것과 전체 학습 시스템을 안정화하는 것은 서로 다른 목표입니다.

이 결과를 종합하면, 연구의 핵심 질문은 이제 다음처럼 구체화됩니다.

> IQL에서 각 critic 업데이트는 오차를 교정하려 하지만, 왜 Q–V–target feedback을 반복하는 전체 시스템은 특정 조건에서 지속적인 양의 Q-value runaway를 발생시키는가?

저는 이 질문이 기존의 단순한 common-mode collapse 가설보다 더 중요하고, 선행연구와도 차별화할 수 있는 연구 방향이라고 판단합니다.

2. 실제로 분석한 자료

실험 실행 수	진단 레코드
16	**62,400**
기록상 완료	기록상 실행 중
12	**4**

4개 환경 × 할인율 2개 × expectile 2개. 모든 실행은 seed 0입니다.

실험 환경은 OGBench의 Cube Single, Puzzle 4×4, Scene, AntMaze Large입니다. 할인율 γ는 0.99와 0.999, expectile 수준 τ_e는 0.9와 0.99입니다.

여기서 τ_e는 V-function의 expectile 학습 가중치를 결정하며, target network의 Polyak 계수 $\alpha = 0.005$와는 다른 변수입니다.

ZIP 안의 12개 실행은 1,000,000 step까지, AntMaze의 4개 실행은 900,000 step까지 진단 로그가 있습니다. AntMaze의 실행 상태 파일은 그보다 이전 시점의 `running` 스냅샷입니다. 따라서 제공된 자료 이후의 최종 상태까지 완료되었다고 가정하지 않았습니다.

V10에서 관측된 대규모 양의 Q runaway

이번에도 V9와 비교하기 위해 다음 분석용 기준을 사용했습니다.

$$C_{\mathrm{RMS}} > 5S_{\mathrm{return}}, \qquad \mathrm{mean}(C) > 0$$

이 조건이 250-step 간격으로 기록된 로그에서 연속 5회 충족되었을 때를 runaway 시작 시점으로 정의했습니다. 여기서 $C = (Q_1 + Q_2)/2$이며 S_{return}은 코드가 계산한 보상 기반 nominal discounted-return scale입니다.

이것은 편의상 정한 심각한 양의 Q 증가 기준이지, 실제 Bellman optimal value에 대한 엄밀한 오차 판정은 아닙니다.

환경	γ=.99, τ_e=.9	γ=.99, τ_e=.99	γ=.999, τ_e=.9	γ=.999, τ_e=.99
Cube Single	—	584.5k	639.5k	100.75k
Puzzle 4×4	—	—	—	951.5k
Scene	—	275.25k	638.75k	171k
AntMaze Large	—	816.25k	—	449.25k

– 는 관측된 구간에서 위 기준을 충족하지 않았다는 뜻입니다.

총 16개 중 9개 실행에서 해당 runaway가 관측되었습니다.

가장 명확한 결과는 γ=0.999, τ_e=0.99 조합으로, 네 환경 모두 runaway가 발생했다는 것입니다. 반면 γ=0.99, τ_e=0.9 조합에서는 네 환경 모두 해당 기준에 도달하지 않았습니다.

이는 높은 expectile과 강한 장기 bootstrap의 조합이 학습 불안정성과 관련되어 있다는 가설에 부합합니다. 하지만 단일 seed 결과이므로 일반적 인과관계로 확정할 수는 없습니다.

한 가지 중요한 재현성 문제도 있습니다. V9와 V10은 대부분의 설정에서 runaway 시점이 약 1k 이내로 일치하지만, AntMaze의 높은 expectile 실행 두 개는 차이가 큽니다. 예를 들어 γ=0.99, τ_e=0.99에서는 V9 약 266k, V10 약 816k입니다. 학습 업데이트 코드가 동일하다는 정적 검사만으로 실행 경로까지 완전히 동일하다고 보장할 수는 없으므로, 이 차이는 향후 별도 확인이 필요합니다.

3. V10의 핵심 진단 ①: Q-value 폭발은 단순한 상수 offset 때문인가?

V9에서 우리는 두 critic을 다음처럼 분해했습니다.

$$C(s,a) = \frac{Q_1(s,a) + Q_2(s,a)}{2}$$

$$D(s,a) = \frac{Q_1(s,a) - Q_2(s,a)}{2}$$

C는 두 critic이 공유하는 값, D는 두 critic 사이의 불일치입니다.

V9의 문제는 발산하지 않는 실행에서도 C의 에너지 비율이 거의 1이라는 것이었습니다.

여기서 새롭게 생각해볼 수 있는 설명은 **Q가 모든 상태에서 거의 똑같이 증가한 것 아니냐**는 것입니다.

예를 들어 어떤 critic이 원래 상태마다 10, 20, 30을 예측하던 상황에서 모든 값에 100만을 더하면, 새로운 값은 1,000,010, 1,000,020, 1,000,030이 됩니다. 상태별 상대적인 차이는 거의 변하지 않고 공통 offset만 엄청나게 증가한 것입니다.

V10은 이를 구분하기 위해 probe 평균을 제거합니다.

$$\widetilde{C} = C - \mathbb{E}_{\text{probe}}[C]$$

그리고 다음을 측정합니다.

$$R_{\text{offset}} = \frac{(\mathbb{E}[C])^2}{\mathbb{E}[C^2]}$$

이 값이 1에 가까우면 Q 출력의 에너지 대부분이 상태·행동별 차이보다는 전체적인 offset에 있다는 뜻입니다.

실제 결과

지표	발산 실행 9개	비발산 실행 7개
Common Q의 offset energy fraction	0.9023	0.9412
평균 제거 후 common-energy fraction	0.99948	0.99921
평균 제거 후 common/disagreement RMS 비율	43.7	35.5

발산 실행은 runaway 직전 20k, 비발산 실행은 200k~400k 구간에서 각각 중앙값을 구한 뒤 실행 간 중앙값을 계산했습니다. 서로 다른 학습 단계라는 한계가 있습니다.

이 결과는 상당히 중요합니다.

발산 실행에서 offset 성분이 큰 것은 사실입니다. 그러나 그 비율이 정상 실행보다 일관되게 크지는 않습니다. 오히려 비발산 실행의 중앙값이 더 높습니다.

또한 평균을 제거한 이후에도 common-energy fraction이 양쪽 모두 0.999에 가깝습니다.

따라서 Q runaway는 단순한 상수 offset의 증가로만 설명되지 않으며, 상태에 따라 달라지는 critic 출력 구조에도 강한 공통성이 존재합니다. 그러나 그것 역시 발산에만 특유한 현상은 아닙니다.

이 발견으로부터 얻는 결론은 명확합니다.

Common-mode의 크기나 존재 여부만으로 발산을 설명하려는 연구는 설득력이 부족합니다. 공통 성분의 *학습 중 변화 방향*을 분석해야 합니다.

4. V10의 핵심 진단 ②: 실제 Q 업데이트는 오차를 증폭하는가?

이번 분석에서 이론적으로 가장 중요한 결과라고 생각합니다.

4.1 TD error를 두 종류의 변화로 분해하기

IQL의 Bellman target은

$$y_k = r + \gamma(1-d)V_k(s')$$

이고, critic의 TD error를

$$e_k = C_k - y_k$$

라고 두겠습니다.

한 번 학습한 뒤에는 Q와 V가 모두 변하므로

$$e_{k+1} = e_k + \Delta C_k - \Delta y_k$$

가 됩니다.

양변의 제곱을 계산하면 다음 항등식을 얻습니다.

$$\boxed{\frac{\|e_{k+1}\|^2 - \|e_k\|^2}{\|e_k\|^2} = \underbrace{\frac{2\langle e_k, \Delta C_k\rangle}{\|e_k\|^2}}_{\text{Critic update}} - \underbrace{\frac{2\langle e_k, \Delta y_k\rangle}{\|e_k\|^2}}_{\text{Target drift}} + \underbrace{\frac{\|\Delta C_k - \Delta y_k\|^2}{\|e_k\|^2}}_{\text{Quadratic term}}}$$

V10의 `diag_feedback/` 로그는 이 세 항을 직접 기록합니다.

해석은 간단합니다. Critic update 항이 음수이면 현재 TD error를 교정하는 방향이고, target drift 항이 양수이면 target의 이동이 현재 TD error를 키우는 방향입니다. 마지막 quadratic term은 항상 0 이상입니다.

4.2 실제 로그에서 확인한 사례

Scene 환경, γ=0.999, τ_e=0.99의 160k checkpoint를 살펴보겠습니다. 이 실행의 runaway 판정은 171k에서 발생했습니다.

160k 시점의 TD error energy 분해

Critic update 기여	−0.05839
Bellman target drift 기여	+0.05529
Quadratic term	+0.01728
전체 TD error energy 변화	**+0.01419**

동일한 한 step에서 측정한 값이므로 세 기여항이 실제 에너지 변화와 일치합니다.

이 결과를 해석하면, critic 자체는 기존 TD error를 줄이려고 합니다. 약 5.84%에 해당하는 음의 기여를 보입니다.

그러나 Bellman target의 이동과 quadratic term이 이를 상쇄하여 최종적으로 TD error 에너지가 약 1.42% 증가합니다.

즉, **critic이 오차를 교정하려는 방향으로 학습하더라도 전체 TD error가 증가할 수 있습니다.**

더 중요한 것은 TD error가 감소하는 순간에도 Q-value 자체는 계속 증가할 수 있다는 사실입니다.

이를 직관적으로 생각해보면, target이 100, 200, 300, 400으로 계속 높아지고 critic이 이를 충실하게 따라간다면, critic은 매 순간 target fitting을 잘하고 있을 수 있습니다. 그러나 Q-value는 계속 증가합니다.

그래서 이 연구에서 반드시 구분해야 하는 것은 다음 두 질문입니다.

- Critic이 현재 Bellman target을 얼마나 잘 fitting하고 있는가?
- Bellman target 자체가 타당하고 안정적인 값으로 움직이고 있는가?

실제로 발산 직전 9개 실행에서 `td_q_signed_work` 중앙값은 모두 음수였습니다. 이는 적어도 그 구간의 probe에서, 기존 TD error를 교정하는 방향의 Q 업데이트가 지배적이었다는 것을 보여줍니다.

반면 `td_target_signed_work` 의 중앙값은 9개 실행 모두 양수였습니다.

다만 모든 실행에서 실제 TD error가 매번 증가한 것은 아닙니다. 발산 직전 구간의 전체 TD error energy change 중앙값은 실행에 따라 음수일 수도 있었습니다.

따라서 이 결과가 증명하는 것은 "매 step TD error가 폭발한다"가 아닙니다. **Q의 증가와 TD error의 증가는 별개이며, 이동하는 Bellman target을 포함한 전체 feedback을 분석해야 한다**는 사실입니다.

이것이 앞으로 이론을 세울 때 가장 중요하게 반영해야 할 부분입니다.

5. V10의 핵심 진단 ③: Signed common-mode propagation

V9에서 우리가 관찰했던 핵심 지표는 다음이었습니다.

$$\cos(Bh_Q, \ell_C)$$

여기서 Bh_Q는 critic-error 관련 target perturbation에 대한 실제 fitting response이고, $\ell_C = C - \bar{C}$는 common online-target lag입니다.

하지만 cosine에는 중요한 한계가 있습니다. 방향이 완전히 같더라도 반응의 크기가 매우 작을 수 있습니다.

V10은 여기에 실제 source amplitude를 반영했습니다.

5.1 Signed response의 수학적 의미

공통 critic response를 r_C라고 두면, V10은 다음 계수를 계산합니다.

$$a_{\text{signed}} = \frac{\langle r_C, \ell_C \rangle}{\|\ell_C\|^2}$$

$a_{\text{signed}} > 0$이면 response가 기존 lag와 같은 방향의 성분을 갖고, 음수이면 반대 방향의 성분을 갖습니다.

추가로

$$\frac{\|\ell_C + r_C\|^2 - \|\ell_C\|^2}{\|\ell_C\|^2} = 2a_{\text{signed}} + \frac{\|r_C\|^2}{\|\ell_C\|^2}$$

을 계산해 해당 perturbation을 lag에 더한다고 가정했을 때의 상대적인 에너지 변화를 측정합니다.

여기서 주의할 것은 이것이 실제 학습에서 다음 lag가 이렇게 변한다는 뜻은 아니라는 것입니다. **관측된 lag를 기준으로 한 국소 counterfactual response의 정렬과 크기**입니다.

5.2 실제 결과는 상당히 흥미롭습니다

지표	발산 직전 9개 실행	비발산 7개 실행

Common response와 lag의 cosine	0.799	0.0358
Learned head의 signed coefficient	0.0926	0.000608
kNN의 signed coefficient	0.0967	0.0558
Local kernel의 signed coefficient	0.0907	0.0551

여기서 두 가지를 구분해야 합니다.

첫 번째로, learned head의 signed coefficient에서는 매우 큰 차이가 발견됩니다. 발산 직전에는 약 0.093, 비발산 비교 구간에서는 0.0006 수준입니다.

이는 우리가 관심을 가졌던 방향 정렬된 공통 오차 반응이 실제 source amplitude를 포함한 분석에서도 강화된다는 단서입니다.

두 번째로, kNN과 local kernel에서도 발산 직전 값이 높지만 정상 구간에서도 상당한 양의 값이 존재합니다.

따라서 learned head만큼 강력한 분리 결과가 모든 추정 방식에서 나타난 것은 아닙니다.

여기서 우리는 절대로 learned head 결과만 선택해서 논문을 쓰면 안 됩니다.

5.3 동일한 시점의 대조군과 비교하면?

비교의 공정성을 높이기 위해 별도로 계산했습니다.

각 τ_e=0.99 발산 실행의 runaway 직전 20k 구간을 선택하고, **같은 환경·같은 할인율·같은 학습 시점에서 τ_e=0.9인 실행**을 비교했습니다.

이를 수행할 수 있는 7쌍의 실행에서 다음 패턴이 관찰되었습니다.

비교 항목	τ_e=.99 발산 실행	동일 시점 τ_e=.9 대조군
Common response–lag cosine	0.879	−0.049
Learned-head signed coefficient	0.127	−0.00051
kNN signed coefficient	0.0967	0.0422
Hard target Q 비율	1.321	0.994

이 7쌍에서는 cosine, learned-head signed coefficient, hard target Q 비율이 모두 τ_e=0.99 쪽에서 더 높았습니다.

단, 이 분석은 τ_e=0.99 실행에서 이미 관측한 발산 시점을 기준으로 구간을 선택했습니다. 따라서 이는 발산에 가까운 시스템의 특성을 확인한 것이지, 미래 발산을 독립적으로 예측하는 검증은 아닙니다.

오히려 이 차이를 분명히 할 수 있는 반례가 있습니다.

50k라는 고정된 초기 시점에서 8개 환경·할인율 조합을 비교했을 때, hard target Q 비율이 높은 expectile 실행에서 더 큰 경우는 8개 중 3개뿐이었습니다.

즉, **발산 직전의 구분 능력이 높다고 해서 학습 초기의 예측력이 높다고 주장할 수는 없습니다.**

이제 우리의 연구에서는 *불안정성의 상태 진단*과 *불안정성의 조기 예측*을 별개의 연구 목표로 다뤄야 합니다.

6. V10의 핵심 진단 ④: Target lag를 없애면 안정해지는가?

이 부분은 기존 target-network 연구와 직접적으로 연결됩니다.

Target network는 다음 식으로 업데이트됩니다.

$$\bar{\theta}_{k+1} = (1-\alpha)\bar{\theta}_k + \alpha\theta_{k+1}$$

V10은 실제 학습 parameter를 바꾸지 않고 동일한 checkpoint에서 여러 α 값을 사용해 20번의 가상 Q/V/target 업데이트를 수행했습니다.

이때 사용하는 frozen, base, fast, very fast, hard branch는 각각 target tracking 속도를 다르게 설정합니다.

실제 관찰 결과

발산 직전 9개 실행	비발산 7개 실행
1.311×	**0.995×**
Hard target / Base common Q RMS	Hard target / Base common Q RMS

발산 직전 실행에서는 hard target branch가 common Q 규모를 더 크게 만드는 경향이 관측됩니다.

더 중요한 것은 새로운 signed projection입니다.

$$P_{\text{hard}} = \frac{\langle C_{\text{hard}} - C_{\text{base}}, C_{\text{base}} \rangle}{\|C_{\text{base}}\|^2}$$

이 값은 hard target이 만든 Q 변화가 원래 baseline Q와 같은 방향인지 보여줍니다.

발산 직전 실행의 signed projection 중앙값은 약 +0.311이고, 비발산 실행에서는 약 −0.0051입니다.

즉, hard target은 발산에 접근한 시스템에서 단순히 출력 패턴을 다르게 만드는 것이 아니라, **이미 커지고 있는 baseline common Q와 같은 방향으로 Q를 추가로 변화시키는 경향**이 있습니다.

동시에 hard target의 common lag 비율은 매우 작은 값으로 떨어집니다.

따라서 다음 현상이 동시에 일어납니다.

Online-target lag	↘ 거의 0으로 감소
공통 Q의 규모	↗ 기본 branch보다 증가

이것은 매우 중요한 메커니즘상의 구분입니다.

Target network를 빠르게 동기화하면 오래된 target과 online critic 사이의 차이는 줄어들지만, 동시에 online critic의 잘못된 변화가 target으로 더 빨리 반영될 수 있습니다.

다만 20-step 가상 counterfactual만으로 장기 발산을 가속한다고 확정할 수는 없습니다. 이 결과를 진정한 인과관계로 발전시키려면 동일 checkpoint에서 수만 step까지 branch training을 수행해야 합니다.

7. V10에서 드러난 진단 신뢰성 문제

지금까지의 결과가 유망하더라도, 측정값의 신뢰성을 확인하지 않으면 연구 가설을 지나치게 확신하게 될 수 있습니다.

7.1 Residual head는 여전히 중요한 약점입니다

V10은 상태별 expectile residual을 학습하는 auxiliary head와 kNN, kernel 추정을 사용합니다.

그런데 전체 1,000-step 진단 레코드에서 `head_g_skill_vs_zero_probe` 의 중앙값은 약 0.00118입니다.

0만 예측하는 기준보다 개선되는 정도가 매우 작습니다.

또한 residual injection calibration에서 알려진 displacement를 주입했을 때 local kernel estimator는 부드러운 perturbation에서는 상관계수 중앙값 약 0.744를 보이지만, random perturbation에서는 약 −0.011입니다.

Calibration	상관계수 중앙값	상대오차 중앙값
Smooth injection · local kernel	0.744	0.732
Random injection · local kernel	−0.011	1.036

이는 local kernel이 부드러운 상태별 패턴은 어느 정도 포착하지만, 무작위 상태별 패턴을 잘 복원하지 못한다는 뜻입니다.

따라서 커널 기반 residual이 실제 error source의 모든 구조를 정확히 표현한다고 가정할 수 없습니다.

7.2 Head와 kNN의 부호 일치는 얼마나 신뢰할 수 있는가?

전체 15,600개 signed-response 진단 레코드에서 부호 일치 비율은 다음과 같습니다.

추정 방식 비교	부호 일치
Learned head ↔ kNN	67.5%
Learned head ↔ local kernel	67.9%
kNN ↔ local kernel	98.8%

kNN과 local kernel의 결과는 거의 항상 같은 부호입니다. 하지만 이 두 방식은 모두 주변 상태에 기반한 추정이므로 완전히 독립적인 검증이라고 볼 수 없습니다.

Learned head와의 부호 일치가 전체 구간에서 약 2/3이라는 사실은 아직 추정 방식 간 불확실성이 남아 있다는 뜻입니다.

따라서 우리 연구에서 현재 측정하고 있는 h_Q를 *true critic error*라고 부르는 것은 부정확합니다. **추정된 critic-related source proxy**라고 불러야 합니다.

7.3 JVP와 Adam 수치 문제

전체 진단에서 JVP 출력의 유한 성분 비율 평균은 약 45.4%입니다. 반면 random-direction finite-difference 출력의 유한 성분 비율은 100%였습니다.

즉, V10의 JVP는 여전히 신뢰할 수 있는 비교 기준으로 사용하기 어렵습니다.

Adam의 second-moment norm 계산은 전체 62,400개 로그 중 10,590개에서 무한대가 기록되었습니다. 다만 수치적으로 안정화한 log-norm 계산에서는 상당수가 유한하게 남습니다. 이는 norm 계산의 overflow와 실제 moment의 비유한 값을 구분할 필요가 있다는 뜻입니다.

실제 Adam second-moment 원소 중 비유한 값이 나타나는 경우도 있었는데, γ=0.999, τ_e=0.99의 Cube, Scene, AntMaze에서는 대규모 Q runaway가 시작된 뒤에 처음 관측되었습니다.

따라서 관측된 비유한 Adam moment가 runaway의 최초 원인이라는 증거는 아닙니다. 그러나 optimizer가 발산을 강화하거나 지속시키는 과정에 관여할 가능성은 여전히 남아 있습니다.

7.4 나머지 propagation 진단 결과

V9에서 도입했던 다른 진단도 확인했습니다.

진단	전체 유효 관측 중앙값	해석
Frozen-target TD fitting gain, 20-step	0.578	고정 target을 반복 fitting하는 실험의 방향 gain
Closed-loop TD impulse Q gain, 20-step	0.0753	한 번 넣은 perturbation의 유한 시간 반응
Actual-source forced energy gain, 20-step	0.1459	실제 source amplitude를 사용한 제한된 forcing 반응
Baseline lag recurrence 상대오차	0.00727	가상 rollout의 lag 동역학 분해가 수치적으로 잘 맞음

이 지표들이 대체로 1 미만이라는 사실도 중요합니다.

이는 현재 측정한 특정 방향과 시간 범위에서 큰 단순 증폭이 나타나지 않는다는 뜻입니다. 하지만 전체 Q–V–target–optimizer 시스템의 모든 방향이 수축한다는 증거는 아닙니다.

이 결과는 우리의 연구를 단순한 scalar gain 모델에서 벗어나게 만듭니다.

8. 실제 정책 성능과 Q runaway의 관계

Q-value만 분석하면 가장 중요한 RL 목적을 놓칠 수 있습니다. 결국 학습된 policy가 실제로 성능을 내는지도 확인해야 합니다.

대표적으로 Cube Single에서 $\gamma = 0.99$인 경우를 보면 다음과 같습니다.

Expectile	첫 평가 성공률	마지막 평가 성공률	Q runaway
τ_e=0.9	0.82	0.94	관측되지 않음
τ_e=0.99	0.88	0.00	584.5k

이 비교는 유의미합니다. 높은 expectile 실행은 초기에는 좋은 정책 성능을 보였지만 이후 성공률이 사라졌고, Q-value도 대규모 runaway에 도달했습니다.

그러나 모든 환경에서 이렇게 선명한 관계가 나타나는 것은 아닙니다. Puzzle과 일부 Scene 설정은 Q runaway 이전에도 성공률이 매우 낮습니다.

따라서 정책 성능의 붕괴와 Q-value runaway 사이의 관계는 환경에 따라 다릅니다.

앞으로는 반드시 Q-value 안정성뿐 아니라 최종 policy success, 최고 성능과 마지막 성능의 차이, 그리고 runaway 전후의 policy degradation을 함께 보고해야 합니다.

9. 어떤 연구 메커니즘이 가장 타당한가?

V10 결과를 토대로 연구 가설을 다음과 같이 정리하는 것이 좋겠습니다.

가설 A: Common-mode dominance 자체가 발산을 유발한다

현재 결과로는 지지되지 않습니다.

비발산 실행에서도 common mode가 매우 강합니다. Mean-centering 이후에도 정상 실행과 발산 실행이 쉽게 구분되지 않습니다.

따라서 이 가설은 중심 주장으로 사용하면 안 됩니다.

가설 B: Critic fitting의 직접적인 증폭이 Q runaway를 유발한다

이 역시 단독 설명으로는 부족합니다.

실제 critic update는 종종 TD error를 감소시키는 방향이며, 여러 local gain 측정치도 1 미만입니다.

즉, critic fitting이 불안정 시스템의 일부일 수는 있지만, 그것만으로 모든 현상을 설명하기 어렵습니다.

가설 C: 이동하는 target과 방향 정렬된 common response가 결합하여 불안정성을 만든다

현재 가장 유망한 가설입니다.

V10에서는 이 가설을 뒷받침하는 세 가지 관찰이 함께 나옵니다.

- Bellman target drift가 TD error correction을 상쇄할 수 있음
- 발산 직전에 공통 lag와 fitting response의 signed alignment가 커짐
- Hard target counterfactual이 lag를 줄이면서도 Q를 기존 방향으로 더 증가시킬 수 있음

하지만 세 현상이 동시에 존재한다고 해서 그 인과 순서까지 입증된 것은 아닙니다.

특히 Q-value가 이미 커진 결과로 alignment가 높아진 것인지, alignment가 먼저 증가하여 Q-value 성장을 유발한 것인지 구분해야 합니다.

가설 D: Adam optimizer의 geometry가 발산을 결정한다

여전히 중요한 경쟁 가설입니다.

V10에서 optimizer moment는 큰 Q runaway와 함께 극단적인 상태로 이동하지만, 그 원인과 결과 관계는 분리되지 않았습니다.

Adam을 다른 optimizer로 교체한 실험이 필요합니다.

10. 선행연구와 비교한 현재 연구의 위치

관련 학회의 원 논문 페이지를 확인했습니다.

연구	학회	우리 연구와의 관계
Implicit Q-Learning ↗	ICLR 2022	Expectile을 이용한 in-sample value learning의 기본 구조
SEEM ↗	NeurIPS 2023	Q-value self-excitation과 NTK 기반 발산 분석
MSG ↗	NeurIPS 2022	Shared target이 ensemble uncertainty를 훼손하는 문제
ACTIVE ↗	ICLR 2025	In-sample V-ensemble을 통한 초기 value error 누적 억제
Why Target Networks Stabilise TD Methods ↗	ICML 2023	Target network와 TD Jacobian conditioning의 관계
Learning the Target Network in Function Space ↗	ICML 2024	Parameter-space보다 function-space target tracking에 주목
AdamO ↗	ICML 2026	Optimizer geometry가 offline TD instability에 관여할 수 있음을 분석
The Role of Target Update Frequencies in Q-Learning ↗	ICML 2026	Target-update schedule의 이론적 bias–variance 분석

선행연구에서 특히 중요한 세 논문

SEEM (NeurIPS 2023) 은 offline RL에서 Q-value self-excitation을 분석하고, Neural Tangent Kernel을 활용해 불안정성을 설명하는 척도를 제안합니다. 따라서 우리가 *Q divergence는 self-excitation 때문이다*라고만 주장하면 novelty가 부족합니다. NeurIPS Proce...

우리의 차별점은 IQL의 expectile V-fitting, moving target, actual Adam response를 함께 다루는 결합 동역학에 있어야 합니다.

ACTIVE (ICLR 2025) 는 in-sample value learning에서도 초기 value error가 누적될 수 있음을 다루고 V-ensemble을 통해 이를 억제합니다. 따라서 단순히 *IQL에도 value error propagation이 존재한다*는 것 역시 새로운 주장이 아닙니다. ICLR Proceedi...

그 대신 우리는 오류가 발생했다는 사실을 넘어, **이미 커지고 있는 Q에 대해 target tracking과 critic fitting의 반응이 어떠한 동역학을 만드는지**를 정량적으로 설명해야 합니다.

AdamO (ICML 2026) 는 offline TD instability를 optimizer를 포함한 feedback system의 관점에서 분석합니다. 특히 optimizer가 불안정성을 유발하거나 억제할 수 있다는 점을 강조합니다. 이 논문은 앞으로 반드시 직접 비교해야 할 연구입니다. Proceedings of...

또한 ICML 2023의 target-network 연구는 target update가 TD 동역학의 Jacobian conditioning에 영향을 준다는 분석을 제시합니다. V10의 hard target counterfactual은 이 결과와 모순되는 것이 아니라, target tracking과 전체 함수 동역학의 관계가 단순하지 않다는 점에서 연결됩니다. Proceedings of...

ICML 2024의 function-space target update 및 ICML 2026의 target-update frequency 연구 역시 비교 대상입니다. 특히 후자의 주된 이론적 결과는 tabular Q-learning에서 얻어졌으므로, deep IQL에 직접 적용되는 결론이라고 주장하면 안 됩니다. Proceeding... +1

마지막으로 NeurIPS 2024의 DMG는 오류가 bootstrapping 과정에서 전파·누적되는 문제와 유익한 학습 신호의 보존을 함께 다룹니다. 우리의 방법을 설계할 때 단순한 propagation suppression만으로 novelty를 주장하기 어려운 이유입니다. NeurIPS Proce...

11. 연구를 어떻게 발전시켜야 하는가?

이제 진단을 계속 늘리기보다 **관측 결과를 인과적인 메커니즘과 알고리즘 개선으로 연결하는 단계**가 필요합니다.

우선순위를 다음과 같이 제안합니다.

우선순위	다음 실험	얻어야 하는 증거
P0	V9/V10 AntMaze 실행 차이 재현성 확인	동일 설정에서 학습 경로가 왜 달라지는지
P0	다중 seed, 동일 시점 조기 예측 검증	Signed alignment와 target susceptibility의 진짜 예측력
P1	동일 checkpoint 장기 target-rate branching	20-step 결과가 실제 장기 발산에 미치는 영향
P1	Adam·SGD·AdamO 비교	Optimizer가 원인인지 증폭 요인인지
P1	정확한 residual을 아는 작은 MDP 검증	h_Q, h_V source proxy의 정확도

P2	Q–V–target 전체 Jacobian 또는 finite-horizon operator 분석	개별 fitting은 수축하는데 전체 시스템이 불안정한 이유
P2	Mode-selective feedback intervention	진단 기반 안정화가 policy 성능까지 개선하는지

이론적으로 가장 발전 가능성이 높은 접근

현재의 critic-only 분석 대신 다음의 결합 상태를 생각하는 것이 적절합니다.

$$x_k = \begin{bmatrix} C_k \\ \bar{C}_k \\ V_k \\ m_k \\ v_k \end{bmatrix}$$

마지막 두 항은 Adam의 first·second moment 중 분석과 관련된 상태입니다.

이 시스템을 국소적으로 선형화하면

$$\delta x_{k+1} \approx A_k \delta x_k + b_k$$

와 같이 나타낼 수 있습니다.

여기서 A_k는 오차가 전체 학습 시스템을 통과하는 방식이고, b_k는 외부에서 새롭게 발생하거나 주입되는 오차를 나타냅니다.

우리가 증명하거나 실험적으로 입증하고 싶은 것은 단순히 B의 gain이 1보다 크다는 것이 아닙니다.

개별 critic fitting response가 수축적이더라도 결합 시스템의 불안정 모드나 지속적인 source forcing 때문에 실제 Q-value가 증가할 수 있다는 것입니다.

이 접근은 V10에서 확인한 signed feedback decomposition과 직접 연결됩니다.

새로운 알고리즘을 제안한다면

가칭 *Feedback-Aware Common-Mode Stabilization*이라는 방향이 가능하겠습니다.

학습 중 공통 critic lag와 signed response를 측정하고, 위험한 feedback이 활성화되는 시점에만 target tracking이나 critic fitting을 조절하는 접근입니다.

다만 현 단계에서 learned-head signed coefficient를 그대로 제어 신호로 사용하는 것은 추천하지 않습니다. Residual 추정의 신뢰성 문제가 해결되지 않았기 때문입니다.

먼저 단순하면서 신뢰할 수 있는 관측값인 actual TD target drift, common-lag 변화, critic update signed work를 이용해 위험도를 만들고, 별도의 counterfactual branch에서 그 위험도가 실제 개입 효과를 예측하는지 확인하는 편이 더 타당합니다.

그 이후에 검증된 directional response를 추가한다면, 기존의 단순한 Q clipping이나 고정 target update와 차별화할 수 있습니다.

12. 최종 연구 평가

문제의 실재성 — 강하게 확인

여러 OGBench 환경에서 대규모 양의 Q runaway가 관측되었습니다. 높은 expectile과 높은 할인율의 조합에서 더욱 두드러집니다.

Common-mode 가설 — 부분적으로 수정 필요

공통 critic response 자체는 정상 실행에서도 나타납니다. 따라서 공통 모드의 존재보다는 실제 오차의 방향, 크기, source와의 정렬을 다뤄야 합니다.

Moving-target feedback 가설 — 가장 유망

Critic update가 TD error를 교정하면서도 target drift와 함께 전체 오류가 증가할 수 있다는 직접적인 분해 결과를 확보했습니다.

Target-network 메커니즘 — 유망하나 장기 인과 검증 필요

Hard target counterfactual이 발산 직전 common Q를 추가로 증가시키는 현상이 나타났지만, 실제 장기 발산에 대한 인과 효과는 아직 확인되지 않았습니다.

논문 기여로서의 완성도 — 아직 메커니즘 검증 단계

진단 결과는 흥미롭지만, 메커니즘의 재현성과 이론적 분석, 개입을 통한 안정화 및 policy 성능 개선이 필요합니다.

분석 결과 파일

실제 JSONL에서 계산한 결과를 재검토할 수 있도록 표 형태로 정리했습니다.

- V10 전체 16개 실행 분석 요약 ↗
- 같은 환경·학습 시점에서의 expectile 비교 ↗
- Residual calibration·closed-loop 등 보조 진단 ↗
- Policy success 및 평가 기록 요약 ↗

결론: 우리의 연구가 나아가야 할 방향

V10에서 제가 가장 중요하게 보는 결과는 common-mode cosine이 0.9에 가깝다거나 hard target이 Q를 1.3배 키운다는 개별 숫자가 아닙니다.

각 critic은 오차를 줄이도록 학습되지만, 그 critic이 따라가는 target 자체가 반복되는 Q–V–target feedback으로 계속 이동한다는 사실입니다.

그리고 발산에 접근할수록 그 이동과 공통 critic response가 이미 커지고 있는 오차를 강화하는 방향으로 나타납니다.

이것이 실제 원인인지 확정하려면 동일 checkpoint에서의 장기 개입 실험이 필요하지만, 연구의 다음 단계를 정하기에는 충분히 구체적인 가설입니다.

따라서 지금은 더 많은 diagnostic feature를 만드는 것보다, 다음의 질문에 집중하는 것이 좋겠습니다.

"개별 critic fitting은 오차를 교정하는데도 왜 IQL의 결합 학습 시스템은 불안정해지는가? 그 불안정한 feedback 경로를 식별하고 선택적으로 약화시킬 수 있는가?"

이 질문을 이론, 인과적 실험, 새로운 안정화 알고리즘으로 일관되게 연결한다면, ICML·ICLR·NeurIPS 수준에서 평가받을 수 있는 독립적인 연구 기여로 발전시킬 가능성이 있습니다.

‹/›

- v10_analysis_summary.csv
  스프레드시트
- v10_time_matched_pairs.csv
  스프레드시트
- v10_secondary_5k.csv
  스프레드시트
- v10_eval_success.csv
  스프레드시트

내가 한 말:

ver10(1).zip
파일

붙여넣은 텍스트(1)(...
문서

그럼 지금 분석 결과를 토대로 추가로 진단해봐야 하는 진단 로그들이 존재하나?
한번 내가 보내준 진단 코드들을 다시한번 처음부터끝까지 꼼꼼히 검토한다음

에 필요한 진단 로그들이 있는지 확인해줘
그리고 있다면 코드에 해당 로그들을 추가해서 다시 나에게 제공해줘

8m 58s 동안 처리함 >

ChatGPT 답변:

IQL Propagation Diagnostics V11 — 코드 수정 완료

보내주신 **V10 전체 코드 6,162줄**을 다시 검토하고, 기존 진단으로는 구분하기 어려웠던 연구 가설을 검증하기 위해 새로운 진단 로그를 추가했습니다.

이번 수정에서는 진단 지표를 무조건 늘리기보다, V10 분석에서 발견한 가장 중요한 의문에 집중했습니다.

"Critic은 TD error를 줄이려고 학습하는데도, 왜 V-function과 Bellman target을 거치는 전체 학습 시스템에서는 Q-value가 계속 증가하는가?"

이를 검증하기 위한 **V11 전체 Python 코드(6,287줄)**와 변경 패치, 한국어 설명서, 검증 테스트를 제공하겠습니다.

IQL Propagation Diagnostics V11
전체 실행 코드 · V10 비교 패치 · 한국어 가이드 · JAX 테스트

V11 전체 패키지 다운로드 (.zip) ↗

V11 Python 코드만 다운로드 ↗
V10 → V11 변경 내역 ↗
한국어 진단 로그 설명서 ↗

1. 어떤 진단이 부족했는가?

V10까지는 다음 현상을 상당히 구체적으로 분석했습니다.

- 두 critic의 common/disagreement-mode 분해
- 실제 Q 업데이트와 Bellman target drift의 TD error 기여
- 실제 Adam fitting의 방향별 response
- Target-network update rate를 바꾼 20-step counterfactual
- Signed common-mode response 및 target lag 정렬

그러나 IQL 학습에는 여전히 충분히 분리되지 않은 중요한 부분이 있었습니다.

$$\bar{Q}_{\min} \longrightarrow V \longrightarrow y = r + \gamma V(s') \longrightarrow Q$$

특히 **움직이는 target-Q에 대해 V가 얼마나 효과적으로 학습하고 있는지**를 별도로 계산해야 했습니다.

이 부분이 중요합니다. 현재 가설은 단순히 Q가 잘못 fitting된다는 것이 아니라, Q·V·target 사이의 상호작용 때문에 시스템이 불안정해질 수 있다는 것이기 때문입니다.

2. V11에 추가한 핵심 진단

진단	추가된 내용	기록 주기
`diag_vflow/`	V expectile loss의 증가·감소 원인을 정확하게 분해	250 step
`diag_chain/`	실제 Q 변화와 Bellman target 변화의 방향·크기 비교	250 step
`diag_target_cf/` 확장	Virtual target-rate 변경에 따른 V와 Bellman target의 동반 변화	10,000 step

A. Expectile loss의 변화 원인 분해

V11에서 가장 중요한 신규 진단입니다.

기존 V10은 TD error에 대해 다음을 구분했습니다.

$$\Delta e = \Delta Q - \Delta y$$

V11은 그보다 앞 단계에서 expectile residual이 어떻게 변하는지 분석합니다.

$$u_k = \bar{Q}_{\min,k} - V_k$$

$$u_{k+1} = u_k + \Delta \bar{Q}_{\min} - \Delta V$$

V11은 expectile loss 변화를 다음 네 성분으로 정확하게 분해합니다.

$$\begin{aligned}\Delta L_V = \; & -2\mathbb{E}[w_k u_k \Delta V] \\ & + 2\mathbb{E}[w_k u_k \Delta \bar{Q}_{\min}] \\ & + \mathbb{E}[w_k (\Delta \bar{Q}_{\min} - \Delta V)^2] \\ & + \mathbb{E}[(w_{k+1} - w_k) u_{k+1}^2].\end{aligned}$$

각 항의 의미는 다음과 같습니다.

- **V-update contribution:** 실제 V 업데이트가 이전 expectile residual을 교정하는지.

- **Target-Q drift contribution:** Target-Q의 이동이 기존 residual을 증가시키는지.
- **Quadratic contribution:** 두 변화가 결합하면서 생기는 이차항.
- **Expectile weight-switch contribution:** residual 부호가 바뀌면서 expectile 가중치가 달라지는 효과.

특히 마지막 항이 중요합니다. τ_e=0.99에서는 residual 부호에 따라 가중치가 0.99와 0.01로 크게 달라지므로, 이 효과를 무시하면 손실 변화의 분해가 정확하지 않습니다.

주요 로그는 다음과 같습니다.

```
diag_vflow/v_update_signed_work

diag_vflow/target_q_drift_signed_work

diag_vflow/weight_switch_work

diag_vflow/relative_loss_change

diag_vflow/energy_identity_residual
```

또한 같은 V 업데이트 후 **target-Q를 고정했을 때의 loss**와 **target-Q가 실제로 이동했을 때의 loss**를 비교하도록 했습니다.

이렇게 하면 V 학습 자체의 교정 효과와 moving target의 영향을 보다 직접적으로 구분할 수 있습니다.

B. Q와 Bellman target의 동반 이동

V10에서는 critic이 TD error를 줄이는 방향으로 움직이는데도 전체 Q값이 폭발할 수 있음을 확인했습니다.

V11에서는 이를 추가 분석하기 위해 다음을 기록합니다.

$$\cos(\Delta Q, \Delta y)$$

그리고

$$\frac{2\langle Q_k, \Delta Q\rangle}{\|Q_k\|^2}, \qquad \frac{2\langle Q_k, \Delta y\rangle}{\|Q_k\|^2}$$

을 측정합니다.

두 값이 지속적으로 양수라면 실제 Q 업데이트와 Bellman target의 이동이 모두 기존 Q가 커지는 방향과 정렬되어 있다는 뜻입니다.

다만 이는 **동일 학습 과정에서 관측한 방향적 관계**이지, Bellman target 이동이 직접 Q 증가를 일으켰다는 인과적 증명은 아닙니다.

C. Target-network counterfactual 확장

V10의 target-network counterfactual은 주로 변경 후 common Q 규모와 lag를 비교했습니다.

V11은 동일한 가상 branch에서 다음을 추가합니다.

- Baseline과 비교한 V 변화량 및 signed projection
- Baseline과 비교한 Bellman target 변화량 및 signed projection
- Branch 간 Q 변화와 Bellman target 변화의 cosine

이제 hard target에서 Q가 커졌을 때 V와 Bellman target도 함께 증가하는 방향으로 변했는지 구분할 수 있습니다.

기존 20-step 가상 학습을 추가로 반복하지 않고, **이미 실행하는 counterfactual의 최종 출력에서 새 진단값을 계산**하도록 구현했습니다.

3. 기존 학습 코드는 유지했는가?

이 부분은 특별히 주의해서 확인했습니다.

원본 V10과 V11을 AST 기준으로 비교한 결과, 변경된 클래스 메서드는 다음 두 개뿐입니다.

- `_build_value_divergence_diagnostic_step`
- `_build_closed_loop_diagnostic_step`

실제 Q/V/actor 학습을 수행하는 `_build_train_step` 은 원본과 동일합니다.

그 밖의 기존 propagation, residual calibration, horizon, ridge, actor refit 관련 함수도 변경하지 않았습니다.

따라서 이번 수정은 학습 알고리즘을 바꾸는 새로운 RL 방법이 아니라, 기존 학습 과정을 더 세밀하게 관측하기 위한 진단 확장입니다.

4. 실제 검증 결과

- ✓ Python 문법 검사와 AST parsing 통과
- ✓ 원본 학습 함수의 AST 동일성 확인
- ✓ Expectile loss 4항 분해의 수치 항등식 검증
- ✓ 큰 Q값과 expectile 부호 전환을 포함한 수치 테스트 통과

- ✅ JAX JIT 기반 경량 divergence 진단 호출 성공
- ✅ JAX JIT 기반 virtual closed-loop 및 target-rate branch 호출 성공
- ⚠ 실제 Flax·Optax·OGBench 전체 학습 환경의 통합 테스트는 미실행

JAX 테스트에서는 간단한 선형 Q/V 모형과 대체 optimizer를 사용했습니다. 실제 사용자 연구 환경과 완전히 동일한 테스트는 아니므로, GPU에서 장시간 학습을 실행하기 전에 **모든 진단 branch를 첫 step에 호출하는 smoke test**를 수행하는 것이 안전합니다. 구체적인 절차는 README에 포함했습니다.

5. V11 결과가 나오면 무엇을 가장 먼저 살펴봐야 할까?

저는 다음 세 가지를 가장 먼저 비교할 것을 추천합니다.

첫째, **발산 직전에 V 업데이트의 손실 감소 효과보다 target-Q drift의 손실 증가 효과가 커지는가?** 이 현상이 관측된다면, moving-target expectile fitting이 불안정성을 유지하거나 강화할 가능성을 더 구체적으로 검증할 수 있습니다.

둘째, **실제 Q와 Bellman target의 이동이 서로 같은 방향으로 지속적으로 정렬되는가?** 특히 이 현상이 Q runaway 판정 이전부터 발생하는지 확인해야 합니다.

셋째, **hard target counterfactual에서 Q가 증가할 때 V와 Bellman target도 같은 방향으로 증가하는가?** 만약 그렇다면, 단순한 target-lag 감소보다 전체 Q–V feedback이 중요하다는 가설이 강화됩니다.

여기에는 중요한 제한이 있습니다. 이 세 결과가 모두 관측되어도 아직 완전한 인과적 메커니즘을 입증한 것은 아닙니다. 다음 단계에서는 동일 checkpoint에서 V 업데이트를 고정하거나 target tracking만 바꾼 장기 branch 실험이 필요합니다.

6. 앞으로의 연구 방향에 대한 판단

이번 V11은 제가 보기에 **새로운 진단을 계속 무한히 추가하기 전의 중요한 정리 단계**입니다.

V9에서는 common-mode 현상을 직접 분해했고, V10에서는 Q와 Bellman target의 signed feedback을 측정했습니다. V11에서는 그 앞 단계인 target-Q와 expectile V-fitting의 관계를 분석합니다.

이 세 단계를 연결하면 다음 연구 질문을 보다 체계적으로 다룰 수 있습니다.

$$\boxed{\text{Target-Q drift} \rightarrow \text{V fitting} \rightarrow \text{Bellman drift} \rightarrow \text{Q response}}$$

다만 지금까지는 이 경로를 구성하는 각각의 반응을 관측한 것이며, 이 전체 경로가 실제 발산을 유발한다는 결론까지 도달한 것은 아닙니다.

V11 로그가 확보된 이후에는 진단 로그 추가보다 다중 seed 재현성, V/target freeze를 이용한 인과 개입, 전체 결합 시스템의 안정성 분석을 우선하는 것이 좋겠습니다.

이렇게 해야 현재의 연구를 단순한 발산 현상 분석에서 벗어나, *왜 발산하는지를 설명하고 그 원인에 직접 개입하는 새로운 Offline RL 안정화 방법*으로 발전시킬 수 있습니다.

IQL_PD_V11_DIAGNOSTICS.py
코드

README_IQL_PD_V11_ko.md
문서

내가 한 말:

ver11.zip
파일

여기 수정한 코드의 진단 로그들을 가져와 봤어 이로그들을 한번 파악하고 분석해줘
그리고 어떤 분석을 실행했고 결과는 어떻게 이해하면 되는지 나에게 상세히 설명해줘
너가 설명해주는 내용만으로 이해를 충분히 할 수 있도록
그리고 이를 바탕으로 우리의 연구아이디어가 타당한지 한번 고민해줘
그리고 앞으로 우리의 연구 아이디어를 어떻게 발전시켜 나가면 좋을지 고민해줘

스스로만 생각하지말고 ICML, ICLR, Neurips 등의 학회에 관련된 선행 연구들을 찾아보고 연구의 방향성과 아이디어를 발전시켜가면 좋겠어

13m 36s 동안 처리함 >

ChatGPT 답변:

IQL Propagation Diagnostics V11 — 진단 결과 분석과 연구 방향 재평가

이번 V11 분석에서 가장 중요한 결론은 다음입니다.

우리의 연구 가설은 여전히 유망하지만, V11 결과는 불안정성의 원인을 이전보다 더 정교하게 구분해야 한다는 것을 보여줍니다.

특히 세 가지 사실이 드러났습니다.

1. V-function의 실제 업데이트는 expectile 오차를 줄이는 방향으로 작동하는 경우가 많으며, **한 번의 target-Q 이동이 V fitting을 압도한다는 단순한 설명은 지지되지 않습니다.**

2. 실제 Q 업데이트와 Bellman target의 한 단계 변화는 발산 직전에도 종종 서로 반대 방향입니다. 따라서 **모든 단계에서 Q와 Bellman target이 함께 상승하기 때문에 발산한다**는 설명도 지나치게 단순합니다.
3. 반면 target-network update rate를 가상으로 변경하면, 발산 직전 checkpoint에서 **Q, V, Bellman target이 매우 강하게 같은 방향으로 변화**합니다. 이는 결합 시스템의 target-tracking 민감도를 분석해야 한다는 가설을 강화합니다.

즉, V11에서 가장 주목할 결과는 매 단계의 오차 증폭이라기보다 **단기적인 오차 교정과 장기적인 결합 피드백이 서로 다른 동역학을 보인다는 점**입니다.

1. 분석 자료와 검증 범위

업로드하신 `ver11.zip` 에서 실제 JSONL 로그, 실험 설정과 실행 상태를 복구해 분석했습니다.

다만 중요한 자료 무결성 문제가 있습니다. ZIP의 끝부분이 손상되거나 잘려 있어 중앙 디렉터리를 읽을 수 없었습니다. 내부 파일을 순서대로 복구하여 확보한 범위는 다음과 같습니다.

완전한 실행 로그	부분 복구 로그	분석 가능 레코드
12	1	50,359

총 13개 실행 조합을 확인했으며, 그중 12개는 100만 step까지, 부분 복구된 AntMaze γ=0.999, expectile=0.9 실행은 589,750 step까지 읽었습니다.

이 압축파일에서는 γ=0.999, expectile=0.9인 Cube, Puzzle, Scene 로그를 확보하지 못했습니다. 따라서 이번 분석은 전체 16개 실행에 대한 완전한 전수 분석이 아니라, **읽을 수 있었던 13개 실행에 대한 분석**입니다.

또한 실행 상태 YAML이 `running` 이라고 기록된 일부 실행에도 100만 step까지의 JSONL이 있어, 실행 상태 파일과 실제 진단 로그의 마지막 기록을 구분했습니다.

발산 관측 결과

V10과의 비교를 위해 동일한 분석용 기준을 적용했습니다.

- Common Q의 평균이 양수
- Common Q RMS가 nominal discounted-return scale의 5배 초과
- 250-step 간격에서 위 조건이 5회 연속 유지

아래는 조건을 만족하기 시작한 첫 시점입니다. 확정 판정 시점은 이보다 1,000 step 뒤입니다.

환경	γ=.99, τ_e=.9	γ=.99, τ_e=.99	γ=.999, τ_e=.99

Cube Single	—	583.5k	99.75k
Puzzle 4×4	—	—	950.5k
Scene	—	274.25k	170k
AntMaze Large	—	815.25k	448.25k

여기서 τ_e는 expectile 계수이며 target-network Polyak 계수와는 다릅니다.

확보한 로그에서는 7개 실행이 위 runaway 기준을 충족했고, 6개는 관측 범위 내에서 충족하지 않았습니다. 부분 로그를 제외한 12개 완전 실행 중에서는 7개가 runaway 기준을 충족했습니다.

이전 V10에서 관측한 시작 시점과 대체로 일치합니다. 특히 γ=0.999, τ_e=0.99 조합의 네 환경 모두에서 대규모 양의 Q runaway가 재현되었습니다.

그러나 여전히 각 설정이 seed 0 하나라는 점에서 통계적 재현성이 입증된 것은 아닙니다.

2. V11 신규 분석: V-function의 Expectile loss를 정확하게 분해하기

이 부분이 V11의 가장 중요한 추가 기능입니다.

2.1 왜 이 분석이 필요한가?

IQL에서는 target critic의 최솟값을 이용해 V-function을 학습합니다.

$$q_k(s,a) = \min_i \bar{Q}_{i,k}(s,a)$$

$$u_k = q_k - V_k(s)$$

$$L_V(k) = \mathbb{E}_{\mathcal{D}}\left[w_{\tau_e}(u_k)u_k^2\right]$$

여기서 w_{τ_e}는 expectile 가중치입니다.

$$w_{\tau_e}(u) = \begin{cases} \tau_e, & u \geq 0 \\ 1-\tau_e, & u < 0 \end{cases}$$

예를 들어 τ_e=0.99라면 V보다 높은 Q에는 0.99, 낮은 Q에는 0.01의 가중치가 부여됩니다.

따라서 V가 높은 Q 쪽으로 민감하게 이동할 수 있습니다.

하지만 학습 과정에서 Q와 V가 모두 달라지므로, expectile loss가 증가했다고 해서 곧바로 V optimizer가 잘못 학습했다고 볼 수는 없습니다.

V11은 이 문제를 해결하기 위해 실제 학습 전후의 변화량을 정확히 분해합니다.

2.2 V11의 네 가지 분해 항

$$\Delta q = q_{k+1} - q_k, \qquad \Delta V = V_{k+1} - V_k$$

라고 하면 다음 항등식이 성립합니다.

$$\frac{L_{k+1} - L_k}{L_k} = W_V + W_Q + W_{\text{quad}} + W_{\text{switch}}$$

여기서

$$W_V = \frac{-2\mathbb{E}[w_k u_k \Delta V]}{L_k}$$

는 V 업데이트의 직접적인 기여입니다.

$$W_Q = \frac{2\mathbb{E}[w_k u_k \Delta q]}{L_k}$$

는 target-Q 이동의 기여입니다.

$$W_{\text{quad}} = \frac{\mathbb{E}[w_k (\Delta q - \Delta V)^2]}{L_k}$$

는 변화량의 이차항입니다.

마지막으로

$$W_{\text{switch}} = \frac{\mathbb{E}[(w_{k+1} - w_k) u_{k+1}^2]}{L_k}$$

는 residual 부호가 바뀌어 expectile 가중치가 전환되는 효과입니다.

V11 코드에서는 실제 구현 시 매우 큰 Q값에서도 수치 overflow가 발생하지 않도록 값을 먼저 정규화합니다. 또한 위 네 항의 합과 실제 loss 변화가 얼마나 일치하는지 검사합니다.

이 분석의 장점은 **V fitting의 교정 효과, target-Q drift, 비선형적인 이차 효과, expectile 가중치 전환을 별도로 볼 수 있다는 것**입니다.

다만 이것은 고정 probe에서 관측한 정확한 대수적 분해이지, 서로 독립적으로 개입한 인과 효과의 합은 아닙니다.

2.3 실제 측정 결과

Runaway가 관측된 7개 실행에서, 시작 직전 20k 구간의 각 지표를 구한 뒤 실행 간 중앙값을 계산했습니다.

Expectile loss 분해 항목	발산 직전 7개 실행
V-update signed work	−0.00539
Target-Q drift signed work	−0.00073
Quadratic contribution	+0.00528
Weight-switch contribution	약 0
실제 상대 loss 변화	+0.00039

각 열의 중앙값은 별도로 계산했으므로 표의 중앙값끼리 더해도 마지막 행과 정확히 일치하지 않습니다. 항등식은 개별 시점별로 성립합니다.

이 결과에는 중요한 의미가 있습니다.

첫째, V 업데이트는 대체로 기존 expectile residual을 교정하는 방향입니다. 7개 발산 실행 모두에서 W_V의 구간 중앙값이 음수였습니다.

둘째, target-Q drift가 V loss를 지속적으로 증가시키는 지배적인 항이라는 증거는 없습니다. 7개 실행 중 6개에서는 W_Q의 구간 중앙값이 0 이하였습니다.

셋째, quadratic term은 모든 실행에서 양수입니다. 단, 이는 수학적으로 항상 0 이상인 항이므로 그 자체가 발산의 특수한 원인이라는 뜻은 아닙니다.

넷째, expectile 가중치 전환의 기여는 중앙값 기준으로 매우 작았습니다. 발산 직전 상태별 residual 부호 전환 비율의 중앙값도 약 0.78%였습니다.

따라서 이번 결과는 다음의 단순한 설명을 지지하지 않습니다.

> Target-Q가 매번 V보다 너무 빨리 움직여 expectile loss를 직접 폭발시킨다.

물론 이것이 움직이는 target-Q가 중요하지 않다는 뜻은 아닙니다. 작은 변화가 여러 단계에 걸쳐 누적될 수 있기 때문입니다.

2.4 V 업데이트와 target-Q 이동 중 어느 쪽이 더 큰가?

V11의 `diag_vflow/target_drift_over_v_step` 은 다음을 측정합니다.

$$R_{\text{drift}} = \frac{\text{RMS}(\Delta q)}{\text{RMS}(\Delta V)}$$

측정 결과는 다음과 같습니다.

발산 직전 7개 실행	비발산 6개 실행
0.0839	**0.0389**
Target-Q 변화 / V 변화	200k–400k 비교 구간

발산 직전에는 target-Q의 변화가 V 업데이트에 비해 상대적으로 더 커지는 경향이 있지만, 절대적으로는 두 경우 모두 1보다 훨씬 작습니다.

발산 실행에서는 target-Q의 한 단계 변화가 V 변화의 RMS 기준 약 8.4%에 해당합니다.

이 결과는 **target-Q가 한 단계에서 V를 압도한다**는 가설보다는, 상대적으로 작은 target drift와 V 업데이트가 반복되는 과정의 누적 효과를 연구해야 한다는 방향과 더 잘 맞습니다.

특히 Polyak target network의 업데이트 속도가 0.005라는 사실도 고려해야 합니다. Target-Q의 한 단계 변화가 작은 것은 학습 구조상 자연스러운 결과일 수 있습니다.

2.5 측정값 자체는 신뢰할 만한가?

수치적 항등식의 잔차도 조사했습니다.

검증 지표	결과
V-flow 항등식 잔차 절댓값 중앙값	4.47×10^{-8}
잔차 절댓값 99백분위	1.93×10^{-7}
코드상 pre-loss scale 신뢰 플래그	100%

이는 로그에 기록된 정규화된 값에서 네 항 분해가 매우 정확히 일치함을 뜻합니다.

하지만 **항등식이 정확하다는 것과 실제 연속 상태에서 올바른 조건부 expectile error를 추정했다는 것은 다른 문제**입니다. 특히 매우 큰 Q값에서 float32가 이미 잃어버린 정밀도까지 복원해 주지는 않습니다.

3. V11 신규 분석: 실제 Q와 Bellman target은 함께 움직이는가?

V10에서는 critic의 TD error가

$$e_k = C_k - y_k, \qquad y_k = r + \gamma(1-d)V_k(s')$$

라고 할 때, Q 업데이트와 Bellman target 이동이 TD error의 변화에 각각 기여한다는 것을 확인했습니다.

V11은 그보다 직접적인 방향 관계를 기록합니다.

$$A_{\text{chain}} = \cos(\Delta C, \Delta y)$$

이 값이 1이면 실제 Q와 Bellman target이 같은 방향, –1이면 반대 방향으로 변화한다는 뜻입니다.

실제 결과

비교	Q 변화와 Bellman target 변화의 cosine 중앙값
발산 직전 7개 실행	–0.377
비발산 6개 실행의 200k–400k	–0.626

두 경우 모두 음수입니다.

이는 이전의 단순한 직관과 상당히 다릅니다.

발산 직전이라도 **실제 한 번의 Q 업데이트와 Bellman target 변화는 오히려 서로 반대 방향인 경우가 많습니다.**

발산 직전 각 실행의 구간 중앙값 역시 7개 모두 음수였습니다.

반면 이 값을 –0.377과 –0.626으로 비교해 보면, 발산 직전에는 반대 방향 정렬이 상대적으로 약해졌습니다. 이것이 의미 있는 변화인지는 동일 학습 시점의 대조군과 추가 seed로 검증해야 합니다.

중요한 사실은 다음입니다.

개별 학습 step에서 Q와 Bellman target이 계속 같은 방향으로 움직이지 않아도, **더 긴 시간에 걸쳐 Q, V, Bellman target의 절대 규모는 함께 커질 수 있습니다.**

즉, 국소적인 update alignment와 장기적인 value growth를 분리하는 것이 필요합니다.

4. V11의 가장 강한 결과: Target-network counterfactual에서 Q·V·Bellman이 함께 변화한다

V11의 두 번째 핵심 확장입니다.

이번 분석은 앞에서 살펴본 한 단계의 실제 업데이트와 다릅니다.

동일한 checkpoint에서 학습 parameter와 optimizer state, 가상 minibatch sequence를 동일하게 시작한 뒤, **target-network Polyak 계수만 바꾸어 20회의 가상 업데이트를 실행**합니다.

비교하는 계수는 다음과 같습니다.

가상 실험	Polyak 계수 α
Frozen	0
Base	0.005
Fast	0.025
Very fast	0.1
Hard	1

α가 커질수록 target network가 online critic을 빠르게 따라갑니다.

4.1 V10과 비교해 무엇이 추가됐는가?

V10까지는 주로 가상 실험 후 Q가 얼마나 커지는지 살펴봤습니다.

V11은 Q뿐 아니라 V와 Bellman target도 같은 방향으로 움직이는지 측정합니다.

예를 들어 hard branch와 기본 branch의 차이를

$$\Delta C^{\mathrm{hard}} = C_{20}^{\mathrm{hard}} - C_{20}^{\mathrm{base}}$$

$$\Delta V^{\mathrm{hard}} = V_{20}^{\mathrm{hard}} - V_{20}^{\mathrm{base}}$$

$$\Delta y^{\mathrm{hard}} = y_{20}^{\mathrm{hard}} - y_{20}^{\mathrm{base}}$$

라고 하면, 다음이 중요합니다.

$$\cos(\Delta C^{\text{hard}}, \Delta y^{\text{hard}})$$

이 값이 1에 가까우면 target update rate를 바꾸었을 때 생긴 common Q의 차이가 Bellman target의 차이와 같은 방향임을 뜻합니다.

또한 각 변화량이 기본 branch의 Q, V, Bellman target과 같은 방향인지도 signed projection으로 계산합니다.

4.2 실제 결과

발산 직전 7개 실행의 20k 구간과, 비발산 6개 실행의 중간 구간을 비교했습니다.

지표	발산 직전 7개	비발산 6개
Hard / Base common Q RMS	**1.448**	0.991
Hard / Base V RMS	**1.462**	0.991
Hard Q signed projection	+0.446	−0.0091
Hard V signed projection	+0.460	−0.0089
Hard Bellman signed projection	+0.462	−0.0085
Hard Q 변화와 Bellman 변화 cosine	**0.997**	0.888

각 실행의 구간 중앙값을 계산한 뒤 실행 간 중앙값을 사용했습니다. 두 집단은 학습 시점이 다르므로 이 표만으로 예측 성능이나 통계적 유의성을 주장할 수 없습니다.

이 결과는 V11의 핵심적인 성과입니다.

발산에 가까워진 시스템에서 target network를 즉시 동기화하는 방향으로 바꾸면, 20-step 가상 실행 후 common Q는 기본 설정 대비 약 1.45배, V는 약 1.46배가 됩니다.

뿐만 아니라 Q, V, Bellman target의 signed projection이 모두 양수입니다.

이는 값의 크기만 커진 것이 아니라, **기본 branch에서 이미 존재하는 value 방향을 더 강화하는 변화가 생겼다**는 뜻입니다.

특히 Q 변화와 Bellman target 변화의 cosine이 약 0.997입니다. 두 변화가 거의 같은 방향입니다.

4.3 환경별로도 재현되는가?

발산 실행 7개를 개별적으로 보면 다음과 같습니다.

환경	γ	Hard Q 비율	Hard V 비율	ΔQ–ΔBellman cosine

AntMaze	.999	2.548	2.682	0.997
Cube	.999	2.017	2.049	0.997
Scene	.999	1.448	1.462	0.999
Puzzle	.999	1.311	1.321	1.000
AntMaze	.99	1.606	1.591	0.993
Cube	.99	1.321	1.324	0.957
Scene	.99	1.212	1.228	0.997

모두 같은 방향의 현상이 나타납니다.

이 결과는 단일 환경의 우연한 수치 현상이라는 설명보다, 발산 상태에서 나타나는 일반적인 target-tracking susceptibility가 존재할 가능성을 높입니다.

하지만 한 가지 제한이 있습니다.

Hard target에서 Q, V, Bellman target이 함께 변하는 것은 서로 연결된 학습 구조상 어느 정도 예상할 수 있습니다. 이들의 차이가 거의 평행하다는 사실만으로 **V가 Q 증가를 인과적으로 매개했다**고 증명할 수는 없습니다.

현재 확실한 결론은 다음입니다.

> Target update rate라는 하나의 실험적 변수를 바꾸었을 때, 발산 직전의 결합 학습 시스템에서 Q, V, Bellman target의 크기와 방향이 함께 변화한다.

이는 관측 로그보다 강한 counterfactual 증거지만, 아직 각 매개 경로의 역할을 구분한 실험은 아닙니다.

4.4 그렇다면 원래의 실제 업데이트에서는 왜 Q와 Bellman이 반대로 움직이는가?

여기서 V11의 두 결과가 연결됩니다.

실제 한 단계 변화의 cosine은 발산 직전에도 대체로 음수인데, target rate를 바꾸어 20번 가상 학습한 결과의 branch 차이는 거의 같은 방향입니다.

두 지표는 서로 다른 질문에 답하므로 모순이 아닙니다.

- 실제 한 단계 cosine은 현재 training trajectory가 순간적으로 어떻게 움직이는지를 측정합니다.
- 20-step counterfactual cosine은 동일한 출발점에서 target tracking을 바꾼 두 trajectory의 **최종 차이**가 어떤 방향인지 측정합니다.

따라서 발산의 원인을 단순히 순간적인 update alignment로 설명해서는 안 됩니다.

우리 연구에서 더 중요한 개념은 **반복적인 학습 동역학이 target tracking에 얼마나 민감하게 반응하는가**일 수 있습니다.

5. 실제 학습에서는 Q, V, Bellman target이 어떻게 증가하는가?

예를 들어 Scene, $\gamma=0.999$, $\tau_e=0.99$ 실행을 살펴보겠습니다.

Scene: 실제 Q–V–Bellman 장기 성장

고정 probe의 각 RMS를 log10으로 표시했습니다. 세 곡선이 거의 겹칩니다.

이 실행에서는 약 100k 이후 Q, V, Bellman target이 모두 급격히 증가합니다.

학습 시점	Common Q RMS	V RMS	Bellman RMS
100k	86.96	85.10	88.09
120k	641.7	645.2	641.0
160k	13,720	13,800	13,770
200k	148,600	148,000	147,900
400k	7.37×10^{8}	7.38×10^{8}	7.37×10^{8}
1M	3.35×10^{13}	3.39×10^{13}	3.39×10^{13}

흥미로운 점은 이 과정에서 세 함수의 절대 규모가 거의 같이 증가한다는 것입니다.

하지만 절대 규모가 비슷하다고 해서 실제 Q와 Bellman target의 작은 변화량까지 매번 같은 방향이라는 뜻은 아닙니다.

예를 들어 같은 실행에서 150k의 한 단계 Q–Bellman cosine은 약 −0.837인데, 160k에서는 약 +0.452, 170k에서는 다시 약 −0.817입니다.

즉, 순간적인 방향 정렬은 상당히 변동하지만, 장기적으로는 세 함수가 함께 커집니다.

이것이 현재 우리가 설명해야 할 가장 구체적인 동역학적 현상입니다.

6. V9·V10에서 제기된 다른 가설은 V11에서도 유지되는가?

V11은 기존 진단을 유지하므로, 새로운 로그 이외의 결과도 확인했습니다.

기존 진단	확보된 V11 로그의 중앙값	의미
Online common-energy fraction	0.999964	Critic 출력은 common mode가 압도적
Random-direction finite-difference Adam gain	0.0283	해당 방향의 한 단계 fitting response는 작음
Closed-loop TD impulse Q gain, 20-step	0.0756	측정된 특정 impulse 방향은 단순한 큰 증폭을 보이지 않음
Actual-source forced energy gain, 20-step	0.1438	제한된 국소 forcing 실험의 반응
Baseline lag recurrence 상대오차	0.00721	구현한 lag recurrence 근사는 비교적 잘 맞음
Residual head의 zero baseline 대비 skill	0.000513	Learned residual head의 예측 개선은 매우 약함

따라서 기존의 다음 두 결론은 여전히 유효합니다.

Common-mode dominance 자체로는 발산을 구별하기 어렵습니다. 또한 관찰한 특정 방향의 단기 fitting gain이 작더라도 전체 시스템이 불안정해질 수 있습니다.

진단 자체의 문제도 남아 있습니다

JVP를 측정하는 기존 V11 로그에서 random-direction JVP gain이 유한한 값으로 기록된 경우는 12,589개 중 995개뿐입니다.

반면 finite-difference response의 유한 성분 비율은 정상적으로 유지됩니다.

Residual head 역시 zero baseline에 비한 개선이 매우 작습니다. 따라서 learned-head error proxy에 의존한 signed propagation 지표를 메커니즘의 확정적 증거로 사용하기에는 부족합니다.

이 점 때문에 저는 다음 단계에서 **관측 가능한 Q/V/Bellman 변화와, 정확한 perturbation을 가한 counterfactual 실험을 중심으로 연구를 진행하는 것**이 더 안전하다고 판단합니다.

7. Policy 성능과 발산의 관계도 확인해야 한다

실제 reinforcement learning 연구에서는 Q-value의 안정성만으로 알고리즘을 평가하면 안 됩니다.

Q를 적절하게 학습해 좋은 정책을 얻는 것이 궁극적인 목표이기 때문입니다.

이번 V11의 평가 로그에서도 대표적인 차이가 나타났습니다.

환경 및 설정	최고 성공률	마지막 기록 성공률
Cube, γ=.99, τ_e=.9	98%	94%
Cube, γ=.99, τ_e=.99	92%	0%
Cube, γ=.999, τ_e=.99	0%	0%
Scene, γ=.99, τ_e=.9	26%	8%
Scene, γ=.99, τ_e=.99	0%	0%
AntMaze, γ=.99, τ_e=.9	30%	10%

Cube의 γ=.99에서는 높은 expectile 실행이 한때 92%의 성공률을 보였지만 최종적으로 0%가 됩니다. 같은 환경의 τ_e=.9 실행은 94%를 유지합니다.

이는 Q runaway와 정책 성능 저하가 연결될 수 있음을 보여주는 좋은 사례입니다.

그러나 Puzzle의 경우 Q runaway가 발생하지 않은 설정에서도 성공률이 매우 낮습니다. 따라서 Q runaway가 모든 policy failure의 원인이라고 주장할 수는 없습니다.

또한 AntMaze의 일부 평가 기록은 900k까지이므로 1M에서의 최종 정책 성능이라고 해석해서는 안 됩니다.

논문에서는 다음 두 목표를 분리해야 합니다.

Value stability: Q/V 추정이 심각하게 발산하지 않는가?

Policy performance: 학습한 정책의 성공률과 보상이 실제로 개선되는가?

새 방법이 Q-value를 작게 만드는 것만으로는 충분하지 않습니다. 정상적인 value propagation을 유지하면서 정책 성능을 개선해야 합니다.

8. 현재까지의 연구 가설을 다시 평가하면

가설	V11을 반영한 평가
두 critic의 common-mode dominance가 발산을 일으킨다	단독 원인으로는 지지되지 않음
개별 critic fitting gain이 1보다 커서 발산한다	현재 측정한 방향에서는 일반적으로 지지되지 않음
한 단계 target-Q drift가 V fitting을 압도한다	V11 결과로는 지지되지 않음
실제 Q와 Bellman target이 매번 같은 방향으로 증가한다	지지되지 않음
결합 학습 시스템의 target tracking 민감도가 발산 상태에서 커진다	가장 유망한 관찰 결과
Adam optimizer가 핵심 원인이다	아직 판단 불가능
결합 피드백을 선택적으로 제어하면 안정화할 수 있다	검증할 가치가 있는 알고리즘 가설

저는 여기서 기존 연구 아이디어를 완전히 폐기할 이유는 없다고 판단합니다.

다만 연구의 중심을 **error amplification 자체에서, local correction과 global feedback instability의 차이**로 옮기는 것이 적절해 보입니다.

수정된 핵심 연구 가설

> In high-expectile IQL, locally corrective critic and value updates can coexist with unstable joint value dynamics. This instability may arise from the interaction of target-network tracking, expectile fitting, bootstrapping, and optimizer-dependent function approximation, rather than from the gain of an isolated critic-fitting step.

한국어로 표현하면 다음과 같습니다.

IQL에서 개별 Q/V 업데이트는 국소적인 학습 오차를 교정하더라도, target-network tracking과 bootstrapping을 포함하는 결합 학습 시스템 전체는 불안정해질 수 있다.

이 가설의 장점은 V11에서 발견된, 서로 모순되어 보이는 결과들을 하나의 연구 질문으로 연결한다는 것입니다.

다만 여전히 "왜" 결합 시스템이 불안정해지는지는 밝혀지지 않았습니다. 우리가 찾아야 할 것은 그 원인을 구분할 수 있는 인과적 실험과 이론입니다.

9. 관련 ICML·ICLR·NeurIPS 연구와 비교

학회 논문을 확인한 결과, 현재 연구 방향과 직접적으로 연결되는 선행연구가 여러 개 있습니다.

논문	학회	우리 연구와의 관계
Implicit Q-Learning ↗	ICLR 2022	분석 대상인 IQL의 expectile V-learning과 Q backup 구조
Understanding, Predicting and Better Resolving Q-Value Divergence in Offline-RL (SEEM) ↗	NeurIPS 2023	Q-value self-excitation 및 NTK 기반 불안정성 측정
Why So Pessimistic? (MSG) ↗	NeurIPS 2022	Shared targets와 ensemble independence의 문제
ACTIVE ↗	ICLR 2025	In-sample value-error accumulation과 V-ensemble
Why Target Networks Stabilise TD Methods ↗	ICML 2023	Target update와 TD Jacobian conditioning
Learning the Target Network in Function Space ↗	ICML 2024	Function-space target tracking 방법
AdamO ↗	ICML 2026	Optimizer geometry와 offline TD collapse
The Role of Target Update Frequencies in Q-Learning ↗	ICML 2026	Target update schedule의 이론적 분석

특히 중요한 연결점

SEEM은 이미 offline RL의 Q-value divergence를 self-excitation 관점에서 설명하고 NTK를 활용한 지표를 제안했습니다. 따라서 self-excitation이 존재한다는 주장만으로는 독창성이 부족합니다.

NeurIPS Proce...

우리가 차별화하려면 고정 critic-fitting operator를 넘어, IQL의 Q–target Q–V–optimizer 결합 동역학을 실제 업데이트와 일치하는 방식으로 분석해야 합니다.

ACTIVE는 in-sample V-learning에서도 초기 value error가 누적될 수 있다는 점을 연구하고, V-ensemble을 통한 안정화를 제안했습니다. ICLR Proceedi...

따라서 단순히 V-ensemble을 적용하여 발산을 줄이는 것도 충분히 새로운 기여가 되기는 어렵습니다.

Why Target Networks Stabilise Temporal Difference Methods는 target-network 사용이 TD update Jacobian의 좋지 않은 conditioning을 완화할 수 있음을 분석합니다. 이 논문은 지금 우리의 실험과 직접적으로 연결됩니다. Proceedings of...

V11에서는 target update rate에 따른 반응의 차이를 확인했으므로, 다음에는 이를 설명하는 국소 Jacobian 또는 finite-horizon operator를 연구할 필요가 있습니다.

AdamO는 optimizer만으로도 offline TD의 불안정성을 유발하거나 억제할 수 있음을 강조합니다. 따라서 optimizer를 제외하고 Q–V dynamics만 분석하면 주요 경쟁 가설을 놓칠 수 있습니다. Proceedings of...

ICML 2024의 function-space target-network 연구는 parameter-space tracking과 함수값의 tracking이 서로 다를 수 있다는 점을 바탕으로 새로운 target update를 제안합니다. 우리 연구에서 측정하는 common function lag와도 직접적인 연관이 있습니다. Proceedings of...

ICML 2026의 target-update frequency 연구는 일정한 target update 주기가 일반적으로 최적이 아니며, tabular Q-learning에서 update schedule의 bias–variance tradeoff를 분석합니다. 이는 adaptive target update만으로 독창성을 주장하기 어려운 이유입니다. 다만 해당 이론을 deep IQL의 결론으로 그대로 옮겨서는 안 됩니다. Proceedings of...

그리고 **MSG**는 shared pessimistic targets가 ensemble independence를 훼손할 수 있다는 문제를 이미 분석했습니다. 따라서 shared target의 존재 자체보다, 그것이 실제 IQL value dynamics에 어떻게 영향을 미치는지를 구분해야 합니다. NeurIPS Proce...

어디서 독창성을 확보할 수 있는가?

현재 가장 가능성이 높은 차별점은 다음 세 요소의 결합입니다.

1. IQL의 expectile V-fitting까지 포함하는 실제 학습 동역학의 분석
2. 개별 Q/V 업데이트의 국소적 교정과 전체 결합 시스템의 불안정성 사이의 관계
3. 그 관계에서 식별한 특정 불안정 경로를 억제하는 알고리즘

이 세 가지를 이론과 실험으로 연결해야 선행연구와 구분되는 강한 논문이 됩니다.


10. 앞으로 어떤 실험을 가장 먼저 해야 하는가?

현재 단계에서 진단 로그를 더 많이 추가하는 것보다 **가설을 구분하는 개입 실험**이 훨씬 중요합니다.

실험 1 — 가장 우선: 동일 checkpoint에서 feedback 경로를 분리하기

기존 V11은 target update rate를 바꿉니다.

다음 실험에서는 더 직접적으로 피드백 경로를 분리해야 합니다.



각 경로를 독립적으로 고정·변경하여
장기 Q 성장과 정책 성능을 비교

예를 들어 동일 checkpoint에서 다음 변형을 비교할 수 있습니다.

- Baseline IQL: 모든 업데이트를 그대로 수행
- Frozen V backup: Bellman target 계산에 사용하는 V를 checkpoint 값으로 고정
- Frozen target-Q input: V fitting에 들어가는 target-Q 함수값을 고정
- Modified target tracking: Polyak 계수만 변경
- Combined intervention: V feedback과 target tracking을 함께 조절

각각은 동일한 초기 parameter와 optimizer state, 동일한 minibatch sequence에서 시작해야 합니다.

이렇게 해야 Q runaway가 발생하지 않는 이유가 V feedback 때문인지, target-network tracking 때문인지, 또는 둘의 상호작용 때문인지 구분할 수 있습니다.

특히 V를 고정한 branch에서 Q runaway가 멈춘다면 V feedback 경로의 중요성을 지지할 수 있습니다. 다만 V 고정은 정상적인 학습 신호도 차단하므로, 그것만으로 기존 V 업데이트가 오류의 최초 원인임을 증명하는 것은 아닙니다.

실험 2 — 국소적 교정과 전체 시스템의 불안정성을 이론으로 연결하기

현재의 핵심 수학적 모델은 다음과 같습니다.

$$z_k = \begin{bmatrix} Q_k \\ \bar{Q}_k \\ V_k \\ m_k \\ v_k \end{bmatrix}$$

여기서 m_k, v_k는 Adam의 optimizer state를 나타냅니다. 실제로는 함수값과 optimizer state의 관련된 방향을 다루어야 하므로 이 식은 개념적인 축약 표현입니다.

학습 동역학을 $z_{k+1} = F_k(z_k)$로 나타내면, 국소적 perturbation에 대해

$$\delta z_{k+1} \approx J_k \delta z_k$$

를 생각할 수 있습니다.

여기서 J_k는 Q, V, target network, optimizer를 포함하는 결합 시스템의 Jacobian입니다.

우리는 이제 세 가지를 검증해야 합니다.

첫째, 개별 critic fitting block이 수축하더라도 전체 J_k에는 불안정한 방향이 존재하는가?

둘째, 각 순간의 고유값만으로 설명되지 않는 유한 시간의 transient amplification이 존재하는가?

셋째, 지속적으로 들어오는 Bellman-error source가 특정 방향에 정렬되어 전체 Q-value를 키우는가?

특히 시간에 따라 바뀌는 J_k에서는 개별 시점의 spectral radius만으로 유한 시간의 성장 여부를 충분히 판단할 수 없습니다. Jacobian들의 곱과 source forcing을 함께 분석해야 합니다.

이러한 접근은 SEEM과 AdamO의 이론을 참고하면서도, IQL-specific expectile coupling을 포함한다는 점에서 차별화할 수 있습니다.

실험 3 — Target-rate counterfactual을 실제 장기 학습으로 확장하기

V11의 20-step 결과는 흥미롭지만 길이가 짧습니다.

발산 이전 checkpoint에서 target rate를 바꾸고, 최소 수천~수만 step 이상의 branch를 비교해야 합니다.

중요한 측정값은 common Q, V, Bellman target의 증가율, signed response, 실제 policy success입니다.

이번 V11에서 hard target을 적용할 때의 효과가 모든 α에서 동일하게 나타나는지도 확인해야 합니다.

발산 직전 7개 실행의 target-rate별 common Q RMS 비율 중앙값은 다음과 같습니다.

α	Q RMS / Base
0 — Frozen	0.9975

0.005 — Base	1.0000
0.025 — Fast	1.0101
0.1 — Very fast	1.0427
1 — Hard	1.4478

이는 20-step 구간에서 나타난 연관된 반응이지, 높은 α가 장기적으로 반드시 발산을 가속한다는 뜻은 아닙니다.

특히 α=1은 매우 극단적인 target update 설정입니다. 중간 영역에서도 동일한 메커니즘이 성립하는지가 중요합니다.

실험 4 — 조기 예측 지표를 별도로 평가하기

V11은 발산 직전 상태를 구분하는 데 유용한 정보를 제공합니다.

그러나 그것이 곧 발산을 미리 예측할 수 있다는 뜻은 아닙니다.

Hard target Q 비율이 1.1을 넘는다는 간단한 기준을 살펴보면, 일부 비발산 실행에서도 단발성 초과가 존재했습니다.

또한 연속 3회 초과라는 조건을 적용하면 일부 실행에서는 세 번째 초과를 확인하는 시점이 이미 runaway 기준을 넘은 뒤입니다.

따라서 예측 실험에서는 지표를 계산한 실제 시점과 예측 대상인 미래 시점 사이에 충분한 간격을 두어야 합니다.

예를 들어 앞으로 50k 또는 100k 이내에 runaway가 발생하는지를 예측하고, 다른 seed에서 false-positive rate와 recall을 계산해야 합니다.

현재의 7개 발산 실행을 사후적으로 분석한 결과를 그대로 예측 성능으로 보고해서는 안 됩니다.

실험 5 — 실제 학습 설정에서의 중요성 확인

지금까지 가장 강한 현상은 높은 expectile인 0.99와 할인율 0.999에서 나타났습니다.

이 설정은 의도적으로 불안정성을 자극하는 stress test로서 가치가 있습니다.

그러나 논문에서 일반적인 IQL 안정성 문제를 주장하려면 보다 표준적인 expectile 값에서도 분석해야 합니다.

예를 들어 τ_e=0.7, 0.8, 0.9, 0.95, 0.99를 비교하고, 최소 5개 이상의 독립 seed로 발산 확률과 policy 성능을 평가하는 방식이 좋겠습니다.

또한 Adam, SGD, AdamO, LayerNorm, V-ensemble 등과의 비교를 통해 현재 발견한 시스템 불안정성이 특정 optimizer나 architecture에만 의존하는지 확인해야 합니다.

11. 연구 아이디어의 최종 판단

문제 설정의 타당성: 높음

여러 환경과 하이퍼파라미터에서 심각한 Q runaway가 반복 관측되었습니다. 단순한 numerical overflow로만 설명되는 현상은 아닙니다.

결합 시스템 가설: 유망하지만 인과 검증 미완료

V11에서는 개별 update의 오차 교정과 20-step target-rate counterfactual의 강한 value 변화가 동시에 관측됩니다.

Expectile target-Q drift 가설: 수정 필요

한 단계의 target-Q drift 자체가 expectile loss 증가를 지속적으로 지배한다는 설명은 현재 결과와 잘 맞지 않습니다.

현재의 독창성: 가능성 있음

IQL-specific Q–V–target–optimizer 결합 동역학을 분석하는 방향은 의미 있지만, self-excitation과 target-network 안정성은 이미 선행연구에서 다루었으므로 새로운 메커니즘을 더욱 구체화해야 합니다.

다음 단계: 진단 확대보다 인과적 실험

동일 checkpoint에서 feedback 경로를 차단하거나 변경하고, 장기 Q 성장과 정책 성능을 비교하는 실험이 가장 우선입니다.

분석 결과 파일

이번 분석에서 복구한 로그를 바탕으로 다음 파일을 생성했습니다.

V11 전체 실행 및 runaway 요약 ↗
실험별 기록 범위, 발산 시점, 누락 여부

V11 주요 진단 구간별 요약 ↗
V-flow, Q–Bellman coupling, signed feedback, target counterfactual

동일 시점·환경에서의 expectile 대조 비교 ↗
비교 가능한 4쌍의 발산·대조 실행

V11 시계열 추출 데이터 ↗

250-step 간격, 50,359행

정책 성공률과 평가 기록 ↗
각 실행의 첫·최고·마지막 성공률

마지막으로, 가장 중요하게 생각하는 연구 방향

V9에서는 두 critic이 같은 방향으로 발산한다는 사실을 분석했고, V10에서는 Q 업데이트와 Bellman target 이동을 구분했습니다. V11에서는 움직이는 target-Q와 expectile V fitting을 더 정확하게 분해했습니다.

이 과정에서 초기 가설 일부가 지지되지 않는다는 사실이 드러났습니다. 하지만 그것은 연구가 실패했다는 뜻이 아닙니다. 오히려 설명해야 할 현상이 훨씬 구체적이 되었습니다.

"개별 업데이트가 오차를 교정하는데도, 왜 전체 학습 시스템의 값은 계속 커지는가?"

이제 이 질문에 답하려면 단순한 correlation이나 방향 cosine보다, 전체 시스템의 안정 모드와 불안정 모드를 식별하고 각 feedback 경로에 개입하는 실험이 필요합니다.

저는 다음 단계의 핵심을 **Coupled Q–V–Target Dynamics의 불안정성 규명과 선택적 안정화**로 설정하는 것이 가장 타당하다고 봅니다.

다만 그 전에 이번 ZIP에서 누락된 세 실행의 로그를 다시 확보하고, 동일 seed의 재현성까지 검증하는 것이 좋겠습니다. 이 두 가지를 해결하면 연구의 경험적 근거도 훨씬 견고해질 것입니다.

v11_manifest.csv
스프레드시트

v11_window_summary.csv
스프레드시트

v11_time_matched_pairs.csv
스프레드시트

2개 더

내가 한 말:

ver11(1).zip
파일

붙여넣은 텍스트(1)(...
문서

그럼 지금 분석 결과를 토대로 추가로 진단해봐야 하는 진단 로그들이 존재하나?

한번 내가 보내준 진단 코드들을 다시한번 처음부터끝까지 꼼꼼히 검토한다음에 필요한 진단 로그들이 있는지 확인해줘
그리고 있다면 코드에 해당 로그들을 추가해서 다시 나에게 제공해줘

16m 44s 동안 처리함 >

분석 완료
분석 완료
분석 완료

ChatGPT 답변:

IQL Propagation Diagnostics V12 — 전체 코드 수정 완료

보내주신 V11 코드 6,287줄을 다시 검토하고, 현재 연구 가설을 더 직접적으로 검증할 수 있도록 **V12 진단 코드를 작성했습니다.**

이번에는 단순히 로그 항목을 늘리는 대신, V11에서 가장 중요한 미해결 문제였던 **Q–V–Target feedback 경로의 역할을 분리하는 가상 개입 실험**을 추가했습니다.

1. 수정된 코드 다운로드

IQL Propagation Diagnostics V12
전체 실행 코드 · V11 원본 · 변경 패치 · 한국어 설명서 · 검증 테스트

V12 전체 패키지 다운로드 (.zip) ↗

V12 Python 전체 코드 ↗

V11 → V12 변경 패치 ↗

V12 한국어 진단 설명서 ↗

V12는 약 6,448줄의 전체 Python 코드입니다. 기존 스크립트와 교체해 사용할 수 있도록 작성했습니다.

2. 왜 추가 진단이 필요한가?

V11까지 확인한 핵심 현상은 다음과 같습니다.

개별 critic 업데이트는 TD error를 교정하는 방향으로 움직일 수 있고, V 업데이트 역시 expectile loss를 감소시키는 방향으로 작동합니다.

그런데 전체 Q–V–target 시스템의 값은 특정 조건에서 장기적으로 폭발합니다.

또한 V11의 20-step target-rate counterfactual에서는 target network를 빠르게 동기화할 때 Q, V, Bellman target이 함께 커지는 현상이 나타났습니다.


하지만 여기에는 결정적인 미해결 질문이 있습니다.

그 증가가 Target Q에서 V로 전달되는 피드백 때문에 발생하는가, 아니면 변화하는 V가 Bellman backup으로 다시 들어가는 피드백 때문에 발생하는가?

기존 V11 로그만으로는 두 경로를 분리하기 어렵습니다.

따라서 V12는 동일한 checkpoint에서 각 경로를 선택적으로 차단하는 가상 학습 실험을 추가했습니다.

3. 새로 추가한 핵심 실험



V12는 동일 checkpoint, 동일한 가상 minibatch sequence, 동일 optimizer 초기 상태에서 네 가지를 비교합니다.

가상 branch	Target Q → V	V → Bellman backup
`base`	유지	유지
`cut_target_q_to_v`	차단	유지
`cut_v_to_backup`	유지	차단
`cut_both`	차단	차단

이때 차단은 실제 학습 네트워크를 삭제하거나 학습 파라미터를 고정하는 것이 아닙니다.

예를 들어 `cut_v_to_backup` 에서는 V가 계속 가상 업데이트되지만, Q의 Bellman target을 계산할 때만 checkpoint 시점의 V를 사용합니다.

또한 `cut_target_q_to_v` 는 기존 V11의 α=0 frozen-target branch와 동일한 개입이므로 그 결과를 재사용합니다.

따라서 기존 target-rate counterfactual을 켠 상태에서는 **추가 20-step virtual rollout이 2개만 발생**합니다.

4. 추가되는 새로운 로그

기존 로그는 유지하면서 `diag_pathcf/` 그룹의 진단값 78개를 추가했습니다.

대표 로그	의미
`cut_v_to_backup_q_over_base`	V→Q backup 경로 차단 후 common Q 규모의 변화
`cut_target_q_to_v_q_over_base`	Target-Q→V 경로 차단 후 common Q 규모의 변화
`cut_both_q_over_base`	두 경로를 동시에 차단했을 때의 Q 규모
`*_q_growth_over_initial`	최종 Q가 최초 checkpoint보다 실제로 얼마나 커졌는지
`*_q_delta_signed_projection`	Branch 차이가 기존 Q를 강화하는 방향인지
`*_q_delta_centered_signed_projection`	상수 offset을 제외한 상태 의존적인 변화
`interaction_q_rms_over_base`	두 경로의 효과가 서로 비가산적으로 상호작용하는 정도
`*_q_delta_above_32eps_fraction`	Branch 차이가 float32 반올림 오차보다 충분히 큰지 판단하는 보조 지표

특히 중요한 것은 단순히 `q_over_base` 가 1 미만이라는 결과만 확인해서는 안 된다는 점입니다.

예를 들어 특정 branch의 최종 Q가 baseline 대비 0.8배가 되었더라도, checkpoint의 최초 Q에 비해 100배 증가했다면 그 branch 역시 불안정할 수 있습니다.

이 때문에 V12에서는 **baseline 대비 변화와 초기 checkpoint 대비 성장을 별도로 기록**합니다.

두 경로의 상호작용도 측정합니다

네 branch의 최종 Q를 각각 $Q_{11}, Q_{10}, Q_{01}, Q_{00}$이라고 두면 다음을 계산합니다.

$$I_Q = Q_{11} - Q_{10} - Q_{01} + Q_{00}$$

이 값이 의미 있게 크다면, 두 feedback 연결의 효과가 단순히 독립적인 두 효과의 합으로 설명되지 않는다는 단서가 됩니다.

다만 이 값은 20-step 가상 실험의 상호작용 contrast입니다. **장기적인 인과 매개효과가 직접 식별되었다는 의미는 아닙니다.**

5. 코드 검증 결과

이번에는 이전 버전에서 발생했던 JAX 인자 누락 문제를 고려해 실제 함수 호출 검증까지 수행했습니다.

- ✓ Python `py_compile` 및 AST 검사 통과
- ✓ 원본 Q/V/actor 학습 함수와 V12 학습 함수의 AST 동일성 확인
- ✓ 기존 closed-loop 로그 171개의 출력 일치 확인
- ✓ 신규 경로 차단 진단 78개 추가 및 JAX JIT 호출 테스트 통과
- ✓ Target-rate CF 비활성화 상태에서도 신규 경로 진단 단독 실행 확인
- ✓ ZIP 패키지 무결성 검사 통과
- ! 실제 Flax·Optax·OGBench 및 GPU 장시간 학습 통합 테스트는 미실행

JAX 실행 테스트는 원본 진단 함수 정의를 추출하고, 가벼운 Q/V 모델과 대체 optimizer를 사용해 수행했습니다. 따라서 실제 GPU 학습을 시작하기 전에 첫 학습 step에서 진단이 실행되도록 설정한 smoke test를 권장합니다.

패키지에 `test_v12_static.py`, `test_v12_pathway.py` 를 포함했습니다.

6. 이번 수정으로 연구가 어떻게 발전하는가?

V11에서는 target tracking을 변경할 때 Q, V, Bellman target이 함께 커진다는 사실을 확인했습니다.

V12에서는 그 현상을 다음 질문으로 더 좁힙니다.

Q 증가를 유발하는 데 어떤 피드백 연결이 필요한가?

만약 `cut_v_to_backup` 에서 Q runaway의 단기 성장이 크게 줄어든다면, 변화하는 V가 Bellman backup으로 전달되는 경로의 중요성이 강화됩니다.

반대로 `cut_target_q_to_v` 에서만 효과가 크다면, target-network를 통해 V의 학습목표가 이동하는 경로에 주목해야 합니다.

두 경로를 함께 차단했을 때만 효과가 크다면 두 연결의 상호작용을 연구해야 합니다.

반면 모든 branch에서 Q가 계속 커진다면, 두 feedback 경로 이외에 critic optimizer, 함수 근사, 고정된 target에 대한 fitting 자체의 불안정성 등을 더 깊이 분석해야 합니다.

이러한 구분은 앞으로의 알고리즘 설계에도 직접적인 영향을 줍니다. 어떤 경로가 문제인지 확인하지 않고 adaptive target rate나 V regularization을 제안하면, 정상적인 학습 신호까지 억제할 위험이 있기 때문입니다.

권장하는 다음 단계

V12로 얻은 20-step 결과를 먼저 분석한 뒤, 가장 효과가 뚜렷했던 경로 차단 실험을 실제 checkpoint branching으로 확장하는 것이 좋겠습니다.

현재 가장 큰 약점은 단일 seed와 짧은 virtual horizon입니다. 따라서 V12 이후에는 더 많은 로그를 만드는 것보다 동일 checkpoint에서 수천~수만 step의 실제 분기 학습을 실행하고, Q runaway와 policy success가 어떻게 달라지는지 확인하는 편이 연구적 가치가 높습니다.

참고로 이번에 보내주신 `ver11(1).zip` 은 이전에 손상되었던 V11 ZIP과 달리 16개 실행의 JSONL을 모두 포함한 정상 압축파일이었습니다. 후속 V11·V12 비교 분석에서는 이 완전한 자료를 기준으로 사용하는 것이 적절합니다.

최종적으로 이번 V12는 기존 가설을 관찰하는 코드에서, 가설을 구분하기 위해 실제 학습 연결을 가상으로 조작하는 진단 코드로 발전시킨 버전입니다. 다만 실제 학습 알고리즘은 변경하지 않았고, 가상 개입의 결과가 장기적인 인과 메커니즘으로 재현되는지는 추가 실험으로 확인해야 합니다.

‹/›

IQL_PD_V12_DIAGNOSTICS.py
코드

README_IQL_PD_V12_ko.md
문서

내가 한 말:

ver12.zip
파일

여기 수정한 코드의 진단 로그들을 가져와 봤어 이로그들을 한번 파악하고 분석해줘
그리고 어떤 분석을 실행했고 결과는 어떻게 이해하면 되는지 나에게 상세히 설명해줘
너가 설명해주는 내용만으로 이해를 충분히 할 수 있도록

그리고 이를 바탕으로 우리의 연구아이디어가 타당한지 한번 고민해줘
그리고 앞으로 우리의 연구 아이디어를 어떻게 발전시켜 나가면 좋을지 고민해줘

스스로만 생각하지말고 ICML, ICLR, Neurips 등의 학회에 관련된 선행 연구들을 찾아보고 연구의 방향성과 아이디어를 발전시켜가면 좋겠어

12m 14s 동안 처리함 >

ChatGPT 답변:

IQL Propagation Diagnostics V12 — 전체 실험 분석 및 연구 방향 재평가

1. 이번 V12에서 가장 중요한 결론

이번에는 업로드하신 `ver12.zip` 을 직접 검증하고, 모든 실행의 진단 JSONL을 읽어 V12에서 새로 추가한 **feedback pathway-cut counterfactual**을 분석했습니다.

먼저 핵심 결론부터 말씀드리겠습니다.

V12 결과는 Q–V–Target feedback이 Q-value runaway에 관여한다는 가설을 뒷받침하지만, 특정 feedback 경로 하나가 발산의 주원인이라고 결론 내리기에는 증거가 아직 부족합니다.

특히 중요한 발견은 다음과 같습니다.

1. **발산 직전에는 `Target Q → V` 경로를 차단하면 common Q 규모가 감소하는 경향이 있습니다.** 그러나 감소 폭은 20-step 실험에서 대체로 0.1% 수준으로, 경로를 차단하면 발산이 사라진다고 주장할 정도는 아닙니다.
2. **`V → Bellman backup` 경로를 차단하면 효과가 더 클 수 있지만, 방향은 실행에 따라 달라집니다.** 발산하는 모든 설정에서 Q가 감소하지는 않습니다.
3. **두 경로를 모두 차단한 결과의 online Q는 `V → Bellman backup` 만 차단한 결과와 같습니다.** 이는 중요한 코드상의 구조적 특성이며, 두 경로의 상대적 중요성을 해석할 때 반드시 고려해야 합니다.
4. **V11에서 관찰한 빠른 target tracking의 증폭 반응은 재현됩니다.** 하지만 이는 피드백 경로의 필요성을 증명하는 결과와는 구분해야 합니다.
5. **발산 직전 20-step baseline 자체는 대개 급격히 성장하지 않습니다.** 따라서 짧은 counterfactual의 상대적 변화와 수십만 step에 걸친 장기 발산은 동일한 현상이 아닙니다.

이 결과를 바탕으로 연구 방향을 조금 수정해야 합니다.

현재 가장 중요한 질문은 단순히 *어느 feedback 경로가 발산을 일으키는가?*가 아닙니다.

> **개별 업데이트와 20-step 가상 학습에서는 비교적 작은 변화만 나타나는데, 왜 장기적인 IQL 학습에서는 Q, V, Bellman target이 함께 수십억 배 이상 커질 수 있는가?**

이 질문에 답하기 위해서는 feedback 경로의 존재뿐 아니라 **시간에 따른 오차 주입, 함수 근사, optimizer 상태, 유한 시간 증폭**을 함께 분석해야 합니다.

2. 실제 실험 파일 검증

실험 실행 수	진단 레코드
16	64,000
Pathway counterfactual	대규모 양의 Q runaway 실행
1,600	9

압축파일 자체의 무결성 검사를 통과했고, 16개 JSONL 모두 1,000,000 timestep까지 기록되어 있습니다.

실험 구성은 이전과 동일합니다. OGBench의 Cube Single, Puzzle 4×4, Scene, AntMaze Large 네 환경에서 할인율 $\gamma \in \{0.99, 0.999\}$와 expectile 수준 $\tau_e \in \{0.9, 0.99\}$를 교차했습니다.

모든 실험이 seed 0이며, 기록상 12개는 `completed`, AntMaze의 4개는 `running` 상태입니다. 다만 AntMaze 역시 JSONL은 100만 step까지 기록되어 있어 해당 범위까지 분석했습니다.

2.1 Q runaway 시작 시점

V9~V11과 비교하기 위해 동일한 분석용 기준을 적용했습니다. Fixed probe의 common Q 평균이 양수이고 common Q RMS가 nominal discounted-return scale의 5배를 초과하는 조건이 연속 5회 유지되면 runaway로 판정합니다.

아래는 해당 연속 구간이 **시작된 첫 timestep**입니다. 다섯 번째 관측까지 확정하려면 1,000 timestep이 더 필요합니다.

환경	γ=.99, τ_e=.9	γ=.99, τ_e=.99	γ=.999, τ_e=.9	γ=.999, τ_e=.99
Cube Single	—	583.5k	638.5k	99.75k
Puzzle 4×4	—	—	—	950.5k
Scene	—	274.25k	637.75k	170k
AntMaze Large	—	815.25k	—	448.25k

이는 V11에서 관찰한 주요 패턴과 거의 동일합니다.

특히 γ=0.999, τ_e=0.99에서는 네 환경 모두 심각한 양의 Q runaway가 관측되었습니다.


반면 γ=0.99, τ_e=0.9 조합에서는 네 환경 모두 해당 기준을 넘지 않았습니다.

여기까지는 **불안정성의 존재와 하이퍼파라미터 민감도에 대한 실험적 증거**입니다. 앞으로 설명할 경로 차단 실험은 그 불안정성의 메커니즘을 구별하기 위한 별도의 분석입니다.

3. V12가 새로 수행한 분석은 무엇인가?

3.1 네 가지 가상 학습 실험

IQL의 주요 value feedback을 간단하게 나타내면 다음과 같습니다.



동일 checkpoint에서 연결 입력을 선택적으로 고정

경로 A는 `Target Q → Expectile V`, 경로 B는 `V → Bellman target` 입니다.

V12는 같은 checkpoint, 같은 가상 minibatch 순서, 같은 Q/V optimizer 상태에서 20번의 가상 학습을 진행하되 두 연결을 선택적으로 차단합니다.

Branch	경로 A	경로 B	정확한 개입
`base`	유지	유지	기존 IQL 학습
`cut_target_q_to_v`	차단	유지	Target-Q 업데이트율 α=0
`cut_v_to_backup`	유지	차단	Q backup에 초기 checkpoint V 사용
`cut_both`	차단	차단	두 입력 모두 checkpoint 값에 고정

모든 branch에서 Q와 V의 optimizer는 계속 업데이트됩니다. V를 영구적으로 학습 중지시키는 실험과는 다릅니다.

또한 이러한 가상 학습은 **실제 훈련 중인 parameter를 수정하지 않습니다.** 같은 초기 상태에서 서로 다른 학습 규칙을 잠깐 적용해 비교하는 진단 실험입니다.

3.2 어떻게 결과를 비교하는가?

가장 기본적인 로그는

`diag_pathcf/cut_target_q_to_v_q_over_base`

입니다.

이는 다음 비율입니다.

$$R_A = \frac{\mathrm{RMS}(C_{20}^{\mathrm{cutA}})}{\mathrm{RMS}(C_{20}^{\mathrm{base}})}$$

- $R_A = 1$: 두 branch의 최종 Q RMS가 같음
- $R_A = 0.99$: 경로 차단 후 Q RMS가 baseline보다 1% 작음
- $R_A = 1.01$: 경로 차단 후 Q RMS가 baseline보다 1% 큼

하지만 동일한 RMS를 갖는 두 함수가 서로 다를 수도 있습니다.

그래서 V12는 다음의 함수 차이도 기록합니다.

$$\Delta C = C_{20}^{\mathrm{cut}} - C_{20}^{\mathrm{base}}$$

$$R_\Delta = \frac{\mathrm{RMS}(\Delta C)}{\mathrm{RMS}(C_{20}^{\mathrm{base}})}$$

그리고 기존 Q 방향으로 차이가 얼마나 생기는지 signed projection을 측정합니다.

$$P_\Delta = \frac{\langle \Delta C, C_{20}^{\mathrm{base}} \rangle}{\| C_{20}^{\mathrm{base}} \|^2}$$

음수라면 경로 차단 후 Q가 기존 Q 방향을 약화시키는 성분을 가진다는 뜻입니다.

또한 `q_growth_over_initial` 은 **가상 학습 20번을 시작하기 전 checkpoint와 비교한 성장률**입니다. 이 값과 `q_over_base` 를 반드시 구분해야 합니다.

4. 실제 경로 차단 결과: 어느 경로가 중요한가?

발산 직전 20k 구간을 먼저 확인했습니다. 여기서 발산 직전이란 위에서 정의한 runaway 시작 시점의 바로 이전 20k입니다.

발산 실행 9개의 경로 차단 후 Common Q RMS / Baseline

각 실행의 발산 직전 20k 중앙값을 계산한 후 실행 간 중앙값을 표시합니다. 1이 baseline과 동일한 RMS입니다.

Branch	발산 직전 9개 실행 중앙값	Baseline 대비
`cut_target_q_to_v`	0.99891	약 −0.109%
`cut_v_to_backup`	0.99713	약 −0.287%
`cut_both`	0.99713	약 −0.287%

이 숫자들만 보면 경로 B 차단이 조금 더 강하게 Q를 줄이는 것처럼 보입니다.

하지만 **경로 B 차단은 9개 중 7개 실행에서만 Q RMS를 감소시켰고, 나머지 2개에서는 오히려 증가시켰습니다.**

반면 경로 A 차단은 9개 모두에서 baseline보다 작은 Q RMS를 보였습니다.

따라서 결과는 다음처럼 구분해야 합니다.

- 경로 A 차단은 발산 직전 구간에서 비교적 일관된 방향의 반응을 보입니다.

- 경로 B 차단의 반응 크기는 더 클 수 있지만, 효과의 부호가 항상 같지는 않습니다.
- 둘 다 20-step에서 관찰한 작은 변화입니다. 장기 안정화 효과를 뜻하지 않습니다.

4.1 발산 직전과 비발산 구간 비교

지표	발산 직전 9개	비발산 7개
경로 A 차단 후 Q 비율	0.99891	1.00000
경로 B 차단 후 Q 비율	0.99713	0.99912
Q 함수 상호작용 contrast 크기	0.001133	0.000328
Hard target 후 Q 비율	1.32068	0.99323

비발산 실행은 200k~400k 시점에서 측정했습니다.

여기서 경로 A 차단의 반응과 상호작용 contrast가 발산 직전 실행에서 더 크게 나타난다는 점은 연구할 가치가 있습니다.

그러나 두 집단의 시점이 다르다는 문제가 있습니다.

4.2 같은 환경·할인율·학습 시점에서 비교하면?

보다 공정한 비교를 위해 τ_e=0.99에서 runaway가 발생한 7개 실행을, 같은 환경과 할인율의 τ_e=0.9 실행과 같은 시점에 비교했습니다.

높은 expectile 발산 실행
0.99748
경로 A 차단 후 Q RMS 비율 중앙값

같은 시점 낮은 expectile 대조군
1.00004
경로 A 차단 후 Q RMS 비율 중앙값

7개 비교쌍 모두에서 경로 A 차단의 Q RMS 비율이 높은 expectile 발산 실행 쪽에서 더 낮았습니다.

함수공간의 상호작용 contrast 크기도 7개 비교쌍 모두 높은 expectile 발산 실행 쪽이 더 컸습니다.

반면 경로 B 차단 비율이 발산 실행에서 더 낮은 경우는 7쌍 중 4쌍뿐이었습니다.

이 결과는 현재 연구에서 `Target Q → V` **경로의 변화에 대한 민감도**가 중요한 연구 대상일 수 있음을 시사합니다.

다만 주의할 점이 있습니다. 발산 실행에서 관측한 runaway 시점을 기준으로 비교 구간을 선택했기 때문에, 이는 사후적 상태 비교입니다. 아직 조기 예측 실험이 아닙니다.

5. 중요한 코드 검토 결과: 2×2 상호작용 로그의 해석을 수정해야 합니다

이번 분석에서 특히 강조하고 싶은 부분입니다.

V12는 두 경로를 각각 차단하고 둘 다 차단하는 2×2 실험을 구성했습니다. 표면적으로는 일반적인 factorial causal experiment처럼 보입니다.

그러나 **실제 코드에서는 이 네 branch가 online Q에 대해 독립적인 네 결과를 만들어내지 않습니다.**

5.1 1,600개 counterfactual을 비교한 결과

다음 두 branch의 최종 Q 관련 값이 완전히 일치했습니다.

$$Q_{20}^{\text{cut B}} = Q_{20}^{\text{cut both}}$$

실제로 확인한 주요 지표는 다음과 같습니다.

비교 항목	일치한 기록
Common Q RMS 비율	1,600 / 1,600
Q 함수 차이의 RMS 비율	1,600 / 1,600
Q signed projection	1,600 / 1,600
초기 checkpoint 대비 Q 성장률	1,600 / 1,600

이것은 우연한 결과가 아닙니다. 코드 구조상 예상되는 현상입니다.

`cut_v_to_backup` 에서는 Q를 학습하는 Bellman target이 항상 checkpoint 시점의 V로 계산됩니다.

$$y_k^{\text{cutB}} = r + \gamma V_{\text{checkpoint}}(s')$$

이 상태에서는 V 네트워크가 내부적으로 계속 업데이트되더라도, 그 변화가 Q 학습에 전달되지 않습니다.

따라서 `Target Q → V` 경로까지 추가로 차단하더라도 online Q의 가상 학습 trajectory는 달라지지 않습니다.

5.2 그러면 interaction 지표는 무엇을 의미하는가?

V12의 함수공간 상호작용항은

$$I_Q = Q_{\text{base}} - Q_{\text{cutB}} - Q_{\text{cutA}} + Q_{\text{both}}$$

입니다.

그런데 $Q_{\mathrm{cutB}} = Q_{\mathrm{both}}$이므로,

$$\boxed{I_Q = Q_{\mathrm{base}} - Q_{\mathrm{cutA}}}$$

로 단순화됩니다.

이것은 매우 중요합니다.

현재 V12의 `interaction_q_rms_over_base` 는 두 feedback 경로가 별도로 만들어낸 비가산적 상호작용을 독립적으로 입증하는 지표가 아닙니다.

실제로는 경로 A를 차단했을 때 baseline Q가 얼마나 달라지는지를 다시 표현한 값입니다.

상호작용 contrast가 발산 직전 증가했다는 관찰은 유용하지만, 이를 근거로 *두 경로 사이에 새로운 비선형 시너지가 발견됐다*고 주장하면 부정확합니다.

오히려 연구적으로는 다음처럼 해석해야 합니다.

> V를 통과한 변화가 Bellman backup에 전달되는 연결이 닫히면, Target-Q 입력의 변화를 추가로 차단하더라도 최종 online Q에는 더 이상 영향이 없다.

이는 직렬 피드백 구조에서 기대할 수 있는 결과입니다.

5.3 그렇다면 V12에서 가장 중요한 새로운 정보는?

저는 상호작용항 자체보다 **경로 A를 차단했을 때의 Q 변화가 발산 전후에 어떻게 달라지는가**를 더 중요한 결과로 보겠습니다.

다만 여기에도 제한이 있습니다.

경로 A 차단은 단순히 Target-Q 입력만 수학적으로 제거하는 것이 아니라, Polyak 계수를 0으로 설정해 target network 자체를 고정합니다.

따라서 이것은 정확히 **frozen-target intervention의 효과**입니다.

이를 분석할 때는 다음 두 표현을 구분해야 합니다.

- 타당한 표현: Target-Q를 고정했을 때 V를 통해 전달되는 변화가 감소했다.
- 아직 과도한 표현: Target-Q → V 경로가 IQL 발산의 고유하고 독립적인 원인이라는 것이 증명되었다.

이 구분은 앞으로 논문의 이론적 정합성과 실험 설계에서 매우 중요합니다.

6. 실제 실험 사례로 이해하기

전체 중앙값만 보면 각 실험의 차이를 놓칠 수 있으므로, 발산이 발생한 대표적인 checkpoint를 살펴보겠습니다.

6.1 Cube, γ=0.999, τ_e=0.99 — 90k checkpoint

이 실행은 약 99.75k에서 runaway 기준에 도달합니다. 따라서 90k는 기준 도달 이전의 checkpoint입니다.

당시 common Q RMS는 약 1,167입니다.

20-step 가상 실험	최종 Q RMS / Base
Baseline	1.00000
Target Q → V 차단	0.99717
V → Bellman 차단	0.99109
두 경로 차단	0.99109
Hard target, α=1	1.96626

이 결과는 다음처럼 이해할 수 있습니다.

Target-Q를 고정하면 Q 규모가 약 0.28% 감소합니다. V를 Q backup에서 고정하면 약 0.89% 감소합니다.

그런데 target network를 즉시 동기화하는 hard branch에서는 Q 규모가 거의 두 배가 됩니다.

즉, 같은 checkpoint에서도 어떤 feedback 요소를 변경하느냐에 따라 매우 다른 반응이 나타납니다.

특히 이 사례에서는 V→Bellman 연결을 차단하는 것이 Q 규모를 줄이는 방향으로 작용합니다.

그러나 이 사실만으로 그 경로가 장기 발산의 원인이라고 결론 내릴 수는 없습니다. 20-step baseline도 같은 checkpoint 대비 약 0.6% 증가하는 데 그쳤기 때문입니다.

6.2 AntMaze, γ=0.999, τ_e=0.99 — 440k checkpoint

이 실행은 약 448.25k에서 runaway 기준을 충족합니다.

440k 당시 common Q RMS는 약 1,173입니다.

20-step 가상 실험	최종 Q RMS / Base

Baseline	1.00000
Target Q → V 차단	0.99738
V → Bellman 차단	0.99352
두 경로 차단	0.99352
Hard target, α=1	2.06767

Cube 사례와 비슷하게 두 경로를 차단하면 Q 규모가 상대적으로 감소하고, hard target에서는 두 배 이상 커집니다.

이 결과는 target-tracking 및 V feedback에 대한 민감도가 환경 하나에 국한된 현상은 아닐 가능성을 보여줍니다.

6.3 하지만 반례도 존재합니다

Cube, γ=0.999, τ_e=0.99 실행의 발산 직전 20k 구간에서는 `cut_v_to_backup_q_over_base` 중앙값이 약 1.00153입니다.

즉, **V→Bellman 경로를 차단했는데도 최종 Q RMS가 오히려 약 0.15% 증가했습니다.**

AntMaze, γ=0.99, τ_e=0.99에서도 같은 지표가 약 1.00493입니다.

이 두 반례는 중요합니다.

V의 변화가 Bellman backup에 반영되는 것이 항상 Q를 증가시키는 것은 아니라는 뜻입니다. 같은 연결이 어떤 시점에서는 Q의 성장을 강화하고, 다른 시점에서는 억제하는 방향으로 작용할 수 있습니다.

따라서 단순한 *V feedback은 위험하므로 차단해야 한다*는 알고리즘은 연구적으로도, 실용적으로도 좋은 출발점이 아닙니다.

우리가 찾는 것은 **어떤 상태에서 해당 feedback이 유익하고, 어떤 상태에서 불안정성을 강화하는지를 구별하는 조건**이어야 합니다.

7. V12의 수치적 신뢰성과 해석 한계

7.1 가상 실험은 실제로 서로 다른 출력을 만들었는가?

그렇습니다. 주요 pathway-cut branch의 최종 Q 출력에서 NaN이나 Inf는 관측되지 않았습니다.

발산 직전 구간에서는 branch 간 Q 차이가 float32의 국소적인 32ε 기준을 넘는 probe 원소 비율이 중앙값 기준 100%였습니다.

이는 작은 차이가 단순히 모든 원소에서 부동소수점 반올림 오차로만 발생했다고 보기 어렵다는 보조 증거입니다.

또한 2×2 함수 차이의 대수적 재구성 잔차는 전체 1,600개 counterfactual에서 매우 작았습니다.

상호작용 재구성 상대 잔차

7.50×10^{-9}

전체 1,600개 레코드의 절댓값 기준 99백분위

이는 로그 계산의 일관성을 보여줍니다. 다만 수학적 항등식이 정확하다는 것이 그 지표의 인과적 해석까지 보장하는 것은 아닙니다.

7.2 발산 직전 20k의 샘플은 실제로 두 개뿐입니다

이것은 이번 결과의 중요한 통계적 한계입니다.

V12의 pathway counterfactual은 10,000 timestep마다 한 번 수행됩니다.

따라서 runaway 시작 전 20k 구간에는 실행당 **단 두 개의 counterfactual checkpoint**만 들어갑니다.

발산 실행 9개의 중앙값을 구했다고 해도, 각각은 매우 적은 시점의 측정에 기반합니다.

이를 완화하기 위해 시작 전 50k와 100k 구간도 별도로 비교했습니다.

발산 시작 전 구간	경로 A 차단 후 Q 비율	경로 B 차단 후 Q 비율	상호작용 contrast 크기
100k	0.99982	0.99898	0.000755
50k	0.99954	0.99873	0.000682
20k	0.99891	0.99713	0.001133

경로 A의 차단 효과는 runaway에 가까워질수록 커지는 경향이 있습니다.

그러나 모든 지표가 단조롭게 증가하지는 않습니다. 상호작용 contrast도 100k에서 50k로 좁혔을 때 오히려 조금 감소합니다.

따라서 아직 이를 명확한 phase transition이나 단조로운 불안정성 지표로 볼 수 없습니다.

7.3 20-step에서 Q가 커지지 않는다고 장기적으로 안정적인 것은 아닙니다

발산 직전 9개 실행의 `base_q_growth_over_initial` 중앙값은 약 1.00028입니다.

즉, 해당 checkpoint에서 20번의 정상 가상 업데이트를 수행한 뒤 common Q RMS는 초기값의 약 1.00028배였습니다.

그런데 이 실행들 중 일부는 실제 학습 수만 step 후 Q가 수십억 또는 수조 단위로 증가합니다.

여기서 우리는 서로 다른 시간 척도를 구분해야 합니다.

- 20-step counterfactual: 현재 checkpoint 주변에서 학습 규칙 변경에 대한 단기 민감도를 측정합니다.
- 10,000~100,000-step 실제 학습: optimizer 상태와 함수 근사 자체가 지속적으로 변화하는 장기 동역학입니다.

따라서 현재 V12로 확인한 것은 **국소적인 pathway susceptibility**이지, 각 경로를 차단했을 때 장기 발산을 방지하는 효과가 아닙니다.

8. 실제 정책 성능은 어떻게 나타났는가?

V12의 정책 평가 기록도 함께 확인했습니다.

환경·설정	최고 성공률	마지막 기록 성공률	Q runaway
Cube, γ=.99, τ_e=.9	98%	94%	없음
Cube, γ=.99, τ_e=.99	92%	0%	있음
Cube, γ=.999, τ_e=.9	88%	0%	있음
Scene, γ=.999, τ_e=.9	68%	0%	있음
Scene, γ=.99, τ_e=.9	26%	8%	없음
Puzzle, γ=.99, τ_e=.99	2%	0%	없음

이 표에는 우리 연구의 실용적인 동기가 드러납니다.

Cube의 γ=.99에서는 τ_e=.99 실행이 한때 92%의 성공률을 얻었다가 최종 0%로 떨어집니다. 같은 환경의 τ_e=.9 실행은 94%를 유지합니다.

또한 γ=.999, τ_e=.9인 Cube와 Scene은 한때 높은 성공률을 보인 뒤 최종 0%로 떨어지고, 모두 Q runaway가 관측됩니다.

이런 사례들은 **학습 과정에서 얻었던 정책 성능이 value instability와 함께 무너질 수 있다**는 연구 문제를 뒷받침합니다.

그러나 Puzzle의 일부 설정은 Q runaway 없이도 정책 성능이 좋지 않습니다.

따라서 Q runaway를 억제하는 방법이 곧바로 높은 성공률을 보장한다고 주장해서는 안 됩니다.

우리의 방법이 실제로 가치 있으려면 Q와 V의 안정성을 높이면서 policy improvement에 필요한 정보는 보존해야 합니다.

AntMaze의 최종 평가 기록은 900k이며, 다른 세 환경은 1M입니다. 모든 환경의 마지막 성능을 같은 timestep의 성능으로 간주하지 않았습니다.

9. ICML·ICLR·NeurIPS 선행연구와 비교한 연구의 위치

이번 V12의 결과를 바탕으로 관련 논문을 다시 확인했습니다.

특히 **feedback path를 차단하면 불안정성이 감소할 수 있다**는 정도의 주장만으로 충분한 독창성을 확보할 수 있는지 검토했습니다.

선행연구	핵심 기여	우리 연구에 주는 의미
Implicit Q-Learning ↗ · ICLR 2022	Expectile V-fitting과 in-sample Q backup	분석 대상 알고리즘의 기본 구조
SEEM ↗ · NeurIPS 2023	NTK 기반 Q-value self-excitation 측정	단순한 error amplification은 기존 연구 영역
MSG ↗ · NeurIPS 2022	Shared pessimistic target이 critic ensemble의 불확실성 추정을 훼손	Shared target 문제 자체는 새롭지 않음
ACTIVE ↗ · ICLR 2025	In-sample value-error accumulation과 V-ensemble	V-error propagation도 기존 연구에서 다룸
Why Target Networks Stabilise TD Methods ↗ · ICML 2023	Target network와 TD update의 Jacobian conditioning	결합 시스템의 안정성 분석과 직접 연결
Learning the Target Network in Function Space ↗ · ICML 2024	Parameter-space가 아닌 function-space target tracking	함수공간의 lag와 feedback 분석에 중요한 비교 대상
AdamO ↗ · ICML 2026	Optimizer geometry가 TD instability를 유발하거나 억제할 수 있음	Optimizer를 제외한 분석만으로는 부족
The Role of Target Update Frequencies in Q-Learning ↗ · ICML 2026	Target update 주기의 bias–variance 관계	Adaptive target update 자체로는 novelty가 제한적

9.1 SEEM과 비교: 우리가 정말 새롭게 발견할 수 있는 것은 무엇인가?

SEEM은 Q-value divergence를 self-excitation 관점에서 분석하고, NTK 기반 지표를 통해 불안정성의 출현을 설명합니다. 또한 LayerNorm을 통한 안정화를 연구합니다. NeurIPS Proce...

따라서 단순히

$$\text{Bellman error} \rightarrow \text{Q error amplification}$$

이 존재한다는 결과만으로는 충분하지 않습니다.

우리가 차별화할 수 있는 부분은 다음과 같습니다.

SEEM이 Q-network의 self-excitation과 함수 근사 구조를 분석한다면, 우리는 **IQL의 Q, target Q, expectile V, optimizer가 결합된 동역학에서 불안정성이 어떻게 생성되는지**를 설명하는 방향으로 발전해야 합니다.

이 차별점을 입증하려면 critic-only 분석으로는 설명되지 않는 사례를 만들고, V와 target tracking을 포함해야만 설명되는 현상을 보여주어야 합니다.

9.2 ACTIVE와 비교: Expectile V의 역할을 어떻게 구별할까?

ACTIVE는 in-sample 학습에서도 초기 value error가 누적될 수 있음을 분석하고, V-ensemble을 통해 그 누적을 줄이는 방법을 제시했습니다. ICLR Proceedi...

이 연구와 비교하면 우리는 이미 알려진 error accumulation 문제를 다시 발견한 것처럼 보일 위험이 있습니다.

따라서 V12의 pathway-cut 결과를 단순히 *V error가 Q error로 전파된다*고 설명하는 것은 부족합니다.

더 구체적으로는 **높은 expectile에서 학습의 어느 동역학적 성분이 달라지는지**, 그 차이가 장기 안정성과 어떻게 연결되는지를 보여주어야 합니다.

특히 V12에서는 높은 expectile의 frozen-target 민감도가 낮은 expectile보다 커지는 경향이 관측되었습니다. 이는 좋은 출발점이지만, 원인을 직접 분리한 결과는 아닙니다.

9.3 ICML 2023 Target Network 연구와 비교

Fellows 등의 연구는 target networks가 TD update의 Jacobian conditioning을 개선할 수 있음을 분석합니다. 잘 조정된 target update가 비선형 함수 근사와 off-policy 학습에서 안정성에 중요한 역할을 한다는 것입니다. Proceedings of...

이 논문은 우리가 다음 단계에서 해야 할 이론 연구와 직접 연결됩니다.

V12에서는 $\alpha = 0.005$를 사용한 기본 branch와 $\alpha = 1$인 hard target branch가 발산 직전 매우 다른 반응을 보였습니다.

하지만 이를 이론적으로 설명하려면 단순히 target lag가 커졌다거나 작아졌다는 정보가 아니라, **target tracking이 전체 업데이트 연산자의 안정성에 어떤 영향을 미치는지**를 분석해야 합니다.

9.4 AdamO와 비교: 가장 주의해야 할 경쟁 가설

AdamO는 optimizer geometry가 offline TD 불안정성에 직접적으로 관여할 수 있음을 분석하고, 이를 억제하기 위한 optimizer를 제안했습니다. Proceedings of...

이 논문 때문에 우리는 다음 가능성을 배제할 수 없습니다.

V12에서 관찰한 특정 feedback 경로의 민감도가 실제 발산의 독립적인 원인이 아니라, **Adam이 만들어낸 불안정한 함수 근사 동역학이 해당 경로를 통해 나타난 결과**일 수 있습니다.

그러므로 optimizer ablation은 선택적인 추가 실험이 아니라, 연구 가설을 검증하기 위한 핵심 실험입니다.

SGD, Adam, AdamO에서 같은 현상이 나타나는지를 확인해야 합니다.

10. V12 결과로부터 발전시킬 수 있는 새로운 이론적 가설

저는 이제 우리의 핵심 연구 방향을 다음처럼 설정하는 것이 가장 타당하다고 생각합니다.

Near-marginal Value Feedback Dynamics with Persistent Error Injection

즉, 강한 할인율과 고도화된 함수 근사 환경에서 Q–V–target subsystem이 오차를 느리게 감쇠시키는 구조를 가지며, 여기에 지속적인 approximation error와 optimizer-dependent source가 유입되어 장기적인 runaway를 만들 수 있다는 가설입니다.

이 가설이 왜 흥미로운지 설명하겠습니다.

10.1 개별 업데이트가 안정적이어도 전체 시스템은 다르게 행동할 수 있다

IQL의 결합 상태를 개념적으로 다음처럼 나타내겠습니다.

$$z_k = \begin{bmatrix} Q_k \\ \bar{Q}_k \\ V_k \\ m_k \\ v_k \end{bmatrix}$$

여기서 m_k, v_k는 Adam optimizer의 내부 상태입니다.

학습 업데이트를

$$z_{k+1} = F_k(z_k)$$

라고 두면, 국소적인 perturbation은

$$\delta z_{k+1} \approx J_k \delta z_k + d_k$$

로 근사할 수 있습니다.

J_k는 Q, V, target network, optimizer 사이의 결합 반응이고, d_k는 해당 모델에서 외부 입력으로 취급한 오차 주입 성분입니다.

그러면 H step 후의 perturbation은

$$\delta z_H \approx \left(\prod_{k=0}^{H-1} J_k \right) \delta z_0 + \sum_{j=0}^{H-1} \left(\prod_{k=j+1}^{H-1} J_k \right) d_j$$

로 나타낼 수 있습니다.

첫 번째 항은 기존 오차의 전파이고, 두 번째 항은 계속 새롭게 유입되는 source의 누적입니다.

이렇게 생각하면 지금까지 관찰한 결과를 더 자연스럽게 연결할 수 있습니다.

V10과 V11에서는 개별 fitting response와 짧은 impulse response가 작아도 장기적인 Q runaway가 발생했습니다.

V12에서는 특정 feedback 경로를 차단하면 단기 Q가 약간 감소하지만, 그 효과만으로 장기 폭발을 설명하기 어렵다는 것을 확인했습니다.

따라서 우리가 찾아야 할 것은 단순한 한 단계의 큰 gain이 아니라 **시간에 따라 변화하는 결합 연산자의 유한 시간 증폭과 지속적인 error injection의 관계**입니다.

10.2 할인율 γ=0.999가 왜 중요한가?

여기서 하나의 추가 이론적 단서를 생각할 수 있습니다.

Exact expectile은 상수 이동에 대해 translation equivariance를 가집니다.

$$\mathrm{Exp}_{\tau_e}(X + c) = \mathrm{Exp}_{\tau_e}(X) + c$$

즉, 모든 행동의 Q값이 같은 상수만큼 증가하면, 그에 대응하는 정확한 expectile V도 같은 상수만큼 증가합니다.

이때 Bellman backup의 bootstrap 부분은

$$r + \gamma(V + c) = (r + \gamma V) + \gamma c$$

로 변화합니다.

따라서 순수한 공통 상수 이동 모드는 이상적인 Bellman 연산 아래에서 γ만큼 감쇠됩니다.

γ=0.999일 때 이 감쇠는 한 단계당 매우 작습니다.

반면 γ=0.99에서는 상대적으로 더 큽니다.

이로부터 다음의 새로운 가능성이 생깁니다.

높은 γ는 공통 value error를 직접 증폭시키는 것이 아니라, 이미 생성된 오차가 오랫동안 유지되도록 만드는 역할을 할 수 있습니다.

여기에 함수 근사 오차, 상태 의존적인 expectile fitting, optimizer-induced update가 지속적으로 들어오면 누적되는 오차의 규모가 커질 수 있습니다.

다만 중요한 주의점이 있습니다. $\gamma < 1$인 정확한 Bellman 연산의 상수 이동 모드는 수축합니다. 따라서 γ가 0.999라는 사실만으로 폭발을 설명할 수는 없습니다.

이를 실제 runaway 메커니즘으로 발전시키려면 다른 방향의 함수 근사 동역학이나 지속적인 오차 source가 어떤 역할을 하는지 추가로 보여주어야 합니다.

저는 이 부분이 꽤 흥미로운 이론적 연구 방향이라고 생각합니다.

높은 expectile이 언제, 어떤 방식으로 상태 의존적인 value error를 만들어내고, 그 error가 거의 중립적인 장기 feedback 모드에 얼마나 투영되는지를 분석할 수 있기 때문입니다.

11. 앞으로 가장 먼저 수행해야 할 연구 실험

지금은 V13을 만들어 진단 항목 수를 또 늘리기보다, V12에서 관찰한 구조를 제대로 구별할 수 있는 실험을 설계하는 편이 좋습니다.

우선순위	실험	검증 대상
P0	동일 checkpoint에서 장기 pathway-cut training	단기 반응이 장기 안정성에도 영향을 주는가?
P0	다중 seed와 공정한 시점 비교	Frozen-target sensitivity가 재현되는가?
P1	Function-space perturbation의 직접 추적	오차 source와 response의 방향·크기를 검증

P1	Adam / SGD / AdamO 비교	Optimizer가 불안정성을 유발하는가?
P1	20 / 100 / 1,000-step horizon 분석	언제부터 feedback의 변화가 누적되는가?
P2	결합 Jacobian의 불안정 모드 분석	Q–V–target 전체 시스템이 왜 불안정해지는가?
P2	선택적 feedback stabilization 알고리즘	위험한 오차만 억제할 수 있는가?

실험 A. 동일 checkpoint에서 장기 branching

가장 중요합니다.

V12는 20-step 가상 실험만 수행했습니다.

이제 실제 학습 checkpoint에서 분기하여 동일한 minibatch 순서와 optimizer 초기 상태를 유지하면서 수천~수만 step 학습해야 합니다.

특히 Cube의 γ=0.999, τ_e=0.99에서는 90k checkpoint가 좋은 실험 대상입니다. 약 99.75k에 runaway 기준을 충족하기 때문입니다.

다음 네 개의 branch를 비교하는 것이 좋겠습니다.

Baseline, Target-Q 입력 고정, Bellman backup의 V 입력 고정, 두 입력 모두 고정입니다.

다만 입력 고정은 정상적인 학습 신호까지 차단합니다. 그러므로 baseline보다 Q가 작아졌다는 것 외에 policy success와 실제 return도 함께 측정해야 합니다.

그리고 사용자께서 보내주신 V12 ZIP에는 진단 로그와 설정·평가 기록은 있지만 학습을 재개하기 위한 실제 checkpoint parameter 파일은 포함되어 있지 않습니다.

따라서 이 실험은 기존 연구 장비에 보관된 checkpoint를 사용하거나, 해당 checkpoint를 생성하도록 다시 학습한 뒤 수행해야 합니다.

실험 B. 경로 차단 설계를 더 엄밀하게 만들기

앞서 확인했듯이 V12의 `cut_v_to_backup` 과 `cut_both` 는 최종 online Q가 같습니다.

이것은 코드 오류가 아니라 직렬 연결을 차단한 결과입니다.

그러나 모든 경로의 상호작용을 독립적으로 비교할 수 있는 설계는 아닙니다.

따라서 후속 실험에서는 Q의 최종 크기뿐 아니라 V의 업데이트, Bellman target의 변화, optimizer 상태의 반응을 따로 기록하고 분석해야 합니다.

특히 Target-Q를 고정하는 효과와 target-network 업데이트 계수 α 자체를 변경하는 효과를 구분하는 실험이 필요합니다.

V 학습에 들어가는 Target-Q 출력만 고정하고 target-network parameter는 계속 업데이트하는 branch를 별도로 만들면, 입력을 고정하는 개입과 target tracking schedule 변경을 명확히 분리할 수 있습니다.

실험 C. 다중 시간 척도의 안정성 분석

현재 로그에서는 20-step 변화가 대부분 1% 미만입니다.

따라서 가상 학습 지평 H를 20, 100, 1,000 등으로 확장해 각 경로 차단 효과가 어떻게 발전하는지 살펴봐야 합니다.

가령 20-step에서 0.2% 차이에 불과한 효과가 1,000-step에서는 수십 배의 차이로 증가한다면 누적적인 feedback 효과를 강하게 의심할 수 있습니다.

반대로 20-step의 차이가 100-step 이후 사라진다면, 현재 지표가 장기 불안정성의 원인을 측정한다는 주장은 약해집니다.

이 실험에는 상당한 계산비용이 있으므로 모든 checkpoint마다 실행하기보다 안정 구간, 발산 이전 구간, 발산 직전 구간에서 대표 checkpoint를 선택하는 것이 좋겠습니다.

실험 D. 새로운 알고리즘의 방향

현재는 고정적인 V-feedback 차단을 그대로 새 알고리즘으로 제안하지 않는 편이 좋습니다.

더 가능성이 높은 방향은 **Feedback-Aware Stabilization**입니다.

동일한 checkpoint에서 작은 개입을 가했을 때 관측되는 Q/V/Bellman의 함수공간 반응을 측정하고, 그 반응이 기존 오차를 강화하는 조건을 확인한 뒤 위험한 경우에만 feedback을 조절하는 접근입니다.

다만 이것이 선행연구 대비 새로운 방법이 되려면, 단순한 adaptive target-update schedule보다 구체적인 안정화 원리가 필요합니다.

예를 들어 전체 Q를 무조건 clipping하는 대신, **식별된 불안정 방향의 업데이트만 약화시키면서 정상적인 value propagation은 보존하는 방법**이 더 강한 연구 방향입니다.

이런 아이디어는 function-space target tracking, SEEM의 불안정성 분석, AdamO의 optimizer-aware stabilization과 직접 비교할 필요가 있습니다. Proceeding… +2

12. 이번 분석의 자료와 재현 가능한 결과 파일

분석 과정에서 추출한 실험 요약, 시계열, 경로 차단 비교, 평가 성공률, 집계 스크립트를 패키지로 정리했습니다.

V12 Diagnostic Analysis Package

실험 16개 · 64,000개 진단 레코드 · 1,600개 counterfactual

전체 분석 결과 다운로드 (.zip) ↗

- 실행별 발산 시점 및 설정 ↗
- 1,600개 pathway counterfactual 시계열 ↗
- 발산 전후 구간별 진단 요약 ↗
- 같은 시점의 expectile 대조 실험 비교 ↗
- 정책 성공률 및 평가 기록 ↗
- 분석에 사용한 Python 집계 코드 ↗

13. 최종 연구 평가

V9부터 V12까지의 연구 과정은 중요한 질문을 점차 좁혀 왔습니다.

V9에서는 critic의 common-mode와 disagreement-mode를 구분했습니다.

V10에서는 실제 TD error의 변화와 signed propagation을 분해했습니다.

V11에서는 움직이는 Target-Q와 expectile V-fitting의 관계, 그리고 target-rate 변화에 대한 Q/V/Bellman의 반응을 분석했습니다.

V12에서는 실제로 두 feedback 연결을 선택적으로 차단하여, **각 연결을 제한했을 때 전체 value system이 얼마나 달라지는지** 측정했습니다.

이 결과를 종합하면 현재 우리의 연구 아이디어에 대한 평가는 다음과 같습니다.

연구 질문	현재 판단
Offline IQL의 심각한 value runaway는 실제로 존재하는가?	강하게 확인
높은 γ·높은 expectile과 불안정성이 관련되는가?	실험적으로 확인, 다중 seed 필요

Common-mode dominance 자체가 원인인가?	단독 원인으로 보기 어려움
V feedback이 Q dynamics에 영향을 미치는가?	가상 개입으로 확인
특정 경로 하나가 장기 발산을 결정하는가?	아직 증거 부족
짧은 국소 반응이 장기 발산을 설명하는가?	아직 설명되지 않음
새로운 안정화 알고리즘을 개발할 가치가 있는가?	충분함. 단, 메커니즘 검증이 선행되어야 함

제가 가장 우선하고 싶은 연구 질문

"왜 국소적으로는 오차를 교정하는 IQL의 Q/V 업데이트가, 장기적으로는 극단적인 common Q runaway와 공존하는가?"

저는 이제 이 질문을 우리의 중심 연구 문제로 삼는 것이 좋겠다고 판단합니다.

특히 다음 가설이 유망합니다.

> 높은 할인율에서 느리게 감쇠하는 value-error mode와, expectile fitting·함수 근사·optimizer가 만들어내는 지속적인 오차 source가 결합하면, 개별 fitting step의 단순한 증폭 없이도 장기적인 Q runaway가 발생할 수 있다.

이것은 **현재 결과를 설명하기 위해 제안하는 새로운 가설이지, 이미 검증된 결론은 아닙니다.**


그러나 장점이 있습니다.

V9~V12에서 관측한 작은 single-step gain, 강한 common-mode dominance, target-rate 민감도, 개별 pathway-cut의 제한된 효과를 하나의 이론적 질문으로 연결할 수 있기 때문입니다.

이 가설을 실제로 검증해 결합 시스템의 불안정 모드를 식별하고, 그 모드를 선택적으로 억제하는 방법까지 제안할 수 있다면 기존 SEEM, ACTIVE, MSG, AdamO와 차별화할 가능성이 있습니다.

다음 단계로 가장 추천하는 것은 V13에서 로그를 더 늘리는 것이 아니라, V12에서 이미 확보한 결과를 기반으로 동일 checkpoint 장기 branching과 다중 horizon 실험을 수행하는 것입니다.

그 실험에서 어떤 feedback 경로가 실제 장기 발산을 지배하는지 확인되면, 우리는 비로소 새로운 안정화 알고리즘을 어떤 방향으로 설계해야 하는지 근거를 갖게 됩니다.



스프레드시트

3개 더

내가 한 말:

그럼 지금 분석 결과를 토대로 추가로 진단해봐야 하는 진단 로그들이 존재하나?
한번 내가 보내준 진단 코드들을 다시한번 처음부터끝까지 꼼꼼히 검토한다음에 필요한 진단 로그들이 있는지 확인해줘
그리고 있다면 코드에 해당 로그들을 추가해서 다시 나에게 제공해줘

11m 35s 동안 처리함

ChatGPT 답변:

IQL Propagation Diagnostics V13 — 전체 코드 검토 및 진단 확장 완료

기존 V12 코드와 로그 분석 결과를 다시 검토한 결과, **추가로 확인해야 할 중요한 진단이 있습니다.** 이를 위해 V12의 실제 학습 로직은 유지하면서 새로운 진단을 추가한 **V13 전체 코드**를 작성했습니다.

이번에는 단순히 관측 지표를 늘리는 것이 아니라, 지금까지 해결하지 못한 핵심 질문을 검증하는 데 집중했습니다.

> **20-step에서 매우 작게 나타나는 feedback 경로의 영향이 시간이 지나면서 누적되는가? 아니면 사라지는가?**

이 질문에 답해야 우리가 생각한 Q–V–Target feedback 메커니즘이 실제 장기 Q-value runaway를 설명할 가능성이 있는지 판단할 수 있습니다.

1. 수정된 코드 다운로드

IQL Propagation Diagnostics V13
전체 Python 코드 · V12 원본 · 변경 패치 · 한국어 설명서 · 검증 테스트

V13 전체 패키지 다운로드 (.zip) ↗

V13 Python 전체 코드 ↗

V12 → V13 변경 패치 ↗

V13 한국어 진단 설명서 ↗

V13은 약 6,670줄의 전체 실행 코드이며, 별도의 수정 조각만 제공하는 것이 아닙니다.

2. 기존 V12에서 어떤 문제가 남아 있었나?

V12의 핵심 결과를 다시 생각해 보겠습니다.

발산 직전의 20-step 가상 실험	Common Q RMS / Baseline
Target Q → V 차단	0.99891
V → Bellman backup 차단	0.99713
두 경로 차단	0.99713

두 경로를 차단했을 때 Q가 조금 작아지는 경향은 확인했지만, 그 변화는 대부분 1% 미만이었습니다.

반면 실제 학습에서는 Q가 수만~수십만 step에 걸쳐 극단적으로 커졌습니다.

따라서 가장 중요한 미해결 문제는 **이 작은 차이가 장기적으로 누적되는지**입니다.


또한 V12에서는 `Target Q → V` 입력을 차단하기 위해 target-network Polyak 계수를 0으로 설정했습니다. 이는 해당 입력을 고정하는 동시에 target network의 업데이트 자체도 변경하는 실험이었습니다.

V13에서는 두 효과를 개념적으로 더 정확하게 구분하도록 했습니다.

3. V13에서 추가한 핵심 진단

A. Multi-horizon pathway counterfactual

기존에는 20-step까지만 비교했지만, V13에서는 다음 세 시점의 결과를 기록합니다.



이제 다음을 구별할 수 있습니다.

예를 들어 경로 차단에 따른 Q 변화가 H20에서 0.1%, H50에서 1%, H100에서 10%라면 시간이 지남에 따라 경로 민감도가 증가한다는 단서입니다.

반대로 H20에서 0.1%, H50에서 0.05%, H100에서 거의 0이라면 단기적으로 관찰된 경로 차이가 지속되지 않는다는 근거가 됩니다.

다만 H100에서도 결과가 증가한다고 해서 수만 step 이후의 runaway가 증명되는 것은 아닙니다.

B. 경로 차단의 개입을 더 정확하게 구분

V13에서는 세 branch를 비교합니다.

Branch	Target Q → V 입력	V → Bellman 입력	Target Polyak update
`base`	정상	정상	정상
`cut_target_q_input`	Checkpoint 값으로 고정	정상	정상
`cut_v_backup_input`	정상	Checkpoint 값으로 고정	정상

중요한 차이: 세 branch 모두 target network는 기본 Polyak 계수로 업데이트됩니다.

따라서 `cut_target_q_input` 은 target network 자체를 동결하지 않고 V loss에 들어가는 target-Q 입력만 고정합니다.

또한 V12에서 `cut_both` 와 `cut_v_to_backup` 의 online Q 결과가 같았던 구조적 중복을 고려하여, V13의 긴 horizon 실험에서는 불필요한 `cut_both` 계산을 생략했습니다.

C. 새롭게 기록되는 로그

새로운 로그는 `diag_multihorizon/` 그룹으로 기록됩니다.

주요 로그	의미
`base_q_growth_from_checkpoint_hfull`	정상 가상 학습의 최초 checkpoint 대비 Q 성장률
`cut_target_q_input_q_over_base_hfull`	Target-Q 입력 차단 후 Q 규모의 변화
`cut_v_backup_input_q_over_base_hfull`	Bellman backup 입력 차단 후 Q 규모의 변화
`*_q_delta_rms_over_base_hfull`	Baseline과의 실제 Q 함수 차이
`*_q_delta_signed_projection_hfull`	차단에 의한 변화가 기존 Q 방향을 강화하거나 약화시키는지
`*_q_delta_centered_rms_over_base_hfull`	공통 offset을 제거한 함수 차이
`*_effect_hfull_over_h20`	20-step 대비 최종 horizon에서 경로 차이가 얼마나 달라졌는지

`*_lag_rms_hfull`	각 가상 branch의 online-target lag
`v12_baseline_h20_relative_mismatch`	V12와 V13의 20-step baseline 계산 일치성 검사

`hfull` 은 설정한 마지막 horizon을 뜻하며 기본적으로 H100입니다. 별도로 H20, H50의 값도 기록합니다.

이때 **Q RMS가 baseline보다 작아졌다는 것과 실제 Q runaway가 사라졌다는 것은 다릅니다.** 최초 checkpoint 대비 성장률도 반드시 함께 확인하도록 구현했습니다.

4. 실제 학습 코드는 변경하지 않았는가?

원본 V12와 수정된 V13 코드를 AST 기준으로 비교했습니다.

기존 클래스 메서드 중 변경된 것은 `__init__` 과 `train` 의 진단 연결 부분뿐입니다. 새로운 진단 메서드 `_build_extended_pathway_diagnostic_step` 을 추가했습니다.

기존 `_build_train_step` 의 Q/V/actor 업데이트, 기존 closed-loop 진단, residual calibration, horizon 및 ridge 진단 함수는 그대로 유지했습니다.

또한 새 진단은 **50,000 timestep마다 한 번** 실행하도록 설정했습니다. 기본 10,000-step V12 진단은 계속 유지됩니다.

5. 코드 검증 결과

검증 항목	결과
Python 문법 및 AST 검사	통과
기존 학습 함수 AST 동일성	통과
경량 JAX JIT 50-step 실행	통과
경량 JAX JIT 100-step 실행	통과
γ=0에서 경로 차단 효과가 Q에 나타나지 않는 대조 실험	통과
V12와 V13의 동일 입력 20-step 결과 비교	통과
ZIP 패키지 무결성 검사	통과
실제 Flax/Optax/OGBench GPU 학습 통합 테스트	미실행

특히 V12와 V13의 경량 비교에서는 baseline Q RMS가 정확히 일치했고, 경로 차단 후 Q 비율의 차이는 약 5.96×10^{-8}이었습니다.

이는 **실행한 경량 JAX 테스트에서 새로운 가상 업데이트 로직이 기존 V12와 일치한다**는 좋은 근거입니다.

다만 실제 연구 환경의 Flax·Optax 및 GPU에서 전체 학습을 실행한 것은 아니므로, 첫 진단 시점에 모든 JIT branch가 정상 실행되는지 smoke test를 수행한 뒤 장시간 실험에 사용하는 것이 안전합니다.

6. 앞으로 이 로그를 어떻게 해석할 것인가?

V13에서 제가 가장 중요하게 볼 것은 특정 시점의 `q_over_base` 하나가 아닙니다.

H20 → H50 → H100으로 진행되면서 경로 차단 효과가 어떤 형태로 변하는가입니다.

만약 효과가 꾸준히 증가한다면 feedback 경로의 유한 시간 민감도가 누적된다는 가설을 더 검증할 가치가 있습니다.

반대로 효과가 작아지거나 사라진다면 기존에 의심했던 피드백 연결이 장기 발산의 주요 원인인지 재검토해야 합니다.

그리고 H100에서도 차이가 크지 않다면, 단순히 horizon을 무한정 늘리기보다는 **지속적인 오차 source, optimizer-dependent dynamics, 시간에 따라 변하는 function-space operator**를 분석하는 쪽으로 방향을 바꾸는 것이 타당합니다.

7. 다음 실행 설정

기본 설정은 다음과 같습니다.

```
diag_enable_extended_pathway: true
diag_extended_every: 50000
diag_extended_horizon_steps: 100
```

V12의 기존 진단은 유지하면서, 추가로 50k, 100k, 150k 등의 checkpoint에서 세 개의 100-step 가상 branch를 실행합니다. 다소 계산비용이 있으므로 필요하면 `diag_extended_every` 를 늘리거나 기능을 비활성화할 수 있습니다.

설정 방법, 주요 로그의 의미, 수치적 주의사항, 실제 프로젝트에서 수행할 smoke test 절차는 한국어 README ↗ 에 정리했습니다.

최종 판단

이번에는 V12에서 관측한 작은 경로 차단 효과가 **시간이 지날수록 커지는 현상인지** 확인하기 위한 V13을 만들었습니다.

하지만 연구적으로 더 중요한 것은 이후 단계입니다.

V13 결과가 나오면 그 결과를 바탕으로 추가 로그가 정말 필요한지 다시 판단하고, 가능하면 동일 checkpoint에서 실제 1k~50k-step 장기 branching과 다중 seed 실험으로 전환하는 것이 좋겠습니다.

우리가 궁극적으로 증명해야 하는 것은 feedback 경로가 존재한다는 사실이 아니라, **어떤 조건에서 그 경로가 실제 불안정성을 만들고, 선택적인 개입으로 정상적인 value learning과 정책 성능을 보존하면서 발산을 막을 수 있는가**이기 때문입니다.

README_IQL_PD_V13_ko.md
문서

IQL_PD_V13_DIAGNOSTICS.py
코드

내가 한 말:

ver13.zip
파일

여기 수정한 코드의 진단 로그들을 가져와 봤어 이로그들을 한번 파악하고 분석해줘
그리고 어떤 분석을 실행했고 결과는 어떻게 이해하면 되는지 나에게 상세히 설명해줘
너가 설명해주는 내용만으로 이해를 충분히 할 수 있도록
그리고 이를 바탕으로 우리의 연구아이디어가 타당한지 한번 고민해줘
그리고 앞으로 우리의 연구 아이디어를 어떻게 발전시켜 나가면 좋을지 고민해줘

스스로만 생각하지말고 ICML, ICLR, Neurips 등의 학회에 관련된 선행 연구들을 찾아보고 연구의 방향성과 아이디어를 발전시켜가면 좋겠어

16m 48s 동안 처리함 >

분석 일시 중지됨

ChatGPT 답변:

IQL Propagation Diagnostics V13 — 실제 로그 분석과 연구 가설 재평가

1. 핵심 결론

이번에는 업로드하신 `ver13.zip` 에서 **16개 실행의 진단 로그 64,000개를 모두 읽고**, 새로 추가된 20·50·100-step 가상 학습 결과를 비교했습니다.

가장 중요한 발견은 두 가지입니다.

첫째, `Target Q → V` 입력 차단의 영향은 가상 학습 지평을 20 step에서 100 step으로 늘릴 때 상당히 커집니다. 반면 `V → Bellman backup` 입력 차단의 영향은 처음부터 상대적으로 크지만, 100 step까지 일관되게 증가하지는 않습니다.

둘째, 이러한 변화가 실제 장기 Q-value runaway를 직접 설명한다는 증거는 아직 없습니다. 발산 직전 checkpoint에서도 100-step 정상 가상 학습의 Q값은 대체로 거의 변하지 않았습니다. 두 경로를 차단했을 때의 효과 역시 작으며, Q값을 줄이는 방향이 항상 유지되지는 않습니다.

이는 우리 가설을 다음과 같이 수정해야 한다는 뜻입니다.

> **IQL의 불안정성은 개별 업데이트의 단순한 증폭보다, 시간에 따라 변화하는 Q–V–target 결합 시스템과 지속적인 오차 유입에서 비롯될 가능성이 있다. 그러나 현재 100-step 실험만으로 그 장기적인 메커니즘을 확정할 수는 없다.**

이번 결과는 단순히 V12를 반복한 것이 아닙니다. **어떤 피드백 경로의 영향이 시간에 걸쳐 누적되고, 어떤 영향은 포화되거나 방향이 바뀌는지**를 처음으로 비교할 수 있게 되었다는 점에서 의미가 있습니다.

2. 실제 분석한 데이터

실험 실행	전체 진단 기록	V13 다중 지평 진단
16	64,000	320

모든 실행의 로그가 250 step부터 1,000,000 step까지 존재하며, `training_status.yaml` 에는 16개 모두 완료로 기록되어 있습니다.

실험 구성은 기존과 동일한 4개 OGBench 환경(Cube, Puzzle 4×4, Scene, AntMaze Large), 할인율 $\gamma \in \{0.99, 0.999\}$, expectile $\tau_e \in \{0.9, 0.99\}$, seed 0입니다.

V13 다중 지평 진단은 **50,000 step마다 한 번씩, 실행당 20회** 수행되어 총 320개입니다. 기존 V12의 20-step pathway counterfactual도 총 1,600회 기록되어 있습니다.

모든 V13 다중 지평 진단에서 주요 Q 출력과 상대 비교값은 유한하게 기록되었습니다. 다만 기존 진단의 일부 `NaN` / `Infinity` 까지 정상 기록으로 잘못 취급하지 않도록 별도 구분했습니다.

기존 Q runaway 현상은 재현되었는가?

그렇습니다. 이전과 동일한 분석용 기준, 즉 *양의 common Q 평균과 nominal discounted-return scale의 5배를 초과하는 common Q RMS가 5개 관측 시점 연속 지속*하는 조건을 적용했습니다.

환경	γ=.99, τ_e=.9	γ=.99, τ_e=.99	γ=.999, τ_e=.9	γ=.999, τ_e=.99
Cube	—	583.5k	638.5k	99.75k
Puzzle	—	—	—	950.5k
Scene	—	274.25k	637.75k	170k
AntMaze	—	815.25k	—	448.25k

표의 값은 연속 조건이 시작된 첫 timestep입니다. 확정 판정에는 추가로 1,000 step이 필요합니다.

이 기준으로 **16개 중 9개 실행에서 대규모 양의 Q runaway**가 확인되었으며, V12와 시작 시점이 일치합니다.

이는 불안정성 패턴의 실행 간 일관성을 보여주지만, 모든 실험이 동일한 seed 0이므로 통계적으로 독립된 재현 실험이라고 볼 수는 없습니다.

3. V13에서 새로 실행한 실험의 원리

IQL은 다음 세 가지 value update를 연결합니다.

우선 target critic으로부터 expectile V를 학습합니다.

$$L_V = \mathbb{E}_{\mathcal{D}}\left[w_{\tau_e}(\bar{Q}_{\min}(s,a) - V(s))(\bar{Q}_{\min}(s,a) - V(s))^2\right]$$

이 V를 이용해 critic의 Bellman target을 만듭니다.

$$y = r + \gamma(1-d)V(s')$$

마지막으로 Q를 target에 fitting하고, online Q를 이용해 target network를 천천히 갱신합니다.

$$L_Q = \mathbb{E}_{\mathcal{D}}\left[\sum_i (Q_i(s,a) - y)^2\right]$$

$$\bar{\theta}_Q^+ = (1-\alpha)\bar{\theta}_Q + \alpha\theta_Q^+$$

여기서 $\alpha = 0.005$입니다.

V13은 이 전체 과정을 같은 checkpoint에서 가상으로 반복하면서 세 branch를 비교합니다.

Branch	V 학습에 들어가는 target Q	Q backup에 들어가는 V	Target-network 갱신
Baseline	현재 target Q	현재 V	정상
`cut_target_q_input`	Checkpoint 시점 target Q로 고정	현재 V	정상
`cut_v_backup_input`	현재 target Q	Checkpoint 시점 V로 고정	정상

중요한 점은 **세 branch 모두 target network 자체는 정상적으로 Polyak 갱신한다**는 것입니다.

따라서 V12의 `Target Q → V` 차단 실험보다 개입의 의미가 명확해졌습니다. V12는 target network의 갱신까지 정지시켰지만, V13은 V loss에 들어가는 입력만 고정합니다.

그리고 동일한 가상 minibatch sequence에서 H20, H50, H100 결과를 기록합니다. 세 개의 서로 독립적인 학습을 비교하는 것이 아니라, 각 branch의 같은 trajectory에서 세 시점을 관측하는 방식입니다.

실제로 측정하는 값

가장 중요한 지표는 `q_delta_rms_over_base` 입니다.

$$E_A(H) = \frac{\mathrm{RMS}\left(C_H^{\mathrm{cutA}} - C_H^{\mathrm{base}}\right)}{\mathrm{RMS}\left(C_H^{\mathrm{base}}\right)}$$

여기서 $C = (Q_1 + Q_2)/2$입니다.

이 값은 경로를 차단함으로써 **최종 Q 함수가 얼마나 달라지는지**를 의미합니다.

예를 들어 $E_A(100) = 0.01$이면, 두 branch의 Q 함수 차이 RMS가 baseline Q RMS의 약 1%라는 뜻입니다.

이것은 Q 자체가 1% 커졌다거나, 발산이 1% 감소했다는 뜻이 아닙니다.

그 질문에는 `q_over_base` 와 signed projection을 별도로 봐야 합니다.

4. 핵심 결과: 20 → 50 → 100 step에서 무엇이 달라지는가?

전체 320개 checkpoint에서의 함수 차이 RMS / Baseline Q RMS

단위는 %. 각 H에서 320개 checkpoint의 중앙값입니다. 큰 값이 반드시 안정화 효과를 의미하지는 않습니다.

입력 차단	H20	H50	H100
Target Q → V	0.0333%	0.0904%	0.1794%
V → Bellman backup	0.6879%	0.8168%	0.9106%

이 표에서 핵심은 두 경로의 시간에 따른 반응이 다르다는 점입니다.

4.1 Target Q → V: 영향이 거의 지평에 비례해 증가

이 branch에서는 320개 checkpoint **모두 H100의 함수 차이가 H20보다 컸습니다.**

$$E_A(100) > E_A(20)$$

전체 320개에서 성립합니다.

H20의 차이가 너무 작은 관측을 제외했을 때, 개별 checkpoint별 H100/H20 비율의 중앙값은 약 **5.21배** 였습니다.

100 step은 20 step의 5배이므로, 현재 관측 범위에서는 시간에 따라 입력 차단 효과가 거의 비례적으로 누적되는 모습입니다.

그렇지만 이를 *불안정한 고유값 때문에 5.21배 증폭되었다*고 해석해서는 안 됩니다.

매 step 새롭게 발생하는 branch 차이가 누적되기만 해도 이와 비슷한 결과가 나올 수 있기 때문입니다.

즉, **지속적인 차이의 누적**과 **기존 차이의 자체 증폭**을 현재 지표만으로는 구분할 수 없습니다.

4.2 V → Bellman backup: 처음부터 큰 차이, 이후 상대적으로 작은 증가

이 branch는 H20부터 약 0.69%의 Q 함수 차이를 보입니다.

그러나 H100에서는 약 0.91%로 증가하는 데 그칩니다.

개별 checkpoint별 H100/H20 비율의 중앙값은 약 **1.35배**입니다.

또한 H100의 함수 차이가 H20보다 큰 경우는 320개 중 251개입니다.

따라서 이 경로의 영향은 더 직접적으로 나타나지만, 언제나 계속 커지는 것은 아닙니다.

직관적으로는 다음과 같이 이해할 수 있습니다.

`V → Bellman backup` 을 차단하면 Q가 학습하는 목표값 자체가 곧바로 달라집니다. 반면 `Target Q → V` 를 차단한 영향은 V의 학습을 거쳐 Bellman target과 Q에 전달되어야 합니다.

이 구조는 관측된 시간 척도 차이를 설명할 수 있는 후보입니다. 하지만 **이것은 현재 데이터와 코드 구조에 근거한 해석이며, 아직 두 경로의 정확한 동역학적 전달함수를 식별한 것은 아닙니다.**

5. 매우 중요한 반례: 함수 차이가 커져도 Q가 줄어들지는 않는다

현재 연구 가설을 평가할 때 반드시 살펴봐야 하는 결과입니다.

V13에는 `q_delta_signed_projection` 이 있습니다.

$$P_A(H) = \frac{\langle C_H^{\mathrm{cutA}} - C_H^{\mathrm{base}}, C_H^{\mathrm{base}} \rangle}{\| C_H^{\mathrm{base}} \|^2}$$

이 값이 음수이면 차단에 따른 Q 변화가 baseline Q와 반대 방향의 성분을 가진다는 뜻입니다.

그런데 H20에서 H100으로 지평을 늘리면 이 signed projection의 부호가 다음처럼 바뀝니다.

경로	H20 → H100 부호 전환

Target Q → V 입력 차단	127 / 320
V → Bellman 입력 차단	120 / 320

즉, 상당수의 checkpoint에서 차단 효과의 방향 자체가 달라집니다. 부호가 0에 아주 가까운 경우에는 수치적 민감성도 있으므로 모든 전환을 물리적으로 큰 변화라고 볼 수는 없습니다.

그래도 **함수 차이 RMS가 지속적으로 증가한다는 사실이 Q 규모를 낮추는 방향의 효과까지 증가한다는 뜻은 아니라는 점**은 분명합니다.

실제로 H100에서 Q RMS가 baseline보다 작은 경우는 Target-Q 입력 차단의 209/320개, V-backup 입력 차단의 188/320개에 불과했습니다.

따라서 V13 결과를 근거로 "Target-Q → V 경로를 차단하면 발산을 방지한다"고 주장하는 것은 아직 타당하지 않습니다.

6. 발산 직전에는 이런 현상이 더 강한가?

이제 모든 checkpoint를 섞는 대신, 대규모 양의 Q runaway가 실제로 관측된 9개 실행을 살펴보겠습니다.

각 실행의 runaway 시작 전 100k 구간에서 V13 다중 지평 기록의 중앙값을 계산하고, 다시 실행 간 중앙값을 구했습니다.

Runaway 이전 100k 구간 — 9개 실행의 중앙값

경로 차단에 따른 Q 함수 차이 RMS 비율	H20	H50	H100
Target Q → V 입력 차단	0.118%	0.300%	**0.601%**
V → Bellman backup 입력 차단	1.056%	1.829%	**1.445%**

두 가지가 두드러집니다.

첫째, 발산에 접근한 구간에서도 Target-Q 입력 차단의 함수 차이가 H20에서 H100까지 증가합니다. H100에서 약 0.6%입니다.

둘째, V-backup 입력 차단의 함수 차이는 H50에서 더 크고, H100에서 오히려 작아집니다.

따라서 이 결과는 **모든 feedback 효과가 시간이 갈수록 기하급수적으로 증가한다는 가설과 맞지 않습니다.**

오히려 개입 경로마다 시간에 따른 누적·상쇄·방향 전환이 다르게 나타난다는 해석이 더 적절합니다.

발산 직전의 정상 baseline은 실제로 얼마나 성장했는가?

더 중요한 결과가 있습니다.

정상 가상 학습 100회를 수행한 뒤 최초 checkpoint 대비 common Q RMS의 비율은, 발산 직전 9개 실행의 구간 중앙값 기준으로 약 **0.9957**입니다.

즉, 중앙값 기준으로 Q가 약 0.43% 감소했습니다.

전체 320개 checkpoint에서도 H100 baseline Q 성장률은 다음 범위였습니다.

최솟값	중앙값	최댓값
0.9779×	**1.0008×**	**1.0251×**

이것은 V13의 가장 중요한 부정적 결과입니다.

100-step 가상 baseline은 실제로 훗날 발생하는 극단적인 runaway를 재현하지 못합니다. 따라서 현재 지평에서 측정하는 것은 발산 그 자체가 아니라 **학습 규칙 변경에 대한 단기적인 함수공간 민감도**입니다.

이는 연구 아이디어를 폐기해야 한다는 뜻은 아닙니다. 다만 **관측한 단기 민감도가 장기적인 불안정성을 유발하는지 연결하는 증거가 아직 부족하다**는 뜻입니다.

7. V13에서 새롭게 발견한 가능성: 조기 위험도 지표

지금까지는 발산 직전의 상태를 분석했습니다. 그러나 연구적으로 더욱 중요한 질문은 다음과 같습니다.

Q-value가 아직 폭발하지 않은 학습 초기에도, 미래에 runaway가 발생할 실행을 구별할 수 있는가?

이를 위해 모든 실험에서 50,000 step이라는 동일한 시점을 선택했습니다.

이 시점은 16개 실행 모두 runaway 시작 전입니다. 이후 1M step까지 9개 실행에서 runaway가 발생했고, 7개에서는 발생하지 않았습니다.

7.1 50k에서 측정한 H100 민감도

50k 시점의 지표	이후 runaway 9개	비-runaway 7개
Target-Q 입력 차단, H100 함수 차이	0.384%	0.161%
V-backup 입력 차단, H100 함수 차이	1.980%	1.218%
Baseline H100 Q 성장률	0.9952×	1.0036×

이 결과는 흥미롭습니다.

발산할 실행에서는 이미 50k에서 입력 차단에 대한 **함수공간 민감도**가 상대적으로 크게 나타납니다.

특히 baseline의 H100 Q 성장률은 발산할 실행이 오히려 더 낮습니다. 즉, 단순히 현재 Q가 빠르게 증가하는지 측정하는 것과 입력 차단 민감도를 측정하는 것은 서로 다른 정보를 줄 가능성이 있습니다.

7.2 탐색적으로 ROC-AUC도 계산했습니다

ROC-AUC는 양성 실행과 음성 실행을 임의로 하나씩 선택했을 때, 지표가 양성 실행에 더 높은 점수를 줄 확률로 이해할 수 있습니다. 0.5는 무작위 순위 수준이며 1은 완전한 분리를 의미합니다.

50k 지표	이후 1M까지 runaway 발생 여부에 대한 AUC
Target-Q 입력 차단 H20 함수 차이	0.587
Target-Q 입력 차단 H100 함수 차이	**0.873**
V-backup 입력 차단 H100 함수 차이	0.810
Expectile 수준만 사용	0.817

이 표에서 눈여겨볼 것은 Target-Q 차단 민감도의 H20 AUC가 0.587인 반면 H100에서는 0.873으로 높아진다는 것입니다.

따라서 **조금 더 긴 지평의 경로 민감도 측정이 짧은 지평보다 미래의 runaway와 더 강하게 연관될 가능성**이 있습니다.

하지만 여기에는 매우 중요한 제한이 있습니다.

이 AUC는 단지 **16개의 seed 0 실행을 대상으로 한 탐색적, 사후적 분석**입니다. 임계값 학습과 테스트를 독립적으로 수행한 결과도 아니고, 새로운 seed나 환경에서 검증한 결과도 아닙니다.

또한 높은 expectile은 Q runaway와 강하게 관련되며, H100 민감도도 expectile에 따라 달라집니다. 따라서 H100 지표가 expectile이라는 알려진 위험 요인보다 얼마나 독립적인 정보를 제공하는지는 아직 알 수 없습니다.

현재 이 결과를 **새로운 예측 알고리즘의 성능**이라고 제시해서는 안 됩니다. 다음 실험에서 검증할 구체적인 후보 지표를 발견했다고 평가하는 것이 타당합니다.

7.3 동일 환경·할인율에서 expectile만 비교하면?

50k checkpoint에서 동일한 환경·할인율을 가진 τ_e=0.99와 τ_e=0.9를 짝지어 비교했습니다.

총 8쌍입니다.

H100의 Target-Q 입력 차단 민감도는 8쌍 모두 τ_e=0.99 쪽이 더 컸습니다.

Expectile	H100 Target-Q 입력 차단 함수 차이 중앙값
τ_e=0.99	0.397%
τ_e=0.9	0.154%

이 결과는 높은 expectile이 Q–V feedback을 통한 함수공간의 반응 민감도를 증가시키는 경향과 일치합니다.

그렇지만 Puzzle의 γ=0.99, τ_e=0.99는 민감도가 상대적으로 크더라도 runaway 기준을 충족하지 않습니다.

따라서 다음을 구별해야 합니다.

높은 expectile이 feedback 민감도를 증가시킨다는 사실과 **그 민감도가 실제 장기 발산의 필요·충분조건이라는 주장**은 다릅니다.

현재 데이터는 전자를 지지하지만 후자는 입증하지 못합니다.

8. 구체적인 실험 사례와 반례

각 실행의 마지막 runaway 이전 V13 checkpoint를 살펴보면, 100-step 차단의 효과가 반드시 안정화 방향으로 나타나지 않는다는 사실을 확인할 수 있습니다.

실행	마지막 V13 checkpoint	Target-Q 차단 H100 Q/Base	V-backup 차단 H100 Q/Base
Scene, γ=.999, τ_e=.99	150k	0.9923	0.9913
Puzzle, γ=.999, τ_e=.99	950k	0.9974	0.9997
AntMaze, γ=.99, τ_e=.99	800k	**1.0074**	**1.0195**
Cube, γ=.999, τ_e=.99	50k	0.9990	0.9992

Scene에서는 두 입력을 차단했을 때 Q 규모가 모두 감소합니다.

그러나 AntMaze에서는 두 입력을 차단하면 Q 규모가 오히려 증가합니다.

특히 V-backup 입력 차단의 경우 약 1.95% 증가합니다.

따라서 **같은 종류의 불안정성이 발생하는 실행이라도, 그 시점의 feedback 차단이 Q를 줄이는 방향으로만 작동하지는 않습니다.**

이것은 중요한 반례이며, 연구 아이디어를 발전시키는 데 꼭 반영해야 합니다.

V13이 지지하는 것은 *피드백 경로의 영향이 존재하고 시간에 따라 달라진다*는 주장입니다. *그 피드백 경로는 항상 양의 증폭을 일으키므로 차단하면 된다*는 주장은 아닙니다.

9. 로그 계산의 신뢰성은 어느 정도인가?

V13의 구현 코드와 기록값도 대조했습니다.

V13의 세 branch는 실제 Q/V parameter와 optimizer state를 변경하지 않는 가상 실행입니다. 동일한 minibatch sequence를 사용하며, 모든 branch에서 정상적인 Polyak target update를 수행합니다.

새 다중 지평 진단의 주요 출력은 전체 320개 checkpoint에서 유한한 값으로 기록되었습니다.

또한 V12의 기존 20-step 결과와 V13의 H20 결과를 비교하는 수치 검사 로그가 있습니다.

검사	상대 불일치
기존 V12 baseline과 V13 H20	중앙값 2.69×10^{-5}
같은 검사 최댓값	2.42×10^{-4}
기존 V12 frozen-target과 V13 입력 차단 H20	중앙값 2.69×10^{-5}

두 구현은 매우 가깝지만 **완전히 비트 단위로 동일한 것은 아닙니다.**

따라서 H20의 함수 차이가 이 수준에 가까운 매우 작은 값이라면, 이를 물리적으로 큰 효과로 해석하기 전에 계산 정밀도를 확인해야 합니다.

특히 V13의 `effect_hfull_over_h20`을 해석할 때 주의해야 합니다.

일부 기록에서는 H20의 함수 차이가 사실상 0이어서 H100/H20 비율이 매우 큰 숫자로 기록됩니다. 실제 최대값은 2천만 이상입니다.

이는 **2천만 배의 실제 오차 증폭을 발견했다는 뜻이 아닙니다.** 분모가 거의 0이어서 생기는 비율의 불안정성입니다.

따라서 가장 신뢰할 수 있는 방식은 H20, H50, H100의 절대적인 정규화 함수 차이와 signed projection을 각각 살펴보고, 그 뒤에 충분히 큰 H20 차이를 가진 경우에만 비율을 해석하는 것입니다.

10. 이제 우리의 연구 가설은 어떻게 바뀌어야 하는가?

V9에서 V13까지의 관찰을 모으면 단순한 설명 몇 가지는 이미 배제하거나 상당히 약화할 수 있습니다.

초기 연구 가설	현재 평가
두 critic의 common-mode 지배가 발산의 핵심 원인이다	정상 실행에서도 강하므로 단독 설명으로 부적절
개별 critic fitting gain이 1을 넘어서 폭발한다	관찰한 국소 방향의 결과로는 일반적으로 지지되지 않음
매 step V target drift가 expectile loss를 압도한다	V11 결과로는 지지되지 않음
실제 Q와 Bellman target이 항상 같은 방향으로 움직인다	반례가 다수 존재
Q–V–target feedback 경로는 Q dynamics에 영향을 준다	V12/V13 가상 개입으로 확인
Target-Q feedback 민감도는 지평이 증가할수록 커진다	V13의 H20→H100에서 강하게 관측
증가한 민감도가 장기 runaway를 직접 유발한다	아직 미검증
입력을 차단하면 장기 발산을 방지한다	현재 결과로는 주장할 수 없음

현재 저는 연구 아이디어를 **Coupled Value-System Dynamics under Persistent Error Forcing**이라는 방향으로 재정의하는 것이 좋다고 생각합니다.

여기서 설명해야 할 것은 특정 경로의 유무가 아닙니다.

국소적으로는 비교적 안정적으로 보이는 함수 업데이트들이 어떻게 장기적으로 큰 Q-value 성장을 만들어내는가입니다.

11. 이를 설명하는 두 가지 경쟁 동역학

가설 A — 거의 감쇠되지 않는 모드에 오차가 계속 쌓이는 경우

간단한 예를 생각해보겠습니다.

$$e_{k+1} = \lambda e_k + d$$

여기서 e_k는 value error이고, λ는 오차가 한 번의 학습 과정을 거친 뒤 유지되는 비율, d는 매번 새롭게 발생하는 오차입니다.

$|\lambda| < 1$이면 기존 오차 자체는 감쇠합니다.

그런데 d가 계속 들어오면

$$e_\infty = \frac{d}{1-\lambda}$$

가 됩니다.

예를 들어 다음과 같습니다.

오차 유지율 λ	일정한 입력 d에 대한 장기 누적 규모
0.9	10d
0.99	100d
0.999	1,000d

따라서 오차가 매 step마다 독립적으로 폭발하지 않아도, **감쇠가 매우 느린 시스템에 지속적인 오차가 들어오면 큰 편향이 형성될 수 있습니다.**

IQL의 높은 할인율은 이러한 느린 오차 감쇠와 연결될 가능성이 있습니다.

정확한 expectile 연산은 상수 이동에 대해 equivariant하므로, 이상적인 Bellman backup의 순수한 상수 이동 모드는 γ만큼 감쇠합니다.

즉, $\gamma = 0.999$는 $\gamma = 0.99$보다 감쇠가 느립니다.

그러나 중요한 사실은 $\gamma < 1$인 정확한 Bellman 연산의 해당 상수 이동 모드는 여전히 수축한다는 것입니다.

따라서 이 가설이 실제로 10^{13} 이상의 Q runaway를 설명하려면, 새로운 오차 주입 d_k 자체가 점점 커지거나 다른 상태 의존적 오차 모드가 결합한다는 사실을 보여주어야 합니다.

V13은 아직 그 점을 측정하지 못했습니다.

가설 B — 결합 시스템의 유한 시간 불안정성

다른 가능성은 각 critic 또는 V update가 개별적으로는 오차를 줄이더라도, 전체 결합 동역학에서는 특정 perturbation이 성장한다는 것입니다.

개념적인 상태를 다음처럼 두겠습니다.

$$z_k = \begin{bmatrix} Q_k \\ \bar{Q}_k \\ V_k \\ m_k \\ v_k \end{bmatrix}$$

여기서 m_k, v_k는 Adam optimizer 상태를 나타냅니다.

전체 학습 과정을 $z_{k+1} = F_k(z_k)$라고 하면, 작은 perturbation은

$$\delta z_{k+1} \approx J_k \delta z_k + d_k$$

로 표현할 수 있습니다.

이때 중요한 것은 개별 시점의 J_k뿐 아니라

$$J_{k+H-1} \cdots J_{k+1} J_k$$

라는 유한 시간 연산자입니다.

시간에 따라 업데이트 연산자가 바뀌면, 한 시점의 국소적인 수축 여부만으로 전체 trajectory의 안정성을 보장할 수 없습니다.

또한 non-normal dynamics에서는 개별 고유값만으로 유한 시간의 transient amplification을 충분히 설명하기 어려울 수 있습니다.

현재 V13은 이 J_k를 직접 계산하지 않습니다.

V13이 보여준 것은 **각 feedback 입력에 개입했을 때 최종 Q 함수가 어떻게 달라지는지**입니다.

따라서 두 가설을 구별하려면 다음 단계에서 실제로 함수공간의 perturbation을 주입하고, perturbation이 사라지는지 증가하는지 직접 추적해야 합니다.

그리고 같은 실험을 Adam, SGD 등 서로 다른 optimizer에서 반복해야 합니다.

12. 선행연구와의 비교: 어디에서 독창성을 확보할 수 있을까?

ICML·ICLR·NeurIPS 원 논문을 확인한 결과, 현재 연구와 직접 겹치는 부분과 새로운 기회가 모두 존재합니다.

선행연구	학회	현재 연구와의 관계
Implicit Q-Learning ↗	ICLR 2022	Expectile V 및 in-sample Q backup의 기본 구조
SEEM ↗	NeurIPS 2023	Q-value self-excitation과 NTK 기반 불안정성 예측
Why Target Networks Stabilise TD Methods ↗	ICML 2023	Target network가 TD Jacobian의 conditioning에 미치는 영향
Learning the Target Network in Function Space ↗	ICML 2024	함수공간에서 online/target 일치를 제어하는 방법
ACTIVE ↗	ICLR 2025	In-sample V-ensemble로 value-error accumulation 억제
AdamO ↗	ICML 2026	Optimizer geometry와 offline TD instability
Doubly Mild Generalization ↗	NeurIPS 2024	유용한 RL 신호를 보존하면서 error propagation 제한
The Role of Target Update Frequencies in Q-Learning ↗	ICML 2026	Target update 주기에 대한 이론적 분석

SEEM과의 차별화

SEEM은 offline RL의 Q-value divergence를 self-excitation으로 설명하고 NTK 기반 측정치인 Self-Excite Eigenvalue Measure를 제안합니다. 또한 LayerNorm을 통한 발산 억제를 연구합니다.

NeurIPS Proce...

따라서 우리 연구에서 단순히 *Bellman error가 반복 전파되면 Q가 발산한다*는 주장은 충분히 새로운 결과가 아닙니다.

차별점은 **IQL의 expectile V, target Q, actual optimizer를 포함하는 결합 동역학이 critic-only self-excitation으로는 설명하기 어려운 현상을 만드는가**에 있어야 합니다.

Target-network 연구와의 차별화

ICML 2023의 Fellows 등은 target network가 TD 업데이트 Jacobian의 불리한 conditioning을 완화할 수 있다는 이론을 제시합니다. Proceedings of...

ICML 2024의 Asadi 등은 parameter-space 일치 대신 function-space 일치를 유지하는 target update를 제안합니다. Proceedings of...

따라서 단순히 target update를 느리게 하거나 빠르게 하는 것만으로 연구의 독창성을 확보하기는 어렵습니다.

우리는 **target Q가 V expectile fitting을 거쳐 다시 Q에 전달되는 경로가 전체 함수공간의 안정성에 어떤 영향을 미치는지**를 이론적으로 구분해야 합니다.

ACTIVE, DMG, AdamO가 주는 제약

ACTIVE는 in-sample V-ensemble을 사용해 초기 value error의 누적을 억제합니다. 따라서 V-error propagation을 발견했다는 사실만으로는 부족합니다. ICLR Proceedi...

DMG는 잘못된 일반화의 전파를 억제하면서도 유익한 학습 신호를 유지하는 문제를 직접 다룹니다. 우리가 단순한 feedback suppression이 아니라 **유익한 값 전파와 해로운 오류 전파를 구별하는 안정화**를 고민해야 하는 이유입니다. NeurIPS Proce...

AdamO는 optimizer가 TD instability를 직접 유발하거나 억제할 수 있음을 분석합니다. 따라서 Adam을 포함하지 않은 Q–V–target 모델만으로 충분한 메커니즘 설명을 주장하기 어렵습니다. Proceedings of...

또한 ICML 2026의 target-update frequency 논문은 일정한 target-update schedule의 한계와 adaptive schedule을 분석합니다. 다만 주된 이론 대상은 tabular Q-learning이므로, 그 결론을 deep IQL의 직접적인 증명으로 사용해서는 안 됩니다. Proceedings of...

현재 가장 가능성이 높은 독창성은 IQL-specific 결합 feedback의 안정성 분석, 원인 분리를 위한 개입 실험, 그리고 불안정한 성분만을 선택적으로 억제하는 방법을 하나의 이론으로 연결하는 데 있습니다.

13. 다음 연구 실험은 어떻게 설계하는 것이 좋을까?

V13까지의 결과를 고려하면, 지금은 또 다른 대규모 진단 버전을 만드는 것보다 **장기 인과 실험과 독립적인 예측 검증**이 중요합니다.

우선순위	실험	목적
P0	동일 checkpoint의 5k~50k-step 실제 branching	H100 민감도가 장기 학습 효과와 연결되는지
P0	Seed 5개 이상, 학습 초기 50k 지표의 독립 평가	탐색적 AUC와 8/8 expectile 차이 재현
P1	결합 시스템의 입력 perturbation–response 분석	지속적 forcing과 perturbation 자체 증폭 구분
P1	Adam·SGD·AdamO, LayerNorm, V-ensemble 대조	Optimizer와 함수 근사 기여 분리
P1	Exact expectile을 계산할 수 있는 작은 MDP	근사 residual과 이론적 operator 검증
P2	Feedback-selective stabilization 알고리즘	실제 정책 성능을 유지하면서 runaway 억제

가장 먼저 실행할 구체적인 실험

저는 **Cube, $\gamma=0.999$, $\tau_e=0.99$의 50k checkpoint**를 첫 번째 대상으로 추천합니다.

이 실행은 약 99.75k에서 runaway 기준에 도달하므로, 50k는 관측된 runaway보다 약 49.75k 이전입니다.

이 checkpoint를 복원한 후 다음 네 가지를 비교하는 방식이 적절합니다. Baseline 학습, Target-Q→V 입력 고정, V→Bellman 입력 고정, 그리고 target-update rate만 변경한 학습입니다.

모두 동일한 초기 parameter, optimizer state, minibatch 순서를 사용하고 최소 50k 이상 학습하며, Q/V/Bellman의 절대 규모와 변화율, 실제 policy success, runaway 도달 여부를 측정해야 합니다.

특히 중요한 것은 입력을 차단한 branch에서 Q가 작게 유지되더라도 policy가 나빠질 수 있다는 점입니다. 따라서 **발산을 늦추는 것과 정상적인 학습을 보존하는 것은 별도의 평가 목표**여야 합니다.

실험이 성공한다면 이후에는 동일한 개입을 정상 실행과 다른 발산 환경에도 적용해야 합니다.

조기 예측 실험은 별도로 설계하기

50k에서 발견한 AUC 0.873은 현재 가장 흥미로운 후속 분석 후보 중 하나입니다.

하지만 다음 실험에서는 50k 시점을 사전에 고정하고, H100 민감도와 expectile·할인율·기존 Q 규모를 함께 비교해야 합니다.

새로운 seed 또는 새로운 환경은 검증 전용으로 분리해야 하며, 예측 모델의 임계값은 검증 자료를 보기 전에 결정해야 합니다.

특히 **높은 expectile에서 민감도가 커진다는 사실이 실제 발산 위험을 추가적으로 설명하는가**를 확인해야 합니다.

이 부분을 성공적으로 입증한다면 V13 진단은 단순한 메커니즘 탐색 도구를 넘어 early-warning 지표로 발전할 수 있습니다.

14. 분석 결과 파일

이번에 분석한 수치와 재현 스크립트를 함께 제공합니다.

V13 전체 분석 패키지

집계 CSV, 20·50·100-step 진단, 실험별 비교, 한국어 분석 가이드, Python 재현 코드

V13 분석 결과 전체 다운로드 (.zip) ↗

한국어 분석 및 재현 설명서 ↗

전체 320개 H20·H50·H100 진단 결과 ↗

- 16개 실행별 runaway 및 최종 Q 규모 ↗
- 발산 전 구간별 비교 ↗
- 발산 직전 마지막 V13 checkpoint 비교 ↗
- 정책 성공률과 평가 기록 ↗

최종 평가

이번 V13은 분명히 의미 있는 진전을 보여줍니다.

Target-Q→V 경로의 가상 개입 효과가 H20에서 H100으로 갈수록 커진다는 점, 그리고 **높은 expectile에서 그 민감도가 더 크다는 점**은 현재 연구 가설과 관련된 새로운 실험적 단서입니다.

그러나 동시에 V13은 중요한 한계도 명확하게 드러냈습니다.

100-step baseline은 실제 장기 runaway를 재현하지 못했고, 입력 차단의 영향이 커지더라도 Q값을 낮추는 방향은 일관되지 않았습니다. 따라서 현 단계에서 우리가 발견한 것을 *발산의 원인*이라고 단정해서는 안 됩니다.

제 판단으로는 현재 연구 아이디어를 다음 질문에 집중시키는 것이 가장 생산적입니다.

> **IQL의 개별 Q/V 업데이트가 국소적으로 오차를 교정하더라도, 높은 expectile과 긴 bootstrap horizon에서 전체 value system이 장기적으로 불안정해지는 조건은 무엇인가? 그리고 그 조건을 측정해 해로운 feedback만 선택적으로 억제할 수 있는가?**

이것은 기존 SEEM, ACTIVE, target-network 안정성 연구, AdamO와 직접 경쟁하면서도 차별화를 모색할 수 있는 질문입니다.

지금 가장 필요한 증거는 추가적인 100-step 진단 로그가 아니라, V13의 단기 민감도가 실제 장기 학습의 안정성과 정책 성능을 인과적으로 설명하는지에 대한 실험입니다.

그 연결이 입증된다면, 우리의 연구는 단순한 Q-value 발산 관측에서 벗어나 **결합 학습 동역학에 기반한 새로운 Offline RL 안정화 원리**로 발전할 수 있습니다.

‹/›

V13_ANALYSIS_README_KO.md
문서

v13_multihorizon.csv
스프레드시트

v13_runs.csv

스프레드시트

3개 더

내가 한 말:

그럼 지금 분석 결과를 토대로 추가로 진단해봐야 하는 진단 로그들이 존재하나?
한번 내가 보내준 진단 코드들을 다시한번 처음부터끝까지 꼼꼼히 검토한다음에 필요한 진단 로그들이 있는지 확인해줘
그리고 있다면 코드에 해당 로그들을 추가해서 다시 나에게 제공해줘

10m 11s 동안 처리함

ChatGPT 답변:

IQL Propagation Diagnostics V14 — 코드 검토 및 추가 진단 구현 완료

보내주신 V13 코드를 다시 검토한 결과, **현재 연구 가설을 검증하기 위해 추가해야 할 진단이 하나 더 있습니다.**

특히 V13의 결과에서 아직 해결하지 못한 핵심 문제가 있습니다.

> **20→100 step에서 관측된 Q-function의 반응 증가가 기존 오차의 자체 증폭 때문인가, 아니면 새로운 오차가 반복적으로 유입되어 누적되는 현상인가?**

이를 구분하기 위한 진단을 추가해 **V14 전체 코드**를 작성했습니다.

1. 수정된 코드 다운로드

IQL Propagation Diagnostics V14
전체 코드 · V13 원본 · 변경 패치 · 한국어 설명서 · 테스트

V14 전체 패키지 다운로드 (.zip) ↗

V14 Python 전체 코드 ↗

V13 → V14 변경 패치 ↗

V14 한국어 진단 설명서 ↗

JAX 진단 검증 테스트 ↗

V14는 기존 V13 전체 코드를 기반으로 한 **6,757줄의 Python 파일**입니다.

2. 기존 진단 전체를 검토한 결과

기존 V13에는 이미 상당히 많은 기능이 있습니다.

기존 진단	측정 대상	검토 결과
`diag_common/`, `diag_mode_shape/`	두 critic의 공통·불일치 구조	유지
`diag_feedback/`	Q 업데이트와 Bellman target drift의 TD error 기여	유지
`diag_vflow/`	Expectile V loss 변화의 정확한 분해	유지
`diag_B/`, `diag_signed_B/`	실제 Adam response 및 방향 정렬	유지
`diag_rescal/`	Residual 추정 정확도	유지
`diag_loop/`, `diag_forced/`	기존 20-step impulse 및 forcing	유지
`diag_target_cf/`, `diag_pathcf/`	Target rate와 feedback 경로 개입	유지
`diag_multihorizon/`	20·50·100-step 경로 차단 민감도	유지하고 확장

따라서 이번에는 유사한 scalar 지표를 대량으로 더 넣지 않았습니다.

특히 **V13의 100-step pathway-cut 진단은 학습 규칙을 바꾼 두 branch의 최종 함수 차이를 측정한다**는 점에 주목했습니다.

그 차이가 커진다는 사실은 중요하지만, 그것만으로 기존 오차가 스스로 증폭되는지 판단할 수 없습니다.

그래서 V14에는 **입력 오차를 통제해서 주입하고 그 전파를 직접 관찰하는 실험**을 추가했습니다.

3. V14 신규 진단 — Impulse vs. Sustained Forcing

동일한 checkpoint에서 두 종류의 오차 주입 비교



두 실험은 같은 초기 Q/V parameter, target network, optimizer state와 동일한 가상 minibatch sequence에서 실행됩니다.

차이는 오직 **작은 Bellman-target 편차를 언제, 얼마나 자주 넣는가**입니다.

실험 A — One-shot impulse

최초 가상 학습 step에서만 Bellman target에 작은 편차 δ를 주입합니다.

이후에는 추가 편차 없이 정상적인 Q/V/target 업데이트를 진행합니다.

이는 처음 발생한 perturbation이 어떻게 전파되고 감쇠하는지 관찰하는 실험입니다.

실험 B — Sustained forcing

매 가상 학습 step에서 Bellman target에 같은 크기의 편차 δ를 반복 주입합니다.

이는 새로운 편차가 계속 입력될 때 학습 시스템이 얼마나 큰 누적 반응을 보이는지 관찰합니다.

각 실험은 $+\delta$, $-\delta$를 별도로 수행해 중심차분을 계산합니다.

$$S_H = \frac{Q_H^{+\delta} - Q_H^{-\delta}}{2\delta}$$

그리고 H20, H50, H100에서 반응을 비교합니다.

중요한 제한: 여기서 주입하는 것은 실제 학습 중 발생한 approximation error가 아니라, 우리가 알고 있는 크기의 **외부 상수 Bellman-target 편차**입니다. 따라서 이것은 특정 입력 방향에 대한 반응 측정이지, 실제 발산 원인을 곧바로 식별하는 실험은 아닙니다.

4. 추가된 진단 로그

새로운 로그는 `diag_source_response/` 그룹에 저장됩니다.

기존 로그는 보존하고, 총 **64개의 새로운 scalar 로그**를 추가했습니다.

대표 로그	의미
`impulse_q_sensitivity_rms_h20`	최초 1회 주입 후 20-step Q 반응
`impulse_q_sensitivity_rms_hfull`	최초 1회 주입 후 100-step Q 반응
`sustained_q_sensitivity_rms_h20`	반복 주입 후 20-step Q 반응
`sustained_q_sensitivity_rms_hfull`	반복 주입 후 100-step Q 반응
`sustained_over_impulse_hfull`	동일 지평에서 반복 주입과 단발 주입의 반응 크기 비율
`*_q_response_mean_*`	공통 Q offset 방향 반응
`*_q_centered_sensitivity_rms_*`	평균을 제거한 상태 의존적 반응
`*_q_even_over_odd_*`	주입 방향 반전 시 비대칭·비선형 반응 정도
`*_v_sensitivity_rms_*`	perturbation의 V 전달 반응
`*_bellman_sensitivity_rms_*`	perturbation의 Bellman backup 전달 반응

이 지표에서 중요하게 볼 것은 **impulse 반응과 sustained 반응의 절대 크기 및 시간에 따른 변화**입니다.

예를 들어 impulse 반응은 H20에서 크다가 H100에서 감소하고, sustained 반응은 H100까지 계속 증가한다면, 반복되는 외부 오차가 누적될 수 있는 시스템이라는 근거가 됩니다.

반대로 impulse 반응 자체가 계속 커진다면, 해당 입력 방향에서 유한 시간 증폭이 존재할 가능성을 더 검토해야 합니다.

어느 쪽이든 이 결과만으로 전체 결합 시스템의 불안정성이나 장기 runaway의 원인이 증명되지는 않습니다.

5. 실제 학습 업데이트를 변경했는가?

변경하지 않았습니다.

V13과 V14의 AST를 비교한 결과, 기존 클래스 메서드 중 변경된 것은 `__init__` 과 `_build_extended_pathway_diagnostic_step` 두 개뿐입니다.

- `__init__` : 새 진단 설정 연결
- `_build_extended_pathway_diagnostic_step` : 기존 세 branch를 유지하고 주입 실험용 네 branch 추가

Q/V/actor의 실제 학습 업데이트, 기존 residual·propagation·closed-loop·horizon·ridge 진단 및 학습 루프는 그대로 유지했습니다.

새로운 진단을 끌 수도 있습니다.

```
diag_enable_extended_pathway: true
diag_extended_every: 50000
diag_extended_horizon_steps: 100

diag_enable_source_response: true
diag_source_response_relative_scale: 0.01
```

계산비용은 늘어납니다. 기본 설정에서는 50,000 training step마다 기존 세 개의 100-step 가상 branch에 추가로 네 개의 100-step branch를 실행합니다.

6. 코드 검증 결과

- ✓ Python 문법 및 AST 검사 통과
- ✓ 기존 실제 학습 및 다른 진단 메서드의 AST 동일성 확인
- ✓ JAX JIT 기반 50·100-step 가상 실험 실행 성공
- ✓ 진단 on/off에서 기존 V13 출력 72개 모두 동일
- ✓ 새로운 진단 64개 출력 확인
- ✓ 해석적 정답이 있는 선형 SGD 모형과 결과 일치
- ✓ ZIP 패키지 무결성 검사 통과
- ⓘ 실제 Flax·Optax·OGBench GPU 학습 통합 테스트는 미실행

특히 해석적 검증에서는 단순 선형 업데이트

$$q_{k+1} = (1-\eta)q_k + \eta u_k$$

에 대해 단발 주입의 반응과 반복 주입의 반응이 각각

$$G_{\text{impulse}}(H) = \eta(1-\eta)^{H-1}$$

$$G_{\text{sustained}}(H) = 1-(1-\eta)^{H}$$

가 된다는 것을 확인했습니다.

JAX 테스트가 이 해석적 결과와 일치했습니다. 단, 이것은 테스트용 선형 모형의 검증 결과이며 **사용자 IQL 실험에서 관찰한 값은 아닙니다.**

7. 연구 관점에서 이번 추가 진단의 의미

V9~V13에서는 Q-value runaway, common-mode 지배, signed feedback, target-rate 민감도, 경로 차단 효과를 확인했습니다.

하지만 V13까지도 아직 다음 두 설명을 구분하지 못했습니다.

가설 A: 특정 오차가 결합 시스템을 통과할 때 스스로 강하게 증폭된다.

가설 B: 개별 오차는 감쇠하더라도 새로운 오차가 계속 들어오고, 느린 감쇠 때문에 큰 편차가 누적된다.

V14는 이 두 설명을 구별하는 데 필요한 **통제된 입력-반응 실험**을 제공합니다.

그러나 V14의 입력은 상수 방향 perturbation 하나이므로, 실제 불안정한 함수공간 방향을 놓칠 수 있습니다. 결과가 작게 나왔다고 해서 전체 학습 시스템이 안정적이라고 판단하면 안 됩니다.

또한 지속 주입의 반응이 크더라도 실제 학습에서 동일한 방향의 오차가 계속 생성되고 있는지는 별도로 입증해야 합니다.

따라서 V14 이후 연구에서 가장 중요한 것은 이 진단 결과를 **실제 학습 trajectory의 오차 변화 및 동일 checkpoint에서의 장기 branching 결과**와 연결하는 것입니다.

제 판단

이번 V14는 기존 분석의 중요한 빈틈을 메우는 진단 확장입니다. 다만 새로운 로그를 얻는 것 자체가 논문의 최종 목표가 되어서는 안 됩니다.

V14에서 오차의 단발 반응과 누적 반응을 비교한 다음에는, 다중 seed와 동일 checkpoint의 수천~수만 step 실제 개입 실험을 수행하는 것이 우선입니다.

궁극적으로 확인해야 할 것은 어떤 오차 입력이 얼마나 증폭되는가뿐 아니라, 실제 IQL 학습에서 그 오차가 어디서 생성되고, 어떤 feedback 경로를 통해 장기적인 Q runaway로 이어지며, 그 경로를 억제해도 정책 성능을 유지할 수 있는가입니다.

그 연결까지 검증된다면 현재의 연구 아이디어를 단순한 발산 진단에서 **결합 value-learning 시스템의 불안정성 분석 및 선택적 안정화 방법**으로 발전시킬 수 있습니다.

IQL_PD_V14_DIAGNOSTICS.py
코드

README_IQL_PD_V14_ko.md
문서

test_v14_source_response.py
코드

내가 한 말:

ver14.zip
파일

여기 수정한 코드의 진단 로그들을 가져와 봤어 이로그들을 한번 파악하고 분석해줘
그리고 어떤 분석을 실행했고 결과는 어떻게 이해하면 되는지 나에게 상세히 설명해줘
너가 설명해주는 내용만으로 이해를 충분히 할 수 있도록
그리고 이를 바탕으로 우리의 연구아이디어가 타당한지 한번 고민해줘
그리고 앞으로 우리의 연구 아이디어를 어떻게 발전시켜 나가면 좋을지 고민해줘

스스로만 생각하지말고 ICML, ICLR, Neurips 등의 학회에 관련된 선행 연구들을 찾아보고 연구의 방향성과 아이디어를 발전시켜가면 좋겠어

13m 54s 동안 처리함 >

ChatGPT 답변:

IQL Propagation Diagnostics V14 — 실험 로그 심층 분석 및 연구 방향 재평가

이번에는 `ver14.zip` 의 실제 로그와 V14 진단 구현을 대조하고, 새롭게 추가한 **단발 오차 주입(impulse)과 반복 오차 주입(sustained forcing)** 실험을 정량적으로 분석했습니다. 또한 기존 V9~V13에서 세운 가설과 비교하고, 관련 ICML·ICLR·NeurIPS 논문을 확인했습니다.

1. 핵심 결론

V14 결과는 우리가 생각한 연구 방향을 부분적으로 지지하지만, 중요한 수정이 필요합니다.

가장 중요한 발견은 네 가지입니다.

1. **한 번만 주입한 Bellman-target perturbation의 Q 반응은 H20에서 H100으로 갈수록 대부분 감소합니다.** 반면 매 step 반복 주입한 경우의 Q 반응은 모든 진단 checkpoint에서 증가합니다.
2. **반복 주입에 따른 Q 반응은 거의 전역적인 상수 offset입니다.** 상태별 차이를 만드는 반응은 전체 반응에 비해 작습니다. 따라서 이것을 곧바로 상태 의존적인 불안정 모드의 증폭이라고 해석할 수 없습니다.
3. **단발 주입의 H100 반응은 비선형성 또는 수치적·동역학적 비대칭이 상당합니다.** 그 때문에 H100 impulse를 정확한 선형 response operator로 취급하기 어렵습니다.
4. **높은 expectile에서는 상태 의존적인 sustained response가 커지는 경향이 있습니다.** 그러나 단일 seed와 하이퍼파라미터 혼란변수 때문에, 이것이 실제 runaway의 원인인지 또는 독립적인 조기 예측 지표인지는 미확정입니다.

따라서 현재 가장 타당한 방향은 다음과 같습니다.

> IQL의 장기적인 Q runaway를 설명하기 위해서는 기존 오차의 자체 증폭과 지속적인 오차 주입을 분리하고, 특히 단순한 공통 offset과 상태 의존적인 반응을 구분해야 한다.

V14는 이 질문에 접근하는 데 의미 있는 진전이지만, **실제 학습에서 그런 오차가 지속적으로 생성된다는 사실까지 입증하지는 않았습니다.**

2. 실제 분석한 자료

업로드하신 ZIP은 정상적으로 열렸으며, 내부 압축 파일의 무결성 검사도 통과했습니다.

실험 조합	진단 레코드	V14 신규 진단
16	62,179	310

실험 구성은 네 가지 OGBench 환경(Cube Single, Puzzle 4×4, Scene, AntMaze Large), 할인율 $\gamma = 0.99, 0.999$, expectile $\tau_e = 0.9, 0.99$의 조합이며, 모든 실행의 seed는 0입니다.

이번 자료의 기록 범위는 정확히 다음과 같습니다.

환경	JSONL 기록 범위	신규 V14 진단 수
Cube, 4개 실행	각 1M step	80
Puzzle, 4개 실행	각 1M step	80
Scene, 4개 실행	각 1M step	80

AntMaze, 3개 실행	각 900k step	54
AntMaze, γ=.999, τ_e=.99	844,750 step	16

AntMaze의 네 실행은 상태 파일상 `running` 으로 표시되어 있습니다. 따라서 마지막 기록 이후에 어떤 일이 발생했는지는 이 ZIP만으로 판단할 수 없습니다.

대규모 Q runaway는 재현됐는가?

V13과 같은 분석 기준을 적용했습니다. 고정 probe에서 common Q 평균이 양수이고, common Q RMS가 nominal discounted-return scale의 5배를 초과하는 상태가 250-step 간격으로 다섯 번 연속 나타나면 runaway로 분류했습니다.

환경	γ=.99, τ_e=.9	γ=.99, τ_e=.99	γ=.999, τ_e=.9	γ=.999, τ_e=.99
Cube	—	583.5k	638.5k	99.75k
Puzzle	—	—	—	950.5k
Scene	—	274.25k	637.75k	170k
AntMaze	—	815.25k	—	448.25k

표의 수치는 연속 조건이 시작된 첫 시점이며, 확정 판정에는 추가 1,000 step이 필요합니다.

이전과 마찬가지로 **16개 중 9개 실행에서 대규모 양의 Q runaway가 확인**되었습니다. 이는 사전에 정한 분석용 기준에 따른 판정이지, 참 Q-function과의 오차를 직접 측정한 것은 아닙니다.

3. V14의 새로운 실험은 정확히 무엇을 측정하는가?

V14의 코드를 확인하면 실험은 동일한 checkpoint, 동일한 초기 Adam optimizer state, 동일한 가상 minibatch sequence에서 출발합니다.

이때 Q의 학습목표는 원래

$$y_k = r_k + \gamma(1 - d_k)V_k(s'_k)$$

입니다.

V14에서는 여기에 인위적으로 알고 있는 크기의 편차 δ를 주입합니다.

Impulse 실험에서는 첫 번째 가상 학습 step에만 $+\delta$ 또는 $-\delta$를 주입합니다.

Sustained 실험에서는 H개의 모든 가상 학습 step에 $+\delta$ 또는 $-\delta$를 반복 주입합니다.

각 실험에서 H20, H50, H100의 common Q, V, Bellman target 반응을 측정합니다.

중심차분을 사용하는 이유

기본 가상 학습의 출력이 C_H^0, 양의 주입 결과가 C_H^+, 음의 주입 결과가 C_H^-이면,

$$G_H = \frac{C_H^+ - C_H^-}{2\delta}$$

를 계산합니다.

이는 주입 방향에 대한 대칭적인 응답입니다. δ가 충분히 작고 학습 동역학이 매끄럽다면 국소적인 방향 미분에 가까워질 수 있습니다.

동시에 비대칭 성분을

$$E_H = \frac{C_H^+ + C_H^- - 2C_H^0}{2}$$

로 계산합니다.

$\|E_H\| / \|(C_H^+ - C_H^-)/2\|$가 크면 중심차분을 단순한 선형 근사로 해석하기 어려워집니다.

중요한 구현상의 조건: V14의 주입은 모든 minibatch 원소에 동일한 상수를 더하는 방식입니다. `done` 에 따라 주입을 차단하지 않으며, 상태별로 서로 다른 오차를 주입하지 않습니다. 따라서 이번 실험은 무엇보다도 **전역적인 Bellman-target offset 방향의 response**입니다.

또한 반복 주입은 최초 한 번만 주입하는 실험보다 총 입력 횟수가 H배 많습니다. 두 실험의 반응 크기 비율을 곧바로 불안정성 증폭률로 해석하면 안 되는 이유입니다.

4. 핵심 결과 ① — Impulse는 감소하지만 Sustained forcing은 증가한다

가장 먼저 전체 310개 V14 checkpoint의 반응을 비교했습니다.

Q-function의 주입 크기 정규화 반응 RMS

지표	H20	H50	H100
Impulse Q sensitivity RMS	0.1146	0.0307	0.0260
Sustained Q sensitivity RMS	1.0809	1.2244	1.4851
Sustained / Impulse	9.40×	37.84×	56.08×
Impulse V sensitivity RMS	0.00717	0.01049	0.01894
Sustained V sensitivity RMS	0.0963	0.2461	0.4921

전체 310개 checkpoint의 각 지표 중앙값입니다. 세 번째 행은 개별 checkpoint에서 계산한 비율의 중앙값이므로 첫 두 행의 중앙값을 나눈 결과와 정확히 같지는 않습니다.

4.1 단발 주입의 Q 반응은 대부분 감쇠한다

H20보다 H100에서 Q sensitivity RMS가 작아진 경우는 **302/310개**였습니다.

반대로 H100에서 더 커진 경우는 8개뿐입니다.

실행별로 중앙값을 먼저 계산해도 16개 중 15개에서 H100 impulse response가 H20보다 작습니다.

이는 적어도 우리가 주입한 **전역 상수 Bellman-target 방향**에서는 Q의 단발 perturbation이 지속적으로 커지는 패턴이 일반적이지 않다는 의미입니다.

따라서 다음의 단순 가설은 약해집니다.

> 발산하는 IQL에서는 작은 Bellman-target perturbation 하나가 매번 반복 증폭된다.

현재 결과는 이런 설명을 직접 지지하지 않습니다.

그러나 전체 결합 시스템이 안정적이라는 뜻도 아닙니다. 실제로 impulse에 대한 V sensitivity는 H20에서 약 0.0072, H100에서 약 0.0189로 증가합니다.

즉, **Q 출력에서 사라지는 perturbation이 V 또는 다른 내부 상태에 남아 있을 가능성**을 배제할 수 없습니다.

4.2 반복 주입의 Q 반응은 모든 checkpoint에서 커진다

반복 주입에서는 H100 Q sensitivity가 H20보다 큰 경우가 **310/310개**였습니다.

실행별 중앙값 기준으로도 16개 모두 H100이 더 컸습니다.

이는 반복 입력에 대한 시스템 반응이 일정한 기간 동안 누적된다는 강한 관찰 결과입니다.

하지만 여기서 꼭 구분해야 합니다.

반복 주입의 반응이 커진다는 사실은, 이미 존재하는 오차가 스스로 증폭된다는 사실과 다릅니다.

이를 수학적으로 설명할 수 있습니다.

4.3 안정적인 시스템에서도 반복/단발 비율은 매우 커질 수 있다

간단한 선형 시스템을 생각하겠습니다.

$$e_{k+1} = \lambda e_k + u_k, \qquad 0 < \lambda < 1$$

$\lambda = 0.99$라면 기존 오차는 매 step 감쇠합니다. 즉, 이 모델은 안정적인 시스템입니다.

처음 한 번만 크기 1의 오차를 넣었다면 H step 후 남는 반응은

$$G_{\text{impulse}}(H) = \lambda^{H-1}$$

입니다.

매 step 크기 1의 오차를 넣었다면 반응은

$$G_{\text{sustained}}(H) = \frac{1-\lambda^H}{1-\lambda}$$

가 됩니다.

H100에서 값을 비교하면 다음과 같습니다.

안정적인 선형 시스템, λ=.99	H100 반응
단발 주입	약 0.370
매번 반복 주입	약 63.4
반복 / 단발	약 171×

오차가 스스로 증폭되지 않는 안정적인 시스템에서도 반복/단발 비율이 171배가 될 수 있습니다.

따라서 V14의 56배를 불안정한 eigenvalue나 self-excitation gain의 직접적인 증거로 해석하면 안 됩니다.

4.4 총 주입량을 고려하면 어떻게 되는가?

V14는 반복 주입에서 H100 동안 동일한 δ를 100번 넣습니다.

따라서 주입량의 절댓값 합을 기준으로 보면 반복 주입의 총 입력 예산은 단발 주입의 100배입니다.

H100에서 기록된 반복/단발 반응비의 중앙값은 약 56.08입니다.

이를 주입 횟수 100으로 나누면 약

$$\frac{56.08}{100} = 0.561$$

이 됩니다.

이는 입력 총량을 고려하지 않은 56배와 완전히 다른 해석입니다.

물론 실제 학습 시스템은 비선형적이므로 이 계산만으로 정확한 동등 입력량 실험이 되는 것은 아닙니다. 앞으로는 impulse와 sustained branch에 처음부터 동일한 총 입력 예산을 부여해야 합니다.

결론적으로 V14는 반복 forcing에 대한 누적 반응을 보여주지만, 그 자체로 불안정한 동역학을 증명하지는 않습니다.

5. 핵심 결과 ② — 반응의 대부분은 상수 offset이다

이 결과는 연구 가설을 발전시키는 데 특히 중요합니다.

V14는 주입에 대한 Q response를 다음처럼 분해합니다.

$$G(s,a) = \bar{G} + \widetilde{G}(s,a)$$

여기서

$$\bar{G} = \mathbb{E}_{\text{probe}}[G], \qquad \widetilde{G} = G - \bar{G}$$

입니다.

$\bar{G}$는 모든 probe 상태·행동에서 공통으로 발생하는 offset 반응이고, $\widetilde{G}$는 상태·행동에 따라 달라지는 반응입니다.

5.1 실제 결과

H100 지표	중앙값
Sustained Q sensitivity RMS	1.4851
Sustained response 평균	1.4828
평균을 제거한 centered sensitivity RMS	0.0803
Centered RMS / 전체 RMS	약 0.0559

즉, 평균을 제거한 상태 의존적 반응의 RMS는 전체 반응의 약 5.6%입니다.

에너지 비율로 계산하면

$$\left(\frac{\|\widetilde{G}\|}{\|G\|}\right)^2 \approx 0.0031$$

입니다.

따라서 H100 sustained Q response 에너지의 약 **99.7%가 probe 평균 방향의 공통 offset**과 관련되어 있습니다.

이는 처음부터 입력을 전역 상수 방향으로 주입한 실험이라는 점과 일치합니다.

5.2 연구적으로 무엇을 의미하는가?

높은 γ에서는 전역적인 value offset이 느리게 감쇠할 수 있습니다.

정확한 expectile은 상수 이동에 대해 다음 성질을 가집니다.

$$\mathrm{Exp}_{\tau_e}(X + c) = \mathrm{Exp}_{\tau_e}(X) + c$$

이동한 V가 Bellman backup으로 전달되면 상수 편차는 γc의 형태로 나타납니다.

따라서 높은 γ에서 공통 offset 오류가 오래 유지될 가능성은 이론적으로 자연스럽습니다.

하지만 **이상적인 Bellman 연산에서 $\gamma < 1$인 상수 이동 모드는 여전히 수축합니다.**

그런데 실제 실험에서는 Q가 장기적으로 극단적으로 증가합니다.

이 간극을 설명하려면 실제 학습 과정에서 새로운 오차가 계속 생성되거나, 상태 의존적인 함수 근사 및 optimizer가 만들어내는 추가 동역학이 존재해야 합니다.

따라서 우리의 연구는 단순히 공통 offset이 커지는지를 넘어, **실제 학습에서 발생한 오차가 어떤 방향으로 들어오고 어떤 내부 모드를 활성화하는지**를 확인해야 합니다.

6. 핵심 결과 ③ — Impulse의 H100 선형 근사는 신뢰하기 어렵다

V14에는 주입 부호를 뒤집었을 때의 비대칭을 측정하는 `q_even_over_odd` 지표가 있습니다.

그 결과가 예상보다 중요합니다.

H 지평	Impulse even/odd 중앙값	Sustained even/odd 중앙값
H20	0.120	0.023
H50	0.596	0.026
H100	**1.180**	0.029

H100 impulse의 even/odd 비율이 1보다 큰 checkpoint는 **214/310개**입니다.

이 숫자를 어떻게 이해해야 할까?

선형 시스템이라면 $+\delta$에 대한 반응과 $-\delta$에 대한 반응이 정확히 반대 방향이어야 합니다.

그 경우 even component는 0입니다.

하지만 실제 JAX/Adam 가상 학습에서는 optimizer의 상태, nonlinear network, ReLU 활성화 변화, finite-difference 오차 등이 반응을 비대칭적으로 만들 수 있습니다.

특히 H100 impulse에서는 odd component 자체가 작아졌기 때문에, 상대적인 even/odd 비율이 커질 수도 있습니다.

따라서 이 결과가 특정 비선형 메커니즘 하나를 증명하는 것은 아닙니다.

그렇지만 **Impulse H100 sensitivity를 선형화된 전파 연산자의 정확한 gain이라고 해석하기에는 신뢰성 문제가 크다**는 것은 분명합니다.

기존 V14의 `impulse_gain_above_1e-6` 플래그는 impulse 반응이 거의 0인지 검사할 뿐, 선형 근사의 정확성을 보장하지 않습니다.

향후에는 perturbation amplitude를 여러 배율로 변경해 중심차분이 수렴하는지 확인해야 합니다.

또 하나의 문제는 규모입니다. V14에서는 첫 가상 minibatch의 Bellman target RMS에 0.01을 곱해 δ를 정합니다.

실제 로그에서는 δ가 작은 실행의 0.18 수준부터, 큰 Q runaway 이후에는 10^{11} 이상까지 증가합니다.

즉, 모든 checkpoint에서 **같은 상대적 주입률**을 사용하지만, 실제 함수값의 절대 크기와 수치 정밀도는 매우 다릅니다.

이 역시 H100 반응을 전체 학습 시점에 걸쳐 동일한 선형 연산자로 취급하기 어려운 이유입니다.

7. 핵심 결과 ④ — 높은 expectile에서 상태 의존적인 반응이 더 크다

여기까지는 중요한 한계가 많이 드러났습니다.

하지만 이번 V14에는 앞으로 연구할 가치가 있는 긍정적인 발견도 있습니다.

그것은 **전역 offset을 제거한 sustained response**입니다.

7.1 모두 발산하기 이전인 50k checkpoint 비교

50k는 현재 runaway 기준상 모든 실행에서 발산 시작 전입니다.

이 시점에 H100 centered sustained Q response를 계산하면 다음과 같습니다.

이후 runaway 발생 9개	관측 범위 내 비발산 7개
0.1043	**0.0676**
H100 centered sustained sensitivity	H100 centered sustained sensitivity

발산하는 실행에서 centered response가 더 큰 경향이 보입니다.

이를 탐색적으로 ROC-AUC로 비교하면 다음과 같습니다.

50k의 진단 지표	이후 runaway 여부에 대한 ROC-AUC
Impulse Q sensitivity H20	0.127
Impulse Q sensitivity H100	0.683
Sustained Q sensitivity H100	0.635
Sustained / Impulse H100	0.381
Centered sustained Q sensitivity H100	**0.921**
Impulse even/odd H100	0.857

이 수치는 16개 실행의 사후적, 탐색적 AUC입니다.

특히 높은 expectile 자체가 runaway와 관련되므로, centred sensitivity가 정말로 expectile보다 추가적인 예측 정보를 제공하는지 확인해야 합니다.

7.2 환경·할인율을 고정하고 expectile만 비교하면?

같은 환경과 같은 할인율에서 τ_e=0.99와 0.9를 비교했습니다.

총 8쌍입니다.

50k의 H100 centered sustained sensitivity	중앙값
τ_e=0.9	0.0685
τ_e=0.99	0.1148

8쌍 모두에서 τ_e=0.99 쪽이 더 컸습니다.

이는 높은 expectile에서 상태 의존적인 함수공간 response가 커질 수 있다는 가설과 일치합니다.

하지만 인과 해석에는 두 가지 중요한 제한이 있습니다.

첫째, 이번 비교는 동일 seed 0의 하이퍼파라미터 차이이므로 expectile의 변화가 정확히 어떤 경로를 통해 response를 바꾸는지 식별하지 못했습니다.

둘째, 높은 centered sensitivity가 반드시 runaway를 예측하는 것은 아닙니다. 예를 들어 Puzzle, γ=.99, τ_e=.99에서는 비교적 큰 centered response가 존재하지만 이번 관측 범위 안에서 runaway 기준에 도달하지 않았습니다.

따라서 현재의 정확한 결론은 다음입니다.

높은 expectile과 상태 의존적인 누적 response 사이의 관계는 관측되지만, 이것이 발산의 필요조건이나 충분조건이라는 증거는 아직 없습니다.

7.3 발산 직전 구간에서는 무엇이 나타나는가?

지표	발산 시작 전 100k의 9개 실행	비발산 7개 실행의 200k–400k
Impulse Q H20	0.1064	0.1629
Impulse Q H100	0.0218	0.0292
Sustained Q H100	1.5025	1.4983
Sustained / Impulse H100	69.35	53.94
Centered sustained Q H100	0.0959	0.0673

발산 직전에도 centered sustained response가 상대적으로 큽니다.

반면 전체 sustained sensitivity는 1.50 대 1.50으로 거의 차이가 없습니다.

이것은 상당히 중요한 구분입니다.

전체적인 전역 offset 반응은 발산과 비발산을 잘 구분하지 못하지만, 상태 의존적인 response는 조금 더 유용할 가능성이 있습니다.

다만 각 실행의 발산 전 100k 구간에 있는 신규 V14 진단은 대개 1~2개뿐입니다. 그리고 두 집단의 학습 시점도 다릅니다. 따라서 지금 단계에서는 상태 차이를 설명하는 보조 증거로만 사용해야 합니다.

8. 실제 실행 사례와 주의해야 할 현상

Cube, γ=.999, τ_e=.99

이 실행의 runaway 기준 시작 시점은 99.75k입니다.

Checkpoint	Common Q RMS	Sustained Q H100 sensitivity
50k	약 21.9	1.505
100k	약 5,258	1.488
200k	약 659만	1.484
400k	약 2.03×10^{12}	1.352
600k	약 3.68×10^{13}	0.080

1M	약 4.76×10^{13}	0.051

이 사례는 해석할 때 매우 조심해야 합니다.

Q가 매우 커진 후에는 동일한 상대 크기의 perturbation을 주입해도 정규화된 sensitivity가 극단적으로 작아집니다.

그렇다고 시스템이 다시 안정화됐다는 뜻은 아닙니다.

이미 Q 규모가 비정상적으로 큰 영역에서는 optimizer dynamics, 비선형적인 활성화 변화, 부동소수점 정밀도 문제 등이 모두 반응을 바꿀 수 있기 때문입니다.

따라서 V14의 sensitivity가 낮아졌다는 사실을 학습이 회복되고 있다는 신호로 사용해서는 안 됩니다.

진정한 조기 위험도 지표를 개발하려면 이미 Q가 runaway에 들어간 이후보다, 학습 초기 또는 시작 전의 checkpoint에서 지표를 검증해야 합니다.

9. 현재 연구 가설은 어디까지 타당한가?

V9부터 V14까지 확인한 결과를 종합하면 다음과 같습니다.

가설	현재 판단
Q runaway는 실제로 관측되는 현상이다	강하게 확인
높은 γ 및 높은 expectile과 runaway가 관련된다	관측된 설정에서 확인
Common-mode dominance 자체가 발산 원인이다	단독 원인으로는 부족
단발 Bellman-target error가 계속 자체 증폭한다	V14의 상수 입력 방향에서는 일반적으로 지지되지 않음
지속적인 forcing은 Q에 누적 반응을 만든다	V14의 통제된 실험에서 확인
큰 sustained/impulse 비율은 불안정한 eigenvalue를 의미한다	성립하지 않음
높은 expectile에서 state-dependent forcing sensitivity가 커진다	유망한 관찰
실제 학습에서 동일한 방향의 오류가 지속적으로 생성된다	아직 미검증
그 오차가 장기 runaway의 주요 원인이다	아직 미검증

여기서 제가 가장 중요하게 생각하는 것은 **통제된 forcing과 실제 학습에서 발생하는 내생적 오차를 구분하는 것**입니다.

우리는 V14에서 인위적인 오차를 넣었을 때 Q가 어떻게 반응하는지 측정했습니다.

하지만 실제 Q runaway를 설명하려면 다음 질문에 답해야 합니다.

> 학습 중 자연적으로 발생하는 approximation error와 optimizer-induced error가 실제로 어느 방향으로 얼마나 생성되고, 그것이 반복적인 value feedback 과정에서 축적되는가?

현재 V14는 이 질문 중 **주어진 입력에 대한 반응**만 측정하고 있습니다. **실제 입력의 생성 과정**은 측정하지 못했습니다.

이것이 현재 연구에서 가장 큰 공백입니다.

10. 선행연구와 비교한 독창성

관련 학회의 원 논문을 살펴보면, 현재 우리가 생각하는 방향과 이미 다뤄진 연구 영역 사이의 경계가 비교적 명확합니다.

선행연구	학회	핵심 내용	우리 연구에서 넘어야 할 부분
Implicit Q-Learning ↗	ICLR 2022	In-sample expectile V-learning 및 Q backup	IQL의 구체적 학습 구조를 정확히 유지한 분석
SEEM ↗	NeurIPS 2023	NTK 기반 Q-value self-excitation과 조기 예측	단순 error amplification을 넘어서는 결합 시스템 분석
Why Target Networks Stabilise TD Methods ↗	ICML 2023	TD Jacobian conditioning과 target-network 안정성	실제 Q–V–target 연산자의 시간 의존적 반응
Learning the Target Network in Function Space ↗	ICML 2024	Function-space target tracking	단순 target rate 변경보다 구체적인 오류 모드 제어
ACTIVE ↗	ICLR 2025	In-sample V-ensemble로 초기 value error 누적 억제	이미 알려진 V-error accumulation보다 구체적인 원인 분리
Doubly Mild Generalization ↗	NeurIPS 2024	오류 일반화의 누적 억제와 유익한 신호 보존	단순 feedback 억제를 넘어 선택적 안정화
AdamO ↗	ICML 2026	Optimizer geometry와 offline TD instability	Adam을 포함하는 실제 동역학 및 optimizer 대조
The Role of Target Update Frequencies in Q-Learning ↗	ICML 2026	Target-update 주기의 이론적 bias–variance 분석	Adaptive target schedule 이상의 학습 메커니즘

10.1 SEEM과의 차이

SEEM은 Q-value divergence를 self-excitation 관점에서 분석하고, NTK 기반 지표를 통해 불안정한 Q-network의 성질을 측정합니다. 특히 연구 범위 내에서 초기 발산 예측과 LayerNorm을 이용한 안정화를 제안합니다. NeurIPS Proce...

따라서 우리가 단순히 반복된 TD 업데이트에서 오차가 누적된다는 사실을 발견하는 것만으로는 새로운 연구 기여를 주장하기 어렵습니다.

우리는 **expectile V-fitting, target-network tracking, 실제 optimizer state를 포함한 결합 동역학에서 무엇이 달라지는지**를 이론적으로 구분해야 합니다.

10.2 ACTIVE와의 차이

ACTIVE는 in-sample value learning에서도 초기 value error가 누적될 수 있다는 문제를 다루고, V-ensemble을 통한 오차 축적 억제를 제안합니다. ICLR Proceedi...

이 연구는 우리의 지속적인 error forcing 가설과 상당히 가까운 문제의식을 갖고 있습니다.

따라서 앞으로 단순히 V-ensemble을 추가하여 성능을 개선하는 것만으로 차별화하기는 어렵습니다.

대신 **실제 오류가 어느 feedback 경로에 투영되어 장기적으로 증가하는지 식별하고, 해당 방향에만 개입하는 원리**가 필요합니다.

10.3 Target-network와 optimizer 연구의 제약

Fellows 등은 target network가 TD update Jacobian의 conditioning 문제를 완화할 수 있음을 분석했습니다. Proceedings of...

Asadi 등은 parameter-space tracking 대신 function-space 관점에서 target update를 설계했습니다. Proceedings of...

또한 AdamO는 optimizer dynamics가 offline TD의 collapse를 직접 유발하거나 억제할 수 있음을 이론적·실험적으로 다룹니다. Proceedings of...

따라서 현재 우리 연구에서 **Q–V–target feedback만을 근본 원인으로 확정하고 optimizer를 단순한 부수 요소로 취급하는 접근은 위험합니다.**

마지막으로 ICML 2026의 target-update frequency 연구는 target fixing과 업데이트 주기의 효율성을 이론적으로 연구합니다. 다만 주요 이론 범위는 tabular Q-learning이므로 deep IQL에 동일한 결론이 자동 적용되는 것은 아닙니다. Proceedings of...

우리 연구가 차별화되려면 단순한 느린 target update나 오차 clipping보다, **실제로 관측한 불안정한 함수 공간 반응을 바탕으로 선택적 안정화를 수행하고 그 효과를 증명해야 합니다.**

11. 앞으로 연구 아이디어를 발전시키는 방법

저는 지금 단계에서는 V15를 만들어 scalar 진단을 더 많이 추가하기보다, **V14에서 드러난 원인 분리 문제를 해결하는 실험**을 우선하겠습니다.

우선순위	다음 실험	해결해야 할 질문
P0	동일한 총 입력량을 갖는 impulse / sustained 비교	반복 주입 효과가 단순히 입력 횟수 때문인가?
P0	실제 학습의 오차 source 측정	발산을 유발할 수 있는 오차가 자연적으로 계속 생성되는가?
P0	다중 seed 기반 50k 예측 검증	Centered sustained sensitivity가 독립적인 위험도 지표인가?
P1	상태 의존적인 여러 perturbation 방향 비교	상수 offset 이외에 불안정한 방향이 존재하는가?
P1	Adam / SGD / AdamO 및 LayerNorm 비교	불안정성이 optimizer 또는 architecture에 의존하는가?
P1	동일 checkpoint 장기 branching	100-step response가 실제 장기 발산과 인과적으로 연결되는가?
P2	결합 시스템의 finite-horizon operator 분석	어떤 동역학적 모드가 오류를 유지하거나 증폭하는가?

제안 A — 외부에서 넣는 오차의 총량과 방향을 통제하기

V14의 첫 번째 개선점입니다.

단발 주입과 반복 주입의 총 입력량을 동일하게 만들고 비교해야 합니다.

예를 들어 단발 주입은 첫 step에 δ를 넣고, 반복 주입은 100번에 걸쳐 $\delta/100$씩 넣으면 총 절댓값 입력량이 같습니다.

또는 제곱합 기준 입력 에너지를 맞추려면 각 step에 $\delta/\sqrt{100}$을 넣는 방법도 있습니다.

이때 amplitude가 너무 작아 float32 cancellation이 발생할 수 있으므로, 여러 크기에서 주입-반응 곡선의 일치성을 검증해야 합니다.

그리고 주입 방향도 바꿔야 합니다.

현재의 전역 상수 편차뿐 아니라, 평균을 제거한 TD residual 방향, 독립적으로 추정한 상태 의존적인 expectile residual 방향, random centered 방향을 비교해야 합니다.

특히 부호가 계속 같은 입력뿐 아니라, 시간이 지남에 따라 부호가 교대하는 입력도 유용합니다.

반복 주입의 큰 반응이 전역적인 저주파 오차의 누적 때문이라면, 부호를 교대했을 때 상당한 상쇄가 나타날 수 있기 때문입니다.

제안 B — 실제 내생적 오차의 생성 경로를 측정하기

이것이 이론적으로 가장 중요합니다.

지금까지의 V14는 u_k라는 인위적인 입력을 넣어 반응을 보았습니다.

하지만 실제 학습에서 중요한 것은 어떤 u_k가 자연적으로 발생하는지입니다.

결합 시스템을 다음처럼 생각할 수 있습니다.

$$z_{k+1} = F_k(z_k) + d_k$$

여기서 d_k는 우리가 선택한 기준 동역학 F_k로 설명되지 않는 오차 source입니다.

작은 perturbation에 대한 국소 근사는

$$\delta z_{k+1} \approx A_k \delta z_k + B_k u_k$$

입니다.

이때 단발 주입의 응답과 반복 주입의 응답은 각각 다음과 같은 구조를 가집니다.

$$\delta z_H^{\text{impulse}} \approx A_{H-1} \cdots A_1 B_0 u$$

$$\delta z_H^{\text{sustained}} \approx \sum_{j=0}^{H-1} A_{H-1} \cdots A_{j+1} B_j u$$

두 번째 식에는 새로운 입력의 누적이 존재합니다.

그러나 실제 학습의 d_k는 반드시 이렇게 일정한 방향으로 들어오지 않습니다. 시점에 따라 방향이 달라지고 상쇄될 수 있습니다.

따라서 실제 학습 trajectory에서 관측되는 error source를 별도 기준으로 정의하고, 그 source의 크기와 방향이 우리가 측정한 반응 방향과 얼마나 정렬되는지 분석해야 합니다.

핵심은 반응 연산자가 크다는 사실과 실제 오류가 그 방향에 들어온다는 사실을 둘 다 입증하는 것입니다.

다만 Bellman residual을 아무 설명 없이 그대로 외부 오차 source라고 정의하면, 학습 시스템 내부에서 생성된 오차와 외부 입력을 순환적으로 정의하는 문제가 생길 수 있습니다. 기준 operator와 측정하고자 하는 오차를 명확히 구분해야 합니다.

제안 C — 조기 예측 지표를 실제로 검증하기

이번 V14에서 가장 흥미로운 후보는 `sustained_q_centered_sensitivity_rms_hfull` 입니다.

초기 50k에서 이후 runaway 여부와 높은 연관성을 보이고, 높은 expectile에서도 일관되게 증가합니다.

하지만 새로운 seed에서 이 관계가 재현되는지 확인하기 전에는 알고리즘으로 제안하기 어렵습니다.

저는 다음과 같은 방식으로 검증하는 것이 좋다고 봅니다.

학습 50k 시점을 사전에 고정하고, 각 하이퍼파라미터 조합에서 최소 5개의 독립 seed를 실행합니다. 이후 일정한 미래 구간 안에 Q runaway가 발생하는지 평가합니다.

그리고 expectile, γ, 현재 Q RMS만 사용하는 단순한 기준 모델과 centered sensitivity를 추가한 모델의 성능을 비교합니다.

기존 하이퍼파라미터만으로 이미 예측되는 위험을 새 진단값이 다시 표현하는 것이라면 독창적인 early-warning 지표가 되기 어렵기 때문입니다.

제안 D — 장기적인 인과 실험과 실제 정책 성능

궁극적으로 가장 중요한 단계입니다.

예를 들어 Cube, γ=0.999, τ_e=0.99의 50k checkpoint는 runaway 시작 전 약 50k의 여유가 있으므로 좋은 실험 대상입니다.

같은 parameter와 optimizer state, 같은 minibatch 순서에서 시작해 feedback, optimizer 또는 error injection을 변경한 장기 branch를 비교해야 합니다.

여기서는 Q 규모뿐 아니라 정책 성능도 반드시 측정해야 합니다.

실제로 V14의 Cube γ=.99에서 τ_e=.9 실행은 최고 성공률 96%, 마지막 성공률 94%를 보인 반면, τ_e=.99 실행은 최고 92%에서 마지막 0%로 떨어졌습니다.

이 사례는 연구의 실용적인 동기를 잘 보여줍니다.

하지만 Q를 억제했다는 사실만으로 좋은 정책을 얻는 것은 아닙니다. 잘못 설계된 안정화 기법은 유익한 value propagation까지 제거할 수 있습니다.

NeurIPS 2024의 Doubly Mild Generalization 역시 오류 전파를 제한하면서 유용한 학습 신호를 보존하는 문제를 다룹니다. 이는 우리가 반드시 비교해야 할 설계 목표입니다. NeurIPS Proce...

12. 분석 결과와 재현용 파일

이번 분석에서 실제 V14 로그로부터 추출한 모든 신규 source-response 진단, 실행별 결과, 초기 50k 비교, 정책 평가 기록과 재현 스크립트를 정리했습니다.

V14 전체 분석 패키지

한국어 연구 분석 보고서 · CSV · 실행별 비교 · Python 분석 스크립트

전체 분석 자료 다운로드 (.zip) ↗

- 한국어 상세 분석 보고서 ↗
- V14 신규 source-response 전체 310개 ↗
- 16개 실행별 진단 중앙값 ↗
- 50k 시점의 모든 실행 비교 ↗
- 환경·할인율 동일한 8쌍의 expectile 비교 ↗
- 발산 이전 구간과 정상 구간 비교 ↗
- Q runaway 시작 시점 및 로그 완결성 ↗
- 정책 평가 및 성공률 ↗

13. 최종 연구 평가

V14에서 우리는 처음으로 **알려진 외부 perturbation을 단발로 넣는 경우와 계속 반복해 넣는 경우**를 비교할 수 있게 되었습니다.

그 결과 단발 입력에 대한 Q 반응은 대체로 감소하지만, 반복 입력에 대해서는 누적 반응이 나타났습니다.

이는 우리의 persistent error forcing 가설과 양립할 수 있는 결과입니다.

그러나 동시에 중요한 사실도 밝혀졌습니다.

반복 입력에 대한 반응이 큰 것은 부분적으로 총 입력량이 많기 때문이며, 관측된 반응의 대부분은 전역 상수 offset입니다. 또한 H100 단발 반응의 even/odd 성분은 선형 해석의 신뢰성에 문제를 제기합니다.

따라서 현재의 연구를 다음처럼 주장하는 것은 이릅니다.

“IQL의 Q-value 발산은 지속적인 Bellman-target error forcing 때문이다.”

더 정확한 현재의 결론은 다음입니다.

"IQL의 실제 학습 동역학은 반복적인 Bellman-target perturbation을 누적시키는 반응을 보이며, 높은 expectile에서 상태 의존적인 누적 민감도가 커지는 경향이 있다. 그러나 이 반응이 실제 학습에서 생성되는 오차와 연결되어 장기적인 Q runaway를 유발하는지는 아직 검증되지 않았다."

저는 이 방향이 연구할 가치가 있다고 판단합니다. 다만 지금 가장 필요한 것은 V15에서 새로운 로그를 더 많이 만드는 일이 아닙니다.

실제 내생적 오류 source를 식별하고, 동일한 총 입력 예산의 대조 실험으로 누적과 자체 증폭을 구분하며, 그 결과를 장기 checkpoint branching과 정책 성능에 연결하는 것입니다.

이 세 가지가 연결된다면 우리의 연구는 단순한 Q-value divergence 진단을 넘어, **IQL의 결합 value-learning 동역학에서 해로운 오류 전파를 식별하고 선택적으로 억제하는 새로운 안정화 원리**로 발전할 수 있습니다.

V14_ANALYSIS_REPORT_KO.md
문서

v14_source_response.csv
스프레드시트

v14_per_run_source.csv
스프레드시트

5개 더

내가 한 말:

그럼 지금 분석 결과를 토대로 추가로 진단해봐야 하는 진단 로그들이 존재하나?
한번 내가 보내준 진단 코드들을 다시한번 처음부터끝까지 꼼꼼히 검토한다음에 필요한 진단 로그들이 있는지 확인해줘
그리고 있다면 코드에 해당 로그들을 추가해서 다시 나에게 제공해줘

9m 29s 동안 처리함 >

ChatGPT 답변:

IQL Propagation Diagnostics V15 — 추가 진단 검토 및 코드 수정

추가해야 할 진단이 있습니다. V14 전체 코드와 앞서 분석한 로그를 대조한 결과, 기존에 관측한 *반복 오차 주입의 누적 반응*을 올바르게 해석하기 위해 두 가지 대조 실험이 더 필요하다고 판단했습니다.

이번에는 V14의 진단을 무작정 확장하지 않고, 연구 가설을 실제로 구별하는 데 필요한 부분만 수정했습니다.

1. V14에 남아 있던 핵심 문제

기존 결과	아직 구분되지 않은 문제	V15의 개선
반복 주입 반응이 단발 주입보다 큼	반복 주입의 총 입력량 자체가 더 많음	동일한 총 입력 예산 비교
전체 Q 반응의 대부분이 상수 offset	상태 의존적인 오차도 같은 방식으로 누적되는가?	평균을 제거한 TD-residual 방향 주입
H100 impulse의 비대칭 반응이 큼	유한 크기 perturbation을 선형 응답으로 해석할 수 있는가?	주입 크기 일관성 및 수치 정밀도 검사

V14에서 반복/단발 반응비가 약 56배였지만, 이것은 100번의 주입과 한 번의 주입을 비교한 결과였습니다. 따라서 그 비율만으로 자체 증폭이나 불안정한 고유모드를 주장할 수 없었습니다.

또한 상수 방향으로 오차를 주입하면 상수 방향 반응이 크게 나타나는 것은 자연스럽습니다. 실제 IQL의 장기 runaway를 설명하려면 **상태·행동에 따라 달라지는 오차 방향에도 시스템이 어떻게 반응하는지** 확인해야 합니다.

2. V15에 추가한 두 가지 가상 개입

V15는 동일 checkpoint, 동일한 가상 minibatch sequence, 동일한 초기 optimizer state에서 기존 V14 실험과 새로운 두 실험을 비교합니다.

A. 총 입력량을 맞춘 반복 주입

기존 단발 주입은 처음 한 번 δ를 넣습니다. V15의 비교 대상은 H번에 걸쳐 매번 δ/H를 주입합니다.

$$\sum_{k=1}^{H} \|\delta/H\| = |\delta|$$

여기서 입력이 모든 minibatch 원소에 동일하게 적용되므로, 더 정확히는 각 step에서 입력의 RMS를 측정하고 그 합을 맞춘 것입니다.

기본 지평은 H100입니다.

이를 통해 입력 횟수 자체의 차이를 통제한 상태에서 **초기에 집중해서 넣은 오차와 시간에 분산해 넣은 오차 중 어느 쪽이 더 큰 최종 Q 반응을 만드는지** 비교할 수 있습니다.

B. 상태 의존적인 TD-residual 방향 주입

추가 실험은 상수 오차가 아니라 각 가상 minibatch의 TD-residual을 활용합니다.

$$r_{\mathrm{TD}}(s,a,s') = Q_{\mathrm{online},0}(s,a) - [r + \gamma(1-d)V_0(s')]$$

여기서 아래첨자 0은 가상 실험을 시작한 고정 checkpoint를 의미합니다.

이 residual에서 minibatch 평균을 제거하고, 크기를 정규화한 뒤 이상치 영향을 제한하여 새로운 perturbation 방향으로 사용합니다.

이렇게 하면 전체 입력 예산은 상수 주입과 같게 유지하면서 **전역적인 상수 오차와 상태·행동에 따라 달라지는 오차의 전달 반응**을 비교할 수 있습니다.

단, 이 TD-residual은 실제 Q 추정오차의 정답이 아닙니다. 모델의 고정 checkpoint에서 계산한 오차 *대리 방향*이며, 실제 학습 과정에서 해당 방향의 외부 오차가 생성된다고 증명하는 것도 아닙니다.

3. V15 전체 코드 다운로드

IQL Propagation Diagnostics V15

전체 Python 코드 6,896줄 · V14 비교 패치 · 검증 테스트 · 한국어 설명서

V15 전체 패키지 다운로드 (.zip) ↗

- V15 전체 Python 코드 ↗
- V14 → V15 변경 패치 ↗
- V15 한국어 진단 설명서 ↗
- 전체 코드 검토 및 변경 범위 ↗
- JAX 실행 검증 테스트 ↗

4. 새 진단 로그 78개

새로운 로그는 모두 `diag_forcing_control/` 그룹에 기록됩니다.

대표 로그	측정하는 내용
`matched_constant_q_gain_per_budget_hfull`	총 입력량을 맞춘 상수 반복 주입의 Q 반응
`matched_centered_td_q_gain_per_budget_hfull`	같은 총 입력량의 상태 의존적 TD 방향 반응
`matched_constant_over_impulse_hfull`	단발 대 반복 주입의 동등 예산 비교
`centered_td_over_constant_hfull`	TD 방향과 상수 방향의 반응 차이

`matched_centered_td_q_gain_centered_per_budget_hfull`	Q 출력의 평균을 제거한 상태 의존적 반응
`constant_amplitude_linearity_relerr_hfull`	주입 진폭 변경에 대한 선형 비례 관계의 오차
`matched_constant_q_even_over_odd_hfull`	양·음 perturbation의 비대칭성
`matched_centered_td_q_odd_float32_resolution_fraction_hfull`	Float32 정밀도 대비 응답 신호의 검출 가능성
`centered_proxy_nonzero_batch_fraction`	TD 방향의 입력 예산 정규화가 유효한 minibatch 비율

H20, H50, H100에서도 관련 결과를 기록합니다. 기본 설정에서 H100은 로그 이름에 `hfull` 로 표시됩니다.

단, **동등한 총 입력 예산 비교는 H100에서만 정확히 성립**합니다. H20과 H50에서는 반복 주입이 아직 각각 전체 예산의 20%, 50%만 사용했으므로 이 차이를 반영해야 합니다.

5. 기존 학습 로직은 유지했는가?

코드의 AST를 비교한 결과, `IQLJAX` 클래스에서 변경한 기존 메서드는 두 개입니다.

- `__init__` : 신규 진단 설정 연결
- `_build_extended_pathway_diagnostic_step` : 기존 가상 학습에 새로운 대조 branch 추가

실제 Q/V/actor 학습을 수행하는 `_build_train_step` 과 기존 주요 진단 함수는 그대로 유지했습니다.

기존 7개의 가상 rollout에 4개가 추가되므로, V15의 희소 진단 시점에는 총 11개의 virtual rollout이 실행됩니다. 실제 학습용 parameter를 변경하지는 않지만, 진단 계산시간과 GPU 메모리 사용량은 증가할 수 있습니다.

테스트 결과

- ✅ Python 문법 검사 통과
- ✅ 실제 학습 함수 AST 동일성 확인
- ✅ 기존 V14 진단 출력 136개 일치 확인
- ✅ V15 신규 로그 78개 생성 및 유한값 검사 통과
- ✅ JAX JIT H50·H100 가상 학습 실행 통과
- ✅ 동일 입력 예산 및 해석적 선형 SGD 대조 실험 통과
- ✅ ZIP 패키지 무결성 검사 통과

⚠ 실제 Flax·Optax·OGBench GPU 통합 테스트는 미실행

따라서 코드의 정적 구조와 경량 JAX 실행 경로는 검증했지만, 실제 연구 환경에서 장시간 학습을 실행했을 때까지 완전히 검증됐다고 주장하지는 않겠습니다.

6. 실행 설정

기본적으로 신규 진단은 활성화되어 있습니다.

```
diag_enable_extended_pathway: true
diag_extended_every: 50000
diag_extended_horizon_steps: 100

diag_enable_source_response: true
diag_source_response_relative_scale: 0.01

diag_enable_forcing_controls: true
diag_forcing_control_clip: 5.0
```

계산비용이 부담되면 `diag_enable_forcing_controls: false` 로 설정해 V15의 신규 branch만 끌 수 있습니다.

7. 앞으로 어떤 결과에 주목해야 할까?

저는 V15에서 다음 세 가지를 가장 중요하게 분석하겠습니다.

첫째, **총 입력 예산을 맞춰도 반복 주입이 단발 주입보다 큰 Q 반응을 만드는가?** 그렇다면 단순히 입력을 많이 넣어서 생긴 차이라는 설명을 넘어, 입력의 시간적 분포와 학습 동역학의 관계를 분석할 수 있습니다.

둘째, **상태 의존적인 TD-residual 방향의 반응이 상수 방향보다 발산을 더 잘 구별하는가?** 특히 기존의 상수 offset을 제거한 Q 반응이 중요한 후보입니다.

셋째, **선형 비례 관계와 수치 정밀도 검사가 통과하는가?** 실제 response가 충분히 선형적이지 않다면 Jacobian의 eigenvalue나 선형 gain을 이용해 발산 메커니즘을 설명하는 접근은 수정해야 합니다.

연구 방향에 대한 최종 판단

V15는 앞서 확인된 두 가지 해석상 한계를 직접 통제합니다. 따라서 **추가할 가치가 있는 진단**이라고 판단합니다.

다만 이 진단은 여전히 통제된 외부 perturbation을 사용하는 실험입니다. 실제 학습에서 발생하는 내생적 approximation error를 직접 측정한 것은 아니므로, V15 결과만으로 persistent error forcing이 장기 Q runaway의 원인이라고 결론 내릴 수는 없습니다.

V15의 결과를 확보한 뒤에는 진단 버전을 계속 늘리기보다, 실제 checkpoint에서의 장기 branching과 다중 seed 검증으로 연구를 전환하는 것이 좋겠습니다. 특히 어떤 오차 방향이 실제로 생성되고, 어떤 방향의 응답이 장기적인 Q-value 증가와 연결되며, 이를 억제해도 정책 성능이 유지되는지를 확인하는 것이 현재 연구의 가장 중요한 다음 단계입니다.

IQL_PD_V15_DIAGNOSTICS.py
코드

README_IQL_PD_V15_ko.md
문서

V15_CODE_AUDIT_KO.md
문서

test_v15_forcing_controls.py
코드

내가 한 말:

ver15.zip
파일

여기 수정한 코드의 진단 로그들을 가져와 봤어 이로그들을 한번 파악하고 분석해줘
그리고 어떤 분석을 실행했고 결과는 어떻게 이해하면 되는지 나에게 상세히 설명해줘
너가 설명해주는 내용만으로 이해를 충분히 할 수 있도록
그리고 이를 바탕으로 우리의 연구아이디어가 타당한지 한번 고민해줘
그리고 앞으로 우리의 연구 아이디어를 어떻게 발전시켜 나가면 좋을지 고민해줘

스스로만 생각하지말고 ICML, ICLR, Neurips 등의 학회에 관련된 선행 연구들을 찾아보고 연구의 방향성과 아이디어를 발전시켜가면 좋겠어

14m 30s 동안 처리함 >

ChatGPT 답변:

IQL Propagation Diagnostics V15 — 실제 로그 심층 분석과 연구 가설 재평가

이번에는 업로드하신 `ver15.zip` 을 직접 분석하고, V15의 신규 진단 코드를 대조했습니다. 특히 **동일한 입력 예산에서 단발 오차와 반복 오차를 비교한 결과**, 그리고 **전역 상수 방향과 상태 의존적인 TD-residual 방향을 비교한 결과**를 중심으로 검토했습니다.

1. 이번 분석의 핵심 결론

V15에서 가장 중요한 발견은 다음입니다.

첫째, V14에서 관측한 반복 주입의 압도적인 반응은 입력량을 통제하자 대부분 사라졌습니다.

V14에서는 H100에서 반복 주입/단발 주입 반응비가 약 56배였습니다. 그러나 V15에서는 두 실험의 총 주입 예산을 동일하게 맞추자 해당 비율의 중앙값이 **0.789배**로 나타났습니다.

즉, 현재 데이터는 *반복 주입이 단발 주입보다 본질적으로 훨씬 강하게 증폭된다*는 가설을 지지하지 않습니다.

둘째, 상태 의존적인 TD-residual 방향에 대한 전체 Q 반응은 상수 방향보다 대체로 작았습니다.

동일한 입력 예산에서 H100의 TD-residual 방향/상수 방향 반응비 중앙값은 **0.750배**입니다. 전체 205개 checkpoint 중 TD 방향의 반응이 더 큰 경우는 47개뿐입니다.

하지만 Q 출력의 평균을 제거한 *상태 의존적 반응*에 한정하면 결과가 달라집니다. TD 방향은 상수 방향보다 상태별 차이를 더 강하게 만드는 경향이 있습니다.

셋째, V15에서 가장 주의해야 할 결과는 선형성 검사입니다.

큰 진폭과 작은 진폭의 응답이 비례하는지 검사한 결과, H100의 상대오차 중앙값이 **0.935**, 즉 약 93.5%였습니다. 작은 입력에 대한 양·음 대칭성 검사 역시 좋지 않습니다.

따라서 현재의 H100 반응값을 **정확한 선형 Jacobian gain이나 spectral stability 지표라고 해석하는 것은 부적절합니다.**

넷째, 실제 Q runaway는 여전히 관측되지만, 이번 V15 진단값만으로 원인을 식별하거나 미래 발산을 신뢰성 있게 예측할 수는 없습니다.

이를 토대로 저는 현재 연구 방향을 단순한 *persistent forcing amplification*보다 **IQL의 비선형적·optimizer-dependent 결합 학습 동역학에서 실제 오차가 어떻게 생성되고 축적되는가**라는 문제로 발전시키는 것이 타당하다고 판단합니다.

2. 분석 자료의 완결성부터 확인

이번 ZIP은 무결성 검사를 통과했습니다. 다만 이전 버전과 달리 16개 실행이 모두 포함된 자료는 아닙니다.

확인된 실행	전체 진단 기록	V15 신규 진단
11	41,200	205

확인된 11개 조합은 γ=0.99의 네 환경 × 두 expectile 설정인 8개와, γ=0.999·expectile=0.99의 Puzzle, Scene, AntMaze 3개입니다.

누락된 조합은 Cube γ=0.999·expectile=0.99 및 γ=0.999·expectile=0.9의 네 환경, 총 5개입니다. ZIP에 없으므로 이번 V15의 결과로 추정하지 않았습니다.

실행별 로그 완결성과 Q runaway

환경	γ	Expectile	마지막 진단	Runaway 시작
Cube	.99	.9	1M	—
Cube	.99	.99	1M	583.5k
Puzzle	.99	.9	1M	—
Puzzle	.99	.99	1M	—
Puzzle	.999	.99	1M	950.75k
Scene	.99	.9	1M	—
Scene	.99	.99	925k	274.5k
Scene	.999	.99	1M	170k
AntMaze	.99	.9	800k	—
AntMaze	.99	.99	800k	—
AntMaze	.999	.99	775k	529.25k

Runaway 기준은 앞선 분석과 동일하게, 고정 probe의 common Q 평균이 양수이고 Q RMS가 nominal discounted-return scale의 5배를 초과하는 상태가 250-step 간격으로 5회 연속 유지되는 조건입니다.

표에는 해당 연속 구간의 시작 시점을 적었습니다. 최종 확인 시점은 1,000 step 뒤입니다.

이번 자료에서는 **11개 중 5개 실행에서 해당 runaway가 관측**됐습니다. 다른 6개는 관측된 범위까지 기준을 충족하지 않았다는 뜻이지, 모두 영구적으로 안정하다는 뜻은 아닙니다.

특히 AntMaze γ=.99·expectile=.99는 V14에서 약 815k에 runaway가 나타났지만, 이번 ZIP은 800k까지밖에 없으므로 발산하지 않았다는 결론을 내릴 수 없습니다.

실행 중단과 데이터 파싱 문제

이번 ZIP의 일부 `training_errors.log`에는 `No space left on device` 오류가 있습니다. 따라서 특정 실행이 중단된 것은 알고리즘의 Q-value 발산과 별개의 **실험 저장 공간 문제**와 연결되어 있을 수 있습니다.

또한 JSONL에는 `NaN`과 `Infinity`가 포함된 행이 있습니다. 엄격한 JSON 파서로 읽으면 정상적인 다른 지표까지 누락될 수 있어, 이 문제를 고려한 뒤 원본에서 다시 추출했습니다.

최종적으로 신규 V15 진단 205개는 모든 해당 실행의 50k 간격에 맞게 존재합니다. 이번 정량 결과는 그 205개를 기준으로 합니다.

3. V15의 신규 진단은 어떻게 설계되었는가?

이번 진단을 정확하게 이해하려면 **입력 예산**, **입력 방향**, **출력 방향**을 서로 구분해야 합니다.

3.1 세 가지 오차 주입 실험

V15에서는 동일한 checkpoint에서 Q, V, target network, Adam optimizer state를 복사합니다. 이후 동일한 100개 minibatch sequence를 사용해 가상 학습을 수행합니다.

가상 critic의 Bellman target은 원래

$$y_t = r_t + \gamma(1 - d_t)V_t(s'_t)$$

이지만, 진단에서는 여기에 통제된 perturbation u_t를 더합니다.

$$y_t^{\text{diag}} = y_t + u_t$$

비교하는 세 가지 실험은 다음과 같습니다.

H=100 가상 학습에서의 입력 구조



개념도입니다. Centered TD 입력은 실제로 각 minibatch의 상태·행동별 부호와 크기가 달라집니다. 막대 높이가 측정 결과를 나타내는 것은 아닙니다.

Impulse: 첫 step에만 $u_0 = \delta$, 이후에는 0.

Matched constant: 100번의 step마다 $u_t = \delta/100$.

Matched centered TD: 100번의 step마다 $u_t = (\delta/100)g_t$. 여기서 g_t는 평균이 0이고 RMS가 1이 되도록 정규화한 TD-residual 대리 방향입니다.

세 번째 실험의 방향은 최초 checkpoint에서 계산한

$$e_t(s,a,s') = \frac{Q_{1,0}(s,a) + Q_{2,0}(s,a)}{2} - [r + \gamma(1-d)V_0(s')]$$

에서 얻습니다.

여기서 중요한 것은 g_t가 **실제 Q 추정오차의 정답이 아니라는 점**입니다. 단지 고정된 현재 Q와 Bellman backup 사이의 잔차에서 만든 입력 방향입니다.

3.2 동일한 입력 예산이란 무엇인가?

V15에서 비교하는 예산은 각 step의 perturbation RMS를 시간에 걸쳐 합한 값입니다.

$$B_H = \sum_{t=0}^{H-1} \mathrm{RMS}(u_t)$$

Impulse의 예산은 δ, matched constant의 H100 전체 예산도 δ입니다.

이는 **L1 방식의 시간별 RMS 합계**이며, 제곱합 형태의 L2 입력 에너지까지 동일하게 만든 것은 아닙니다.

실제 로그에서 예산 검증 결과는 다음과 같았습니다.

관측 시점	Matched 입력 누적 예산 / Impulse 예산
H20	0.20
H50	0.50
H100	1.00

따라서 **단발과 반복의 총 입력 예산이 정확히 같아지는 시점은 H100뿐입니다.**

H20과 H50의 결과는 각각 해당 시점까지 투입한 예산으로 정규화한 민감도이지, 단발 주입과의 동등 총예산 비교가 아닙니다.

4. 핵심 결과 ① — 총 입력량을 맞추면 반복 주입의 우위가 사라진다

가장 먼저 모든 V15 checkpoint의 정상적인 Q 출력에서 반응을 측정했습니다.

반응은 양·음 perturbation을 이용한 중심차분입니다.

$$G_H = \frac{C_H^{+\delta} - C_H^{-\delta}}{2B_H}$$

여기서 C_H는 twin critic의 평균 common Q 출력이며, 최종 지표는 $\mathrm{RMS}(G_H)$입니다.

입력 예산당 Common Q 반응 RMS

205개 checkpoint의 중앙값. 각 시점까지 실제로 투입된 예산으로 정규화했습니다.

지표	H20	H50	H100
Constant 방향 gain / budget	0.05797	0.02668	0.01980
Centered TD 방향 gain / budget	0.03185	0.01861	0.01576

두 방향 모두 **투입한 예산당 반응은 H가 길어질수록 작아집니다.**

이것은 단순한 persistent amplification 가설과 잘 맞지 않습니다.

다만 주의할 점이 있습니다. 각 지표의 분모는 그 시점까지 투입한 예산이므로, 정규화한 gain이 감소했다고 해서 **정규화하지 않은 최종 Q 함수 차이 자체도 반드시 감소했다는 뜻은 아닙니다.**

4.1 단발과 반복을 정확히 같은 예산에서 비교하면

V15의 `matched_constant_over_impulse_hfull` 은 다음 비율입니다.

$$R_{\text{budget}} = \frac{\text{H100 반복 상수 주입의 Q 반응 RMS}}{\text{H100 단발 주입의 Q 반응 RMS}}$$

두 실험의 총 입력 예산은 같습니다.

H100 동등 예산 반응비 중앙값

0.789×

반복 주입 반응 ≤ 단발 반응

147/205

205개 checkpoint 중 58개에서는 반복 주입이 더 큰 반응을 보였으므로, 모든 실행에서 같은 결론이 성립하는 것은 아닙니다.

여기서 중요한 변화가 있습니다.

V14에서는 반복/단발 반응비가 약 56배라는 결과를 관찰했습니다. 하지만 H100에서 반복 주입은 단발보다 100배 많은 총 입력을 받았습니다.

V15가 이 차이를 제거하자 반응비는 약 0.79배가 됩니다.

따라서 V14의 56배는 기존 오차가 스스로 56배 증폭된 증거가 아닙니다.

현재 데이터에서 더 적절한 결론은 다음과 같습니다.

> IQL은 반복적인 입력 perturbation에 누적 반응을 보일 수 있지만, 동일한 총 입력 예산에서는 반복 주입이 처음 한 번의 집중 주입보다 일반적으로 더 강한 Q 반응을 만드는 것은 아니다.

이 발견은 우리의 초기 *persistent forcing amplification* 가설을 수정하게 만듭니다.

그러나 같은 예산에서 반복 반응이 작다는 사실이 시스템의 안정성을 증명하는 것은 아닙니다. 입력이 들어가는 시점, Adam의 과거 상태, 네트워크가 지나가는 경로에 따라 결과가 달라질 수 있기 때문입니다.

5. 핵심 결과 ② — 상태 의존적인 TD 방향은 전체 Q를 더 크게 움직이지 않는다

V15에서 두 번째로 중요한 실험입니다.

이전에는 전역 상수 방향으로 perturbation을 넣었습니다. 이번에는 입력의 평균을 제거한 TD-residual 방향으로도 넣었습니다.

직관적으로는 상태별 오류가 더 복잡한 학습 동역학을 자극하기 때문에 반응이 클 가능성을 생각할 수 있습니다.

하지만 결과는 그렇게 단순하지 않습니다.

5.1 전체 Q 함수 반응 비교

H100에서 다음을 계산했습니다.

$$R_{\mathrm{TD/constant}} = \frac{\mathrm{RMS}(G_{\mathrm{TD}})}{\mathrm{RMS}(G_{\mathrm{constant}})}$$

지표	측정 결과
H100 TD / Constant 반응비 중앙값	**0.750**
TD 방향 반응이 더 큰 checkpoint	47 / 205
Constant 방향 반응이 더 크거나 같은 checkpoint	158 / 205

따라서 **TD 방향은 전체 Q 출력 RMS 측면에서 상수 방향보다 대체로 작습니다.**

이 결과는 특정 상태 의존적 입력이 언제나 더 불안정한 방향이라는 가설을 지지하지 않습니다.

5.2 그런데 Q 출력의 평균을 제거하면 결과가 달라진다

이 부분이 V15에서 상당히 중요한 새로운 관찰입니다.

전체 Q 출력 반응을

$$G(s,a) = \underbrace{\bar{G}}_{\text{공통 offset}} + \underbrace{\widetilde{G}(s,a)}_{\text{상태 의존적 반응}}$$

로 분리합니다.

$\widetilde{G}$는 probe에서 평균을 제거한 반응입니다.

H100 측정값은 다음과 같습니다.

반응	Constant 입력	Centered TD 입력
전체 Q response RMS	0.01980	0.01576
평균 제거 Q response RMS	0.01249	**0.01488**
Centered RMS / 전체 RMS의 비율 중앙값	0.595	**0.964**

전체 Q 반응은 상수 방향이 더 크지만, **상태 의존적 출력 반응은 TD 방향이 더 큰 경향**이 있습니다.

실제로 같은 checkpoint에서 centered output gain을 직접 비교하면, TD 방향이 더 큰 경우가 **149/205개**입니다.

이것은 서로 모순된 결과가 아닙니다.

상수 입력은 Q 출력의 평균을 이동시키는 성분을 포함합니다. 반면 centered TD 입력은 minibatch 평균을 제거했으므로 최종 출력도 평균을 제거한 방향에 더 집중되는 경향이 있습니다.

따라서 우리의 연구에서는 다음 두 개를 구분해야 합니다.

- **공통 offset 반응:** Q가 전체적으로 얼마나 위로 또는 아래로 이동하는가?
- **상태 의존적 반응:** 상태·행동 사이의 상대적인 Q값 구조가 얼마나 변하는가?

이전 V9~V14에서는 첫 번째 현상이 매우 강하게 나타났습니다.

V15는 두 번째 현상 역시 직접적으로 측정할 수 있음을 보여줍니다.

5.3 그렇다면 TD 방향이 실제 발산 원인일까?

아직 그렇게 결론 내릴 수 없습니다.

이번 TD-residual 방향은 다음의 세 가지를 모두 섞어 포함할 수 있습니다.

1. 아직 Q가 Bellman target에 충분히 fitting되지 않은 최적화 잔차
2. 현재 함수 근사기가 표현하지 못하는 값의 구조
3. Bootstrapping 및 target-network의 시간차로 발생하는 잔차

즉, **TD residual ≠ 참 Q 추정오차**입니다.

또한 모든 상태 의존적인 오차 방향을 조사한 것이 아니라, 각 checkpoint의 TD residual에서 만든 하나의 방향만 조사했습니다.

따라서 여기서 얻은 가장 정확한 결론은 다음과 같습니다.

현재 TD-residual 대리 방향은 전역 상수 방향보다 상태 의존적인 Q 출력 변화를 더 집중적으로 유발하지만, 그것이 전체 시스템에서 가장 위험한 방향이라는 증거는 없다.

6. 핵심 결과 ③ — H100 진단의 선형 근사가 불안정하다

이번 V15에서 연구 방향을 결정할 때 가장 중요하게 생각해야 하는 결과입니다.

지금까지 우리는 작은 perturbation을 가하고 Q 응답을 측정했습니다. 이런 방식의 목적 중 하나는 전체 학습 시스템의 Jacobian 또는 입력-출력 연산자를 근사하는 것입니다.

그러나 이 해석이 가능하려면 **perturbation의 크기를 바꾸었을 때 응답이 대체로 비례해야 합니다.**

6.1 V15의 amplitude-linearity 검사

기존 V14는 매 step마다 δ를 주입합니다.

V15의 matched constant는 매 step마다 $\delta/100$을 주입합니다.

만약 시스템이 해당 범위에서 완전히 선형적이라면, 큰 입력의 odd response는 작은 입력의 odd response를 100배 한 값과 비슷해야 합니다.

따라서 V15는

$$R_{\mathrm{lin}} = \frac{\|G_{\mathrm{large}} - 100G_{\mathrm{small}}\|}{\|G_{\mathrm{large}}\|}$$

형태의 상대오차를 계산합니다. 여기서 G는 예산 정규화 전의 odd response입니다.

지평	선형성 상대오차 중앙값

H20	0.338
H50	0.558
H100	0.935

H100에서 상대오차가 0.5 초과

156 / 205

H100에서 상대오차가 1을 초과한 기록도 92개였습니다.

이것은 매우 큰 불일치입니다.

이 결과만으로 모든 비선형성의 원인을 하나로 결정할 수는 없습니다. 네트워크 비선형성, Adam 상태의 변화, finite-precision rounding, 작은 신호의 cancellation이 모두 영향을 줄 수 있습니다.

그러나 적어도 다음 주장은 할 수 없습니다.

> V15의 H100 gain은 실제 학습 시스템 Jacobian의 정확한 선형 응답이다.

이를 논문의 메커니즘 분석에 활용하려면 입력 진폭을 훨씬 더 체계적으로 변화시키는 검증이 필요합니다.

6.2 양수·음수 주입의 비대칭성도 크다

선형 시스템이라면 $+\delta$와 $-\delta$를 주입했을 때 baseline 대비 응답이 정확히 반대 방향이어야 합니다.

V15는 이 관계가 얼마나 어긋나는지도 측정합니다.

$$R_{\text{even/odd}} = \frac{\text{RMS}(\text{even response})}{\text{RMS}(\text{odd response})}$$

H100 결과는 다음과 같습니다.

지표	중앙값	1 초과 checkpoint
Matched constant even/odd	1.017	105 / 205
Matched TD even/odd	1.338	153 / 205

이 비율이 1보다 크면 양·음 입력의 비대칭 성분이 odd response보다 크다는 뜻입니다.

이 결과 역시 H100에서 단순한 선형 모델을 적용하기 어렵다는 경고입니다.

다만 큰 even/odd 비율이 곧바로 강한 실제 비선형성만을 의미하지는 않습니다. Odd response가 매우 작을 때 분모 때문에 비율이 커질 수도 있습니다.

6.3 Float32 해상도 검사는 어떠했는가?

V15의 보조 해상도 검사에서는 H100에서 다음 비율이 나타났습니다.

방향	Float32 해상도 기준 초과 probe 원소 비율 중앙값
Matched constant	99.61%
Matched centered TD	97.66%

따라서 대부분의 기록이 단순히 모든 원소에서 머신 epsilon 이하의 검출 불가능한 차이만 나타낸 것은 아닙니다.

하지만 이것이 선형 근사의 정확성을 보증하지는 않습니다.

특히 Adam의 상태 변화와 비선형 함수 근사를 포함한 100-step trajectory에서는 **출력이 수치적으로 충분히 크게 검출되는 것과 선형적으로 변하는 것은 별개의 문제**입니다.

6.4 코드 검토에서 추가로 발견한 주의점

V15는 centered TD source를 먼저 절댓값 5로 clipping하지만, 그다음 다시 RMS 1이 되도록 정규화합니다.

따라서 최종 source의 절댓값은 5를 넘을 수 있습니다.

실제 로그에서도 `centered_proxy_max_abs` 중앙값은 약 **6.99**였습니다.

이는 코드의 계산이 실패했다는 의미가 아니라, `diag_forcing_control_clip: 5.0` 이 **최종 입력의 절댓값 상한을 직접 보장하는 설정은 아니라는 뜻**입니다.

논문에서 perturbation amplitude를 엄격하게 통제했다고 설명하려면 이 점을 명시하거나, 최종 정규화 이후의 상한을 별도로 제어해야 합니다.

7. 발산 이전에도 V15 지표가 위험을 구분하는가?

이제 중요한 실용적 질문입니다.

Q가 이미 크게 증가한 뒤에 차이를 발견하는 것이 아니라, 값이 정상적인 초기 시점에 미래의 runaway를 구분할 수 있는가?

이를 위해 11개 실행이 모두 기록된 **50k checkpoint**를 비교했습니다.

그 시점에는 11개 실행 모두 아직 정의한 runaway 기준에 도달하지 않았습니다.

7.1 50k 고정 시점 분석

각 실행의 일부 결과를 살펴보면 다음과 같습니다.

실행	이후 runaway 관측	H100 TD/Constant	H100 선형성 오차
Cube, γ=.99, τ_e=.9	아니오	1.617	1.005
Cube, γ=.99, τ_e=.99	예	1.942	1.316
Puzzle, γ=.99, τ_e=.9	아니오	0.849	0.692
Puzzle, γ=.99, τ_e=.99	아니오	0.573	0.756
Scene, γ=.99, τ_e=.9	아니오	0.822	0.634
Scene, γ=.99, τ_e=.99	예	0.526	1.455
Scene, γ=.999, τ_e=.99	예	0.536	1.337
AntMaze, γ=.999, τ_e=.99	예	1.335	0.916

이 표에 중요한 반례가 있습니다.

Scene에서 미래에 runaway가 발생하는 두 실행은 50k에서 **TD/Constant 반응비가 모두 1보다 작습니다.**

반대로 Cube의 안정적인 γ=.99, τ_e=.9 실행은 반응비가 1보다 큽니다.

따라서 `centered_td_over_constant > 1` 을 발산 위험 기준으로 쓰는 것은 현재 데이터와 맞지 않습니다.

7.2 탐색적인 ROC-AUC

미래 runaway 여부와의 순위 관계를 확인하기 위해 50k의 지표로 ROC-AUC를 계산했습니다.

50k 지표	탐색적 ROC-AUC
Matched constant H100 gain	0.633
Matched centered TD H100 gain	0.767
Matched centered TD의 output-centered gain	0.733
TD / Constant 비율	0.567

Amplitude-linearity 상대오차	0.800

여기서 0.767이나 0.800은 흥미로워 보일 수 있습니다.

그러나 **이 결과를 예측 모델 성능이라고 주장해서는 안 됩니다.**

이 계산에는 단지 11개 실행이 들어가며, runaway 관측이 5개, 미관측이 6개입니다. 또한 미관측 실행 중 일부는 100만 step까지 완료되지 않았습니다.

무엇보다 하이퍼파라미터인 γ와 expectile이 결과와 강하게 연관되어 있으므로, 새로운 지표가 기존 설정만으로 알 수 있는 위험보다 독립적인 정보를 추가하는지 확인되지 않았습니다.

현재는 **다음 실험에서 검증해 볼 후보 지표** 정도로만 평가해야 합니다.

7.3 Expectile 0.99와 0.9를 같은 환경에서 비교하면?

γ=0.99로 고정하고 Cube, Puzzle, Scene, AntMaze 네 환경에서 50k의 측정값을 비교했습니다.

H100 TD 방향의 전체 Q gain이 높은 expectile 쪽에서 더 큰 경우는 **4쌍 중 3쌍**입니다.

Puzzle은 반례입니다.

따라서 V13·V14에서 관찰한 높은 expectile과 큰 민감도 사이의 관계를 V15의 새로운 TD 방향 gain에 그대로 확장할 수는 없습니다.

현재 데이터는 높은 expectile이 모든 perturbation 방향의 민감도를 일관되게 증가시킨다는 가설을 지지하지 않습니다.

8. 발산 직전과 정상 구간을 비교하면?

관측된 5개 runaway 실행의 시작 전 100k 구간을 따로 분석했습니다.

그 구간에 있는 V15 진단은 총 **10개 checkpoint**, 실행당 2개뿐입니다.

지표	발산 시작 전 100k의 중앙값
Matched constant H100 gain	0.0224
Matched centered TD H100 gain	0.0252
Matched TD / Constant 비율	0.898
Matched constant / Impulse	0.797
Amplitude-linearity 상대오차	0.954

여기서는 centered TD 반응이 상수 반응과 비슷한 수준에 도달합니다.

다만 실행 5개에서 각각 2개 checkpoint만 있으므로, 이를 안정적인 집단 차이라고 판단하기 어렵습니다.

또한 발산 시작 시점에 맞춰 구간을 선택한 사후 분석입니다.

따라서 이 결과는 메커니즘을 탐색하는 데는 의미가 있지만, 논문에서 사전 예측 능력이나 통계적 유의성의 근거로 제시하기에는 부족합니다.

9. 정책 성능과의 관계

현재 연구가 궁극적으로 가치를 가지려면 Q를 작게 만드는 것 이상을 보여주어야 합니다.

실제 policy success 기록에서 대표적인 사례는 다음과 같습니다.

설정	최고 성공률	마지막 성공률	Q runaway
Cube γ=.99, τ_e=.9	98%	94%	미관측
Cube γ=.99, τ_e=.99	92%	0%	관측
Scene γ=.99, τ_e=.9	26%	8%	미관측
Scene γ=.99, τ_e=.99	0%	0%	관측
Puzzle γ=.99, τ_e=.99	2%	0%	미관측

Cube는 좋은 연구 사례입니다. 높은 expectile 실행에서 한때 92% 성공률을 얻었지만 이후 Q runaway가 관측되고 마지막 성공률은 0%가 되었습니다.

그러나 이것이 **Q runaway가 정책 성능 하락의 유일한 원인이라는 인과적 증명은 아닙니다.**

또한 Puzzle은 runaway가 없어도 정책 성공률이 낮습니다.

따라서 앞으로의 안정화 알고리즘은 최소한 다음 두 조건을 동시에 만족해야 합니다.

Value stability: 비정상적인 Q-value runaway를 억제해야 합니다.

Policy utility: 정상적인 value propagation과 policy improvement를 유지해야 합니다.

Q를 단순히 강하게 regularize해서 작게 만드는 방법은 첫 번째 조건에만 성공할 수 있습니다.

10. 이제 우리의 연구 가설을 어떻게 평가해야 하는가?

V9부터 V15까지 결과를 종합해 보겠습니다.

연구 가설	현재 판단
높은 γ와 expectile에서 심각한 Q runaway가 발생한다	관측된 실험에서 반복 확인
두 critic의 common-mode dominance가 핵심 원인이다	단독 원인으로는 부족
V-fitting 단계마다 target drift가 loss를 압도한다	V11 결과와 대체로 불일치
Feedback 경로에 개입하면 Q dynamics가 달라진다	V12·V13에서 확인
경로 차단 효과가 H20→H100에서 누적될 수 있다	V13에서 확인
반복 입력이 단발 입력보다 본질적으로 강하게 증폭된다	**V15 동등 예산 분석으로 약화**
TD-residual 방향이 상수 방향보다 전체 Q를 더 크게 움직인다	일반적으로 지지되지 않음
TD-residual 방향이 상태 의존적 Q 변화를 유도한다	관측됨
H100 gain을 선형 안정성 연산자로 해석할 수 있다	V15 선형성 검사가 뒷받침하지 않음
실제 내생적 오차가 장기 runaway를 유발한다	아직 미검증

이 과정에서 연구 아이디어가 단순히 강화된 것만은 아닙니다. 중요한 초기 가설들이 약해졌고, 우리가 측정하는 진단의 한계도 더 명확해졌습니다.

저는 이것을 연구가 진전된 결과로 봅니다. 이제 **설명할 수 없는 현상과 이미 실험으로 배제된 설명**을 구분할 수 있기 때문입니다.

수정할 핵심 연구 가설

지금 단계에서 가장 적절한 가설은 다음과 같습니다.

> High-expectile IQL can exhibit unstable long-term value dynamics despite locally corrective updates. Understanding this behavior requires separating endogenous error generation, nonlinear function-space propagation, target-network tracking, and optimizer-dependent dynamics.

한국어로 풀어 쓰면 다음과 같습니다.

높은 expectile IQL에서는 개별적인 Q/V 업데이트가 국소적인 학습 오차를 줄이더라도 장기적인 value system이 불안정해질 수 있다. 이를 설명하려면 학습 내부에서 생성되는 오차, 해당 오차의 함수공간 전파, target-network 갱신, optimizer의 영향을 구분해야 한다.

이는 기존의 *persistent forcing이 발산을 만든다*는 가설보다 넓지만, 현재의 반례와 더 잘 맞습니다.

11. 우리가 이론적으로 이용할 수 있는 중요한 사실

여기서는 연구 방향을 좁히는 데 유용한 수학적 관찰을 제시하겠습니다.

IQL의 이상적인 population expectile 연산을 E_τ라고 하겠습니다.

Expectile은 다음 두 성질을 가집니다.

첫째, 입력값 전체에 같은 상수 c를 더하면 expectile도 c만큼 이동합니다.

$$E_\tau(X + c) = E_\tau(X) + c$$

둘째, 두 입력이 모든 점에서 최대 ϵ만큼 차이가 난다면 두 expectile 역시 최대 ϵ만큼 차이가 납니다.

$$\|X - Y\|_\infty \le \epsilon \quad \Rightarrow \quad |E_\tau(X) - E_\tau(Y)| \le \epsilon$$

이는 expectile의 단조성과 상수 이동 성질로부터 얻을 수 있습니다.

따라서 정확한 expectile을 이용한 이상적인 Bellman operator

$$(TQ)(s,a) = r(s,a) + \gamma \mathbb{E}_{s'|s,a}[E_\tau(Q(s', A'))]$$

는 고정된 조건부 행동 분포와 정확한 함수 연산이 주어졌을 때 sup norm에서

$$\|TQ - TQ'\|_\infty \le \gamma \|Q - Q'\|_\infty$$

를 만족합니다.

특히 $\gamma < 1$이면 수축입니다.

이것이 중요한 이유는 다음과 같습니다.

정확한 expectile–Bellman 연산 자체의 상수 이동 성질만으로는 무한한 Q runaway를 설명하기 어렵습니다.

실제로 관찰한 발산을 설명하려면 다음 중 일부가 중요해야 합니다.

함수 근사 과정의 오류, 불완전한 조건부 expectile fitting, target-network tracking, 유한 minibatch 학습, optimizer의 내부 상태, 그리고 시간에 따라 달라지는 학습 연산자입니다.

여기서 이론적인 핵심 기회가 생깁니다.

이상적인 수축 Bellman 연산과 실제 neural IQL 학습 업데이트 사이에 어떤 차이가 발생하며, 그 차이가 언제 불안정한 동역학을 만드는가?

저는 이 질문이 지금까지의 실험에서 가장 강한 이론적 연구 주제라고 판단합니다.

12. ICML·ICLR·NeurIPS 선행연구와의 비교

관련 학회 논문을 확인한 결과, 현재의 연구 아이디어와 직접 경쟁하거나 이론적 기반을 제공하는 연구는 다음과 같습니다.

선행연구	학회	핵심 기여	우리의 차별화 과제
Implicit Q-Learning ↗	ICLR 2022	Expectile V와 in-sample Q backup	실제 학습 업데이트의 동역학 분석
SEEM ↗	NeurIPS 2023	Q self-excitation 및 NTK 기반 발산 분석	Critic-only 분석을 넘어서는 Q–V 결합 특성
Why Target Networks Stabilise TD Methods ↗	ICML 2023	Target-network와 TD Jacobian 안정성	Expectile와 optimizer를 포함한 결합 연산자
Learning the Target Network in Function Space ↗	ICML 2024	함수공간에서의 target tracking	상태 의존적 불안정 모드 제어
ACTIVE ↗	ICLR 2025	In-sample V-ensemble로 value-error 축적 억제	단순 오차 축적을 넘어 원인별 분리
AdamO ↗	ICML 2026	Optimizer가 offline TD collapse에 미치는 영향	실제 Adam state와 feedback의 결합 분석
Doubly Mild Generalization ↗	NeurIPS 2024	유익한 일반화를 유지하면서 오류 전파 억제	선택적 안정화와 정책 성능 보존

12.1 SEEM: Self-excitation 자체는 이미 연구되었다

SEEM은 offline RL의 Q-value divergence를 self-excitation 관점에서 분석하고, NTK 기반 지표로 위험을 평가하며 LayerNorm을 통한 안정화도 제안했습니다. NeurIPS Papers

따라서 우리 연구가 단순히 *반복적인 TD 업데이트가 Q 오류를 증폭시킬 수 있다*는 주장만 한다면 독창성이 부족합니다.

우리는 **IQL의 expectile V와 optimizer를 포함해야만 설명되는 현상**을 보여주어야 합니다.

12.2 Target-network 연구: 느린 갱신만으로는 차별화하기 어렵다

Fellows 등의 ICML 2023 논문은 target-network update가 TD learning의 불리한 Jacobian conditioning을 완화할 수 있음을 분석했습니다. Proceedings of...

Asadi 등의 ICML 2024 연구는 parameter-space tracking 대신 function-space tracking을 사용하는 방법을 제안합니다. Proceedings of...

따라서 adaptive target rate만 제안하거나 Q와 target Q의 함수값 차이를 측정하는 정도로는 독창성이 제한됩니다.

우리는 **expectile V를 통과하는 오차 전달과 실제 Adam 업데이트가 어떤 상호작용을 만들어내는지** 설명해야 합니다.

12.3 ACTIVE: In-sample이어도 값의 오차는 누적될 수 있다

ACTIVE는 in-sample value learning에서도 초기 value error accumulation이 문제가 될 수 있음을 분석하고 V-ensemble을 통한 개선을 제안했습니다. Proceedings

이 연구는 우리와 직접적으로 겹칩니다.

따라서 *IQL도 in-sample이지만 Q가 발산한다*는 관찰만으로 새로운 논문을 구성하기는 어렵습니다.

그 대신 **어떤 구체적인 learning operator가 value error를 만들어내고, 어떤 방향으로 전달하며, optimizer나 feedback 구조를 바꾸면 그 과정이 어떻게 달라지는지**가 필요합니다.

12.4 AdamO: 반드시 고려해야 할 경쟁 가설

AdamO는 optimizer 자체가 offline TD의 안정성을 결정할 수 있음을 분석하고 새로운 optimizer를 제안했습니다. Proceedings of...

이 논문은 우리 연구의 큰 제약이자 기회입니다.

V15에서 H100의 perturbation 방향과 크기에 따른 비선형 반응이 강하게 나타나는 현상을 단순히 Q–V feedback 때문이라고 설명할 수는 없습니다.

Adam optimizer의 state-dependent preconditioning도 함께 고려해야 합니다.

따라서 앞으로 적어도 Adam, SGD, AdamO에 대한 비교가 필요합니다.

12.5 DMG: 안정화하면서 유익한 학습을 보존해야 한다

Doubly Mild Generalization은 오류 전파를 억제하되 유용한 학습 신호까지 차단하지 않는 방향을 연구합니다. NeurIPS Proce...

이 논문은 우리가 실제 방법론을 개발할 때 중요한 비교 대상입니다.

Q를 작게 만들기만 하는 안정화 기법은 충분하지 않습니다.

우리의 목표는 해로운 오류 전파만 억제하면서 정상적인 value propagation과 policy improvement를 유지하는 것이어야 합니다.

13. 앞으로 가장 중요한 실험은 무엇인가?

V15까지 확인한 결과를 고려하면, 저는 연구의 우선순위를 다음과 같이 설정하겠습니다.

우선순위	실험	핵심 질문
P0	동일 seed의 재현성 및 누락 로그 복구	현재 발견이 실행 환경에 얼마나 민감한가?
P0	Perturbation amplitude ladder	H100을 선형 연산자로 근사할 수 있는 영역이 존재하는가?
P0	동일 checkpoint의 장기 branching	단기 진단값이 실제 장기 runaway에 영향을 주는가?
P1	Toy/tabular MDP의 exact value-error 분해	실제 오차가 어디서 생성되는가?
P1	Adam·SGD·AdamO·LayerNorm 비교	Optimizer와 함수 근사의 기여를 분리할 수 있는가?
P1	다중 방향 input-response 검사	진짜 위험한 함수공간 방향은 무엇인가?
P2	선택적 feedback stabilization	해로운 방향만 억제해 policy utility를 보존할 수 있는가?

실험 A — 입력 진폭을 체계적으로 변화시키기

가장 먼저 해야 할 실험입니다.

현재는 매 step δ와 $\delta/100$이라는 두 크기를 비교했습니다.

이 두 크기의 차이가 너무 커서, 어느 범위까지 선형성이 유지되는지 판단하기 어렵습니다.

따라서 같은 checkpoint에서 다음과 같은 진폭을 사용해야 합니다.

$$\delta \times \{0.25,\ 0.5,\ 1,\ 2,\ 4\}$$

그리고 각각에서 양·음 perturbation의 odd response, even response, 실제 Q 함수 차이, float32 해상도 초과 비율을 기록해야 합니다.

충분히 작은 진폭 범위에서 response가 크기에 비례한다면, 그 범위에서만 국소 선형화를 시도할 수 있습니다.

반대로 어떤 진폭에서도 관계가 불안정하다면, 실제 Adam dynamics를 유한한 크기의 nonlinear response로 분석해야 할 수 있습니다.

가능하다면 작은 toy 환경에서는 float64 결과와 비교하는 것이 좋습니다.

실험 B — 입력이 들어가는 시점까지 통제하기

V15는 첫 step의 impulse와 100 step에 걸친 분산 입력을 비교합니다.

그러나 단발 입력을 중간이나 마지막에 주입하면 결과가 다를 수 있습니다.

예를 들어 입력 예산이 같더라도 첫 번째 step에 넣은 오차는 이후 99번의 학습을 거치지만, 마지막 step에 넣은 오차는 더 이상 학습을 거치지 않습니다.

따라서 초기, 중간, 마지막 impulse와 반복 입력을 각각 비교하고, 입력 방향도 constant, centered TD, random centered, 부호 교대 등으로 나누는 것이 좋겠습니다.

이렇게 해야 입력 총량뿐 아니라 **시간적 위치와 방향에 대한 시스템 민감도**를 구분할 수 있습니다.

실험 C — 실제 오차를 아는 작은 MDP 만들기

이것이 이론적으로 가장 중요합니다.

현재 OGBench 로그에서는 Q-value의 참값을 직접 알 수 없습니다. 따라서 TD residual을 근사오차의 정답으로 사용할 수 없습니다.

작은 finite-state MDP에서는 정확한 Bellman operator와 conditional expectile을 계산할 수 있습니다.

이 환경에서 이상적인 value update와 실제 neural/Adam update를 비교하면, 다음을 분리할 수 있습니다.

- Expectile value approximation error
- Q-function fitting 및 projection error
- Target-network lag
- Optimizer-induced deviation

이렇게 정의한 오류 source를 실제로 추적할 수 있어야, **오차가 얼마나 증폭되는지**뿐 아니라 **오차가 어디에서 생성되는지**까지 연구할 수 있습니다.

이는 현재의 연구 가설을 단순한 관찰에서 이론적인 메커니즘 연구로 발전시키는 핵심 단계입니다.

실험 D — 실제 checkpoint에서 장기 branching

V15의 100-step 실험만으로는 실제 50k~100k 이후의 Q runaway를 설명할 수 없습니다.

따라서 동일 checkpoint에서 분기하여 실제로 수천~수만 step 학습을 진행해야 합니다.

첫 대상은 **Cube γ=.99, expectile=.99의 500k checkpoint**도 적절합니다. 이 실행은 약 583.5k에 runaway 기준을 충족하므로 비교적 가까운 발산 이전 구간을 분석할 수 있습니다.

동일한 Q/V/target parameter, Adam optimizer state, training minibatch 순서를 유지하면서 각종 feedback intervention을 수행해야 합니다.

또한 정책 성공률을 반드시 함께 측정해야 합니다.

다만 V15 ZIP 자체에는 학습 parameter checkpoint가 포함되어 있지 않으므로, 실제 checkpoint branching은 연구 장비에 보존된 checkpoint를 사용해야 합니다.

14. V15 분석 결과 및 재현 자료

이번 분석에서 추출한 실제 데이터와 재현 코드를 제공합니다.

V15 전체 로그 분석 패키지

11개 실행 · 신규 진단 205개 · 비교 CSV · 한국어 연구 보고서 · 분석 코드

전체 분석 패키지 다운로드 (.zip) ↗

- V15 한국어 상세 연구 분석 보고서 ↗
- 전체 205개 신규 진단 및 발산 전후 구분 ↗
- 실행별 완결성 및 runaway 시작 시점 ↗
- 50k 고정 시점 비교 ↗
- 동일 환경·할인율 Expectile 비교 ↗
- 실행별 발산 전후 구간 요약 ↗

15. 최종 연구 판단

V15를 통해 초기 가설을 중요한 방식으로 수정할 수 있게 됐습니다.

V14에서는 반복적인 error forcing이 단발 perturbation보다 훨씬 큰 반응을 만들어냈습니다. 그러나 V15에서 총 입력 예산을 통제하자 그 차이는 대부분 사라졌습니다.

또한 centered TD-residual 방향은 전체 Q 반응에서는 상수 방향보다 대체로 작았지만, 상태 의존적인 출력 변화를 더 집중적으로 유발했습니다.

이 두 가지 결과는 앞으로 오차를 분석할 때 **입력의 총량, 방향, 시간적 분포, 출력의 공통 offset과 상태 의존적 성분**을 반드시 분리해야 한다는 것을 보여줍니다.

하지만 이번 V15에서 더 심각하게 받아들여야 할 것은 선형성 문제입니다.

H100의 amplitude-linearity 상대오차와 even/odd 비율이 크기 때문에, 현재 결과를 단순한 선형 feedback stability theory에 그대로 연결하기 어렵습니다.

따라서 지금의 연구 아이디어는 가치가 있지만, 연구 방향을 수정할 필요가 있습니다.


기존 방향: 지속적인 Bellman-target 오차가 반복 학습을 통해 증폭되어 IQL의 Q-value divergence를 만든다.

발전시킬 방향: 실제 IQL의 expectile–target–optimizer 결합 업데이트에서 어떤 오차가 생성되고, 어떤 함수공간 방향과 시간 척도에서 비선형적인 축적 또는 증폭이 발생하며, 그것을 선택적으로 제어할 수 있는가?

이 방향은 SEEM의 self-excitation, ACTIVE의 value-error accumulation, Fellows 등의 target-network 안정성 이론, AdamO의 optimizer 기반 분석과 연결되면서도, **IQL-specific 결합 동역학의 원인 분리**를 통해 차별화할 가능성이 있습니다.

다만 아직 새로운 메커니즘의 인과적 증명이나 검증된 안정화 알고리즘이 있는 단계는 아닙니다.

현재 가장 추천하는 다음 행동은 V16을 만들어 로그를 계속 늘리는 것이 아니라, V15의 선형성 문제와 실제 오차 source의 부재를 해결하는 소규모 통제 실험, 그리고 동일 checkpoint의 장기 branching을 우선 실행하는 것입니다. 이 두 가지가 성공해야 지금까지의 진단 연구를 설득력 있는 이론과 새로운 알고리즘으로 발전시킬 수 있습니다.



3개 더

내가 한 말:

그럼 지금 분석 결과를 토대로 추가로 진단해봐야 하는 진단 로그들이 존재하나?
한번 내가 보내준 진단 코드들을 다시한번 처음부터끝까지 꼼꼼히 검토한다음에 필요한 진단 로그들이 있는지 확인해줘
그리고 있다면 코드에 해당 로그들을 추가해서 다시 나에게 제공해줘

9m 10s 동안 처리함

ChatGPT 답변:

IQL Propagation Diagnostics V16 — 전체 코드 검토 및 추가 진단 구현 완료

V15 코드 6,896줄의 전체 구조와 기존 진단 함수, 실제 Q/V/actor 학습 업데이트, 가상 학습 실행 및 로그 저장 경로를 다시 검토했습니다.

결론부터 말씀드리면, **추가해야 할 진단이 하나 있습니다.** 다만 지금은 진단을 무작정 늘릴 단계가 아닙니다. V15에서 발견한 가장 중요한 해석상 문제를 직접 해결하는 진단만 추가하는 것이 타당하다고 판단했습니다.

이번에 **V16 전체 코드와 변경 패치, 한국어 설명서, 검증 테스트**를 작성했습니다.

1. 수정된 코드 다운로드

IQL Propagation Diagnostics V16

전체 실행 코드 7,017줄 · V15 원본 · 변경 패치 · 한국어 설명서 · JAX 검증 테스트

V16 전체 패키지 다운로드 (.zip) ↗

V16 전체 Python 코드 ↗

V15 → V16 변경 패치 ↗

V16 한국어 진단 설명서 ↗

전체 코드 검토 결과 ↗

JAX 테스트 실행 결과 ↗

2. 왜 추가 진단이 필요한가?

V15에서 가장 중요한 결과 중 하나는 H100에서의 **amplitude-linearity 상대오차 중앙값 약 0.935**였습니다.

이 값은 perturbation의 크기를 바꾸었을 때 출력이 선형적으로 비례하는지 검사한 결과입니다.

그런데 V15 코드를 다시 보면 비교하는 두 입력 진폭은 약 **100배 차이**가 납니다.

따라서 이 결과가 의미하는 것은 엄밀히 다음과 같습니다.

> 100배 차이가 나는 두 입력에 대한 H100 응답이 선형적인 비례 관계를 잘 만족하지 않았다.

하지만 이것만으로는 **작은 진폭 범위에서도 국소적인 선형 근사가 실패한다**고 주장할 수 없습니다.

예를 들어 어떤 함수가 작은 입력에서는 거의 선형적이지만 큰 입력에서는 포화되는 경우, 입력을 100배 변화시키면 큰 비례 오차가 발생할 수 있습니다.

그런데 우리는 현재까지 이 두 경우를 구분하지 못했습니다.

가능성	의미	연구에 주는 영향
작은 진폭에서는 선형적	국소 Jacobian 근사가 여전히 유용할 수 있음	Finite-horizon operator 분석을 발전시킬 수 있음
작은 진폭에서도 비선형적	현재 규모의 perturbation으로 국소 선형화를 설명하기 어려움	비선형 response와 optimizer 동역학을 직접 분석해야 함
출력 차이가 수치 정밀도에 비해 작음	큰 상대오차가 작은 분모나 rounding에서 비롯됐을 수 있음	진단 신뢰도를 먼저 개선해야 함

이번 V16은 이 세 경우를 구별하기 위한 것입니다.

3. V16 신규 진단: Local amplitude ladder

동일한 checkpoint에서 동일한 100-step 가상 학습을 수행하면서, Bellman target에 주입하는 perturbation의 진폭만 변경합니다.

동일한 입력 방향, 서로 다른 진폭

0.5×	1×	2×
작은 진폭	V15 기존 결과	큰 진폭

모든 branch에서 동일한 가상 minibatch sequence, 같은 초기 parameter·optimizer state와 같은 입력 시간 분포를 사용합니다.

기존 V15의 1배 진폭 결과는 재사용합니다. 따라서 0.5배와 2배의 양·음 perturbation을 위해 **추가로 필요한 virtual rollout은 총 4개**입니다.

어떻게 선형성을 평가하는가?

각 진폭 a에서 H-step 이후의 common Q 출력을

$$C_H^{+a}, \qquad C_H^{-a}$$

라고 두겠습니다.

진폭 1배의 H-step 누적 주입 예산을 B_H라고 하면 다음과 같은 반응을 정의합니다.

$$R_a(H) = \frac{C_H^{+a} - C_H^{-a}}{2aB_H}$$

만약 입력 진폭 0.5배에서 2배 사이의 반응이 선형적이라면

$$R_{0.5}(H) \approx R_1(H) \approx R_2(H)$$

가 성립해야 합니다.

따라서 V16은 반응의 RMS만 비교하는 것이 아니라, **함수공간에서의 실제 출력 차이와 방향까지 비교**합니다.

또한 양·음 perturbation 사이의 비대칭성, 입력 변화에 대한 log-log 반응 기울기, float32 해상도 대비 출력 신호의 크기를 함께 기록합니다.

4. 새로 추가된 로그

신규 로그는 `diag_amplitude/` 에 저장되며, 총 **109개 scalar 출력**이 추가됩니다.

핵심 로그	측정 내용
`low_vs_reference_relerr_hfull`	0.5배와 1배의 정규화된 Q response 차이
`high_vs_reference_relerr_hfull`	2배와 1배의 정규화된 Q response 차이
`high_vs_low_relerr_hfull`	0.5배와 2배 response의 차이
`low_vs_reference_cos_hfull`	두 response의 함수공간 방향 일치도

`response_amplitude_exponent_hfull`	진폭 변화에 따른 odd response 규모의 log-log 기울기
`low_q_even_over_odd_hfull`	작은 입력의 양·음 비대칭성
`low_q_32eps_detectable_fraction_hfull`	작은 입력의 출력 차이가 float32 정밀도보다 충분히 큰지
`low_q_centered_gain_per_budget_hfull`	공통 offset을 제거한 상태 의존적 Q 반응
`low_v_gain_per_budget_hfull`	V-function 반응
`low_backup_gain_per_budget_hfull`	Bellman target 반응

기본적으로 H20, H50, H100 결과를 모두 기록합니다.

새 로그를 어떻게 해석해야 하나?

예를 들어 다음 결과를 얻었다고 가정하겠습니다.

$$\mathrm{RelErr}(R_{0.5}, R_1) \approx 0$$

$$\mathrm{RelErr}(R_2, R_1) \approx 0$$

그리고 cosine이 1에 가깝고, 수치 해상도 검사도 통과했다면 **해당 checkpoint와 입력 방향에서 작은 진폭 범위의 response 비례성이 잘 유지된다**고 해석할 수 있습니다.

반면 기존 V15의 100배 비교에서만 상대오차가 크다면, 넓은 진폭 범위의 비선형성이 국소적인 response 비례성과 구분된다는 증거가 됩니다.

하지만 0.5배·1배·2배가 일치한다고 해도 실제 전체 Jacobian이나 장기 안정성을 정확히 계산했다는 의미는 아닙니다. 특정 finite-amplitude 범위, 입력 방향, 100-step 가상 trajectory에서의 성질만 확인한 것입니다.

5. 전체 코드 변경 및 실행 검증 결과

수정 전후의 AST를 비교했고, 새로운 진단의 경량 JAX 실행 테스트도 수행했습니다.

검증 항목	결과
Python 문법 검사	통과
실제 `_build_train_step` AST 동일성	통과

변경된 기존 클래스 메서드	`__init__` , extended pathway 진단 2개뿐
기존 V15 진단 출력 214개	신규 기능 ON/OFF 모두 동일
신규 진단 출력	109개 생성
JAX H50 가상 학습	통과
JAX H100 가상 학습	통과
분석적 선형 SGD 모형 대조	통과
신규 출력의 유한값 검사	통과
ZIP 무결성 검사	통과
실제 Flax·Optax·OGBench GPU 학습 통합 테스트	미실행

분석적 선형 모형에서는 기대한 대로 진폭 0.5배·1배·2배의 반응이 일치하는 것을 확인했습니다.

반면 위 결과는 어디까지나 **코드 검증용 모형의 결과**입니다. 실제 OGBench IQL에서 선형성이 유지되는지 여부는 새로운 V16 로그를 통해 확인해야 합니다.

6. 실행 설정

새 진단은 기본적으로 활성화되어 있습니다.

```
diag_enable_extended_pathway: true
diag_extended_every: 50000
diag_extended_horizon_steps: 100

diag_enable_source_response: true
diag_enable_forcing_controls: true

diag_enable_local_amplitude_ladder: true
diag_local_amplitude_low: 0.5
diag_local_amplitude_high: 2.0
```

V15에서 사용하던 50,000-step 진단 주기를 그대로 사용합니다.

새 기능을 비활성화하려면 다음과 같이 설정하면 됩니다.

```
diag_enable_local_amplitude_ladder: false
```

신규 진단은 100-step 가상 학습 branch 4개를 추가하기 때문에 기존 V15보다 계산비용이 증가합니다. 첫 실행에서 JAX 컴파일 시간과 GPU 메모리 사용량을 확인하는 것이 좋습니다.

또한 `ALGORITHM_NAME`이 `IQL-PD-V16`으로 바뀌었으므로, 자동으로 생성되는 실험 및 checkpoint 경로가 V15와 달라질 수 있습니다.

7. 연구 방향에 대한 판단

이번 검토에서 추가할 가치가 있는 진단은 분명히 발견됐습니다.

그러나 앞으로의 연구 방향에서 더욱 중요한 점은 **진단의 수가 아니라 진단의 해석 가능성**입니다.

현재까지 V9~V15에서 얻은 결과를 보면 몇 가지 가설은 상당히 약화됐습니다.

- Common-mode dominance만으로 발산을 설명하기 어렵습니다.
- 단발 perturbation이 항상 증폭되는 것은 아닙니다.
- 반복 주입의 큰 반응은 총 입력량을 통제하면 대부분 사라집니다.
- TD-residual 대리 방향이 항상 가장 위험한 방향은 아닙니다.
- 100-step amplitude-linearity 결과를 곧바로 정확한 Jacobian으로 해석하기 어렵습니다.

이러한 반례를 고려하면, **IQL의 발산은 단순한 선형 error amplification 때문이라는 초기 설명을 고집해서는 안 됩니다.**

저는 현재 연구 아이디어를 다음과 같이 발전시키는 것이 가장 타당하다고 판단합니다.

"이상적으로는 수축적인 expectile–Bellman 연산이 실제 neural IQL에서 어떤 함수 근사·target tracking·optimizer 동역학을 거치면서 장기적으로 불안정해지는가?"

V16의 국소 진폭 검사는 이 질문을 풀기 위한 하나의 단계입니다.

그다음에는 실제 학습에서 생성되는 오차 source를 더 엄밀하게 정의하고, 동일 checkpoint에서의 장기 branching과 다중 seed 실험으로 인과 관계를 검증해야 합니다.

특히 **SEEM의 self-excitation 분석, ACTIVE의 value-error accumulation, target-network 안정성 이론, AdamO의 optimizer-dependent instability**와 명확히 차별화하려면, 이러한 실제 결합 학습 동역학의 원인을 분리하는 결과가 필요합니다.

최종 권고

V16으로 국소 선형성 문제를 확인한 뒤에는, 추가 진단 버전을 계속 만들기보다 장기적인 통제 실험으로 전환하는 것을 추천합니다.

V16에서도 작은 진폭에 대한 비례성이 성립하지 않는다면, 다음 연구는 nonlinear optimizer dynamics와 numerical conditioning에 집중해야 합니다.

반대로 작은 진폭에서는 비례성이 잘 성립한다면, 그 범위에서의 finite-horizon response operator를 이용해 실제 학습의 오차 source와 방향별 증폭을 분석하는 방향이 유망합니다.

두 결과 모두 연구적으로 중요한 정보를 줍니다. **현재 단계에서 가장 중요한 것은 유리한 결과를 찾는 것이 아니라, 어떤 설명이 실제 IQL 발산을 설명할 수 있고 어떤 설명은 배제해야 하는지를 명확하게 만드는 것입니다.**

IQL_PD_V16_DIAGNOSTICS.py
코드

README_IQL_PD_V16_ko.md
문서

V16_CODE_AUDIT_KO.md
문서

V16_JAX_TEST_RESULTS.txt
문서

내가 한 말:

ver16.zip
파일

여기 수정한 코드의 진단 로그들을 가져와 봤어 이로그들을 한번 파악하고 분석해줘
그리고 어떤 분석을 실행했고 결과는 어떻게 이해하면 되는지 나에게 상세히 설명해줘
너가 설명해주는 내용만으로 이해를 충분히 할 수 있도록
그리고 이를 바탕으로 우리의 연구아이디어가 타당한지 한번 고민해줘
그리고 앞으로 우리의 연구 아이디어를 어떻게 발전시켜 나가면 좋을지 고민해줘

스스로만 생각하지말고 ICML, ICLR, Neurips 등의 학회에 관련된 선행 연구들을 찾아보고 연구의 방향성과 아이디어를 발전시켜가면 좋겠어

5m 36s 동안 처리함 >

분석 일시 중지됨
분석 오류
분석 오류

ChatGPT 답변:

IQL Propagation Diagnostics V16 — 실험 분석 및 연구 방향 검토

1. 이번 V16에서 반드시 확인해야 할 연구 질문

V16의 가장 중요한 목적은 **V15에서 관찰된 큰 비선형성 오차가 실제로 국소적인 학습 동역학의 특성인지, 아니면 너무 넓은 perturbation 진폭 범위를 비교했기 때문인지** 구분하는 것입니다.

V15에서는 H100에서 진폭 선형성 상대오차의 중앙값이 약 0.935였습니다. 그러나 당시 비교한 두 입력 진폭은 약 100배 차이였습니다.

따라서 그 결과만으로는 다음 두 가능성을 구별할 수 없었습니다.

- 작은 perturbation에서는 선형 응답이 성립하지만, 진폭이 커지면 비선형적인 경로로 진입한다.
- 작은 perturbation에서도 학습 동역학, optimizer 상태 또는 수치 정밀도의 영향으로 선형 근사가 성립하지 않는다.

V16은 이 차이를 확인하기 위해 동일한 checkpoint와 minibatch sequence에서 **0.5×·1×·2× 입력 진폭을 비교**하도록 설계되어 있습니다.

이 질문은 단순한 수치 검사 이상으로 중요합니다. 우리가 IQL의 Q–V–target 결합 동역학을 Jacobian이나 유한시간 전파 연산자로 설명할 수 있는지 결정하기 때문입니다.

V16 코드에서 확인한 실험 구조

실험	주입 진폭	가상 학습	목적
Low	0.5×	H20·H50·H100	작은 입력에서의 국소 반응
Reference	1×	H20·H50·H100	V15 기존 결과 재사용
High	2×	H20·H50·H100	큰 입력에서의 국소 반응

세 branch는 동일한 초기 parameter와 Adam optimizer state, 동일한 입력 방향과 주입 시점, 동일한 가상 minibatch sequence를 사용합니다.

따라서 기존 V15의 100배 진폭 비교보다 **좁은 유한 진폭 구간에서의 비례성**을 검사할 수 있습니다.

다만 여기서 얻는 것은 특정 입력 방향에 대한 유한시간 response입니다. 전체 학습 시스템의 Jacobian이나 모든 방향에서의 안정성을 직접 측정하는 것은 아닙니다.

2. 선형성 검사의 정확한 의미

V16은 각 진폭 $a \in \{0.5, 1, 2\}$에 대해 양수와 음수 perturbation을 따로 주입합니다.

$$D_a(H) = \frac{C_H^{(+a)} - C_H^{(-a)}}{2}$$

여기서 C_H는 H번의 가상 업데이트 이후 고정 probe에서 측정한 common Q 함수입니다.

각 진폭에서 실제 누적 입력 예산을 $B_a(H)$라고 하면 정규화된 response는

$$G_a(H) = \frac{D_a(H)}{B_a(H)}$$

입니다.

이상적인 선형 반응에서는 $G_{0.5}$, G_1, G_2가 동일합니다.

하지만 V16에서 로그를 해석할 때는 다음 네 가지를 구분해야 합니다.

진단 지표	확인할 내용	해석상의 제한
`low_vs_reference_relerr_hfull`	0.5배와 1배 반응의 상대오차	분모인 기준 반응이 작으면 불안정
`high_vs_reference_relerr_hfull`	2배와 1배 반응의 상대오차	유한 진폭 범위의 검사
`low_vs_reference_cos_hfull`	두 반응의 함수공간 방향 일치도	방향이 같아도 응답 크기는 다를 수 있음
`response_amplitude_exponent_hfull`	진폭 대비 응답 규모의 log-log 기울기	기울기 1만으로 출력 방향까지 같음을 보장하지 않음

가능한 결과와 의미

경우 A — 좁은 범위에서는 거의 선형적이다. 0.5×, 1×, 2× 상대오차는 작지만 V15의 100배 비교에서만 상대오차가 크다면, 넓은 진폭에서의 비선형성과 국소 비례성이 구분됩니다. 그러면 제한된 범위에서의 finite-horizon linear response 연구를 계속할 근거가 생깁니다.

경우 B — 좁은 범위에서도 반응이 크게 달라진다. 수치 해상도가 충분하고 양·음 비대칭성도 확인된다면, Adam의 상태 의존적 업데이트와 신경망 비선형성이 중요한 후보가 됩니다. 다만 이 결과만으로 어느 구성요소가 원인인지 구분할 수는 없습니다.

경우 C — 기준 반응이 지나치게 작다. 상대오차가 크더라도 실제 반응이 float32 해상도에 가까우면 미분 근사의 실패라고 단정할 수 없습니다. 이 경우 작은 입력을 계속 줄이는 것보다 float64 대조군이나 계산 정밀도 개선이 먼저입니다.

경우 D — H20에서는 일치하지만 H100에서는 불일치한다. 이는 제가 특히 중요하게 볼 패턴입니다. 개별 업데이트에서는 좁은 범위의 비례성이 유지되지만 긴 가상 학습에서는 서로 다른 optimizer·network trajectory로 인해 응답이 달라질 가능성을 제기하기 때문입니다. 다만 이것만으로 장기 Q runaway의 원인이 확인되지는 않습니다.

여기서 더 주의할 점이 있습니다. V16의 세 진폭이 모두 동일한 **sustained constant Bellman-target 주입 방향**에 적용된다는 점입니다. 따라서 이 실험은 TD-residual 방향이나 임의의 상태 의존적 방향에서도 같은 선형성이 성립하는지 검증하지 않습니다.

3. V16 로그 분석에서 확인된 범위와 한계

이번 분석에서는 V16의 전체 Python 코드와 한국어 진단 설명서를 확인했고, `ver16.zip` 파일이 업로드되어 있다는 사실도 확인했습니다. 파일 크기는 **323,564,470바이트**입니다.

다만 중요한 제한이 있습니다. 이번 작업 환경에서 압축파일을 여는 Python 실행이 반복적으로 실패해, ZIP 내부의 실제 JSONL을 집계하지 못했습니다.

따라서 **V16의 실행 수, 신규 진단 횟수, 선형성 상대오차 중앙값, 발산·비발산 집단 차이는 검증되지 않았습니다.** 앞서 설명한 V15의 0.935를 V16의 결과라고 재사용하지 않겠습니다.

이하에서는 실제 V16 코드에 근거한 분석 방법과 수학적 해석, 이미 검증된 V9~V15 결과를 바탕으로 한 연구 평가를 구분해서 설명하겠습니다.

4. V16에서 가장 먼저 수행해야 할 정량 분석

V16의 109개 신규 로그를 모두 독립적으로 해석할 필요는 없습니다. 연구 질문에 직접 관련된 항목은 다음 여섯 가지입니다.

분석	주요 로그	확인할 질문
좁은 진폭의 선형성	`low_vs_reference_relerr_*`, `high_vs_reference_relerr_*`	작은 진폭에서도 응답이 달라지는가?
응답 방향	`low_vs_reference_cos_*`	차이가 크기 때문인가, 방향이 다른가?
응답 규모의 비례성	`response_amplitude_exponent_*`	Raw odd response가 진폭에 비례하는가?
양음 비대칭	`low_q_even_over_odd_*`	Perturbation 부호에 따라 다르게 반응하는가?
수치 신뢰성	`low_high_both_32eps_fraction_*`	출력 차이를 안정적으로 측정할 수 있는가?
다른 함수로의 전파	`*_v_gain_per_budget_*`, `*_backup_gain_per_budget_*`	Q뿐 아니라 V와 Bellman target에서도 같은 현상이 나타나는가?

모든 분석은 H20, H50, H100에서 각각 수행해야 합니다.

특히 중요한 판정 기준

단순히 상대오차의 중앙값만 집계하면 잘못된 결론을 낼 수 있습니다.

예를 들어 어떤 checkpoint에서

$$\|G_1\| \approx 0$$

이면 $G_{0.5}$와 G_1의 실제 차이가 매우 작아도 상대오차는 커질 수 있습니다.

따라서 다음 조건을 만족하는 측정값과 그렇지 않은 측정값을 분리하는 분석이 필요합니다.

- 기준 응답이 충분히 크다.
- Low와 High의 출력 차이가 float32 정밀도보다 충분히 크다.
- 양·음 perturbation의 비대칭성이 과도하지 않다.
- Q response의 대부분이 유한한 값이다.

이는 **분석용 신뢰도 필터**이며, 지표가 정확한 미분값임을 증명하는 기준은 아닙니다.

오히려 논문에서는 모든 checkpoint의 결과와, 사전에 정한 신뢰도 조건을 충족하는 checkpoint의 결과를 함께 보고하는 것이 적절합니다.

V15와 직접 연결해야 하는 비교

V15에서 관찰한 H100의 넓은 진폭 비교 상대오차는 약 0.935였습니다.

V16에서 다음 두 수치를 나란히 비교하는 것이 가장 중요합니다.

$$E_{\text{local}} = \frac{\|G_{0.5} - G_1\|}{\|G_1\|}$$

$$E_{\text{wide}} = \frac{\|G_{\text{large}} - G_{\text{small}}\|}{\|G_{\text{large}}\|}$$

단, 두 실험에서 정규화의 기준이 일치하도록 해야 합니다.

좁은 진폭 오차가 작고 넓은 진폭 오차만 크다면, V15의 결과는 주로 **넓은 입력 규모에서의 비선형성**을 보여준 것으로 해석할 수 있습니다.

반대로 좁은 진폭에서도 오차가 크다면, 안정적으로 검출되는 입력 범위에서조차 단순한 선형 근사가 잘 맞지 않을 가능성이 있습니다.

여기서 끝나서는 안 됩니다. H100의 결과가 실제 학습 중 발산하기 이전에도 나타나는지 확인해야 합니다.

5. 연구에서 가장 중요한 비교는 발산 이후가 아니라 이전이다

지금까지의 분석에서 매우 큰 Q값이 발생한 이후에는 optimizer와 수치 정밀도의 문제가 함께 나타났습니다.

따라서 V16에서는 다음 세 종류의 checkpoint를 구분해야 합니다.

구간	의미	분석 목적
초기 50k	Q runaway 시작 이전의 동일한 학습 시점	조기 위험도 비교
Runaway 시작 전 50k~100k	발산하기 전 상태	불안정성 출현 과정
Runaway 이후	이미 Q가 크게 증가한 상태	극단적인 값과 수치 정밀도의 관계

이 세 구간을 한꺼번에 평균 내면 좋은 연구 질문에 답하기 어렵습니다.

동일 환경·할인율의 expectile 비교

특히 $\tau_e = 0.9$와 $\tau_e = 0.99$를 비교할 때는 환경과 할인율, 학습 시점을 맞춰야 합니다.

예를 들어 같은 Cube 환경, γ=0.999, 50k checkpoint에서 두 expectile의 국소 선형성을 비교하는 방식입니다.

이 비교를 통해 높은 expectile에서 국소 반응이 실제로 더 비선형적인지 살펴볼 수 있습니다.

그러나 expectile이 높은 경우 Q의 크기와 TD residual 분포도 이미 달라졌을 수 있습니다. 따라서 차이가 나타나더라도 **expectile 가중치만의 직접적인 효과**라고 해석해서는 안 됩니다.

조기 예측 성능의 조건

앞서 V13과 V14에서 일부 진단의 탐색적 ROC-AUC가 높게 나타난 적이 있습니다.

하지만 모두 단일 seed에서 수행된 사후 분석이었습니다.

V16의 새로운 선형성 지표도 마찬가지입니다.

실제 예측 지표로 발전시키려면 **실험 전에 고정한 50k 측정값이, 이후의 특정 기간 내 runaway 여부를 추가로 설명하는지** 검증해야 합니다.

특히 γ, expectile, 현재 Q RMS만으로 예측하는 기본 모델보다 유의미한 추가 정보가 있는지가 핵심입니다.

6. 현재 연구 가설의 타당성

이제 V9~V15의 실제 로그 분석과 V16에서 검증하려는 질문을 종합해 보겠습니다.

연구 주장	현재 근거 수준
높은 γ·높은 expectile 조건에서 심각한 Q runaway가 관측된다	반복 관측됨
두 critic의 common-mode dominance만으로 발산을 설명한다	부족
Target-Q→V 및 V→Bellman 연결이 실제 Q 동역학에 영향을 준다	단기 가상 개입으로 확인
해당 경로를 차단하면 장기 발산을 막을 수 있다	미검증
반복적인 외부 오차가 단발 오차보다 본질적으로 더 위험하다	동등 입력 예산 대조에서 일반적으로 지지되지 않음
특정 TD-residual 방향이 모든 상황에서 가장 위험하다	지지되지 않음
H100 반응이 국소 선형성을 만족한다	V16 실제 결과 확인 필요
실제 학습에서 생성되는 오차와 장기 runaway를 인과적으로 연결했다	아직 미검증

제 판단으로는 **연구 문제 자체는 충분히 타당하지만, 초기의 단순한 error amplification 가설은 수정해야 합니다.**

특히 실제 IQL의 업데이트는 다음 네 요소가 결합되어 있습니다.

$$Q_k, \quad \bar{Q}_k, \quad V_k, \quad \text{Adam state}_k$$

따라서 어느 하나의 오차 전달률만 측정해 전체 발산을 설명하려는 접근은 한계가 있습니다.

이론적으로 중요한 출발점

고정된 행동 분포와 정확한 조건부 expectile을 사용하는 이상적인 연산을 생각해 보겠습니다.

$$(\mathcal{T}_\tau Q)(s,a) = r(s,a) + \gamma \mathbb{E}_{s'|s,a}\left[\mathcal{E}_\tau(Q(s',A'))\right]$$

조건부 expectile은 단조성과 상수 이동 성질을 만족합니다.

따라서 적절한 유계함수 공간에서 이 이상적인 연산은 sup norm에 대해 γ-Lipschitz이며, $\gamma < 1$이면 수축입니다.

그런데 실제 neural IQL에는 이 연산이 직접 적용되는 것이 아닙니다.

V를 별도의 신경망으로 근사하고, Q 역시 유한 minibatch로 학습하며, target network와 Adam 상태가 별도로 진화합니다.

따라서 이상적인 수축 연산과 실제 학습 연산 사이의 차이를 설명하는 것이 가장 유망한 이론적 연구 질문입니다.

여기서 중요한 것은 그 차이를 단순히 '외부 오차'라고 명명하는 것이 아닙니다.

실제 학습의 어느 요소에서 발생했는지 구분 가능한 방식으로 수학적 정의를 내려야 합니다.

7. ICML·ICLR·NeurIPS 선행연구와의 비교

관련 학회 원 논문을 확인했습니다. 현재 연구와 직접적인 관계가 있는 연구는 다음과 같습니다.

선행연구	핵심 결과	우리가 구별해야 할 부분
Implicit Q-Learning ↗ · ICLR 2022	Expectile V-fitting과 in-sample Bellman backup	분석 대상의 정확한 학습 구조 ML Anthology
SEEM ↗ · NeurIPS 2023	Q-value self-excitation과 NTK 기반 측정	단순한 Q 증폭 이상을 설명해야 함 NeurIPS Proce...
Why Target Networks Stabilise TD Methods ↗ · ICML 2023	TD update Jacobian의 conditioning과 target-network 안정성	Expectile V와 실제 optimizer를 포함한 결합 모델 Proceedings of...
Learning the Target Network in Function Space ↗ · ICML 2024	함수공간에서 target-network tracking	Function-space lag를 이용한 구체적인 안정화 원리 Proceedings of...
ACTIVE ↗ · ICLR 2025	V-ensemble을 통한 초기 value error 축적 억제	단순 V-error 누적과의 차별화 Proceedings
AdamO ↗ · ICML 2026	Optimizer dynamics가 offline TD collapse에 관여	Adam 상태와 함수 근사의 구체적인 역할 분리 Proceedings of...
Is Value Learning Really the Main Bottleneck in Offline RL? ↗ · NeurIPS 2024	Value learning·policy extraction·generalization을 분리해 성능 병목을 분석	Q 안정성이 실제 정책 성능을 개선하는지 검증 NeurIPS Proce...

특히 AdamO가 중요한 이유

V15에서 나타난 큰 진폭 비례성 오차를 Q–V feedback 때문이라고 해석할 수는 없습니다.

Adam은 단순히 기울기에 일정한 learning rate를 곱하는 연산자가 아닙니다.

$$\theta_{k+1} = \theta_k - \eta \frac{\hat{m}_k}{\sqrt{\hat{v}_k} + \epsilon}$$

여기서 $\hat{m}_k, \hat{v}_k$는 과거 기울기의 함수입니다.

Perturbation의 크기가 달라지면 optimizer의 내부 상태도 다른 trajectory를 따라 이동합니다.

따라서 몇십 번의 업데이트 이후에는 같은 방향으로 출발한 작은 입력 두 개라도 서로 다른 함수공간 반응을 만들 수 있습니다.

AdamO는 optimizer의 동역학 자체가 offline TD 안정성에 중요할 수 있음을 연구합니다. Proceedings of...

이 선행연구를 고려하면 우리의 다음 실험에서는 Q–V feedback 구조를 바꾸는 것뿐 아니라 optimizer를 변경하는 대조군도 필요합니다.

SEEM과 비교한 차별화

SEEM은 NTK를 활용하여 Q-value의 self-excitation을 분석합니다. NeurIPS Proce...

따라서 V16에서 단순히 어떤 진폭의 Q 반응이 크다는 사실을 확인하더라도 충분한 새로운 기여가 되지는 않습니다.

우리의 차별점은 **IQL의 Q–expectile V–target-network–Adam 결합 학습 동역학에서 실제로 어떤 메커니즘이 불안정성을 만드는지**를 구분하는 데 있어야 합니다.

이를 이론적으로 도출하고, 해당 메커니즘을 조절했을 때 장기 발산과 policy performance가 어떻게 달라지는지를 입증해야 합니다.

8. 향후 연구 발전 방향

현재까지의 결과를 고려하면 다음 순서가 가장 합리적입니다.

우선순위	실험	해결할 질문
P0	V16 국소 진폭 결과의 신뢰도별 분석	좁은 진폭에서도 비례성이 깨지는가?

P0	동일 checkpoint 장기 분기 학습	단기 response가 장기 runaway를 설명하는가?
P0	다중 seed 재현	하이퍼파라미터와 진단 지표의 관계가 재현되는가?
P1	Adam/SGD/AdamO 비교	Optimizer가 핵심적인 원인인가?
P1	작은 finite-state MDP에서 참 operator와 근사 operator 비교	실제 내생적 오차를 정의·측정할 수 있는가?
P1	상수·centered TD·random 방향의 국소 진폭 비교	V16에서 관찰된 특성이 특정 입력 방향에 국한되는가?
P2	선택적 안정화 알고리즘	해로운 value error만 억제할 수 있는가?

제가 가장 우선할 두 실험

첫 번째는 optimizer 상태를 통제한 국소 진폭 검사입니다. 같은 checkpoint에서 Adam을 유지한 경우와, 동등한 learning rate 규모로 SGD 또는 다른 optimizer를 적용한 경우를 비교합니다.

이때 단순히 Q값이 작아지는지보다, H20에서 H100으로 진행되며 진폭별 normalized response가 얼마나 달라지는지를 보아야 합니다.

Adam에서만 비례성이 크게 깨진다면 optimizer-specific dynamics를 연구할 중요한 근거가 됩니다. 반면 다른 optimizer에서도 비슷하다면 함수 근사와 target feedback 구조의 기여를 더 깊이 분석해야 합니다.

두 번째는 장기 checkpoint branching입니다. 동일 checkpoint에서 실제로 수천~수만 step 분기 학습을 실행하고, Q/V/Bellman의 성장과 정책 성공률을 비교해야 합니다.

이미 V13~V15에서 짧은 virtual horizon의 반응이 장기 runaway를 재현하지 못한다는 한계가 드러났습니다. 따라서 V16의 국소 선형성 결과가 어떻든 장기적인 인과 검증은 필수입니다.

9. V16 로그를 로컬에서 직접 집계하는 코드

이번에 확인하지 못한 실제 V16 수치를 검증할 수 있도록, `ver16.zip` 을 직접 읽고 주요 로그를 요약하는 최소 집계 코드를 제공합니다.

Python 표준 라이브러리만 사용하며, ZIP을 통째로 압축 해제하지 않고 JSONL을 한 줄씩 읽습니다. `NaN` 과 `Infinity` 가 포함된 레코드는 개별 지표마다 유한값 여부를 검사합니다.

```
import zipfile
```

```
import json
import math
import statistics
from collections import defaultdict

ZIP_PATH = "ver16.zip"

METRICS = [
    "low_vs_reference_relerr",
    "high_vs_reference_relerr",
    "high_vs_low_relerr",
    "low_vs_reference_cos",
    "high_vs_reference_cos",
    "response_amplitude_exponent",
    "low_q_even_over_odd",
    "reference_q_even_over_odd",
    "high_q_even_over_odd",
    "low_q_32eps_detectable_fraction",
    "reference_q_32eps_detectable_fraction",
    "high_q_32eps_detectable_fraction",
    "low_high_both_32eps_fraction",
    "reference_gain_above_1e-5",
]

HORIZONS = ["h20", "h50", "hfull"]


def finite_number(value):
    return (
        isinstance(value, (float, int))
        and not isinstance(value, bool)
        and math.isfinite(value)
    )


def median(values):
    valid = [float(x) for x in values if finite_number(x)]
    return statistics.median(valid) if valid else float("nan")


runs = {}

with zipfile.ZipFile(ZIP_PATH) as z:
    candidates = [
        x for x in z.infolist()
```

```
        if x.filename.endswith("propagation_diagnostics.jsonl")
    ]

    print("JSONL files:", len(candidates))

    for member in candidates:
        rows = []
        total = 0
        last_step = 0
        malformed = 0

        with z.open(member) as stream:
            for raw_line in stream:
                try:
                    record = json.loads(raw_line)
                except (ValueError, UnicodeDecodeError):
                    malformed += 1
                    continue

                total += 1
                step = record.get("timestep", 0)
                last_step = max(last_step, int(step))

                if "diag_amplitude/low_multiplier" in record:
                    entry = {"timestep": int(step)}
                    for h in HORIZONS:
                        for name in METRICS:
                            key = f"diag_amplitude/{name}_{h}"
                            entry[f"{name}_{h}"] = record.get(key)
                    rows.append(entry)

        runs[member.filename] = rows

        print(
            "RUN", member.filename,
            "rows=", total,
            "amplitude_records=", len(rows),
            "last_step=", last_step,
            "malformed=", malformed,
        )

all_rows = [r for rows in runs.values() for r in rows]
print("\nTOTAL amplitude records:", len(all_rows))

for h in HORIZONS:
```

```
    print(f"\n=== {h} ===")
    for name in METRICS:
        key = f"{name}_{h}"
        values = [row.get(key) for row in all_rows]
        valid = sum(finite_number(v) for v in values)
        print(
            name,
            "median=", median(values),
            "finite=", f"{valid
```

‹/›

분석 오류

내가 한 말:

지금까지 우리가 수많은 진단과 분석과 시뮬을 돌렸잖아? VER 16까지?
우리가 수행해온 진단과 분석 결과를 다시한번 처음부터 끝까지 검토를 해줘 VER16까지
그 결과가 뭐지? 우리연구아이디어는 어떻게 가는거지? 뭘 해야 하는거지? 쉽게 한번 설명해줘 우리 연구 아이디어는 타당한가?

4m 14s 동안 처리함 >

ChatGPT 답변:

V9부터 V16까지, 우리 연구는 지금 어디까지 왔을까?

먼저 결론부터 말씀드리겠습니다.

우리 연구 아이디어는 타당합니다. 연구를 계속할 가치가 충분히 있습니다. 하지만 처음 생각했던 발산 메커니즘이 증명된 것은 아닙니다.

지금까지 우리가 한 일은 크게 세 가지입니다.

1. **현상 발견:** IQL에서 Q-value가 비정상적으로 커지고, 때로는 정책 성능까지 무너지는 현상을 확인했습니다.
2. **원인 후보 검증:** Q-network, expectile V, target network, Adam optimizer와 여러 feedback 경로를 조사했습니다.
3. **잘못된 설명 제거:** 단순한 common-mode 증폭이나 반복적인 오차 주입만으로 발산을 설명하기 어렵다는 사실을 확인했습니다.

여기서 중요한 것은 세 번째입니다.

우리가 진단을 계속할수록 처음의 단순한 가설이 그대로 강화된 것은 아닙니다. 오히려 **발산 원인이 생각보다 복잡하고, 기존에 의심했던 몇 가지 현상은 원인이 아니라 결과나 부수적인 반응일 수 있음**이 드러났습니다.

이것은 연구가 실패했다는 뜻이 아닙니다. 하지만 이제는 새로운 진단을 계속 추가하는 방식에서 벗어나야 합니다.

- **확실히 확인한 것**

  높은 할인율과 높은 expectile을 사용하는 일부 IQL 학습에서 심각한 양의 Q runaway가 발생합니다.

- **상당히 설득력 있게 확인한 것**

  개별 Q/V 업데이트가 국소적으로 오차를 줄이더라도, Q–V–target으로 연결된 전체 학습 과정은 장기적으로 불안정해질 수 있습니다.


- **아직 증명하지 못한 것**

  실제로 어떤 내부 오차가 생성되고, 어떤 경로를 통해 증폭되며, 특정 개입이 장기적인 발산을 막는지입니다.

중요한 자료 범위도 말씀드리겠습니다. **V15까지는 이전에 수행한 정량 분석 결과가 있지만, V16은 코드 구현과 JAX 테스트 결과만 확인됐고, 업로드된 V16 실험 ZIP에 대한 신뢰할 수 있는 정량 분석은 아직 완료되지 않았습니다.** 따라서 V16에서 실제로 선형성이 회복됐는지 또는 여전히 실패하는지는 결론에 포함하지 않겠습니다.

1. 우리가 처음 발견한 문제는 무엇이었나?

IQL은 크게 다음 순서로 학습합니다.



각 단계가 연결된 반복 학습 구조

Q를 학습하고, 그 Q의 target network를 이용해 V를 학습하고, V로 새로운 Bellman target을 만든 다음 다시 Q를 학습합니다.

우리가 발견한 것은 이 과정에서 **Q와 V가 함께 엄청나게 증가할 수 있다는 것**입니다.

특히 V13·V14에서 분석한 16개 실험을 기준으로 다음과 같은 패턴이 나타났습니다.

실험 조건	Runaway 발생
γ=0.99, expectile=0.9	0/4
γ=0.999, expectile=0.99	4/4
전체 16개 조합	9/16

여기서 runaway는 참 Q와의 오차가 확인됐다는 뜻이 아니라, **데이터 보상 스케일에 비해 양의 Q값이 비정상적으로 커졌다고 판단한 진단 기준**입니다.

또한 정책 성능 저하와 연결되는 사례도 있었습니다.

예를 들어 Cube에서 γ=0.99, expectile=0.99인 실험은 최고 성공률이 90%를 넘었지만 최종적으로 0%까지 떨어졌습니다. 같은 환경의 expectile=0.9 실험은 마지막까지 높은 성공률을 유지했습니다.

따라서 우리가 연구하는 것은 단순히 Q값이 커진다는 수학적인 현상만은 아닙니다. **학습이 잘 진행되는 것처럼 보이다가 value estimation과 정책 성능이 무너질 수 있다는 실용적인 문제**입니다.

다만 이러한 결과는 대부분 seed 0의 실험이며, 여러 버전에서 비슷한 결과가 나타난 것이 독립적인 다중 seed 검증을 의미하지는 않습니다.

2. V9부터 V16까지 무엇을 알아냈나?

복잡한 진단 이름은 잠시 잊고, **우리가 어떤 의문을 가졌고, 실험으로 어떤 답을 얻었는지** 중심으로 정리하겠습니다.

버전	우리가 확인하려던 질문	실험에서 얻은 답
V9	두 Q-network 중 하나가 잘못돼서 폭발하는가?	아닙니다. 두 Q가 같은 방향으로 커지는 common-mode 현상이 강합니다. 하지만 정상 실행에서도 common mode가 강하므로 이것만으로 원인을 설명하지 못합니다.
V10	Q 업데이트가 오차를 계속 키우는가?	개별 Q 업데이트는 TD error를 줄이는 방향으로 작동할 수 있습니다. 반면 움직이는 Bellman target은 이 교정을 방해할 수 있습니다.
V11	Target Q가 V-fitting을 압도하는가?	그런 단순한 설명은 지지되지 않았습니다. V 업데이트도 대부분 expectile loss를 교정했습니다. 다만 빠른 target tracking에는 결합 시스템이 크게 반응했습니다.
V12	Target Q→V 또는 V→Q 경로가 발산의 원인인가?	각 경로를 차단하면 Q가 달라지지만 단기 효과는 대체로 작고, Q를 줄이는 방향도 항상 같지 않습니다.

V13	경로 차단 효과가 20→100 step 동안 증폭되는가?	함수 차이는 커질 수 있습니다. 그러나 정상 baseline Q는 100 step 동안 대부분 거의 증가하지 않았습니다.
V14	오차를 한 번 넣을 때와 계속 넣을 때 무엇이 다른가?	단발 입력의 Q 반응은 대체로 감소하고 반복 입력의 반응은 증가했습니다. 하지만 반복 입력의 총량이 더 많았습니다.
V15	총 입력량을 같게 만들어도 반복 입력이 더 강한가?	대체로 아닙니다. 반복/단발 반응비의 중앙값이 약 0.79배였습니다.
V16	작은 진폭에서도 비선형성 문제가 나타나는가?	이를 확인하는 코드를 만들고 테스트했지만, 실제 V16 로그의 정량적 결론은 아직 확보하지 못했습니다.

이 표가 지금까지의 연구 흐름을 가장 잘 나타냅니다.

가장 중요한 발견 ①: 개별 업데이트가 정상이어도 전체 학습이 잘못될 수 있다

우리가 처음에는 Q-value가 발산하니까, Q optimizer가 각 step마다 오차를 계속 키울 것이라고 의심했습니다.

그런데 V10과 V11에서 확인한 것은 조금 달랐습니다.

Q optimizer는 주어진 Bellman target에 Q를 맞추려고 하고, V optimizer도 주어진 target Q에 V를 맞추려고 합니다. 관측된 한 단계의 오차 분해에서 두 업데이트는 대체로 각자의 fitting error를 줄이는 방향으로 작동했습니다.


하지만 Q가 맞추려는 Bellman target과 V가 맞추려는 target Q는 학습 중 계속 변합니다.

쉽게 표현하면 다음과 같습니다.

Q는 현재 목표에 잘 맞추고 있지만, 그 목표 자체가 계속 이동하고 있을 수 있습니다.

따라서 Q loss가 줄어드는 것과 Q값이 정상적인 범위에 머무르는 것은 다른 문제입니다.

국소적인 학습 성공과 장기적인 값 안정성은 별개



개념적인 예시입니다. 실제 V16 시계열 그래프는 아닙니다. 목표와 Q가 함께 움직이면 fitting error를 줄이면서도 값의 절대 규모는 증가할 수 있습니다.

이 가능성은 우리가 더 연구해야 하는 중요한 단서입니다. 다만 **실제 실험에서 이 현상이 장기 runaway의 원인이라는 인과적 증명은 아직 없습니다.**

가장 중요한 발견 ②: 특정 feedback 하나를 제거한다고 문제가 해결되지는 않는다

V12와 V13에서 실제 학습 checkpoint를 복제하고 feedback 입력 일부를 고정하는 가상 실험을 수행했습니다.

V13에서 전체 320개 checkpoint의 결과를 보면 다음과 같습니다.

경로 차단으로 발생한 Q 함수 차이 — Baseline 대비

이 결과는 두 feedback 경로가 실제 Q의 학습 결과에 영향을 준다는 것을 보여줍니다.

하지만 이 값은 **두 가상 학습 결과의 차이**입니다. Q runaway가 그만큼 줄었다는 뜻이 아닙니다.

더 중요한 점은, V13의 100-step 정상 가상 학습에서 Q RMS 성장률의 중앙값이 약 **1.0008배**였다는 것입니다.

즉, 실제 학습은 장기적으로 Q가 극단적으로 커지는데, 우리가 checkpoint에서 100 step만 다시 실행하면 그런 폭발이 거의 나타나지 않습니다.

이 결과는 우리에게 매우 중요한 교훈을 줍니다.

100 step에서 발견한 작은 차이가 수만 step 이후의 발산을 설명한다는 연결고리가 아직 없습니다.

가장 중요한 발견 ③: 반복 주입이 발산 원인이라는 초기 설명은 약해졌다

이 부분이 V14와 V15의 핵심입니다.

V14에서는 같은 Bellman-target perturbation을 처음 한 번 넣는 경우와 매 step 반복해서 넣는 경우를 비교했습니다.

당시 반복/단발 반응비는 약 56배였습니다.

처음 보면 작은 오류를 반복해서 넣으면 시스템이 강하게 증폭하는 것처럼 보입니다.

그런데 한 가지 문제가 있었습니다.

반복 주입은 100번, 단발 주입은 한 번이므로 **애초에 총 입력량이 다릅니다.**

V15에서 총 입력 예산을 동일하게 맞추자 결과가 달라졌습니다.

V14 — 입력 예산이 서로 다름	V15 — 입력 예산을 동일하게 맞춤
56×	**0.79×**
반복 / 단발 반응	반복 / 단발 반응

이것은 연구적으로 매우 중요한 결과입니다.

"오류를 반복해서 넣으면 훨씬 강하게 증폭된다"는 단순한 설명은 더 이상 우리의 핵심 가설로 사용하면 안 됩니다.

그렇다고 실제 학습의 오차 누적이 중요하지 않다는 것도 아닙니다.

V15는 우리가 *인위적으로 만든 입력*을 비교한 실험이기 때문입니다.

실제 학습에서 오류가 어떤 방향으로, 얼마나 자주, 어느 크기로 발생하는지는 여전히 모릅니다.

3. 그럼 현재 가장 큰 미스터리는 무엇인가?

이제 우리의 연구 문제가 더 정확해졌습니다.

개별 업데이트에서는 큰 문제가 보이지 않고, 짧은 가상 학습에서도 폭발이 나타나지 않는데, 실제 학습을 오래 지속하면 왜 Q와 V가 함께 커지는가?

저는 가능한 설명을 크게 세 가지로 구분하겠습니다.

후보 설명	쉬운 의미	지금까지의 증거
지속적인 오차 생성·누적	작은 오류가 계속 발생하고 오래 남는다	가능하지만 실제 오류 source는 식별하지 못함
시간에 따른 불안정한 결합 동역학	처음에는 괜찮았던 Q–V–target 관계가 학습 중 점점 불안정해진다	유망한 가설이나 직접 증명 없음
Adam 및 함수 근사 문제	Optimizer와 neural network가 값 추정을 왜곡한다	경쟁 가설로 중요하지만 충분히 분리하지 못함

이 세 설명은 서로 배타적이지 않습니다.

실제로는 함수 근사가 오류를 만들고, Adam이 그 오류의 방향과 크기에 영향을 주며, Q–V–target 반복 구조가 그 오류를 장기간 유지하거나 키우는 복합적인 현상일 수도 있습니다.

하지만 **현재 결과는 이 중 무엇이 주된 원인인지 결정하지 못했습니다.**

이 점을 인정해야 다음 실험이 정확해집니다.

4. 우리 연구 아이디어는 진짜 타당한가?

제 판단을 연구의 수준별로 구분하면 다음과 같습니다.

연구 요소	현재 평가
연구 문제의 중요성	높음 — 실제 Q runaway와 정책 성능 악화 사례가 있음
현상에 대한 실험적 근거	상당함 — 여러 환경·설정에서 관측됨

특정 메커니즘의 검증	아직 부족함 — feedback, optimizer, 오차 source가 분리되지 않음
새로운 알고리즘의 근거	아직 부족함 — 진단 반응과 장기 안정성의 연결이 없음
ICML·ICLR·NeurIPS 논문으로 발전할 가능성	있음 — 단, 인과 실험과 선행연구 대비 차별적 결과가 필요함

한 가지 이론적 사실도 중요합니다.

고정된 행동 분포에서 정확한 조건부 expectile을 계산하는 이상적인 Bellman 연산은 $\gamma < 1$일 때 sup norm에서 수축합니다.

즉, **이상적인 expectile–Bellman 연산 자체가 반드시 Q값을 폭발시키는 것은 아닙니다.**

실제 neural IQL에는 유한한 데이터, 불완전한 V fitting, 비선형 Q-network, 이동하는 target network, Adam optimizer 등이 있습니다.

따라서 우리의 연구는 다음 질문으로 발전할 수 있습니다.

> **원래는 수축적인 value-learning 구조가 실제 신경망과 optimizer를 통해 학습될 때, 어떤 조건에서 불안정해지는가?**

이것이 현재 가장 설득력 있는 연구 문제라고 생각합니다.

선행연구와 비교했을 때

관련 학회 논문도 이 판단을 뒷받침합니다.

SEEM은 이미 Q-value divergence를 self-excitation으로 분석하고 NTK 기반 측정 방법을 제안했습니다. 따라서 우리가 Q error amplification을 다시 발견하는 것만으로는 독창성이 부족합니다. NeurIPS Papers

ACTIVE는 in-sample 학습에서도 value error가 누적될 수 있다는 문제를 분석하고 V-ensemble을 제안했습니다. 따라서 IQL에서 오차가 누적된다는 주장 자체도 새롭지 않습니다. Proceedings

Why Target Networks Stabilise Temporal Difference Methods는 target network가 TD update Jacobian의 불리한 conditioning을 완화할 수 있음을 분석했습니다. Proceedings of...

그리고 **AdamO**는 optimizer 자체가 TD instability를 유발하거나 억제할 수 있음을 보여줍니다. Proceedings of...

이 논문들과 비교하면, 우리의 차별점은 분명해야 합니다.

일반적인 Q self-excitation 연구가 아니라, IQL의 expectile V·target network·optimizer가 결합된 실제 학습 동역학에서 오류가 생성되고 전달되는 구체적인 원인을 밝히는 것입니다.

그 원인을 밝힌 뒤 해당 성분만 선택적으로 억제하는 알고리즘까지 제안할 수 있다면 훨씬 강한 연구가 될 것입니다.

5. 이제 정확히 무엇을 해야 하나?

저는 현재 단계에서 **V17을 바로 만드는 것은 추천하지 않습니다.**

우리는 이미 매우 많은 진단 지표를 갖고 있습니다. 그런데 실제로 그 지표를 이용해 장기 Q runaway를 막을 수 있는지는 아직 시험하지 않았습니다.

가장 먼저 해야 할 일은 아래 순서입니다.

1단계 — 실험 재현성과 V16 결과 확인

V16의 실제 amplitude-ladder 로그를 분석해 작은 진폭에서도 선형성이 깨지는지 확인합니다. 동시에 저장 공간 부족으로 누락된 실행을 복구하고, 동일 seed인데도 일부 AntMaze 실행의 runaway 시작 시점이 달라진 이유를 점검합니다. 가능하면 진단 ON/OFF에서 학습 trajectory 자체가 동일한지도 확인해야 합니다.

2단계 — 실제 장기 학습을 분기하는 인과 실험

발산 전 checkpoint 하나를 복원한 뒤, baseline, Target-Q→V 입력 고정, V→Bellman 입력 고정, target update 조절을 각각 적용합니다. 같은 parameter·optimizer state·minibatch 순서에서 최소 수천~수만 step 학습시키고 실제 Q runaway와 정책 성공률을 비교합니다.

3단계 — 정답을 아는 작은 MDP에서 원인 분리

실제 Q값과 정확한 expectile target을 계산할 수 있는 작은 환경을 만듭니다. 여기서 이상적인 업데이트와 neural/Adam 업데이트를 비교하여 함수 근사, target lag, optimizer가 각각 어떤 오차를 만들어내는지 구분합니다.

4단계 — 원인을 확인한 뒤 안정화 알고리즘 개발

어떤 경로 또는 업데이트 성분이 실제로 장기 불안정성을 유발하는지 확인되면, 그 성분만 억제하는 방법을 설계합니다. LayerNorm, V-ensemble, AdamO, target-network 조절 등의 기존 방법과 정책 성능까지 비교합니다.

가장 먼저 하나만 선택한다면?

저는 **2단계, 동일 checkpoint에서의 실제 장기 branching 실험**을 선택하겠습니다.

예를 들어 Scene의 γ=0.999, expectile=0.99 실행은 약 170k에서 runaway 기준에 도달합니다.

이 실행의 100k checkpoint가 있다면 그곳에서 분기해 다음 100k 학습을 비교할 수 있습니다.

그때 세 가지 질문에 실제로 답할 수 있습니다.

Target-Q→V 연결을 바꾸면 발산 시점이 달라지는가?

V→Bellman 연결을 바꾸면 발산이 줄어드는가?

발산이 줄더라도 정책은 정상적으로 학습되는가?

이 실험에서 가설이 지지된다면 우리는 새로운 방법을 설계할 구체적인 근거를 얻습니다.

반대로 경로를 차단해도 장기 runaway가 거의 달라지지 않는다면, 우리의 주된 연구 방향을 feedback 제어보다 optimizer·함수 근사 불안정성 쪽으로 수정해야 합니다.

둘 중 어느 결과가 나오더라도 현재의 불확실성을 크게 줄일 수 있습니다.

6. 우리 논문의 핵심 아이디어를 한 문장으로 정리하면

지금까지의 연구를 바탕으로 제가 제안하는 핵심 주제는 다음과 같습니다.

Learning Dynamics Behind Q-Value Runaway in Implicit Q-Learning

한국어로는 「**Implicit Q-Learning에서 장기적인 Q-value 발산을 유발하는 결합 학습 동역학의 분석**」 정도가 적절합니다.

우리가 최종적으로 밝히려는 내용은 이것입니다.

> IQL에서는 개별 Q/V 업데이트가 현재의 손실을 줄이더라도, 함수 근사·expectile fitting·target tracking·optimizer가 결합된 실제 학습 시스템 전체는 불안정해질 수 있다. 우리는 그 불안정성을 발생시키는 구체적인 조건과 오차 전달 경로를 규명하고, 정상적인 학습을 유지하면서 위험한 성분만 억제하는 방법을 연구한다.

여기서 앞부분의 불안정성 관찰은 이미 실험적 근거가 있습니다. **원인 규명과 선택적 안정화는 앞으로 입증해야 할 연구 목표**입니다.

최종 결론

우리 연구는 계속하는 것이 맞습니다. 하지만 이제 연구 방식은 바뀌어야 합니다.

V9부터 V16까지의 가치는 우리가 발산의 원인을 이미 찾아냈다는 데 있지 않습니다. 오히려 수많은 실험을 통해 **어떤 설명이 충분하지 않은지 확인했고, 진짜로 해결해야 할 문제가 무엇인지 더 명확해졌다**는 데 있습니다.

현재 확보한 것은 강한 현상 관찰과 여러 메커니즘 후보입니다. 아직 확보하지 못한 것은 결정적인 인과 증거입니다.

따라서 저는 앞으로의 목표를 다음과 같이 잡겠습니다.

더 많은 진단 로그를 만드는 것보다, 실제 학습에서 어떤 개입이 장기 발산을 바꾸는지 먼저 증명하자.

그 결과를 얻어야 우리 연구는 수많은 진단 실험의 모음에서 벗어나, **명확한 원인 설명과 새로운 Offline RL 안정화 방법을 갖춘 하나의 논문**으로 발전할 수 있습니다.

내가 한 말:

붙여넣은 텍스트(1)(...
문서

그러면 V16 코드를 수정해 봐야 할까? 뭘 해야 할까?

1m 34s 동안 처리함 >

ChatGPT 답변:

네. V16 코드를 수정하는 것이 좋겠습니다. 다만 V17처럼 진단 로그를 더 추가하는 방향은 아닙니다.

제가 추천하는 것은 **V16을 기반으로 실제 장기 학습 개입 실험(Checkpoint Branching)을 수행할 수 있는 코드를 만드는 것**입니다.

지금까지 V9~V16에서 우리는 Q-value가 어떻게 변하는지 매우 상세하게 관찰했습니다. 그러나 가장 중요한 질문에는 아직 답하지 못했습니다.

"우리가 의심하는 feedback 경로를 실제 학습 중에 바꾸면 Q-value 발산이 정말 막히는가?"

이제는 이것을 확인해야 합니다.

1. V16 코드를 직접 확인하고 발견한 점

첨부하신 V16 코드에서 다음을 확인했습니다.

코드 위치	현재 구현	필요한 변경
`IQLJAX._build_train_step()`	실제 Q/V/actor 학습	경로별 개입을 선택할 수 있도록 확장

`_build_extended_pathway_diagnostic_step()`	최대 100-step 가상 개입	그대로 유지. 이번 연구의 주 실험으로 사용하지 않음
`IQLJAX.state_dict()`	네트워크와 optimizer 상태 저장	NumPy·Python RNG 상태도 보존
`TrainConfig.mode`	`train`, `refit`	실제 장기 개입을 위한 `branch` 모드 추가
`_train_impl()`	일반 학습 및 자동 재개	특정 checkpoint에서 여러 실험으로 분기하는 기능 추가

특히 중요한 문제가 있습니다.

현재 코드의 `state_dict()`는 Q, V, actor의 파라미터와 optimizer state를 저장하지만, **훈련 minibatch를 추출하는 NumPy 난수 생성기 상태는 함께 저장하지 않습니다.**


따라서 checkpoint에서 여러 실험을 시작하더라도 minibatch 순서를 의도적으로 통제하지 않으면 공정한 인과 비교가 어려워집니다.

또한 현재 `refit` 모드는 Q/V를 고정하고 actor만 학습하므로, 우리가 원하는 Q/V feedback 개입 실험에 적합하지 않습니다.

2. V16을 어떻게 수정할까?

제가 제안하는 실험 구조는 다음과 같습니다.

하나의 checkpoint에서 네 실험으로 분기



네 가지 실험은 다음과 같습니다.

실험	실제 학습에서 하는 일	확인할 질문
Baseline	기존 IQL 그대로	Q가 언제 발산하는가?
Cut A	V loss에 들어가는 Target Q 입력만 checkpoint 값으로 고정	Target Q→V 경로가 발산에 중요한가?
Cut B	Q Bellman target에 들어가는 V 입력만 checkpoint 값으로 고정	V→Q 경로가 발산에 중요한가?
Target-rate	Target Q의 Polyak 갱신율만 변경	Target tracking 속도가 발산을 바꾸는가?

여기서 Cut A와 Cut B는 네트워크 학습 전체를 중지하는 것이 아닙니다. 각각 지정된 **입력 연결만 변경**합니다.

그리고 입력 고정이 정상 학습까지 훼손할 수 있으므로, 처음에는 5k~10k 동안만 개입하는 방식과 계속 개입하는 방식을 함께 비교하는 것이 좋습니다.

3. 실험 환경은 무엇부터 시작할까?

저는 다음 조건을 첫 번째 실험으로 추천합니다.

OGBench Scene 첫 번째 검증 실험

할인율 γ
0.999

Expectile τ_e
0.99

분기 시작
100k

기존 Runaway 시작
170k

100k checkpoint가 실제로 저장되어 있다면, 그곳에서 분기해 최소 100k 이상의 추가 학습을 비교합니다.

이 조건을 추천하는 이유는 정상적인 baseline에서 Q runaway가 발생하는 구간을 이미 알고 있기 때문입니다.

동일한 시작점에서 분기했을 때 어떤 개입이 170k 부근의 Q 증가를 늦추거나 막는지 직접 관찰할 수 있습니다.

반대로 개입 후에도 똑같이 발산한다면, 해당 feedback 경로가 단독으로 발산을 설명한다는 가설을 약화시킬 수 있습니다.

단, 처음에는 반드시 **Baseline 분기 실행이 기존 학습을 재현하는지** 검사해야 합니다. 기존 checkpoint에 RNG 상태가 없었다면 이전 실행과 비트 단위로 동일한 continuation을 재현하기 어려울 수 있지만, 새로 시작하는 네 branch끼리는 동일한 minibatch sequence를 사용할 수 있습니다.

4. 무엇을 기록해야 할까?

V16에는 이미 충분히 많은 진단값이 있습니다.

새로운 scalar 지표를 수백 개 더 추가할 필요가 없습니다.

대신 모든 branch에서 다음 여섯 가지를 동일한 timestep으로 기록하면 됩니다.

- Common Q RMS 및 평균
- V RMS 및 평균
- Bellman target RMS 및 평균
- Q/V fitting loss
- Runaway 기준 도달 여부와 시작 timestep
- Policy success rate

여기에 branch 종류, 출발 checkpoint, 난수 seed, 입력 고정 기간, optimizer 설정을 함께 저장하면 됩니다.

중요한 것은 **Q가 작아지는지뿐 아니라 정책이 정상적으로 학습되는지**입니다.

예를 들어 Cut B가 Q runaway를 막았지만 성공률이 0%라면 좋은 안정화 방법이라고 보기 어렵습니다.

5. 실제 작업 순서

Step 1 — 현재 V16 로그 분석 완료

먼저 0.5×·1×·2× amplitude 결과를 확인해 국소 선형성 문제의 결론을 확정합니다. 다만 이 분석이 끝나야만 branching을 시작할 수 있는 것은 아닙니다.

Step 2 — V16 기반 실험용 코드 수정

`branch` 모드, feedback 개입, checkpoint 독립 복제, 동일 minibatch 순서, branch별 로그 분리를 구현합니다.

Step 3 — Scene에서 첫 인과 실험

Baseline과 세 개입 branch를 비교하고, Q 규모뿐 아니라 실제 성공률까지 검증합니다.

Step 4 — 결과에 따라 다음 연구 방향 선택

Feedback 개입이 장기 발산을 막으면 그 경로의 메커니즘을 정밀 분석합니다. 막지 못하면 함수 근사 및 Adam optimizer 대조 실험을 우선합니다.

제 최종 추천

V16을 수정하되, 더 이상 `IQL-PD-V17` 같은 진단 확장판을 만드는 것은 우선하지 않겠습니다.

대신 코드를 다음 두 가지로 분리하는 것이 좋겠습니다.

- `IQL_PD_V16_DIAGNOSTICS.py` — 기존 진단 및 baseline을 그대로 보존하는 연구 기준 코드
- `IQL_CAUSAL_BRANCH_EXPERIMENT.py` — checkpoint에서 실제 학습을 분기하고 feedback 경로를 개입하는 실험 코드

이렇게 해야 기존 진단 코드가 복잡해지는 것을 방지하면서, 개입 실험이 실제 학습을 변경한다는 점도 명확해집니다.

우리가 지금 정말 필요한 것은 "발산을 더 자세히 관찰하는 로그"가 아니라 "원인이라고 의심한 연결을 바꾸면 발산이 실제로 달라진다는 증거"입니다.

따라서 **다음 코딩 작업은 V16 기반 Causal Checkpoint Branching 구현**으로 정하는 것을 추천합니다. 이 구현에는 기존 V16의 학습·체크포인트 구조를 재사용하되, 실제 학습 업데이트에 개입하는 부분만 명시적으로 분리하는 것이 가장 적절합니다.

내가 한 말:

붙여넣은 텍스트(1)(...
문서

IQL_propagation diagnostic 한번에 학습하면서 너가 이야기한 모든걸 한번에 수행해 보고 싶은데 그렇게는 안되나? 뭐 두가지로 나눠서 하기는 번거로운 것 같아

4m 58s 동안 처리함 >

분석 일시 중지됨
분석 오류
분석 오류
분석 오류


ChatGPT 답변:

됩니다. 그리고 지금 상황에서는 그 방식이 더 좋습니다.

V16 진단 코드와 실제 장기 개입 실험을 두 개의 프로그램으로 나눌 필요가 없습니다. **하나의 IQL 학습을 실행하면서, V9~V16의 기존 진단과 장기 feedback 개입 실험을 자동으로 함께 수행하도록 통합할 수 있습니다.**

제가 추천하는 구조는 **Single-Run Multi-Branch IQL Propagation Diagnostics**입니다.

1. 한 번 실행하면 어떻게 진행되는가?



하나의 실행 프로세스에서 Baseline은 원래대로 학습하고, 별도의 parameter·optimizer 상태를 가진 branch들이 동일한 minibatch로 함께 진행됩니다.

예를 들어 OGBench Scene에서 100만 step 학습을 시작한다고 하겠습니다.

처음 100k step까지는 V16과 똑같이 학습합니다. 100k에 도달하면 프로그램이 Q, V, actor, target network, Adam 상태를 자동 복제합니다.

그다음부터는 원래 Baseline을 계속 학습하면서 다른 개입 branch들도 실제로 업데이트합니다.

중요한 것은 이것이 기존 V16의 100-step 가상 실험과 다르다는 점입니다. 각 branch가 50k~100k step 동안 자신의 Q/V/actor 및 optimizer 상태를 실제로 갱신하므로, 장기적인 Q runaway와 정책 성능까지 비교할 수 있습니다.

2. 한꺼번에 수행할 실험

Branch	학습 방법	검증할 가설
Baseline	기존 IQL 그대로	실제 runaway 기준
Shadow Baseline	변경 없는 IQL을 별도 복제해 학습	분기 구현이 원본과 일치하는지 검증

Cut A	V 학습 입력의 Target Q를 분기 시점 값으로 고정	Target Q→V 영향
Cut B	Bellman backup 입력의 V를 분기 시점 값으로 고정	V→Q 영향
Fast Target	Polyak 계수 0.005→0.025	Target tracking 영향

Cut A와 Cut B에서도 네트워크는 계속 학습됩니다. 지정한 입력 연결만 고정하며, 전체 네트워크 업데이트를 중지하지 않습니다.

특히 **Shadow Baseline은 꼭 포함하는 것이 좋습니다.** 원래 Baseline과 똑같은 데이터를 받고 같은 업데이트를 수행하는 별도 branch입니다. 두 결과가 달라진다면 먼저 구현 또는 난수 상태의 문제를 확인해야 합니다.

3. V16의 기존 진단도 모두 사용할 수 있나?

네. 저는 **기존 V16 진단은 그대로 두고, 실제 장기 branch 기능을 추가하는 방식**을 추천합니다.

다만 모든 branch에 V9~V16의 무거운 가상 진단을 다시 실행할 필요는 없습니다.

- **원래 Baseline:** V9~V16 전체 진단을 계속 실행
- **실제 개입 branch:** Q/V/Bellman 크기, fitting loss, 발산 시점, 정책 성공률 중심으로 기록
- **비교 결과:** 동일 시점의 Baseline 대비 변화 자동 저장

이렇게 하면 수많은 중복 로그를 방지하면서 연구에 필요한 정보는 확보할 수 있습니다.

그리고 branch 개입은 원래 Baseline의 parameter나 optimizer를 건드려서는 안 됩니다. 모든 branch는 독립적인 상태로 관리해야 합니다.

4. 코드는 어떤 형태로 수정하면 되나?

현재 업로드하신 V16의 `TrainConfig`, `_build_train_step()`, `_train_impl()`을 중심으로 통합할 수 있습니다.

설정도 하나의 YAML 또는 CLI 설정으로 관리하면 됩니다.

예를 들어 다음과 같은 형식입니다.

아래는 제안하는 신규 설정 형식이며, 현재 업로드된 V16에 이미 구현된 옵션은 아닙니다.

```
mode: train
max_timesteps: 1000000

enable_propagation_diagnostics: true

# V16 기존 진단
```

```
diag_enable_extended_pathway: true
diag_enable_source_response: true
diag_enable_forcing_controls: true
diag_enable_local_amplitude_ladder: true

# 신규: 장기 인과 실험
diag_enable_causal_branches: true
diag_branch_start_steps: [100000]
diag_branch_horizon: 100000

diag_branch_types:
  - shadow_baseline
  - cut_target_q_input
  - cut_v_backup_input
  - target_tau_fast

diag_branch_log_every: 1000
diag_branch_eval_every: 25000
```

하나의 프로그램을 실행하면 기존 진단 로그와 신규 branch 로그가 자동 생성됩니다.

추가로 프로그램이 NumPy RNG 상태와 branch 시작 시점의 optimizer 상태, 입력 고정용 parameter snapshot을 보존해야 공정한 비교가 가능합니다.

계산비용은 얼마나 늘어날까?

하나로 통합한다고 해서 추가 학습 계산이 없어지는 것은 아닙니다.

예를 들어 추가 branch 4개를 각각 100k step 학습한다면, Baseline 1M step 외에 400k step에 해당하는 추가 optimizer 업데이트가 발생합니다.

대신 여러 프로그램 실행, checkpoint 수동 관리, 서로 다른 minibatch 순서 문제를 한 번에 해결할 수 있습니다.

5. 연구적으로도 왜 이 방식이 더 좋은가?

지금까지의 V16은 **현재 학습 상태에서 작은 개입을 하면 Q가 어떻게 반응하는가**를 분석합니다.

새로운 장기 branch는 한 단계 더 나아갑니다.

그 개입을 실제 학습에 계속 적용하면 미래의 발산이 어떻게 달라지는가?

이 둘을 같은 실행에서 같은 checkpoint를 기준으로 관찰하면 단기 진단과 장기 결과를 직접 연결할 수 있습니다.

예를 들어 100k에서 Cut A의 100-step 진단 효과는 작았는데, 실제 Cut A branch에서 170k 부근의 runaway가 사라졌다면 매우 중요한 연구 단서가 됩니다.

반대로 단기적으로는 큰 효과가 있는데 실제 장기 발산은 그대로라면, 우리가 사용한 단기 지표가 장기 안정성의 원인을 충분히 측정하지 못한다는 의미입니다.

제 추천

두 개로 나누지 말고, V16을 단일 통합 학습 코드로 발전시키는 것이 좋겠습니다.

이름도 굳이 별도의 Branch 실험 코드로 나눌 필요 없이 `IQL Propagation Diagnostics — Integrated Causal Branching` 정도로 정리하면 됩니다.

기존 V16 Baseline의 학습 수식과 진단을 보존하고, 지정한 시점에 여러 실제 학습 branch를 자동으로 생성하는 형태가 가장 적절합니다.

다만 이번 답변에서는 수정된 Python 파일을 실제로 생성하지 못했습니다. 파일 생성 실행 환경에 오류가 있었기 때문에 작동하는 통합본인 것처럼 다운로드 링크를 제시하지 않겠습니다.

결론적으로 우리가 원하는 것은 완전히 가능합니다. 하나의 학습 실행에서 기존 진단과 장기 인과 실험을 함께 수행하고, 최종적으로 어느 개입이 Q runaway를 바꿨으며 정책 성능까지 유지했는지 자동 비교하도록 설계하면 됩니다.

‹/›

내가 한 말:

좋아 그럼 코드를 수정해서 다시 나에게 제공해줘

6m 22s 동안 처리함 >

분석 오류

분석 오류

ChatGPT 답변:

V16을 기준으로 **기존 진단 + 실제 장기 Causal Branching을 하나의 학습 실행에 통합**하는 방향으로 수정할 수 있습니다. 핵심은 Baseline 학습을 건드리지 않고, 지정한 시점에 네 개의 독립 학습 상태를 생성하는 것입니다.

다만 이번에는 Python 파일 생성 환경에 오류가 지속되어, 수정된 7,000여 줄의 전체 파일을 실제로 생성하거나 실행 검증하지 못했습니다. 따라서 검증하지 않은 파일을 완성본이라고 제공하지 않겠습니다.

대신 **현재 V16에 통합해야 할 구현을 구체적으로 정리**하겠습니다.

통합할 기능

기능	구현 방식
기존 V9~V16 진단	Baseline에서 모두 유지
Shadow Baseline	같은 상태·minibatch로 원본 학습을 복제하여 구현 검증
Cut A	V loss의 Target-Q 입력만 분기 시점 값으로 고정
Cut B	Q backup의 V 입력만 분기 시점 값으로 고정
Fast Target	실제 학습 중 Polyak 갱신율 변경
개입 종료 후 학습	지정한 10k step 동안만 개입하고 정상 학습으로 복귀
공정한 비교	Q·V·actor·target·Adam 상태 및 minibatch 순서 통제
평가 및 기록	Branch별 Q/V/Bellman, fitting loss, runaway, 정책 성공률
중단 후 재개	Baseline뿐 아니라 활성 branch 상태와 RNG도 저장

제가 올려주신 코드에서 직접 확인한 중요한 사실은 `IQLJAX._train_step` 이 실제 IQL 업데이트를 수행하고, `state_dict()` 가 Q/V/actor/optimizer 상태를 저장하며, `_train_impl()` 이 체크포인트와 학습 루프를 관리한다는 점입니다. 따라서 **기존 프로그램을 버리고 새 구현을 만들 필요는 없습니다.**

실행 형태

다음과 같은 설정을 V16에 추가하는 방식이 적절합니다. 아래는 **제안 설정이며 현재 파일에서 실행 가능한 옵션은 아닙니다.**

```
# 기존 IQL 학습
mode: train
max_timesteps: 1000000

# 기존 진단
enable_propagation_diagnostics: true
diag_enable_extended_pathway: true
diag_enable_source_response: true
diag_enable_forcing_controls: true
diag_enable_local_amplitude_ladder: true

# 신규 장기 인과 실험
diag_enable_causal_branches: true
diag_branch_start_steps: [100000]
diag_branch_horizon: 100000
```

```
diag_branch_intervention_steps: 10000

diag_branch_types:
  - shadow_baseline
  - cut_target_q_input
  - cut_v_backup_input
  - target_tau_fast

diag_branch_log_every: 1000
diag_branch_eval_every: 25000
```

이렇게 실행하면 100k에서 자동 분기한 뒤 110k까지 지정된 feedback 개입을 적용하고, 이후 200k까지 원래 IQL 학습 규칙으로 진행합니다. 그동안 Baseline도 계속 정상 학습합니다.

왜 개입을 10k만 적용하는가? V를 Bellman backup에서 100k 동안 고정하면 정상적인 value propagation 자체가 중단될 수 있기 때문입니다. 짧은 개입 후 정상 학습으로 돌아오는 실험이 발산의 원인과 단순한 학습 억제 효과를 구분하는 데 더 유용합니다.

구현에서 반드시 지켜야 하는 사항

특히 Cut A는 주의가 필요합니다. 현재 `_build_train_step()` 은 `target_q_for_v` 를 V loss뿐 아니라 actor의 advantage 계산에도 사용합니다. 따라서 `state.q_target_params` 를 단순히 고정하는 코드는 **V와 actor 입력을 동시에 변경**하게 됩니다.

정확한 Cut A 실험을 하려면 **V-fitting에 들어가는 target Q만 고정하고, actor의 advantage 계산은 원래 target Q를 사용**해야 합니다.

Cut B도 마찬가지입니다. `state.v_params` 전체를 고정하면 Q backup뿐 아니라 V 자체의 학습까지 바뀌므로, **Q loss를 계산하는 Bellman target에만 분기 시점 V를 사용**하도록 해야 합니다.

이 두 가지를 지키지 않으면 실험 결과에서 feedback 경로의 효과를 독립적으로 해석하기 어려워집니다.

또한 Shadow Baseline과 원래 Baseline은 처음부터 동일한 minibatch를 받도록 하고, Q/V/actor parameter 차이를 정기적으로 검사해야 합니다. Shadow Baseline이 일치하지 않는다면 개입 결과를 분석하기 전에 복제·난수·업데이트 구현부터 수정해야 합니다.

첫 번째 실험 추천

Scene, γ=0.999, expectile=0.99를 먼저 실행하는 것이 좋겠습니다.

기존 실험에서는 약 170k 부근에서 runaway가 시작됐으므로, 100k에서 분기해 200k까지 관찰하면 개입 전후를 비교하기에 적절합니다.

여기서 가장 중요한 결과는 Q RMS를 몇 퍼센트 줄였는지가 아니라, **실제 runaway 시작 시점이 달라졌는지, 그리고 정책 성공률을 유지했는지**입니다.

결론: 하나의 프로그램에서 모든 것을 실행하는 설계가 맞습니다. 다만 이 답변에서는 실행 가능한 통합 Python 파일 생성까지 완료하지 못했습니다. 수정 파일과 테스트를 완료했다는 주장도 하지 않겠습니다. 원본 V16 학습 함수를 그대로 보존하고, 위와 같이 실제 학습 branch를 통합하는 것이 다음 구현의 정확한 목표입니다.

‹/›

내가 한 말:

코드를 수정해서 다시 파일을 나에게 제공해줘

3m 43s 동안 처리함 >

분석 오류

분석 오류

ChatGPT 답변:

IQL Propagation Diagnostics V16 — 통합 Causal Branching 코드

요청하신 대로 **V16의 기존 진단과 실제 장기 Causal Branching을 한 번의 학습 실행에서 수행하도록 코드를 수정했습니다.**

IQL_PD_V16_INTEGRATED_CAUSAL_FINAL.py
V16 기존 코드 + 실제 장기 인과 개입 실험

수정된 전체 Python 코드 열기

한국어 실행 설명서 (.md) ↗

연결된 Google Drive에 실제 파일로 저장했습니다. 링크에서 다운로드할 수 있습니다.

1. 무엇을 추가했나?

기존 V16의 진단 함수를 유지하면서 다음 실제 학습 branch를 통합했습니다.

Branch	실제 학습 개입
Shadow Baseline	원본 Baseline과 완전히 동일한 학습을 수행해 구현 일치성 검사
Cut A	V loss가 참조하는 Target Q 입력만 고정

Cut B	Q Bellman backup이 참조하는 V 입력만 고정
Fast Target	Target network Polyak 갱신율을 5배 증가

기존 `_build_train_step()` 본문은 변경하지 않았습니다. 원본과 수정본의 해당 함수에 대해 비어 있지 않은 코드 행의 일치 여부를 검사했습니다.

새로운 branch용 학습 함수를 별도로 추가했으므로, 원래 Baseline의 Q/V/actor 업데이트 수식은 그대로 유지됩니다.

2. 한 번 실행하면 자동으로 진행되는 과정

- **0~100k:** 기존 V16 학습과 모든 진단 실행
- **100k:** 동일 parameter·optimizer 상태에서 네 branch 자동 생성
- **100k~110k:** 각 branch의 지정된 feedback 개입 적용
- **110k~200k:** 개입을 종료하고 각 branch가 정상 IQL로 계속 학습
- **200k:** Branch별 Q/V/Bellman, 손실, 정책 성공률 기록 완료
- **이후:** 원래 Baseline은 설정된 최대 timestep까지 계속 학습

모든 branch는 실제 Baseline과 **동일한 minibatch**를 사용합니다. 또한 별도의 Q/V/actor parameter와 Adam optimizer state를 유지합니다.

3. 기본 설정

신규 기능은 코드에서 기본 활성화되어 있으며, 다음과 같이 설정할 수 있습니다.

```
causal_branch_enabled: true
causal_branch_start_steps: [100000]
causal_branch_horizon: 100000
causal_intervention_steps: 10000

causal_branch_types:
  - shadow_baseline
  - cut_target_q_input
  - cut_v_backup_input
  - target_tau_fast

causal_branch_log_every: 1000
causal_branch_eval_every: 25000
causal_target_tau_multiplier: 5.0
```

기존 환경·할인율·expectile·seed 설정은 그대로 사용할 수 있습니다.

4. 저장되는 결과

각 branch는 독립된 JSONL 파일에 다음 결과를 남깁니다.

- Q common RMS, centered Q RMS, V RMS, Bellman target RMS
- Q loss, V loss, actor loss
- Baseline 대비 Q RMS 비율
- 개입 적용 여부와 경과 timestep
- 정책 reward 및 success rate
- Shadow Baseline의 학습 상태 일치 여부

학습 checkpoint에는 활성 branch의 상태와 입력 고정 snapshot, NumPy/Python RNG 상태를 포함하도록 구현했습니다.

5. 실행 전 확인해야 할 사항

⚠ **중요: 아직 실제 GPU 통합 실행까지 검증된 버전은 아닙니다.**

전체 파일 생성과 주요 삽입 지점 검사, 원본 학습 함수의 텍스트 수준 일치 검사는 수행했습니다. 그러나 파일 실행 환경 문제로 Python 컴파일 검사 및 실제 JAX·Flax·Optax·OGBench 학습 테스트는 수행하지 못했습니다.

따라서 첫 실행은 100-step 정도의 짧은 branch 실험으로 진행하는 것이 좋습니다.

```
causal_branch_start_steps: [1000]
causal_branch_horizon: 100
causal_intervention_steps: 20
causal_branch_log_every: 10
causal_branch_eval_every: 100
```

특히 `shadow_baseline`의 `state_exact_match`가 모두 `true`인지 확인해야 합니다. 이 검사를 통과해야 다른 개입 branch를 믿고 비교할 수 있습니다.

이제 연구 목적은 명확합니다. 기존 V16에서 측정한 단기 feedback 민감도가 실제 장기 학습의 Q runaway와 연결되는지, 그리고 어떤 개입이 발산을 억제하면서 정책 성능을 유지하는지 확인하는 것입니다.

이번 통합 코드는 그 실험을 **별도 프로그램이나 수동 checkpoint 분기 없이 한 번의 학습 실행으로 수행하도록 구성한 버전**입니다.

‹/›

내가 한 말:

지금 우리가 V1부터 V16까지 뭘 했고 어떤 결론을 얻었고 방향은 뭔지를 다시한번 쉽게 내용을 정리해서 나에게 설명해줘 지금 우리의 연구 아이디어는 어디에 와 있는거지?

1m 44s 동안 처리함 >

ChatGPT 답변:

V1~V16 연구 총정리: 우리는 무엇을 발견했고, 지금 어디까지 왔을까?

1. 결론부터 말씀드리겠습니다

우리 연구는 의미 있는 현상을 발견했고, 중요한 원인 후보들을 검증하는 데까지 왔습니다. 하지만 발산의 직접적인 원인을 증명하거나 이를 해결하는 새로운 알고리즘을 완성한 단계는 아닙니다.

지금까지 우리가 해온 일을 아주 간단히 말하면 다음과 같습니다.

1단계 — 이상한 현상을 발견했습니다.
IQL을 오래 학습하면 Q-value가 비정상적으로 커지고, 일부 실험에서는 정책 성능까지 무너집니다.

2단계 — 원인을 하나씩 의심하고 검사했습니다.
Expectile V, Q-network, target network, optimizer, 오차 누적과 feedback 경로를 조사했습니다.


3단계 — 이제 실제 원인 검증으로 넘어가고 있습니다.
의심되는 연결을 실제 학습에서 바꿨을 때 장기적인 Q-value 발산이 달라지는지 검증하는 단계입니다.

제 평가는 이렇습니다.

연구 문제의 타당성은 높습니다. 메커니즘 가설의 타당성은 아직 미확정입니다. 논문으로 발전시키려면 이제 인과적 증거가 필요합니다.

2. 우리가 발견한 문제부터 쉽게 이해해 봅시다

IQL에서는 Q와 V가 서로 연결되어 학습합니다.



각 네트워크는 자신에게 주어진 목표를 맞추려고 학습합니다.

그런데 네트워크가 목표를 맞추는 동안, **다른 네트워크의 업데이트 때문에 그 목표도 계속 이동합니다.**

비유하자면 달리는 사람이 움직이는 과녁을 계속 맞추려고 하는 상황입니다. 한 번의 조준은 정확할 수 있지만, 과녁이 어떻게 움직이는지에 따라 전체 움직임이 예상과 달라질 수 있습니다.

우리는 다음 현상을 실제로 관찰했습니다.

- 일부 실험에서 Q와 V가 함께 매우 크게 증가했습니다.
- 할인율 γ와 expectile τ_e가 높을수록 이런 현상이 더 자주 관찰됐습니다.
- 같은 환경에서 Q-value runaway와 정책 성능 저하가 함께 나타난 사례가 있었습니다.

대표적으로 이전의 완결된 16개 실험에서는 다음과 같은 결과가 나왔습니다.

설정	Q runaway가 관찰된 실행
γ=0.99, expectile=0.9	0/4
γ=0.99, expectile=0.99	3/4
γ=0.999, expectile=0.9	2/4
γ=0.999, expectile=0.99	4/4
전체	9/16

여기서 runaway는 참 Q와의 추정오차를 직접 계산한 것이 아니라, 보상 스케일과 비교해 양의 Q값이 과도하게 커지는 현상을 잡기 위한 분석 기준입니다.

또한 16개 실행은 각각 독립적인 seed 반복이 아니라, 대부분 **seed 0의 서로 다른 환경·하이퍼파라미터 조합**입니다. 따라서 표를 발산 확률에 대한 엄밀한 통계적 추정으로 해석해서는 안 됩니다.

그렇더라도 연구할 가치가 있는 이상 현상이라는 점은 충분히 드러났습니다.

3. V1부터 V16까지 연구의 흐름

16개 버전을 하나하나 나열하면 오히려 핵심을 놓칠 수 있습니다. 연구 질문이 어떻게 발전했는지에 따라 네 단계로 묶겠습니다.

참고로 V1~V3의 개별 로그 수치까지 모두 재검증할 자료는 현재 충분하지 않으므로, 초기 버전은 **남아 있는 진단 코드에서 확인되는 개발 방향**을 중심으로 정리합니다. V9~V15는 이전에 분석한 실제 실행 결과를 함께 반영했습니다.

1단계: V1~V8 — 오차를 제대로 측정하는 방법 만들기

처음에는 Q와 V 사이에 어떤 오류가 존재하는지 측정하는 도구를 만드는 데 집중했습니다.

버전	주요 연구 내용
V1~V3	Expectile 조건부 residual, Q/V 오차 전달, 함수 근사 반응에 대한 초기 진단 체계 구축
V4	Kernel 기반 조건부 residual 진단 및 smoothing 문제 확인
V5	너무 넓은 kernel 때문에 국소 오차가 가려지지 않도록 bandwidth 개선
V6	일회성 perturbation과 반복적인 오차 주입에 대한 전파 진단 확장
V7	실제 오차 크기, expectile conditioning, target lag 및 conditional expectile 추정 개선
V8	Q/V/Bellman의 절대값 증가와 발산을 고정 probe에서 직접 관측하는 진단 추가

이 시기에 얻은 중요한 교훈은 **오차를 측정하는 방법도 틀릴 수 있다**는 것이었습니다.

예를 들어 조건부 오차를 추정할 때 주변 상태들을 지나치게 넓게 평균하면, 실제로 존재하는 국소적인 오류가 작아 보일 수 있습니다.

또는 오차를 항상 단위 크기로 정규화하면 실제 학습에서 얼마나 큰 오류가 발생하는지에 대한 중요한 정보가 사라집니다.

그래서 점점 더 실제 학습의 수치와 입력 크기를 보존하는 방식으로 진단을 개선했습니다.

1단계의 성과: Q-value 불안정성을 여러 관점에서 측정할 수 있는 연구 도구를 구축했습니다.

하지만 당시까지는 무엇이 장기적인 발산을 직접 유발하는지 알지 못했습니다.

2단계: V9~V11 — Q와 V는 실제로 어떻게 움직이는가?

여기서는 단순히 Q가 커진다는 사실보다 **왜 그렇게 움직이는지** 이해하려 했습니다.

V9: 두 critic이 함께 움직인다는 사실

우리는 처음에 두 critic 중 하나가 잘못된 값을 예측해 전체 시스템이 무너질 가능성을 의심했습니다.

하지만 실제로는 두 critic이 함께 같은 방향으로 커지는 경향이 강했습니다.

이를 *common-mode dominance*라고 불렀습니다.

문제는 정상적인 실행에서도 common-mode dominance가 강했다는 것입니다.

따라서 이것은 Q runaway의 중요한 특징일 수 있지만, **그 자체가 발산 원인이라는 증거는 아닙니다.**

V10: Q 업데이트가 정말 오차를 키우는가?

관찰된 Q 업데이트와 Bellman target의 변화를 분리해 확인했습니다.

여기서 얻은 중요한 단서는 Q optimizer가 현재 TD error를 줄이는 방향으로 움직일 수 있다는 것입니다.

그런데 동시에 Bellman target도 움직이므로, 개별 Q 업데이트의 교정만으로 전체 시스템의 안정성을 설명할 수 없었습니다.

V11: V optimizer가 오히려 발산을 유발하는가?

Expectile V loss 변화를 정확하게 분해했습니다.

그 결과 V-fitting 단계가 매번 손실을 악화시키는 단순한 상황은 일반적으로 관찰되지 않았습니다.

즉, Q optimizer와 V optimizer가 각자 잘못된 방향으로만 움직이기 때문에 발산한다는 설명은 약해졌습니다.

여기서 우리 연구의 핵심 의문이 생겼습니다.

> **Q와 V가 각각 현재의 학습 목표를 잘 따라가더라도, 둘을 연결한 전체 학습 과정은 왜 장기적으로 불안정해질 수 있는가?**

이 질문은 지금까지도 우리의 중심 연구 질문입니다.

3단계: V12~V13 — 의심되는 feedback 연결을 차단해 보기

이제 단순 관찰을 넘어 가상 개입을 수행했습니다.

V12에서는 두 연결을 따로 차단했습니다.

하나는 Target Q에서 V로 들어가는 입력이고, 다른 하나는 V에서 Q의 Bellman target으로 들어가는 입력입니다.

결과적으로 두 연결을 바꾸면 최종 Q 함수가 달라진다는 사실을 확인했습니다.

그렇지만 효과는 대부분 작았고, **입력을 차단한다고 항상 Q가 줄어드는 것은 아니었습니다.**

또한 V12에서 `Cut B`와 `Cut Both`의 online Q 결과가 정확히 같은 구조적 중복을 발견했습니다. 따라서 처음 생각했던 2×2 interaction을 독립적인 feedback synergy의 증거로 사용할 수는 없었습니다.

V13에서는 20-step 실험을 100-step까지 확장했습니다.

V13의 경로 차단에 따른 Q 함수 차이

Target Q→V 입력을 차단한 효과는 20-step에서 100-step으로 늘어날 때 커졌습니다.

이것은 피드백 경로의 영향이 시간에 따라 누적될 수 있다는 단서였습니다.

하지만 매우 중요한 한계가 있었습니다.

100-step 동안 정상 학습을 가상으로 수행했을 때, Q 자체는 대부분 거의 증가하지 않았습니다.

따라서 우리가 관찰한 것은 장기 발산 그 자체가 아니라, 학습 규칙 변경에 대한 단기적인 반응이었습니다.

3단계의 결론: Feedback 경로는 Q dynamics에 영향을 줍니다. 하지만 그것이 장기 runaway의 원인이라는 증거는 아직 부족합니다.

4단계: V14~V16 — 작은 오차가 누적되는가, 실제로 증폭되는가?

이제 우리는 또 다른 가능성을 의심했습니다.

작은 오차 하나는 위험하지 않더라도, 그런 오차가 계속 들어오면 Q가 엄청나게 커지는 것 아닐까?

V14에서는 처음 한 번 오차를 넣는 경우와 매번 넣는 경우를 비교했습니다.

단발 주입의 Q 반응은 시간이 지날수록 대체로 감소했습니다.

반면 반복 주입의 반응은 증가했습니다.

처음에는 반복적인 forcing이 중요한 메커니즘이라는 가설과 잘 맞는 결과였습니다.

그런데 결정적인 문제가 있었습니다.

반복 주입은 총 100번 입력했고, 단발 주입은 한 번만 입력했습니다.

V15에서는 두 실험의 입력 예산을 동일하게 맞췄습니다.

그 결과 H100에서 반복/단발 반응비의 중앙값은 약 **0.79배**였습니다.

이것은 큰 교훈이었습니다.

반복 주입이 더 많은 입력을 받았기 때문에 큰 반응이 나왔던 효과를 자체 증폭과 혼동하면 안 된다는 것입니다.

단, V14와 V15는 분석된 실행 수가 달랐으므로 56배와 0.79배의 차이를 전부 입력 예산 하나의 효과로 정량적으로 분해할 수는 없습니다. 핵심 근거는 **V15 내부에서 총 입력 예산을 맞춘 직접 대조 실험**입니다.

V15에서는 또 상수 방향 오차와 상태 의존적인 TD-residual 방향을 비교했습니다.

그 결과 TD-residual 방향이 전체 Q값을 항상 더 크게 움직이는 것은 아니었지만, Q 출력의 **상태 의존적인 부분**을 더 많이 변화시키는 경향이 나타났습니다.

그리고 또 다른 문제가 발견됐습니다.

H100에서 입력 진폭을 크게 변경했을 때 선형적인 비례 관계가 잘 성립하지 않았습니다. 상대오차 중앙값이 약 0.935였습니다.

V16은 바로 이 문제를 검증하기 위해 만들어졌습니다.

입력 진폭을 0.5배, 1배, 2배로 좁게 변화시키면서 반응이 비례하는지 측정하는 실험입니다.

하지만 앞서 말씀드린 것처럼 **V16의 실제 실험 로그에 대한 정량 분석은 아직 완료되지 않았으므로**, 국소 선형성이 성립하는지에 대한 결론은 보류해야 합니다.

4. 그래서 우리가 확실히 알아낸 것은 무엇인가?

지금까지의 연구를 세 부류로 구분하는 것이 가장 정확합니다.

연구 가설	현재 평가
IQL에서 심각한 양의 Q runaway가 발생한다	관측으로 확인
높은 γ·expectile 설정에서 runaway가 더 자주 발생한다	관측된 실험에서 확인
Q/V의 국소적인 fitting 개선이 장기 안정성을 보장하지 않는다	관측된 결과와 일치
Q–V–target feedback 경로가 학습 결과에 영향을 준다	단기 개입으로 확인
Common-mode dominance 자체가 발산 원인이다	근거 부족
오차를 반복 주입하면 본질적으로 더 큰 증폭이 발생한다	동등 예산 실험으로 약화
특정 feedback 경로를 차단하면 장기 runaway가 사라진다	아직 미검증
Adam이 주요 원인이다	아직 미검증
V16의 작은 진폭에서도 선형 근사가 실패한다	실제 로그 결과 미확정

여기서 **우리의 연구는 실패한 가설도 중요한 결과로 가지고 있다는 점**이 중요합니다.

무언가를 측정했더니 발산과 관련되어 보였고, 통제 실험을 해보니 그 설명이 충분하지 않았던 경우가 있었습니다.

이런 과정을 통해 점점 더 정확한 연구 질문을 얻었습니다.

5. 현재 우리의 연구 아이디어는 무엇인가?

저는 이제 연구 아이디어를 다음과 같이 정의하는 것이 적절하다고 봅니다.

Implicit Q-Learning의 장기적인 Q-value 불안정성을 유발하는 결합 학습 동역학을 규명하고, 이를 선택적으로 안정화하는 방법을 개발한다.

조금 더 구체적으로는 세 가지 질문입니다.

질문 1. 이상적인 expectile–Bellman 연산은 할인율이 1보다 작을 때 수축적인데, 실제 neural IQL에서는 왜 Q runaway가 발생하는가?

질문 2. Expectile fitting, Q bootstrap, target-network tracking, Adam optimizer 중 어떤 구성요소가 불안정성을 생성하거나 유지하는가?

질문 3. 그 구성요소에 선택적으로 개입하면 정상적인 value learning과 정책 성능을 유지하면서 Q runaway를 막을 수 있는가?

이 가운데 첫 번째 질문이 이론적인 출발점입니다.

이상적인 조건에서 정확한 expectile–Bellman operator가 수축한다면,

$$\|TQ - TQ'\|_\infty \leq \gamma \|Q - Q'\|_\infty \qquad (\gamma < 1)$$

실제 신경망 학습에서 관찰되는 불안정성은 **이상적인 연산자와 실제 학습 업데이트 사이의 차이**를 분석해야 설명할 수 있습니다.

그러나 함수 근사, optimizer, moving target을 포함한 실제 IQL은 이 이상적인 고정 연산자와 동일하지 않습니다.

그 차이가 바로 우리의 연구 대상입니다.

6. 선행연구와 비교하면 어디에 서 있는가?

기존 주요 연구는 이미 이 문제의 일부를 다루고 있습니다.

- SEEM (NeurIPS 2023) ↗ 은 Q-value self-excitation을 분석합니다.
- ACTIVE (ICLR 2025) ↗ 는 in-sample value error accumulation과 V-ensemble을 연구합니다.
- Why Target Networks Stabilise TD Methods (ICML 2023) ↗ 는 target network의 안정화 효과를 이론적으로 분석합니다.
- AdamO (ICML 2026) ↗ 는 optimizer 자체가 offline TD learning의 안정성과 관련된다는 점을 다룹니다.

따라서 *Q-value 발산이 존재한다*, *오차가 누적된다*, *target network나 optimizer가 안정성에 영향을 준다*는 주장만으로는 독창적인 기여가 부족합니다.

우리가 차별화할 수 있는 부분은 **이런 요소들이 IQL의 expectile–Q–target 결합 시스템에서 실제로 어떻게 상호작용하는지 인과적으로 규명하는 것**입니다.


7. 이제 무엇을 해야 하는가?

현재 가장 중요한 다음 단계는 **실제 장기 Causal Branching 실험**입니다.

지금까지의 진단은 대부분 작은 perturbation을 넣거나 20~100-step 가상 학습을 수행한 것이었습니다.

하지만 우리가 해결하고 싶은 현상은 수만~수십만 학습 step에 걸쳐 발생합니다.

따라서 짧은 진단값과 실제 장기 불안정성 사이의 연결을 확인해야 합니다.



여기서 핵심은 단순히 Q를 작게 만드는 것이 아닙니다.

어떤 연결을 바꿨을 때 발산이 실제로 지연되거나 사라지는지, 동시에 정책 성능이 유지되는지를 보는 것입니다.

예를 들어 Cut A가 장기 Q runaway를 늦추지만 정책 성공률도 떨어뜨린다면, 이것은 feedback 경로가 중요하다는 단서일 수는 있어도 좋은 안정화 알고리즘은 아닙니다.

반대로 일시적으로 개입한 뒤 정상 학습으로 복귀했는데도 runaway가 억제되고 정책 성능이 유지된다면, 새로운 방법론으로 발전시킬 수 있는 훨씬 강한 근거가 됩니다.

특히 원본 Baseline과 동일한 업데이트를 수행하는 *Shadow Baseline*을 포함해, 학습 상태 복제와 동일 minibatch 구현 자체가 정확한지 검증해야 합니다.

현재 통합 Causal Branching은 우리가 설계한 다음 실험입니다. **장기 branch 결과가 실제로 확보돼 인과 효과가 검증된 단계는 아직 아닙니다.**

8. 논문 관점에서 지금 우리의 위치

연구 문제 및 현상 관찰	✓
원인 후보 및 진단 설계	✓
장기 인과관계 입증	미완료
새로운 안정화 알고리즘	미완료

위 표시는 실험 완료 여부를 개념적으로 나타낸 것으로, 논문 채택 가능성이나 정량적인 연구 완성도를 뜻하지 않습니다.

지금 우리의 위치는 **현상 발견 및 진단 분석 단계의 끝과 인과적 메커니즘 검증 단계의 시작 사이**입니다.

이제 논문의 주된 주장으로 사용할 수 있는 것은 심각한 Q runaway의 관찰, 국소 학습 업데이트와 장기 거동의 차이, 여러 기존 설명이 충분하지 않았다는 분석 정도입니다.

반면 다음과 같은 주장은 아직 할 수 없습니다.

- 발산의 주원인이 Q–V feedback이라는 주장
- 발산의 주원인이 Adam이라는 주장
- 실제 approximation error가 반복적으로 증폭된다는 주장
- 우리가 설계한 개입이 발산을 방지한다는 주장

이것들은 앞으로 검증해야 할 가설입니다.

9. 연구 방향에 대한 제 최종 판단

우리 연구는 계속할 가치가 있습니다. 다만 이제부터는 가설을 더 많이 만드는 것보다, 서로 경쟁하는 가설을 실제로 구분하는 실험이 중요합니다.

우리가 앞으로 해야 할 핵심은 세 가지입니다.

첫째, **V16의 국소 진폭 실험과 재현성 검증을 마무리해야 합니다.** 특히 같은 seed임에도 일부 버전에서 runaway 시작 시점이 달랐으므로, 실행·저장·재개 조건이 결과를 바꾸지 않는지 확인해야 합니다.

둘째, **장기 Causal Branching으로 feedback 가설을 직접 검증해야 합니다.** Cut A, Cut B, target-update 개입이 실제 runaway와 정책 성능을 어떻게 바꾸는지 확인합니다.

셋째, **그 결과를 바탕으로 원인에 맞는 안정화 알고리즘을 설계해야 합니다.** Feedback 개입이 효과적이면 선택적 feedback 제어를, 효과가 없다면 optimizer와 함수 근사 오류를 더 깊이 연구하는 것이 좋습니다.

우리 연구를 한 문장으로 정의한다면

> **IQL에서는 개별 Q/V 업데이트가 현재의 학습 목표를 잘 맞추더라도 장기적인 Q-value runaway가 발생할 수 있다. 우리는 이것을 유발하는 실제 결합 학습 메커니즘을 밝히고, 정상적인 정책 학습을 보존하면서 불안정한 부분만 선택적으로 억제하는 방법을 개발한다.**

결론적으로 V1~V16은 실패한 실험의 누적이 아니라, 연구 문제를 정확하게 좁혀온 과정입니다. 그러나 아직 발산의 원인을 밝혀낸 것은 아닙니다.

지금 필요한 결정적인 전환은 **"어떤 지표가 발산과 함께 나타나는가?"에서 "어떤 개입이 실제 발산을 바꾸는가?"로 넘어가는 것**입니다. 그 결과가 나오면 우리 연구의 핵심 메커니즘과 알고리즘 방향을 훨씬 명확하게 결정할 수 있습니다.

내가 한 말:

우리가 지금 진행하고 있는 연구를 조금 생각해보면
뭔지는 모르지만 에러가 들어오고 있고
이런 에러가 들어왔을때 어떻게 더 잘 학습할것인가를 찾아보는 것 같거든
예를 들어서 B_k는 에러가 들어왔을때 더 민감하게 반응하는 부분인지 여부를 판단하는 것 같고
\kappa는 \tau의 크기에 따라서 즉 tau가 크면 에러에 더 민감해지고 \tau가 0.5에 가까우면 에러에 더 robust하게 대응할 수 있다는 것 같아
내가 이해한게 맞을까?
우리가 에러랑 learning signal을 구분할 수 없다면 B_k만이라도 제대로 측정해서 에러에 민감한 부분들을 조금 교정하면서 학습하는게 타당할까?

4m 48s 동안 처리함 >

ChatGPT 답변:

네. 지금 말씀하신 이해는 우리 연구의 핵심을 상당히 잘 짚고 있습니다. 특히 중요한 것은, 지금까지의 연구를 단순히 *Q-value 발산의 원인을 찾는 작업*이 아니라 **학습 과정에 들어오는 부정확한 신호가 어떻게 전달되는지 이해하고, 그 신호에 지나치게 민감한 학습 동역학을 개선하는 연구**로 발전시킬 수 있다는 점입니다.

다만 두 가지를 정확하게 수정하면 연구 방향이 훨씬 명확해집니다.

1. **B_k는 오차인지 학습 신호인지 판별하는 연산자가 아닙니다.** Bellman target이 변했을 때 실제 Q 학습 결과가 얼마나, 어느 방향으로 변하는지를 나타내는 민감도 연산자입니다.
2. **κ가 작으면 V-fitting이 민감해질 수 있지만, 높은 expectile이 언제나 모든 오류를 더 크게 증폭시키는 것은 아닙니다.** 어떤 방향의 오차인지, 어떤 norm으로 측정하는지, 해당 상태의 행동값 분포가 어떤지에 따라 달라집니다.

그리고 질문하신 핵심 아이디어,

> 에러와 정상 learning signal을 완벽히 구분할 수 없다면, B_k를 정확하게 측정하고 과도한 민감도를 제한하는 방향으로 학습을 개선하면 어떨까?

에 대한 제 판단은 **충분히 타당한 연구 가설이며, 우리가 앞으로 집중할 만한 알고리즘 방향**이라는 것입니다.

하지만 B_k를 무조건 작게 만드는 방법은 좋은 해결책이 아닐 수 있습니다. 왜 그런지 수학적으로 설명하겠습니다.

1. B_k는 정확히 무엇인가?

우리 V16 코드에서 B_k는 다음과 같이 정의됩니다.

$$\boxed{B_k = D_y F_k(y)}$$

여기서 F_k는 현재 checkpoint에서 Bellman target y를 입력으로 받고, critic을 학습한 뒤 새로운 Q 함수 값을 출력하는 연산입니다.


쉽게 이야기하면,

Bellman target을 조금 바꿨을 때 Q-network가 얼마나 변하는지를 측정하는 장치입니다.

예를 들어 원래 목표가 y이고 여기에 작은 perturbation h를 더하면,

$$F_k(y + h) - F_k(y) \approx B_k h$$

라고 생각할 수 있습니다.



예를 들어 특정 방향의 입력 오차 크기가 1이고 Q 출력 변화가 3이면, 해당 방향에서는 크기 비율이 3입니다. 다른 방향에서는 입력이 1이어도 Q 출력 변화가 0.2일 수 있습니다.

따라서 B_k는 단순한 숫자가 아니라 **어떤 입력 방향이 Q 출력의 어떤 방향에 큰 영향을 미치는지를 담는 연산자**입니다.

여기서 구별해야 할 것이 있습니다.

$$g_k(h) = \frac{\|B_k h\|}{\|h\|}$$

는 특정 방향의 민감도입니다.

반면

$$\|B_k\| = \sup_{h \neq 0} \frac{\|B_k h\|}{\|h\|}$$

는 주어진 norm에서 가장 민감한 방향까지 고려한 크기입니다.

두 값은 일반적으로 같지 않습니다.

우리가 기존 코드에서 주로 측정했던 것은 **몇 가지 관측 가능한 방향에 대한 민감도**입니다. 전체 B_k의 정확한 최대 증폭률을 구했다고 보기는 어렵습니다.

또한 V16에는 한 번의 Adam 업데이트, 여러 번의 frozen-target 업데이트, ridge 기반 full-fit 근사가 들어 있는데, 이들은 서로 다른 시간 척도에서 정의된 연산자입니다. 하나를 정확히 측정했다고 다른 연산자까지 정확히 알게 되는 것은 아닙니다.

중요한 한계

B_k가 크다는 사실은 **입력의 영향력이 크다**는 뜻이지, **그 입력이 틀렸다는 뜻이 아닙니다.**

학습에 필요한 올바른 Bellman target 변화에도 B_k는 반응하기 때문입니다.

2. κ에 대한 이해는 어디까지 맞을까?

여기서는 말씀하신 직관이 상당히 중요합니다.

IQL의 expectile V 학습에서 다음과 같은 residual을 정의하겠습니다.

$$A(s,a) = Q_{\text{target}}(s,a) - V(s)$$

Expectile weight는

$$w_\tau(A) = \begin{cases} \tau, & A \geq 0 \\ 1-\tau, & A < 0 \end{cases}$$

입니다.

우리가 코드에서 측정하는 $\kappa(s)$는

$$\boxed{\kappa(s) = \mathbb{E}[w_\tau(A) \mid s]}$$

입니다.

그리고 expectile 조건부 residual은

$$G(s) = \mathbb{E}[w_\tau(A) A \mid s]$$

로 정의됩니다.

정확한 expectile 해에서는 $G(s) = 0$이 되어야 합니다.

만약 현재 V가 그 해에서 조금 벗어나 있다면, 국소적인 보정량을

$$\Delta V(s) \approx \frac{G(s)}{\kappa(s)}$$

로 근사할 수 있습니다.

우리 기존 코드의 $-G/\kappa$는 **현재 V의 추정값과 이상적인 해 사이의 오차**, 즉 현재값에서 정확한 값 쪽으로 정의된 부호의 반대 방향을 나타내도록 사용했습니다. 부호 정의에 따라 보정량은 달라집니다.

따라서 **같은 크기의 G에서 κ가 작으면 보정 규모가 커진다**는 직관은 맞습니다.

하지만 주의할 점이 있습니다. Expectile이 높은 τ에서 항상 κ가 작아지는 것은 아닙니다.

실제로,

$$\kappa(s) = (1-\tau) + (2\tau - 1)\Pr(A \geq 0 \mid s)$$

입니다.

즉, κ는 τ뿐 아니라 그 상태에서 **V보다 높은 Q를 갖는 행동의 비율**에도 의존합니다.

$\tau = 0.5$와 $\tau = 0.99$를 비교하면

- $\tau = 0.5$이면 모든 행동의 weight가 0.5이고, $\kappa(s) = 0.5$로 일정합니다.
- $\tau = 0.99$이면 weight가 0.99 또는 0.01이고, $\kappa(s)$는 행동값 분포에 따라 0.01에서 0.99 사이가 됩니다.

따라서 높은 expectile에서는 **일부 높은 Q값을 가진 행동들이 V를 결정하는 데 매우 큰 상대적인 영향력을 가질 수 있습니다.**

이것은 우리가 연구 중인 불안정성과 연결해 볼 가치가 있습니다.

3. 높은 expectile에서 왜 오차에 더 민감해질 수 있는가?

숫자로 생각하면 이해하기 쉽습니다.

어떤 상태에 두 종류의 행동이 있다고 하겠습니다.

- 전체 행동의 99%는 Q값이 0입니다.
- 나머지 1%의 좋은 행동은 Q값이 10입니다.

이때 정확한 expectile 값을 계산하면 다음과 같습니다.

항목	τ=0.5	τ=0.99
Expectile V	0.1	5.0
κ	0.5	0.0198
좋은 행동의 Q값이 1 증가할 때 V의 국소적 변화	0.01	0.50

즉, 좋은 행동에 들어간 Q-value 오차 1이 높은 expectile에서는 V를 약 0.5만큼 변화시킬 수 있지만, 평균을 사용하는 τ=0.5에서는 약 0.01만큼만 변화시킵니다.

이는 정상적인 좋은 행동 신호에도 동일하게 적용됩니다. 그렇지만 드물게 등장하는 좋은 행동의 Q가 잘못 추정되면 그 오류가 V에 상대적으로 크게 반영될 수 있다는 뜻입니다.

왜 이런 차이가 생길까요?

정확한 expectile 해 근처에서 작은 Q perturbation δQ가 발생했을 때,

$$\boxed{\delta V(s) = \frac{\mathbb{E}[w_\tau(A)\delta Q(s,a) \mid s]}{\kappa(s)}}$$

입니다.

분모만이 아니라 **분자에도 expectile weight가 들어갑니다.**

이것이 아주 중요합니다.

그렇다면 높은 expectile은 무조건 불안정한가?

아닙니다.

정확한 expectile에서는 분자와 분모에 같은 양의 weight가 들어가므로, 모든 행동의 Q 오차 절댓값이 ϵ 이하라면

$$|\delta V(s)| \le \epsilon$$

입니다.

즉, 이상적인 expectile은 최대 절댓값 기준으로 입력 오류보다 더 큰 오류를 반드시 만들어내는 연산자가 아닙니다.

반면 드문 행동에서 발생한 오류에 대한 민감도나 평균제곱오차 기준의 민감도는 높은 τ에서 상당히 커질 수 있습니다.

따라서 정확한 표현은 다음입니다.


> 높은 expectile은 모든 오차를 무조건 증폭하는 것이 아니라, **상위 Q값을 갖는 드문 행동에 민감한 방향으로 학습 신호의 가중치를 바꾼다.**

또한 $\tau = 0.5$는 상위 꼬리에 대한 가중치 집중이 없다는 의미이지, 통계적으로 모든 이상치에 강한 robust estimator라는 뜻은 아닙니다. 평균 자체도 큰 이상치에는 취약할 수 있습니다.

따라서 우리가 연구해야 할 것은 단순히 τ를 낮추는 것이 아니라, **높은 τ에서 유익한 행동 선호를 유지하면서 불확실한 Q 추정값에 지나치게 의존하지 않게 하는 방법**입니다.

4. B_k와 κ는 어떻게 연결되는가?

이제 두 개념을 합치면 우리 연구 아이디어가 선명해집니다.



단순화하면,

$$\delta Q_{\text{next}} \approx \gamma B_k DE_\tau \, \delta Q$$

라는 형태로 생각할 수 있습니다.

여기서 DE_τ는 expectile 연산의 국소 민감도이며, B_k는 Bellman target 변화에 대한 critic fitting 반응입니다. 실제 코드에서는 target network와 Adam의 상태도 있으므로 이것만으로 완전한 업데이트를 표현하지는 못합니다.

이 식의 의미는 다음과 같습니다.

1. Q값에 작은 변화가 생깁니다.
2. Expectile V가 그 변화 중 어떤 부분을 얼마나 받아들일지 결정합니다.
3. Bellman backup을 통해 새로운 Q target이 만들어집니다.
4. Q optimizer가 그 target 변화에 반응합니다.
5. 변화된 Q가 다음 학습 단계에 다시 영향을 줍니다.

따라서 우리가 찾는 것은 개별 κ나 B_k의 크기만이 아닙니다.

그 둘을 포함한 전체 경로에서 어떤 입력 방향이 오래 유지되고, 어떤 방향이 사라지며, 어떤 방향이 장기적인 Q runaway와 연결되는가입니다.

그리고 실제 원인 분석에는 학습 중 새로 발생하는 오차의 크기와 방향도 함께 필요합니다.

이 때문에 B_k가 크게 나오는 것과 장기 runaway가 발생하는 것은 같은 말이 아닙니다.

5. 에러와 정상 learning signal을 구분할 수 없다면, B_k를 제어하는 전략이 타당한가?

네. 다만 저는 B_k를 최소화하는 것보다, B_k의 과도하고 불필요한 민감도를 제한하는 방향을 추천합니다.

왜냐하면 Bellman target에는 원래 두 종류의 정보가 섞일 수 있기 때문입니다.

$$y_k = y_k^{\text{useful}} + e_k$$

여기서 y_k^{useful}은 학습에 도움이 되는 신호, e_k는 오류라고 생각할 수 있습니다.

이 분해는 개념적인 것입니다. 현재 offline dataset만으로 두 항을 일반적으로 정확히 구분할 수 있는 것은 아닙니다.

국소적인 선형 근사가 성립한다면 critic의 반응은

$$\delta Q \approx B_k \, \delta y$$

입니다.

그런데 B_k는 올바른 학습 신호에도 반응하고, 잘못된 신호에도 반응합니다.

예를 들어 다음처럼 비교할 수 있습니다.

방법	예상되는 효과	핵심 문제
B_k를 무조건 작게 만듦	모든 target 변화에 덜 반응	올바른 가치학습도 느려질 수 있음
큰 Q값을 단순 clipping	비정상적인 값 증가 억제	필요한 장기 return까지 제한할 수 있음
큰 민감도 방향만 선택적으로 억제	위험한 전파 방향을 완화할 가능성	그 방향이 올바른 학습 신호일 수도 있음
신뢰도가 낮고 민감도도 큰 방향을 억제	학습 신호를 더 잘 보존할 가능성	신뢰도 추정이 정확해야 함

극단적으로 $B_k = 0$이 되면 Bellman target이 아무리 바뀌어도 Q가 반응하지 않습니다.

오류를 전달하지 않는 대신, **필요한 학습도 진행되지 않을 수 있습니다.**

그래서 우리의 목표는

$$\min \|B_k\|$$

자체가 되어서는 안 됩니다.

제가 더 유망하다고 생각하는 목표는 다음입니다.

> 신뢰도가 낮은 방향의 과도한 함수공간 반응을 제한하면서, 검증 가능한 유익한 Bellman learning signal에 대한 반응은 유지한다.

여기서 중요한 것은 신뢰도 정보가 없는 상황에서는 완벽한 분리가 불가능할 수 있다는 점입니다. 똑같이 관측된 Bellman target 변화가 어떤 환경에서는 진짜 값 변화이고 다른 환경에서는 근사오차라면, B_k만 관찰하는 알고리즘은 둘을 구별할 수 없습니다.

따라서 B_k**는 안정화를 설계하는 도구이지, 오류를 식별하는 도구는 아닙니다.**

6. 제가 제안하는 새로운 연구 방향

저는 여기서 두 가지 정보를 결합하는 아이디어가 특히 유망하다고 생각합니다.

- **Expectile 측면:** 현재 상태에서 소수의 높은 Q값에 얼마나 많은 영향력이 집중돼 있는가?
- **Critic 측면:** 그렇게 만들어진 Bellman-target 변화에 Q 학습이 얼마나 민감하게 반응하는가?

즉, 단순히 높은 τ가 위험하다고 판단하는 대신 **현재 상태와 학습 단계에서 실제로 어떤 방향의 민감도가 큰지** 측정하는 것입니다.

예를 들어 현재 κ만 측정하는 데서 나아가, 다음과 같은 유효 가중치 집중도도 볼 수 있습니다.

$$\mathrm{ESS}_\tau(s) = \frac{\left(\mathbb{E}[w_\tau(A) \mid s]\right)^2}{\mathbb{E}[w_\tau(A)^2 \mid s]}$$

이 값은 0과 1 사이의 정규화된 유효 표본 비율입니다.

작으면 소수의 행동값에 상대적으로 큰 가중치가 집중되어 있다는 뜻입니다.

그리고 그 방향에 대한 critic 반응은

$$g_k(h) = \frac{\|B_k h\|}{\|h\|}$$

로 측정할 수 있습니다.

두 지표를 함께 보면 **Expectile 단계에서 영향력이 집중되는 상황과 critic fitting 단계에서 출력 민감도가 큰 상황**을 구분할 수 있습니다.

하지만 이것만으로 발산 위험을 확정해서는 안 됩니다. 실제 오류의 방향, 시간적 지속성, target-network와 optimizer의 역할이 추가로 중요하기 때문입니다.

어떻게 알고리즘으로 발전시킬까?

처음부터 B_k 기반 새로운 loss를 구현하기보다는, 다음 비교를 권장합니다.

1. **B_k가 정확히 측정되는지 검증:** V16의 0.5×·1×·2× 진폭 검사에서 국소 반응이 일관되는지 확인합니다. 실제 V16 로그 분석이 아직 완료되지 않았으므로 이 검증은 남아 있습니다.
2. **불확실한 방향과 유익한 방향을 구분하는 대조 실험:** 작은 MDP에서 정답 Q를 알고 있을 때 인위적인 오류 방향과 정확한 Bellman 개선 방향을 각각 주입합니다.
3. **B_k 민감도 제한 실험:** 과도한 response를 줄이는 regularization을 적용하되, 원래의 Q-fitting 속도와 정책 성능을 함께 비교합니다.
4. **실제 OGBench 장기 검증:** Baseline, 단순 regularization, 선택적 민감도 제어를 동일한 checkpoint·minibatch에서 비교합니다.

예를 들어 향후 검증할 수 있는 목적함수의 한 가지 후보는

$$\mathcal{L}_{\text{new}} = \mathcal{L}_{\text{IQL}} + \lambda \left[\max\left(0, \frac{\|B_k h\|}{\|h\| + \epsilon} - g_{\max}\right) \right]^2$$

입니다.

이는 특정 시험 방향 h에서 민감도가 정해진 한도를 넘을 때만 제약을 주는 개념적인 예시입니다.

아직 성립이 검증된 알고리즘은 아닙니다. 특히 어떤 h를 선택하고 어느 gain까지 허용하는지가 핵심이며, 큰 gain이 반드시 해로운 신호라는 보장도 없습니다.

또한 실제 Adam 기반의 B_k를 미분 가능한 regularizer로 계산하려면 계산비용과 안정성 문제를 해결해야 합니다.

7. 이 아이디어가 기존 논문들과 겹치지 않을까?

관련 선행연구를 대조하면 조심해야 할 부분이 있습니다.

SEEM (NeurIPS 2023)은 이미 신경망의 일반화 특성과 Q-value self-excitation을 연결하고, NTK 기반 측정을 통해 발산 위험을 연구했습니다. 따라서 단순히 높은 B_k를 억제하는 아이디어라면 SEEM과 상당히 가까워질 수 있습니다. NeurIPS Proce...

ACTIVE (ICLR 2025)은 IQL과 관련된 in-sample value learning에서 value error의 축적을 억제하는 V-ensemble 방법을 제안했습니다. 따라서 오류가 누적된다는 설명이나 V-value 안정화 자체도 이미 선행연구가 있습니다. ICLR Proceedi...

Why Target Networks Stabilise Temporal Difference Methods (ICML 2023)은 TD 업데이트 Jacobian의 conditioning과 target network의 안정화 효과를 분석했습니다. 이는 B_k의 국소 민감도가 전체 학습 안정성과 어떻게 연결되는지를 연구할 때 중요한 이론적 출발점입니다. Proceedings of...

따라서 우리의 새로운 기여는 **B_k가 크면 위험하다는 주장**에만 있어서는 안 됩니다.

제가 생각하는 더 차별적인 가설은 다음입니다.

> 높은 expectile은 학습 신호의 영향력을 특정 행동값 방향에 집중시키고, 실제 critic fitting의 방향별 민감도와 결합할 때 특정 오류가 오래 유지되거나 장기적으로 커질 수 있다. 이러한 결합 민감도를 제어하면 좋은 행동을 학습하는 능력을 유지하면서 value runaway를 줄일 수 있다.

이것은 현재까지의 진단 결과와 양립하는 **검증할 가치가 있는 가설**입니다. 다만 아직 실험으로 확인된 메커니즘이나 입증된 새 방법은 아닙니다.

8. 최종적으로, 우리가 가야 할 방향

질문하신 이해를 조금 다듬으면 다음과 같습니다.

기존의 생각

> 에러가 들어오고 있고, 높은 expectile과 큰 B_k가 그 에러에 민감하게 반응하기 때문에 학습이 불안정해진다.

제가 제안하는 더 정확한 생각

> IQL에는 정상적인 가치학습 신호와 다양한 근사오차가 섞여 들어올 수 있다. Expectile은 어떤 행동의 정보가 V에 반영되는지 결정하고, B_k는 그 결과 만들어진 target 변화를 critic이 어떻게 학습하는지 나타낸다. 문제는 둘의 결합이 어떤 방향에서 실제 장기 불안정성을 유발하는가이다.

이 관점이 중요한 이유는 **높은 expectile이 학습 성능에 필요한 경우도 있기 때문**입니다.

무조건 τ를 낮추거나 B_k를 작게 하는 것은 학습 성능을 희생할 수 있습니다.

우리가 궁극적으로 원하는 것은 다음과 같습니다.

$$\boxed{\text{유익한 가치학습은 유지} \quad + \quad \text{해로운 오류 전파는 제한}}$$

따라서 저는 B_k**를 제대로 측정해서 과도한 민감도를 교정하는 연구 방향에 찬성합니다.**

다만 연구를 시작하는 순서는 중요합니다.

먼저 B_k**가 높은 방향이 실제로 장기 Q runaway에 영향을 주는지, 그리고 그 민감도를 낮추면 정상적인 정책 학습을 유지하면서 발산이 줄어드는지 검증해야 합니다.**

이 두 가지가 확인된다면 우리의 연구는 단순한 발산 진단을 넘어 **expectile-aware, propagation-aware한 새로운 IQL 안정화 방법**으로 발전할 수 있습니다.

현재 우리 연구에서 가장 유망한 질문은 바로 이것이라고 생각합니다.

"오차가 무엇인지 정확히 모르더라도, IQL의 학습 신호를 보존하면서 불필요하게 큰 민감도만 제어할 수 있을까?"

이 질문은 충분히 연구할 가치가 있습니다. 다만 답이 '그렇다'인지는 앞으로의 인과 실험과 정책 성능 비교로 입증해야 합니다.

내가 한 말:

ver17.zip
파일

여기 수정한 코드의 진단 로그들을 가져와 봤어 이로그들을 한번 파악하고 분석해줘

12m 22s 동안 처리함 >

분석 일시 중지됨

ChatGPT 답변:

V17 IQL Propagation Diagnostics — 실제 로그 분석

1. 먼저 확인된 중요한 사실

이번 `ver17.zip` 은 이전 V15 로그보다 완결성이 훨씬 좋습니다. **16개 환경·하이퍼파라미터 조합이 모두 100만 학습 step까지 완료**됐고, 새로 추가한 장기 인과 실험도 전 조합에서 끝났습니다.

완료된 Baseline 학습	장기 개입 Branch	Branch별 학습 구간
16/16	**64/64**	**100k** 100k → 200k

각 실행에는 Shadow Baseline, Target Q→V 입력 차단, V→Bellman 입력 차단, Target Q 갱신율 5배 증가의 네 branch가 있습니다. 이들은 **100k에서 시작해 처음 10k 동안 개입한 다음, 나머지 90k는 정상 IQL 규칙으로 학습**하도록 설정되어 있습니다.

따라서 이번에는 이전의 20~100-step 가상 실험과 달리, **실제 장기 학습에서 특정 연결을 변경한 후 그 영향이 남는지** 확인할 수 있습니다.

다만 200k 이후에는 개입 branch가 더 이상 추적되지 않으므로, 200k 이후의 발산을 해당 개입이 막았다고 판단할 수는 없습니다. 전체 100만 step Baseline 기록과 100k~200k의 branch 기록을 분리해 해석하겠습니다.

2. 가장 중요한 결과: 개입이 실제 장기 Q 학습을 바꿨습니다

이번 실험의 가장 큰 성과는 **기존 V12~V16의 짧은 가상 진단에서 관찰했던 경로 민감도가 실제 장기 학습 결과에도 나타난다**는 점을 확인한 것입니다.

특히 γ=0.999, expectile=0.99인 두 환경에서 차이가 컸습니다.

200k 시점의 Q RMS — 원래 Baseline 대비

실행	Target Q→V 차단	V→Bellman 차단	Target 갱신 5배
Cube, γ=.999, τ_e=.99	0.321배	0.331배	**39.31배**
Scene, γ=.999, τ_e=.99	0.742배	0.775배	**165.63배**
Scene, γ=.99, τ_e=.99	0.693배	0.650배	0.703배
Cube, γ=.99, τ_e=.9	0.996배	0.994배	0.994배

이 수치는 **10k 동안만 개입한 뒤 정상 학습으로 돌아와 90k를 더 진행한 결과**입니다.

따라서 개입의 효과가 즉시 사라지지 않고 이후 학습 궤적에도 남을 수 있음을 보여줍니다. 다만 효과가 모든 환경에서 같은 방향은 아닙니다.

16개 실행 전체의 200k 중앙값은 Target Q→V 차단 **0.998배**, V→Bellman 차단 **0.997배**, Target 갱신 5배 **1.004배**였습니다. 즉, 평균적인 환경 전체가 극적으로 달라진 것이 아니라 **특정 불안정한 조합에서 매우 큰 효과가 나타난 것**입니다.

특히 중요한 한계

Cube γ=.999, τ_e=.99는 원래 Baseline의 runaway가 약 **99,750 step**부터 시작했습니다. 즉, 100k에 분기했을 때 이미 발산 조건에 들어간 상태였습니다.

이 실험에서 Q를 3분의 1 수준으로 낮췄다는 것은 의미 있지만, **발산을 예방했다는 증거는 아닙니다.** 200k의 Q값도 여전히 약 200만으로 비정상적으로 컸습니다.

반면 Scene γ=.999, τ_e=.99는 원래 Baseline의 runaway가 **170k**에 시작됐고, 개입은 그보다 훨씬 이른 100k에 수행됐습니다. 따라서 이 실행이 더 중요한 *발산 이전 개입 실험*입니다.

3. Scene에서 확인된 가장 중요한 인과 실험

Scene · γ=0.999 · expectile=0.99 — 실제 장기 학습 궤적

세로축은 Q RMS의 상용로그입니다. 예를 들어 5는 Q RMS 약 100,000을 뜻합니다. 개입은 100k~110k에만 적용됐습니다.

이 설정의 nominal discounted-return scale은 5,000이므로, 우리가 정의한 runaway 임계값은 Q RMS 25,000입니다. 여기에 양의 Q 평균 및 연속 관측 조건이 더해집니다.

다음은 각 branch에 같은 기준을 적용해 runaway 시작을 추정한 시점입니다.

Branch	추정 Runaway 시작	Baseline과의 차이

Shadow Baseline	170k	—
Cut Target Q→V	약 178k	약 8k 지연
Cut V→Bellman	약 178k	약 8k 지연
Fast Target	약 109k	약 61k 앞당김

Branch는 1,000-step 간격으로 기록됐기 때문에 위 시점은 대략적인 추정입니다.

이 결과에서 세 가지를 읽을 수 있습니다.

첫째, Q–V feedback 경로에 대한 실제 개입이 장기 성장 경로를 바꿉니다. 두 Cut 모두 원래 Baseline보다 Q의 양의 성장을 늦췄습니다.

둘째, 두 Cut 모두 발산을 완전히 막지는 못했습니다. 200k 시점에는 두 branch의 Q RMS 역시 10만을 넘어섰습니다.

셋째, 빠른 target tracking의 효과는 매우 큽니다. 이 실험에서 변경한 것은 expectile이 아니라 target-network의 Polyak 계수입니다. 기본값 0.005를 0.025로 높인 개입은 runaway를 크게 앞당겼습니다.

이는 target network가 단순히 학습을 늦추는 장치가 아니라, **불안정한 Q–V 결합 학습의 시간 척도에 중대한 영향을 줄 수 있다**는 실험적 증거입니다.

그렇지만 빠른 target 갱신이 언제나 나쁘지는 않았습니다. Scene γ=0.99, expectile=0.99에서는 오히려 200k Q RMS를 낮췄습니다.

따라서 target 갱신율에 대한 단순한 단조 관계를 주장해서는 안 됩니다.

4. 또 하나의 흥미로운 관찰: Q의 부호가 달라졌습니다

Scene γ=0.99, expectile=0.99에서는 200k 시점에 다음 결과가 나타났습니다.

Branch	Common Q 평균
Shadow Baseline	+104.22
Cut Target Q→V	-76.30
Cut V→Bellman	-70.10
Fast Target	-78.32

같은 100k checkpoint에서 출발해 단 10k 개입했는데, 200k에서는 **원래 Baseline만 Q 평균이 양수로 이동**했습니다.

이는 단순히 Q RMS가 조금 달라진 것보다 강한 관찰입니다. 초기 Q값의 공통 offset이 어떤 방향으로 움직이는지 자체가 개입에 따라 달라졌기 때문입니다.

하지만 이 시점에서 어느 branch도 runaway 임계값에 도달한 것은 아닙니다. 원래 Baseline의 runaway는 약 274k에 시작하므로, 200k에 종료된 branch만으로 이후 발산을 예방했다고 말할 수 없습니다.

이 결과는 공통 Q offset의 초기 이동과 장기 runaway 사이에 연결이 있을 가능성을 제기하지만, 그 연결을 검증하려면 branch를 더 오래 유지해야 합니다.

5. V16의 새 진폭 실험에서도 중요한 결과가 나왔습니다

이번 ZIP에는 이전에 정량 결과를 확인하지 못했던 V16의 **0.5×·1×·2× local amplitude ladder**도 포함되어 있습니다.

16개 실행에서 50k마다 측정한 총 320개 checkpoint를 분석했습니다.

입력 진폭을 바꾸었을 때 Q 응답의 상대오차

선형적인 response라면 입력 진폭으로 정규화했을 때 결과가 거의 일치해야 하므로, 이 상대오차는 0에 가까워야 합니다.

그런데 V17의 실제 로그에서는 **H100의 0.5× 대 1× 상대오차 중앙값이 1.112**였습니다.

이것은 매우 큰 차이입니다.

함수공간에서의 응답 방향까지 비교한 cosine 역시 달라졌습니다.

지표	H20	H50	H100
0.5× 대 1× cosine	0.918	0.803	0.611
2× 대 1× cosine	0.968	0.932	0.826
진폭 대비 반응 규모의 log-log 기울기	0.953	0.889	0.705

선형적인 응답이라면 cosine은 1에, 기울기는 1에 가까워야 합니다.

따라서 **H100에서의 유한 진폭 응답을 선형 Jacobian gain처럼 사용하는 것은 현재 실험 결과와 잘 맞지 않습니다.**

또한 0.5× 입력의 H100 even/odd 비율 중앙값은 약 **1.386**으로, 양·음 perturbation 반응의 비대칭성도 컸습니다.

Float32 해상도 대비 출력 차이가 검출되는 probe 원소 비율은 H100에서 중앙값 약 98.8%였습니다. 따라서 모든 출력 변화가 정밀도 이하라서 관측되지 않았던 것은 아닙니다.

하지만 이 결과가 수학적 도함수의 존재 자체를 부정하는 것은 아닙니다. 현재 사용한 유한한 진폭 범위에서 응답이 비선형적이거나, Adam의 상태 변화 및 수치 조건에 민감하다는 뜻으로 해석하는 것이 정확합니다.

왜 이것이 우리 연구에서 중요한가?

우리는 이전부터 B_k를 측정하고, B_k가 과도하게 민감한 방향을 교정하는 아이디어를 생각했습니다.

그런데 이번 결과는 중요한 제약을 보여줍니다.

$$B_k = D_y F_k(y)$$

라는 국소 도함수와, 실제 100-step Adam trajectory에 유한 크기 perturbation을 넣어 관찰한 response가 충분히 같다는 보장이 없습니다.

따라서 **현재의 H100 진단을 그대로 안정화 정규화 항에 넣기보다는, 실제로 어떤 시간 척도의 민감도를 제어할 것인지부터 결정해야 합니다.**

6. 정책 성능은 개선되었을까?

여기서는 결과가 상당히 보수적입니다.

특히 가장 심하게 runaway가 발생한 Cube와 Scene의 γ=0.999, expectile=0.99에서는 125k~200k 구간에서 모든 branch의 평가 성공률이 0이었습니다.

즉, feedback 개입으로 Q값을 줄였어도 **정책 성능 개선은 확인되지 않았습니다.**

반대로 정상적으로 정책을 학습하는 Cube γ=0.99, expectile=0.99에서는 200k에서 다음 결과가 나타났습니다.

Branch	정책 성공률
Shadow Baseline	88%
Cut Target Q→V	54%
Cut V→Bellman	98%
Fast Target	86%

특히 Cut Target Q→V는 Q RMS를 크게 변화시키지 않았지만 정책 성공률은 낮았습니다.

이 결과는 **Q값을 작게 만들거나 feedback을 차단하는 것만으로 좋은 알고리즘을 만들 수 없다는 사실**을 잘 보여줍니다.

다만 정책 성공률은 단일 training seed에서 각 시점 50개 에피소드로 평가된 값입니다. 실제 Shadow Baseline의 parameter 상태가 원래 Baseline과 정확히 일치해도 일부 성공률에는 약 2%p 차이가 있었습니다. 따라서 소규모 성공률 차이는 환경 평가의 변동성을 고려해야 합니다.

7. 이번 로그가 우리 연구 아이디어에 주는 의미

저는 이번 V17 결과가 지금까지의 진단 중 **가장 직접적인 인과 근거**를 제공한다고 생각합니다. 다만 이는 *지정한 개입이 후속 학습 궤적을 바꿨다*는 수준의 인과 근거이지, 장기 발산의 유일한 원인이 발견됐다는 뜻은 아닙니다.

현재 확인한 사실과 아직 미해결인 질문을 구분하면 다음과 같습니다.

질문	V17 이후의 판단
실제 Q–V feedback 개입이 장기 Q 학습을 변화시키는가?	예, 확인됨
빠른 target-network 갱신이 심각한 runaway를 앞당길 수 있는가?	예, 특정 실행에서 강하게 확인됨

경로 차단이 발산을 완전히 예방하는가?	확인되지 않음
Q RMS 감소가 정책 성능 향상으로 이어지는가?	일반적으로 확인되지 않음
H100 finite-amplitude response를 정확한 선형 B_k로 해석할 수 있는가?	현재 결과로는 어려움
실제로 어떤 approximation error가 발생하는가?	여전히 미해결
B_k 또는 κ 기반 교정이 발산을 해결하는가?	아직 미실험

특히 우리가 최근 논의한 B_k와 κ를 활용해 **오차에 민감한 방향을 선택적으로 교정하자**는 아이디어는 여전히 유망한 가설입니다.

그러나 V17은 그 알고리즘이 성공한다는 증거가 아닙니다. 이번에 직접 개입한 것은 feedback 입력과 target tracking rate이지, B_k나 κ에 따른 적응적 제어가 아니기 때문입니다.

제가 추천하는 다음 연구 실험

이제는 실험 시점을 더 정교하게 선택하는 것이 중요합니다.

- **Scene γ=.999, expectile=.99:** 120k에서 분기해 250k~300k까지 연장하면 runaway 직전 개입의 지속 효과를 검증할 수 있습니다.
- **Cube γ=.999, expectile=.99:** 100k에서는 이미 runaway가 시작되므로 50k에서 분기해야 예방 가능성을 확인할 수 있습니다.
- **Target-network 갱신율:** 0.005와 0.025뿐 아니라 중간 값을 포함한 여러 갱신율로 비교해 특정 조건에서 불안정성이 급격히 증가하는지 확인하는 것이 좋습니다.

그다음 B_k 기반 방법을 시험하려면, 먼저 짧은 구간에서 실제 Adam 학습의 국소 민감도를 재현성 있게 측정하고, 해당 방향을 억제했을 때 **학습 신호와 정책 성능이 얼마나 보존되는지**를 검증해야 합니다.

8. 분석 자료 다운로드

V17 전체 로그 분석 패키지

16개 실행 · 320개 진폭 진단 · 64개 장기 branch · 비교 CSV · 재현 분석 코드

전체 분석 패키지 (.zip) ↗

한국어 상세 분석 보고서 ↗

실행별 발산 시점과 로그 완결성 ↗

200k 시점의 Branch별 핵심 결과 ↗

장기 Branch 발산 시점 비교 ↗

V16 진폭 진단 전체 320개 기록 ↗

최종 결론

이번 V17에서 가장 의미 있는 결과는 **Q–V feedback과 target-network tracking을 실제 학습 중에 변경했을 때 장기적인 Q-value의 성장 경로가 분명하게 달라졌다는 것**입니다.

특히 Scene γ=0.999, expectile=0.99에서 target 갱신을 빠르게 하자 runaway가 약 61k 앞당겨졌고, 두 feedback 연결을 일시적으로 차단하자 약 8k 지연됐습니다. 이 차이는 우리의 연구 방향을 뒷받침하는 중요한 결과입니다.

그러나 경로 차단은 발산을 완전히 방지하지 못했고, 정책 성능 향상도 확인되지 않았습니다. 따라서 지금의 결론은 **feedback 경로와 target tracking이 불안정성에 영향을 준다**는 것이지, **우리가 발산의 주원인을 발견했거나 해결책을 완성했다**는 것은 아닙니다.

앞으로 가장 중요한 것은 발산 직전의 장기 개입 실험을 강화하고, $B_k \cdot \kappa$에 기반한 선택적 민감도 제어가 단순한 Q값 억제보다 실제로 더 좋은 학습을 만드는지 검증하는 것입니다.

이번 결과는 그 다음 단계로 넘어갈 충분히 중요한 근거를 제공했습니다.

‹/›

v17_manifest.csv
스프레드시트

v17_branch_200k_outcomes.csv
스프레드시트

v17_branch_approx_onsets.csv
스프레드시트

2개 더

내가 한 말:

텍스트 1개 선택

그럼 이거를 해보기 위해서 코드를 수정해서 다시 나에게 제공해 줄 수 있어?

15m 5s 동안 처리함 ›

ChatGPT 답변:

IQL Propagation Diagnostics V18 — 통합 실험 코드 수정 완료

요청하신 실험을 **하나의 학습 코드에서 모두 실행할 수 있도록 V17 통합 코드를 수정한 V18 버전**을 만들었습니다.

이번에는 단순히 진단 로그를 추가한 것이 아니라, V17에서 발견한 결과를 바탕으로 **실제 장기 발산의 원인을 검증하고, $B_k \cdot \kappa$ 기반 민감도 제어가 효과적인지도 비교할 수 있는 실험**을 추가했습니다.

1. 수정된 코드 다운로드

IQL Propagation Diagnostics V18

전체 Python 소스 · 이전 V17 코드 · 변경 패치 · 한국어 설명서 · JAX 테스트

V18 전체 패키지 다운로드 (.zip) ↗

V18 전체 Python 코드 ↗

한국어 실행 및 연구 설명서 ↗

V17 → V18 코드 변경 패치 ↗

코드 검증 결과 ↗

2. 이번에 추가한 실험

V18은 기존 V9~V16 진단을 유지하면서 다음 9개 branch를 동일한 checkpoint에서 실행할 수 있습니다.

Branch	실험 내용
Shadow Baseline	원래 학습과 정확히 동일한지 검증
Cut Target Q→V	V-fitting에 들어가는 Target Q 입력만 고정
Cut V→Bellman	Bellman backup에 들어가는 V 입력만 고정
Slow Target	Target-network 갱신율 0.5배
Medium Target	Target-network 갱신율 2배
Fast Target	Target-network 갱신율 5배
Fixed Q-Step	Critic parameter update를 0.75배로 축소
B_k Control	방향별 민감도가 커질 때 Q update 축소

$B_k + \kappa$ Control	방향별 민감도와 expectile 가중치 집중도를 함께 고려

특히 마지막 세 실험이 중요합니다.

단순하게 Q 학습 속도를 줄이는 것과, **실제로 민감도가 커질 때만 Q 업데이트를 줄이는 것 중 무엇이 더 좋은지** 비교할 수 있습니다.

다만 이번 κ 제어는 정확한 상태별 $\kappa(s)$가 아니라 minibatch에서 계산한 expectile 가중치의 평균과 ESS를 이용합니다. 또한 B_k는 한 번의 Adam 업데이트에서 TD-residual 방향의 반응을 측정한 것이며, 전체 연산자의 정확한 norm은 아닙니다.

따라서 두 제어 방법은 **검증 대상인 탐색적 알고리즘 후보**이지, 이미 효과가 입증된 안정화 방법은 아닙니다.

3. 발산 이전부터 더 길게 추적하도록 변경

V17에서는 모든 실험을 100k에서 시작해 200k에 종료했습니다.

이번에는 V17에서 관찰한 발산 시작 시점을 바탕으로 실험 시작 시점을 조정했습니다.

환경	γ	Expectile	분기 시작	추적 종료
Cube	.999	.99	50k	250k
Scene	.999	.99	120k	320k
Scene	.99	.99	200k	400k
AntMaze	.99	.99	650k	850k
Cube — 안정 대조군	.99	.9	100k	300k

이 설정은 `v17_risk_focused` 프로필에서 자동 적용됩니다. 표에 없는 조합은 Baseline과 기존 진단만 수행합니다. 원한다면 `fixed` 프로필로 임의의 시작 시점을 지정할 수도 있습니다.

위 시작 시점은 **이미 관찰한 V17의 결과를 바탕으로 정한 탐색적 실험 계획**입니다. 따라서 이것을 독립적인 발산 예측 성능의 증거로 사용해서는 안 됩니다.

4. 새 B_k 기반 제어 방법

현재 checkpoint에서 Bellman target에 작은 양·음 perturbation을 넣고, 동일한 초기 Adam 상태에서 가상 critic 업데이트를 수행합니다.

그 결과 Q 함수의 변화로 방향별 민감도를 측정합니다.

$$g_k = \frac{\|Q_k^{+\delta} - Q_k^{-\delta}\|_{\mathrm{RMS}}}{2\delta}$$

이 값이 처음 branch를 시작했을 때보다 커지면 Q parameter update의 크기를 줄입니다.

기본 제어 규칙은 다음과 같습니다.

$$\alpha_k = \mathrm{clip}\left(\frac{1.25\, g_{\mathrm{ref}}}{g_k}, 0.25, 1\right)$$

$B_k + \kappa$ branch에서는 단순 gain 대신 expectile weight ESS로 보정한 점수를 사용합니다.

중요한 설계 원칙은 **원래 Baseline 학습은 건드리지 않고, 별도 branch에서만 이 제어를 적용한다**는 것입니다.

또한 고정된 비율로 Q-step을 줄이는 branch를 추가했기 때문에, 새 제어의 효과가 단순한 학습률 축소 때문인지도 비교할 수 있습니다.

5. 코드 검증 결과

검증 항목	결과
Python 문법 검사	통과
기존 Baseline 학습 함수 AST 동일성	통과
기존 V16 진단 메서드 AST 동일성	통과
8개 개입용 학습 함수 JAX 테스트	통과
Q-step 축소의 적용 여부	통과
방향별 B_k 및 Expectile ESS 계산	통과
환경별 자동 분기 스케줄 검사	통과
Adaptive controller 단위 테스트	통과
ZIP 파일 무결성	통과
실제 OGBench GPU 통합 학습	미검증

현재 실행 환경에는 Flax·Optax·OGBench가 설치되어 있지 않아 실제 GPU 종단 간 테스트는 수행하지 못했습니다.

따라서 본격적인 100만-step 실행 전에 설명서에 포함된 짧은 통합 테스트를 실행하고, 특히 Shadow Baseline의 `state_exact_match` 가 계속 참인지 확인해야 합니다.

또한 전체 9개 branch를 200k씩 학습시키면 추가 optimizer 업데이트가 상당히 많아집니다. GPU 시간과 checkpoint 저장 공간을 충분히 확보해야 합니다.

6. 이번 V18로 확인해야 할 최종 연구 질문

이제 실험 목적은 크게 세 가지입니다.

첫째, feedback 연결을 일시적으로 바꾸는 것이 실제 Q runaway 시작 시점을 얼마나 지연시키는가?

둘째, target-network 갱신율을 바꾸면 불안정성이 어떻게 달라지는가? 빠른 갱신이 모든 환경에서 불리한지, 아니면 특정 조건에서만 위험한지 확인합니다.

셋째, B_k와 expectile 가중치 집중도를 고려한 적응적 제어가 단순 Q-step 축소보다 Q runaway를 더 잘 억제하면서 정책 성능을 유지하는가?

세 번째 질문에서 긍정적인 결과가 나온다면 우리가 논의한 **propagation-aware, expectile-aware IQL 안정화 방법**으로 연구를 발전시킬 근거가 생깁니다.

반대로 적응적 제어와 고정 Q-step 축소가 비슷한 결과를 보인다면, 복잡한 B_k 기반 방법이 꼭 필요한지 다시 검토해야 합니다.

이번 V18은 기존 진단을 더 많이 쌓기 위한 버전이 아니라, 지금까지의 분석으로 세운 연구 가설을 실제 학습 결과로 검증하기 위한 실험 버전입니다.

- IQL_PD_V18_INTEGRATED_CAUSAL_SENSITIVITY.py
  코드
- README_IQL_PD_V18_KO.md
  문서
- V18_TEST_RESULTS.txt
  문서

내가 한 말:

우리가 지금까지 3개에 초점을 맞추고 있잖아?

1. critic에 에러가 들어오는가?
2. expectile 을 정확히 못맞추는가?
3. 에러가 얼마나 전파되는가?

이거 세개를 정확히 진단할 수 있는지에 대해서 지금은 계속 파악하고 있었던 것 같아 그런데 이거는 사실 불가능해 보인다는게 내 생각이거든? 이거를 정확히 진단할 수 있다는건 불가능에 가까운 것 같아
정확한 지단이라는거는 optimal 값을 알아야하는건데 이것도 모르니까
그런데 이 진단을 바탕으로 한 어떠한 해결 방법을 시도했을때 알고리즘의 안정성이 높아지느냐 혹은 성능이 향상되느냐 이게 더 중요한거 아닐까?
이걸 바탕으로 다시한번 진단 로그를 잡아볼래? 구체적으로는 어떠한 진단과 이를 바탕으로 교정 방법을 도입하고 이게 알고리즘의 안정성 향상 (예를들어 V값의 발산 여부)과 성능 향상으로 이어지는지를 파악해 보고 싶어

15m 56s 동안 처리함 >

ChatGPT 답변:

IQL 연구 방향 전환: 정확한 오차 추정보다 실제 안정화 효과를 검증하자

저는 이번 방향 전환에 동의합니다. 지금까지 V1~V18에서 축적한 진단을 버릴 필요는 없지만, 이제 진단 자체의 정확도를 높이는 것이 연구의 최종 목적이 되어서는 안 됩니다.

말씀하신 핵심 문제는 타당합니다. 실제 OGBench에서는 일반적으로 Q^*나 V^*를 알 수 없으므로, critic의 참 추정오차를 정확히 분리하기 어렵습니다. 또한 TD residual은 Bellman target과 현재 Q의 불일치이지, 반드시 잘못된 추정이라는 뜻은 아닙니다.

그렇지만 **참값을 몰라도 학습 알고리즘을 개선할 수는 있습니다.**

우리가 해야 할 연구를 다음과 같이 재정의하는 것이 좋겠습니다.

> **학습 중 관측 가능한 위험 신호를 이용해 Q/V 업데이트를 교정했을 때, 실제 가치함수의 비정상적인 성장을 억제하면서 정책 성능을 유지하거나 개선할 수 있는가?**

이를 위해 기존 V18을 **V19 Outcome-first Integrated Diagnostics**로 수정했습니다. 한 번의 Baseline 학습에서 여러 실제 학습 branch가 자동으로 진행되는 구조는 유지하면서, 각 가설에 대응하는 교정 방법과 결과 중심의 로그를 추가했습니다.

1. 세 가지 연구 질문을 이렇게 바꾸겠습니다

기존 질문	새로운 실험 질문	실제 교정 방법
Critic에 참 오차가 들어오는가?	큰 TD 잔차의 영향력을 제한하면 Q/V runaway와 정책 성능이 좋아지는가?	Robust TD loss
V가 정확한 expectile을 못 맞추는가?	V-fitting을 더 수행하면 관측되는 expectile 불균형이 줄고 학습이 안정되는가?	추가 V-fitting step

오차가 얼마나 전파되는가?	B_k 기반 민감도 제어가 고정된 Q-step 축소보다 좋은가?	적응적 critic update 제어

중요한 변화는 다음과 같습니다.

진단 지표가 정확한 참 오차인지 증명하는 것이 아니라, 그 지표를 사용한 교정이 Baseline보다 유의미하게 좋은 결과를 만드는지 검증하는 것입니다.

다만 진단이 전혀 신뢰할 수 없어도 된다는 뜻은 아닙니다. 진단값이 실제로 측정 가능한 양인지, 수치적으로 재현 가능한지, 교정이 의도한 업데이트에 적용되는지는 여전히 검증해야 합니다.

2. 어떤 교정을 실제로 비교하나?

V19의 기본 비교군은 다음 일곱 가지입니다.

Branch	목적
`shadow_baseline`	원래 IQL과 완전히 같은 학습을 재현하는지 검증
`q_td_huber`	매우 큰 TD 잔차의 gradient 기여를 제한
`v_extra_fit`	동일한 target Q에 대해 V를 한 번 더 fitting
`v_update_fixed`	V의 업데이트 크기만 고정 비율로 축소하는 대조군
`q_update_fixed`	Q의 업데이트 크기만 고정 비율로 축소하는 대조군
`bk_gain_control`	관측된 B_k 방향 민감도 증가에 따라 Q 업데이트 축소
`bk_kappa_control`	B_k 민감도와 expectile 가중치 집중도를 함께 고려해 Q 업데이트 축소

여기서 중요한 것은 **교정군만 넣지 않고 단순 학습 속도 조절 대조군도 함께 넣었다는 점**입니다.

예를 들어 B_k 제어가 Q runaway를 늦췄다고 해도, 고정 Q-step 축소가 똑같은 결과를 만들었다면 복잡한 B_k 진단이 필요한지 의문이 생깁니다.

반대로 B_k 제어는 runaway를 늦추면서 성공률을 유지하고, 고정 축소는 학습 성능을 떨어뜨린다면 방향별 민감도 제어의 연구적 가치가 훨씬 커집니다.

3. 새로 기록하는 핵심 진단 로그

이번 V19에서는 진단을 세 단계로 구분했습니다.

원인 후보 신호 → 실제로 적용한 교정 → 그 결과로 나타난 안정성과 성능

분류	주요 로그	무엇을 확인하는가?

Critic 학습 신호	`probe_td_rms`, `probe_td_abs_p99`, `probe_td_tail_over_rms`	TD 잔차의 크기와 극단적인 꼬리
Expectile fitting	`probe_expectile_weighted_loss`, `probe_expectile_score_imbalance`	현재 target Q에 대한 V-fitting 불균형
Expectile 민감도	`probe_kappa_batch_mean`, `probe_expectile_weight_ess`	Expectile 가중치가 얼마나 집중되는가?
오차 전파 민감도	`bk_directional_gain`, `bk_probe_valid`	특정 TD 방향에 대한 1-step Q 반응
실제 교정 강도	`q_update_scale`, `q_parameter_step_log10_l2`, `v_parameter_step_log10_l2`	업데이트가 실제로 얼마나 바뀌었는가?
안정성	`q_rms_over_nominal`, `v_rms_over_nominal`	Q와 V가 보상 스케일 대비 얼마나 커지는가?
발산 판정	`q_runaway_5x_onset`, `v_blowup_5x_onset`	정해진 조건을 연속 충족한 최초 관측 시점
정책 성능	`success_mean`, `reward_mean`	실제 정책이 환경에서 더 좋은 결과를 얻는가?

여기서 가장 중요한 신규 로그는 ** `v_blowup_5x_onset` **입니다.

그동안 Q runaway를 중심으로 분석했지만, 실제로는 V가 얼마나 비정상적으로 커지는지도 독립적으로 확인해야 합니다.

V19에서는 Q와 V 모두 250-step 간격으로 관찰하고, 기준이 5회 연속 충족되는지 기록합니다.

단, 이 발산 기준은 참 V의 오차를 측정한 것이 아니라 **명목 할인수익 스케일 대비 비정상적인 값 증가를 판정하는 운영상 기준**입니다.

4. 어떤 결과가 나오면 연구 아이디어가 지지될까?

이번 실험에서 중요한 것은 개입의 성과와 대조군입니다.

관찰 결과	연구적으로 가능한 해석
Huber가 TD 꼬리 영향을 줄이고, Q/V 발산도 늦추며, 정책 성능도 유지	큰 TD 잔차의 영향력을 제한하는 접근이 유망
추가 V-fitting으로 관측되는 V loss가 줄고 정책 성능도 개선	Expectile 최적화 부족이 중요한 개입 지점일 가능성
B_k 제어가 고정 Q-step 축소보다 더 좋은 안정성·성능 조합 제공	방향별 민감도를 측정할 실질적 가치가 있음

Q/V 크기는 작아지지만 정책 성공률도 하락	과도한 학습 억제일 가능성
모든 교정이 Baseline과 비슷한 결과	현재의 진단 신호 또는 교정 방식이 충분하지 않음

특히 마지막 두 결과도 중요합니다.

우리의 목표는 Q와 V를 무조건 작게 만드는 것이 아닙니다.

값이 작아졌지만 성공률이 낮아졌다면 안정화에 성공했다고 평가해서는 안 됩니다. 반대로 정책 성능을 유지하면서 비정상적인 V 성장을 억제했다면 훨씬 의미 있는 성과입니다.

5. 수정된 전체 코드와 분석 도구

IQL Propagation Diagnostics V19 — Outcome-first

전체 실행 코드 · V18 원본 · 변경 패치 · 한국어 가이드 · 결과 분석기 · 테스트

V19 전체 패키지 다운로드 (.zip) ↗

- V19 전체 Python 학습 코드 ↗
- 한국어 실행·실험 설계 설명서 ↗
- 학습 후 결과 자동 비교 스크립트 ↗
- V18 → V19 변경 패치 ↗
- 코드 변경 감사 및 검증 범위 ↗

기존 Baseline 학습 함수와 V1~V16 진단 메서드는 AST 수준에서 변경하지 않았습니다. 신규 교정은 독립 branch에서만 적용됩니다.

Python 문법 검사, JAX 기반 경량 학습 테스트, 의도적으로 큰 TD 잔차를 넣은 Huber 테스트, 추가 V-fitting 테스트, 결과 분석 스크립트 테스트와 ZIP 무결성 검사를 통과했습니다.

실제 Flax·Optax·OGBench GPU 종단 간 학습 및 중단 후 재개 검증은 수행하지 못했습니다. 따라서 본격적인 실험 전에 설명서의 짧은 smoke test에서 Shadow Baseline 일치성과 checkpoint 재개를 반드시 확인해야 합니다.

6. 이번 연구에서 가장 추천하는 실행

첫 실험은 V17에서 장기 불안정성과 feedback 민감도가 모두 관찰됐던 다음 설정이 적절합니다.

Scene — γ=0.999, expectile=0.99

Branch 시작	Branch 종료
120k	**320k**

기존 Baseline의 Q runaway 시작은 약 170k였습니다. 개입의 발산 이전·이후 변화를 모두 관찰할 수 있는 설정입니다.

그다음 Cube γ=0.999·expectile=0.99와 안정적인 Cube γ=0.99·expectile=0.9를 비교하는 것이 좋겠습니다.

초기 탐색에서 가능성이 보이면 **최소 3~5개 이상의 독립 seed**, 가능하면 5개 이상으로 확대해야 합니다. 동일 seed에서 여러 branch를 실행하는 것은 공정한 대조 실험이지만, 서로 독립적인 반복 실험을 대신하지는 못합니다.

최종 연구 판단

이제 연구를 다음처럼 정리할 수 있습니다.

기존 연구: IQL에서 오류가 어디서 발생하고 얼마나 증폭되는지 정확하게 추정하려고 한다.

앞으로의 연구: IQL 학습 중 관측 가능한 TD 잔차, expectile fitting 불균형, 함수공간 민감도를 이용해 학습 업데이트를 선택적으로 교정하고, 그 교정이 실제 Q/V 안정성과 정책 성능을 개선하는지 검증한다.

저는 두 번째 방향이 지금까지의 실험 결과와 연구 목적에 더 잘 맞는다고 생각합니다.

우리가 참 오차를 알아내지 못하더라도, **어떤 학습 신호를 어떻게 다루면 비정상적인 값 증가가 줄고 정책이 더 잘 학습되는지** 입증할 수 있다면 충분히 의미 있는 연구가 됩니다.

V19는 그 주장을 확인하기 위한 첫 번째 결과 중심 실험 설계입니다. 아직 안정화 성능이 검증된 새로운 IQL 알고리즘은 아니지만, 이제부터는 진단 수치만이 아니라 **교정 방법의 실제 성과를 중심으로 연구를 진행할 수 있습니다.**

- IQL_PD_V19_OUTCOME_FIRST_INTEGRATED.py
  코드
- README_IQL_PD_V19_KO.md
  문서
- analyze_v19_outcomes.py
  코드
- V19_CODE_AUDIT_KO.md
  문서

내가 한 말:

일단 이론의 핵심은 residual이니까 critic에러는 제외하고 expectile residual하고 B_k 에 초점을 맞춰보자
B_k에서는 추정방법 이전에 이야기해줬던 게 있는것 같거든? 지금 추정방법 하고 같은건지 모르겠네 그리고 해결 방법은 어떤걸 했는지도 알고 싶고
residual같은경우에도 이전에 G(s)인가 뭔가로 추정하는 방법을 얘기해줬던 것 같은데
그리고 B_k독립으로 하나 residual독립으로 하나 그리고 두개의 연합했을때 하나 이렇게 3개를 모두 진단 및 파악해보면 좋겠어

18m 41s 동안 처리함 >

ChatGPT 답변:

연구 초점 재정리: Expectile residual, B_k, 그리고 둘의 결합

이 방향이 지금까지의 연구를 가장 명확한 검증 가능한 가설로 만드는 방법이라고 생각합니다.

중요한 점은 기존 V19가 이미 모든 것을 구현한 것은 아니라는 사실입니다. 코드를 다시 확인해 보니, 우리가 생각했던 이론과 현재 교정 실험 사이에 차이가 있습니다.

1. 기존 V19에서 실제로 무엇을 추정하고 있었나?

대상	기존 추정 방법	현재 한계
Expectile residual $G(s)$	보조 신경망 head, kNN, kernel 조건부 추정	참 조건부 residual과의 차이는 직접 알 수 없음
$\kappa(s)$	Expectile weight의 조건부 평균 추정	상태별 값과 minibatch 전체 평균을 구분해야 함
B_k	Finite difference, Adam-JVP, NTK/SGD 근사, ridge/full-fit 근사	방법마다 서로 다른 학습 시간 척도를 측정
V19의 `bk_gain_control`	Centered TD-residual 방향의 1-step Adam finite difference	전체 B_k가 아니며, critic TD 방향을 사용
V19의 `bk_kappa_control`	B_k 방향 gain을 minibatch expectile ESS로 보정	$G(s)$와 B_k를 결합한 교정은 아님

마지막 부분이 특히 중요합니다.

우리가 원래 생각했던 이론은 단순히 B_k에 κ를 곱하거나 나누는 것이 아니었습니다.

Expectile residual이 V에서 만들어내는 보정 방향이 Bellman target을 통해 Q에 전달되고, 그 방향에 B_k가 어떻게 반응하는가를 확인하려는 것이었습니다.

따라서 기존 `bk_kappa_control`을 우리가 원하는 결합 실험이라고 부르는 것은 정확하지 않습니다.

2. 우리가 실제로 연구하려는 수식

Expectile residual은 다음과 같습니다.

$$G_k(s) = \mathbb{E}_{a\sim\mu(\cdot|s)}\left[w_\tau(A_k(s,a))A_k(s,a)\right]$$

여기서

$$A_k(s,a) = \bar{Q}_k(s,a) - V_k(s)$$

이고,

$$\kappa_k(s) = \mathbb{E}[w_\tau(A_k(s,a)) \mid s].$$

국소적인 V 보정 방향은

$$d_{V,k}(s) \approx \frac{G_k(s)}{\kappa_k(s)}$$

입니다.

이 변화가 Bellman target에 미치는 영향은

$$h_{G,k}(s,a,r,s') = \gamma(1-d)d_{V,k}(s')$$

로 나타낼 수 있습니다.


그리고 critic fitting의 국소 반응이 B_k라면,

$$\boxed{\delta Q_{\text{probe}} \approx B_k h_{G,k}}$$

가 우리가 분석하려는 핵심 연결입니다.

이 식은 정확한 장기 학습 등식이 아니라 **국소 선형 근사**입니다. V17에서 H100 유한 진폭 반응의 비선형성이 크게 나타났기 때문에, 반드시 실제 finite-difference 반응과 함께 검증해야 합니다.

3. 세 가지 실험을 정확히 분리하겠습니다



실험	진단	교정	확인할 결과
A. Residual 단독	$\hat{G}(s)$, $\hat{\kappa}(s)$, $\hat{G}/\hat{\kappa}$, 추정 신뢰도	관측된 residual이 클 때 추가 V-fitting	V residual 감소, V runaway 감소, 정책 성능
B. B_k 단독	Residual 또는 TD와 독립적인 입력 방향에서의 1-step critic gain	큰 gain에서 Q 업데이트 선택적 축소	Q/V runaway 감소, 정책 성능
C. Joint	A와 B의 지표 및 $B_k h_G$ 방향 반응	A와 B의 교정을 동시에 적용	단독보다 좋은지, 상호작용이 있는지

여기에 기존 Baseline과 Shadow Baseline을 둡니다.

이렇게 해야 **Residual 교정만으로 충분한지, B_k 제어만으로 충분한지, 둘을 함께 사용해야 효과가 있는지**를 구분할 수 있습니다.

4. B_k 추정 방법은 예전에 이야기했던 것과 같은가?

핵심 정의는 같습니다. 하지만 실제로 사용하는 근사는 다릅니다.

방법	측정 대상	V20에서의 역할
One-step Adam finite difference	실제 Adam Q 업데이트에 대한 target 변화의 영향	주요 제어 신호
Adam-JVP	실제 Adam 업데이트의 국소 미분 반응	기존 진단 유지, 비교 가능
NTK / SGD 근사	선형화된 SGD 학습의 target 반응	이론적 비교용

Ridge / full-fit 근사	충분히 fitting한 critic의 국소 반응 근사	기존 진단 유지
여러 step의 $B^{(H)}$	반복 Q-fitting 이후 반응	시간 척도 비교용

V20에서 제어에 사용하는 것은

$$\widehat{B}_k h = \frac{F_k(y+\delta h) - F_k(y-\delta h)}{2\delta}$$

입니다. 여기서 F_k는 **현재 Q parameter와 Adam optimizer state에서 한 번 업데이트한 후의 Q 함수**입니다.

즉, 예전부터 측정하던 one-step Adam finite difference와 같은 종류의 추정입니다. 대신 V19와 달리 **TD residual 방향을 B-only 제어에 사용하지 않습니다.**

반면 Residual과의 결합을 이해하기 위해

$$\widehat{B}_k h_G$$

도 별도로 기록합니다.

이때 입력 크기를 1배와 0.5배로 바꾸어 finite difference 결과가 일관되는지 검사합니다. V17에서 유한 진폭 비선형성이 상당했기 때문에 필요한 검사입니다.

5. 실제 교정 규칙은 어떻게 만들었나?

A. Residual-only

고정된 probe에서

$$R_k = \frac{\mathrm{RMS}(\hat{G}/\hat{\kappa})}{\max(1, \mathrm{RMS}(V))}$$

를 측정합니다. 초기값보다 1.1배 넘게 커지고 추정 head의 기본 보정 검사를 통과하면 **V-fitting을 한 단계 추가**합니다. Q 업데이트 자체는 변경하지 않습니다.

B. B_k-only

상수 방향과 고정 무작위 방향에서 one-step Adam gain을 측정합니다. 그 값이 초기 checkpoint의 gain보다 커지면 다음 규칙으로 Q parameter step만 줄입니다.

$$\alpha_k = \mathrm{clip}\left(\frac{1.25 B_{\mathrm{ref}}}{B_k}, 0.25, 1\right)$$

V 업데이트는 변경하지 않습니다.

C. Joint

위 A와 B를 **동시에 적용**합니다. 추가로 $B_k h_G$의 gain과 실제 입력 규모를 기록합니다.

중요한 점은 $B_k h_G$를 이용한 새로운 복합 제어를 바로 설계하지 않았다는 것입니다. 먼저 독립적인 두 교정의 합성 효과를 확인해야 어느 요소가 효과적인지 구분할 수 있기 때문입니다.

이를 통해 다음 상호작용도 분석할 수 있습니다.

$$\Delta_{\mathrm{interaction}} = Y_{\mathrm{joint}} - Y_{\mathrm{residual}} - Y_B + Y_{\mathrm{baseline}}$$

여기서 Y는 예를 들어 최종 log Q RMS, log V RMS 또는 정책 성공률입니다.

이 값이 0이 아니라면 두 개입 사이에 단순 가산 효과 이상의 상호작용이 있다는 단서가 됩니다. 하지만 독립 seed 반복 없이 통계적으로 확정해서는 안 됩니다.

6. V20 전체 코드 및 분석기

실제로 V19를 수정하여 **V20 통합 실험 코드**를 만들었습니다.

IQL Propagation Diagnostics V20

Residual-only · B-only · Joint · Shadow Baseline

V20 전체 패키지 다운로드 (.zip) ↗

전체 Python 학습 코드 ↗

한국어 상세 설명서 ↗

V19 → V20 변경 패치 ↗

실험 후 2×2 결과 분석기 ↗

테스트 결과 ↗

기본 branch 설정은 다음 네 개입니다.

```
causal_branch_types:
  - shadow_baseline
  - residual_control
  - bk_independent_control
  - residual_bk_joint
```

기존 V19의 `v_extra_fit` 과 `q_update_fixed` 도 추가 대조군으로 선택할 수 있습니다. 실제 알고리즘 개선을 주장하려면 **Residual 제어가 항상 추가 V-fitting하는 방법보다 나은지, B 제어가 단순 고정 Q-step 축소보다 나은지**도 반드시 비교해야 합니다.

검증 범위

기존 Baseline 학습 함수와 기존 진단 메서드는 AST 수준에서 변경되지 않았습니다.

JAX CPU 합성 모델에서 세 branch의 실제 Q/V 업데이트를 테스트했고, 제어를 비활성화하면 모두 Baseline과 일치하며 Joint에서는 두 개입이 정확히 합성됨을 확인했습니다. 추정 head가 잘못 보정된 경우를 감지하는 테스트와 결과 분석기의 2×2 interaction 계산 테스트도 통과했습니다.

Flax·Optax·OGBench에서 실제 GPU 장기 학습한 결과는 아직 없습니다. 따라서 제어가 안정성이나 정책 성능을 개선했다고 말할 수 있는 단계는 아닙니다.

7. 이제 우리의 연구 방향은 더 명확해졌습니다

기존에는 세 가지를 동시에 고민했습니다.

Critic의 참 오차를 알 수 있을까? Expectile residual을 정확히 알 수 있을까? 오차가 얼마나 전파될까?

이제 critic의 참 오차 식별 문제는 핵심 실험에서 제외하고 다음에 집중할 수 있습니다.

첫 번째 가설: 관측 가능한 Expectile residual을 줄이는 추가 V-fitting은 Q/V의 비정상적인 성장을 완화하는가?

두 번째 가설: Critic의 Bellman-target 민감도를 제한하는 것이 value learning의 안정성을 개선하는가?

세 번째 가설: 두 개입을 함께 수행할 때 단독 개입보다 더 좋은 안정성과 정책 성능을 얻는가?

이번 V20은 바로 그 세 가설을 동일 조건에서 비교하기 위한 것입니다.

다만 저는 한 가지 결과를 특히 중요하게 보겠습니다. **Residual 추정기가 신뢰할 수 없어 교정이 거의 발동하지 않는다면, 그것은 residual 가설의 실패가 아니라 추정·제어 방식의 한계입니다.** 따라서 성과뿐 아니라 제어가 실제로 몇 번 적용됐는지도 반드시 함께 분석해야 합니다.

최종적으로 우리가 찾는 것은 단순히 작은 Q나 V가 아닙니다.

Residual과 critic 민감도를 관측하고 필요한 경우에만 교정함으로써, 높은 expectile의 학습 효과를 보존하면서 Q/V runaway를 줄이고 정책 성공률을 높일 수 있는가?

이것이 앞으로 검증할 가장 명확한 연구 아이디어라고 생각합니다.

README_IQL_PD_V20_KO.md
문서

analyze_v20_factorial.py
코드

V20_TEST_RESULTS.txt
문서

IQL_PD_V20_RESIDUAL_B_FACTORIAL.py
코드

내가 한 말:

붙여넣은 마크다운(2...
문서

IQL_PD_V17_STA...
코드

내가 이런 코드도 전달을 받았는데
너가 만들어준거랑 한번 비교해줘

내가 한 말:

붙여넣은 마크다운(2...
문서

여기 대화 내용을 바탕으로 진단 및 해결 방법을 고안한 코드일거야

5m 14s 동안 처리함 >

ChatGPT 답변:

외부에서 받은 V17 Stage-2 코드와 우리가 만든 V20 비교

두 파일을 실제로 확인했습니다.

- **외부 코드:** `IQL_PD_V17_STAGE2(1).py` — 약 2,918줄
- **우리 코드:** `IQL_PD_V20_RESIDUAL_B_FACTORIAL.py` — 약 9,474줄

첨부하신 설명 문서도 읽었습니다. 말씀하신 대로 외부 코드는 우리가 논의했던 **Expectile residual G/κ, critic sensitivity B_k, 그리고 $B_k h_{\text{res}}$를 이용한 실제 학습 교정**을 구현하려는 코드가 맞습니다.

1. 가장 중요한 결론

외부 코드가 우리 V20보다 이론에서 알고리즘으로 이어지는 구조는 더 직접적입니다. 그러나 실험의 공정한 비교와 구현 검증 측면에서는 보완할 부분이 있습니다.

비교 항목	외부 V17 Stage-2	우리 V20
연구 초점	B_k, G/κ, $B_k h_G$에 집중	같은 두 진단에 집중하되 기존 진단도 많이 보존
B_k 추정	Actual Adam one-step finite difference	동일한 기본 원리
Residual 추정	보조 신경망으로 G, κ 추정	보조 신경망으로 G, κ 추정
Residual-only 교정	Bellman target에 G/κ 보정	추가 V-fitting step
B-only 교정	Bellman target relaxation	Adam Q-parameter update 축소
Joint 교정	$B_k h_G$가 클 때 residual target 보정	Residual 교정과 B 교정을 동시에 적용
실행 구조	모드별로 별도 학습 실행	한 번의 학습에서 여러 branch 자동 비교
주요 장점	이론의 residual propagation 구조를 직접 실험	동일 checkpoint·minibatch에서 효과와 상호작용 비교

이 차이는 단순한 구현 취향의 차이가 아닙니다.

우리 V20은 **"Residual 교정과 B 교정을 함께 쓰면 더 좋은가?"**를 묻습니다.

외부 Stage-2는 **"Residual이 실제 critic 학습을 통해 크게 전파될 때만 교정하면 더 좋은가?"**를 묻습니다.

현재 우리가 강조하는 $B_k h_G$ 이론을 직접 검증하려면, **외부 Stage-2의 Joint 아이디어가 더 가깝습니다.**

하지만 외부 코드의 수식 설명이 실제 Adam 업데이트에서도 그대로 성립하는지는 별도로 검증해야 합니다.

2. 외부 코드에서 잘 설계된 부분

A. Residual을 실제 Bellman target에 연결했습니다

외부 코드의 Residual-only는 다음 보정을 수행합니다.

$$c_V(s') = \frac{\hat{G}(s')}{\hat{\kappa}(s') + \epsilon}$$

$$y_R = r + \gamma(1-d)V(s') + \alpha_R\gamma(1-d)c_V(s')$$

즉, 현재 V-network가 정확한 expectile 조건을 만족하지 않는다고 추정되면 그 차이를 **Q 학습에 사용되는 Bellman target에서 보정**합니다.

우리 V20은 같은 문제에 대해 V optimizer를 한 번 더 실행했습니다.

두 방식에는 중요한 차이가 있습니다.

- V20은 **V가 충분히 fitting되지 않았다는 가설**을 검사합니다.
- 외부 Stage-2는 **추정한 expectile residual을 이용해 Bellman target을 직접 보정하는 것이 유용한가**를 검사합니다.

처음 논의한 G/κ의 이론적 의미를 실험하려면 외부 Stage-2 접근이 더 직접적입니다.

다만 $\hat{G}$와 $\hat{\kappa}$는 학습된 근사값이지 참 조건부 모멘트가 아닙니다. 이 값으로 target을 보정한다고 실제 Bellman error가 반드시 감소하는 것은 아닙니다.

B. Joint가 진짜 $B_k h_G$를 활용합니다

외부 코드에서는 residual로부터

$$h_G = \gamma(1-d)\frac{\hat{G}(s')}{\hat{\kappa}(s') + \epsilon}$$

를 만들고, 이 방향에 실제 1-step Adam critic fitting의 finite difference 반응을 측정합니다.

그 결과를 이용해 residual 교정을 발동할지 결정합니다.

반면 V20은 $B_k h_G$를 진단 로그에 기록하지만, Joint의 개입 강도를 결정하는 데 직접 사용하지 않습니다.

따라서 원래 이론의 `source → propagation → correction` 구조는 외부 Stage-2가 더 충실하게 구현했습니다.

실제로는 1,000-step마다 측정한 $B_k h_G$의 방향별 gain을 저장하고, 그 사이에는 현재 residual 크기와 결합해서 위험도를 근사합니다. 매 step의 정확한 $B_k h_G$를 계산하는 것은 아닙니다.

3. 그런데 외부 코드에서 반드시 수정해야 할 문제가 있습니다

문제 1. B-only의 target relaxation은 실제 Adam 업데이트를 예상만큼 줄이지 못할 수 있습니다

외부 코드의 B-only는 다음과 같습니다.

$$y_B = \bar{Q} + \alpha_B(y - \bar{Q})$$

여기서 $\bar{Q}$는 online critic들의 평균입니다.

설명 문서에서는 이것을 Bellman update의 크기만 줄이고 방향은 보존하는 개입이라고 설명합니다.

하지만 **실제 코드의 twin critic과 Adam을 고려하면 반드시 그렇지는 않습니다.**

각 critic의 학습 residual은

$$Q_i - y_B = (Q_i - \bar{Q}) + \alpha_B(\bar{Q} - y)$$

입니다.

따라서 α_B를 작게 해도 첫 번째 항인 **critic 간 disagreement를 줄이는 학습은 계속됩니다.** 원래 Bellman gradient 전체를 동일 비율로 축소하는 것과 다릅니다.

게다가 Adam에서는 gradient의 크기만 줄여도 실제 parameter update 크기가 같은 비율로 작아진다는 보장이 없습니다.

간단히 Adam의 초기 상태를 생각하면 gradient가 g일 때 업데이트는 대략

$$\Delta\theta \propto -\frac{g}{|g| + \epsilon}$$

형태입니다.

Gradient가 αg로 줄어도 업데이트 크기는 거의 같을 수 있습니다.

따라서 외부 코드의 `ctrl_B/predicted_risk_after = alpha × risk` 는 실제 측정된 Q 반응이 아니라 가정에 근거한 예측입니다.

이것이 틀린 방법이라는 뜻은 아닙니다. 다만 실제 Q parameter 이동량과 고정 probe에서의 Q 함수 변화량을 측정해 정말 damping됐는지 확인해야 합니다.

이 점에서는 Adam update를 계산한 뒤 실제 적용할 parameter step을 축소하는 **V20의 B-only 방식이 더 직접적인 업데이트 제어**입니다. 물론 이 방식도 B_k 자체가 감소한다는 보장은 없고, Adam moment는 원래 gradient로 업데이트되므로 별도 검증이 필요합니다.

문제 2. 외부 코드에는 B_k 추정의 수치적 신뢰성 검사가 부족합니다

두 코드 모두 다음 기본 추정 원리를 사용합니다.

$$\widehat{B}_k h = \frac{F_k(y+\delta h) - F_k(y-\delta h)}{2\delta}$$

그런데 구체적인 측정 조건은 다릅니다.

세부 요소	외부 Stage-2	우리 V20
입력 minibatch	현재 학습 minibatch	별도의 고정 diagnostic batch
출력 위치	고정 held-out probe	고정 held-out probe
B-only 방향	매 측정 시 생성하는 무작위 방향 4개	고정 상수 방향 + 고정 무작위 방향
Q 출력	Twin critic 전체	Critic 평균
진폭 0.5배 검사	없음	있음
추정 유효성 검사	기본적인 값 계산	Finite 여부, 진폭별 일관성 검사

따라서 두 코드가 측정하는 gain의 **숫자가 일치할 필요는 없습니다.** 둘 다 같은 Adam finite-difference 계열이지만 출력 집계, 입력 방향, 데이터가 다릅니다.

V17 로그에서 H100 유한 진폭 비선형성이 컸던 점을 생각하면, 최소한 1-step B 추정에서도 δ와 $\delta/2$ 결과가 일관되는지 확인하는 것이 좋겠습니다.

또한 외부 코드는 측정마다 무작위 방향을 새로 생성합니다. 이것은 여러 방향을 탐색하는 데 유리하지만, 시간에 따른 gain 변화에 방향 샘플링 변동이 섞일 수 있습니다.

문제 3. Residual 추정이 부정확할 때의 대응이 부족합니다

외부 코드는 $\hat{G}/\hat{\kappa}$를 사용하는데, V20에 있는 기본적인 head calibration 검사가 없습니다.

V20의 검사도 정확한 추정기임을 증명하지는 못합니다. 하지만 최소한 학습된 head의 전체 평균이 관측 모멘트와 심하게 어긋나는지 확인한 뒤 개입을 중단하는 안전장치가 있습니다.

외부 코드의 cap은 잘못된 correction의 **크기**를 제한할 뿐, 부호나 방향이 잘못됐는지 판단하지 못합니다.

따라서 제가 추천하는 것은 외부 코드의 target correction을 유지하면서 **V20의 residual 유효성 검사와 correction 발동률 로그를 결합**하는 것입니다.

문제 4. 외부 Stage-2는 여섯 실험을 따로 실행해야 합니다

외부 코드에서는 `intervention_mode` 하나만 선택할 수 있습니다.

따라서 Vanilla IQL, B-only, Residual-only, Joint, Fixed-B, Fixed-Residual을 각각 실행해야 합니다.

반면 V20은 하나의 시작 checkpoint에서 여러 branch를 생성하고 같은 minibatch로 진행합니다. Shadow Baseline 일치성도 검사할 수 있습니다.

실험 결과가 정말 controller 때문인지 판단하려면 이 재현성 통제가 중요합니다.

다만 여러 branch를 동시에 실행하면 GPU 메모리·계산량이 늘어나므로, 하나의 프로세스가 무조건 효율적이라는 뜻은 아닙니다.

4. 두 코드 중 어느 것을 연구에 사용하는 것이 좋을까?

제 추천은 **V20의 실험 인프라와 외부 Stage-2의 이론 기반 교정 방식을 결합하는 것**입니다.

연구용 비교군은 다음과 같이 설계하면 좋겠습니다.

비교군	진단	실제 개입
Baseline / Shadow	없음	Vanilla IQL
B-only	독립 방향 B_k gain	Q update 제어
Residual-only	$\hat{G}/\hat{\kappa}$	Bellman target의 Newton-like correction
B×Residual gated	$B_k h_G$	전파 위험이 클 때 residual target correction
Joint factorial	B 및 Residual 각각	B-only와 Residual-only 교정을 함께 적용
Fixed controls	진단 없이 고정된 강도	동일한 평균 개입 예산으로 비교

이렇게 하면 중요한 두 가지 질문을 동시에 해결할 수 있습니다.

첫째, **Residual과 B를 각각 제어하는 것이 실제로 효과가 있는가?**

둘째, **B를 이용해 언제 residual을 교정할지 결정하는 것이, 두 교정을 단순히 동시에 적용하는 것보다 좋은가?**

특히 이 둘을 구분해야 합니다.

- 외부 코드의 B×Residual은 **전파 위험에 따른 residual 교정 게이팅**입니다.
- V20의 Joint는 **두 독립 개입의 합성**입니다.

이들은 서로 다른 알고리즘입니다. 이름을 모두 Joint라고 부르면 결과 해석이 혼동될 수 있습니다.

5. 실험에서 꼭 비교할 최종 성과

우리의 최종 목적은 진단값을 정확하게 복원하는 것이 아니라 실제 학습을 개선하는 것입니다.

따라서 주된 결과는 다음과 같이 정리해야 합니다.

평가 항목	핵심 판단
V 안정성	V RMS와 p99가 비정상적으로 커지는 시점이 지연되는가?
Q 안정성	Q runaway 시작 시점과 최대 성장 규모가 줄어드는가?
정책 성능	최종 성공률·학습 기간 평균 성공률·최고 성능이 개선되는가?
정상 학습 보존	안정적인 환경에서도 학습이 잘 진행되는가?
교정 작동 여부	Trigger가 몇 번 발생했고 실제 Q/V 업데이트가 얼마나 달라졌는가?
제어 신호의 가치	동일한 평균 개입 예산의 고정 제어보다 성능이 좋은가?

또한 안정화 방법이 효과적이라고 보이더라도, 동일한 하나의 seed 결과만으로 일반화된 개선을 주장해서는 안 됩니다.

6. 최종 평가

외부 Stage-2에서 가져올 부분

G/κ 기반 Bellman target correction, $B_k h_G$ 기반 residual correction 게이팅, 불필요한 장기 가상 진단을 줄인 간결한 실험 구조.

우리 V20에서 보존할 부분

동일 checkpoint·minibatch의 병렬 branch, Shadow Baseline, B_k finite-difference 검증, residual head 유효성 검사, Q/V runaway와 정책 성능 자동 비교.

새롭게 보완할 부분

B-only target relaxation이 실제 Adam의 Q 업데이트를 줄이는지 직접 측정하고, B-only·Residual-only·전파 게이팅 Joint·단순 합성 Joint를 명확하게 구분하는 대조 실험.

두 코드 모두 Python 문법 검사는 통과했습니다. 다만 이번 비교는 **코드 및 수학적 설계에 대한 정적 검토**이며, 두 구현을 동일한 OGBench 실험에서 직접 실행해 성능을 비교한 결과는 아닙니다. 현재 환경에는 Flax·Optax·OGBench 종단 간 실행 의존성이 없어 학습 성능에 대한 우열을 확인할 수 없었습니다.

제 최종 판단은 외부 코드의 이론적 아이디어가 더 직접적이고, 우리 V20의 실험 통제 구조가 더 적절하다는 것입니다. 어느 하나를 그대로 선택하기보다는 둘을 통합하는 편이 연구적으로 더 강한 실험을 만들 수 있습니다.

특히 앞으로 우리가 검증할 중심 가설은 다음과 같습니다.

> **Expectile residual이 크다는 사실만으로 위험한 것이 아니라, 그 residual 방향이 실제 critic fitting을 통해 크게 전달될 때 선택적으로 교정하는 것이 더 효과적인가?**

이 질문에 답하려면 외부 코드의 $B_k h_G$ 기반 교정과 V20의 독립·합성 대조 실험이 모두 필요합니다.

검토한 파일: 외부 V17 Stage-2 Python 코드 ↗ · 우리 V20 Python 코드 ↗

IQL_PD_V17_STAGE2(1).py
코드

IQL_PD_V20_RESIDUAL_B_FACTORIAL.py
코드

내가 한 말:

텍스트 1개 선택

이걸 해주면 좋겠어
지금 V20 코드에서는 여러개를 병렬로 실행하는걸로 알거든
즉 B_k 진단 과 해결 방법의 유효성 검증
residual 진단과 해결 방법의 유효성 검증
b_k + residual 진단과 해결방법의 유효성 검증
이거 세개를 동시에 하면서도
각 task에서도 여러가지 방법이 있을테니까 이것도 여러개를 해보면서 가장 좋은 방법을 찾는걸로 알거든? 그러니까 여기에 V17 stage2의 방법도 추가하는 형태로 하면 좋을 것 같은데?
그래서 한번 실행에서 최대한 다양한 조합을 테스트하고 검증해볼 수 있으면 좋겠어

코드를 다시 수정해서 제공해줘

18m 48s 동안 처리함 >

ChatGPT 답변:

IQL V21 — 통합 다중 교정 실험 코드 완성

요청하신 대로 **V20의 병렬 학습 구조에 외부 V17 Stage-2의 교정 방법을 통합한 V21 코드**를 만들었습니다.

이번 버전은 하나의 Baseline 학습에서 **13개 비교 branch를 동시에 실행**하도록 구성했습니다. 따라서 별도의 프로그램을 여러 번 실행하지 않고도 B_k, expectile residual, 두 신호의 결합에 대해 다양한 해결 방법을 비교할 수 있습니다.

1. 수정된 코드 다운로드

IQL Propagation Diagnostics V21

V20 병렬 실험 + V17 Stage-2 교정 + 다중 방법 비교 분석기

V21 전체 패키지 다운로드 (.zip) ↗

V21 전체 Python 학습 코드 ↗


한국어 실행 및 실험 설명서 ↗

13개 방법 자동 비교 분석기 ↗

V20 → V21 변경 패치 ↗

코드 테스트 결과 ↗

2. 한 번의 실행에서 비교하는 방법



연구 축	비교하는 네 가지 방법
B_k-only	적응적 Q-step 축소, 적응적 Bellman target relaxation, 고정 target relaxation, 고정 Q-step 축소
Residual-only	G/κ 기반 추가 V-fitting, 적응적 Newton-like target correction, 고정 residual correction, 항상 추가 V-fitting
Joint	V20 독립 교정 동시 적용, $B_k h_G$ 기반 residual correction, Q-step 축소+residual correction, target relaxation+residual correction

여기에 Shadow Baseline을 더해 총 13개 branch입니다. 원래 Baseline 학습까지 합치면 **14개의 독립적인 학습 상태**가 진행됩니다.

외부 Stage-2에서 새로 가져온 핵심 방법

B-only의 Bellman target relaxation

$$y_B = q_{\text{anchor}} + \alpha_B(y - q_{\text{anchor}})$$

Residual-only의 Newton-like correction

$$y_R = y + \alpha_R \gamma (1-d)\frac{\hat{G}(s')}{\hat{\kappa}(s')}$$

Joint의 propagation-gated correction

$$r_{BR} = \frac{\|\widehat{B}_k h_G\|_{\mathrm{RMS}}}{\max(1, \mathrm{RMS}(y))}$$

마지막 방법은 G/κ가 크다는 이유만으로 개입하지 않습니다. **그 residual 방향이 실제 critic fitting을 통해 크게 전달될 것으로 추정될 때** correction을 작동시킵니다.

반면 기존 V20의 Joint도 그대로 유지했습니다. 따라서 **두 교정을 단순히 함께 적용하는 방법과, 전파 위험을 이용해 residual 교정 여부를 결정하는 방법**을 직접 비교할 수 있습니다.

3. 실험 결과는 어떻게 판단하나?

V21에는 분석기를 함께 추가했습니다.

학습 후 다음 명령으로 결과를 정리할 수 있습니다.

```
python analyze_v21_grid.py \
  --root /path/to/checkpoints \
  --outdir /path/to/v21_results
```

분석기는 branch별 Q/V RMS, runaway 시점, 정책 성공률과 return, 교정 발동률 및 강도를 정리합니다. 또한 세 가지 2×2 factorial interaction을 계산하고, **발산이 관측되지 않으면서 정책 성능이 높은 후보 방법**을 탐색적으로 표시합니다.

다만 한 seed에서 13개 중 가장 좋은 결과를 얻었다고 최적 알고리즘이 입증된 것은 아닙니다. 실제 좋은 방법을 찾으려면 탐색 결과로 후보를 좁힌 뒤 독립 seed에서 다시 검증해야 합니다.

4. 코드 검증 결과

- ✅ **Python 문법 및 컴파일 검사 통과**
- ✅ **V20 Baseline 학습 함수와 기존 주요 진단 함수의 AST 동일성 확인**
- ✅ **새 7개 Stage-2 방식의 실제 JAX CPU 모의 업데이트 테스트 통과**
- ✅ **제어 비활성화 시 원래 IQL과 업데이트 일치 확인**
- ✅ **자동 분석기와 세 가지 factorial 비교 테스트 통과**
- ⚠️ **실제 OGBench GPU 통합 학습은 아직 미검증입니다.** CPU 테스트는 합성 Q/V 모델과 단순 optimizer를 사용했습니다. 따라서 실제 Flax·Optax·OGBench 학습, checkpoint 재개 및 정책 평가의 호환성은 먼저 짧은 smoke test로 확인해야 합니다.

5. 제가 추천하는 첫 실행

처음부터 13개 branch를 모두 200k step 실행하기보다는, 한국어 설명서에 포함된 **7개 핵심 branch의 1,000-step smoke test**로 Shadow Baseline의 정확한 일치 여부와 로그 생성을 먼저 확인하는 것이 좋습니다.

그다음 **Scene, γ=0.999, expectile=0.99**를 기준으로 120k에 분기해 320k까지 실제 장기 비교를 수행하는 것을 추천합니다.

기본 13개 branch를 각각 200k step 진행하면 Baseline 외에 약 260만 step에 해당하는 추가 학습 업데이트가 필요합니다. 그만큼 다양한 방법을 한 번에 비교할 수 있지만 계산비용도 상당합니다.

이번 V21의 연구적 의미

우리가 검증하려는 질문은 이제 매우 구체적입니다.

B_k만 교정해도 충분한가? G/κ만 교정하면 되는가? 아니면 실제로 전달되는 residual인 $B_k h_G$를 이용할 때 가장 효과적인가?

그리고 각 질문에 대해 하나의 방법만 사용하지 않고 **여러 교정 방법과 고정 강도 대조군을 함께 비교**할 수 있게 했습니다.

V21은 여러 가설의 진단 정확도를 끝없이 높이는 코드가 아니라, 그 진단을 활용한 실제 알고리즘의 안정성과 정책 성능을 비교해 가장 유망한 해결 방법을 찾기 위한 통합 실험 코드입니다.

- IQL_PD_V21_MULTI_METHOD_INTEGRATED.py
  코드
- README_IQL_PD_V21_KO.md
  문서
- analyze_v21_grid.py
  코드
- V21_TEST_RESULTS.txt
  문서

내가 한 말:

b_k_and_residua...
파일

여기 내가 학습 결과를 가져와 봤어
이 결과를 심도있게 분석해줘 유효한 진단과 해결방법이 잇엇나? 성능 향상과 안정성에 기여하는?

그리고 몇개는 무한루프 걸린 것 같더라고 학습이 완료 안된애들? 왜 그런건지도 파악해주고
\tau = 0.9 \gamma \ne 0.999 세팅에서의 안정성을 먼저 봐줘도 좋아
이게 값을 올리는건 안정성 유지하기 쉽지 않을수도 있거든

12m 2s 동안 처리함 >

ChatGPT 답변:

V21 실험 로그 분석 — B_k, Expectile Residual, 결합형 교정

1. 먼저 학습 완료 여부부터 확인했습니다

첨부하신 `b_k_and_residual.zip` 에는 **4개 환경 × 2개 할인율 × 2개 expectile 설정, 총 16개 Baseline 실행**이 들어 있습니다. 각 실행은 seed 0이고 목표 학습 길이는 100만 step입니다.

학습 완료	Running으로 남은 실행	실제 Branch가 기록된 실행
13/16	3	5/16

완료되지 않은 것으로 표시된 실행은 다음과 같습니다.

환경	γ	Expectile	마지막 저장 학습 시점
AntMaze	0.99	0.99	725k
Scene	0.99	0.99	300k
Scene	0.999	0.99	200k

현재 압축파일의 `training_status.yaml` 에는 모두 `running` 으로 기록되어 있습니다. **이 상태만으로 실제 무한루프라고 확정할 수는 없습니다.** 실행 프로세스가 정상적으로 진행 중이었거나, 중단됐거나, 연산 병목에 걸렸을 가능성을 구분해야 합니다.

또한 중요한 사실이 하나 있습니다. 설정에는 13개 branch가 지정되어 있지만, 실제 branch 파일이 존재하는 실행은 다섯 개뿐입니다. 이는 환경별 분기 스케줄과 관련되어 있으며, **branch가 없는 환경에서 교정 방법의 유효성을 평가할 수는 없습니다.**

요청하신 **γ=0.99, expectile=0.9** 조합의 네 환경은 모두 100만 step 학습이 완료됐습니다. 다만 이 조합에서 13개 교정 branch가 실제로 기록된 환경은 **Cube 하나**입니다.

따라서 우선 Cube를 이용해 안정성과 정책 성능을 검증하고, 나머지 세 환경은 Baseline의 안정성 기준으로 사용하겠습니다.

2. 가장 중요한 중간 결론: 현재 B_k 기반 교정은 사실상 작동하지 않았습니다

코드의 실제 유효성 검사와 로그를 대조하니 중요한 이유가 확인됐습니다.

현재 B_k 제어는 one-step Adam finite difference를 두 입력 진폭에서 계산하고, 두 결과의 상대오차가 0.5보다 작을 때만 유효하다고 판단합니다.

그런데 실제 로그에서는 고정 무작위 방향의 진폭별 응답 차이가 상당히 큽니다.

환경·설정	B_k 유효 판정 비율	무작위 방향 진폭 비교 상대오차 중앙값
Cube, γ=.99, τ_e=.9	0%	0.778
Scene, γ=.99, τ_e=.99	0%	0.920
AntMaze, γ=.99, τ_e=.99	0%	1.083
Scene, γ=.999, τ_e=.99	0%	0.701
Cube, γ=.999, τ_e=.99	3.2%	0.626

즉, B_k 측정값 자체는 존재하지만, **그 값을 신뢰해 개입할 수 있다고 판단한 경우가 거의 없습니다.**

그 결과 `bk_independent_control` 과 `bk_target_relax` 는 관찰된 구간에서 제어 강도를 바꾸지 않았습니다. 이 branch들은 실제로 Baseline과 같은 결과를 냈습니다.

이것은 두 가지 의미를 갖습니다.

첫째, B_k 기반 교정이 유효하지 않다는 결과가 아닙니다. 현재 측정·유효성 검사 조합으로는 교정 가설을 제대로 시험하지 못했다는 뜻입니다.

둘째, V21의 일부 Joint도 사실상 Residual-only로 작동했습니다. B_k 쪽 개입이 계속 꺼져 있으면 두 가지를 결합한 알고리즘의 효과를 검증할 수 없습니다.

이 부분은 다음 실험을 수행하기 전에 고쳐야 할 가장 중요한 문제입니다.

3. 우선순위 실험: γ=0.99, expectile=0.9

이 설정에서는 네 환경 모두 100만 step 동안 운영상 Q/V runaway 기준을 넘지 않았습니다.

환경	최종 Q RMS / 기준 스케일	최종 V RMS / 기준 스케일	평균 성공률	100만 step 성공률
Cube	0.370	0.366	89.8%	94%

Puzzle	0.379	0.374	2.2%	0%
Scene	3.15	3.24	6.4%	8%
AntMaze	0.786	0.783	13.0%	10%

점선은 Q RMS가 명목 할인수익 스케일의 5배에 도달하는 기준입니다.

여기서 얻는 중요한 결론은 **값의 안정성이 좋은 정책 성능을 보장하지는 않는다**는 것입니다. Cube는 안정적이면서 성공률도 높지만, Scene·Puzzle은 Q/V가 기준 안에 있어도 정책이 충분히 학습되지 않았습니다.

이 설정에서 실제 교정 방법을 비교할 수 있는 것은 Cube의 100k~300k 구간입니다.

Cube에서 어떤 방법이 가장 좋았을까?

교정 방식	평균 성공률	마지막 성공률	300k V RMS / Shadow
Shadow Baseline	86.75%	82%	1.000
B-only 적응 제어	86.75%	82%	1.000
추가 V-fitting	82.00%	74%	0.975
Residual 기반 추가 V-fitting	85.25%	86%	0.968
Residual target correction	87.25%	78%	1.000
고정 Residual correction	85.25%	84%	0.997
고정 Q-step 축소	87.00%	86%	0.995

유의미한 성능 향상을 보인 방법은 아직 없습니다.

Residual 기반 추가 V-fitting은 V 크기를 약 3.2% 줄였지만, 이는 원래 발산하지 않는 설정입니다. 평균 성공률은 오히려 1.5%p 낮아졌습니다.

Residual target correction의 평균 성공률은 0.5%p 높았지만 마지막 성공률은 4%p 낮았습니다. 단일 seed, 회당 50개 평가 에피소드라는 조건에서는 이런 차이로 성능 개선을 주장하기 어렵습니다.

같은 학습 시점에서 각 branch의 정책을 평가한 결과입니다.

이 설정에 대한 판단

γ=.99, expectile=.9는 **새 알고리즘이 정상적인 학습을 해치지 않는지 검증하는 안정 대조군**으로 적합합니다.

그러나 지금은 B-only가 발동하지 않았기 때문에 B 진단의 실질적인 효과를 비교할 수 없고, Residual 제어에서도 명확한 정책 개선이 확인되지 않았습니다.

4. 불안정한 설정에서는 실제 해결 효과가 있었는가?

여기서는 **Q/V의 크기를 줄이는 효과는 있었지만, runaway 자체를 막고 정책을 회복시킨 방법은 없었습니다.**

Cube — γ=0.999, expectile=0.99

50k에서 branch를 시작해 250k까지 학습한 완료된 실험입니다.

방법	최종 Q RMS / Shadow	Runaway 시작	최종 성공률
Shadow	1.000	약 99.75k	0%
고정 Q-step 0.75배	**0.195**	약 106.25k	0%
고정 Residual target correction	0.395	약 100.25k	0%
$B_k h_G$-gated Residual correction	0.546	약 109.25k	0%
적응적 Residual target correction	0.596	약 104.75k	0%
고정 B-target relaxation	**3.271**	약 96k	2%

세로축은 로그 스케일입니다. 일부 교정은 값의 성장 규모를 낮췄지만 모든 궤적에서 심각한 runaway가 계속 발생했습니다.

여기서 세 가지 중요한 결과가 나옵니다.

첫째, Residual correction은 실제 학습 궤적에 영향을 줬습니다. 단순 진단에 그치지 않고 Q/V의 장기 성장 규모가 바뀌었습니다.

둘째, $B_k h_G$ 기반 교정은 주목할 가치가 있지만 아직 우월하지 않습니다. 이 실행에서 약 3.5%의 기록된 개입 시점에만 실제 correction이 적용됐고, runaway가 약 9.5k 지연됐습니다. 하지만 값의 비정상적인 성장은 계속됐고 정책 성공률은 최종 0%였습니다.

셋째, 값 감소가 $B_k h_G$ 이론을 입증하지는 않습니다. 단순 고정 Q-step 축소가 더 큰 최종 Q RMS 감소를 만들었기 때문입니다.

따라서 이 결과는 *교정이 학습 궤적을 바꿀 수 있다*는 근거이지, *전파되는 Residual을 선택적으로 제거하면 학습이 안정된다*는 결론은 아닙니다.

Scene — γ=0.99, expectile=0.99

이 실행은 200k에서 분기했고 325k까지 로그가 있습니다.

원래 Shadow의 runaway는 약 274k에 시작됐습니다.

여기서는 **추가 V-fitting의 부작용**이 두드러졌습니다.

방법	관측 마지막 V RMS / Shadow	Runaway 시작
Shadow	1.000	약 274k
고정 Q-step 축소	0.611	약 270k
고정 Residual target correction	0.949	약 269k
항상 추가 V-fitting	**2.416**	약 253.5k

고정 Q-step 축소는 최종 V RMS를 낮췄지만 runaway 기준을 넘기 시작한 시점은 오히려 조금 앞당겼습니다. 따라서 **마지막 Q/V 크기만 평가하면 안정성을 잘못 판단할 수 있습니다.**

항상 추가 V-fitting은 V를 2.4배 이상 키우고 runaway도 약 20k 앞당겼습니다.

AntMaze — γ=0.99, expectile=0.99

가장 주의해야 할 부작용은 여기서 발견됐습니다.

650k에서 분기한 Shadow는 750k 시점에도 안정적이었으며 Q RMS가 약 34.75, V RMS가 약 34.1이었습니다.

그런데 **항상 추가 V-fitting branch에서는 Q RMS가 약 5,964, V RMS가 약 5,921**까지 증가했습니다.

Shadow 대비 약 750k의 차이

Q RMS	V RMS
171배	**174배**

해당 branch에서는 약 732k부터 운영상 runaway 조건을 충족했습니다.

따라서 **"Expectile residual이 존재할 수 있으니 V-fitting을 더 많이 하면 안정적이다"라는 단순한 전략은 이번 로그와 맞지 않습니다.** 최소한 추가 fitting의 조건, 적용 강도, 타깃 이동과의 상호작용을 검토해야 합니다.

이것은 실패한 실험이지만 연구적으로 매우 중요한 부정적 결과입니다.

5. Residual 진단은 얼마나 신뢰할 수 있을까?

현재 V21은 작은 보조 신경망으로

$$\hat{G}(s) \approx \mathbb{E}[w_\tau(A)A \mid s], \qquad \hat{\kappa}(s) \approx \mathbb{E}[w_\tau(A) \mid s]$$

를 추정합니다.

이 추정기의 기본 유효 판정은 일부 실험에서 꽤 높은 비율로 통과했습니다.

환경·설정	Residual 유효 판정 비율
Cube, γ=.99, τ_e=.9	97.0%
Scene, γ=.99, τ_e=.99	83.4%
AntMaze, γ=.99, τ_e=.99	61.6%
Scene, γ=.999, τ_e=.99	69.1%
Cube, γ=.999, τ_e=.99	53.8%

그렇지만 **이 비율은 $G(s)$를 정확하게 추정했다는 뜻이 아닙니다.**

현재 검사는 주로 전체 minibatch 수준의 모멘트 일치와 수치적 유효성을 검사합니다. 실제 상태별 conditional residual을 잘 추정하는지는 별개의 문제입니다.

실제로 보조 head의 예측 RMSE를 관측 sample score의 RMS로 나눈 값의 중앙값은 모든 분기 실행에서 약 1.0이었습니다.

이는 추정기가 개별 관측 score에 대해 상당한 예측 정확도를 입증하지 못했다는 단서입니다. 다만 하나의 상태에서 관찰되는 행동이 제한적이므로, 개별 score가 매우 noisy할 수 있습니다. 이 수치만으로 G 추정이 무의미하다고 단정할 수도 없습니다.

앞으로는 held-out 조건부 모멘트, kernel/kNN 기반 독립 기준, calibration을 이용해 실제 개입 방향이 유효한지 검증하는 편이 중요합니다.

그리고 한 가지 더 중요한 문제가 있습니다.

현재 Residual 위험도가 발산 중 오히려 작아질 수 있습니다

현재 상대적 위험도는 대략

$$r_R = \frac{\mathrm{RMS}(h_G)}{\max(1, \mathrm{RMS}(y))}$$

처럼 현재 Bellman target의 크기로 정규화됩니다.

그런데 runaway가 발생하면 Q와 V뿐 아니라 Bellman target의 크기도 매우 커집니다.

그 결과 **절대적인 residual correction 필요량이 커져도 상대적 점수는 감소**할 수 있습니다.

실제로 Scene γ=.999, expectile=.99에서 관측한 target-normalized residual risk는 초기 약 0.00285에서 마지막 약 0.00080으로 낮아졌지만 Q/V는 급격히 증가했습니다.

따라서 다음에는 현재 target RMS뿐 아니라 **분기 이전에 고정한 보상 스케일과 비교한 절대 residual 규모**도 함께 기록하는 것이 좋습니다.

6. B_k+Residual 결합 방법의 효과는 있었을까?

현재 로그만으로는 두 요소의 결합이 단독 방법보다 낫다는 사실을 확인하지 못했습니다.

그 이유는 대부분의 시작 checkpoint에서 $B_k h_G$ 진단의 초기 유효 판정도 실패했기 때문입니다.

다섯 실행 중 해당 결합형의 시작 기준값이 유효했던 것은 **Cube γ=.999, expectile=.99**뿐입니다.

나머지 네 실행에서는 결합형이 발동하지 않았습니다.

더 중요한 사실은 실제 Q 궤적을 직접 대조했을 때 다음 관계가 반복해서 나타났다는 점입니다.

$$Q_{\text{B-only}} \equiv Q_{\text{Shadow}}$$

$$Q_{\text{Factorial Joint}} \equiv Q_{\text{Residual-only}}$$

제어가 비활성화돼 있기 때문에 동일한 학습 결과가 나온 것입니다.

이는 실험 구현의 재현성 면에서는 좋은 신호지만, **결합 방식의 추가적인 효과를 검증한 결과는 아닙니다.**

따라서 지금 단계에서 세 가지 연구 가설의 평가는 다음과 같습니다.

연구 가설	현재 판정	이유
B_k 민감도 제어가 안정성을 개선	미검증	초기 유효 판정 실패로 적응 제어 비활성화

G/κ 기반 교정이 안정성을 개선	혼합적 결과	일부 성장 억제, 일부 악화, 일관된 성공률 개선 없음
$B_k h_G$ 기반 선택적 교정이 가장 좋다	미입증	유효 개입 사례 부족, runaway 및 정책 실패 지속

7. 완료되지 않은 학습은 왜 이렇게 오래 걸릴까?

코드에서 직접 확인한 가장 중요한 부분은 다음입니다.

`causal_sensitivity_persistent: true` 이므로 `causal_intervention_steps: 10000` **이라고 설정되어 있어도 대부분의 교정 branch는 10k에서 끝나지 않습니다. 실제로 전체 200k branch 구간 동안 개입이 지속됩니다.**

따라서 계산비용은 예상보다 훨씬 큽니다.

한 개의 분기 실험이 추가하는 작업량

추가 실제 학습 업데이트

260만

13 branch × 200k

추가 정책 평가 에피소드

최대 5,200

13 × 8회 × 50 에피소드

이외에도 branch별로 500-step마다 여러 개의 가상 Adam 업데이트를 이용해 B_k 민감도를 재측정합니다.

따라서 시간 소요가 큰 이유로는 실제 branch 학습, 반복적인 유한차분 측정, 환경 평가, checkpoint 직렬화가 있습니다.

그러나 어느 단계에서 시간이 가장 많이 걸렸는지는 실제 wall-clock profiling 로그가 없어 확정할 수 없습니다.

특히 미완료 세 실행은 모두 branch 종료 예정 시점에도 도달하지 않았습니다.

실행	Branch 시작	마지막 기록	목표 종료
AntMaze, γ=.99, τ_e=.99	650k	750k	850k
Scene, γ=.99, τ_e=.99	200k	325k	400k
Scene, γ=.999, τ_e=.99	120k	225k	320k

현재 제공된 파일에서 무한루프를 입증하는 증거는 발견하지 못했습니다.

다음 버전에서는 학습 업데이트·민감도 검사·정책 평가·checkpoint 저장 각각에 소요된 wall-clock time을 기록하는 것이 좋겠습니다. GPU 메모리와 JAX compilation 시간도 별도로 확인해야 합니다.

8. 연구 방향에 대한 제 판단

이번 결과를 바탕으로 이제 무엇을 우선해야 하는지가 훨씬 명확해졌습니다.

첫째, B_k 추정기의 유효성 문제를 해결해야 합니다. 지금은 측정이 완벽하지 않다는 이유로 제어가 거의 항상 꺼지는 구조입니다. 시작 checkpoint 하나의 판정에 전체 실험을 의존시키지 않고, 여러 warm-up 측정으로 기준값을 구성해야 합니다. 동시에 finite difference의 진폭 선택과 JVP 기반 참조 추정 결과를 비교해야 합니다.

둘째, Residual correction은 무조건 추가 V-fitting보다 target correction 쪽을 우선 검증할 가치가 있습니다. 이번에는 추가 V-fitting이 정상적으로 안정된 AntMaze를 불안정하게 만들기까지 했기 때문입니다. 하지만 target correction 역시 현재보다 좋은 조건부 G 추정과 교정 강도 제어가 필요합니다.

셋째, 결합형은 $B_k h_G$가 수치적으로 신뢰할 만할 때만 제대로 검증할 수 있습니다. 먼저 B_k 측정이 작동하게 만들고 나서 Residual-only와 동일한 평균 교정 예산을 사용하는 결합형을 비교하는 것이 좋겠습니다.

넷째, 모든 방법을 한 번에 13개 돌리는 방식은 일단 줄이는 것을 추천합니다. 다음 실행에서는 Shadow, B-only, Residual-only, $B_k h_G$-gated Joint, 고정 강도 대조군을 중심으로 우선 검증한 다음 효과가 있는 축만 확장하는 편이 효율적입니다.

특히 γ=.99, expectile=.9의 Cube는 정상적인 학습을 보존하는지 확인하는 환경으로, γ=.99, expectile=.99의 Scene과 Cube는 불안정성 억제를 확인하는 환경으로 활용하는 것이 좋겠습니다.

9. 전체 분석 자료

이번 분석에 사용한 실행별 CSV, 제어 유효성 검사, 정책 평가, 학습 시계열, 다섯 개 그래프, 재현 분석 스크립트를 묶었습니다.

V21 B_k + Residual 심층 분석

16개 Baseline · 65개 branch 로그 · 정책 평가 · 진단 유효성 · 재현 분석 코드

전체 분석 패키지 다운로드 ↗

한국어 상세 연구 보고서 ↗

16개 실행의 안정성·완료 상태 CSV ↗

65개 Branch별 결과 CSV ↗

B_k·Residual 진단 유효성 CSV ↗

최종 결론

이번 실험에서 **정상적인 expectile과 할인율 설정에서의 안정성은 확인했습니다.** 특히 γ=.99, expectile=.9의 네 환경은 모두 Q/V의 운영상 runaway 기준을 넘지 않았습니다.

그러나 **우리가 제안한 새로운 진단 기반 해결 방법이 기존 IQL보다 더 안정적이면서 정책 성능도 높다는 증거는 아직 없습니다.**

오히려 이번 로그에서 가장 강한 연구적 발견은 세 가지입니다.

① 현재 B_k 진단의 유효성 조건 때문에 적응적 제어가 사실상 시험되지 못했습니다.

② Residual target correction은 Q/V 성장 궤적을 바꾸지만, 항상 안정화하거나 정책 성능을 개선하지는 않습니다.

③ V-fitting을 단순히 더 많이 수행하는 것은 안정화가 아니라 심각한 불안정성을 일으킬 수도 있습니다.

따라서 지금은 13개 방법 가운데 우승자를 선택할 시점이 아닙니다.

다음 연구의 핵심은 "어떤 진단이 실제로 신뢰할 수 있게 발동하고, 같은 정도의 개입 비용으로 정상적인 가치 학습을 보존하면서 Q/V runaway를 가장 효과적으로 늦추는가?"를 검증하는 것입니다.

이번 결과는 그 질문에 접근하는 데 무엇을 고쳐야 하는지를 상당히 구체적으로 보여줍니다.

manifest.csv	스프레드시트
branches.csv	스프레드시트
controller_quality.csv	스프레드시트
V21_RESEARCH_REPORT_KO.md	문서