

短信触达平台 V1 - 事件定义文档

1. 设计原则

所有自动触达均基于业务事件驱动。

业务系统负责产生事件。

短信平台负责：

- 接收事件
- 匹配规则
- 创建发送任务

不直接感知业务数据库。

2. 标准事件结构

```
{  
  "eventId": "uuid",  
  "eventType": "user_register",  
  "occurredAt": "2026-06-03T10:00:00Z",  
  "userId": "123",  
  "payload": {}  
}
```

字段说明：

eventId

事件唯一ID

eventType

事件类型

occurredAt

事件发生时间

userId

用户ID

payload

业务数据

3. 用户注册事件

事件编码：

user_register

触发时机：

用户完成注册

Payload：

```
{
  "userId": "123",
  "phone": "13800000000",
  "registerTime": "2026-06-03 10:00:00"
}
```

业务用途：

注册转化提醒

4. 会员过期事件

事件编码：

membership_expired

触发时机：

会员状态变为已过期

Payload：

```
{
  "userId": "123",
  "phone": "13800000000",
  "expiredAt": "2026-06-03"
}
```

业务用途：

5. 活动开始事件

事件编码：

campaign_start

触发时机：

活动进入开始状态

Payload：

```
{
  "campaignId": "1001",
  "campaignName": "618活动",
  "startTime": "2026-06-10 20:00:00"
}
```

业务用途：

活动通知

6. 订单完成事件

事件编码：

order_completed

触发时机：

订单状态变为完成

Payload：

```
{
  "orderId": "10001",
  "userId": "123",
  "completedAt": "2026-06-03"
}
```

业务用途：

7. 事件来源

事件	来源系统
user_register	用户中心
membership_expired	会员中心
campaign_start	活动中心
order_completed	订单中心

8. V1支持事件

user_register

membership_expired

campaign_start

order_completed

新增事件通过后台配置扩展。