

PHP + baza danych

1. Połączenie z bazą danych (PDO)

plik: db.php

```
<?php
// Dane dostępowe do bazy danych
$host = 'localhost';      // adres serwera bazy danych (najczęściej localhost)
$db   = 'szkola';         // nazwa bazy danych
$user = 'root';           // użytkownik bazy danych
$pass = '';               // hasło (puste w XAMPP domyślnie)

// Blok try-catch do obsługi błędów
try {

    // Tworzymy nowe połączenie PDO
    $pdo = new PDO(
        "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=utf8", // DSN - informacje o
        $user,                                     // login do bazy
        $pass                                       // hasło do bazy
    );

    // Ustawiamy tryb zgłaszania błędów (rzucanie wyjątków)
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

    // Informacja pomocnicza (w produkcji NIE pokazujemy)
    echo "Połączono z bazą danych!";

} catch (PDOException $e) {

    // Jeśli wystąpi błąd – zatrzymaj program i pokaż komunikat
    die("Błąd połączenia: " . $e->getMessage());

}
?>
```

2. Pobieranie danych z bazy

plik: `select.php`

```
<?php
// Dołączamy plik z połączeniem do bazy
require 'db.php';

// Wysyłamy zapytanie SQL do bazy danych
$stmt = $pdo->query("SELECT * FROM users");

// Pętla przechodząca po wszystkich wynikach
while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {

    // Wyświetlamy login użytkownika
    echo $row['login'] . "<br>";
}
?>
```

3. Dodawanie danych (INSERT)

plik: `insert.php`

```
<?php
require 'db.php'; // dołączenie połączenia

// Zapytanie SQL z parametrami (bezpieczne)
$sql = "INSERT INTO users (login, password) VALUES (:login, :password)";

// Przygotowanie zapytania (prepared statement)
$stmt = $pdo->prepare($sql);

// Wykonanie zapytania z przekazaniem danych
$stmt->execute([
    'login' => 'admin', // wartość dla :login

    // haszowanie hasła (BARDZO WAŻNE!)
    'password' => password_hash('1234', PASSWORD_DEFAULT)
]);

// Informacja dla użytkownika
echo "Dodano użytkownika!";
?>
```

4. Wyszukiwanie użytkownika

plik: find.php

```
<?php
require 'db.php';

// Przykładowy login do wyszukania
$login = 'admin';

// Przygotowanie zapytania (chroni przed SQL Injection)
$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM users WHERE login = :login");

// Wykonanie zapytania z parametrem
$stmt->execute(['login' => $login]);

// Pobranie jednego wyniku
$user = $stmt->fetch();

// Sprawdzenie czy użytkownik istnieje
if ($user) {
    echo "Znaleziono użytkownika: " . $user['login'];
} else {
    echo "Brak użytkownika";
}
?>
```

5. System logowania

plik: login.php

```
<?php
session_start(); // uruchamiamy sesję (do przechowywania danych użytkownika)

require 'db.php'; // połączenie z bazą

// Sprawdzamy czy formularz został wysłany metodą POST
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {

    // Pobieramy dane z formularza
    $login = $_POST['login'];
    $password = $_POST['password'];

    // Przygotowanie zapytania do bazy
    $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM users WHERE login = :login");

    // Wykonanie zapytania
    $stmt->execute(['login' => $login]);

    // Pobranie użytkownika z bazy
    $user = $stmt->fetch();

    // Sprawdzenie:
    // 1. czy użytkownik istnieje
    // 2. czy hasło jest poprawne
    if ($user && password_verify($password, $user['password'])) {

        // zapis do sesji (logowanie)
        $_SESSION['user'] = $user['login'];

        // przekierowanie do panelu
        header("Location: panel.php");
        exit();

    } else {

        // błędne dane
        echo "Nieprawidłowy login lub hasło";

    }
}
?>
```

plik: panel.php

```
<?php
session_start(); // dostęp do sesji

// Sprawdzenie czy użytkownik jest zalogowany
if (!isset($_SESSION['user'])) {

    // jeśli nie – przekieruj do logowania
    header("Location: login.html");
    exit();
}

// Jeśli zalogowany – pokaż panel
echo "Witaj, " . $_SESSION['user'];
?>
```

plik: logout.php

```
<?php
session_start(); // dostęp do sesji

// Usunięcie wszystkich danych sesji
session_destroy();

// Przekierowanie na stronę logowania
header("Location: login.html");
exit();
?>
```