


# *Nhập môn Kỹ thuật Truyền thông*

## *Bài 6: Tính toán, đánh giá phổ tín hiệu*

PGS. Tạ Hải Tùng

# Tính toán SER/BER cho các tín hiệu đối cực nhị phân (binary antipodal signal)



$$P_b(e) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left( \sqrt{\frac{E_b}{N_0}} \right)$$

---

**Các không gian tín hiệu khác nhau (khác dạng sóng truyền) nhưng có cùng không gian vector thì có BER như nhau!**

Như ví dụ, BER không phụ thuộc vào tín hiệu trực chuẩn như hai loại tín hiệu trực chuẩn dưới đây.

$$b_1(t) = \frac{1}{\sqrt{T}} P_T(t)$$

$$b_1(t) = \sqrt{\frac{2}{T}} P_T(t) \cos(2\pi f_0 t)$$

## Ví dụ so sánh BER

---

So sánh giữa không gian tín hiệu đối cực và không gian tín hiệu trực giao:

$$P_b(e)|_{\text{antipodal}} = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left( \sqrt{\frac{E_b}{N_0}} \right) \qquad P_b(e)|_{\text{orthogonal}} = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left( \sqrt{\frac{1}{2} \frac{E_b}{N_0}} \right)$$


Không gian đối cực có hiệu năng tốt hơn

- Cỡ định BER, hệ thống với không gian tín hiệu đối cực sẽ yêu cầu  $E_b/N_0$  thấp hơn
- Cỡ định  $E_b/N_0$ , hệ thống sẽ có BER nhỏ hơn

# So sánh BER

$$P_b(e)|_{antipodal} = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left( \sqrt{\frac{E_b}{N_0}} \right)$$

$$P_b(e)|_{orthogonal} = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left( \sqrt{\frac{1}{2} \frac{E_b}{N_0}} \right)$$



# So sánh BER

---

Cố định  $E_b/N_0 = 12$  dB:

- Không gian đối cực đạt được hiệu năng  $P_b(e) = 1e-8$
- Trong khi không gian trực giao  $P_b(e) = 5e-5$  (giá trị cao hơn  $\rightarrow$  hiệu năng kém hơn)

Để đạt được  $P_b(e) = 1e-6$ :

- Không gian đối cực yêu cầu:  $E_b/N_0 = 10.6$  dB;
- Trong khi, không gian trực giao yêu cầu  $E_b/N_0 = 13.6$  dB

(Không gian đối cực lợi 3 dB, lưu ý rằng: tỷ số này tương ứng với công suất tín hiệu nhận được)

# So sánh BER

---

Ví dụ: đường truyền thẳng có công suất tín hiệu nhận được như sau:

$$P_R = P_T \frac{G_T G_R}{\left( \frac{4\pi d}{\lambda} \right)^2}$$

Không gian đôi cực có  $P_b(e)=1e-6$  với công suất tín hiệu nhận được chỉ cần là 1/2 công suất đó của không gian trực giao.

Cùng công suất truyền, khoảng cách truyền với không gian đôi cực sẽ lớn hơn không gian trực giao  $\sqrt{2}$

Hay ta có thể trong cùng một khoảng cách truyền, giảm đi 1/2 công suất truyền nếu sử dụng không gian đôi cực (hoặc lợi hơn do sử dụng ăng-ten truyền nhỏ hơn).

# So sánh BER

---

Tổng quát cho 2 không gian  $M_1$  và  $M_2$  với hiệu năng:


$$P_b(e)|_1 \approx \operatorname{erfc}\left(\sqrt{y_1 \frac{E_b}{N_0}}\right)$$

$$P_b(e)|_2 \approx \operatorname{erfc}\left(\sqrt{y_2 \frac{E_b}{N_0}}\right)$$

Nếu  $y_1 > y_2$  không gian  $M_1$  có hiệu năng tốt hơn (BER thấp hơn)



# BER comparison



# Hiệu năng tiệm cận (Asymptotic performance)

Giả thiết tiệm cận ( $E_b/N_o \rightarrow \infty$ ) với phương sai của tạp âm rất nhỏ.

Khi lỗi xảy ra, gần như chỉ có thể xảy ra ở vùng Voronoi kề bên (của các tín hiệu có khoảng cách nhỏ nhất).

Ta có thể chứng minh rằng xác suất lỗi ký hiệu trong trường hợp tiệm cận được tính xấp xỉ như sau:

$$P_S(e) \approx \frac{1}{2} A_{\min} \operatorname{erfc} \left( \sqrt{\frac{d_{\min}^2}{4N_0}} \right)$$

$$d_{\min} = \min_{\underline{s}_1, \underline{s}_j \in M} d_E(\underline{s}_1, \underline{s}_j)$$

$$A_{\min} = \text{multiplicity} = \text{number of signals } \underline{s}_j \text{ with } d_E(\underline{s}_j, \underline{s}_1) = d_{\min}$$

Tương tự với BER:

$$P_b(e) \approx \frac{1}{2} \frac{w_{\min}}{k} \operatorname{erfc} \left( \sqrt{\frac{d_{\min}^2}{4N_0}} \right)$$

Trong đó:

$$w_{\min} = \text{input multiplicity} = \sum_{\underline{s}_j : d_E(\underline{s}_1, \underline{s}_j) = d_{\min}} d_H(\underline{v}_1, \underline{v}_j)$$

Các công thức này không chỉ là giới hạn trên, mà có thể coi là giá trị xấp xỉ của các xác suất thực, trong trường hợp SNR cao.


## Ví dụ

### Không gian 4-PSK

$$d_{\min} = 2a \quad A_{\min} = 2 \quad w_{\min} = 2$$

$$P_s(e) \approx \operatorname{erfc} \left( \sqrt{\frac{d_{\min}^2}{4N_0}} \right) = \operatorname{erfc} \left( \sqrt{\frac{E_b}{N_0}} \right)$$

$$P_b(e) \approx \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left( \sqrt{\frac{d_{\min}^2}{4N_0}} \right) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left( \sqrt{\frac{E_b}{N_0}} \right)$$



# Phương pháp gán nhãn Gray (Gray labelling)

Xét xấp xỉ tiệm cận BER:

$$P_b(e) \approx \frac{1}{2} \frac{w_{\min}}{k} \operatorname{erfc} \left( \sqrt{\frac{d_{\min}^2}{4N_0}} \right)$$

Ta có  $A_{\min} \leq w_{\min}$

$A_{\min}$  = multiplicity=number of signals  $\underline{s}_j$  with  $d_E(\underline{s}_j, \underline{s}_1) = d_{\min}$

$w_{\min}$  = input multiplicity=  $\sum_{\underline{s}_j : d_E(\underline{s}_1, \underline{s}_j) = d_{\min}} d_H(\underline{v}_1, \underline{v}_j)$

Trong trường hợp tối ưu:  $A_{\min} = w_{\min}$

---


Cho tín hiệu  $\underline{s}_i$  liên kết với vector qua ánh xạ  $\underline{v}_i = e^{-1}(\underline{s}_i)$ .

Tất cả các tín hiệu liên kề "***adjacent***"  $\underline{s}_i$  (có  $d_{min}$  nhỏ nhất với  $\underline{s}_i$ ) được liên kết với các vector nhị phân có khoảng cách Hamming là 1 so với  $\underline{v}_i$  ..

Theo cách này BER tiệm cận được tối thiểu hóa

*Ví dụ:*

---



---

***Tính toán, ước lượng phổ tín hiệu***

***PSD = Power Spectral Density***

***Mật độ phổ công suất (PSD)***



## Các thuộc tính phổ

---

Chúng ta muốn tính nghiên cứu các đặc tính tần số của tín hiệu truyền  $s(t)$  thông qua tính mật độ phổ công suất (power spectral density)  $G_s(f)$  và định nghĩa bằng thông phù hợp của tín hiệu truyền: vùng tần số chứa (một phần lớn giá trị của)  $G_s(f)$ .

# Không gian tín hiệu lượng cực một chiều

---

Xem xét không gian tín hiệu sau:

$$M = \{s_1(t) = +AP_T(t), s_2(t) = -AP_T(t)\}$$

Đây là không gian tín hiệu một chiều với ( $d=1$ ), với cơ sở trực chuẩn:

$$B = \left\{ b_1(t) = \frac{1}{\sqrt{T}} P_T(t) \right\}$$

Do vậy, các tín hiệu trong M có biểu diễn dạng vector như sau:

$$M = \{ \underline{s_1} = (+\alpha), \underline{s_2} = (-\alpha) \} \quad \alpha = A\sqrt{T}$$

Xem xét tín hiệu được truyền:

Trong chu kỳ đầu tiên  $[0, T[$  ta truyền

$$s_1(t) = +\alpha b_1(t) \quad \text{Hoặc} \quad s_2(t) = -\alpha b_1(t)$$

Trong chu kỳ bất kỳ  $[nT, (n+1)T[$  ta truyền

$$s_1(t - nT) = +\alpha b_1(t - nT) \quad \text{Hoặc} \quad s_2(t - nT) = -\alpha b_1(t - nT)$$

---

Ta có thể biểu diễn dạng thức toán học của tín hiệu truyền như sau:

$$s(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} a[n]p(t - nT)$$

$$a[n] \in \{+\alpha, -\alpha\}$$

$$p(t) = b_1(t)$$

Đối với mọi không gian tín hiệu một chiều:

$$M = \{ \underline{s}_1 = (\alpha_1), \underline{s}_2 = (\alpha_2), \dots, \underline{s}_m = (\alpha_m) \} \subseteq R$$

với tín hiệu trực chuẩn:  $b_1(t)$

Tín hiệu truyền sẽ có dạng:

$$s(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} a[n] p(t - nT)$$

$$a[n] \in \{ \alpha_1, \dots, \alpha_i, \dots, \alpha_m \}$$

$$p(t) = b_1(t)$$

---

Chuỗi  $a[n]$  là một chuỗi có tính chất dừng của các biến ngẫu nhiên, gồm các ký hiệu độc lập thống kê và có phân bố xác suất đều:

$$P(a[n] = \alpha_i) = \frac{1}{m}$$

Trung bình

$$\mu_a = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \alpha_i$$

Phương sai

$$\sigma_a^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (\alpha_i - \mu_a)^2$$

## Dạng sóng truyền:

---

Trong phần tới đây, chúng ta sẽ tính mật độ phổ công suất của tín hiệu truyền đi được tạo ra bởi không gian vector một chiều:

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a[n]p(t - nT)$$

$s(t)$  là một tiến trình ngẫu nhiên, mà ta muốn tính mật độ phổ công suất của nó:

$$G_s(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_s(\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau$$

Giá trị này cung cấp thông tin về việc phân bố công suất của tín hiệu trên miền tần số:

$$P(s) = R_s(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} G_s(f) df$$

# Lý thuyết về mật độ phổ công suất

---

Cho một tiến trình ngẫu nhiên  $s(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a[n]p(t - nT)$

Với

➤  $a[n]$  là một chuỗi có tính chất dừng của các biến ngẫu nhiên, với  
 $M_a(i) = E[a[n]a[n+i]]$

➤  $p(t)$  là tín hiệu thực với giá trị sau biến đổi Fourier là  $P(f)$

Mật độ phổ công suất được tính:

$$G_s(f) = S_a(f) \frac{|P(f)|^2}{T}$$

Với  $S_a(f) = \sum_i M_a(i) e^{-j2\pi f iT}$



## Chứng minh (tự tham khảo)

---

$$G_s(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_s(\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau$$

Tiến trình ngẫu nhiên là một tiến trình dừng vòng. Ta tính:

$$R_s(\tau) = \frac{1}{T} \int_0^T M_{ss}(t + \tau, t) dt$$

---


$$M_{SS}(t + \tau, t) = E[S(t + \tau)S(t)] = E \left[ \sum_{m=-\infty}^{+\infty} a[m]p(t + \tau - mT) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a[n]p(t - nT) \right] =$$

$$= \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} E[a[m]a[n]] p(t + \tau - mT) p(t - nT) =$$

$$= \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} M_a(m - n) p(t + \tau - mT) p(t - nT) =$$

Với  $i = (m - n)$  [  $m = n + i$  ]

$$M_{SS}(t + \tau, t) = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} M_a(i) p(t + \tau - nT - iT) p(t - nT)$$

$$M_{ss}(t+\tau, t) = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} M_a(i) p(t+\tau-nT-iT) p(t-nT)$$

$$R_s(\tau) = \frac{1}{T} \int_0^T M_{ss}(t+\tau, t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T \left[ \sum_{i=-\infty}^{+\infty} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} M_a(i) p(t+\tau-nT-iT) p(t-nT) \right] dt =$$

$$= \frac{1}{T} \sum_{i=-\infty}^{+\infty} M_a(i) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \int_0^T [p(t+\tau-nT-iT) p(t-nT)] dt =$$

Với  $t' = (t-nT)$

$$= \frac{1}{T} \sum_{i=-\infty}^{+\infty} M_a(i) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \int_{-nT}^{-(n-1)T} [p(t'+\tau-iT) p(t')] dt'$$

$$R_s(\tau) = \frac{1}{T} \sum_{i=-\infty}^{+\infty} M_a(i) \int_{-\infty}^{+\infty} [p(t'+\tau-iT) p(t')] dt'$$

$$R_s(\tau) = \frac{1}{T} \sum_{i=-\infty}^{+\infty} M_a(i) \int_{-\infty}^{+\infty} [p(t' + \tau - iT)p(t')] dt'$$

$$G_s(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_s(\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[ \frac{1}{T} \sum_{i=-\infty}^{+\infty} M_a(i) \int_{-\infty}^{+\infty} [p(t' + \tau - iT)p(t')] dt' \right] e^{-j2\pi f\tau} d\tau =$$

$$= \frac{1}{T} \sum_{i=-\infty}^{+\infty} M_a(i) \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} [p(t' + \tau - iT)p(t')] e^{-j2\pi f\tau} dt' d\tau =$$

$$t'' = t' + \tau - iT \qquad \tau = t'' - t' + iT$$

$$e^{-j2\pi f\tau} = e^{-j2\pi ft''} e^{j2\pi ft'} e^{-j2\pi f iT}$$

$$G_s(f) = \frac{1}{T} \sum_{i=-\infty}^{+\infty} M_a(i) \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} [p(t'')p(t')] e^{-j2\pi ft''} e^{j2\pi ft'} e^{-j2\pi f iT} dt' dt'' =$$

$$G_s(f) = \frac{1}{T} \sum_{i=-\infty}^{+\infty} M_a(i) \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[ p(t'') p(t') e^{-j2\pi f t''} e^{j2\pi f t'} e^{-j2\pi f i T} \right] dt' dt'' =$$

$$= \frac{1}{T} \sum_{i=-\infty}^{+\infty} M_a(i) e^{-j2\pi f i T} \int_{-\infty}^{+\infty} p(t'') e^{-j2\pi f t''} dt'' \int_{-\infty}^{+\infty} p(t') e^{j2\pi f t'} dt' =$$

$$= \frac{1}{T} S_a(f) P(f) P^*(f)$$

$$\boxed{G_v(f) = S_a(f) \frac{|P(f)|^2}{T}}$$

## *Trường hợp 1: Các ký hiệu động lập thống kê với trị TB bằng 0*

---

Trường hợp điển hình:

Giả thiết chuỗi  $a[n]$  có đặc trưng:

- Độc lập thống kê
- Trung bình bằng 0:  $\mu_a = 0$

Tương ứng với không gian tín hiệu (vector) 1 chiều đối cực qua gốc tọa độ

---

Ta có

$$\text{for } i \neq 0 \quad M_a(i) = E(a[n+1]a[n]) = E(a[n+1])E(a[n]) = 0$$

$$\text{for } i = 0 \quad M_a(i) = E(a[n]^2) = \sigma_a^2$$

Với:

$$S_a(f) = \sum_i M_a(i) e^{-j2\pi f iT} = \sigma_a^2$$

Mật độ phổ công suất:

$$G_s(f) = S_a(f) \frac{|P(f)|^2}{T}$$

Giản lược như sau:

$$G_s(f) = \sigma_a^2 \frac{|P(f)|^2}{T}$$

**Đối với không gian tín hiệu một chiều đối cực qua gốc tọa độ centre-of-mass in the origin), mật độ phổ công suất của tín hiệu truyền tỷ lệ với  $|P(f)|^2$**



## Ví dụ: Không gian tín hiệu 1

---

Giả thiết:

$$M = \{s_1(t) = +AP_T(t), s_2(t) = -AP_T(t)\}$$

Đây là không gian một chiều ( $d=1$ ), với tín hiệu trực chuẩn

$$B = \left\{ b_1(t) = \frac{1}{\sqrt{T}} P_T(t) \right\}$$

Không gian tín hiệu được biểu diễn dưới dạng vector như sau:

$$M = \{\underline{s_1} = (+\alpha), \underline{s_2} = (-\alpha)\} \quad \alpha = A\sqrt{T}$$

---

Dạng tín hiệu truyền:

$$s(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} a[n]p(t - nT)$$

Với  $a[n] \in \{+\alpha, -\alpha\}$

$$p(t) = b_1(t)$$

Với chuỗi  $a[n]$  có

TB  $\mu_a = 0.5 (-\alpha + \alpha) = 0$

Phương sai  $\sigma_a^2 = 0.5 (\alpha^2 + \alpha^2) = \alpha^2 = A^2 T$

---

Chuỗi  $a[n]$  gồm các ký hiệu độc lập thống kê với TB bằng 0

Mật độ phổ công suất như sau:

$$G_s(f) = \sigma_a^2 \frac{|P(f)|^2}{T}$$

Ta có:

$$p(t) = b_1(t) = \frac{1}{\sqrt{T}} P_T(t)$$


Ta định nghĩa hàm:  $\text{sinc}(x)$ :

Biến đổi Fourier của  $s(t)$  là:  $\text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{(\pi x)}$

$$P(f) = \sqrt{T} \text{sinc}(fT) e^{-j\pi fT} = \sqrt{T} \frac{\sin(\pi fT)}{(\pi fT)} e^{-j\pi fT}$$

Do vậy PSD của không gian tín hiệu này là:

$$G_s(f) = A^2 T \left( \frac{\sin(\pi f T)}{(\pi f T)} \right)^2$$




# Kết luận

---

- Đây là phổ ở băng tần cơ sở (tập trung quanh gốc tọa độ “centred around the origin = DC”)
- Phổ bằng 0 khi các tần số là bội của  $1/T$
- Búp chính “main lobe” có độ rộng  $2/T$ , từ  $-1/T$  đến  $+1/T$
- Tất cả các búp bên có độ rộng  $1/T$  với cường độ giảm dần


Không gian tín hiệu này phù hợp với kênh có đáp ứng tần số thấp  
"low-pass response"



Tín hiệu nhận được có phổ (không tính tạp âm) như sau:

Vì  $G_s(f)$  là không giới hạn trong trục tần số, do đó chỉ kênh lý tưởng với đáp ứng tần số  $H(f)=1$  mới không tạo ra méo tín hiệu

$$G_r(f) = |H(f)|^2 G_s(f)$$



Với một kênh có đáp ứng tần số  $H(f)$

Ta phải thiết kế một tín hiệu truyền sao cho phổ  $G_s(f)$  tập trung quanh khu vực tần số mà  $H(f)$  là "good" .

Theo cách này, tín hiệu nhận được sẽ xấp xỉ tín hiệu truyền



## Không gian tín hiệu 2

---

Tín hiệu được truyền có dạng 
$$s(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} a[n]p(t - nT)$$

Với  $a[n] \in \{+\alpha, -\alpha\}$   $p(t) = b_1(t)$

Trong đó chuỗi  $a[n]$  có

Trung bình:  $\mu_a = 0.5 (-\alpha + \alpha) = 0$

Phương sai:  $\sigma_a^2 = 0.5 (\alpha^2 + \alpha^2) = \alpha^2 = A^2 \frac{T}{2}$

## Không gian tín hiệu 2

---

Mật độ phổ công suất có dạng:

$$G_s(f) = \sigma_a^2 \frac{|P(f)|^2}{T}$$

Với

$$p(t) = b_1(t) = \sqrt{\frac{2}{T}} P_T(t) \cos(2\pi f_0 t)$$

Có biến đổi Fourier là:

$$\begin{aligned} P(f) &= \left[ \sqrt{2T} \frac{\sin(\pi f T)}{(\pi f T)} e^{-j\pi f T} \right] * \left[ \frac{1}{2} (\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)) \right] = \\ &= \sqrt{\frac{T}{2}} \left[ \left( \frac{\sin(\pi(f - f_0)T)}{(\pi(f - f_0)T)} \right) + \left( \frac{\sin(\pi(f + f_0)T)}{(\pi(f + f_0)T)} \right) \right] e^{-j\pi f T} \end{aligned}$$

---


Ta có

$$|P(f)|^2 = \frac{T}{2} \left[ \left( \frac{\sin(\pi(f - f_0)T)}{(\pi(f - f_0)T)} \right)^2 + \left( \frac{\sin(\pi(f + f_0)T)}{(\pi(f + f_0)T)} \right)^2 \right]$$

Mật độ phổ công suất là

$$G_s(f) = \frac{1}{4} A^2 T \left[ \left( \frac{\sin(\pi(f - f_0)T)}{(\pi(f - f_0)T)} \right)^2 + \left( \frac{\sin(\pi(f + f_0)T)}{(\pi(f + f_0)T)} \right)^2 \right]$$

$$G_s(f) = \frac{1}{4} A^2 T \left[ \left( \frac{\sin(\pi(f - f_0)T)}{(\pi(f - f_0)T)} \right)^2 + \left( \frac{\sin(\pi(f + f_0)T)}{(\pi(f + f_0)T)} \right)^2 \right]$$



- 
- Đây là phổ thông dải (**bandpass**) (có tần số trung tâm khác  $f_0$  khác 0)
  - Phổ tần số bằng 0 với các tần số là bội của  $1/T$
  - Búp chính có độ rộng  $2/T$  với trung tâm là  $f_0$
  - Các búp khác có độ rộng  $1/T$  và cường độ giảm dần

# Điều chế tuyến tính (Linear modulation)

---

Tổng quát, cho 
$$s(t) = \sum_n a[n]p(t - nT)$$

Với phổ 
$$G_s(f) = \sigma_a^2 \frac{|P(f)|^2}{T}$$

Nếu ta xem xét 
$$s'(t) = \sum_n a_n p'(t - nT)$$

Với 
$$p'(t) = p(t) \cos(2\pi f_0 t)$$

Thì phổ tín hiệu: 
$$G_{s'}(f) = \frac{1}{4} [G_s(f - f_0) + G_s(f + f_0)]$$

Phổ tần số được dịch đi xung quanh  $f_0$

## Không gian tín hiệu 3

---

Xét

$$M = \left\{ s_1(t) = +A \frac{\sin(\pi t / T)}{(\pi t / T)}, s_2(t) = -A \frac{\sin(\pi t / T)}{(\pi t / T)} \right\}$$

Đây là không gian tín hiệu 1D với cơ sở trực chuẩn

$$B = \left\{ b_1(t) = \frac{1}{\sqrt{T}} \frac{\sin(\pi t / T)}{(\pi t / T)} \right\}$$

Không gian tín hiệu tương đương với tập vector:

$$M = \{ \underline{s_1} = (+\alpha), \underline{s_2} = (-\alpha) \} \quad \alpha = A\sqrt{T}$$

---

Tín hiệu truyền

$$s(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} a[n]p(t - nT)$$

Với

$$a[n] \in \{+\alpha, -\alpha\}$$

$$p(t) = b_1(t)$$

Chuỗi  $a[n]$  có

TB

$$\mu_a = 0.5 (-\alpha + \alpha) = 0$$

phương sai

$$\sigma_a^2 = 0.5 (\alpha^2 + \alpha^2) = \alpha^2 = A^2 T$$



---

Mật độ phổ công suất:

$$G_s(f) = \sigma_a^2 \frac{|P(f)|^2}{T}$$

Với

$$p(t) = \frac{1}{\sqrt{T}} \frac{\sin(\pi t / T)}{(\pi t / T)}$$

Có biến đổi Fourier


$$P(f) = \sqrt{T} \operatorname{rect}_{\frac{1}{T}}(f)$$

$p(t)$ : là bộ lọc thông thấp với biến đổi Fourier hằng số giữa  $-1/(2T)$  và  $+1/(2T)$ .

$$p(t) = \frac{1}{\sqrt{T}} \frac{\sin(\pi t / T)}{(\pi t / T)}$$


$$P(f) = \sqrt{T} \operatorname{rect}_{\frac{1}{T}}(f)$$

$$|P(f)|^2 = T \operatorname{rect}_{\frac{1}{T}}(f)$$



Mật độ phổ công suất là:

$$G_s(f) = A^2 T \text{rect}_{\frac{1}{T}}(f)$$



Đây là phổ băng cơ sở

## Trường hợp 2: Không gian tín hiệu với giá trị trung bình khác 0

---

$$G_s(f) = S_a(f) \frac{|P(f)|^2}{T}$$

$$S_a(f) = \sum_i M_a(i) e^{-j2\pi f iT}$$

Xem xét một không gian tín hiệu 1-D với giá trị trung bình khác gốc tọa độ (khác 0):

Chuỗi  $a[n]$  có tính chất dừng với các ký hiệu

- Độc lập thống kê  $\mu_a \neq 0$
- Giá trị trung bình khác 0

Ta có:  $M_a(i) = E(a[n+1]a[n]) = \mu_a^2 + \delta_i \sigma_a^2$

$$\delta_i = 1 \text{ for } i=0 \quad \delta_i = 0 \text{ for } i \neq 0$$

Do đó:

$$S_a(f) = \sigma_a^2 + \mu_a^2 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-j2\pi f n T} = \sigma_a^2 + \frac{\mu_a^2}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta\left(f - \frac{n}{T}\right)$$

Vì vậy, PSD có biểu diễn:

$$G_s(f) = \sigma_a^2 \frac{|P(f)|^2}{T} + \frac{\mu_a^2}{T^2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left| P\left(\frac{n}{T}\right) \right|^2 \delta\left(f - \frac{n}{T}\right)$$

**Ta có thể có xung Diract tại các tần số là bội của 1/T**

## Không gian tín hiệu 4

---

Xem xét không gian tín hiệu

$$M = \{s_1(t) = 0, s_2(t) = AP_T(t)\}$$

Đây là không gian tín hiệu 1D ( $d=1$ ), với cơ sở trực chuẩn:

$$B = \left\{ b_1(t) = \frac{1}{\sqrt{T}} P_T(t) \right\}$$

Không gian tín hiệu được biến đổi thành không gian vector

$$M = \{ \underline{s_1} = (0), \underline{s_2} = (+\alpha) \} \quad \alpha = A\sqrt{T}$$

---

Tín hiệu truyền có dạng:

$$s(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} a[n]p(t - nT)$$

Với  $a[n] \in \{0, +\alpha\}$

$$p(t) = b_1(t)$$

Với chuỗi  $a[n]$  có dạng:

Trung bình:

$$\mu_a = \frac{\alpha}{2}$$

Phương sai:

$$\sigma_a^2 = \frac{\alpha^2}{4}$$

---

Ta có

$$|P(f)|^2 = T \left( \frac{\sin(\pi fT)}{(\pi fT)} \right)^2$$

PSD là:

$$G_s(f) = \sigma_a^2 \frac{|P(f)|^2}{T} + \frac{\mu_a^2}{T^2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left| P\left(\frac{n}{T}\right) \right|^2 \delta\left(f - \frac{n}{T}\right)$$

$$\left| P\left(\frac{n}{T}\right) \right|^2 = T \quad \text{if } i = 0$$


$$\left| P\left(\frac{n}{T}\right) \right|^2 = 0 \quad \text{if } i \neq 0$$



---


$$G_s(f) = \sigma_a^2 \frac{|P(f)|^2}{T} + \frac{\mu_a^2}{T^2} T \delta(f)$$

$$G_s(f) = \frac{A^2}{4} T \left( \frac{\sin(\pi f T)}{(\pi f T)} \right)^2 + \frac{A^2}{4} \delta(f)$$



- 
- Phổ băng cơ sở (**baseband spectrum**) (năng lượng tập trung quanh gốc tọa độ = DC)
  - Phổ băng = 0 với tần số là bội của  $1/T$
  - Búp chính có độ rộng  $2/T$  giữa  $-1/T$  và  $+1/T$
  - Tất cả các búp bên có độ rộng  $1/T$  và cường độ giảm dần
  - Có một xung Dirac ở gốc tọa độ