Баг-репорт

ID-бага	1
Тестировщик	Коньков А. А.
Название дефекта	Неверный расчет детского билета в возрасте от 6 до 17 лет
Категория	Функциональный
Серьезность	Критическая
Приоритет	Высокий
Предусловие	Должна быть подключена библиотека CinemaTicketSystem для работы с ее функционалом
Шаги для воспроизведения	1. Создаем объект TicketRequest. 2. Создаем объект TicketPriceCalculator 3. Заполняем данные: Age=11, IsStudent = false, IsVip = false, Day = Monday (Понедельник), Time = 15:00. 4. Вызываем метод от объекта TicketPriceCalculator – CalculatePrice(), в параметрах указываем объект TicketRequest.
Ожидаемый результат	180
Фактический результат	210
Примечания	-

ID-бага	2
Тестировщик	Коньков А. А.
Название дефекта	Неверный расчет пенсионного билета в возрасте от 65 лет
Категория	Функциональный
Серьезность	Критическая
Приоритет	Высокий
Предусловие	Должна быть подключена библиотека CinemaTicketSystem для работы с ее функционалом
Шаги для воспроизведения	1. Создаем объект TicketRequest. 2. Создаем объект TicketPriceCalculator 3. Заполняем данные: Age = 70, IsStudent = false, IsVip = false, Day = Monday (Понедельник), Time = 15:00. 4. Вызываем метод от объекта TicketPriceCalculator – CalculatePrice(), в параметрах указываем объект TicketRequest.
Ожидаемый результат	150
Фактический результат	300
Примечания	-

ID-бага	3
Тестировщик	Коньков А. А.
Название дефекта	Неверный расчет пенсионного билета в возрасте от 65 лет
Категория	Функциональный
Серьезность	Критическая
Приоритет	Высокий
Предусловие	Должна быть подключена библиотека CinemaTicketSystem для работы с ее функционалом
Шаги для воспроизведения	1. Создаем объект TicketRequest. 2. Создаем объект TicketPriceCalculator 3. Заполняем данные: Age = 120, IsStudent = false, IsVip = false, Day = Monday (Понедельник), Time = 15:00. 4. Вызываем метод от объекта TicketPriceCalculator – CalculatePrice(), в параметрах указываем объект TicketRequest.
Ожидаемый результат	150
Фактический результат	300
Примечания	-

ID-бага	4
Тестировщик	Коньков А. А.
Название дефекта	Неверный расчет детского билета в возрасте от 6 до 17 лет
Категория	Функциональный
Серьезность	Критическая
Приоритет	Высокий
Предусловие	Должна быть подключена библиотека CinemaTicketSystem для работы с ее функционалом
Шаги для воспроизведения	1. Создаем объект TicketRequest. 2. Создаем объект TicketPriceCalculator 3. Заполняем данные: Age = 10, IsStudent = false, IsVip = false, Day = Monday (Понедельник), Time = 15:00. 4. Вызываем метод от объекта TicketPriceCalculator – CalculatePrice(), в параметрах указываем объект TicketRequest.
Ожидаемый результат	180
Фактический результат	210
Примечания	-