Integração com o TRACK

O acesso aos dados do Gerenciador de Ativos pode ser feito via HTTP.

A Chave de API, se definida, deve ser enviada no Header como “api_key”.

O acesso é feito enviando um POST com uma mensagem JSON para o servidor do Gerenciador de Ativos.

O POST deve ser enviado ao servidor na URL de requisição, normalmente em:

http://localhost:6107/

ou

http://localhost:6100/req

Os comandos que retornam dados em massa possuem os parâmetros offset e limit, se não forem passados os seguintes valores serão considerados: offset=0 e limit=100000.

Os comandos também são suportados em formato XML, para tal converta a mensagem de JSON para XML colocando a “root tag” como “msg”, exemplo:

JSON:

```
{
 "command":"GetDepartment",
 "terminal":"ERP"
}
```

XML:

```
<msg>
 <command>GetDepartment</command>
 <terminal>ERP</terminal>
</msg>
```

Sumário

Cadastrar Categoria 5
Cadastrar Condição 5
Cadastrar Centro de Custo 5
Cadastrar Custódia 5
Cadastrar Departamento 5
Cadastrar Descarte 6
Cadastrar Disposição 6
Cadastrar Grupo 6
Cadastrar Local 6
Cadastrar Modelo 7
Cadastrar Objeto 8
Retornar Categoria – Todos 8
Retornar Categoria – Específico 9
Retornar Condição – Todos 9
Retornar Condição – Específico 9
Retornar Centro de Custo – Todos 9
Retornar Centro de Custo – Específico 9
Retornar Custódia – Todos 10
Retornar Custódia – Específico 10
Retornar Departamento – Todos 10
Retornar Departamento – Específico 10
Retornar Descarte – Todos 10
Retornar Descarte – Específico 10
Retornar Disposição – Todos 11
Retornar Disposição – Específico 11
Retornar Grupo – Todos 11
Retornar Grupo – Específico 11
Retornar Local – Todos 11
Retornar Local – Específico 12
Retornar Local – Específico por EPC 12
Retonar Modelo – Todos 12
Retornar Modelo – Específico 12
Retornar Modelo – Específico por EPC 12
Retornar Objeto – Todos 12
Retornar Objeto – Específico 13

Retornar Objeto – Específico por EPC 13
Retornar Identificadores – Todos 13
Retornar Identificadores – Específico do Local 13
Retornar Identificadores – Específico do Modelo 13
Retornar Identificadores – Específico do Objeto 14
Retornar Ponto de Leitura – Todos 14
Retornar Ponto de Leitura – Específico 14
Retornar Dispositivo – Todos 14
Retornar Dispositivo – Específico 14
Retornar Perfil – Todos 14
Retornar Perfil – Específico 15
Retornar Usuário – Todos 15
Retornar Usuário – Específico 15
Retornar Grupo de Alerta – Todos 15
Retornar Grupo de Alerta – Específico 15
Retornar Data/Hora em Ticks 16
Retorna os Nomes dos Dados de Usuário 16
Apagar Categoria – Todos 16
Apagar Categoria – Específico 16
Apagar Condição – Todos 16
Apagar Condição - Específico 16
Apagar Centro de Custo – Todos 16
Apagar Centro de Custo - Específico 17
Apagar Custódia – Todos 17
Apagar Custódia - Específico 17
Apagar Departamento – Todos 17
Apagar Departamento – Específico 17
Apagar Descarte – Todos 17
Apagar Descarte - Específico 18
Apagar Disposição – Todos 18
Apagar Disposição - Específico 18
Apagar Grupo – Todos 18
Apagar Grupo - Específico 18
Apagar Local – Todos 18
Apagar Local - Específico 19
Apagar Modelo – Todos 19

Apagar Modelo - Específico 19
Apagar Objeto – Todos 19
Apagar Objeto - Específico 19
Apagar Usuário – Todos 19
Apagar Usuário – Específico 20
Atualizar Local do Objeto 20
Atualizar Condição do Objeto 20
Atualizar Disposição do Objeto 20
Atualizar Custódia do Objeto 20
Atualizar Centro de Custo do Objeto 21
Atualizar Grupo do Objeto 21
Atualizar Descarte do Objeto 21
Atualizar Departamento do Objeto 21
Atualizar Dados de Usuário do Objeto 21
Atualizar Local Base do Objeto 22
Atualizar Status do Objeto 22
Atualizar Data de Vencimento do Objeto 22
Atualizar Última Vez Visto do Objeto 22
Retornar Histórico de Movimentação 22
Retornar uma lista de EPCs de todos os Objetos 23
Executar Relatório Programado 23
Inserir registro no log do sistema 23

Cadastrar Categoria

```
{
 "command":"ImportCategory",
 "terminal":"ERP",
 "data": {
 "category":{
  "NAME":"XXX",
  "DEPARTMENT":""}
 }
}
```

Cadastrar Condição

```
{
 "command":"ImportCondition",
 "terminal":"ERP",
 "data": {
 "condition":{
  "NAME":"XXX",
  "DEPARTMENT":""}
 }
}
```

Cadastrar Centro de Custo

```
{
 "command":"ImportCostCenter",
 "terminal":"ERP",
 "data": {
 "costcenter":{
  "NAME":"XXX",
  "DEPARTMENT":""}
 }
}
```

Cadastrar Custódia

```
{
 "command":"ImportCustodian",
 "terminal":"ERP",
 "data": {
 "custodian":{
  "NAME":"XXX",
  "DESCRIPTION":"YYY",
  "EMAIL":"",
  "DEPARTMENT":""}
 }
}
```

Cadastrar Departamento

```
{
```

```
 "command":"ImportDepartment",
 "terminal":"ERP",
 "data": {
 "department":{
  "NAME":"XXX"}
 }
}
```

Cadastrar Descarte

```
{
 "command":"ImportDisposal",
 "terminal":"ERP",
 "data": {
 "disposal":{
  "NAME":"XXX",
  "DEPARTMENT":""}
 }
}
```

Cadastrar Disposição

```
{
 "command":"ImportDisposition",
 "terminal":"ERP",
 "data": {
 "disposition":{
  "NAME":"XXX",
  "EPC_URI": "",
  "DEPARTMENT":""}
 }
}
```

Cadastrar Grupo

```
{
 "command":"ImportGroup",
 "terminal":"ERP",
 "data": {
 "group":{
  "NAME":"XXX",
  "DEPARTMENT":""}
 }
}
```

Cadastrar Local

```
{
 "command":"ImportLocation",
 "terminal":"ERP",
 "data": {
 "location":{
  "NAME":"XXX",
  "ALIAS":"",
```

```
  "PARENT":"",
  "ALLOCABLE":"1",
  "SEQORDER":"0",
  "USRDATA1":"",
  "USRDATA2":"",
  "USRDATA3":"",
  "USRDATA4":"",
  "USRDATA5":"",
  "USRDATA6":"",
  "USRDATA7":"",
  "USRDATA8":"",
  "USRDATA9":"",
  "IDETYPE1":"",
  "IDECODE1":"",
  "IDETYPE2":"",
  "IDECODE2":"",
  "IDETYPE3":"",
  "IDECODE3":"",
  "IDETYPE4":"",
  "IDECODE4":"",
  "DEPARTMENT":"",
  "PRIKEYCOL":""}
 }
}
```

Se preencher o parâmetro PRIKEYCOL os campos USRDATA1 até USRDATA9 podem ser utilizados como chave da tabela

Cadastrar Modelo

```
{
 "command":"ImportItemModel",
 "terminal":"ERP",
 "data": {
 "itemmodel":{
  "IDCODE":"XXX",
  "DESCRIPTION":"YYY",
  "CATEGORY_NAME":"ZZZ",
  "GS1REF":"",
  "CONTAINER":"0",
  "USRDATA1":"",
  "USRDATA2":"",
  "USRDATA3":"",
  "USRDATA4":"",
  "USRDATA5":"",
  "USRDATA6":"",
  "USRDATA7":"",
  "USRDATA8":"",
  "USRDATA9":"",
  "IDETYPE1":"",
  "IDECODE1":"",
  "IDETYPE2":"",
  "IDECODE2":"",
  "IDETYPE3":"",
  "IDECODE3":"",
  "IDETYPE4":"",
  "IDECODE4":"",
  "IMAGEFILE":"",
  "DEPARTMENT":""}
 }
```

```
}
```

Cadastrar Objeto

```
{
 "command":"ImportObject",
 "terminal":"ERP",
 "data": {
 "object":{
  "ACTIVE":"1",
  "IDCODE":"XXX",
  "DESCRIPTION":"YYY",
  "SERIALNUMBER":"",
  "QUANTITY":"1",
  "ITEMMODEL_IDCODE":"XXX",
  "DEPARTMENT_NAME":"XXX",
  "CONDITION_NAME":"XXX",
  "DISPOSITION_NAME":"XXX",
  "LOCATION_NAME":"XXX",
  "HOMELOCATION_NAME":"XXX",
  "GROUP_NAME":"XXX",
  "CUSTODIAN_NAME":"XXX",
  "DISPOSAL_NAME":"XXX",
  "COSTCENTER_NAME":"XXX",
  "CONTAINER_IDCODE":"",
  "CATEGORY_NAME":"",
  "LATITUDE":"",
  "LONGITUDE":"",
  "USRDATA1":"",
  "USRDATA2":"",
  "USRDATA3":"",
  "USRDATA4":"",
  "USRDATA5":"",
  "USRDATA6":"",
  "USRDATA7":"",
  "USRDATA8":"",
  "USRDATA9":"",
  "IDETYPE1":"BARCODE",
  "IDECODE1":"111",
  "IDETYPE2":"RFID",
  "IDECODE2":"123456789012345678901234",
  "IDETYPE3":"",
  "IDECODE3":"",
  "IDETYPE4":"",
  "IDECODE4":"",
  "IMAGEFILE":"",
  "LAST_SEEN":"",
  "CREATE_DATE":"",
  "DUE_DATE":""}
 }
}
```

Retornar Categoria – Todos

```
{
 "command":"GetCategory",
 "terminal":"ERP",
```

```
 "data":{
  "offset":0, "limit": 1000 }
}
```

Retornar Categoria – Específico

```
{
 "command":"GetCategory",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "category":{"NAME":"XXX"} }
}
```

Retornar Condição – Todos

```
{
 "command":"GetCondition",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "offset":0, "limit": 1000 }
}
```

Retornar Condição – Específico

```
{
 "command":"GetCondition",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "condition":{"NAME":"XXX"} }
}
```

Retornar Centro de Custo – Todos

```
{
"command":"GetCostCenter",
"terminal":"ERP",
"data":{
  "offset":0, "limit": 1000 }
}
```

Retornar Centro de Custo – Específico

```
{
 "command":"GetCostCenter",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "costcenter":{"NAME":"XXX"} }
}
```

Retornar Custódia – Todos

```
{
 "command":"GetCustodian",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "offset":0, "limit": 1000 }
}
```

Retornar Custódia – Específico

```
{
 "command":"GetCustodian",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "custodian":{"NAME":"XXX"} }
}
```

Retornar Departamento – Todos

```
{
 "command":"GetDepartment",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "offset":0, "limit": 1000 }
}
```

Retornar Departamento – Específico

```
{
 "command":"GetDepartment",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "department":{"NAME":"XXX"} }
}
```

Retornar Descarte – Todos

```
{
 "command":"GetDisposal",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "offset":0, "limit": 1000 }
}
```

Retornar Descarte – Específico

```
{
"command":"GetDisposal",
"terminal":"ERP",
"data":{
```

```
  "disposal":{"NAME":"XXX"} }
}
```

Retornar Disposição – Todos

```
{
 "command":"GetDisposition",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "offset":0, "limit": 1000 }
}
```

Retornar Disposição – Específico

```
{
 "command":"GetDisposition",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "disposition":{"NAME":"XXX"} }
}
```

Retornar Grupo – Todos

```
{
 "command":"GetGroup",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "offset":0, "limit": 1000 }
}
```

Retornar Grupo – Específico

```
{
 "command":"GetGroup",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "group":{"NAME":"XXX"} }
}
```

Retornar Local – Todos

```
{
 "command":"GetLocation",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "offset":0, "limit": 1000 }
}
```

Retornar Local – Específico

```
{
 "command":"GetLocation",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "location":{"NAME":"XXX"} }
}
```

Retornar Local – Específico por EPC

```
{
 "command":"GetLocation",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "location":{"EPC":"12345678901234567890123 4"} }
}
```

Retonar Modelo – Todos

```
{
 "command":"GetItemModel",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "offset":0, "limit": 1000 }
}
```

Retornar Modelo – Específico

```
{
 "command":"GetItemModel",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "itemmodel":{"IDCODE":"XXX"} }
}
```

Retornar Modelo – Específico por EPC

```
{
 "command":"GetItemModel",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "itemmodel":{"EPC":"12345678901234567890123 4"} }
}
```

Retornar Objeto – Todos

```
{
 "command":"GetObject",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
```

```
  "offset":0, "limit": 1000 }
}
```

Retornar Objeto – Específico

```
{
 "command":"GetObject",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "object":{"IDCODE":"XXX"} }
}
```

Retornar Objeto – Específico por EPC

```
{
 "command":"GetObject",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "object":{"EPC":"123456789012345678901234"} }
}
```

Retornar Identificadores – Todos

```
{
 "command":"GetIdentification",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "offset":0, "limit": 1000 }
}
```

Retornar Identificadores – Específico do Local

```
{
 "command":"GetIdentification ",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "location":{"NAME":"XXX"} }
}
```

Retornar Identificadores – Específico do Modelo

```
{
 "command":"GetIdentification",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "itemmodel":{"IDCODE":"XXX"} }
}
```

Retornar Identificadores – Específico do Objeto

```
{
 "command":"GetIdentification",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "object":{"IDCODE":"XXX"} }
}
```

Retornar Ponto de Leitura – Todos

```
{
 "command":"GetReadPoint",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "offset":0, "limit": 1000 }
}
```

Retornar Ponto de Leitura – Específico

```
{
 "command":"GetReadPoint",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "readpoint":{"NAME":"ZZZ"} }
}
```

Retornar Dispositivo – Todos

```
{
 "command":"GetDevice",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "offset":0, "limit": 1000 }
}
```

Retornar Dispositivo – Específico

```
{
 "command":"GetDevice",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "device":{"NAME":"ZZZ"} }
}
```

Retornar Perfil – Todos

```
{
 "command":"GetRole",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
```

```
  "offset":0, "limit": 1000 }
}
```

Retornar Perfil – Específico

```
{
 "command":"GetRole",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "role":{"NAME":"USER1"} }
}
```

Retornar Usuário – Todos

```
{
 "command":"GetUser",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "offset":0, "limit": 1000 }
}
```

Retornar Usuário – Específico

```
{
 "command":"GetUser",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "user":{"LOGIN":"ADMIN"} }
}
```

Retornar Grupo de Alerta – Todos

```
{
 "command":"GetAlertGroup",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "offset":0, "limit": 1000 }
}
```

Retornar Grupo de Alerta – Específico

```
{
 "command":"GetAlertGroup",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "alertgroup":{"NAME":"XXX"} }
}
```

Retornar Data/Hora em Ticks

```
{
 "command":"GetDateTime",
 "terminal":"ERP"
}
```

Retorna os Nomes dos Dados de Usuário

```
{
 "command":"GetUserDataName",
 "terminal":"ERP"
}
```

Apagar Categoria – Todos

```
{
 "command":"DeleteAllCategory",
 "terminal":"ERP"
}
```

Apagar Categoria – Específico

```
{
 "command":"DeleteCategory",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "category":{"NAME":"ZZZ"} }
}
```

Apagar Condição – Todos

```
{
 "command":"DeleteAllCondition",
 "terminal":"ERP"
}
```

Apagar Condição - Específico

```
{
 "command":"DeleteCondition",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "condition":{"NAME":"ZZZ"} }
}
```

Apagar Centro de Custo – Todos

```
{
```

```
 "command":"DeleteAllCostCenter",
 "terminal":"ERP"
}
```

Apagar Centro de Custo - Específico

```
{
 "command":"DeleteCostCenter",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "costcenter":{"NAME":"ZZZ"} }
}
```

Apagar Custódia – Todos

```
{
 "command":"DeleteAllCustodian",
 "terminal":"ERP"
}
```

Apagar Custódia - Específico

```
{
 "command":"DeleteCustodian",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "custodian":{"NAME":"ZZZ"} }
}
```

Apagar Departamento – Todos

```
{
 "command":"DeleteAllDepartment",
 "terminal":"ERP"
}
```

Apagar Departamento – Específico

```
{
 "command":"DeleteDepartment",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "department":{"NAME":"ZZZ"} }
}
```

Apagar Descarte – Todos

```
{
 "command":"DeleteAllDisposal",
```

```
 "terminal":"ERP"
}
```

Apagar Descarte - Específico

```
{
 "command":"DeleteDisposal",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "disposal":{"NAME":"ZZZ"} }
}
```

Apagar Disposição – Todos

```
{
 "command":"DeleteAllDisposition",
 "terminal":"ERP"
}
```

Apagar Disposição - Específico

```
{
 "command":"DeleteDisposition",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "disposition":{"NAME":"ZZZ"} }
}
```

Apagar Grupo – Todos

```
{
 "command":"DeleteAllGroup",
 "terminal":"ERP"
}
```

Apagar Grupo - Específico

```
{
 "command":"DeleteGroup",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "group":{"NAME":"ZZZ"} }
}
```

Apagar Local – Todos

```
{
 "command":"DeleteAllLocation",
 "terminal":"ERP"
}
```

Apagar Local - Específico

```
{
 "command":"DeleteLocation",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "location":{"NAME":"ZZZ"} }
}
```

Apagar Modelo – Todos

```
{
 "command":"DeleteAllItemModel",
 "terminal":"ERP"
}
```

Apagar Modelo - Específico

```
{
 "command":"DeleteItemModel",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "itemmodel":{"IDCODE":"ZZZ"} }
}
```

Apagar Objeto – Todos

```
{
 "command":"DeleteAllObject",
 "terminal":"ERP"
}
```

Apagar Objeto - Específico

```
{
 "command":"DeleteObject",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "object":{"IDCODE":"ZZZ"} }
}
```

Apagar Usuário – Todos

```
{
 "command":"DeleteAllUser",
 "terminal":"ERP"
}
```

Apagar Usuário – Específico

```
{
 "command":"DeleteUser",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "user":{"LOGIN":"ZZZ"} }
}
```

Atualizar Local do Objeto

```
{
 "command":"MoveLocation",
 "terminal":"ERP",
 "data": {
  "object":"1234567890",
  "location":"Local123",
  "notes":""}
}
```

Atualizar Condição do Objeto

```
{
 "command":"MoveCondition",
 "terminal":"ERP",
 "data": {
  "object":"1234567890",
  "condition":"em uso",
  "notes":""}
}
```

Atualizar Disposição do Objeto

```
{
 "command":"MoveDisposition",
 "terminal":"ERP",
 "data": {
  "object":"1234567890",
  "disposition":"descartado",
  "notes":""}
}
```

Atualizar Custódia do Objeto

```
{
 "command":"MoveCustodian",
 "terminal":"ERP",
 "data": {
  "object":"1234567890",
  "custodian":"cust1",
  "notes":""}
}
```

Atualizar Centro de Custo do Objeto

```
{
 "command":"MoveCostCenter",
 "terminal":"ERP",
 "data": {
  "object":"1234567890",
  "costcenter":"cc1",
  "notes":""}
}
```

Atualizar Grupo do Objeto

```
{
 "command":"MoveGroup",
 "terminal":"ERP",
 "data": {
  "object":"1234567890",
  "group":"g1",
  "notes":""}
}
```

Atualizar Descarte do Objeto

```
{
 "command":"MoveDisposal",
 "terminal":"ERP",
 "data": {
  "object":"1234567890",
  "disposal":"troca",
  "notes":""}
}
```

Atualizar Departamento do Objeto

```
{
 "command":"MoveDepartment",
 "terminal":"ERP",
 "data": {
  "object":"1234567890",
  "department":"dep1",
  "notes":""}
}
```

Atualizar Dados de Usuário do Objeto

```
{
 "command":"UpdateUsrData",
 "terminal":"ERP",
 "data": {
  "object":"1234567890",
  "usrdata1":"xxx",
  "usrdata3":"qqq"}
```

```
}
```

Podem ser usados os campos usrdata1 até usrdata9

Atualizar Local Base do Objeto

```
{
 "command":"UpdateHomeLocation",
 "terminal":"ERP",
 "data": {
  "object":"1234567890",
  "homelocation":"Local123",
  "notes":""}
}
```

Atualizar Status do Objeto

```
{
 "command":"UpdateActive",
 "terminal":"ERP",
 "data": {
  "object":"1234567890",
  "active":"true"}
}
```

Atualizar Data de Vencimento do Objeto

```
{
 "command":"UpdateDueDate",
 "terminal":"ERP",
 "data": {
  "object":"1234567890",
  "duedate":"2026-12-31"}
}
```

Atualizar Última Vez Visto do Objeto

```
{
 "command":"UpdateLastSeen",
 "terminal":"ERP",
 "data": {
  "object":"1234567890",
  "lastseen":"2025-12-31T13:14:15"}
}
```

Retornar Histórico de Movimentação

```
{
 "command":"GetRepHistLoc",
 "terminal":"SAPext",
 "data": {
  "startdate":"2026-05-01T00:00:00",
```

```
  "enddate":"2026-07-10T23:59:59",
  "object":"1234567890",
  "column":"LOCATION" }
}
```

O campo object pode ser passado em branco.
O campo column pode ser: CONDITION, DISPOSITION, CUSTODIAN, COSTCENTER, GROUP, DISPOSAL, DEPARTMENT, PRINTLABEL e LOCATION.

Retornar uma lista de EPCs de todos os Objetos

```
{
 "command":"GetAllEPClbl",
 "terminal":"ERP"
}
```

Executar Relatório Programado

```
{
 "command":"CallScheduledReport",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "description":"TEST1" }
}
```

O Tipo do Relatório Programado deve ser POR DEMANDA

Inserir registro no log do sistema

```
{
 "command":"InsertLog",
 "terminal":"ERP",
 "data":{
  "provider":"EXTERNAL",
  "source":"SYSTEM",
  "user":"",
  "message":"TESTE",
  "loglevel":"0",
  "datetime":"2026-07-23T13:14:15" }
}
```