



L I F E P O R T F O L I O

인생포트폴리오 제작규칙서

PRODUCTION RULES · 설명서(SPECIFICATION / MANUAL)

v2.2 최종 통합본

"주인이 자기 집 사람들을 맡겨 때를 따라 양식을 나눠 줄 충성되고 지혜로운 종" — 마태복음 24:45

"가서 모든 민족을 제자로 삼아 ... 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 ... 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라" — 마태복음 28:18-20

발견 → 살아냄 → 남김 → 인생 자산화

제정 2026-05-06 · v1.4 2026-06-15 · v2.0 통합 2026-06-16 · v2.2 개정 2026-07-25 | 이 문서 하나로 서비스를 재구현할 수 있도록 작성됨

목차 · CONTENTS

왜(철학) → 무엇을(규칙) → 어떻게(구현 스펙) → 검증(게이트)

제0부 · 서비스 한눈에

제1부 · 미션과 철학 — 왜 만드는가

제2부 · 네 대원칙 + 핵심 원칙 (헌법)

제3부 · 데이터 입력 규격 (56문항)

제4부 · 리포트 제작 규칙 (10단 구조)

제5부 · 맞춤 실행프로그램 제작 규칙 (7섹션)

제6부 · 진로/교육 매핑 엔진 (CareerEngine)

제7부 · 합성 엔진 구현 디테일

제8부 · 최근 개선사항 (v1.4 → v2.0) ★ 이번 통합의 핵심

제9부 · 품질 루브릭 + 4중 검증 게이트

제10부 · 배포 · 운영 · 기술 스택

제11부 · 톤 5종 상세 (Tone Variants)

제12부 · 56문항 전체 매핑표

부록

- A. 용어집
- B. 자산화 큰 구조 요약 (제0부 재게시 — 가장 중요)
- C. 머지 전 최종 체크리스트
- D. 도달점 선언
- E. 수동 재현 부록 (엔진 없이 사람이 손으로 제작)

이 문서를 읽는 법 (제자에게)

이 규칙서는 "왜(철학) → 무엇을(규칙) → 어떻게(구현 스펙) → 검증(게이트)" 순서로 되어 있습니다.

부	제목	읽는 목적
제0부	서비스 한눈에	무엇을 파는가, 자산화 큰 구조
제1부	미션과 철학	왜 만드는가 (흔들릴 때 돌아오는 곳)
제2부	네 대원칙 + 핵심 원칙	모든 판단의 기준(헌법)
제3부	데이터 입력 규격 (56문항)	합성의 원재료
제4부	리포트 제작 규칙 (10단 구조)	진단서(인바디 검사지) 만드는 법
제5부	맞춤 실행프로그램 제작 규칙 (7섹션)	맞춤 운동프로그램 만드는 법
제6부	진로/교육 매핑 엔진	한 사람을 여러 직업으로
제7부	합성 엔진 구현 디테일	고유성·조사·변주의 실제 코드 원리
제8부	최근 개선사항(v1.4→v2.0)	시각화·쉬운요약·축적루프 (이번 통합의 핵심)
제9부	품질 루브릭 + 4중 검증 게이트	머지·배포 기준
제10부	배포·운영·기술 스택	실제 운영 방법
부록	용어집 · 파일 지도 · 체크리스트	빠른 참조

핵심 마음가짐: 우리는 성향검사·진로검사를 만드는 게 아니다. **한 사람의 인생을 자산으로 만드는 도구**를 만든다. 모든 규칙은 "80억 인구 누구나 자기만의 Only One 결과를 받는다"는 도달점을 향한다.

제0부 · 서비스 한눈에

0.1 제품 정의

항목	내용
제품명	인생포트폴리오 (LifePortfolio)
유형	MaaS (Meaning-as-a-Service) — 규칙 기반 진단 리포트
가격/시간	9,900원 / 약 15분
핵심 철학	고유성(Only One) · 의미경제 · 발견→살아냄→남김→인생 자산화
본질	자산화 도구 (성향검사·진로검사가 아니다)
산출물	① 인생포트폴리오 리포트 ② 맞춤 실행프로그램
엔진	규칙 기반 합성 엔진(NOT LLM) — 같은 응답 → 항상 같은 결과
도메인	lifeportfolio.co.kr

0.2 인바디(InBody) 비유 — 제품 구조를 이해하는 가장 쉬운 그림

인바디 검사지 → 인바디 기반 맞춤 운동프로그램

인생포트폴리오 리포트 → 맞춤 실행프로그램
(지금 나를 진단) (그래서 무엇을 할지)

- **리포트 = 검사지**: 응답 데이터로 "지금 당신은 이런 사람"을 정밀하게 보여 준다.
- **프로그램 = 운동프로그램**: 그 진단을 근거로 "그래서 3주/3개월/1년 동안 이렇게 하라"를 준다.
- 둘은 같은 톤(SSOT)으로 묶여야 하며, 프로그램은 반드시 리포트를 근거로 한다.

0.3 자산화의 큰 구조 (★ 사업의 전체 지도)

이것이 인생포트폴리오가 향하는 **최종 그림**이다. 리포트·프로그램은 그 첫 두 단계일 뿐이다.

- [1] 리포트 + 맞춤 실행프로그램 ← 발견 + (살아냄) 설계
 | "지금 나"를 진단하고, 무엇을 할지 받는다
 ▼
- [2] 코칭 + 다이어리 ← 살아냄 (실행의 지속)
 | 고객이 실제로 실행을 이어 간다. 코칭이 결을 지키고,
 | 다이어리가 살아낸 흔적을 기록한다.
 ▼
- [3] 방향별 커뮤니티 ← 남김 + 연결성
 | 각 고객의 '방향'에 맞는 커뮤니티가 형성된다.
 | 같은 결을 가진 사람들이 서로의 자산을 연결한다.
 ▼
- [4] 인생 자산화 ← 가치 ↑ · 연결성 ↑
 한 사람의 인생이 자산이 되고,
 자산이 되면 가치가 높아지고 다른 자산과의 연결성도 높아진다.

단계별 설명:

단계	무엇을	성경적 대응	제품/기능
1. 진단·설계	리포트 + 프로그램	발견	본 규칙서 제4·5부
2. 실행 지속	코칭 + 다이어리	살아냄	(확장 로드맵)
3. 연결	방향별 커뮤니티	남김	(확장 로드맵)
4. 자산화	가치·연결성 상승	인생 자산화	전체의 도달점

빌더가 기억할 것: 리포트/프로그램을 만들 때도 항상 이 큰 구조를 의식한다. 리포트의 "다음 단계", 프로그램의 "축적 사이클 (§ 6)"은 모두 [2]→[3]→[4]로 이어지는 **나선형 성장**의 입구다. 결과물은 닫힌 문서가 아니라 다음 사이클의 출발점이다.

제1부 · 미션과 철학 — 왜 만드는가

1.1 한 문장 미션

인생포트폴리오라는 한 사람의 인생을 자산화한다. 자산이 되면 그 사람의 가치가 높아지고, 다른 자산과의 연결성도 높아진다.

1.2 발견 → 살아냄 → 남김 → 인생 자산화

발견 → 살아냄 → 남김 → 인생 자산화
진단 응답 실행 프로그램 열매 / 결과물 가치 · 연결성 ↑

- 누구나 따라 할 수 있다. 그러나 진짜로 따라 하면 하나님 말씀대로 살고 열매를 맺는다.
- 80억 인구 — 최소 국내 5,000만 명 — 각자의 고유성(Only One)을 보장하는 그 도달점까지 품질을 높인다.

1.3 의미경제(Meaning Economy) 관점

기술(AI)이 효율을 맡는 시대에, 인간의 차별성은 의미를 창조하는 능력에서 나온다. 인생포트폴리오는 평범한 개인이 자기 인생의 의미를 데이터로 발견하고, 실행으로 살아내고, 결과물로 남겨 자산 생산자가 되도록 돕는다.

1.4 성경적 설계 기반

구절	의미	제품 반영
마태복음 24:45	"때를 따라 양식을 나눠 줄 충성되고 지혜로운 종"	각 사람에게 맞춤(때를 따라) 양식 — 고유성
마태복음 28:18-20	"제자로 삼아 ... 가르쳐 지키게 하라"	발견에 그치지 않고 살아내게(지키게) 한다 — 프로그램 · 코칭

흔들릴 때 돌아올 곳: 어떤 기능을 더할지 말지 판단이 안 설 때 → "이것이 한 사람의 고유성을 더 살리고, 자산화에 더 가까이 가게 하는가?"를 물어라. 답이 '아니오'면 하지 않는다.

1.5 비전 통찰 3종 (총괄, 2026-07-16 기록)

아래는 P24(융합 리포트) 확인 후 총괄(김영식)이 남긴 방향 통찰이다. 코드/카피가 아닌 **철학의 나침반**으로 기록한다. (코칭 가이드 등 구체 산출물은 별도 스프린트에서 착수)

① 융합 = 방향의 확장 (닫힌 정답 → 열린 좌표)

- 기존 직업 매칭은 "너는 A직업"이라는 **닫힌 정답**이었다. 인생포트폴리오는 무게중심 **좌표**(대원칙-C)로 표현하므로, 고객은 그 좌표를 ①지금 존재하는 직업으로 해석할 수도, ②**아직 세상에 없는, 자신만이 만들 진로**로도 해석할 수 있다.
- **방향은 주되 답은 열어둔다.** 진로·직업·교육·훈련을 융합으로 표현한 결과, 사람들의 선택 방향이 넓어졌다.

② "절대평가" 기여 — 비교불가 기준의 제시

- 상대평가만 있던 시절, 달란트 비유(마 25:15 "각각 그 재능대로")에서 절대평가 개념이 나왔다.
- 인생포트폴리오는 "**80억 인구 누구나 자기만의 Only One**"이라는 **비교불가·절대적 기준**을 제시한다. 남과의 비교(상대평가)가 아니라 **자기 좌표를 발견·살아냄·남김**. → 대원칙-A(고유성)·대원칙-D(부재·비교 프레임 금지)와 한 몸.

③ 코칭의 전환 — "직업 전문성" → "방향성·자산화"

- 두 리포트(진단 + 실행프로그램)가 코치·고객센터에 **공통 언어**를 준다. 코치가 특정 직업 지식이 없어도 "당신의 좌표 → 이번 주 살아냄 → 누군가의 양식으로 남김"이라는 **자산화 여정**을 이끌 수 있다.
- 한국식 "**정답 강박·기존 틀 못 넘음**" 을 깨고, 진짜 고유성·맞춤화에 걸맞은 가치 창출과 자산 형성으로 **돌파하는 힘**을 주는 것이 목표.

제2부 · 네 대원칙 + 핵심 원칙 (헌법)

2.1 대원칙-A 「고유성 종합 × 직관적 단일표현 (2단 구조)」 — 최우선

"고유성은 종합하되, 표현은 직관적으로 딱 하나로." "종합은 디테일에서, 표현은 헤드라인에서."

문제 (개선 전)

표현이 골격(고정 템플릿)에 갇혀 있었다. 같은 톤·분야 사용자끼리 **단일 고정 문구가 100% 동일** → 80억의 고유성이 표현 단계에서 사라짐. "새로고침해도 같은 결과"로 체감.

해법 (2단/3단 구조)

단	역할	성격
1단 헤드라인	직관 압축 (브랜드 슬로건 수준)	누가 봐도 즉시 이해
2단 디테일/서브라인	응답 종합 고유성	같은 톤이라도 응답마다 다르게
3단 푸터	근거 Q번호 (선택)	신뢰의 근거

2단 구조 적용 영역 (현황)

영역	1단 헤드라인(직관)	2단 디테일(응답 종합 고유성)
사명/비전	missionHeadline · visionHeadline	응답 직합성 (Q13·Q63·Q75·Q73)
고유한 결	toneLabel (약 2,300종)	toneTagline 변주 8종 (variantIdx 0x7A6C)
사명이 여는 길	CareerEngine newPaths	응답 기반 직업 매칭
분기 테마	Quarter Heading (톤×Compass)	subline 8종 (variantIdx 0x5131)
3주 루틴	주차 제목	주차 의미별 subline 6종×3 (0x6201+i)
다음 단계	"이 사이클을 마치면"	변주 6종+도입 4종 (0x7F11/0x7F23)

모든 2단은 **fingerprint(=hash(응답)) 기반 결정 선택** → 같은 응답=같은 결과(재현성), 응답 부재 시 기존 출력 폴백(대원칙-B).

2.2 대원칙-B 「축적 원칙」 — Trade-off 금지

"개선은 누적한다. 어제 사용자가 본 결과는 오늘도 유효해야 하고, 오늘의 개선은 내일 더 정교해진다."

항목	내용
B-1 폴백 보존	폴 부재 / fingerprint 없음 → 기존 출력 그대로. 새 기능이 옛 기능을 깨지 않는다.
B-2 재현성	같은 응답 = 같은 결과. fingerprint 결정 선택. 같은 fingerprint 2회 → 동일 산출(회귀 테스트 의무).
B-3 버전 누적	옛 규칙 삭제 금지. v1.0→v1.2→v1.4→v2.0. 구식 로직은 dead code로 보존(폴백 대비).
검증 게이트(4중)	① 폴백 ② 재현성 ③ 회귀 테스트 ④ 버전 누적 — 모두 통과해야 머지.

2.2.1 대원칙-C 「융합 표현 원칙」 — 나열 금지, 무게중심 복원 (2026-07-15 신설)

"여러 응답 요소는 나열하지 않고 융합한다. 융합 = 속성 벡터들의 무게중심(centroid) + 그 좌표를 사람 말로 복원(decode)."

고객이 여러 요소(관심 분야 Q75, 강점, 판단기준 등 복수 응답)를 선택했을 때, 그것을 A·B·C 처럼 나열 (enumeration) 하거나 A와 B, C를 잇는 처럼 연결어로 이어 붙이면 안 된다. 원소가 그대로 보존되므로 "융합"이 아니라 "목록"이며, 고객이 자신만의 고유한 정체성으로 직관 이해할 수 없다.

항목	내용
C-1 나열 금지	<code>label(A)+"."+label(B)</code> 형태 금지. 원분야/원요소 단어를 그대로 이어 붙이지 않는다(§ 7과 연동).
C-2 벡터 분해	각 요소를 의미 속성 벡터 로 사전 정의한다. (예: 분야 3축 — CORE 무엇을 / ACT 어떻게 / FRUIT 무엇으로)
C-3 무게중심 합성	선택된 N개 요소의 벡터를 가중 합 (선택 순서 = 가중치, 첫 요소 최대)하여 무게중심 좌표 를 구한다. word2vec식 additive compositionality("king-man+woman≈queen") 원리.
C-4 복원 (decode)	무게중심 좌표에서 각 축의 argmax 어휘 를 골라 하나의 새 정체성 문장 으로 복원한다. 원단어는 좌표 연산에 흡수되어 사라진다 (§ 7 자동 준수).
C-5 결정론 tie-break	동점(tie)은 fingerprint 해시 로 가른다 → 재현성(대원칙-B) + 고유성(대원칙-A) 동시 확보. <code>Math.random</code> 금지.
C-6 개수 적응	1개/2개/3개 선택에 따라 문장 골격을 달리해 모든 조합 을 자연스럽게 표현한다.
C-7 원분야 무손상 (raw domain) ★2026-07-16 신설	융합 좌표 연산의 입력은 정규화(alias)하지 않은 원분야 그대로 사용한다. <code>domainAliases</code> (경영→경제, 건강→의료 등)는 오직 진로 풀(domainPools) 사전 조회 경로에서만 쓰고, 벡터 분해(C-2)에는 DOMAIN_ATTR_KO (21개 원분야 속성 사전)를 직접 참조한다. alias를 거치면 서로 다른 원분야가 같은 좌표로 뭉개져(예: 경영→경제로 core가 가치 로 바뀔) 고객별 순서 민감 고유성이 손실 된다. 융합 입력 배열은 <code>trim</code> → DOMAIN_ATTR_KO 존재 필터 만 적용하고 alias는 우회한다.
C-8 짧은 명사구 복원 ★2026-07-16 신설	복원(C-4) 결과가 이중 관형절(예: ~키워 내는 ~기르는 눈)이나 동일 연결어 반복(있는 ... 있는)이 되면 비문 이다. 장기·교육 문형은 짧은 명사 풀 (예: 멀리 보는 안목 / 깊이 있는 통찰 / 크게 보는 눈)로 마감하고, 하나의 문장에 같은 연결어(있는 등)를 2회 이상 쓰지 않는다.
적용 범위	리포트 엔진(report-engine-v4) · 맞춤 실행프로그램(program-engine) · 진로/교육 엔진(career-engine) 모두. 각 고객 응답이 종합·융합되어 반영.

예시: 종교(신념/지킴) + 교육(가르침/성장) + 경영(질서/성과) → centroid ≈ {가치 ↑, 전달 ↑, 구조화 ↑} → decode: "신념을 가르쳐 조직으로 키우는 일" (원단어 소멸, 제4의 정체성)

✗ "종교·교육·경영이 만나는 자리" (나열) · "종교와 교육, 경영을 있는" (연결어 나열) — 모두 금지.

상세 설계: [docs/청사진_P20_분야융합엔진.md](#)

2.2.2 대원칙-D 「정체성 뼈대 카피 원칙」 — 전 페이지 공통 (2026-07-16 신설)

"모든 페이지의 카피는 핵심 정체성 **발견** → **살아냄** → **양식(남김)** → **자산화**를 뼈대로 삼고, 각 부위·기능에 따라 살을 붙인다. 뼈대는 불변, 살은 맥락에 맞게 변주."

랜딩·로그인·검사·리포트·프로그램 등 **어느 화면의 어떤 문구를 쓰거나 고칠 때에도** 아래 5원칙을 따른다. 서비스가 일관된 가치를 전달하려면, 문구가 제각각이 아니라 **하나의 정체성에서 파생**되어야 한다.

항목	규칙	근거
D-1 긍정 형 유일함	유일함은 "당신에게 있다"(존재) 로 표현한다. "아무에게도 없다"(부재) 로 쓰지 않는다.	CliftonStrengths 공식 카피 "talents that make you different from anyone else" (부재가 아닌 태생적 고유함)
D-2 경쟁 자·부재 프 레임 금지	타 서비스/유형론을 부정·저격하지 않는다. ✗ 유형으로 분류된 결과가 아니라 ✗ MBTI보다 정확 ✗ 그 누구에게도 존재하지 않습니다 . 자기 가치만 말한다.	윤리 가이드일(두려움/저격 지양) · 벤치마킹 (16P·Gallup 모두 경쟁자 언급 0)
D-3 과잉 설명 금지	우리가 "왜 특별한지" 논증하지 않는다. 고객이 받는 고유 리포트 자체 가 증거다. 필요한 만큼만 전한다("Less is more").	모바일 첫 화면 · "말이 적을수록 고객이 스스로 판단"
D-4 정체 성 3단 필 수 연결	핵심 카피는 발견 → 살아남 → 양식(남김) 흐름과, 북극성 "삶이 자산이 된다" 에 반드시 연결한다. 서비스 공용 표기 발견 · 살아남 · 양식 어휘를 사용해 전 페이지 용어를 통일한다.	북극성 D2 카피 · card3/eyebrow 등 기존 전 페이지 표기
D-5 분량· 행동 유도	핵심 배너/헤드라인은 1~2문장 . 설명 대신 행동·여정 동사 (발견 하다·살아나다·남다)로 연다.	벤치마킹(Gallup "Discover...")

금지 표현 예 (전 페이지): **✗**"인생이 바뀐다" **✗**"MBTI보다 정확하다" **✗**"전문 임상 진단" **✗**"그 누구에게도 존재하지 않습니다" **✗**"유형으로 분류된 결과가 아니라"

적용 실사례 (2026-07-16, report Only One 배너):

- Before: "...같은 리포트는 **그 누구에게도 존재하지 않습니다. 유형으로 분류된 결과가 아니라**, ...첫 행동이 담긴 살아있는 인생 포트폴리오입니다." (부재+저격+과잉설명, 3문장)
- After: "76문항에 담긴 **당신의 이야기**에서 사명과 강점을 **발견**하고, 그 발견을 **살아내며**, 살아낸 하루가 **누군가의 양식**으로 남습니다. 그렇게 당신의 삶이 자산이 됩니다." (긍정+3단+자산 연결, 2문장)
- chips: 76문항으로 완성 · **발견 → 살아남 → 양식** · 당신만을 위한 한 권

2.3 핵심 원칙

#	원칙	한 줄 정의
01	응답 데이터 100% 우선	56문항 응답에서 직접 합성
02	고유성·개별성 최적화	1/N → 80억 인구 확장 보장
03	토큰 치환 완결성	미치환 <code>{{...}}</code> 0개
04	단일 진실 소스(SSOT)	톤·진로 결정 로직 일원화 (<code>resolveTone()</code>)
05	한국어 표현 자연성	어색 결합 0건 · 조사 자동보정
06	응답 직합성	고정 골격 없이 응답→문장 합성
07	평이체 (P31)	명사형 정지어 → 동사형 진행어
08	2단 구조 (대원칙-A)	고유성 종합 × 직관 단일표현 (최우선)
09	축적 원칙 (대원칙-B)	개선은 누적 · trade-off 금지
10	융합 표현 (대원칙-C)	나열 금지 · 무게중심 복원 · raw domain 무손상 (2026-07-15/07-16)
11	정체성 빼대 카피 (대원칙-D)	긍정형 유일함 · 경쟁자/부재 프레임 금지 · 발견→살아남→양식→자산 연결 (2026-07-16)

제3부 · 데이터 입력 규격 (56문항)

3.1 원재료 — 혼합형 검사지 v2

리포트·프로그램의 모든 문장은 **고객의 56문항 응답**에서 합성된다. (혼합형 V2 인생포트폴리오 검사, 총 11개 영역)

- 입력 형식: 검사 응답 결과 (스프레드시트 XLSX 또는 서비스 내부 응답 JSON).
- **원칙 01:** 응답 데이터 100% 우선. 톤 어휘와 충돌 시 **응답이 우선**한다.

3.2 1차 소스 문항 (가장 중요 — 직합성 핵심)

Q번호	역할
Q1	직무 가중치 (subType 결정 시 $\times 1.5$)
Q3	강점
Q13	가치
Q41	열정 (careers[2] 결합)
Q63	사명/비전 합성 소스
Q73	사명/비전 합성 소스
Q75	1순위 관심 분야(primaryDomain) — 진로 매핑 핵심

사명/비전은 Q13·Q63·Q75·Q73을 종합해 **7-slot 템플릿 골격 없이 직접 합성**한다(R8).

3.3 13대 영역 (진로 매핑 축)

정치 · 경제 · 사회 · 문화 · 교육 · 의료 · 복지 · 환경 · 예술 · 미디어 · 스포츠 · 법률 · 종교

각 영역 $\times$ 5종 subType = **65 진로 풀** (제6부 참조).

제4부 · 리포트 제작 규칙 (10단 구조)

리포트 = 인바디 검사지. "지금 당신은 이런 사람"을 응답 데이터로 정밀하게 보여 준다.

4.1 10단 고정 구조 (📄 ~ 🖋️) — 순서·아이콘 불변

#	섹션	아이콘	핵심 내용
①	전체 요약 문장	📄	핵심 성향·강점·실행 스타일·핵심 가치 요약 (2~3문장)
②	사명 & 비전 제안 문장	📄	사명/비전 (실제 Bold 서식)
③	실행 프로파일 카드	📄	실행유형/스타일/추진력/몰입환경/활동/추천도구
④	성장 가이드맵 요약	📄	좌=현재 강점 / 우=성장 필요 영역, 각 3줄
⑤	진로·경력·교육 큐레이션	🗺️	적합 진로 3개 + 추천 교육 3개
⑥	활용 예시 및 다음 단계	📌	직무적용/학습적용/실행과제
⑦	자기이해 (Self-Understanding)	🧠	3단(핵심요약/감성요약/키워드4개)
⑧	자기표현 (Self-Expression)	—	3단 구조 동일
⑨	자기설계 (Self-Design)	—	3단 구조 동일
10	자기실행 (Self-Execution)	🚀	3단 구조 동일
🧩	요약하자면	🧩	고객 이름 포함, 핵심 2줄 + 3개 하위(사명·비전/실행전략/진로·교육)
🖋️	이 리포트는...	🖋️	고정 안내 문구 (폰트 축소 금지)

4.2 섹션별 작성 규칙 (요지)

① 전체 요약

- 핵심 성향·강점·실행 스타일·핵심 가치를 2~3문장으로.

② 사명 & 비전

- 사명·비전 모두 실제 **Bold 서식** 적용 (마크다운 기호 ****** 금지 — 실제 굵게).
- 문장 구조: 당신의 사명은 ' <내용> '입니다. / 당신의 비전은 ' <내용> '입니다.
- 마지막 줄: 🔍 활동 응답(○○)과 자기성찰 성향을 기반으로 도출되었습니다.
- 화면 노출 최소화(R9): "당신의 사명:" 재진술·근거 문구는 차단하고 헤드라인만 노출.

③ 실행 프로파일 카드

항목	예시
실행유형	공감·관계형 실행가
실행스타일	감정 중심형
추진력 요인	관계, 신뢰, 배려
몰입환경	따뜻한 분위기, 상호 존중
잘 맞는 활동	상담, 코칭, 멘토링
추천 도구/전략	감사 루틴, 감정 일기, 관계 피드백 루틴

④ 성장 가이드맵 요약

- 좌(현재 강점) / 우(성장 필요 영역), 각 3줄, **명사형 결과 중심** 표현.

⑤ 진로·경력·교육 큐레이션

- 적합 진로 유형 3개 + 추천 교육 콘텐츠 3개.
- 문체: "과정", "훈련" 등 **명사형**.
- (제6부 진로 엔진 산출을 카드로 표현 — v2.0 시각화는 제8부 참조.)

⑥ 활용 예시 및 다음 단계

- 직무적용 / 학습적용 / 실행과제 제안.

⑦~⑩ 자기이해/표현/설계/실행

- 각 섹션 **3단 고정**: 핵심요약(1문장) / 감성요약(인용부호 포함) / 키워드요약(4개 단어).

✚ 요약하자면

- 고객 이름 포함, 핵심 2줄 + 3개 하위 항목(🎯 사명·비전 정교화 / ✨ 실행 전략 설계 / 🎓 진로·교육 설계).
- v2.0 핵심 개선**: 쉬운 요약(제8부 [2] 참조).

✍ 이 리포트는...

- 고정 구조(축소 금지)**:

이 리포트는 혼합형 V2 인생포트폴리오 검사(총 11개 영역)의 [고객명]님의 실제 응답 데이터를 기반으로 작성된 개인 맞춤 리포트입니다.

4.3 자동 안내 문구 (반드시 항상 삽입)

 이 제안은 당신이 작성한 인생포트폴리오 응답 데이터를 바탕으로 생성된 방향성 제안입니다. 실제 삶의 여정과 더 깊은 내면의 성찰을 통해 더 정확한 사명과 비전 문장으로 발전시킬 수 있습니다.

4.4 R1-R10 리포트 합성 핵심 규칙

규칙	내용
R1 응답 100% 우선	Q1·Q3·Q13·Q41·Q63·Q73·Q75 1차 소스. 톤 어휘와 충돌 시 응답 우선.
R2 변수화	compassKw·primaryDomain 등 토큰화 → 출력 직전 <code>tpl()</code> 통과.
R4 고유성	fingerprint 회전 <code>pickByHash</code> → 같은 톤도 다른 조합.
R5 잔존 어휘 0	'마음' 누수 26건 → 0건 (변수화).
R7 톤 SSOT	<code>resolveTone()</code> 단일 진실 소스. 리포트↔프로그램 톤 동일 보장.
R8 사명/비전 직합성	응답 100% 직접 합성, 7-slot 템플릿 골격 폐기.
R9 화면 노출 최소화	근거 문구·"당신의 사명:" 재진술 차단, 헤드라인만 노출.
R10 자모·조사 가드	더하ㄴ다→더한다, 창조와 자유이→자유가 자동 보정.

4.5 디자인·서식 규칙 (PDF/노션 산출 기준)

구분	규칙
비율	100% (노션 내보내기 기준, 표준 서식 유지)
폰트 계층	제목 13pt / 인용문 11pt / 본문 10pt · Noto Sans KR
강조	실제 Bold 서식 (마크다운 <code>**</code> 금지). 핵심단어·문장·섹션타이틀.
간격	제목 상단 12px / 섹션 간격 16px
표 스타일	회색 헤더 + 일정 행간격, 구조 통일 필수
이모지	섹션별 고정 이모지 (        )
인용문	> 인용 블록, 상하 여백 12px, 본문보다 작은 11pt

주의: 위 PDF 서식 규칙은 PDF/노션 산출본 기준이다. 웹(report.html) 렌더링은 제8부의 시각화 규칙(축 카드·스텝 카드 등)을 따른다. 둘은 같은 데이터를 서로 다른 매체에 맞춰 표현하는 것이며, 어느 쪽도 내용을 늘리지 않고(시각화=치환/직관화) 같은 합성 결과를 보여 준다.



제5부 · 맞춤 실행프로그램 제작 규칙 (7섹션)

프로그램 = 인바디 기반 맞춤 운동프로그램. 리포트(진단)를 근거로 "그래서 무엇을 할지"를 준다. 반드시 리포트를 입력으로 받고, 리포트 톤과 동일(R7 SSOT)해야 한다.

5.1 7개 고정 섹션

#	섹션	아이콘	핵심 내용
①	표지 및 전체 요약		제목/부제/발행일/인용문/전체 요약
②	맞춤 실행 프로그램		3주 / 3개월 / 1년 (각 표)
③	실행 모듈 카드		강점활용/보완훈련/핵심전략/추천도구
④	성과 추적 보드		주차/실행 과제/완료(Y/N)/성찰 메모
⑤	기대 효과		직무적합성/직업확장성/경력성장/인생설계비전
⑥	다음 단계 제안		축적 사이클(v2.0 개편) — 나선형 성장
⑦	안내 문구		고정 안내 문구 + "Only One" 배지

5.2 섹션별 작성 규칙

① 표지 및 전체 요약

- 제목:  인생포트폴리오 맞춤 실행 프로그램
- 부제: [고객명]님을 위한 성장 & 실행 전략 안내서
- 발행일: YYYY.MM.DD (제작일 기준 — 반드시 오늘 날짜)
- 인용문: "이 실행 프로그램은 [고객명]님의 인생포트폴리오 검사 결과를 기반으로, [핵심 특성 요약 2~3줄] **[실행가 유형]**에게 최적화된 실행 로드맵입니다."
- 전체 요약: 성향·강점·보완점·적합 환경·신규 가능성 포함.
- 필수 문장:  실행 프로그램은 ○○ → ○○ → ○○ 루틴으로 설계됩니다.

② 맞춤 실행 프로그램 (3주 / 3개월 / 1년)

- 각각 표 형태 유지(달력형).
- 각 단계별 3단 구성:  실행안내 / 실행방법 / 실행효과.
- 실행효과는 항상 4포인트 명사형·결과중심 표현.
- 2단 구조(P1·P2): 분기 테마·3주 루틴 제목(1단) + 응답 합성 subtitle(2단 변주).

③ 실행 모듈 카드

구분	내용
강점활용	고객 리포트 기반
보완훈련	리포트 내 보완점 반영
핵심전략	인용형 문장("~이다." 형식)
추천도구	구체적 도구 또는 루틴 2~3개

④ 성과 추적 보드

- 표 구조 고정: 주차 / 실행 과제 / 완료(Y/N) / 성찰 메모.
- 하단 활용 안내: 이 표는 1주차 예시입니다. / [고객명]님은 매주 동일한 방식으로 기록하며 ○○의 루프를 완성합니다.

자산화 연결: 이 성과 추적 보드 + 다이어리가 자산화 큰 구조의 [2] 코칭+다이어리 단계로 직결된다. 매주의 기록이 곧 '살아냄'의 자산이다.

⑤ 기대 효과 ✨

- 직무적합성 / 직업확장성 / 경력성장 / 인생설계비전 — 4줄.
- 하단에 신규 직업·사업 가능성 리스트 3~4개.
- 비전 문장은 반드시 인용부호 포함.

⑥ 다음 단계 제안 (★ v2.0 추적 사이클 개편 — 제8부 FB5 참조)

- 개편 원칙: 약점 보완 프레임 폐기. → 발견·살아냄·남김의 추적(나선형).
- 1년 사이클을 마친 한 지점만 가리킨다. "이 프로그램은 끝이 아니라 다음 사이클의 시작."
- 응답 합성(primaryDomain·약속 결·비전 헤드라인)으로 고유한 다음 사이클 가이드.

⑦ 안내 문구 (항상 마지막)

📌 이 실행 프로그램은 [고객명]님의 인생포트폴리오 검사 결과 데이터를 종합하여 생성된 맞춤 제안입니다. 실행과 피드백을 통해 더 정밀한 성장 전략으로 발전시킬 수 있습니다.

- v2.0: "Only One" 배지 + 프로그램 근거 안내 추가(제8부 FB4).

5.3 P1-P9 프로그램 합성 핵심 규칙 (★=2단 구조)

규칙	내용
P1 분기 테마 ★	톤×Compass 헤딩 + subline 8종 변주 (다양성 4%→47.7%)
P2 3주 루틴 ★	주차 의미별 subline 6종×3주 (다양성 0.3%→87.7%)
P3 부스터 액션	약축 × userTool1 × userWeakGrain 결합
P4 토큰 완결성	미치한 {{...}} 0개 (CI 게이트)
P6 톤 정합성	프로그램 톤 = 리포트 톤 (R7 SSOT)
P7 다음 단계 ★	나선형 성장. 변주 6종+4종 (다양성 3.5%→37.6%)
P8 고유한 결 ★	toneTagline 변주 8종 (variantIdx 0x7A6C)
P9 직업 매칭 ★	CareerEngine 연결 → 응답기반 직업(선수↔배우↔VC)

5.4 프로그램 디자인·서식 규칙

- 비율 100%, 폰트 제목 13pt/인용 11pt/본문 10pt Noto Sans KR.
- 강조: 제목·섹션타이틀·핵심단어 굵게. '프로그램' 단어는 반드시 굵게.
- 섹션별 고정 이모지(☞ ✨ ✅ 🚩 📌 등), 표 회색 헤더+일정 행간격.

5.5 품질 점검 체크리스트 (프로그램)

- ☐ 포맷 일관성 (표준 구조와 동일)
- ☐ 낱자 반영 (실제 제작일 기준)
- ☐ Bold 처리 (중요 문장·키워드만)
- ☐ 명사형·결과중심 문체 (모든 실행효과 문장)
- ☐ 표 간격·폰트 크기 100% 비율 일치
- ☐ '프로그램' 단어 굵게

제6부 · 진로/교육 매핑 엔진 (CareerEngine)

6.1 핵심 사상 — 한 사람을 여러 직업으로

같은 '스포츠' 응답이라도 → 운동선수 / 데이터 분석가 / 마케팅 전략가 / 캐스터 / 체육 행정가. 응답의 미세한 차이가 다른 직업을 만든다. 이것이 고유성의 진로 버전.

6.2 13대 영역 × 5종 subType = 65 진로 풀

subType	의미
practitioner	현장 실무
researcher	연구·분석
business	사업·경영
media	콘텐츠·평론
policy	정책·공공

→ 13영역 × 5 = 65 진로 풀.

6.3 3축 결합 산출 규칙

```
careers[0] = 영역 × subType      (주 진로)
careers[1] = 영역 융합 (의무, C10) (단일 도메인 연속 차단)
careers[2] = Q41 열정 결합      (열정 반영)
```

6.4 subType 결정 공식

$$\text{subType} = \text{argmax}(Q1 \text{ 직무 가중치} \times 1.5 + Q3 \text{ 강점} + Q13 \text{ 가치} + Q41 \text{ 열정})$$

6.5 CareerEngine 연결 (P9)

- `build()` 에서 CareerEngine 호출 → Q1·Q3·Q13·Q41·Q75 응답으로 직업 산출 → `newPaths.fitJob-expansion`에 주입.
- **축적(B)**: CareerEngine 부재 시 tonePack 폴백(비파괴).

- **융합 의무(C10):** careers[1]은 반드시 영역 융합형. 단일 도메인 연속 차단.
-

제7부 · 합성 엔진 구현 디테일

엔진은 규칙 기반 합성(NOT LLM). 같은 응답엔 항상 같은 답 — 신뢰 가능한 진단. 이것이 9,900원 진단의 품질 보증 근거다.

7.1 fingerprint — 고유성의 씨앗

```
fingerprint = hash(응답 전체)
```

- 같은 응답 → 같은 fingerprint → 같은 결과(재현성, B-2).
- 응답이 없으면 fingerprint 없음 → 변주 idx 0 반환(회귀 안전, B-1).

7.2 variantIdx(salt) — 결정적 변주 선택

같은 톤·분야라도 응답마다 다른 문장을 고르되, 같은 응답엔 항상 같은 문장.

```
variantIdx(salt):  
  x = fingerprint XOR (salt × 0x9E3779B1)  // 황금비 상수로 bit-mixing  
  x = xorshift(x)                            // 비트 섞기  
  return x % pool.length                    // 풀에서 결정적 선택  
  (fingerprint 없음 → 0 반환)
```

salt 배정표 (영역별 고유 salt — 충돌 방지):

salt	영역
0x7A6C	고유한 결 toneTagline
0x5131	분기 테마 subtitle
0x6201+i	3주 루틴 주차별 subtitle
0x7F11	다음 단계 첫 항목
0x7F23	다음 단계 둘째 항목 도입

7.3 _fixJosaPairs — 조사 자동 보정

한국어 자연성(원칙 05). 받침 유무에 따라 조사를 자동 선택.

대상 조사쌍: 을/를 · 이/가 · 와/과 · 은/는 · 으로/로

```
_jongBefore(text, pos):  
    따옴표·괄호를 건너뛰고 직전 '한글 음절'을 찾아 받침 유무 판정
```

- 예) '통찰력'으로 ✓ / '아이디어'로 ✓
- 자모 가드(R10): 더하~~ㄴ~~다 → 더한다, 창조와 자유이 → 자유가.

7.4 tpl() — 토큰 치환

- compassKw·primaryDomain·userTopStrength 등은 토큰으로 보관 → 출력 직전 `tpl()` 로 일괄 치환.
- 완결성(원칙 03): 미치환 `{{...}}` 0개 (CI 게이트에서 검사).

7.5 resolveTone() — 톤 SSOT (단일 진실 소스)

- 톤 결정 로직은 오직 `resolveTone()` 하나에만 존재.
- 리포트와 프로그램이 같은 `resolveTone()` 을 호출 → 톤 일치 보장(R7·P6).
- 톤은 5종 (예: visionary_creator, warm_connector ...) × 변주 풀.

7.6 폴백 체계 (대원칙-B 구현)

```
응답/풀/fingerprint 있음 → 변주 합성 (고유성)  
없음 → 기존 고정 출력 (비파괴 폴백)
```

- 모든 신규 변주 함수는 반드시 폴백 경로를 가진다. 없으면 머지 불가.

7.7 진단/검증 명령 (실무)

```
# 엔진 문법 검사
node --check assets/js/report-engine-v4.js
node -e "require('./assets/js/program-engine.js')"

# 다양성 측정(1,500명 무작위)
node section_diversity_check.cjs

# 회귀(같은 fingerprint 2회 → 동일 결과)
# validateReport 점수: 머지 전후 git stash로 동일성 확인
```

제8부 · 최근 개선사항 (v1.4 → v2.0) ★ 이번 통합의 핵심

통합 원칙: 아래는 모두 **대원칙-A(고유성×직관 단일표현)** + ****대원칙-B(축적·비파괴)****를 따른다. **시각화 대원칙:** 시각화는 기존 내용을 **치환/직관화**하는 것이지, 분량을 늘리는 것이 아니다. (인바디 비유: 검사지를 더 두껍게 만드는 게 아니라, 같은 결과를 더 한눈에 보이게.)

8.0 개선 항목 한눈에

ID	위치	한 줄 요약	원리
H1	리포트 ⑤/추천 확장방향	의미축 라벨 카드화 (5축)	직관화
H1-fix [1]	리포트 (모든 리포트 공통)	축 중복 자동 방지(dedup)	고유성 표현
H2	리포트 🌱 요약/메타	스텝 카드(①②③) + "Only One" 배지	직관화
[2]	리포트 🌱 요약하자면	사명·비전 헤드라인 닷 기반 쉬운 요약	평이체(P31)
josa	리포트 엔진 _shortVision	비전 연결어미 명사구화	한국어 자연성
FB2	프로그램 § 3	실행모듈 흐름 브릿지	직관화
FB5	프로그램 § 6	다음단계 보완→축적 사이클	축적 철학
FB4	프로그램 § 6.5/ § 7	리스크 카드화 + 마무리 삭제 + 안내 배지	직관화
P23-1	career-engine (진로/교육 융합)	raw domain 융합 + 경영→가치 정규화 버그 수정 + 장기교육 문형 단문화	대원칙-C(C-7/C-8)
P23-2	리포트 비전 정렬 카드	vision-bridge-fuse — identityKo 관형절 삽입(비문 제거)	대원칙-C
P23-3	리포트 "어떻게 읽나요"	4축(자기이해/표현/설계/실행)별 맞춤 독해 가이드	직관화
P24	리포트 Only One 배너 (전 페이지 카피 기준)	긍정형·정체성 3단·자산 연결 재작성	대원칙-D
P25	프로그램 § 1 표지 「고유한 결」	톤 유형화 제거 → 융합(domainFusedCore)+성경(각각 그 재능) 재작성, 비문 해소	대원칙-C·D
FB6-①	리포트 VII 자기이해/표현/설계/실행 4축	core/emotional 을 전략 커널에서 순수 합성(III과 동일 원리) — legacy 응답문 덧대기 폐기	대원칙-A·C
FB6-②	리포트·프로그램 커널 카피	사람 대상 표현 '입력'→'기록/밀거름' 순화	대원칙-D(사람 중심)
FB6-③	프로그램 V 실행 모듈	「메시지성경」 식 평이·즉시 실행형으로 가독성 재작성	평이체(P31)
FB6-④	프로그램 IX 마무리	사명 인용 정렬 개선(web/모바일 최적화)	직관화

8.1 [H1] 추천 확장방향 — 의미축 라벨 카드화

문제: "사명이 여는 길" 확장방향이 같은 구조의 여러 문장으로만 나열되어, 무엇이 어떻게 다른 확장인지 직관적으로 안 보였다.

해법: 각 방향 문장을 5개 '확장 축' 중 하나로 분류해 아이콘+축이름 카드로 표현. (문장은 그대로 — 비파괴, 라벨만 부여)

5개 의미축 (`_directionAxis` in `report.html`):

축	아이콘	색상	분류 패턴(예)
비전 정렬		#7c3aed	비전 / 한 점 / 한 방향으로 모으면 / 흩어지지 않고 / 한가운데
영역 개척		#0891b2	아직 없는 / 카테고리 / 이름을 붙여 / 교차점 / 새 영역 / 개척
연결·전달		#0d9488	잇는 / 이어 / 옮겨 / 전달자 / 두 세계 / 연결 / 다리
표현·확장		#db2777	풀어 / 콘텐츠로 / 표현 / 드러내 / 보여주
구체화		#ea580c	구체화 / 형태로 / 빚어 / 만들어가 / 쌓아 / 쌓여

- **분류 원리:** 문자열 패턴 매칭(비파괴). 매칭 안 되면 인덱스 기반 기본 축으로 순환.
- **구현 위치:** `report.html` `_directionAxis(text, idx)`.

8.2 [H1-fix / [1]] 축 중복 자동 방지 (dedup) — 모든 리포트 공통 원리

문제(사용자 지적): 4개 방향 카드 중 '비전 정렬'이 두 번 나오는 경우 발생. 원인은 `visionary_creator` 톤의 `subDirection` 템플릿(index 3, "{p}의 비전을...")이 단어 "비전"을 포함 → `marker` 기반 필터를 우회 → 비전 정렬로 분류되어 `pathLine`과 충돌.

해법(비파괴): 엔진 데이터/문장은 그대로 두고, **report** 축 라벨링에서만 축을 유일하게 분배.

```
// report.html buildDirectionCards(dirs)
var _ALL_AXES = [비전정렬, 영역개척, 연결·전달, 표현·확장, 구체화]; // 5축
var used = {}; // 이미 쓴 축 기록
list.forEach(function(d, i){
  var ax = _directionAxis(d, i);
  if (used[ax.name]) { // 같은 축 중복 → 아직 안 쓴 축으로 대체
    for (k of _ALL_AXES) if (!used[k.name]) { ax = k; break; }
  }
  used[ax.name] = true;
  // 카드 렌더
});
```

★ **모든 리포트 공통 원리:** "같은 구조 문장이 겹쳐도, 카드의 축 라벨만은 서로 달라야 부채꼴이 N방향으로 보인다." 검증: `fp 101/103/250` 모두 `axis-unique=true`.

8.3 [H2] 요약/메타 — 스텝 카드 + "Only One" 배지

문제: 🌱 요약하자면의 "이렇게 발전시키세요" 3항목이 단순 텍스트 나열이라 흐름이 안 보였다.

해법: 스텝 카드 — 번호(①②③) + 아이콘 + 라벨 + 설명. (`buildSummarySteps` in `report.html`)

- 메타(이 리포트는...)에 "Only One" 배지 부여 → "당신만의 진단"임을 시각적으로 강조.

```
// report.html buildSummarySteps(items) // items: [{icon,label,desc}, ...]  
// 폴백: items 비면 null → 기존 텍스트 렌더(비파괴)
```

8.4 [2] 요약하자면 — 사명·비전 헤드라인 닷 기반 쉬운 요약 ★

문제(사용자 지적): 기존 요약은 "호흡이 트인 결과에 틀을 세우는" 같은 추상·시적 표현이라 직관적으로 이해하기 어려웠다. → "박사가 쉽게 설명하듯, 압축된 통찰로, 사명·비전에 쓴 평이한 언어처럼" 바꿔 달라는 요청.

해법 철학: 사명/비전 헤드라인은 이미 검증된 '평이하고 압축된 통찰' → 그것을 그대로 요약의 닷으로 삼는다. (추상 시그니처 생성을 버리고)

산출 형식 (`report-engine-v4.js` `summary_close` ③ block):

```
line1 = "한마디로, {name}님은 ' <사명 헤드라인> ' — 이 한 가지를 살아가는 사람입니다."  
line2 = "그 길을 꾸준히 걸으면, ' <비전 헤드라인> ' — 바로 그 모습에 가까워집니다."
```

- **폴백(B):** 사명/비전 헤드라인이 없으면 기존 시그니처 합성으로 폴백(회귀 0).
- 검증 예(김의미): `line1="한마디로, 김의미님은 '당신만의 강점으로 신중함과 호기심을 세상에 더한다' — 이 한 가지를 살아가는 사람입니다."`

8.5 [josa] 비전 연결어미 명사구화 (_shortVision)

문제: 비전이 연결어미('며/면서/국/가며/~어 가며')로 끝날 때 '{v}' '{조사}' 합성 시 "열어 가며"가 같은 비문 발생.

해법 (`report-engine-v4.js` `_shortVision(v)`):

```
// 종결어미·연결어미·끝조사를 순차 절단하여 명사구화  
t = t.replace(/(으로 기억된다|로 기억된다|된다|살아간다|한다)\s*\.\.?$/, ""); // 종결  
t = t.replace(/(\s*(?:열어|만들어|되어|이루어|나아|살아)?\s*(?:가며|가면서|가고|간다|가는)\s*$/, "");  
t = t.replace(/(?:며|면서|고)\s*$/, ""); // 일반 연결어미  
t = t.replace(/(사람|이|것|길|역할|존재|주인|자리|중심|결|편)(으로|로|을|를|...)$/, "$1"); // 끝조사
```

- 예) "...자기 길을 열어 가며" → "...자기 길" (clean).
- **과도 절단 방지:** 절단 후 남은 어절이 2글자 이상일 때만 '으로/로' 일반 절단.

8.6 [FB2] 프로그램 § 3 — 실행모듈 흐름 브릿지

문제: § 2(3주/3개월/1년 계획)와 § 3(매일 굴리는 도구)의 관계가 안 보였다.

해법 (`program.html`): 두 섹션 사이에 흐름 브릿지 삽입.

- CSS: `.module-bridge / .mb-*` . 시각화=치환(분량 추가 아님).

8.7 [FB5] 프로그램 § 6 — 다음 단계: 보완 → 축적 사이클 ★

철학(총괄 지적): 1년 맞춤 프로그램을 살아냈다면, 다음 1년은 **약점 보완이 아니라** 또 새롭게 '발견 → 살아냄 → 남김'을 반복해 인생 자산이 쌓이는 **나선형**이어야 한다.

핵심 전환:

폐기 (구)	채택 (v2.0)
이번에 약했던 축을 다음 해 과제로 (결손 보충)	1년 = 완결된 자산 한 묶음 . 그 위에 새 묶음을 쌓음
달린 타임라인 반복	❌ 완결 → 발견·살아냄·남김 → 🔄 축적 (나선형)

구현(`program-engine.js` nextSteps / `_bridgeKo` / `_bridgeEn`):

```
// 첫 항목: "1년 동안 쌓은 결과물이 그대로 다음 출발점이 됩니다. 끝이 아니라 시작."
//           → primaryDomain·강점·비전 헤드라인으로 변주(variantIdx 0x7F11)
// 둘째 항목 도입(_bridgeKo): "올해 '○○'에서 발견하고 살아내 남긴 한 해 위에, ..."
//           → 약점 보완 프레임 제거, 자산 축적 프레임 (variantIdx 0x7F23)
```

- **자산화 큰 구조 연결:** 이 § 6이 [4] 자산화로 가는 나선의 시각적 입구다.

8.8 [FB4] 프로그램 § 6.5/ § 7 — 리스크 카드화 + 마무리 삭제 + 안내 배지

- § 6.5 리스크 카드화: 주의/리스크를 카드(`.risk-cards/.risk-card/.rc-*`)로 직관화.
- 마무리(중복 클로징) 삭제: § 6 사이클이 이미 클로징 역할 → 중복 제거.
- § 7 안내 배지: 프로그램 근거 안내 + "Only One" 배지(`.prog-basis/.pb-*`).

8.9 [P23] 융합 정확성·자연성 3종 (2026-07-15)

P23-1 진로/교육 융합 raw domain (career-engine.js):

- **버그:** `career-rules.json` 의 `domainAliases` (경영→경제)를 융합 입력에 적용해, 경영의 core가 **조직** 이 아닌 **가치** 로 뭉개짐 → 순서 민감 고유성 손실.
- **수정:** 정규화된 `domains` 와 별도로 `domainsForFusion` (원분야 trim + `DOMAIN_ATTR_KO` 존재 필터, alias 우회)을 만들어 `fuseCoords(domainsForFusion, fp)` 에 투입. → 대원칙-C의 **C-7** 로 규범화.
- **문형:** 장기·교육 문형을 짧은 명사 풀(`_FE_EDU_LONG` = 멀리 보는 안목/깊이 있는 통찰/크게 보는 눈)로 마감, 동일 연결어(**있는**) 반복 제거. → **C-8**.

P23-2 비전 정렬 카드 융합 (report-engine-v4.js):

- vision-bridge가 `{job}` 에 완결 문장을 통째로 끼워 비문(...사람 길을) 발생.
- `VISION_BRIDGE_FUSE_KO/EN` 템플릿 + `_fuseFull.identityKo` (완성 융합 관형절)를 사용해 자연스러운 한 문장으로 복원. `pathMode = vision-bridge-fuse` .

P23-3 "어떻게 읽나요" 축별 맞춤 (report.html):

- 문제: 자기이해/표현/설계/실행 4축이 동일한 고정 독해 가이드를 출력 → 축별 차별성 없음.
- 해법: `_AXIS_READ_GUIDE` 맵(`self_understanding/self_expression/self_design/self_execution` 4종)으로 축별 맞춤 문구. i18n 우선(`report.axis_read_guide_<id>`), 없으면 맵 → 공통 폴백(대원칙-B). 압축하되 쉽게(`compress-but-easy`) 원칙 유지.

8.10 [P24] Only One 배너 카피 — 대원칙-D 첫 적용 (2026-07-16)

- 위치: `report.html` `onlyone-banner` (oo-title/oo-body/chips) + i18n `report.onlyone_*` (ko/en).
- 원칙: 대원칙-D(정체성 뼈대 카피) — 상세는 § 2.2.2.
- 핵심: 부재·저격 프레임 제거, 긍정형 유일함, 발견→살아냄→양식→자산 3단 연결, 3문장→2문장.
- 동기화 규칙: i18n 값이 HTML fallback을 덮으므로 양쪽(ko.json/en.json + report.html)을 항상 함께 갱신해 SHA256/육안 일치 유지.

8.11 [P25] 「고유한 결」 유형화 제거 — 융합·성경 근본원리 전환 (2026-07-16)

- 위치: `assets/js/program-engine.js` § 1 표지 `typeLine` 생성부(구 L1350~1364). `program.html` 은 이 값을 그대로 표시(EN 번역 시 앞부분만 치환).
- 문제(구버전): `"{name}님의 고유한 결 — {toneLabel} · {toneTagLine}"` — 5개 톤 유형 중 1개로 **유형화 (typing)**되어 CliftonStrengths·MBTI식 "당신은 ○○형" 프레임을 남김. 또 `toneLabel` 조립 과정에서 "끝까지 해내 사람과"(조사 누락) 비문 노출.
- 근본원리 위배 진단:
 - 융합(대원칙-C): 정체성은 유형이 아니라 응답 속성 벡터의 무게중심을 사람 말로 복원한 것. 톤 유형 라벨은 이 원리를 우회함.
 - 성경(마 25:15 달란트, "각각 그 재능대로"): 유형이 아니라 그 한 사람에게에만 맡겨진 고유한 결. 유형화는 "각각"을 5개 상자로 뭉کم.
- 해법: `toneLabel` / `toneTagLine` 폐기 → 이미 준비된 융합 재료로 재작성.
 - `domainFusedCore` (fuseDomains의 `identityKo` 관형형, § 7 원분야 라벨 소멸) + `userTopStrength` (Q6 강점) + 성경 근본의 "세상에 하나뿐인 재능".
 - 확정 문형(KO): `"{name}님의 고유한 결 — {융합 관형형} 사람 — {강점}은(는) 세상에 하나뿐인 재능입니다."`
 - 강점 조사는 받침 판정(`_hanguLJong`)으로 은/는 자동 결합 → 비문 방지.
- 비파괴/재현성: `domainFusedCore` 부재(구버전 캐시) 시 안전 중립 관형형("자기 자리를 살아가는") 폴백. fingerprint 결정론 유지(NO random) → 같은 사람=항상 동일.
- 검증: 300조합 § 7 원분야 노출=0, 비문(조사누락)=0, 재현성 PASS, 미치환 토큰=0. SHA256 local↔live 일치 (program-engine.js/program.html).

- **일반 규칙 승격:** 정체성 뼈대 카피는 **유형(type)** 라벨 대신 **응답기반 융합 + 성격 근본(각각 그 재능)** 으로 표현한다. → 대원칙-C·D의 정체성 카피 적용 사례로 규범화.

8.12 [FB6] 총괄 피드백 4건 — VII 커널 합성 · 사람 중심 순화 · 실행모듈 평이화 · 마무리 정렬 (2026-07-25)

총괄(대표) 리포트/프로그램 품질 피드백 4건을 한 배포 사이클로 반영. 모두 **기존 엔진·fingerprint 결정론 무손상**(고정 템플릿 문자열만 교체·추가 → fingerprint 입력 아님, KYS 검증값 1879861072 불변).

FB6-① 리포트 VII 4축 — 전략 커널 기반 전면 재작성 (핵심)

- **위치:** `assets/js/report-engine-v4.js` `compileAxisDeepDiagnosis()` . 리포트 VII(자기이해·자기표현·자기설계·자기실행 4축, 각각 독립 섹션 sections[6~9])의 `core` (본질) / `emotional` (한 마디) 생성부.
- **문제(구버전):** `core/emotional` 을 legacy 응답문(설문 파생 문장)에 부가어를 **덧대는(additive)** 방식으로 만들어, III(실행 프로파일)의 커널 합성과 원리가 달랐다. 문장이 축마다 겹돌고, 같은 사람의 III↔VII 서사가 어긋났다.
- **해법 — III(compileExecutionProfile)과 동일 원리로 통일:** `core/emotional` 을 **전략 커널에서 순수 합성**한다. `legacy.core/emotional` 은 더 이상 문장 골격이 아니며, 구조 필드(keywords 4개·`pct·tier·tierLabel·tierComment·closerLine·pairedNarrative`)만 보존한다.
 - **축 역할 결정** `decideAxisRoles()` : `leadAxis`→`resource`, `frictionAxis`→`bridge`, `supportAxis`→`resource`, `self_execution`→`activation`, 그 외→`constraint`. (KYS 예: 자기이해=constraint, 자기표현=bridge, 자기설계=resource, 자기실행=activation)
 - **core** = 「축 고유 기능(`AXIS_ROLE_FN_KO`)」 + " — " + 「role별 전략에서의 자리(placeKo)」 .
 - `placeKo`: `resource`="이 전략이 가장 먼저 기대는 바탕입니다" / `bridge`="분석이 사람과 결과로 건너가는 다리 역할을 합니다" / `constraint`="나머지를 환경과 도구로 받쳐 완성으로 잇는 자리입니다" / `activation`="시작과 마무리에 불을 붙이는 자리입니다".
 - **emotional** = `guidingPolicy` · `coherentActions` (capture/define/finish)· `diagnosis` (crux/opportunity) 커널에서 role별로 합성. (예: `activation`은 capture 액션의 `doneWhen`을 인용해 "망설임이 첫 동작으로 바뀌고 끝났다는 증거가 남습니다"로 마감)
- **한국어 자연성:** 종결형→명사구 변환 헬퍼 `esActNoun()` 신설(합니다→하는 일, 남습니다→남기는 일, 입니다→인 것 등)로 "...정합니다과" 류 비문 제거. `cap0Ko/cap0En` 로 문두 처리. `AXIS_ROLE_FN_KO` 에서 영어 잔재("cue") 제거.
- **중복 제거:** 초안에서 발견된 문구 중복([9] "증거를 남기는 힘...남기는 자리", [8] "기대는 힘...세워 두는 힘")을 `placeKo` 문구 조정으로 해소.
- **§ 7:** 4축 문장 전량 원분야(기독교) 라벨/색채 노출 0. `validateAxisV2` (`core/emotional` 비어있지 않음 · `keywords===4` · role 연결 · `ES_RELIGION/ES_FORBIDDEN` 통과) PASS 유지.
- **회귀:** baseline-diff 기법(같은 fingerprint 스왑 테스트)으로 사전 검증. `execution-strategy-v2` 단위테스트 26/0-29/0 PASS, fingerprint 1879861072 불변, 신규 회귀 0(기존 pre-existing 실패 항목은 baseline과 동일).

- **렌더 안전:** VII 카드 `.val` 에 `word-break:keep-all; overflow-wrap:break-word` 추가 → 재작성으로 길어진 문장의 모바일 줄바꿈 최적화(report.html).

FB6-② 커널 카피 사람 중심 순화 — '입력' → '기록/밀거름'

- **원리(대원칙-D):** 고객 대면 문구에서 사람을 데이터 처리 대상처럼 부르는 표현('입력')을 지양하고, 사람의 응답을 기록·밀거름으로 부른다.
- **적용:** 리포트·프로그램 커널 산출 문구의 '입력' 계열 표현을 '기록/밀거름' 계열로 통일. 엔진 로직·산출 구조 불변 (표현만 교체).

FB6-③ 프로그램 V 실행 모듈 — 「메시지성경」 식 평이·즉시 실행형

- **위치:** `assets/js/program-engine.js` V 실행 모듈 카드(라벨 '해결 지점:'·'완료 기준:'·'이 단계에서 하는 일 —' 제거).
- **원리(P31 평이체):** 개념 설명형 문장을 오늘 바로 할 수 있는 동작으로 다시 쓴다. 어려운 추상어를 일상어로 풀되 (메시지성경식 의역 원리) 의미는 보존.
- **결과:** 실행 모듈 가독성 ↑, "무엇을 해야 하는지"가 한 번에 읽히도록 개선. 산출 구조·개수 불변.

FB6-④ 프로그램 IX 마무리 — 사명 인용 정렬 개선

- **위치:** 프로그램 IX(마무리) 사명 인용 블록. `data/program-rules.json` (5개 톤 closing) + `program.html` 렌더러/CSS.
- **문제:** web/모바일에서 사명 인용 정렬이 어긋나(문장 중간 삽입) 마무리의 무게감이 약했다.
- **해법:** closing을 '앞구절 + 인용 + 완결문(조사 을 통일)'로 재구성하고, 렌더러가 사명을 `blockquote.close-mission` 독립 블록으로 분리(close-line--lead / close-mission / close-line--tail 3조각). CSS 중앙정렬·이탤릭·청록 강조 + `word-break:keep-all` + 모바일 리플로우 → PC1280/모바일390/320 좌우 잘림 0.

일반 규칙 승격

1. VII core/emotional 은 legacy 응답문이 아니라 전략 커널(role + diagnosis + guidingPolicy + coherentActions)에서 합성한다. III과 동일 원리 → 한 사람의 III↔VII 서사 정합.
2. 고객 대면 카피에서 사람의 응답은 '입력'이 아니라 '기록/밀거름'으로 부른다.(대원칙-D)
3. 고정 템플릿 문자열 교체는 fingerprint 입력이 아니다 — 결정론(같은 사람=같은 결과)을 깨지 않으므로 안전. 단, 변경 시 반드시 baseline-diff 회귀로 fingerprint 불변을 증명한다.

제9부 · 품질 루브릭 + 4중 검증 게이트

9.1 Quality Score — 145점 만점

구간	점수	평가 항목
기본 (v1.0)	100	응답 매핑 · 토큰 · 13슬롯 · 진로 · 다양성 · UI · 시그니처 · 안정성
+v1.1	+15	subType 균형 · 강점매칭 · 융합진로 · 교육 차등
+v1.2	+15	배포 검증 · 톤 SSOT · 한국어 자연성
+v1.4	+15	2단 구조 · 디테일 변수 · CareerEngine 응답기반

9.2 등급 판정

등급	점수 (145 기준)	판정
A · Production Ready	134점 이상 (92%+)	머지 · 배포 가능
B · Acceptable	112-133 (77%+)	머지 가능, 개선 권고
C · Conditional	90-111 (62%+)	1차 개선 후 재평가
Reject	90점 미만	머지 불가, 재작업

9.3 대원칙-B 4중 게이트 (모두 통과해야 머지)

게이트	검증 내용
① 폴백(비파괴)	fingerprint 없음 → 기존 출력 폴백, 새 기능이 옛 기능을 깨지 않음
② 재현성	같은 fingerprint 2회 → 동일 결과
③ 회귀 테스트	머지 전후 validateReport 점수 동일(git stash로 확인)
④ 버전 누적	옛 규칙 삭제 금지(dead code 보존, 롤백 대비)

9.4 다양성 측정 결과 (1,500명 무작위)

영역	개선 전	개선 후
분기 테마	4%	47.7% ▲
3주 루틴	0.3%	87.7% ▲
다음 단계	3.5%	37.6% ▲ (구조 한계 내 최대)
비전 종합	—	99.1%
진로	—	89.6%
고유한 결	—	74.1%
여는 길	—	88.9%
직무 적합성	—	75.9%

제10부 · 배포 · 운영 · 기술 스택

10.1 기술 스택

구성	기술
호스팅	Firebase Hosting
CI/CD	GitHub Actions (push to main → 자동 배포, ~2-4분)
레포	<code>ghwelcome0-cloud/lifeportfolio-site</code>
도메인	lifeportfolio.co.kr
엔진	순수 JS (규칙 기반 합성, NOT LLM)

10.2 핵심 파일 지도

파일	역할
<code>report.html</code>	리포트 렌더링 + 시각화(축 카드/스텝 카드/큐레이션 카드)
<code>assets/js/report-engine-v4.js</code>	리포트 합성 엔진 (사명·비전·진로·요약)
<code>program.html</code>	프로그램 렌더링 + 시각화(브릿지/사이클/리스크 카드)
<code>assets/js/program-engine.js</code>	프로그램 합성 엔진 (3주/3개월/1년·모듈·다음단계)
<code>firebase.json</code>	<code>cleanUrls:true</code> (→ <code>/report.html</code> 이 <code>/report</code> 로 301)

10.3 배포 절차

```
# 1. GitHub 인증(만료 시 재실행)
setup_github_environment
# 2. 커밋·푸시
git add -A && git commit -m "메시지" && git push origin main
# 3. GitHub Actions가 Firebase Hosting 자동 배포(~2-4분)
# 4. 라이브 검증 — cleanUrls 때문에 반드시 /report, /program 으로 확인
curl -s https://lifeportfolio.co.kr/report | grep "마커"
curl -s https://lifeportfolio.co.kr/program | grep "마커"
```

cleanUrls 주의: `/report.html` → `/report` 로 301 리다이렉트. 라이브 검증은 항상 확장자 없는 경로로.

10.4 샘플 생성 파이프라인 (검증용)

```
_gen_sample_report.cjs (실제 엔진 → _sample_report.json)
→ _gen_sample_html.cjs (동적 findLine 경계 추출 → sample-report.html)
→ _shot_sample.cjs      (puppeteer 스크린샷, PM2 localhost:3000)
```

- 샘플 인물: 김의미, Q75=['교육','콘텐츠'], warm_connector 톤.
-

제11부 · 톤 5종 상세 (Tone Variants)

톤(Tone) = 리포트·프로그램 전체의 인격. 같은 응답 데이터라도 톤이 다르면 문장의 결이 달라진다. 톤은 `resolveTone()` 한 곳(SSOT, 원칙 04)에서만 결정되며, 리포트와 프로그램이 같은 톤을 공유한다(R7·P6). 정의 위치: `data/report-rules.json` → `toneVariants.variants`.

11.1 톤 선택 규칙 (selectionRule)

① Q13 핵심가치 카테고리(관계지향/성장지향/원칙지향/자유지향)와 ② 4축 중 최고 축을 결합해 결정. 동률 시 우선순위: `principled_designer` > `warm_connector` > `visionary_creator` > `pragmatic_achiever` > `reflective_explorer`

4축 → 톤 기본 대응 (`AXIS_TO_TONE`):

4축	대응 톤
self_understanding (자기이해)	reflective_explorer
self_expression (자기표현)	warm_connector
self_design (자기설계)	principled_designer
self_execution (자기실행)	pragmatic_achiever

11.2 정밀 가중 모델 (PR#199 — 유형화 방지)

가치(Q13)만으로는 흔한 '성장지향' 하나가 visionary/pragmatic을 동시에 만점으로 끌어올려 쓸림(유형화)이 생긴다. 그래서 4개 점수를 합산해 정밀 분리한다.

점수(tone) = `vcScore` + `axScore` + `auxScore` + `domBonus`

`vcScore` = 톤의 가치카테고리가 Q13에 등장한 빈도 합 × 2.0 (일치 시 최소 2.0 보장)

`axScore` = top1 축 일치 +2.0, top2 축 일치 +1.0

`auxScore` = Q63 나침반(+1.0/개) · Q6 성향(+0.4/개) 보조신호 합

`domBonus` = 주도 카테고리가 톤 핵심가치(`vc[0]`)와 일치 시 +2.0~5.0 (우세도 비례)

- 동점 해소 순서: `auxScore` 큰 쪽 → `vcScore` 큰 쪽 → 고정 priority.
- 보조신호 출처: `COMPASS_TO_CATEGORY` (Q63), `TRAIT_TO_CATEGORY` (Q6).

11.3 5종 톤 상세표

각 톤은 `label` (2단 헤드라인의 1단), `header`, `coreOneLine`, `missionTone`, `visionTone`, `executionType/Style` 을 가진다. `{name}{values}{domain}{career_field}` 는 응답으로 치환되는 토큰(2단 고유성).

① principled_designer — 원칙 중심의 분석적 설계자

항목	값
트리거	가치=원칙지향 / 축=self_design·self_understanding
핵심 한 줄	신념을 기반으로 구조를 설계하고 사람의 변화를 이끄는 통찰형 전략가
실행유형/스타일	원칙 기반 분석형 설계가 / 신념 중심형
사명 톤	옳다고 믿는 가치를 기준으로 사람들이 더 나은 방향으로 가도록 돕는 존재
비전 톤	자신만의 철학·방법론을 갖춘 설계자 → 구조적 변화를 만드는 멘토·연결자

② warm_connector — 관계 중심의 따뜻한 연결자

항목	값
트리거	가치=관계지향 / 축=self_expression·self_understanding
핵심 한 줄	따뜻한 공감으로 마음을 잇고, 의미 있는 관계로 변화를 만드는 연결자
실행유형/스타일	공감·관계형 실행가 / 감정 중심형
사명 톤	사람들이 안전하게 자기 자신으로 머무를 관계의 공간을 만드는 존재
비전 톤	사람을 깊이 이해하는 공감형 전문가 → 회복·성장 모델을 제시하는 따뜻한 리더

③ visionary_creator — 의미 중심의 비전형 창조자

항목	값
트리거	가치=성장지향·자유지향 / 축=self_design·self_execution
핵심 한 줄	의미와 가능성에 이끌려 새로운 방식·콘텐츠로 영향을 만드는 비전형 창조자
실행유형/스타일	의미·비전형 창조가 / 탐색·창조형
사명 톤	기존 틀을 넘어 새로운 가능성을 발견하고 사람들과 나누는 존재
비전 톤	자기 색깔·메시지를 가진 창조자 → 새 가능성·방향성을 제시하는 비전 리더

④ pragmatic_achiever — 결과 중심의 실행형 성취자

항목	값
트리거	가치=성장지향·원칙지향 / 축=self_execution·self_design
핵심 한 줄	명확한 목표·꾸준한 실행으로 결과를 만들고 성취로 신뢰를 쌓는 추진형 성취자
실행유형/스타일	목표·결과형 실행가 / 성과 중심형
사명 톤	모호한 가능성을 구체적 결과로 전환하는 존재
비전 톤	결과를 만들어내는 실행 전문가 → 비전을 현실로 옮기는 신뢰받는 리더·멘토

⑤ reflective_explorer — 내면 중심의 사색형 탐험가

항목	값
트리거	가치=자유지향·관계지향 / 축=self_understanding·self_expression
핵심 한 줄	깊은 내면 성찰과 진지한 탐구로 자신과 세상의 의미를 발견하는 사색형 탐험가
실행유형/스타일	성찰·탐색형 사색가 / 내적 동기형
사명 톤	가치를 마음의 나침반 삼아 내면의 질문에 정직하게 응답하며 길을 만드는 존재
비전 톤	깊은 사고·통찰을 갖춘 사색가 → 본질적 질문·새 관점을 제시하는 영감의 원천

11.4 톤별 부수 자산 (영역별 변주 풀)

각 톤은 다음 영역에서 톤 전용 변주 풀을 갖는다 (제8부·제7부 variantIdx로 fingerprint 선택):

- **교육 추천(EDU_FALLBACK):** 예) warm_connector → "코칭·퍼실리테이션 과정", visionary_creator → "스토리텔링·내러티브 훈련"
- **진로 추천(CAREER_FALLBACK):** 예) warm_connector → "커뮤니티 빌더", visionary_creator → "콘텐츠 디렉터/크리에이터"
- **고유한 결(toneTagline):** 톤×가치카테고리(관계/자유/성장/원칙) 조합별 문구 풀 — 예) warm_connector | 관계지향 → "사람의 마음을 안전한 자리에 머무르게 하는"

R5 잔존 어휘 0: visionary_creator 등에서 '마음' 같은 톤 누수 리터럴은 변수화로 0건 처리(PR#63).

제12부 · 56문항 전체 매핑표

모든 합성의 원재료. 혼합형 검사지 v2.1 = 11개 영역 · 56 본문항 + 14 기타입력 + 메타 = 76문항. 응답 엑셀 80열 헤더와 일치(타임스탬프/이메일/이름/수신방법은 자동·메타 분리). 정의 위치: [data/questions.json](#).

12.1 척도(Likert) 규격

라벨	전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
점수	1	2	3	4	5

- 문항 유형 분포(56 본문항): **likert 34 · multi_choice 18 · single_choice 4**.
- `reverse:true` 문항은 역채점.

12.2 11개 영역 × 문항 구성 (본문항 56)

#	영역 (KO / EN)	문항 수	문항 ID
1	자기인식 / Self-Awareness	5	Q3 Q4 Q5 Q6 Q7
2	가치와 신념 / Values & Beliefs	6	Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14
3	전환과 회복 / Transitions & Recovery	5	Q16 Q17 Q18 Q19 Q21
4	감정과 표현 / Emotion & Expression	5	Q23 Q24 Q25 Q26 Q28
5	관계와 연결 / Connection	3	Q30 Q31 Q33
6	동기와 열정 / Motivation & Passion	6	Q35 Q36 Q37 Q38 Q39 Q41
7	에너지 환경과 생활 리듬 / Energy & Rhythm	6	Q43 Q44 Q45 Q46 Q47 Q49
8	동기와 추진력 / Motivation & Drive	6	Q51 Q52 Q53 Q54 Q55 Q57
9	의사결정 기준 / Decision-Making Priorities	6	Q59 Q60 Q61 Q62 Q63 Q65
10	실행과 성취 / Execution & Achievement	6	Q67 Q68 Q69 Q70 Q71 Q73
11	관심 영역 진단 / Domain Interests	2	Q75 Q77
합계		56	

(굵게 표시 = 합성 1차 소스 핵심 문항)

12.3 합성 1차 소스 핵심 문항 (직합성 엔진 입력)

Q	영역	유형	질문 요지	합성 역할
Q3	자기인식	likert	"나 자신의 감정·생각을 관찰하려 노력한다"	자기이해 축 점수
Q6	자기인식	multi(최대 3)	"나를 가장 잘 설명하는 성향 3개" (조용한/열정적인/계획적인/창의적인/신중한...)	톤 보조신호(TRAIT_TO_CATEGORY)
Q13	가치와 신념	multi(최대 3)	"인생에서 가장 중요한 가치" (정직/정의/사랑/신뢰/창의...)	톤 결정 가치 카테고리 + 사명·비전
Q41	동기와 열정	multi(최대 2)	"지금 가장 열정·관심 주제" (사회정의/AI·기술/교육/환경/심리...)	careers[2] 열정 결합
Q63	의사결정 기준	multi(최대 2)	"선택 시 가장 중요한 기준" (의미·보람/안정성/성장/자유/관계...)	톤 나침반(COMPASS_TO_CATEGORY) + 사명·비전
Q73	실행과 성취	single	"성취를 느끼는 순간" (목표달성/인정/문제해결/성장감/의미완수...)	실행 스타일·사명·비전
Q75	관심 영역 진단	multi(최대 3)	"자연스럽게 관심 가는 분야" (정치/경제/사회/문화/교육...13영역)	primaryDomain — 진로 매핑 핵심
Q77	관심 영역 진단	multi(최대 2)	"특히 좋아하는 활동 유형" (문제해결·정책/소통·교육/예술창작/데이터·설계/감정·이야기)	subType 결정 보조

Q1(직무 가중치) 등 일부는 본문항이 아니라 **응답 엑셀 헤더/메타**에서 들어오며, subType 산출 시 ×1.5 가중 (제6부 6.4).

12.4 응답 → 산출물 흐름 요약

56문항 응답

```

├─ Q13(가치) + 4축 최고 → resolveTone() → 톤 5종 (SS0T)
│   └─ Q63·Q6 보조신호로 정밀 분리(PR#199)
├─ Q75(분야) + Q77(활동) + Q1(직무) → CareerEngine → 진로 3종
├─ Q13·Q63·Q75·Q73 종합 → 사명/비전 직합성(R8, 7-slot 골격 폐기)
└─ 전체 응답 hash → fingerprint → variantIdx(salt) → 2단 변주(고유성)
    ↓
리포트(10단) + 프로그램(7섹션) ← 같은 톤(R7)
  
```

12.5 메타 입력 (Q79·Q80 등)

ID	항목	유형	비고
Q79	성함(이름)	text(≤30)	{name} 토큰으로 치환
Q80	결과 수신 방법	single	사이트 즉시 확인 / 이메일 / 둘 다

타임스탬프·이메일·이름·수신방법은 분석 대상이 아닌 **자동·메타** 필드로 분리(엑셀 80열 헤더 정합).

부록

A. 용어집

용어	뜻
MaaS	Meaning-as-a-Service. 의미를 서비스로 제공
Only One	80억 인구 누구나 받는 유일한 진단
대원칙-A	고유성 종합 × 직관적 단일표현(2단 구조)
대원칙-B	추적 원칙(비파괴·재현성)
SSOT	Single Source of Truth. 톤·진로 결정의 단일 진실 소스
fingerprint	응답 전체의 해시 = 고유성의 씨앗
variantIdx	fingerprint 기반 결정적 변수 선택 함수
2단 구조	1단 헤드라인(직관) + 2단 디테일(응답 종합 고유성)
평이체(P31)	명사형 정지어 → 동사형 진행어, 쉬운 표현
subType	진로 5종(practitioner/researcher/business/media/policy)
나선형 성장	1년 사이클 완결 → 다음 사이클로 자산을 쌓는 추적 구조

B. 자산화 큰 구조 요약 (제0부 재게시 — 가장 중요)

[1] 리포트 + 맞춤 실행프로그램 → [2] 코칭 + 다이어리 → [3] 방향별 커뮤니티 → [4] 인생 자산화
발견 + 설계 살아냄(지속) 남김(연결) 가치·연결성 ↑

C. 머지 전 최종 체크리스트

- ☐ 응답 데이터 100% 우선(원칙 01) — 톤 충돌 시 응답 우선
- ☐ 미치환 `{{...}}` 0개(원칙 03)
- ☐ 톤 SSOT — 리포트↔프로그램 톤 동일(R7·P6)
- ☐ 2단 구조 적용 — 1단 헤드라인 + 2단 응답 변주(대원칙-A)
- ☐ 폴백 경로 존재 — fingerprint 없음 시 기존 출력(B-1)
- ☐ 재현성 — 같은 fingerprint 2회 동일(B-2)
- ☐ 회귀 0 — validateReport 점수 머지 전후 동일(git stash 확인)
- ☐ 시각화 = 치환/직관화 — 분량 추가 아님(인바디 원칙)
- ☐ 축 중복 dedup 통과 — 카드 축 라벨 유일(H1-fix)
- ☐ 한국어 자연성 — 조사·자모·연결어미 보정 통과(원칙 05, josa)
- ☐ 라이브 검증 — `/report` · `/program` 마커 확인(cleanUrls)

D. 도달점 선언

80억의 고유성 — Only One 진단. 개인 1명(응답 직합성) → 국내 5,000만(최소 보장선) → 80억 인구(고유성 도달점). 인생포트폴리오는 한 사람의 인생을 자산화한다. 누구도 따라 할 수 있지만, 진짜로 따라 하면 말씀대로 살고 열매를 맺는 길로.

"발견 → 살아남 → 남김 → 인생 자산화" — 인생포트폴리오 · LifePortfolio · Production Rules v2.0

E. 수동 재현 부록 (엔진 없이 사람이 손으로 제작)

이 부록의 목적. 본문 제0~12부는 "왜·무엇을·어떻게"의 **스펙**이다. 그러나 실제 엔진은 약 9,000줄(report 6,559 + program 2,449)의 코드와, 응답을 해시(fingerprint)해서 변주 풀에서 문장을 **결정론적으로** 고르는 로직을 갖는다. 따라서 **"그 사람이 받은 리포트의 토씨까지 동일하게"** 는 엔진을 돌려야만 재현된다.

이 부록 E는 그 간극을 메운다. **엔진이 없어도 사람이(빌더·제자가) 손으로 같은 품질·같은 방향·같은 톤의 리포트를 작성할 수 있도록**, ① 따라 쓰는 워크시트(E-1)와 ② 엔진 속 실제 문장 후보 풀(E-2)을 수록한다.

재현 범위 명시:

- ☒ **방향·구조·톤·품질 판정** — 수동으로 100% 재현 가능
- ☒ **문장 후보 선택** — E-2 풀에서 사람이 직접 고르면 동등 품질
- ☐ **글자 단위 동일 결과** — 해시 연산이라 엔진 전용(수동 불가). 단, 품질은 동등.

E-1. 수동 작성 워크시트 (Manual Build Worksheet)

사용법. 한 사람의 56문항 응답을 받아 아래 5단계를 순서대로 채운다. 각 단계는 본문의 어느 부를 근거로 하는지 표기했다.

STEP 0 — 응답 수집 (근거: 제3부·제12부)

입력	Q번호	받은 값 적기
가치 (최대 3)	Q13	_____
성향 (3개)	Q6	_____
열정 (최대 2)	Q41	_____
선택 기준 (최대 2)	Q63	_____
성취 순간	Q73	_____
관심 분야 (최대 3)	Q75	_____
활동 유형 (최대 2)	Q77	_____
4축 점수 (Likert 합)	self_understanding / self_expression / self_design / self_execution	__ / __ / __ / __

STEP 1 — 톤 결정 (근거: 제11부)

1. Q13 가치의 최빈 카테고리를 4분류로 환산한다 → 원칙지향 / 관계지향 / 성장지향 / 자유지향
- 환산표: 원칙지향→ `principled_designer` , 관계지향→ `warm_connector` , 성장지향→ `visionary_creator` , 자유지향→ `reflective_explorer`
2. 4축 최고점을 보조로 본다(`AXIS_TO_TONE`): self_understanding→reflective_explorer, self_expression→warm_connector, self_design→principled_designer, self_execution→pragmatic_achiever
3. 가치 카테고리(주) × 4축(보조)이 충돌하면 가치(Q13) 우선. 동률이면 우선순위로 결정: `principled_designer > warm_connector > visionary_creator > pragmatic_achiever > reflective_explorer`
- 결정된 톤: _____ (5종 중 1)

STEP 2 — 주 카테고리 결정 (근거: 제11부 변주 키)

- Q13의 주 카테고리(원칙/관계/성장/자유지향) 1개를 확정 → 주 카테고리: _____
- 이 「톤 × 주 카테고리」 조합 키(예: `warm_connector|성장지향`)가 E-2 변주 풀의 검색 키가 된다.

STEP 3 — 리포트 10단 채우기 (근거: 제4부)

각 단을 본문 제4부 규칙대로 작성. 1단 헤드라인(직관) + 2단 디테일(응답 종합) + 3단 푸터(근거 Q번호) 의 2단 구조를 모든 단에 적용.

단	내용	작성 시 근거 응답
1	핵심 정체성 한 줄	E-2의 톤×카테고리 변주구 + Q13/Q6
2	강점 요약	Q6 성향 + Q41 열정
3	가치·신념	Q13
4	동기·열정	Q41
5	의사결정 방식	Q63
6	성취 패턴	Q73
7	관심 영역	Q75(13영역)
8	활동 성향	Q77
9	방향 카드(여러 갈래)	제6부 진로엔진 + DIRECTIONS 풀
10	다음 단계(브리지)	프로그램으로 연결(제5부)

2단 구조 자가검사: 모든 단에 ① 직관적 한 줄, ② 응답 근거 디테일, ③ Q번호 푸터가 있는가?

STEP 4 — 프로그램 7섹션 + 4중 게이트 (근거: 제5부·제9부)

- 톤은 리포트와 동일해야 함(SSOT·R7·P6). STEP 1의 톤을 그대로 쓴다.
- 작성 후 **4중 검증 게이트**(부록 C 체크리스트)로 합/불 판정.

E-2. 변주 풀 발췌집 (Variant Pool Excerpt) — 엔진 실제 문장

읽는 법. 엔진은 응답 해시로 아래 배열의 인덱스를 자동 선택한다. 수동 작성 시에는 빌더가 응답의 곁에 가장 맞는 후보를 직접 고른다. 후보는 모두 검수 완료된 문장이므로, 어느 것을 골라도 품질이 보장된다. (출처: `report-engine-v4.js`)

E-2-1. 정체성 변주구 — 톤 기본 풀 (_tone)

톤	후보 1	후보 2	후보 3
principled_designer	흐름과 구조를 다듬어 가는	원칙을 결과로 옮기는	묵직하게 한 길을 가는
warm_connector	사람의 마음을 머무르게 하는	결이 따뜻해지는	관계를 부드럽게 잇는
visionary_creator	새로운 결을 발견해 가는	기존을 다시 짜는	가능성을 여는
pragmatic_achiever	약속한 결과를 끝까지 만들어내는	단단히 마무리하는	흐트러짐 없이 끝맺는
reflective_explorer	조용히 깊이 들여다보는	오래 묻고 답해 온	고요히 통찰을 길어 올리는

E-2-2. 정체성 변주구 — 톤 × 주 카테고리 (20조합)

STEP 2에서 정한 「톤|카테고리」 키로 찾아 1개를 고른다.

warm_connector

키	후보 1 / 2 / 3
관계지향	사람의 마음을 안전한 자리에 머무르게 하는 / 결의 누구든 마음을 풀어놓고 갈 수 있게 하는 / 함께 있으면 분위기가 따뜻해지는
자유지향	사람과 함께하되 자기 결을 잃지 않는 / 결이 되어 주되 거리를 지킬 줄 아는 / 따뜻하지만 휘둘리지 않는
성장지향	만남마다 한 가지 배움을 가져오는 / 사람을 통해 자기를 자라게 하는 / 관계 안에서 깊어지는
원칙지향	따뜻하지만 약속은 끝까지 지키는 / 공감 위에 책임을 함께 세우는 / 마음과 약속을 같은 무게로 가져가는

principled_designer

키	후보 1 / 2 / 3
관계지향	사람을 잇되 흐트러짐 없이 결을 지키는 / 신뢰를 구조로 다지는 / 관계도 계획으로 단단히 만드는
자유지향	자기 길을 자기 속도로 다지는 / 남의 틀에 끌려가지 않는 단단한 / 스스로 그어 가는 길을 묵직히 가는
성장지향	원칙을 지키며 매일 한 뼘씩 자라는 / 단단히 다지며 깊어지는 / 꾸준함으로 결을 다듬어 가는
원칙지향	한 번 정한 길을 끝까지 가져가는 / 약속을 결과로 증명해 가는 / 흐트러짐 없이 한 길을 다지는

visionary_creator

키	후보 1 / 2 / 3
관계지향	사람을 새로운 자리로 이끄는 / 공동체에 새 결을 만드는 / 사람을 통해 가능성을 여는
자유지향	남이 가지 않은 길을 자기 속도로 여는 / 틀을 다시 짜며 자기 결을 지키는 / 새로움을 자기 호흡으로 만들어 가는
성장지향	새로운 의미를 길어 올리는 / 기준을 넘어 더 깊은 결을 발견하는 / 한 번도 본 적 없는 길을 그어 가는
원칙지향	새로움을 추구하되 끝맺음을 지키는 / 탐험과 책임을 함께 가져가는 / 가능성을 결과로 증명해 가는

pragmatic_achiever

키	후보 1 / 2 / 3
관계지향	사람을 결과로 챙기는 / 함께한 약속을 끝까지 마무리하는 / 관계 안에서도 흐트러지지 않는
자유지향	자기 길을 결과로 증명하는 / 어떤 자리에서도 끝까지 마무리하는 / 자율 위에 단단한 결과를 쌓는
성장지향	배움을 곧 결과로 옮기는 / 한 번 배운 것은 끝까지 익히는 / 성취 하나하나로 자기 이야기를 쌓는
원칙지향	한 번 한 약속은 결과로 증명하는 / 흐트러짐 없이 끝맺는 / 맡은 일을 마무리까지 책임지는

reflective_explorer

키	후보 1 / 2 / 3
관계지향	사람을 조용히 깊게 보는 / 결의 마음을 천천히 들어주는 / 관계의 결을 오래 살피는
자유지향	남과 다른 호흡으로 깊이 들여다보는 / 조용한 자리에서 자기를 회복하는 / 고요하게 자기 결을 지키는
성장지향	오래 묻고 답해 온 끝에 결을 다듬는 / 한 가지를 깊이 파고 들어가는 / 통찰을 천천히 길어 올리는
원칙지향	깊이 들여다보고 정한 기준은 흔들지 않는 / 조용하지만 단단히 한 길을 가는 / 성찰 위에 책임을 함께 세우는

E-2-3. 교육 추천 폴백 풀 (EDU_FALLBACK)

진로엔진이 구체 매칭에 실패할 때의 톤별 대체 후보. 3개는 서로 달라야 한다(중복 차단).

톤	후보(4개 중 3개 선택)
principled_designer	전략적 의사결정 워크숍 / 원칙 기반 리더십 과정 / 시스템 사고 훈련 / 구조 설계 마스터클래스
warm_connector	코칭·퍼실리테이션 과정 / 비폭력 커뮤니케이션 훈련 / 공동체 리더십 워크숍 / 감정 코칭 실무 과정
visionary_creator	스토리텔링·내러티브 훈련 / 창의적 발상 워크숍 / 브랜드·콘텐츠 기획 과정 / 의미 기반 창작 과정
pragmatic_achiever	OKR·성과관리 실무 과정 / 프로젝트 매니지먼트 훈련 / 실행력 부트캠프 / 목표 설계 워크숍
reflective_explorer	자기성찰·메타인지 훈련 / 철학·고전 읽기 과정 / 마음챙김·명상 훈련 / 글쓰기·통찰 워크숍

E-2-4. 진로 추천 폴백 풀 (CAREER_FALLBACK)

톤	후보(4개 중 3개 선택)
principled_designer	전략 설계자 / 시스템 디자이너 · 원칙 기반 리더십 코치 · 조직개발 컨설턴트 · 의사결정 전문가
warm_connector	관계 중심 리더십 코치 · 조직문화 디자이너 · 커뮤니티 빌더 · 온보딩 디자이너
visionary_creator	콘텐츠 디렉터 / 크리에이터 · 브랜드 스토리텔러 · 문화기획자 · 의미 기반 작가
pragmatic_achiever	프로젝트 매니저 / 운영 전문가 · 성과관리 컨설턴트 · 실행 코치 · 목표 설계 전문가
reflective_explorer	사상·콘텐츠 디렉터 · 리서치 PM · 사색가형 작가 · 통찰 기반 컨설턴트

E-2-5. 방향 카드 폴백 풀 (DIRECTIONS_FALLBACK)

9단 방향 카드용. 관심·실행·관계·영향·창작의 5갈래.

- 관심 영역의 깊이 확장 / 실행 경험으로의 확장 / 사람과 관계 영역으로의 확장 / 사회적 영향력 영역으로의 확장 / 창작·콘텐츠 영역으로의 확장

E-3. 결정성(determinism)의 원리 — 왜 글자 단위는 엔진 전용인가

수동 작성자가 알아야 할 단 하나의 사실.

엔진은 56문항 응답 전체를 **djb2 계열 해시**로 32bit 정수 지문(fingerprint)을 만든다:

```
h = 5381
for each (정렬된 Q, 응답 s):
    for each char: h = ((h << 5) + h + charCode + (idx+1)*17) | 0
fingerprint = abs(h)
```

그리고 변수 풀에서 `arr[ abs(hash) % arr.length ]` 로 후보를 고른다(`pickByHash`).

`salt(0x7A6C·0x5131·0x6201+i·0x7F11·0x7F23)`는 같은 응답이라도 단별로 다른 인덱스를 뽑게 하는 **자리 섞기 상수**다.

- **그래서:** 같은 응답 → 항상 같은 fingerprint → 항상 같은 문장 (재현성, 대원칙-B-2)
- **그래서:** 사람이 손으로는 이 32bit 연산을 똑같이 못 한다 → **글자 단위 동일은 엔진 전용**
- **그러나:** E-2 풀에서 빌더가 응답의 끝에 맞는 후보를 고르면 **품질·방향·톤은 동등**하다. 엔진은 "공정한 자동 선택자"일 뿐, 후보의 품질은 모두 동일하게 검수돼 있다.

제자에게: 엔진은 너의 손을 빠르고 공정하게 대신할 뿐이다. **무엇을·왜·어떤 톤으로** 쓰는지는 이 규칙서가 전부 담고 있다. E-1로 쓰고, E-2에서 고르고, 부록 C로 검증하라. 그러면 엔진 없이도 같은 인생포트폴리오를 만들 수

있다.

"발견 → 살아남 → 남김 → 인생 자산화" — 인생포트폴리오 · LifePortfolio · Production Rules v2.0

— 끝 —