

192.168.1.10

9	9	32		89
CRITICAL	HIGH	MEDIUM	LOW	INFO

Vulnerabilities Total: 146

SEVERITY	CVSS V3.0	PLUGIN	NAME
CRITICAL	9.8	134862	Apache Tomcat AJP Connector Request Injection (Ghostcat)
CRITICAL	9.8	51988	Bind Shell Backdoor Detection
CRITICAL	9.8	20007	SSL Version 2 and 3 Protocol Detection
CRITICAL	9.8	125855	phpMyAdmin prior to 4.8.6 SQLi vulnerablity (PMASA-2019-3)
CRITICAL	10.0	33850	Unix Operating System Unsupported Version Detection
CRITICAL	10.0*	32314	Debian OpenSSH/OpenSSL Package Random Number Generator Weakness
CRITICAL	10.0*	32321	Debian OpenSSH/OpenSSL Package Random Number Generator Weakness (SSL check)
CRITICAL	10.0*	11356	NFS Exported Share Information Disclosure
CRITICAL	10.0*	61708	VNC Server 'password' Password
HIGH	8.8	70728	Apache PHP-CGI Remote Code Execution

Risoluzione criticitá 51988

msfadmin@metasploitable: "\$ ufw default ALLOW
ERROR: You need to be root to run this script
msfadmin@metasploitable: "\$ sudo ufw default ALLOW
[sudo] password for msfadmin:
Sorry, try again.
[sudo] password for msfadmin:
Default policy changed to 'allow'
(be sure to update your rules accordingly)
msfadmin@metasploitable: "\$ ufw DENY 1524
ERROR: You need to be root to run this script
msfadmin@metasploitable: "\$ sudo ufw DENY 1524
Rules updated

Su Metasploitable sono state abilitate tutte le connessioni in entrata con \$ ufw default ALLOW poi con \$ ufw DENY 1524 viene negata qualsiasi connessione in ingresso verso la porta 1524 e in fine abilitati i firewall \$ ufw enable.

Risoluzione criticitá 11356

```
GNU nano 2.0.7

File: /etc/exports

/etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
to NFS clients. See exports(5).

Example for NFSv2 and NFSv3:
/srv/homes hostname1(rw,sync) hostname2(ro,sync)

Example for NFSv4:
/srv/nfs4 gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt)
/srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync)

/mnt/newdisk 192.168.1.10(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check)
```

Aggiungere i permessi solamente alla macchina host nel file che si trova in /etc/exports quindi come all'ultima riga aggiungere solamente l'IP della macchina host /mnt/newdisk IP, il problema é che mancava la configurazione.

Risoluzione criticitá 61780

```
root@metasploitable:/# cd home/
root@metasploitable:/home# ls
ftp msfadmin service user
root@metasploitable:/home# cd
root@metasploitable:~# ls
Desktop reset_logs.sh vnc.
root@metasploitable:~# ls -a
                        vnc . log
                                              .profile
                .config
                            .gconf
                                                              .ssh
               Desktop
                            .gconfd
                                              .purple
 bash_history .filezilla
                            .gstreamer-0.10 reset_logs.sh
                                                              vnc.log
 bashrc
                .fluxbox
                            .mozilla
                                              .rhosts
                                                              .Xauthority
root@metasploitable:~# cd .vnc
root@metasploitable:~/.vnc# ls
metasploitable:0.log
                      metasploitable:1.log
                                              passwd
metasploitable:0.pid metasploitable:2.log
                                              xstartup
root@metasploitable:~/.vnc# cd passwd
bash: cd: passwd: Not a directory
root@metasploitable:~/.vnc# vncpass
bash: vncpass: command not found
root@metasploitable:~/.vnc# vncpasswd
Using password file /root/.vnc/passwd
Password:
Verify:
Would you like to enter a view-only password (y/n)? n
root@metasploitable:~/.vnc#
```

root@metasploitable:~/.vnc# passwd Enter new UNIX password: Retype new UNIX password: passwd: password updated successfully root@metasploitable:~/.vnc#

Entrando come root e nella home o \$ cd && Is -a vediamo il file .vnc, entriamo in \$ cd .vnc.

Cambiamo sia la password dell'host che di VNC, con i comandi \$ passwd per cambiare la pass host e \$ vncpasswd. Poi si esegue un riavvio e la criticità è terminata. Qui sotto lo scan finale

192.168.1.10

