

Data Dictionary

Questo file serve a spiegare quali sono i defaults forniti dalla nostra estensione, che dovranno essere implementati e messi direttamente a disposizione dei ricercatori, senza dover effettuare modifiche (es. cambiare l'adapter.js)

event_source

Questi sono gli eventi asincroni che l'Adapter lancia per svegliare il Motore dell'estensione.

event_source	Quando viene lanciato dall'Adapter?
PAGE_LOADED	Appena la pagina viene caricata.
SEARCH_RESULTS_LOADED	Quando vengono caricati i risultati di ricerca.
FEED_UPDATED	Quando lo scroll infinito carica nuovi chunk del feed.
CLICK_ON_POST	Quando l'utente clicca per aprire un post.
CLICK_ON_LINK	Quando l'utente clicca su un link.
TIMER	Quando termina un determinato periodo di tempo

property

Questa è l'astrazione pura del DOM. Il ricercatore sceglie cosa analizzare, l'Adapter saprà dove andarlo a pescare nell'HTML.

property	Cosa rappresenta logicamente?
search_query	Il testo che l'utente ha digitato nella barra di ricerca.
post_title	Il titolo principale del contenuto visualizzato.
post_caption	Il testo completo all'interno del post.
post_links	Tutti gli URL (array) in uscita presenti nel post.
post_subreddit	Il subreddit in cui è stato pubblicato il post.

operator

L'operatore utilizzato per valutare una condizione

operator	Regola di Match
CONTAINS_ANY	Vero se la property contiene almeno uno dei valori.
CONTAINS_ALL	Vero se la property contiene tutti i valori.
NOT_CONTAINS_ANY	Vero se la property non contiene nessuno dei valori.
EQUALS	Vero se property e valore sono identici (Match esatto).
NOT_EQUALS	Vero se property e valore differiscono.
MATCHES_REGEX	Vero se la property rispetta l'espressione regolare (Avanzato).

logical_operator

Definisce come devono essere combinate le varie condizioni (conditions) all'interno di un trigger. Ha valore solo se la lista di conditions di un trigger contiene più di 1 elemento (altrimenti viene ignorato)

logical_operator	Comportamento Logico
AND	Il trigger scatta SE TUTTE le condizioni sono vere.
OR	Il trigger scatta SE ALMENO UNA delle condizioni è vera.

action_type

L'azione da eseguire quando scatta un trigger

action_type	Cosa deve eseguire l'Adapter sulla UI?	Payload
HIDE_CONTENT	Nascondere visivamente il nodo dalla vista dell'utente.	{}
SHOW_WARNING_BANNER	Iniettare un banner grafico sopra o sotto il contenuto.	{"message": ...}
RERANK	Spostare fisicamente il contenuto in fondo alla pagina.	{"target_position": ...}