

Test Case Specification

Vaporant

Riferimento	VAPORANT_TCS
Versione	1.0
Data	//
Destinatario	Prof.re Andrea De Lucia
Presentato da	• Gianfranco Barba • Francesco Corcione
Approvato da	//

Revision History

Versione	Data	Descrizione	Autori
1.0	2026-06-12	Prima stesura	Gianfranco Barba Francesco Corcione
1.1	2026-06-13	Stesura test case	Gianfranco Barba Francesco Corcione
1.2	2026-06-14	Revisione documento	Gianfranco Barba Francesco Corcione

Sommario

Revision History	2
1 Descrizione del documento	5
2 Test Case Specification	5
2.1 Gestione Autenticazione	5
2.1.1 TC_1.1 — Login (RF_GA_1).....	5
2.1.2 TC_1.2 — Logout (RF_GA_2)	7
2.2 Gestione Registrazione	8
2.2.1 TC_2.1 — Registrare cliente (RF_GR_3)	8
2.3 Gestione Profilo	17
2.3.1 TC_3.1 — Visualizzare profilo (RF_GP_4)	17
2.3.2 TC_3.2 — Modificare email (RF_GP_5)	18
2.3.3 TC_3.3 — Modificare numero di telefono (RF_GP_6).....	19
2.3.4 TC_3.4 — Modificare password (RF_GP_7).....	20
2.3.5 TC_3.5 — Visualizzare indirizzi (RF_GP_8)	22
2.3.6 TC_3.6 — Aggiungere indirizzo (RF_GP_9).....	23
2.3.7 TC_3.7 — Visualizzare storico ordini (RF_GP_10)	28
2.4 Gestione Catalogo	29
2.4.1 TC_4.1 — Visualizzare catalogo (RF_GC_11).....	29
2.4.2 TC_4.2 — Ordinare catalogo (RF_GC_12).....	29
2.4.3 TC_4.3 — Visualizzare dettaglio prodotto (RF_GC_13)	31
2.4.4 TC_4.4 — Cercare prodotto (RF_GC_14)	32
2.5 Gestione Carrello	33
2.5.1 TC_5.1 — Visualizzare carrello (RF_GCR_15)	33
2.5.2 TC_5.2 — Aggiungere prodotto al carrello (RF_GCR_16).....	33
2.5.3 TC_5.3 — Rimuovere prodotto dal carrello (RF_GCR_17).....	35
2.5.4 TC_5.4 — Aggiornare quantità prodotto nel carrello (RF_GCR_18)	35
2.6 Gestione Ordine	37
2.6.1 TC_6.1 — Visualizzare checkout (RF_GO_19)	37
2.6.2 TC_6.2 — Effettuare acquisto (RF_GO_20)	38
2.6.3 TC_6.3 — Visualizzare riepilogo ordine (RF_GO_21)	40
2.6.4 TC_6.4 — Scaricare fattura (RF_GO_22).....	40
2.7 Gestione Prodotti	41
2.7.1 TC_7.1 — Inserire prodotto (RF_GPR_23).....	41
2.7.2 TC_7.2 — Rimuovere prodotto (RF_GPR_24)	45
2.8 Gestione Generale	46

2.8.1	TC_8.1 — Consultare pagine informative (RF_GG_25).....	46
3	<i>Riepilogo della suite</i>	47

1 Descrizione del documento

Questo documento definisce i **casi di test fisici** per le funzionalità di base (baseline) della piattaforma Vaporant. I test sono stati derivati analizzando i requisiti funzionali e applicando il metodo Category Partition e la Boundary Value Analysis (BVA).

2 Test Case Specification

2.1 Gestione Autenticazione

2.1.1 TC_1.1 — Login (RF_GA_1)

2.1.1.1 TC_1.1_1 — Accesso con credenziali valide

Test Case ID	TC_1.1_1
Pre-condizioni	Utente sulla pagina di login.
Flusso degli eventi	1. Inserire l'Email 't.mansi@studenti.unisa.it' e la Password '321CBA.' nei rispettivi campi. 2. Cliccare su 'Accedi'.
Oracolo	Accesso effettuato con successo.

2.1.1.2 TC_1.1_2 — Accesso con password errata

Test Case ID	TC_1.1_2
Pre-condizioni	Utente sulla pagina di login.
Flusso degli eventi	1. Inserire l'Email 't.mansi@studenti.unisa.it' e la Password errata 'Sbagliata99'. 2. Cliccare su 'Accedi'.
Oracolo	Accesso negato

2.1.1.3 TC_1.1_3 — Accesso con email inesistente

Test Case ID	TC_1.1_3
Pre-condizioni	Utente sulla pagina di login.
Flusso degli eventi	1. Inserire l'Email non registrata 'inesistente@studenti.unisa.it' e la Password 'Password1'. 2. Cliccare su 'Accedi'.
Oracolo	Accesso negato.

2.1.1.4 TC_1.1_4 — Accesso con email vuota

Test Case ID	TC_1.1_4
Pre-condizioni	Utente sulla pagina di login.
Flusso degli eventi	1. Lasciare il campo Email vuoto. 2. Inserire la Password '321CBA.'. 3. Cliccare su 'Accedi'.
Oracolo	Invio bloccato dal form (campo obbligatorio).

2.1.1.5 TC_1.1_5 — Accesso con password vuota

Test Case ID	TC_1.1_5
Pre-condizioni	Utente sulla pagina di login.
Flusso degli eventi	1. Inserire l'Email 't.mansi@studenti.unisa.it'. 2. Lasciare il campo Password vuoto. 3. Cliccare su 'Accedi'.
Oracolo	Invio bloccato dal form (campo obbligatorio).

2.1.1.6 TC_1.1_6 — Accesso con email in formato non valido

Test Case ID	TC_1.1_6
Pre-condizioni	Utente sulla pagina di login.
Flusso degli eventi	1. Inserire l'Email 't.mansi.studenti.unisa.it' (senza chiocciola). 2. Inserire la Password '321CBA.'. 3. Cliccare su 'Accedi'.
Oracolo	Il browser blocca l'invio (controllo formato del client).

2.1.2 TC_1.2 — Logout (RF_GA_2)

2.1.2.1 TC_1.2_1 — Logout da utente autenticato

Test Case ID	TC_1.2_1
Pre-condizioni	Utente autenticato nel sistema.
Flusso degli eventi	1. Cliccare su 'Logout' nell'Header.
Oracolo	Sessione invalidata; ritorno alla home come ospite.

2.1.2.2 TC_1.2_2 — Logout da ospite

Test Case ID	TC_1.2_2
Pre-condizioni	Nessun utente autenticato.
Flusso degli eventi	1. Invocare l'URL /logout manualmente.
Oracolo	Ritorno alla home (nessun effetto, nessuna sessione).

2.2 Gestione Registrazione

2.2.1 TC_2.1 — Registrare cliente (RF_GR_3)

2.2.1.1 TC_2.1_1 — Registrazione con dati validi

Test Case ID	TC_2.1_1
Pre-condizioni	Utente ospite su SignForm.jsp.
Flusso degli eventi	- Inserire i seguenti campi - Nome: Mario - Cognome: Rossi - Data Nascita: 2000-05-15 - CF: RSSMRA00E15F839X - Telefono: 3331234567 - Email: mario.rossi@example.com - Password: Password1 - Cliccare 'Registrati'.
Oracolo	Registrazione effettuata.

2.2.1.2 TC_2.1_2 — Registrazione con Nome vuoto

Test Case ID	TC_2.1_2
Pre-condizioni	Utente ospite su SignForm.jsp.
Flusso degli eventi	- Inserire i seguenti campi - Nome: "" - Cognome: Rossi - Data Nascita: 2000-05-15 - CF: RSSMRA00E15F839X - Telefono: 3331234567 - Email: mario.rossi@example.com - Password: Password1 - Cliccare 'Registrati'.
Oracolo	Invio bloccato dal browser (campo required).

2.2.1.3 TC_2.1_3 — Registrazione con Cognome vuoto

Test Case ID	TC_2.1_3
--------------	----------

Pre-condizioni	Utente ospite su SignForm.jsp.
Flusso degli eventi	- Inserire i seguenti campi - Nome: Mario - Cognome: "" - Data Nascita: 2000-05-15 - CF: RSSMRA00E15F839X - Telefono: 3331234567 - Email: mario.rossi@example.com - Password: Password1 - Cliccare 'Registrati'.
Oracolo	Invio bloccato dal browser (campo required).

2.2.1.4 TC_2.1_4 — Registrazione con Data di Nascita vuoto

Test Case ID	TC_2.1_4
Pre-condizioni	Utente ospite su SignForm.jsp.
Flusso degli eventi	- Inserire i seguenti campi - Nome: Mario - Cognome: Rossi - Data Nascita: "" - CF: RSSMRA00E15F839X - Telefono: 3331234567 - Email: mario.rossi@example.com - Password: Password1 - Cliccare 'Registrati'.
Oracolo	Invio bloccato dal browser (campo required).

2.2.1.5 TC_2.1_5 — Registrazione con Codice Fiscale vuoto

Test Case ID	TC_2.1_5
Pre-condizioni	Utente ospite su SignForm.jsp.
Flusso degli eventi	- Inserire i seguenti campi - Nome: Mario - Cognome: Rossi

	c. Data Nascita: 2000-05-15 d. CF: "" e. Telefono: 3331234567 f. Email: mario.rossi@example.com g. Password: Password1 2. Cliccare 'Registrati'.
Oracolo	Invio bloccato dal browser (campo required).

2.2.1.6 TC_2.1_6 — Registrazione con Telefono vuoto

Test Case ID	TC_2.1_6
Pre-condizioni	Utente ospite su SignForm.jsp.
Flusso degli eventi	1. Inserire i seguenti campi a. Nome: Mario b. Cognome: Rossi c. Data Nascita: 2000-05-15 d. CF: RSSMRA00E15F839X e. Telefono: "" f. Email: mario.rossi@example.com g. Password: Password1 2. Cliccare 'Registrati'.
Oracolo	Invio bloccato dal browser (campo required).

2.2.1.7 TC_2.1_7 — Registrazione con Email vuoto

Test Case ID	TC_2.1_7
Pre-condizioni	Utente ospite su SignForm.jsp.
Flusso degli eventi	- Inserire i seguenti campi - Nome: Mario - Cognome: Rossi - Data Nascita: 2000-05-15 - CF: RSSMRA00E15F839X - Telefono: 3331234567 - Email: "" - Password: Password1 - Cliccare 'Registrati'.
Oracolo	Invio bloccato dal browser (campo required).

2.2.1.8 TC_2.1_8 — Registrazione con Password vuoto

Test Case ID	TC_2.1_8
Pre-condizioni	Utente ospite su SignForm.jsp.
Flusso degli eventi	- Inserire i seguenti campi - Nome: Mario - Cognome: Rossi - Data Nascita: 2000-05-15 - CF: RSSMRA00E15F839X - Telefono: 3331234567 - Email: <u>mario.rossi@example.com</u> - Password: "" - Cliccare 'Registrati'.
Oracolo	Invio bloccato dal browser (campo required).

2.2.1.9 TC_2.1_9 — Registrazione con Nome di soli spazi

Test Case ID	TC_2.1_9
--------------	----------

Pre-condizioni	Utente ospite su SignForm.jsp.
Flusso degli eventi	- Inserire i seguenti campi - Nome: " " - Cognome: Rossi - Data Nascita: 2000-05-15 - CF: RSSMRA00E15F839X - Telefono: 3331234567 - Email: mario.rossi@example.com - Password: Password1 - Cliccare 'Registrati'.
Oracolo	Atteso rifiuto.

2.2.1.10 TC_2.1_10 — Registrazione con Cognome di soli spazi

Test Case ID	TC_2.1_10
Pre-condizioni	Utente ospite su SignForm.jsp.
Flusso degli eventi	- Inserire i seguenti campi - Nome: Mario - Cognome: " " - Data Nascita: 2000-05-15 - CF: RSSMRA00E15F839X - Telefono: 3331234567 - Email: mario.rossi@example.com - Password: Password1 - Cliccare 'Registrati'.
Oracolo	Atteso rifiuto.

2.2.1.11 TC_2.1_11 — Registrazione con Codice Fiscale di soli spazi

Test Case ID	TC_2.1_11
Pre-condizioni	Utente ospite su SignForm.jsp.
Flusso degli eventi	- Inserire i seguenti campi - Nome: Mario

	b. Cognome: Rossi c. Data Nascita: 2000-05-15 d. CF: " " e. Telefono: 3331234567 f. Email: mario.rossi@example.com g. Password: Password1 2. Cliccare 'Registrati'.
Oracolo	Atteso rifiuto.

2.2.1.12 TC_2.1_12 — Registrazione con Telefono di soli spazi

Test Case ID	TC_2.1_12
Pre-condizioni	Utente ospite su SignForm.jsp.
Flusso degli eventi	1. Inserire i seguenti campi a. Nome: Mario b. Cognome: Rossi c. Data Nascita: 2000-05-15 d. CF: RSSMRA00E15F839X e. Telefono: " " f. Email: mario.rossi@example.com g. Password: Password1 2. Cliccare 'Registrati'.
Oracolo	Atteso rifiuto.

2.2.1.13 TC_2.1_13 — Registrazione con Password di soli spazi

Test Case ID	TC_2.1_13
Pre-condizioni	Utente ospite su SignForm.jsp.
Flusso degli eventi	1. Inserire i seguenti campi a. Nome: Mario b. Cognome: Rossi c. Data Nascita: 2000-05-15 d. CF: RSSMRA00E15F839X e. Telefono: 3331234567 f. Email: mario.rossi@example.com

	g. Password: " " 2. Cliccare 'Registrati'.
Oracolo	Atteso rifiuto.

2.2.1.14 TC_2.1_14 — Email con formato non valido

Test Case ID	TC_2.1_14
Pre-condizioni	Utente ospite su SignForm.jsp.
Flusso degli eventi	1. Inserire i seguenti campi a. Nome: Mario b. Cognome: Rossi c. Data Nascita: 2000-05-15 d. CF: RSSMRA00E15F839X e. Telefono: 3331234567 f. Email: mario.rossiexample.com g. Password: Password1 2. Cliccare 'Registrati'.
Oracolo	Invio bloccato dal browser

2.2.1.15 TC_2.1_15 — Registrazione con Email già esistente

Test Case ID	TC_2.1_15
Pre-condizioni	Utente ospite su SignForm.jsp.
Flusso degli eventi	1. Inserire i seguenti campi a. Nome: Mario b. Cognome: Rossi c. Data Nascita: 2000-05-15 d. CF: RSSMRA00E15F839X e. Telefono: 3331234567 f. Email: t.mansi@studenti.unisa.it (già presente nel database) g. Password: Password1 2. Cliccare 'Registrati'.
Oracolo	Registrazione fallita

2.2.1.16 TC_2.1_16 — Registrazione con CF già esistente

Test Case ID	TC_2.1_16
Pre-condizioni	Utente ospite su SignForm.jsp.
Flusso degli eventi	- Inserire i seguenti campi - Nome: Mario - Cognome: Rossi - Data Nascita: 2000-05-15 - CF: BRBGFR02B15A508B - Telefono: 3331234567 - Email: mario.rossi@example.com - Password: Password1 - Cliccare 'Registrati'.
Oracolo	Registrazione fallita (violazione unicità CF).

2.2.1.17 TC_2.1_17 — Registrazione con CF < 16 caratteri (BVA)

Test Case ID	TC_2.1_17
Pre-condizioni	Utente ospite su SignForm.jsp.
Flusso degli eventi	- Inserire i seguenti campi - Nome: Mario - Cognome: Rossi - Data Nascita: 2000-05-15 - CF: RSSMRA00E15F839 (15 caratteri) - Telefono: 3331234567 - Email: mario.rossi@example.com - Password: Password1 - Cliccare 'Registrati'.
Oracolo	Atteso rifiuto.

2.2.1.18 TC_2.1_18 — Registrazione con CF > 16 caratteri (BVA)

Test Case ID	TC_2.1_18
--------------	-----------

Pre-condizioni	Utente ospite su SignForm.jsp.
Flusso degli eventi	1. Inserire i seguenti campi a. Nome: Mario b. Cognome: Rossi c. Data Nascita: 2000-05-15 d. CF: RSSMRA00E15F839XY (>16 caratteri) e. Telefono: 3331234567 f. Email: mario.rossi@example.com g. Password: Password1 2. Cliccare 'Registrati'.
Oracolo	Atteso rifiuto.

2.3 Gestione Profilo

2.3.1 TC_3.1 — Visualizzare profilo (RF_GP_4)

Categorie e Scelte

- **Stato sessione:** Autenticato o Ospite.
- Casi di Test Fisici (TC_3.1_1..2)

2.3.1.1 TC_3.1_1 — Visualizzazione profilo da utente autenticato

Test Case ID	TC_3.1_1
Pre-condizioni	Cliente autenticato.
Flusso degli eventi	1. Accedere alla pagina Utente.jsp.
Oracolo	Visualizzazione corretta dei dati anagrafici.

2.3.1.2 TC_3.1_2 — Visualizzazione profilo da ospite

Test Case ID	TC_3.1_2
Pre-condizioni	Nessun utente autenticato.
Flusso degli eventi	1. Accedere direttamente a Utente.jsp.
Oracolo	Accesso negato e reindirizzamento al login.

2.3.2 TC_3.2 — Modificare email (RF_GP_5)

2.3.2.1 TC_3.2_1 — Modifica con email valida

Test Case ID	TC_3.2_1
Pre-condizioni	Cliente autenticato.
Flusso degli eventi	1. Cliccare 'MODIFICA' email. 2. Inserire la nuova email 'nuova.mail@example.com' 3. Cliccare 'CONFERMA'.
Oracolo	Email aggiornata con successo.

2.3.2.2 TC_3.2_2 — Modifica con email vuota

Test Case ID	TC_3.2_2
Pre-condizioni	Cliente autenticato.
Flusso degli eventi	1. Cliccare 'MODIFICA' email. 2. Inserire la nuova email: "" (vuota) 3. Cliccare 'CONFERMA'.
Oracolo	Atteso rifiuto.

2.3.2.3 TC_3.2_3 — Modifica con email di soli spazi

Test Case ID	TC_3.2_3
Pre-condizioni	Cliente autenticato.
Flusso degli eventi	1. Cliccare 'MODIFICA' email. 2. Inserire la nuova email " " (tre spazi) 3. Cliccare 'CONFERMA'.
Oracolo	Atteso rifiuto.

2.3.2.4 TC_3.2_4 — Modifica con formato email non valido

Test Case ID	TC_3.2_4
Pre-condizioni	Cliente autenticato.
Flusso degli eventi	1. Cliccare 'MODIFICA' email. 2. Inserire la nuova email "emailnonvalida" 3. Cliccare 'CONFERMA'.
Oracolo	Atteso rifiuto.

2.3.3 TC_3.3 — Modificare numero di telefono (RF_GP_6)

2.3.3.1 TC_3.3_1 — Modifica con telefono valido

Test Case ID	TC_3.3_1
Pre-condizioni	Cliente autenticato.
Flusso degli eventi	1. Cliccare 'MODIFICA' telefono. 2. Inserire il numero '3399998877'. 3. Cliccare 'CONFERMA'.
Oracolo	Numero aggiornato con successo.

2.3.3.2 TC_3.3_2 — Modifica con telefono vuoto

Test Case ID	TC_3.3_2
Pre-condizioni	Cliente autenticato.
Flusso degli eventi	1. Cliccare 'MODIFICA' telefono. 2. Inserire il numero "". 3. Cliccare 'CONFERMA'.
Oracolo	Atteso rifiuto.

2.3.3.3 TC_3.3_3 — Modifica con telefono di soli spazi

Test Case ID	TC_3.3_3
Pre-condizioni	Cliente autenticato.
Flusso degli eventi	1. Cliccare 'MODIFICA' telefono. 2. Inserire il numero ' '. 3. Cliccare 'CONFERMA'.
Oracolo	Atteso rifiuto.

2.3.4 TC_3.4 — Modificare password (RF_GP_7)

2.3.4.1 TC_3.4_1 — Modifica con password valide

Test Case ID	TC_3.4_1
Pre-condizioni	Cliente autenticato.
Flusso degli eventi	1. Inserire Vecchia Password '321CBA.' e Nuova Password 'NuovaPass1'. 2. Cliccare 'CONFERMA'.
Oracolo	Password aggiornata con successo.

2.3.4.2 TC_3.4_2 — Modifica con vecchia password errata

Test Case ID	TC_3.4_2
Pre-condizioni	Cliente autenticato.
Flusso degli eventi	1. Inserire Vecchia password errata 'Sbagliata9' e Nuova valida 'NuovaPass1' 2. Cliccare 'CONFERMA'.
Oracolo	Modifica negata (Vecchia password errata).

2.3.4.3 TC_3.4_3 — Modifica con vecchia password vuota

Test Case ID	TC_3.4_3
Pre-condizioni	Cliente autenticato.
Flusso degli eventi	1. Lasciare vuota la Vecchia password e inserire Nuova valida 'NuovaPass1'. 2. Cliccare 'CONFERMA'.
Oracolo	Modifica negata.

2.3.4.4 TC_3.4_4 — Modifica con nuova password vuota

Test Case ID	TC_3.4_4
Pre-condizioni	Cliente autenticato.
Flusso degli eventi	1. Inserire Vecchia corretta '321CBA.' e lasciare vuoto il campo Nuova password. 2. Cliccare 'CONFERMA'.
Oracolo	Atteso rifiuto.

2.3.4.5 TC_3.4_5 — Modifica con nuova password di soli spazi

Test Case ID	TC_3.4_5
Pre-condizioni	Cliente autenticato.
Flusso degli eventi	1. Inserire Vecchia Password '321CBA.' e Nuova Password ' '. 2. Cliccare 'CONFERMA'.
Oracolo	Atteso rifiuto della modifica.

2.3.4.6 TC_3.4_6 — Due modifiche consecutive nella stessa sessione

Test Case ID	TC_3.4_6
Pre-condizioni	Cliente autenticato.
Flusso degli eventi	1. Effettuare la prima modifica password con successo. a. Vecchia: 321CBA., Nuova: NuovaPass1 2. Subito dopo, senza rieffettuare il login, tentare una seconda modifica inserendo come vecchia 'NuovaPass1' e nuova 'AltraPass2'.
Oracolo	Entrambe a buon fine. (Difetto noto: la seconda fallisce per mancato aggiornamento in sessione).

2.3.5 TC_3.5 — Visualizzare indirizzi (RF_GP_8)

2.3.5.1 TC_3.5_1 — Visualizzazione con indirizzi presenti

Test Case ID	TC_3.5_1
Pre-condizioni	Cliente autenticato con indirizzi salvati.
Flusso degli eventi	1. Accedere al profilo.
Oracolo	La sezione mostra l'elenco degli indirizzi.

2.3.5.2 TC_3.5_2 — Visualizzazione senza indirizzi

Test Case ID	TC_3.5_2
Pre-condizioni	Cliente autenticato senza indirizzi salvati.
Flusso degli eventi	1. Accedere al profilo.
Oracolo	La sezione 'INDIRIZZI' non è mostrata.

2.3.6 TC_3.6 — Aggiungere indirizzo (RF_GP_9)

2.3.6.1 TC_3.6_1 — Aggiunta indirizzo con campi validi

Test Case ID	TC_3.6_1
Pre-condizioni	Cliente autenticato su AddressForm.jsp.
Flusso degli eventi	1. Compilare i seguenti campi: a. Città: Salerno b. Provincia: SA c. CAP: 84100 d. Via: Via Roma e. Civico: 12 f. Stato: Italia 2. Cliccare 'Aggiungi'.
Oracolo	Indirizzo aggiunto con successo.

2.3.6.2 TC_3.6_2 — Aggiunta con Città vuoto

Test Case ID	TC_3.6_2
Pre-condizioni	Cliente autenticato su AddressForm.jsp.
Flusso degli eventi	1. Compilare i seguenti campi: a. Città: "" b. Provincia: SA c. CAP: 84100 d. Via: Via Roma e. Civico: 12 f. Stato: Italia 2. Cliccare 'Aggiungi'
Oracolo	Invio bloccato

2.3.6.3 TC_3.6_3 — Aggiunta con Provincia vuoto

Test Case ID	TC_3.6_3
Pre-condizioni	Cliente autenticato su AddressForm.jsp.

Flusso degli eventi	1. Compilare i seguenti campi: a. Città: Salerno b. Provincia: "" c. CAP: 84100 d. Via: Via Roma e. Civico: 12 f. Stato: Italia 2. Cliccare 'Aggiungi'.
Oracolo	Invio bloccato

2.3.6.4 TC_3.6_4 — Aggiunta con Cap vuoto

Test Case ID	TC_3.6_4
Pre-condizioni	Cliente autenticato su AddressForm.jsp.
Flusso degli eventi	1. Compilare i seguenti campi: a. Città: Salerno b. Provincia: SA c. CAP: "" d. Via: Via Roma e. Civico: 12 f. Stato: Italia 2. Cliccare 'Aggiungi'.
Oracolo	Invio bloccato

2.3.6.5 TC_3.6_5 — Aggiunta con Via vuota

Test Case ID	TC_3.6_5
Pre-condizioni	Cliente autenticato su AddressForm.jsp.
Flusso degli eventi	1. Compilare i seguenti campi: a. Città: Salerno b. Provincia: SA c. CAP: 84100 d. Via: "" e. Civico: 12

	f. Stato: Italia 2. Cliccare 'Aggiungi'.
Oracolo	Invio bloccato

2.3.6.6 TC_3.6_6 — Aggiunta con Numero Civico vuoto

Test Case ID	TC_3.6_6
Pre-condizioni	Cliente autenticato su AddressForm.jsp.
Flusso degli eventi	1. Compilare i seguenti campi: a. Città: Salerno b. Provincia: SA c. CAP: 84100 d. Via: Via Roma e. Civico: "" f. Stato: Italia 2. Cliccare 'Aggiungi'.
Oracolo	Invio bloccato

2.3.6.7 TC_3.6_7 — Aggiunta con Stato vuoto

Test Case ID	TC_3.6_7
Pre-condizioni	Cliente autenticato su AddressForm.jsp.
Flusso degli eventi	1. Compilare i seguenti campi: a. Città: Salerno b. Provincia: SA c. CAP: 84100 d. Via: Via Roma e. Civico: 12 f. Stato: "" 2. Cliccare 'Aggiungi'.
Oracolo	Invio bloccato

2.3.6.8 TC_3.6_8 — Aggiunta con Città di soli spazi

Test Case ID	TC_3.6_8
Pre-condizioni	Cliente autenticato su AddressForm.jsp.
Flusso degli eventi	1. Compilare i seguenti campi: a. Città: " " b. Provincia: SA c. CAP: 84100 d. Via: Via Roma e. Civico: 12 f. Stato: Italia 2. Cliccare 'Aggiungi'.
Oracolo	Atteso rifiuto.

2.3.6.9 TC_3.6_9 — Aggiunta con Via di soli spazi

Test Case ID	TC_3.6_9
Pre-condizioni	Cliente autenticato su AddressForm.jsp.
Flusso degli eventi	1. Compilare i seguenti campi: a. Città: Salerno b. Provincia: SA c. CAP: 84100 d. Via: " " e. Civico: 12 f. Stato: Italia 2. Cliccare 'Aggiungi'.
Oracolo	Atteso rifiuto.

2.3.6.10 TC_3.6_10 — Aggiunta con Stato di soli spazi

Test Case ID	TC_3.6_10
Pre-condizioni	Cliente autenticato su AddressForm.jsp.
Flusso degli eventi	1. Compilare i seguenti campi: a. Città: Salerno

	b. Provincia: SA c. CAP: 84100 d. Via: Via Roma e. Civico: 12 f. Stato: " " 2. Cliccare 'Aggiungi'.
Oracolo	Atteso rifiuto.

2.3.6.11 TC_3.6_11 — Provincia oltre 2 caratteri (BVA)

Test Case ID	TC_3.6_11
Pre-condizioni	Cliente autenticato su AddressForm.jsp.
Flusso degli eventi	1. Compilare i seguenti campi: a. Città: Salerno b. Provincia: SAL c. CAP: 84100 d. Via: Via Roma e. Civico: 12 f. Stato: Italia 2. Cliccare 'Aggiungi'.
Oracolo	Atteso rifiuto (supera limite caratteri provincia)

2.3.6.12 TC_3.6_12 — Cap oltre 5 caratteri (BVA)

Test Case ID	TC_3.6_12
Pre-condizioni	Cliente autenticato su AddressForm.jsp.
Flusso degli eventi	1. Compilare i seguenti campi: a. Città: Salerno b. Provincia: SA c. CAP: 841000 (6 caratteri) d. Via: Via Roma e. Civico: 12 f. Stato: Italia 2. Cliccare 'Aggiungi'.

Oracolo	Atteso rifiuto (possibile troncamento).
----------------	---

2.3.6.13 TC_3.6_13 — Numero Civico oltre 4 caratteri (BVA)

Test Case ID	TC_3.6_13
Pre-condizioni	Cliente autenticato su AddressForm.jsp.
Flusso degli eventi	1. Compilare i seguenti campi: a. Città: Salerno b. Provincia: SA c. CAP: 84100 d. Via: Via Roma e. Civico: 12345 (5 caratteri) f. Stato: Italia 2. Cliccare 'Aggiungi'.
Oracolo	Atteso rifiuto (possibile troncamento).

2.3.7 TC_3.7 — Visualizzare storico ordini (RF_GP_10)

2.3.7.1 TC_3.7_1 — Storico con ordini presenti

Test Case ID	TC_3.7_1
Pre-condizioni	Cliente autenticato con ordini salvati.
Flusso degli eventi	1. Accedere al profilo.
Oracolo	La sezione mostra l'elenco degli ordini (ID, data, totale).

2.3.7.2 TC_3.7_2 — Storico senza ordini

Test Case ID	TC_3.7_2
Pre-condizioni	Cliente autenticato senza ordini.
Flusso degli eventi	1. Accedere al profilo.
Oracolo	La sezione 'ORDINI EFFETTUATI' non è mostrata.

2.4 Gestione Catalogo

2.4.1 TC_4.1 — Visualizzare catalogo (RF_GC_11)

2.4.1.1 TC_4.1_1 — Visualizzazione con prodotti disponibili

Test Case ID	TC_4.1_1
Pre-condizioni	Catalogo contenente prodotti.
Flusso degli eventi	1. Accedere alla homepage/catalogo.
Oracolo	Vengono mostrati i prodotti (immagine + nome).

2.4.1.2 TC_4.1_2 — Visualizzazione con catalogo vuoto

Test Case ID	TC_4.1_2
Pre-condizioni	Database senza prodotti.
Flusso degli eventi	1. Accedere alla homepage/catalogo.
Oracolo	Mostrato il messaggio 'Non ci sono prodotti disponibili!'.

2.4.2 TC_4.2 — Ordinare catalogo (RF_GC_12)

2.4.2.1 TC_4.2_1 — Ordinamento di default

Test Case ID	TC_4.2_1
Pre-condizioni	Catalogo con prodotti.
Flusso degli eventi	1. Accedere al catalogo senza parametri di sort.
Oracolo	Catalogo in ordine di default.

2.4.2.2 TC_4.2_2 — Ordinamento per nome

Test Case ID	TC_4.2_2
Pre-condizioni	Catalogo con prodotti.
Flusso degli eventi	1. Invocare ?sort=nome.
Oracolo	Catalogo ordinato per nome.

2.4.2.3 TC_4.2_3 — Ordinamento per prezzo

Test Case ID	TC_4.2_3
Pre-condizioni	Catalogo con prodotti.
Flusso degli eventi	1. Invocare ?sort=prezzoAttuale.
Oracolo	Catalogo ordinato per prezzo.

2.4.2.4 TC_4.2_4 — Ordinamento su colonna inesistente

Test Case ID	TC_4.2_4
Pre-condizioni	Catalogo con prodotti.
Flusso degli eventi	1. Invocare ?sort=colonna_falsa.
Oracolo	Errore gestito.

2.4.2.5 TC_4.2_5 — Ordinamento con payload SQL Injection

Test Case ID	TC_4.2_5
Pre-condizioni	Catalogo con prodotti.
Flusso degli eventi	1. Invocare ?sort=nome%3B--.
Oracolo	Atteso input sanificato. (Difetto noto: SQL injection presente).

2.4.3 TC_4.3 — Visualizzare dettaglio prodotto (RF_GC_13)

2.4.3.1 TC_4.3_1 — Dettaglio di un prodotto esistente

Test Case ID	TC_4.3_1
Pre-condizioni	Catalogo con prodotti.
Flusso degli eventi	1. Cliccare su un prodotto (ID valido).
Oracolo	Pagina di dettaglio mostrata correttamente.

2.4.3.2 TC_4.3_2 — Dettaglio di un prodotto inesistente

Test Case ID	TC_4.3_2
Pre-condizioni	Catalogo con prodotti.
Flusso degli eventi	1. Invocare l'URL con un ID inesistente. (/details?action=read&id=999)
Oracolo	Atteso messaggio 'prodotto non trovato'.

2.4.3.3 TC_4.3_3 — Dettaglio con ID non numerico

Test Case ID	TC_4.3_3
Pre-condizioni	Catalogo con prodotti.
Flusso degli eventi	1. Invocare l'URL con id=abc.
Oracolo	Atteso errore gestito. (Difetto noto: NumberFormatException 500).

2.4.4 TC_4.4 — Ricercare prodotto (RF_GC_14)

2.4.4.1 TC_4.4_1 — Ricerca con testo corrispondente esatto

Test Case ID	TC_4.4_1
Pre-condizioni	Catalogo con prodotti.
Flusso degli eventi	1. Inserire 'kiwi' nella barra di ricerca.
Oracolo	Lista dei prodotti corrispondenti mostrata.

2.4.4.2 TC_4.4_2 — Ricerca con testo parziale

Test Case ID	TC_4.4_2
Pre-condizioni	Catalogo con prodotti.
Flusso degli eventi	1. Inserire 'voo'.
Oracolo	Lista dei prodotti il cui nome contiene il testo mostrata.

2.4.4.3 TC_4.4_3 — Ricerca con testo non corrispondente

Test Case ID	TC_4.4_3
Pre-condizioni	Catalogo con prodotti.
Flusso degli eventi	1. Inserire 'zzz'.
Oracolo	Messaggio 'Nessun risultato trovato'.

2.4.4.4 TC_4.4_4 — Ricerca con campo vuoto

Test Case ID	TC_4.4_4
Pre-condizioni	Catalogo con prodotti.
Flusso degli eventi	1. Lasciare la barra vuota.
Oracolo	Nessuna ricerca eseguita (risultati nascosti).

2.5 Gestione Carrello

2.5.1 TC_5.1 — Visualizzare carrello (RF_GCR_15)

2.5.1.1 TC_5.1_1 — Visualizzazione carrello con prodotti

Test Case ID	TC_5.1_1
Pre-condizioni	Carrello non vuoto.
Flusso degli eventi	1. Accedere alla pagina carrello.
Oracolo	Elenco prodotti e totale mostrati correttamente.

2.5.1.2 TC_5.1_2 — Visualizzazione carrello vuoto

Test Case ID	TC_5.1_2
Pre-condizioni	Carrello vuoto.
Flusso degli eventi	1. Accedere alla pagina carrello.
Oracolo	Nessun prodotto elencato; Totale 0.00€.

2.5.2 TC_5.2 — Aggiungere prodotto al carrello (RF_GCR_16)

2.5.2.1 TC_5.2_1 — Aggiunta prodotto nuovo

Test Case ID	TC_5.2_1
Pre-condizioni	Carrello vuoto, ID valido.
Flusso degli eventi	1. Invocare l'URL /cart?action=addC&id=2
Oracolo	Prodotto aggiunto (qty 1).

2.5.2.2 TC_5.2_2 — Aggiunta prodotto già presente (< stock)

Test Case ID	TC_5.2_2
Pre-condizioni	Carrello con il prodotto (qty < stock).
Flusso degli eventi	1. /cart?action=addC&id=2 due volte consecutive.
Oracolo	Quantità incrementata di 2.

2.5.2.3 TC_5.2_3 — Aggiunta prodotto già presente (== stock)

Test Case ID	TC_5.2_3
Pre-condizioni	Carrello con il prodotto (qty == stock).
Flusso degli eventi	1. Invocare url /cart?action=addC&id=3.
Oracolo	Quantità invariata (limite disponibilità).

2.5.2.4 TC_5.2_4 — Aggiunta prodotto inesistente

Test Case ID	TC_5.2_4
Pre-condizioni	Carrello vuoto.
Flusso degli eventi	1. Invocare l'URL /cart?action=addC&id=999
Oracolo	Atteso 'prodotto non trovato'. (Difetto noto: aggiunto prodotto vuoto).

2.5.3 TC_5.3 — Rimuovere prodotto dal carrello (RF_GCR_17)

TC_5.3_1 — Rimozione prodotto presente

Test Case ID	TC_5.3_1
Pre-condizioni	Carrello contenente il prodotto.
Flusso degli eventi	1. Cliccare 'Rimuovi'.
Oracolo	Prodotto rimosso, totale ricalcolato.

2.5.3.1 TC_5.3_2 — Rimozione prodotto non presente

Test Case ID	TC_5.3_2
Pre-condizioni	Carrello non contenente il prodotto.
Flusso degli eventi	1. Invocare l'URL di rimozione per ID 3 (non in carrello): /cart?action=deleteC&id=3
Oracolo	Nessun effetto, carrello invariato.

2.5.4 TC_5.4 — Aggiornare quantità prodotto nel carrello (RF_GCR_18)

2.5.4.1 TC_5.4_1 — Modifica con quantità valida

Test Case ID	TC_5.4_1
Pre-condizioni	Carrello con prodotto.
Flusso degli eventi	1. Inserire qty = 3. 2. Cliccare 'Aggiorna'.
Oracolo	Quantità aggiornata, totale ricalcolato.

2.5.4.2 TC_5.4_2 — Modifica con quantità < 1

Test Case ID	TC_5.4_2
Pre-condizioni	Carrello con prodotto.
Flusso degli eventi	1. Inserire qty = 0. 2. Cliccare 'Aggiorna'.
Oracolo	Invio bloccato (min=1).

2.5.4.3 TC_5.4_3 — Modifica con quantità > stock

Test Case ID	TC_5.4_3
Pre-condizioni	Carrello con prodotto.
Flusso degli eventi	1. Inserire qty oltre la disponibilità (30). 2. Cliccare 'Aggiorna'.
Oracolo	Invio bloccato (max=stock).

2.5.4.4 TC_5.4_4 — Modifica con quantità vuota

Test Case ID	TC_5.4_4
Pre-condizioni	Carrello con prodotto.
Flusso degli eventi	1. Lasciare il campo quantità vuoto. 2. Cliccare 'Aggiorna'.
Oracolo	Invio bloccato

2.5.4.5 TC_5.4_5 — Modifica con quantità non numerica

Test Case ID	TC_5.4_5
Pre-condizioni	Carrello con prodotto.
Flusso degli eventi	1. Inserire "abc" nel campo quantità. 2. Cliccare 'Aggiorna'.
Oracolo	Invio bloccato (type=number).

2.6 Gestione Ordine

2.6.1 TC_6.1 — Visualizzare checkout (RF_GO_19)

2.6.1.1 TC_6.1_1 — Checkout valido

Test Case ID	TC_6.1_1
Pre-condizioni	Utente autenticato, carrello pieno, >=1 indirizzo.
Flusso degli eventi	1. Accedere a checkout.jsp.
Oracolo	Pagina mostrata correttamente con i dropdown degli indirizzi.

2.6.1.2 TC_6.1_2 — Checkout da ospite

Test Case ID	TC_6.1_2
Pre-condizioni	Utente non autenticato.
Flusso degli eventi	1. Accedere a checkout.jsp.
Oracolo	Redirect a loginForm.jsp.

2.6.1.3 TC_6.1_3 — Checkout senza indirizzi

Test Case ID	TC_6.1_3
Pre-condizioni	Utente autenticato, nessun indirizzo.
Flusso degli eventi	1. Accedere a checkout.jsp.
Oracolo	Mostrato link 'Aggiungi indirizzo' (impossibile procedere).

2.6.1.4 TC_6.1_4 — Checkout con carrello vuoto

Test Case ID	TC_6.1_4
Pre-condizioni	Utente autenticato, carrello vuoto.
Flusso degli eventi	1. Forzare l'accesso a checkout.jsp.
Oracolo	Atteso redirect. (Difetto noto: NullPointerException).

2.6.2 TC_6.2 — Effettuare acquisto (RF_GO_20)

2.6.2.1 TC_6.2_1 — Acquisto valido

Test Case ID	TC_6.2_1
Pre-condizioni	Utente autenticato, carrello pieno.
Flusso degli eventi	- Selezionare i campi: - Spedizione: ID 4 - Fatturazione: ID 4 - Pagamento: PayPal - Cliccare 'Acquista'.
Oracolo	Ordine effettuato, redirect a ordine.jsp.

2.6.2.2 TC_6.2_2 — Acquisto senza spedizione

Test Case ID	TC_6.2_2
Pre-condizioni	Utente autenticato, carrello pieno.
Flusso degli eventi	1. Non selezionare l'indirizzo di spedizione. 2. Cliccare 'Acquista'.
Oracolo	Invio bloccato

2.6.2.3 TC_6.2_3 — Acquisto senza fatturazione

Test Case ID	TC_6.2_3
Pre-condizioni	Utente autenticato, carrello pieno.
Flusso degli eventi	1. Non selezionare l'indirizzo di fatturazione. 2. Cliccare 'Acquista'.
Oracolo	Invio bloccato

2.6.2.4 TC_6.2_4 — Acquisto senza pagamento

Test Case ID	TC_6.2_4
Pre-condizioni	Utente autenticato, carrello pieno.
Flusso degli eventi	1. Non selezionare il metodo di pagamento. 2. Cliccare 'Acquista'.
Oracolo	Invio bloccato

2.6.2.5 TC_6.2_5 — Verifica decurtazione magazzino

Test Case ID	TC_6.2_5
Pre-condizioni	Utente autenticato, stock noto.
Flusso degli eventi	1. Verificare lo stock del Kiwi prima dell'acquisto (pari a 25). 2. Effettuare l'acquisto completo. 3. Verificare lo stock dopo l'acquisto
Oracolo	Stock decrementato esattamente della qty acquistata. (Difetto noto: doppio scalo errato).

2.6.3 TC_6.3 — Visualizzare riepilogo ordine (RF_GO_21)

2.6.3.1 TC_6.3_1 — Visualizzazione riepilogo

Test Case ID	TC_6.3_1
Pre-condizioni	Acquisto appena completato.
Flusso degli eventi	1. Atterrare su ordine.jsp.
Oracolo	Mostrato 'Acquisto effettuato!', elenco prodotti e tasto fattura.

2.6.4 TC_6.4 — Scaricare fattura (RF_GO_22)

2.6.4.1 TC_6.4_1 — Download fattura PDF

Test Case ID	TC_6.4_1
Pre-condizioni	Acquisto appena completato.
Flusso degli eventi	1. Cliccare su 'SCARICA QUI LA TUA FATTURA'.
Oracolo	Download corretto del PDF. (Difetto noto: IOException per path assoluto).

2.7 Gestione Prodotti

2.7.1 TC_7.1 — Inserire prodotto (RF_GPR_23)

2.7.1.1 TC_7.1_1 — Inserimento valido (Admin)

Test Case ID	TC_7.1_1
Pre-condizioni	Admin in ProductViewAdmin.jsp.
Flusso degli eventi	1. Compilare i campi: a. Nome: Test Pod b. Descrizione: Pod di provaSvapo c. Colore: Nero d. Prezzo: 30.00 e. Quantità: 10 2. Cliccare 'Aggiungi'.
Oracolo	Prodotto inserito a catalogo.

2.7.1.2 TC_7.1_2 — Inserimento con nome vuoto

Test Case ID	TC_7.1_2
Pre-condizioni	Admin in ProductViewAdmin.jsp.
Flusso degli eventi	1. Compilare i campi: a. Nome: "" b. Descrizione: Pod di provaSvapo c. Colore: Nero d. Prezzo: 30.00 e. Quantità: 10 2. Cliccare 'Aggiungi'.
Oracolo	Invio bloccato

2.7.1.3 TC_7.1_3 — Inserimento con nome di soli spazi

Test Case ID	TC_7.1_3
Pre-condizioni	Admin in ProductViewAdmin.jsp.

Flusso degli eventi	1. Compilare i campi: a. Nome: " " b. Descrizione: Pod di provaSvapo c. Colore: Nero d. Prezzo: 30.00 e. Quantità: 10 2. Cliccare 'Aggiungi'.
Oracolo	Atteso rifiuto.

2.7.1.4 TC_7.1_4 — Inserimento con descrizione vuota

Test Case ID	TC_7.1_4
Pre-condizioni	Admin in ProductViewAdmin.jsp.
Flusso degli eventi	1. Compilare i campi: a. Nome: Test Pod b. Descrizione: "" c. Colore: Nero d. Prezzo: 30.00 e. Quantità: 10 2. Cliccare 'Aggiungi'.
Oracolo	Invio bloccato

2.7.1.5 TC_7.1_5 — Inserimento con prezzo < 0

Test Case ID	TC_7.1_5
Pre-condizioni	Admin in ProductViewAdmin.jsp.
Flusso degli eventi	1. Compilare i campi: a. Nome: Test Pod b. Descrizione: Pod di provaSvapo c. Colore: Nero d. Prezzo: -30.00 e. Quantità: 10 2. Cliccare 'Aggiungi'.

Oracolo	Invio bloccato (min=0).
----------------	-------------------------

2.7.1.6 TC_7.1_6 — Inserimento con prezzo vuoto

Test Case ID	TC_7.1_6
Pre-condizioni	Admin in ProductViewAdmin.jsp.
Flusso degli eventi	1. Compilare i campi: a. Nome: Test Pod b. Descrizione: Pod di provaSvapo c. Colore: Nero d. Prezzo: "" e. Quantità: 10 2. Cliccare 'Aggiungi'.
Oracolo	Invio bloccato

2.7.1.7 TC_7.1_7 — Inserimento con quantità < 1

Test Case ID	TC_7.1_7
Pre-condizioni	Admin in ProductViewAdmin.jsp.
Flusso degli eventi	1. Compilare i campi: a. Nome: Test Pod b. Descrizione: Pod di provaSvapo c. Colore: Nero d. Prezzo: 30.00 e. Quantità: 0 2. Cliccare 'Aggiungi'.
Oracolo	Invio bloccato (min=1).

2.7.1.8 TC_7.1_8 — Inserimento con quantità vuota

Test Case ID	TC_7.1_8
Pre-condizioni	Admin in ProductViewAdmin.jsp.
Flusso degli eventi	1. Compilare i campi: a. Nome: Test Pod b. Descrizione: Pod di provaSvapo c. Colore: Nero d. Prezzo: 30.00 e. Quantità: "" 2. Cliccare 'Aggiungi'.
Oracolo	Invio bloccato (min 1)

2.7.1.9 TC_7.1_9 — Inserimento da NON Admin

Test Case ID	TC_7.1_9
Pre-condizioni	Utente non admin.
Flusso degli eventi	1. Forzare l'accesso all'azione insert.
Oracolo	Accesso negato. (Difetto noto: controllo inaffidabile).

2.7.2 TC_7.2 — Rimuovere prodotto (RF_GPR_24)

2.7.2.1 TC_7.2_1 — Rimozione prodotto esistente non in ordini

Test Case ID	TC_7.2_1
Pre-condizioni	Admin, ID prodotto valido.
Flusso degli eventi	1. Cliccare 'Elimina'.
Oracolo	Prodotto rimosso dal catalogo.

2.7.2.2 TC_7.2_2 — Rimozione prodotto inesistente

Test Case ID	TC_7.2_2
Pre-condizioni	Admin, ID inesistente.
Flusso degli eventi	1. Forzare l'eliminazione con ID inesistente (id =999).
Oracolo	Nessuna riga eliminata, nessun errore grave.

2.7.2.3 TC_7.2_3 — Rimozione prodotto referenziato

Test Case ID	TC_7.2_3
Pre-condizioni	Admin, ID di prodotto già in un ordine.
Flusso degli eventi	1. Cliccare 'Elimina'.
Oracolo	Atteso: gestione del vincolo di chiave esterna.

2.7.2.4 TC_7.2_4 — Rimozione da NON Admin

Test Case ID	TC_7.2_4
Pre-condizioni	Utente non admin.
Flusso degli eventi	1. Forzare l'eliminazione.
Oracolo	Accesso negato.

2.8 Gestione Generale

2.8.1 TC_8.1 — Consultare pagine informative (RF_GG_25)

2.8.1.1 TC_8.1_1 — Consultare Contatti

Test Case ID	TC_8.1_1
Pre-condizioni	Utente ospite.
Flusso degli eventi	1. Cliccare 'Contatti' nel footer.
Oracolo	Pagina visualizzata correttamente.

2.8.1.2 TC_8.1_2 — Consultare Chi Siamo

Test Case ID	TC_8.1_2
Pre-condizioni	Utente ospite.
Flusso degli eventi	1. Cliccare 'Chi siamo' nel footer.
Oracolo	Pagina visualizzata correttamente.

2.8.1.3 TC_8.1_3 — Consultare Privacy Policy

Test Case ID	TC_8.1_3
Pre-condizioni	Utente ospite.
Flusso degli eventi	1. Cliccare 'Privacy Policy' nel footer.
Oracolo	Pagina visualizzata correttamente.

2.8.1.4 TC_8.1_4 — Consultare Termini

Test Case ID	TC_8.1_4
Pre-condizioni	Utente ospite.
Flusso degli eventi	1. Cliccare 'Termini e Condizioni' nel footer.
Oracolo	Pagina visualizzata correttamente.

3 Riepilogo della suite

La presente Test Case Specification definisce i casi di test di sistema, derivati con il metodo Category Partition dai requisiti funzionali, per tutti i venticinque requisiti di Vaporant. I casi di test sono organizzati negli otto sottosistemi riepilogati nella tabella seguente.

Sottosistema	Funzioni (TC)
Gestione Autenticazione	TC_1.1 Login, TC_1.2 Logout
Gestione Registrazione	TC_2.1 Registrare cliente
Gestione Profilo	da TC_3.1 a TC_3.7
Gestione Catalogo	da TC_4.1 a TC_4.4
Gestione Carrello	da TC_5.1 a TC_5.4
Gestione Ordine	da TC_6.1 a TC_6.4
Gestione Prodotti	TC_7.1, TC_7.2
Gestione Generale	TC_8.1

Gli esiti di esecuzione dei casi di test (Pass, Fail, Blocked) e le relative evidenze sono riportati nel Test Execution Report (TER); le anomalie riscontrate, tra cui i difetti di robustezza, di sicurezza e di controllo degli accessi, sono documentate nel Test Incident Report (TIR).