

Test Execution Report

Vaporant

Riferimento	VAPORANT_TER
Versione	1.0
Data	//
Destinatario	Prof.re Andrea De Lucia
Presentato da	- Gianfranco Barba - Francesco Corcione
Approvato da	//

Revision History

Versione	Data	Descrizione	Autori
1.0	2026-06-19	Prima stesura	Gianfranco Barba Francesco Corcione
1.2	2026-07-03	Revisione documento	Gianfranco Barba Francesco Corcione

Sommario

Revision History	2
1. Introduzione	3
2. Ambiente di esecuzione	3
3. Legenda esiti	3
4. Riepilogo	4
5. Esiti dettagliati — casi Falliti e Warning	4
6. Conclusioni	5

1. Introduzione

Il presente report documenta l'esecuzione iniziale (baseline) della suite di test sul software **Vaporant** nella sua versione originale, prima di qualsiasi intervento di manutenzione.

Gli obiettivi di questa campagna sono:

1. **Stabilire una baseline** comportamentale del sistema.
2. **Individuare i difetti bloccanti** che impediscono l'uso delle funzionalità principali.
3. **Abilitare i successivi test di regressione** (*test-all*) per verificare che i futuri interventi non introducano nuovi bug nelle aree già stabili.

Il testing è di tipo black-box e automatizzato tramite **Katalon Studio**.

2. Ambiente di esecuzione

I test sono stati eseguiti in locale sul codice originale (*as-delivered*) con la seguente configurazione:

- **Server:** Apache Tomcat 9 (eseguito da IntelliJ IDEA)
- **Database:** MySQL 8 (schema storage iniziale, privo di modifiche)
- **Browser:** Google Chrome (pilotato da Katalon Studio)

3. Legenda esiti

Gli esiti dei test sono definiti come segue:

- **Passed:** Il comportamento reale coincide con i requisiti attesi.
- **Failed:** Il comportamento viola i requisiti (bug funzionali primari).

- **Warning:** Il test rileva una anomalia non bloccante. Riguarda principalmente la robustezza lato server (es. accettazione di input anomali bloccati solo via client HTML5) o limiti di testabilità che richiedono una verifica manuale dello screenshot.
- **Blocked:** Il test non può essere eseguito perché la sua pre-condizione è irraggiungibile (es. richiede di essere loggati, ma il login non funziona).

4. Riepilogo

A causa del blocco sul login, sono stati eseguiti fisicamente solo **33 test** relativi ai flussi ospite (guest). L'intera area riservata (profilo, ordini, amministrazione) è risultata bloccata.

Esito	Casi	Note
Passed	21	Flussi ospite funzionanti (catalogo, carrello base, pagine statiche).
Failed	2	Login (TC_1.1_1) e Registrazione (TC_2.1_1) bloccati.
Warning	10	Mancanza di robustezza su catalogo e carrello, e 1 caso manuale non eseguibile.
Blocked	Resto della suite	Tutta l'area autenticata (Logout, Profilo, Ordine, Gestione Prodotti).

5. Esiti dettagliati — casi Falliti e Warning

Sintesi: I fallimenti (Failed) sono causati dal bug bloccante del database. I warning rappresentano anomalie di robustezza (mancanza di controlli su ID inesistenti o input non sanificati) e limitazioni tecniche degli script di test.

Caso	Sottosistema	Classe	Descrizione dell'Anomalia	Incident (TIR)
TC_1.1_1	Autenticazione	Failed	Login bloccato: il server risponde con errore SQL per la colonna mancante indirizzoFatt.	INC-01
TC_2.1_1	Registrazione	Failed	Registrazione bloccata: l'inserimento dell'utente fallisce restituendo errore SQL per la colonna mancante.	INC-02
TC_4.1_2	Catalogo	Warning	Limite di testabilità: il test del catalogo vuoto non è eseguibile automaticamente in black-box a causa dei vincoli di integrità del database. Richiede verifica manuale.	—
TC_4.2_4	Catalogo	Warning	L'ordinamento su colonna inesistente fallisce silenziosamente (l'eccezione SQL viene ignorata).	INC-04
TC_4.2_5	Catalogo	Warning	Vulnerabilità SQL injection sul parametro di ordinamento sort del catalogo.	INC-04
TC_4.3_2	Catalogo	Warning	Visualizzare i dettagli di un ID prodotto inesistente mostra una pagina vuota (manca null-check).	INC-03
TC_4.3_3	Catalogo	Warning	Inserire un ID non numerico nella ricerca dettagli genera un errore 500 (NPE).	INC-03
TC_5.2_4	Carrello	Warning	Aggiungere un ID prodotto inesistente inserisce un elemento vuoto (null) nel carrello.	INC-05
TC_5.4_2...5	Carrello	Warning	Mancanza di validazione lato server per quantità non valide o superiori allo stock (vengono bloccate solo dal client).	INC-05

6. Conclusioni

L'esecuzione di baseline si è chiusa con 21 casi superati, 2 falliti e 10 warning sui 33 casi fisicamente eseguibili. I due fallimenti, registrati negli incident INC-01 e INC-02, hanno un'origine comune: la colonna indirizzoFatt, referenziata dal codice Java ma assente nello script iniziale del database, blocca sia il login (TC_1.1_1) sia la registrazione (TC_2.1_1) e rende di conseguenza inaccessibile l'intera area riservata, i cui casi risultano Blocked.

I warning rilevati su catalogo e carrello evidenziano inoltre una carenza diffusa di validazione lato server: identificativi inesistenti o non numerici, quantità non valide o superiori allo stock e parametri di ordinamento non sanificati vengono intercettati, quando lo sono, dai soli controlli client HTML5, con un'esposizione a SQL injection sul parametro di ordinamento sort del catalogo.

La rimozione dei difetti bloccanti è demandata alla manutenzione correttiva CR_01; a valle dell'intervento sarà eseguita la prima campagna di regressione completa (test-all), i cui esiti sono documentati nel Test Execution Report 2.0.