

Test Incident Report

Vaporant

Riferimento	VAPORANT_TIR
Versione	1.0
Data	18/07/2026
Destinatario	Prof.re Andrea De Lucia
Presentato da	• Gianfranco Barba • Francesco Corcione
Approvato da	//

Revision History

Versione	Data	Descrizione	Autori
0.1	03/06/2026	Registrazione degli incidenti emersi durante i test iniziali.	Gianfranco Barba Francesco Corcione
0.2	09/06/2026	Adeguamento allo standard di testing con l'aggiunta di attributi obbligatori e allineamento terminologico.	Gianfranco Barba Francesco Corcione
0.3	18/07/2026	Revisione formale del testo e miglioramento della leggibilità e formattazione delle tabelle.	Gianfranco Barba Francesco Corcione
1.0	18/07/2026	Revisione finale e consegna.	Gianfranco Barba Francesco Corcione

Sommario

Revision History	2
1. Introduzione.....	4
2. Riepilogo incident.....	4
3. Dettaglio incident.....	5
3.1 Gestione utente e autenticazione	5
3.1.1 TC_1.1 — Errore login (INC-01).....	5
3.1.2 TC_2.1 — Errore registrazione (INC-02)	5
3.2 Gestione catalogo e prodotti	6
3.2.1 TC_4.3 — Crash dettaglio prodotto (INC-03)	6
3.2.2 TC_4.2 — Vulnerabilità SQL Injection nell'ordinamento (INC-04)	6
3.3 Gestione carrello	7
3.3.1 TC_5.2 — Quantità carrello non validata (INC-05)	7
4. Note.....	7

1. Introduzione

In questo documento vengono descritti gli incidenti individuati nel software “Vaporant” durante i test di baseline eseguiti sul sistema originale. Ogni incidente è riportato con i dettagli utili a replicarlo e risolverlo: identificativo, caso di test coinvolto, comportamento osservato, priorità e stato di lavorazione.

Struttura del documento

- **Sezione 2 (Riepilogo incident):** tabella riassuntiva di tutti gli incidenti rilevati in questa fase.
- **Sezione 3 (Dettaglio incident):** schede dei singoli incidenti, organizzate per area funzionale del sistema; in questa versione baseline risultano tutti aperti.

Classificazione degli incidenti

- **Severità (impatto tecnico):** critica o alta per blocchi di funzionalità principali, vulnerabilità di sicurezza o incoerenza dei dati; media o bassa per errori di robustezza non bloccanti o difetti puramente grafici.
- **Priorità (urgenza di risoluzione):** alta per i problemi da risolvere con la massima urgenza (sicurezza o integrità dei dati); media o bassa per le risoluzioni pianificabili o rinviabili. La priorità resta distinta dalla severità: misura l’urgenza per il prodotto, non l’impatto tecnico.
- **Categoria dell’anomalia:** funzionale (F) per le violazioni dei requisiti del sistema (es. login o calcoli errati); non funzionale (NF) per i problemi di qualità, robustezza o sicurezza emersi con input malformati o accessi non autorizzati.

2. Riepilogo incident

La tabella seguente elenca gli incidenti rilevati durante i test iniziali sul sistema di partenza. Nessuno di essi risulta ancora verificato come risolto: tutti sono nello stato Aperto e associati alla Change Request incaricata della correzione.

ID	Incidente	Categoria	Sev.	Prio.	CR	Stato
INC-01	Errore login per campo mancante nel DB	Funzionale	Critica	Alta	CR_01	Aperto
INC-02	Errore registrazione per campo mancante nel DB	Funzionale	Alta	Alta	CR_01	Aperto
INC-03	Crash dettaglio prodotto con ID errato o inesistente	Robustezza	Media	Media	CR_01/02	Aperto

INC-04	Vulnerabilità SQL Injection nell'ordinamento catalogo	Sicurezza / Robustezza	Alta	Alta	CR_02/03	Aperto
INC-05	Mancata validazione di ID e quantità nel carrello	Robustezza	Media	Media	CR_02	Aperto

3. Dettaglio incident

Le schede seguenti riportano il dettaglio di ciascun incident, raggruppato per area funzionale del sistema. Per ogni incident sono indicati il caso di test coinvolto, la descrizione del difetto, le condizioni di riproduzione, la priorità e lo stato di lavorazione.

3.1 Gestione utente e autenticazione

3.1.1 TC_1.1 — Errore login (INC-01)

Test Case ID: TC_1.1_1

Descrizione	L'accesso con credenziali corrette non va a buon fine: invece di autenticare l'utente, il sistema restituisce un errore di database (Column «indirizzoFatt» not found) perché il codice tenta di leggere una colonna inesistente nello schema.
Come Riprodurlo	Inserire nel form di login credenziali valide e confermare l'accesso.
Priorità	Alta
Stato	Aperto (in carico a CR_01).

3.1.2 TC_2.1 — Errore registrazione (INC-02)

Test Case ID: TC_2.1_1

Descrizione	La registrazione con dati validi fallisce silenziosamente e l'utente resta bloccato sulla stessa pagina senza essere reindirizzato al login. La causa è la stessa colonna mancante nel database riscontrata nel login (indirizzoFatt).
--------------------	--

Come Riprodurlo	Compilare il form di registrazione con dati validi e inviare.
Priorità	Alta
Stato	Aperto (in carico a CR_01).

3.2 Gestione catalogo e prodotti

3.2.1 TC_4.3 — Crash dettaglio prodotto (INC-03)

Test Case ID: TC_4.3_2

Descrizione	La pagina di dettaglio non gestisce gli ID non validi: con un ID inesistente mostra una pagina vuota, mentre con un ID non numerico (es. abc) l'applicazione va in crash (Errore 500) anziché mostrare un messaggio d'errore pulito. Mancano i controlli sui dati in ingresso prima di eseguire la query.
Come Riprodurlo	Aprire l'URL del dettaglio prodotto prima con un ID inesistente e poi con un ID non numerico (es. abc).
Priorità	Media
Stato	Aperto (in carico a CR_01/CR_02).

3.2.2 TC_4.2 — Vulnerabilità SQL Injection nell'ordinamento (INC-04)

Test Case ID: TC_4.2_4

Descrizione	Il parametro di ordinamento del catalogo viene inserito direttamente nella query SQL senza controlli, rendendo il sistema vulnerabile ad attacchi di SQL Injection. Manca una lista di valori consentiti (whitelist) per il parametro di ordinamento.
Come Riprodurlo	Modificare il parametro di ordinamento nell'URL del catalogo con un valore non previsto o malevolo.
Priorità	Alta

Stato

Aperto (in carico a CR_02/CR_03).

3.3 Gestione carrello

3.3.1 TC_5.2 — Quantità carrello non validata (INC-05)

Test Case ID: TC_5.2_4

Descrizione	Il carrello non valida lato server né l'esistenza del prodotto né la disponibilità: è possibile aggiungere prodotti vuoti e inserire quantità superiori alle scorte effettive di magazzino, aggirando i controlli del browser. Mancano i controlli di validità e disponibilità lato server.
Come Riprodurlo	Aggiungere al carrello un prodotto inesistente e impostare una quantità superiore alla disponibilità reale, bypassando i controlli lato client.
Priorità	Media
Stato	Aperto (in carico a CR_02).

4. Note

Causa radice comune. Gli incident INC-01 e INC-02 condividono la stessa causa: la colonna indirizzoFatt, utilizzata dal codice ma assente nello schema del database. La loro chiusura coinciderà con l'intervento correttivo previsto da CR_01, che costituirà il primo punto di controllo della regressione e sbloccherà l'intera area riservata del sistema (checkout, profilo, ordini e area di amministrazione).

Debito di qualità. Gli incident INC-03, INC-04 e INC-05 derivano da casi di test conclusi con esito Warning e riguardano robustezza e sicurezza: non bloccano la navigazione dell'utente ospite, ma costituiscono un debito di qualità che sarà assorbito dagli interventi CR_02 e CR_03. Si tratta di requisiti impliciti, non dichiarati nei requisiti funzionali originari ma attesi per un e-commerce di qualità; sono stati fatti emergere applicando tecniche black-box, in particolare l'analisi dei valori limite e le classi di input non validi.

Tracciabilità della chiusura. Trattandosi del rapporto sulla versione di partenza del sistema, nessun incident risulta ancora verificato come risolto: tutti sono nello stato Aperto e privi di riferimento di verifica. A valle delle correzioni i casi di test saranno rieseguiti in regressione e gli

esiti aggiornati nel Test Execution Report e nel Test Incident Report versione 2.0, dove lo stato passerà a Chiuso/Verificato con il riferimento all'esecuzione di verifica.