

Test Incident Report

Vaporant

Riferimento	VAPORANT_TIR
Versione	2.0
Data	18/07/2026
Destinatario	Prof.re Andrea De Lucia
Presentato da	• Gianfranco Barba • Francesco Corcione
Approvato da	//

Revision History

Versione	Data	Descrizione	Autori
1.0	05/06/2026	Registrazione degli incident emersi durante i test iniziali (baseline).	GB-FC
1.1	08/06/2026	Aggiornamento post-correzione: chiusura degli incident risolti (INC-01, INC-02) e aggiunta di quelli emersi nell'area riservata dopo l'intervento CR_01.	GB-FC
1.2	18/06/2026	Adeguamento allo standard di testing con l'aggiunta di attributi obbligatori e allineamento terminologico.	GB-FC
2.0	18/07/2026	Revisione finale e consegna.	GB-FC

Sommario

Revision History	2
1. Introduzione.....	4
2. Riepilogo incident.....	4
3. Dettaglio incident.....	6
3.1 Gestione utente e autenticazione	6
3.1.1 TC_1.1 — Errore login (INC-01).....	6
3.1.2 TC_2.1 — Errore registrazione (INC-02)	6
3.1.3 TC_2.1 — Mancata validazione dei campi di testo (INC-06)	6
3.1.4 TC_3.1 — Accesso non autorizzato a pagine riservate (INC-07).....	7
3.1.5 TC_3.4 — Disallineamento sessione dopo modifica profilo (INC-10)	7
3.2 Gestione catalogo e prodotti	8
3.2.1 TC_4.3 — Crash dettaglio prodotto (INC-03)	8
3.2.2 TC_4.2 — Vulnerabilità SQL Injection nell'ordinamento (INC-04)	8
3.2.3 TC_7.2 — Cancellazione prodotti senza permessi admin (INC-09).....	8
3.3 Gestione carrello	9
3.3.1 TC_5.2 — Quantità carrello non validata (INC-05)	9
3.4 Gestione transazioni e dati.....	9
3.4.1 TC_3.6 — Mancato aggiornamento immediato dei dati (INC-08)	9
4. Note.....	10

1. Introduzione

In questo documento vengono descritti gli incidenti emersi durante i test di regressione eseguiti sul sistema "Vaporant" dopo il primo intervento correttivo (CR_01). Ogni incidente è riportato con i dettagli utili a replicarlo e risolverlo: identificativo, caso di test coinvolto, comportamento osservato, priorità e stato di lavorazione.

Struttura del documento

- ≠ **Sezione 2 (Riepilogo incident):** tabella riassuntiva di tutti gli incidenti rilevati in questa fase.
- ≠ **Sezione 3 (Dettaglio incident):** schede dei singoli incidenti organizzate per area funzionale, compresi quelli già risolti in CR_01 (INC-01 e INC-02).

Classificazione degli incidenti

- ≠ **Severità (impatto tecnico):** critica o alta per blocchi di funzionalità principali, vulnerabilità di sicurezza o incoerenza dei dati; media o bassa per errori di robustezza non bloccanti o difetti puramente grafici.
- ≠ **Priorità (urgenza di risoluzione):** alta per i problemi da risolvere con la massima urgenza (sicurezza o integrità dei dati); media o bassa per le risoluzioni pianificabili o rinviabili. La priorità resta distinta dalla severità: misura l'urgenza per il prodotto, non l'impatto tecnico.
- ≠ **Categoria dell'anomalia:** funzionale (F) per le violazioni dei requisiti del sistema (es. login o calcoli errati); non funzionale (NF) per i problemi di qualità, robustezza o sicurezza emersi con input malformati o accessi non autorizzati.

2. Riepilogo incident

La tabella seguente elenca tutti gli incidenti rilevati fino a questa fase. Rispetto alla baseline, INC-01 e INC-02 risultano ora chiusi e verificati dalla regressione; gli incidenti da INC-06 a INC-10 emergono per la prima volta perché riguardano l'area riservata, resa raggiungibile solo dopo lo sblocco del login.

ID	Incidente	Categoria	Sev.	Prio.	CR	Stato
INC-01	Errore login per campo mancante nel DB	Funzionale	Critica	Alta	CR_01	Chiuso
INC-02	Errore registrazione per campo mancante nel DB	Funzionale	Alta	Alta	CR_01	Chiuso

INC-03	Crash dettaglio prodotto con ID errato o inesistente	Robustezza	Media	Media	CR_02	Aperto
INC-04	Vulnerabilità SQL Injection nell'ordinamento catalogo	Sicurezza / Robustezza	Alta	Alta	CR_02/03	Aperto
INC-05	Mancata validazione di ID e quantità nel carrello	Robustezza	Media	Media	CR_02	Aperto
INC-06	Mancata validazione campi (blank/lunghezze) lato server	Sicurezza / Robustezza	Alta	Alta	CR_02/03	Aperto
INC-07	Pagine riservate accessibili senza login (e crash associati)	Sicurezza / Robustezza	Alta	Alta	CR_02	Aperto
INC-08	Mancato aggiornamento immediato dei dati (transazioni)	Funzionale	Alta	Alta	CR_02	Aperto
INC-09	Rimozione prodotti via servlet senza controllo amministratore	Sicurezza	Alta	Alta	CR_03	Aperto
INC-10	Disallineamento dati utente tra sessione e DB dopo modifica	Funzionale	Media	Media	CR_02	Aperto

3. Dettaglio incident

Le schede seguenti riportano il dettaglio di ciascun incident, raggruppato per area funzionale del sistema. Per ogni incident sono indicati il caso di test coinvolto, la descrizione del difetto, le condizioni di riproduzione, la priorità e lo stato di lavorazione.

3.1 Gestione utente e autenticazione

3.1.1 TC_1.1 — Errore login (INC-01)

Test Case ID: TC_1.1_1

Descrizione	L'accesso con credenziali corrette restituiva un errore di database (Column «indirizzoFatt» not found) perché il codice tentava di leggere una colonna inesistente nello schema.
Come Riprodurlo	Inserire nel form di login credenziali valide e confermare l'accesso.
Priorità	Alta
Stato	Risolto in CR_01 (colonna indirizzoFatt inserita nel database). Chiuso/Verificato dalla regressione.

3.1.2 TC_2.1 — Errore registrazione (INC-02)

Test Case ID: TC_2.1_1

Descrizione	La registrazione con dati validi falliva silenziosamente per la stessa colonna mancante nel database riscontrata nel login (indirizzoFatt): l'utente restava bloccato sulla pagina.
Come Riprodurlo	Compilare il form di registrazione con dati validi e inviare.
Priorità	Alta
Stato	Risolto in CR_01 (database allineato). Chiuso/Verificato dalla regressione.

3.1.3 TC_2.1 — Mancata validazione dei campi di testo (INC-06)

Test Case ID: TC_2.1_9

Descrizione	I campi dei moduli (registrazione, profilo) non sono validati lato server: valori composti da soli spazi, password troppo corte o codici fiscali palesemente errati vengono salvati nel database senza alcun filtro. Manca ogni controllo di validità nelle Servlet e nei DAO.
Come Riprodurlo	In un form di registrazione o profilo inserire un campo di soli spazi, una password troppo corta o un codice fiscale non valido e salvare.
Priorità	Alta
Stato	Aperto (in carico a CR_02 per spazi/lunghezze e a CR_03 per i formati).

3.1.4 TC_3.1 — Accesso non autorizzato a pagine riservate (INC-07)

Test Case ID: TC_3.1_2

Descrizione	Le aree personali del sito sono accessibili a utenti non autenticati semplicemente digitando l'URL diretto, con conseguenti crash del server (NullPointerException). Manca un filtro globale che verifichi l'autenticazione prima di mostrare le pagine.
Come Riprodurlo	Da sessione ospite (non autenticato) digitare nell'URL l'indirizzo diretto di una pagina riservata.
Priorità	Alta
Stato	Aperto (in carico a CR_02).

3.1.5 TC_3.4 — Disallineamento sessione dopo modifica profilo (INC-10)

Test Case ID: TC_3.4_6

Descrizione	Modificando i dati del profilo (es. password) il database si aggiorna ma i dati in sessione restano vecchi: non è possibile, ad esempio, cambiare la password due volte di seguito nella stessa sessione. Il controller aggiorna il DB ma non l'oggetto utente in sessione.
Come Riprodurlo	Dal profilo modificare la password e ritentare una seconda modifica nella stessa sessione.

Priorità	Media
Stato	Aperto (in carico a CR_02).

3.2 Gestione catalogo e prodotti

3.2.1 TC_4.3 — Crash dettaglio prodotto (INC-03)

Test Case ID: TC_4.3_2

Descrizione	La pagina di dettaglio non gestisce gli ID non validi: con un ID inesistente mostra una pagina vuota, con un ID non numerico (es. abc) va in crash (Errore 500) anziché mostrare un messaggio d'errore pulito. Mancano i controlli sui dati in ingresso prima della query.
Come Riprodurlo	Aprire l'URL del dettaglio prodotto prima con un ID inesistente e poi con un ID non numerico (es. abc).
Priorità	Media
Stato	Aperto (in carico a CR_02).

3.2.2 TC_4.2 — Vulnerabilità SQL Injection nell'ordinamento (INC-04)

Test Case ID: TC_4.2_4

Descrizione	Il parametro di ordinamento del catalogo viene inserito direttamente nella query SQL senza controlli, esponendo il sistema a SQL Injection. Manca una whitelist dei valori consentiti per il parametro di ordinamento.
Come Riprodurlo	Modificare il parametro di ordinamento nell'URL del catalogo con un valore non previsto o malevolo.
Priorità	Alta
Stato	Aperto (in carico a CR_02/CR_03).

3.2.3 TC_7.2 — Cancellazione prodotti senza permessi admin (INC-09)

Test Case ID: TC_7.2_4

Descrizione	Chiunque può cancellare un prodotto inviando una richiesta diretta al server (action=delete), anche senza essere autenticato come amministratore: la servlet non controlla il ruolo dell'utente che richiede la cancellazione.
Come Riprodurlo	Inviare al server una richiesta diretta con action=delete su un prodotto senza autenticarsi come amministratore.
Priorità	Alta
Stato	Aperto (in carico a CR_03).

3.3 Gestione carrello

3.3.1 TC_5.2 — Quantità carrello non validata (INC-05)

Test Case ID: TC_5.2_4

Descrizione	Il carrello non valida lato server né l'esistenza del prodotto né la disponibilità: è possibile aggiungere prodotti vuoti e quantità superiori alle scorte reali, aggirando i controlli del browser. Mancano i controlli di validità e disponibilità lato server.
Come Riprodurlo	Aggiungere al carrello un prodotto inesistente e impostare una quantità superiore alla disponibilità reale, bypassando i controlli lato client.
Priorità	Media
Stato	Aperto (in carico a CR_02).

3.4 Gestione transazioni e dati

3.4.1 TC_3.6 — Mancato aggiornamento immediato dei dati (INC-08)

Test Case ID: TC_3.6_1

Descrizione	Dopo una modifica (indirizzo salvato, scorte decrementate) le letture successive continuano a mostrare i valori vecchi finché non cambia la sessione: le connessioni al database restano bloccate su una transazione vecchia e leggono dati non aggiornati.
--------------------	---

Come Riprodurlo	Modificare un dato (es. le scorte di un prodotto) e rileggerlo nella stessa sessione senza riautenticarsi.
Priorità	Alta
Stato	Aperto (in carico a CR_02).

4. Note

Incident risolti. Gli incident INC-01 e INC-02, che condividevano la stessa causa (la colonna indirizzoFatt mancante nel database), risultano chiusi e verificati dalla regressione: login e registrazione funzionano correttamente e l'intera area riservata del sistema è tornata accessibile e verificabile.

Nuovi incident. Gli incident da INC-06 a INC-10 emergono per la prima volta in questa fase perché riguardano l'area riservata, che nei test iniziali non era raggiungibile a causa del blocco del login (INC-01).

Classificazione. Gli incident funzionali di correttezza sono INC-08 (aggiornamento dei dati e gestione delle transazioni) e INC-10 (coerenza tra sessione e database); gli altri sono di natura non funzionale e riguardano robustezza e sicurezza, ossia requisiti impliciti non dichiarati nei requisiti originari ma attesi per un e-commerce di qualità.

Ripartizione degli interventi. La maggior parte degli incident è in carico a CR_02 (validazione dei dati, filtro di autenticazione, gestione di transazioni e sessione); gli aspetti di sicurezza specifici — la SQL Injection sull'ordinamento del catalogo (INC-04) e il controllo del ruolo sulle operazioni della servlet (INC-09) — sono in carico a CR_03.

Caso TC_4.1_2. Il caso TC_4.1_2 non è classificato come incident: il fallimento era dovuto a un limite strutturale del test (lo stato di catalogo vuoto non è raggiungibile dall'esterno, perché i prodotti iniziali sono vincolati dagli ordini registrati). Il caso è stato ridisegnato su uno scenario diverso, con esito ora positivo, come descritto nel Test Execution Report A valle delle Change Request correttive e perfettive i casi corrispondenti saranno rieseguiti e lo stato degli incident aggiornato nelle revisioni successive.