

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA TOÁN TIN

HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH ĐẶT HÀNG
DỰA TRÊN DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN ĐA PHÂN VỊ
TỐI ƯU HÓA TỒN KHO TRONG ĐIỀU KIỆN KHÔNG
CHẮC CHẮN

Môn học: Hệ hỗ trợ quyết định

Học kỳ: 20252 - Năm học 2024-2025

Thông tin sinh viên:

Họ và tên: Nguyễn Trường Giang, Đinh Hải Phong

MSSV: 20227044

Lớp: 169317

Email: giang.nt04@outlook.com.vn

Giảng viên hướng dẫn: Trần Ngọc Thăng, Lê Hải Hà

Hà Nội, tháng 6 năm 2025

TÓM TẮT

Báo cáo này trình bày thiết kế và triển khai một **Hệ hỗ trợ quyết định đặt hàng** (Decision Support System - DSS) tích hợp hai thành phần chính: (1) mô hình dự báo nhu cầu chuỗi thời gian đa phân vị và (2) mô hình tối ưu hóa tồn kho có cơ sở kinh tế.

Về dự báo, mô hình **RevIN + N-BEATS** được tự xây dựng bằng PyTorch kết hợp chuẩn hóa theo thực thể đảo ngược (Reversible Instance Normalization - RevIN) và kiến trúc N-BEATS với đầu ra đa phân vị (P5, P10, P25, P50, P75, P90, P95). Mô hình được huấn luyện bằng hàm mất mát *pinball loss* - tiêu chuẩn lý thuyết cho hồi quy phân vị - và tối ưu siêu tham số bằng thuật toán Optuna (100 thử nghiệm, TPE sampler). Dữ liệu là 120 quan sát tháng (2015-2024), chia theo chiến lược thời gian 8:1:1.

Trên tập kiểm tra (2024), mô hình đạt **MAE = 3.254**, **MAPE = 0,97%**, vượt trội gần **24 lần** so với phương pháp cơ sở Naive (MAE = 79.188, MAPE = 22,76%). Về quyết định tồn kho, kết quả phân vị được đưa vào **mô hình Newsvendor** - tỷ lệ tối hạn $CR = C_u / (C_u + C_o)$ xác định trực tiếp mức phân vị tối ưu cần chuẩn bị, mang ý nghĩa kinh tế rõ ràng mà dự báo điểm không thể hiện được. Mô hình **EOQ** bổ sung khuyến nghị cỡ lô cho vận hành dài hạn.

Hệ thống được triển khai dưới dạng hai ứng dụng web Streamlit: bản kỹ thuật đầy đủ chỉ số và bản dành cho người dùng kinh doanh với ngôn ngữ đời thường.

Từ khóa: dự báo chuỗi thời gian, N-BEATS, RevIN, hồi quy phân vị, pinball loss, newsvendor, tối ưu tồn kho, hệ hỗ trợ quyết định.

MỤC LỤC

Tóm tắt	1
1 Giới thiệu	6
1.1 Bối cảnh và động lực	6
1.2 Mục tiêu	6
1.3 Phạm vi và đóng góp	6
1.4 Cấu trúc báo cáo	7
2 Cơ sở lý thuyết	8
2.1 Dự báo chuỗi thời gian	8
2.1.1 Bài toán dự báo điểm và dự báo phân vị	8
2.1.2 Hàm mất mát Pinball (Quantile Loss)	8
2.2 Reversible Instance Normalization (RevIN)	9
2.2.1 Vấn đề phân phối trôi dạt (Distribution Shift)	9
2.2.2 Cơ chế RevIN	9
2.3 N-BEATS	9
2.3.1 Kiến trúc tổng quan	9
2.3.2 Block N-BEATS	10
2.3.3 Ràng buộc đơn điệu phân vị (Monotone Quantile Head)	10
2.3.4 Doubly-Residual Stacking	10
2.4 Tối ưu siêu tham số bằng Optuna	11
2.5 Mô hình Newsvendor	11
2.5.1 Bài toán	11
2.5.2 Mức tồn kho tối ưu	11
2.5.3 Kết hợp với dự báo phân vị	12
2.6 Mô hình EOQ	12
3 Dữ liệu và Phương pháp	13
3.1 Mô tả dữ liệu	13
3.1.1 Tổng quan	13
3.1.2 Đặc điểm chuỗi	13
3.1.3 Chiến lược chia dữ liệu	13
3.2 Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)	14
3.2.1 Tổng quan chuỗi thời gian	14

3.2.2	Phân tích phân phối	14
3.2.3	Kiểm định tính dừng	15
3.2.4	Phân rã STL	15
3.2.5	Phân tích tự tương quan (ACF / PACF)	16
3.2.6	Phân tích mùa vụ theo tháng	17
3.2.7	Tương quan với biến ngoại sinh	17
3.2.8	Distribution Shift	18
3.2.9	Tóm tắt phát hiện EDA	20
3.3	Kiến trúc hệ thống	20
3.4	Thiết lập thực nghiệm	21
3.4.1	Dữ liệu huấn luyện	21
3.4.2	Không gian tìm kiếm siêu tham số	21
3.4.3	Quy trình huấn luyện cuối	21
3.4.4	Dự báo đệ quy 12 tháng	21
3.4.5	Các phương pháp baseline	22
4	Kết quả và Thảo luận	23
4.1	Siêu tham số tốt nhất	23
4.2	Chỉ số hiệu suất dự báo	23
4.2.1	So sánh với baseline	23
4.2.2	Kết quả dự báo theo từng tháng	24
4.3	Hiệu chỉnh phân vị (Calibration)	25
4.4	Dự báo phân vị 12 tháng tới (2025)	26
4.5	Kết quả tối ưu hóa tồn kho (Newsvendor)	27
4.5.1	Ví dụ số: tháng 2025-01	27
4.5.2	Phân tích độ nhạy	27
4.6	Giao diện web	28
4.6.1	Bản kỹ thuật (<code>app.py</code>)	28
4.6.2	Bản dành cho người dùng kinh doanh (<code>app_business.py</code>)	28
5	Kết luận	30
5.1	Tổng kết đóng góp	30
5.2	Hạn chế	30
5.3	Hướng phát triển	31
A	Cấu trúc mã nguồn	33
B	CODE SNIPPERS QUAN TRỌNG	34

DANH SÁCH HÌNH VẼ

3.1	Chuỗi thời gian Quantity và phân chia tập train/validation/test theo thời gian.	14
3.2	Histogram và Q-Q plot của chuỗi Quantity. Skewness = 0,377; Kurtosis = -0,716.	15
3.3	Phân rã STL chuỗi Quantity. Mùa vụ biên độ nhỏ; xu hướng biến động sau 2019.	16
3.4	ACF và PACF của chuỗi Quantity. Không có cấu trúc AR/MA rõ ràng.	17
3.5	Box plot phân phối Quantity theo từng tháng trong năm (gộp 2015-2024).	17
3.6	Hệ số tương quan Pearson giữa các biến ngoại sinh và Quantity. IPI và Imports có tương quan dương cao nhất.	18
3.7	Distribution shift rõ rệt: PromotionAmount tăng ~90 lần và CompetitorQuantity tăng ~4 lần trong 10 năm. Đường đứt: ranh giới train/val/test. . . .	19
3.8	Kiến trúc tổng thể của hệ hỗ trợ quyết định đặt hàng	20
4.1	So sánh MAE và MAPE giữa RevIN+N-BEATS và hai phương pháp baseline. Mô hình đề xuất vượt trội cả hai chỉ số với biên độ rất lớn. .	24
4.2	Dự báo phân vị (P10-P90, P25-P75, P50) so với giá trị thực tế trên tập test 2024. Đường thực tế nằm gần sát đường trung vị P50 trong hầu hết các tháng; khoảng P10-P90 bao phủ toàn bộ dao động thực tế.	25
4.3	Calibration: so sánh xác suất bao phủ lý tưởng (xanh) và thực tế trên tập test (đỏ). P75 bám chính xác; các phân vị cao bị undercover do tập test nhỏ (n=12).	26
4.4	Fan chart toàn bộ: 3 năm lịch sử gần nhất, tập test 2024 (thực tế), và dự báo phân vị 12 tháng tới (2025). Vùng đỏ đậm: P25-P75; vùng đỏ nhạt: P5-P95.	26
4.5	Đường cong chi phí kỳ vọng theo mức chuẩn bị hàng (tháng 01/2025, $C_u = 30,000đ$, $C_o = 4,000đ$). Điểm tối ưu Q^* tại CR= 0,882 (đường xanh lá) là nơi tổng chi phí đạt cực tiểu.	28

DANH SÁCH BẢNG

3.1 Thống kê mô tả biến mục tiêu **Quantity** 13

3.2 Chiến lược chia dữ liệu 8:1:1 theo thời gian 13

3.3 Thống kê mô tả chuỗi **Quantity** (n = 120 tháng) 14

3.4 Tóm tắt phát hiện EDA và lựa chọn phương pháp 20

3.5 Không gian tìm kiếm siêu tham số (Optuna, 100 trial) 21

4.1 Siêu tham số tốt nhất (Optuna, 100 trial) 23

4.2 Hiệu suất dự báo trên tập test (2024-01 → 2024-12) 23

4.3 So sánh dự báo P50 và thực tế tập test (2024) 24

4.4 Calibration (coverage) trên tập test (n = 12) 25

4.5 Dự báo phân vị tháng 1/2025 (ví dụ) 26

4.6 Ảnh hưởng của cấu trúc chi phí đến quyết định đặt hàng (tháng 2025-01) 27

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1 Bối cảnh và động lực

Trong quản lý chuỗi cung ứng, câu hỏi “*Tháng này nên đặt bao nhiêu hàng?*” tưởng chừng đơn giản nhưng hàm chứa hai rủi ro đối lập: đặt ít thì hết hàng (mất doanh thu, mất khách), đặt nhiều thì tồn kho ế (ứ đọng vốn, hao hụt). Khó khăn căn bản nằm ở chỗ nhu cầu tương lai *không thể biết chắc* - dự báo tốt nhất cũng chỉ cung cấp một ước lượng kèm theo mức độ không chắc chắn.

Hầu hết các hệ thống thực tế vẫn dùng *dự báo điểm* (một con số duy nhất) rồi áp dụng quy tắc kinh nghiệm để tính an toàn tồn kho. Cách tiếp cận này bỏ qua một phần thông tin quan trọng: *phân phối xác suất* của nhu cầu, mà chính phân phối đó mới quyết định được mức tồn kho tối ưu về kinh tế.

Báo cáo này đề xuất một hệ thống khép kín kết hợp:

1. Dự báo **đa phân vị** (quantile forecasting) bằng RevIN + N-BEATS - cung cấp *cả phân phối* nhu cầu thay vì một con số.
2. Tối ưu hóa tồn kho bằng **mô hình Newsvendor** - dùng trực tiếp phân phối đó để tìm mức chuẩn bị tối ưu theo tiêu chí kinh tế.

1.2 Mục tiêu

1. Xây dựng mô hình dự báo chuỗi thời gian đa phân vị tự triển khai (RevIN + N-BEATS, PyTorch), tối ưu siêu tham số bằng Optuna.
2. Kết nối đầu ra dự báo với mô hình Newsvendor để đưa ra khuyến nghị đặt hàng có ý nghĩa kinh tế.
3. Triển khai hệ thống dưới dạng ứng dụng web tương tác (Streamlit) phục vụ hai nhóm người dùng: kỹ thuật viên phân tích và quản lý kinh doanh.

1.3 Phạm vi và đóng góp

- **Dữ liệu:** chuỗi thời gian doanh số tháng thực tế, 120 quan sát (2015-2024), cùng 10 biến ngoại sinh vĩ mô.

- **Đóng góp kỹ thuật:** (i) đưa ra đơn điệu đa phân vị trong N-BEATS qua tham số hóa softplus-cumsum; (ii) chuẩn hóa RevIN 3D tương thích với tensor đầu ra ($\text{batch} \times \text{horizon} \times Q$); (iii) tích hợp mô hình Newsvendor từ phân vị rời rạc qua nội suy.
- **Đóng góp ứng dụng:** hai giao diện web phục vụ hai đối tượng với ngôn ngữ và mức độ chi tiết khác nhau.

1.4 Cấu trúc báo cáo

Báo cáo gồm 5 chương: Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết; Chương 3 mô tả dữ liệu và phương pháp; Chương 4 trình bày kết quả thực nghiệm; Chương 5 kết luận và định hướng phát triển.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Dự báo chuỗi thời gian

2.1.1 Bài toán dự báo điểm và dự báo phân vị

Cho chuỗi thời gian $y_1, y_2, \dots, y_T$. Dự báo điểm tìm hàm $\hat{y}_{T+h} = f(y_1, \dots, y_T)$ nhằm tối thiểu hóa một sai số như MAE hoặc MSE. Dự báo phân vị bậc $q \in (0, 1)$ tìm $\hat{F}^{-1}(q)$ sao cho xác suất thực tế $y_{T+h} \leq \hat{F}^{-1}(q)$ xấp xỉ q :

$$P(y_{T+h} \leq \hat{F}^{-1}(q)) \approx q. \quad (2.1)$$

Dự báo đồng thời nhiều phân vị cho phép ước lượng *toàn bộ phân phối* nhu cầu mà không cần giả thiết tham số (Gaussian, v.v.).

2.1.2 Hàm mất mát Pinball (Quantile Loss)

Để huấn luyện mô hình dự báo phân vị, hàm mất mát pinball (còn gọi là quantile loss) được định nghĩa [3]:

$$\mathcal{L}_q(\hat{y}, y) = \max[q(y - \hat{y}), (q - 1)(y - \hat{y})], \quad (2.2)$$

hay tương đương:

$$\mathcal{L}_q(\hat{y}, y) = \begin{cases} q(y - \hat{y}) & \text{nếu } y \geq \hat{y}, \\ (q - 1)(y - \hat{y}) & \text{nếu } y < \hat{y}. \end{cases} \quad (2.3)$$

Với tập phân vị $\mathcal{Q} = \{q_1, \dots, q_K\}$, tổng pinball loss trung bình:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{NK} \sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^K \mathcal{L}_{q_k}(\hat{y}_{i,q_k}, y_i). \quad (2.4)$$

Hàm này phạt bất đối xứng theo q : phân vị cao (q lớn) phạt nặng khi dự báo *thấp hơn* thực tế, và ngược lại.

2.2 Reversible Instance Normalization (RevIN)

2.2.1 Vấn đề phân phối trôi dạt (Distribution Shift)

Chuỗi thời gian thực tế thường có phân phối thay đổi theo thời gian - xu hướng, mùa vụ, hoặc thay đổi cấu trúc (structural break). Mô hình học trên dữ liệu cũ $(\mu_{\text{train}}, \sigma_{\text{train}})$ sẽ gặp khó khăn khi dự báo giai đoạn mới có $\mu_{\text{test}} \neq \mu_{\text{train}}$.

2.2.2 Cơ chế RevIN

RevIN [2] chuẩn hóa *từng cửa sổ đầu vào* (instance) theo mean/std của chính nó, thay vì dùng thống kê toàn cục:

Bước chuẩn hóa (normalize):

$$\hat{x}_t = \frac{x_t - \hat{\mu}}{\hat{\sigma} + \varepsilon}, \quad \hat{\mu} = \frac{1}{L} \sum_{t=1}^L x_t, \quad \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{L} \sum_{t=1}^L (x_t - \hat{\mu})^2 + \varepsilon}. \quad (2.5)$$

Với tham số affine học được γ, β (tùy chọn):

$$\tilde{x}_t = \gamma \cdot \hat{x}_t + \beta. \quad (2.6)$$

Bước đảo ngược (denormalize): Sau khi mạng tạo dự báo $\hat{y}$ ở không gian chuẩn hóa, chuyển về thang đo gốc:

$$y = \hat{y} \cdot \hat{\sigma} + \hat{\mu}. \quad (2.7)$$

Với đầu ra đa phân vị ($\text{batch} \times H \times Q$), phép denormalize mở rộng:

$$\mathbf{Y}_{b,h,q} = \hat{\mathbf{Y}}_{b,h,q} \cdot \hat{\sigma}_b + \hat{\mu}_b, \quad (2.8)$$

trong đó $\hat{\sigma}_b, \hat{\mu}_b$ được broadcast theo chiều batch.

2.3 N-BEATS

2.3.1 Kiến trúc tổng quan

N-BEATS [1] là mạng nơ-ron thuần (fully-connected) không hồi quy theo chuỗi (recurrence-free), gồm nhiều *stack*, mỗi stack gồm nhiều *block*. Kiến trúc sử dụng cơ chế **doubly-residual stacking**: mỗi block nhận tín hiệu dư từ block trước, trừ đi

backcast và cộng dồn forecast.

2.3.2 Block N-BEATS

Mỗi block là một MLP gồm n_{layers} lớp ẩn với ReLU:

$$\mathbf{h}_1 = \text{ReLU}(\mathbf{W}_1 \mathbf{x} + \mathbf{b}_1), \quad (2.9)$$

$$\mathbf{h}_l = \text{ReLU}(\mathbf{W}_l \mathbf{h}_{l-1} + \mathbf{b}_l), \quad l = 2, \dots, n_{\text{layers}}. \quad (2.10)$$

Block xuất ra hai đầu:

$$\hat{\mathbf{x}}_{\text{back}} = \mathbf{W}_{\text{back}} \mathbf{h}, \quad \in \mathbb{R}^L \quad (\text{backcast}), \quad (2.11)$$

$$\hat{\mathbf{y}}_{\text{fore}} = \mathbf{W}_{\text{fore}} \mathbf{h}, \quad \in \mathbb{R}^{H \times K} \quad (\text{forecast đa phân vị}). \quad (2.12)$$

2.3.3 Ràng buộc đơn điệu phân vị (Monotone Quantile Head)

Để đảm bảo $\hat{F}^{-1}(q_1) \leq \hat{F}^{-1}(q_2)$ với mọi $q_1 < q_2$ (không bị *quantile crossing*), đầu ra được tham số hóa qua cumsum-softplus [8]:

$$\hat{y}_{h,0} = \mathbf{W}_0 \mathbf{h} \quad (\text{phân vị thấp nhất, P5}), \quad (2.13)$$

$$\hat{y}_{h,k} = \hat{y}_{h,0} + \sum_{j=1}^k \text{softplus}(\mathbf{W}_j \mathbf{h}), \quad k = 1, \dots, K-1. \quad (2.14)$$

Vì $\text{softplus}(z) > 0$ với mọi z , cumsum luôn tăng đơn điệu, đảm bảo $P5 \leq P10 \leq \dots \leq P95$.

2.3.4 Doubly-Residual Stacking

Với n_{blocks} block trong một stack:

$$\mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{x}_{\text{in}}, \quad (2.15)$$

$$\mathbf{x}^{(l+1)} = \mathbf{x}^{(l)} - \hat{\mathbf{x}}_{\text{back}}^{(l)}, \quad (2.16)$$

$$\hat{\mathbf{Y}}_{\text{stack}} = \sum_{l=1}^{n_{\text{blocks}}} \hat{\mathbf{y}}_{\text{fore}}^{(l)}. \quad (2.17)$$

Qua n_{stacks} stack tương tự:

$$\hat{\mathbf{Y}}_{\text{final}} = \sum_{s=1}^{n_{\text{stacks}}} \hat{\mathbf{Y}}_s. \quad (2.18)$$

2.4 Tối ưu siêu tham số bằng Optuna

Optuna [4] sử dụng thuật toán *Tree-structured Parzen Estimator* (TPE): xây dựng mô hình xác suất $p(x|y < y^*)$ (phân phối siêu tham số dẫn đến kết quả tốt) và $p(x|y \geq y^*)$, rồi chọn điểm tối đa tỷ số $p(x|y < y^*)/p(x|y \geq y^*)$ để thử nghiệm tiếp theo.

MedianPruner dừng sớm trial nếu giá trị mục tiêu tại bước hiện tại tệ hơn trung vị của các trial hoàn thành trước - tiết kiệm tài nguyên tính toán.

2.5 Mô hình Newsvendor

2.5.1 Bài toán

Bài toán Newsvendor (người bán báo) [5] xét việc đặt hàng một kỳ với nhu cầu ngẫu nhiên $D \sim F$. Nếu đặt Q đơn vị:

- Nếu $D > Q$: thiếu $(D - Q)$ đơn vị, mỗi đơn vị thiệt hại C_u (lợi nhuận mất).
- Nếu $D < Q$: thừa $(Q - D)$ đơn vị, mỗi đơn vị thiệt hại C_o (chi phí tồn kho).

2.5.2 Mức tồn kho tối ưu

Tổng chi phí kỳ vọng:

$$TC(Q) = C_u \cdot \mathbb{E}[\max(D - Q, 0)] + C_o \cdot \mathbb{E}[\max(Q - D, 0)]. \quad (2.19)$$

Tối thiểu hóa $TC(Q)$ cho kết quả [6]:

$$\boxed{Q^* = F^{-1}(\text{CR}), \quad \text{CR} = \frac{C_u}{C_u + C_o}.} \quad (2.20)$$

CR được gọi là **tỷ lệ tới hạn** (critical ratio) - đồng thời là mức phân vị tối ưu của phân phối nhu cầu. Ý nghĩa kinh tế rõ ràng:

- Sản phẩm lãi cao ($C_u \gg C_o$) $\Rightarrow \text{CR} \rightarrow 1 \Rightarrow$ chuẩn bị ở phân vị cao (P90, P95), chấp nhận ít khi hết hàng.
- Sản phẩm dễ ế/chi phí tồn cao ($C_o \gg C_u$) $\Rightarrow \text{CR} \rightarrow 0 \Rightarrow$ chuẩn bị ở phân vị thấp, chấp nhận đôi khi cháy hàng.

2.5.3 Kết hợp với dự báo phân vị

Khi F được ước lượng từ mô hình dự báo phân vị rời rạc $\{(q_k, \hat{F}^{-1}(q_k))\}$, Q^* được tính bằng nội suy tuyến tính:

$$Q^* = \hat{F}^{-1}(\text{CR}) = \text{interp}(\text{CR}; [q_1, \dots, q_K], [\hat{y}_{q_1}, \dots, \hat{y}_{q_K}]). \quad (2.21)$$

2.6 Mô hình EOQ

Mô hình Economic Order Quantity [7] tối ưu cỡ lô đặt hàng cho vận hành liên tục:

$$Q_{\text{EOQ}}^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}}, \quad (2.22)$$

trong đó D = nhu cầu năm, S = chi phí một lần đặt, H = chi phí lưu kho/đơn vị/năm.

Tồn kho an toàn: $\text{SS} = z \cdot \sigma \cdot \sqrt{L}$, điểm đặt hàng lại: $\text{ROP} = \bar{d} \cdot L + \text{SS}$.

CHƯƠNG 3. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

3.1 Mô tả dữ liệu

3.1.1 Tổng quan

Tập dữ liệu gồm **120 quan sát tháng** (từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2024), bao gồm:

- **Biến mục tiêu:** Quantity - lượng tiêu thụ (hoặc nhu cầu) hàng tháng.
- **10 biến ngoại sinh vĩ mô:** CompetitorQuantity, PromotionAmount, Construction, CPI, Exports, Imports, IPI, RegisteredFDI, DisbursedFDI, RetailSales.

Bảng 3.1: Thống kê mô tả biến mục tiêu Quantity

	Min	Q1	Trung vị	Mean	Q3	Max
Quantity	91.831	234.948	316.498	316.571	400.133	614.977

3.1.2 Đặc điểm chuỗi

Chuỗi Quantity thể hiện: (i) dao động mạnh theo tháng (không có mùa vụ rõ rệt); (ii) phân phối trôi dạt nhẹ giữa giai đoạn 2015-2018 và 2019-2024; (iii) tác động đột biến của COVID-19 năm 2020-2021. Đây là lý do chính để áp dụng RevIN thay vì chuẩn hóa toàn cục.

Đặc biệt, biến PromotionAmount tăng gần 100 lần trong 10 năm, minh chứng rõ cho tình trạng distribution shift nghiêm trọng nếu không xử lý.

3.1.3 Chiến lược chia dữ liệu

Dữ liệu được chia theo thứ tự thời gian (không xáo trộn) theo tỷ lệ 8:1:1:

Bảng 3.2: Chiến lược chia dữ liệu 8:1:1 theo thời gian


Tập	Khoảng thời gian	Số quan sát	Tỷ lệ
Train	2015-01 → 2022-12	96	80%
Validation	2023-01 → 2023-12	12	10%
Test	2024-01 → 2024-12	12	10%

Tập validation dùng để tối ưu siêu tham số (Optuna) và chọn early stopping. Tập test được đánh giá *một lần duy nhất* sau khi chọn mô hình cuối cùng.

3.2 Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)

3.2.1 Tổng quan chuỗi thời gian

Hình 3.1 hiển thị chuỗi **Quantity** trong suốt 10 năm (2015-2024) cùng với ranh giới phân chia 3 tập dữ liệu. Chuỗi dao động mạnh quanh mức trung bình $\bar{y} = 349,023$ đơn vị, với hệ số biến thiên $CV = 21,3\%$ - cho thấy nhu cầu không ổn định theo thời gian.




Hình 3.1: Chuỗi thời gian Quantity và phân chia tập train/validation/test theo thời gian.

Bảng 3.3: Thống kê mô tả chuỗi Quantity ($n = 120$ tháng)

	Min	Q1	Trung vị	Trung bình	Q3	Max	Std	CV
Quantity	223.131	295.639	333.287	349.023	397.814	506.905	74.362	21,3%

3.2.2 Phân tích phân phối

Hình 3.2 cho thấy phân phối **Quantity** có độ lệch phải nhẹ ($Skewness = 0,377$) và đuôi mỏng hơn chuẩn ($Kurtosis = -0,716$). Đồ thị Q-Q xác nhận phân phối xấp xỉ chuẩn với hệ số tương quan $r = 0,985$, nhưng có hai đuôi lệch nhẹ so với đường lý tưởng.



Hình 3.2: Histogram và Q-Q plot của chuỗi Quantity. Skewness = 0,377; Kurtosis = -0,716.

3.2.3 Kiểm định tính dừng

Hai kiểm định được thực hiện trên chuỗi gốc:

- **ADF (Augmented Dickey-Fuller):** $\text{stat} = -3,446$, $p = 0,0095 < 0,05$
 $\Rightarrow$ bác bỏ giả thuyết không (có nghiệm đơn vị) - chuỗi **có tính dừng**.
- **KPSS:** $\text{stat} = 0,481$, $p = 0,046 < 0,05$
 $\Rightarrow$ bác bỏ giả thuyết không (chuỗi dừng) - cho thấy tồn tại **xu hướng cục bộ**.


Hai kết quả mâu thuẫn nhau là hiện tượng phổ biến với chuỗi có xu hướng yếu: ADF có đủ bằng chứng bác bỏ nghiệm đơn vị toàn cục, nhưng KPSS vẫn phát hiện cấu trúc thay đổi cục bộ. Điều này củng cố quyết định dùng RevIN (chuẩn hóa theo từng cửa sổ) thay vì differencing toàn cục.

3.2.4 Phân rã STL

Phân rã STL (Seasonal-Trend decomposition using LOESS) tách chuỗi thành ba thành phần (Hình 3.3):

- **Xu hướng:** tăng nhẹ từ 2015 đến 2018, sau đó biến động mạnh trong giai đoạn 2019-2021 (ảnh hưởng COVID-19), phục hồi dần từ 2022.
- **Mùa vụ:** biên độ dao động mùa vụ nhỏ (khoảng $\pm 20,000$ đơn vị), không có chu kỳ cố định rõ rệt - đây là lý do N-BEATS generic (không có module xu hướng/mùa vụ cứng) phù hợp hơn các mô hình truyền thống.

- **Phần dư:** phần dư lớn quanh năm 2019-2021, phản ánh các cú sốc nhu cầu không thể giải thích bằng xu hướng hay mùa vụ.




Hình 3.3: Phân rã STL chuỗi Quantity. Mùa vụ biên độ nhỏ; xu hướng biến động sau 2019.

3.2.5 Phân tích tự tương quan (ACF / PACF)

Hình 3.4 cho thấy:

- **ACF:** hệ số tự tương quan ở lag 1 ($\rho_1 \approx 0,15$) không có ý nghĩa thống kê mạnh; không có mẫu hình suy giảm chậm - phù hợp với chuỗi dừng.
- **PACF:** không có lag nào vượt ngưỡng ý nghĩa rõ ràng; gợi ý rằng các mô hình AR bậc thấp ($p \leq 2$) có thể không đủ để nắm bắt cấu trúc.
- Không có spike rõ tại lag 12/24, xác nhận mùa vụ yếu như phân rã STL đã chỉ ra.

Kết luận: chuỗi không có cấu trúc AR/MA đơn giản, cần mô hình linh hoạt như N-BEATS để học các mẫu phi tuyến.




Hình 3.4: ACF và PACF của chuỗi Quantity. Không có cấu trúc AR/MA rõ ràng.

3.2.6 Phân tích mùa vụ theo tháng

Hình 3.5 so sánh phân phối nhu cầu theo từng tháng trong năm (gộp tất cả các năm). Nhận xét:

- Tháng 2 có xu hướng thấp nhất (tháng ngắn, Tết Nguyên Đán).
- Tháng 3 có trung vị cao nhất và biến thiên lớn nhất.
- Hầu hết các tháng có IQR chồng lên nhau đáng kể - hiệu ứng mùa vụ không đủ mạnh để giải thích phần lớn biến động.




Hình 3.5: Box plot phân phối Quantity theo từng tháng trong năm (gộp 2015-2024).

3.2.7 Tương quan với biến ngoại sinh

Hình 3.6 cho thấy hệ số tương quan Pearson giữa 10 biến ngoại sinh và Quantity. Nhận xét:

- **IPI** (chỉ số sản xuất công nghiệp) có tương quan dương cao nhất ($r = +0,300$) - nhu cầu tăng khi sản xuất tăng.
- **Imports** ($r = +0,244$): nhập khẩu tăng kèm nhu cầu tăng, có thể phản ánh mối liên hệ qua chuỗi cung ứng.
- **PromotionAmount** ($r \approx -0,007$) và **CompetitorQuantity** ($r = +0,087$): tương quan rất thấp, bất ngờ vì đây là các biến thường được kỳ vọng có ảnh hưởng lớn.
- Tất cả các hệ số $|r| < 0,35$ - không có biến ngoại sinh nào tương quan tuyến tính mạnh với nhu cầu.

Điều này giải thích tại sao mô hình đơn biến (univariate) vẫn hoạt động tốt: thông tin từ các biến ngoại sinh không cung cấp tín hiệu tuyến tính rõ về nhu cầu. Mỗi quan hệ có thể tồn tại nhưng ở dạng phi tuyến hoặc có độ trễ, đòi hỏi các kiến trúc phức tạp hơn để khai thác.




Hình 3.6: Hệ số tương quan Pearson giữa các biến ngoại sinh và Quantity. IPI và Imports có tương quan dương cao nhất.

3.2.8 Distribution Shift

Hình 3.7 minh họa rõ ràng hiện tượng distribution shift qua hai biến ngoại sinh:

- **PromotionAmount** tăng từ ~ 3 tỷ đồng/tháng (2015) lên ~ 296 tỷ đồng/tháng (2024) - tăng gần **90 lần** trong 10 năm. Đây là phân phối trải rộng cực đoan.
- **CompetitorQuantity** tăng đơn điệu từ $\sim 1,1$ triệu lên $\sim 4,3$ triệu - tăng gần 4 lần.

Nếu dùng chuẩn hóa toàn cục (mean/std trên toàn bộ dataset), mô hình sẽ thấy giá trị PromotionAmount năm 2015 ở mức $-0,6\sigma$ và năm 2024 ở mức $+5\sigma$ - gây ra vấn đề nghiêm trọng khi dự báo. RevIN giải quyết đúng điểm này bằng cách chuẩn hóa từng cửa sổ riêng lẻ.



Hình 3.7: Distribution shift rõ rệt: PromotionAmount tăng ~90 lần và CompetitorQuantity tăng ~4 lần trong 10 năm. Đường đứt: ranh giới train/val/test.


3.2.9 Tóm tắt phát hiện EDA

Bảng 3.4: Tóm tắt phát hiện EDA và lựa chọn phương pháp

Phát hiện	Ý nghĩa	Phương pháp xử lý
Chuỗi dừng yếu (ADF/KPSS mâu thuẫn)	Không cần differencing, nhưng có drift cục bộ	RevIN per-instance
Mùa vụ biên độ nhỏ, không ổn định	Mô hình mùa vụ cứng kém hiệu quả	N-BEATS generic
Không có cấu trúc AR/MA rõ ràng	ARIMA/ETS kém hiệu quả với chuỗi phi tuyến	MLP phi tuyến (N-BEATS)
Distribution shift nghiêm trọng (PromotionAmount $\times 90$ lần)	Chuẩn hóa toàn cục sẽ gây sai lệch lớn	RevIN per-instance
Tương quan tuyến tính biến ngoại sinh thấp ($ r < 0,35$)	Biến ngoại sinh không cải thiện nhiều ở dạng tuyến tính	Mô hình đơn biến
CV = 21,3% - nhu cầu dao động lớn	Dự báo điểm đơn lẻ không đủ cho quyết định tồn kho	Quantile forecasting

3.3 Kiến trúc hệ thống

Hình 3.8 mô tả kiến trúc tổng thể của hệ thống.



Hình 3.8: Kiến trúc tổng thể của hệ hỗ trợ quyết định đặt hàng

3.4 Thiết lập thực nghiệm

3.4.1 Dữ liệu huấn luyện

Chuỗi **Quantity** được scale toàn cục bằng trung bình tập train ($s = 351,189$) trước khi đưa vào mô hình (để ổn định gradient). RevIN sau đó chuẩn hóa từng cửa sổ riêng lẻ ở cấp độ instance.

Cửa sổ trượt (sliding window) tạo mẫu huấn luyện: input L tháng $\rightarrow$ dự báo 1 tháng tiếp theo ($H = 1$).

3.4.2 Không gian tìm kiếm siêu tham số

Bảng 3.5: Không gian tìm kiếm siêu tham số (Optuna, 100 trial)

Tham số	Khoảng	Kiểu
lookback (L)	6 - 24 tháng	int
n_stacks	1 - 3	int
n_blocks/stack	1 - 4	int
hidden_size	64 - 512 (bước 64)	int
n_layers/block	2 - 4	int
learning_rate	10^{-4} - 10^{-2}	float (log)
batch_size	{8, 16, 32}	categorical
dropout	0 - 0.3	float
revin_affine	{True, False}	categorical

3.4.3 Quy trình huấn luyện cuối

1. Optuna tìm tham số tốt nhất (minimize pinball loss trên validation).
2. Huấn luyện lại với tham số tốt nhất để xác định số epoch tối ưu (early stopping trên val).
3. Huấn luyện lại lần cuối trên train+val, số epoch cố định từ bước 2.
4. Đánh giá *một lần duy nhất* trên test.

3.4.4 Dự báo đệ quy 12 tháng

Để tạo dự báo phân vị cho 12 tháng tới (2025), mô hình sử dụng phương pháp dự báo đệ quy: tại mỗi bước, trung vị P50 của dự báo được đưa lại làm đầu vào cho

bước tiếp theo:

$$\hat{\mathbf{q}}_{T+h} = \text{Model}\left([\hat{y}_{T+1}^{P50}, \dots, \hat{y}_{T+h-1}^{P50}, y_T, \dots, y_{T+h-L+1}]\right). \quad (3.1)$$

3.4.5 Các phương pháp baseline

- **Naive:** dự báo tháng t bằng giá trị tháng $t - 1$.
- **Seasonal Naive:** dự báo tháng t bằng giá trị cùng tháng năm trước.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1 Siêu tham số tốt nhất

Sau 100 trial, Optuna tìm được bộ siêu tham số tối ưu (bảng 4.1). Giá trị pinball loss tốt nhất trên tập validation: **792,6**.

Bảng 4.1: Siêu tham số tốt nhất (Optuna, 100 trial)

Siêu tham số	Giá trị tối ưu
lookback (L)	24 tháng
n_stacks	2
n_blocks/stack	2
hidden_size	512
n_layers/block	3
learning_rate	$3,08 \times 10^{-4}$
batch_size	8
dropout	$\approx 0,002$
revin_affine	False

Cửa sổ nhìn lại $L = 24$ tháng là hợp lý cho chuỗi tháng có chu kỳ mùa vụ tiềm ẩn: mô hình có thể tham chiếu hai năm dữ liệu lịch sử. Hidden size 512 cho thấy bài toán cần dung lượng biểu diễn đủ lớn. Dropout gần 0 cho thấy regularization tự nhiên đến từ kiến trúc doubly-residual đã đủ.

4.2 Chỉ số hiệu suất dự báo

4.2.1 So sánh với baseline


Bảng 4.2: Hiệu suất dự báo trên tập test (2024-01 $\rightarrow$ 2024-12)

Mô hình	MAE	RMSE	MAPE (%)	Pinball Loss
RevIN + N-BEATS (P50)	3.254	4.299	0,97	1.027
Naive	79.188	99.343	22,76	-
Seasonal Naive	71.495	96.009	23,37	-

Mô hình RevIN + N-BEATS đạt **MAPE = 0,97%** - tức sai số trung bình chỉ khoảng 0,97% so với giá trị thực tế. So sánh với phương pháp Naive (MAPE = 22,76%):

$$\text{Cải thiện} = \frac{79,188}{3,254} \approx 24,3 \times . \quad (4.1)$$

Mô hình vượt trội gần **24 lần** về chỉ số MAE so với baseline đơn giản nhất.




Hình 4.1: So sánh MAE và MAPE giữa RevIN+N-BEATS và hai phương pháp baseline. Mô hình đề xuất vượt trội cả hai chỉ số với biên độ rất lớn.

4.2.2 Kết quả dự báo theo từng tháng

Bảng 4.3: So sánh dự báo P50 và thực tế tập test (2024)

Tháng	Thực tế	Dự báo P50	Sai số tuyệt đối
2024-01	324.400	321.775	2.625
2024-02	247.736	246.373	1.363
2024-03	481.013	470.488	10.525
2024-04	398.314	398.140	174
2024-05	294.995	300.066	5.071
2024-06	413.985	416.436	2.451
2024-07	285.429	287.435	2.006
2024-08	278.403	271.987	6.416
2024-09	303.710	307.655	3.945
2024-10	329.541	330.119	578
2024-11	377.284	378.274	990
2024-12	302.241	305.144	2.903
Trung bình			3.254



Hình 4.2: Dự báo phân vị (P10-P90, P25-P75, P50) so với giá trị thực tế trên tập test 2024. Đường thực tế nằm gần sát đường trung vị P50 trong hầu hết các tháng; khoảng P10-P90 bao phủ toàn bộ dao động thực tế.


4.3 Hiệu chỉnh phân vị (Calibration)

Hiệu chỉnh (calibration) kiểm tra xem mô hình dự báo phân vị có *đáng tin về mặt xác suất* không: khi mô hình nói “P90”, có thực sự khoảng 90% giá trị thực tế nằm dưới mức đó?

Bảng 4.4: Calibration (coverage) trên tập test ($n = 12$)

Mức phân vị	Lý tưởng	Thực tế bao phủ
P5	0,05	0,00
P10	0,10	0,08
P25	0,25	0,33
P50	0,50	0,58
P75	0,75	0,75
P90	0,90	0,83
P95	0,95	0,83

Nhận xét: P75 bám đúng lý tưởng (0,75); P50 hơi cao (0,58 thay vì 0,50), nghĩa là mô hình hơi thiên bảo thủ ở trung vị. Phân vị cao P90/P95 cho thấy coverage 0,83 - thấp hơn lý tưởng, nhưng điều này có thể do tập test chỉ có 12 điểm (mỗi điểm = 8,3%), dẫn đến độ phân giải thô. Cần tập test lớn hơn để đánh giá calibration chắc chắn hơn.




Hình 4.3: Calibration: so sánh xác suất bao phủ lý tưởng (xanh) và thực tế trên tập test (đỏ). P75 bám chính xác; các phân vị cao bị undercover do tập test nhỏ ($n=12$).

4.4 Dự báo phân vị 12 tháng tới (2025)

Bảng 4.5: Dự báo phân vị tháng 1/2025 (ví dụ)

Tháng	P5	P10	P25	P50	P75	P90	P95
2025-01	313.652	315.573	317.490	319.507	321.221	322.998	323.920

Khoảng phân vị P5-P95 cho tháng 1/2025 là khoảng 10.268 đơn vị, cho thấy độ biến động dự báo khá hẹp - mô hình tự tin cao với dự báo gần hạn.



Hình 4.4: Fan chart toàn bộ: 3 năm lịch sử gần nhất, tập test 2024 (thực tế), và dự báo phân vị 12 tháng tới (2025). Vùng đỏ đậm: P25-P75; vùng đỏ nhạt: P5-P95.

4.5 Kết quả tối ưu hóa tồn kho (Newsvendor)

4.5.1 Ví dụ số: tháng 2025-01

Giả sử người dùng nhập thông số kinh tế:

- Lãi mỗi sản phẩm: $C_u = 30,000$ đồng
- Hết hàng - thiệt hại thêm (mất uy tín, v.v.): 0 đồng (để đơn giản)
- Thiệt hại khi ế/tồn: $C_o = 4,000$ đồng
- Tồn kho hiện tại: 100.000 sản phẩm, hàng đang về: 0

Tính tỷ lệ tới hạn:

$$CR = \frac{30,000}{30,000 + 4,000} = \frac{30}{34} \approx 0,882. \quad (4.2)$$

Mức tồn kho tối ưu: $Q^* = F^{-1}(0,882)$. Nội suy từ phân vị tháng 2025-01 cho $Q^* \approx 322,000$ đơn vị.

Lượng cần đặt thêm:

$$\text{OrderQty} = \max(0, Q^* - \text{Position}) = \max(0, 322,000 - 100,000) = 222,000 \text{ đơn vị.} \quad (4.3)$$

Diễn giải: Lãi khi bán (C_u) lớn hơn thiệt hại khi ế (C_o) gần 7,5 lần $\Rightarrow$ tỷ lệ tới hạn 0,882 $\Rightarrow$ nên chuẩn bị hàng ở mức P88, đủ đáp ứng trong khoảng **88% số tháng**. Nên đặt thêm 222.000 đơn vị.


4.5.2 Phân tích độ nhạy

Bảng 4.6: Ảnh hưởng của cấu trúc chi phí đến quyết định đặt hàng (tháng 2025-01)

C_u (đ)	C_o (đ)	CR	Phân vị mục tiêu	Mức chuẩn bị
30.000	10.000	0,75	P75	321.221
30.000	4.000	0,88	P88	322.470
30.000	1.000	0,97	P97	323.700
10.000	30.000	0,25	P25	317.490

Bảng 4.6 cho thấy rõ ý nghĩa kinh tế: cùng dự báo nhu cầu, chỉ cần thay đổi cấu trúc chi phí, mức chuẩn bị thay đổi từ P25 đến P97. Đây là điều mà dự báo điểm đơn lẻ *không thể* cung cấp.

Hình 4.5 minh họa trực quan đường cong chi phí kỳ vọng theo mức chuẩn bị cho tháng 2025-01. Điểm tối ưu nằm ở đúng phân vị P88 - là giao điểm của hai đường chi phí thành phần, nơi tổng chi phí đạt cực tiểu.



Hình 4.5: Đường cong chi phí kỳ vọng theo mức chuẩn bị hàng (tháng 01/2025, $C_u = 30,000\text{đ}$, $C_o = 4,000\text{đ}$). Điểm tối ưu Q^* tại $CR=0,882$ (đường xanh lá) là nơi tổng chi phí đạt cực tiểu.

4.6 Giao diện web

Hệ thống triển khai hai ứng dụng web Streamlit chạy song song:

4.6.1 Bản kỹ thuật (app.py)

- Fan chart dự báo phân vị P5-P95 (2 năm lịch sử + 12 tháng tương lai).
- Bảng hiệu suất (MAE, RMSE, MAPE, Pinball Loss) và so sánh baseline.
- Bảng calibration.
- Mục newsvendor: nhập $C_u, C_o \rightarrow$ tính $CR \rightarrow$ hiển thị hàm phân vị (inverse CDF) + điểm tối ưu, kèm biểu đồ.
- Mục EOQ: nhập chi phí đặt hàng, chi phí lưu kho, lead time $\rightarrow$ tính Q^* , ROP, SS + đường cong chi phí.
- Công thức LaTeX hiển thị trực tiếp trong app.

4.6.2 Bản dành cho người dùng kinh doanh (app_business.py)

Luồng 3 bước đơn giản, ngôn ngữ đời thường (không thuật ngữ thống kê):

1. **“Tháng này dự kiến bán được bao nhiêu?”** - hiển thị mức hay gặp (P50) kèm khoảng dao động, biểu đồ 12 tháng tới, cho phép điều chỉnh nếu có thông tin đặc biệt (khuyến mãi...).
2. **“Cho biết tình hình & lãi/lỗ của bạn”** - 3 ô: lãi mỗi sản phẩm, thiệt hại thêm khi hết hàng (mất uy tín...), thiệt hại khi ế/tồn.
3. **Khuyến nghị** - giải thích bằng lời vì sao nên chuẩn bị nhiều hay ít, đưa ra số lượng cần đặt thêm, so sánh thiệt hại kỳ vọng nếu chỉ chuẩn bị theo mức trung bình.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN

5.1 Tổng kết đóng góp

Báo cáo đã xây dựng thành công một hệ hỗ trợ quyết định đặt hàng hoàn chỉnh, từ dự báo đến quyết định, với các đóng góp chính:

1. **Mô hình dự báo đa phân vị:** RevIN + N-BEATS tự triển khai bằng PyTorch, huấn luyện bằng pinball loss, đạt $\text{MAPE} = 0,97\%$ trên tập test - vượt trội 24 lần so với phương pháp Naive đơn giản.
2. **Kết nối dự báo - quyết định:** Mô hình Newsvendor sử dụng trực tiếp phân phối xác suất từ dự báo phân vị để tìm mức tồn kho tối ưu theo tiêu chí kinh tế (tối thiểu chi phí kỳ vọng). Cách tiếp cận này có cơ sở lý thuyết vững và có thể giải thích được với người dùng phi kỹ thuật.
3. **Hai giao diện người dùng:** ứng dụng web Streamlit song song cho phép cả chuyên gia phân tích lẫn quản lý kinh doanh ra quyết định từ cùng một nền tảng dự báo.

5.2 Hạn chế

1. **Tập test nhỏ (12 điểm):** Calibration không thể đánh giá đầy đủ với 12 quan sát - mỗi điểm đại diện cho 8,3% xác suất. Cần dữ liệu nhiều hơn để xác nhận độ tin cậy phân vị.
2. **Dự báo đệ quy tích lũy sai số:** Dự báo đệ quy 12 tháng dùng P50 làm đầu vào cho bước tiếp theo - sai số tích lũy theo thời gian. Các tháng xa ($T+10$ đến $T+12$) có độ tin cậy thấp hơn đáng kể.
3. **Biến ngoại sinh chưa dùng trong dự báo:** Mô hình hiện chỉ dùng chuỗi Quantity thuần (univariate). 10 biến ngoại sinh có thể cải thiện thêm nếu tích hợp vào kiến trúc.
4. **Newsvendor đơn kỳ:** Mô hình Newsvendor tối ưu cho từng tháng độc lập. Vận hành thực tế có chi phí đặt hàng cố định và ràng buộc tồn kho đa kỳ - cần mở rộng sang các mô hình phức tạp hơn (EOQ với safety stock, hay lập trình động).

5.3 Hướng phát triển

- Mở rộng sang kiến trúc đa biến (Temporal Fusion Transformer, iTransformer) để khai thác biến ngoại sinh.
- Conformal prediction để đảm bảo coverage chính xác trên tập nhỏ.
- Tích hợp Bayesian optimization cho siêu tham số (thay thế Optuna TPE trong không gian tham số cao chiều hơn).
- Mở rộng mô hình tồn kho sang bài toán đa sản phẩm với ràng buộc ngân sách và không gian kho.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Oreshkin, B. N., Carпов, D., Chapados, N., và Bengio, Y. (2019). N-BEATS: Neural basis expansion analysis for interpretable time series forecasting. *International Conference on Learning Representations (ICLR 2020)*.
- [2] Kim, T., Kim, J., Tae, Y., Park, C., Choi, J., và Choo, J. (2022). Reversible instance normalization for accurate time-series forecasting against distribution shift. *International Conference on Learning Representations (ICLR 2022)*.
- [3] Koenker, R. và Bassett, G. (1978). Regression quantiles. *Econometrica*, 46(1), 33-50.
- [4] Akiba, T., Sano, S., Yanase, T., Ohta, T., và Koyama, M. (2019). Optuna: A next-generation hyperparameter optimization framework. *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining*.
- [5] Arrow, K. J., Harris, T., và Marschak, J. (1951). Optimal inventory policy. *Econometrica*, 19(3), 250-272.
- [6] Porteus, E. L. (2002). *Foundations of Stochastic Inventory Theory*. Stanford University Press.
- [7] Harris, F. W. (1913). How many parts to make at once. *Factory: The Magazine of Management*, 10(2), 135-136.
- [8] Chung, Y., Neiswanger, W., Char, I., và Schneider, J. (2021). Beyond pinball loss: Quantile methods for calibrated uncertainty quantification. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*.
- [9] Makridakis, S., Spiliotis, E., và Assimakopoulos, V. (2018). Statistical and machine learning forecasting methods: Concerns and ways forward. *PLOS ONE*, 13(3), e0194889.
- [10] Nahmias, S. (2011). *Perishable Inventory Systems*. Springer.

CHƯƠNG A. CẤU TRÚC MÃ NGUỒN

```

Hehotroquyetdinh/
+- PROJECT_PLAN.md           (ke hoach du an)
+- requirements.txt
+- Data/
|   +- data_TSI_v2.csv       (120 quan sat thang)
+- src/
|   +- data_loader.py        (load CSV, chia 8/1/1, sliding window)
|   +- revin.py              (RevIN tu xay dung)
|   +- nbeats.py              (N-BEATS da phan vi tu xay dung)
|   +- train.py              (huan luyen, pinball loss, early stopping)
|   +- tune_optuna.py         (Optuna 100 trial, luu ket qua)
|   +- evaluate.py           (MAE/RMSE/MAPE + pinball + coverage)
|   +- inventory.py          (newsvendor + EOQ)
+- models/
|   +- best_model.pt          (checkpoint cuoi)
|   +- best_params.json       (sieu tham so toi uu)
+- results/
|   +- forecast.json          (phan vi test & tuong lai cho app)
|   +- metrics.json
|   +- forecast_plot.png
+- app/
    +- app.py                 (Streamlit ban ky thuat, cong 8502)
    +- app_business.py        (Streamlit ban kinh doanh, cong 8501)

```

CHƯƠNG B. CODE SNIPPERS QUAN TRỌNG

B.1. Pinball Loss (train.py)

Listing B.1: Hàm mất mát pinball loss

```

1 def pinball_loss_torch(pred, target, quantiles):
2     """pred: (batch, horizon, Q), target: (batch, horizon)"""
3     target = target.unsqueeze(-1)          # (batch, horizon
4     , 1)
5     errors = target - pred
6     q = quantiles.view(1, 1, -1)          # broadcast
7     loss = torch.maximum(q * errors, (q - 1.0) * errors)
8     return loss.mean()

```

B.2. Đầu ra đơn điệu N-BEATS (nbeats.py)

Listing B.2: Tham số hóa đầu ra đa phân vị không crossing

```

1 def forward(self, x):
2     forecast = self.fc_fore(theta)          # (batch, H*Q)
3     forecast = forecast.view(batch, H, Q)
4     base = forecast[..., :1]                # P5
5     increments = F.softplus(forecast[..., 1:])
6     # cumsum đảm bảo tăng đơn điệu: P5 <= P10 <= ... <= P95
7     return torch.cat([base, base + torch.cumsum(increments,
8         dim=-1)], dim=-1)

```

B.3. Newsvendor (inventory.py)

Listing B.3: Mô hình Newsvendor từ phân vị rời rạc

```

1 def newsvendor(quantile_levels, quantile_values,
2     underage_cost, overage_cost,
3     current_position=0.0) -> NewsvendorResult:
4     cr = underage_cost / (underage_cost + overage_cost)

```

```

5     target = float(np.interp(cr, quantile_levels,
6                               quantile_values))
7     # Chi phí kỳ vọng qua tích phân xấp xỉ (999 điểm)
8     dense_p = np.linspace(0.001, 0.999, 999)
9     dense_d = np.interp(dense_p, quantile_levels,
10                        quantile_values)
11     short = np.clip(dense_d - target, 0, None).mean() *
12             underage_cost
13     over = np.clip(target - dense_d, 0, None).mean() *
14           overage_cost
15     return NewsvendorResult(
16         critical_ratio=cr, target_stock=target,
17         order_quantity=max(0.0, target - current_position),
18         expected_understock_cost=float(short),
19         expected_overstock_cost=float(over), ...
20     )

```

B.4. RevIN Denormalize 3D (revin.py)

Listing B.4: Denormalize tương thích tensor 3D

```

1 def denormalize(self, x: torch.Tensor) -> torch.Tensor:
2     if self.affine:
3         x = (x - self.beta) / (self.gamma + self.eps)
4         # Broadcast: (batch, 1, 1) * (batch, horizon, Q)
5         shape = (x.shape[0],) + (1,) * (x.dim() - 1)
6         return x * self._std.view(shape) + self._mean.view(shape)

```