

## SCHEDA MANUTENZIONE

## **VALVOLE DI REGOLAZIONE**



LEI 1935-2022														MARKE &		
IMPIANTO 6000	]	SIGI	LA VALVOLA L102BV			MARCA Fisher				MODELLO N					MITTENTE ISAB	
MATRICOLA TIPO DI VALVOL												TIPC Correttiva	MANUTE		: RAORDINARIA	
DN    N° SEDI    RATING					IISERVIZIO					IDACQ		BBINIETTITA	ID.P. Nº		CASS. Nº	
1	1   1   ANSI 600			"		ALVOLA SC.	ARICO	D103		5400257240			I	UAUU. II		
						DATI DI PRO				30	<u></u>					
FLUIDO DI PROCESSO PRODOTTO PERICO					71.050					RTATA MAX		PRESSIONE		ТЕМі	PERATURA	
TIPO							DATI AT	TUATOI	RE	.,						
						7		<i>CA</i>	MPO MOL		3÷15	psi	AZII	ONE VALVO	]LA	
PNEUMATICO A PISTONE SING. EFF.					INVERSO JIA				METRO (n	m] 290 ARIA APRE 🗸 ARIA CHIUDE					CHIUDE	
PNEUM	PNEUMATICO A PISTONE DOPPIO EFF. AL					TRI DATI CARATTERISTICI:						, <u></u>				
ELETTRICO PL					OTENZA (	TENZA (kW): TENS					Nº FASI :	Nº POLI :				
	ACCESSORI															
POSIZIONATORE PNEUMATICO						7.	RASDUTTORE					TARATUI	RA:		3÷ <i>15 psi</i>	
	POSIZIONATORE ELETTROPNEUMATICO					<u> </u>				BOOSTER						
FINE C	FINE CORSA						OCK UP					<u> </u>				
		пг	- כחרו	CIFICARE ALTRO:			DUK DI									
INTERVENTI ESEGUITI  SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO IN IMPIANTO																
SMON)	TAGGIO/R	IMDNTA	AGGIO IN	IMPIANTO			ARATURA ELET	TROVAL	VOLA							
	IDNE .					/r	EVISIONE LOC	K UP				-	-			
TARATI	URA				5	OSTITUZIONE L	LOCK UP	7				100				
SABBIATURA E VERNICIATURA						/r	EVISIONE BOU	7STER			4	2 (1.7)			2 87	
SMONTAGGIO E MONTAGGIO ATTUATORE						7,	ARATURA BOO	STER								
SABBI	TTUATORE	ΪĪ	/r	EVISIONE FILT	RD RIDU	ITTORE			-	1						
		计一		OSTITUZIONE I			PF		2 60	247	HER EL	ile:				
REVISIONE ATTUATORE  SABBIATURA E VERNIC. POSIZIONATORE												3 1		100	Γ	
SABBIATUKA E VEKNIL. PUSIZIUNATUKE  REVISIONE POSIZIONATORE						REVISIONE FINE CORSA  TARATURA FINE CORSA									2	
							EVISIONE TRA						-		r	
TARATURA POSIZIONATORE						_ =			-			VI.	A di	.W	,	
SOSTITUZIONE POSIZIONATORE							ARATURA TRAL					_ ~			_	
REVISIONE DEL VOLANTINO MANUALE					411		OSTITUZIONE I						100			
SABBIATURA E VERNICIATURA RIDUTTORE							OSTITUZIONE L					1				
REVISIONE DEL RIDUTTORE						S	OSTITUZIONE L	BADERN	Ά						70	
REVISI				OSTITUZIONE I												
				T	<b>ARA</b> 1	<u> Tur</u>	<u>E - PROV</u>	<u> E - St</u>	RUME	<u>nti di M</u>	<u>IISUR<i>a</i></u>	\				
CAMPO	TA	RATUI	RA RICI	HESTA	٧	ALO	RI PRE TAR	ATURA		VALORI	DOPO 1	TARATURA	Р	ROVA D	I TENUTA	
<i>%</i>	INPLIT	<i>r</i>	<i>LIM</i>	DUTPUT	INP	UT .	ЦМ	ОИТР	<i>יווי</i>	INPLIT	LIM	DUTPUT	PAR1	E	[bar]	
0	0		PSI	0	3		PSI	3		3	PSI	3	CORP	7//		
					9		PSI	9		9	PSI	9	SEGGIL	7 A		
100	15		PSI	15	15	j	PSI	15		15	PSI	15	SEGGIL	7 <i>B</i>		
				STRUMENTO/I	DI CALII	BRAZ	ONE - BANCO	DI COLL	AUDO				MA	NOMETR	O UTILIZZATO	
BANCO DI CO	TLLAUDO I	γ <i>º</i> :											FONDO	SCALA:		
SCADENZA TA	RATURA:												MATRIL	ZOLA:	-	
					SER	RA	GGIO CON	ITROL	LATO.	BULLONI	ERIA					
BOLT SIZE:								CD.	TPPIA DI	I SERRAGGII	O APPLI	CATA (CRISS-	CROSS)			
BOLT MATERIAL	L:						[N x m]:				[kg x	-				
		MA	TERIAL	ITIUTITZOZ I	-							NOTE DI LAVO	RAZIONE			
A TIPO					DIM.				1	CONTROLL	CONTROLLO FUNZIONALE					
В	B TIPO				DIM.				2 NOTEVOLE CORROSIONE SULLA CAPPELLA SI CONSIGLIA REVISIONE					INE		
С			TIPO			DIM.			3							
D									4							
E									5						_JOTE	
DATA COMPILAZIONE OPERATORE RESP. DIJALITA ASSISTENTE												South Start Contract				
09/07	7/2025	i		RICIPUTO	A.	_		E ISA	S.r.I B. SUD			MESSINA	l.		DN-GL	