

SCHEDA MANUTENZIONE

VALVOLE DI REGOLAZIONE



													INTERNA	22.5	
IMPIANTO 600		SIGI	A VALVOLA FCVO		MARCA Nuova pignone			M	MODELLO			COMMITTENTE G.O.I. ENERGY			
MATRICOLA			TIPO DI V	ALVOLA								MANUTENZIONE			
				A PNEUMATICA DI REGOLAZIONE						FERMATA	√	CORRETTIV)			
DN N° SEDI RATING					SERVIZIO				OACQ ,	-,000-70	05	O.P. N°	CASS. I	Nº	
1" 1 300									5400257235						
						DATI DI PROC			<u>u</u> Tata max	II nr	זרפפוחאר		TEMPERATUR)	,	
FLUIDO DI PROCESSO PRODOTTO PERICO.					OSO PORTATA MIN			PUIT	IAIA MAX	PRESSIONE TEMPERATURA			4		
TIPN	Ι ΠΓΙΔ Δ	ΤΤΙΙΔΊ	INRF						DATI ATTUATORE						
TIPOLOGIA ATTUATORE PNEUMATICO A MEMBRANA						7	CAM	IPO MOLL		3÷15 PS	1 II	AZIC	ONE VALVOLA		
					DIRETTO \(\sqrt{\omega} \) CAMPL NVERSO \(\sqrt{\omega} \) DIAMEN										
PNEUM	PNEUMATICO A PISTONE DOPPIO EFF.			ALTI	ILTRI DATI CARATTERISTICI:										
ELETTRICO PA						TENZA (kW): TENSIONE (V):					ASI:		Nº POLI:		
						AC	CESS	ORI							
POSIZIONATORE PNEUMATICO					TRASDUTTORE						TARATUI	A: 3÷15 PS/			
D POSIZI	POSIZIONATORE ELETTROPNEUMATICO				ELETTROVAL VOLA				☐ BOOSTER						
FINE C	FINE CORSA				4	LOCK UP					<i>VOLANTINO</i>				
✓ FILTRD	RIDUTTOI	? <i>E</i>	SPECIFICA	ARE ALTRO:											
INTERVENTI ESEGUITI															
SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO IN IMPIANTO TARATURA ELETTROVALVOLA															
REVISI				<u>.</u>	_	REVISIONE LOCI		DLII				-			
			<u> </u>	SOSTITUZIONE LOCK UP						450	1000	No. of Concession,			
		IATIIRA	<u> </u>	REVISIONE BOOSTER								-			
SABBIATURA E VERNICIATURA SMONTAGGIO E MONTAGGIO ATTUATORE						TARATURA BOOSTER								T	
SABBIATURA E VERNICIATURA ATTUATURE						REVISIONE FILTRO RIDUTTORE									
=-			ATUNA ATTUA	II	SOSTITUZIONE FILTRO RIDUTTORE										
REVISIONE ATTUATORE SARRIATURA E VERNIC DOSIZIONATORE						REVISIONE FINE CORSA									
SABBIATURA E VERNIC. POSIZIONATORE REVISIONE POSIZIONATORE					TARATURA FINE CORSA										
TARATURA POSIZIONATORE					REVISIONE TRASOUTTORE										
SOSTITUZIONE POSIZIONATORE					SOSTITUZIONE TRASDUTTORE							Acres			
REVISIONE DEL VOLANTINO MANUALE												To slike			
SABBIATURA E VERNICIATURA RIDUTTORE					SDSTITUZIONE GUARNIZIONI SDSTITUZIONE BADERNA								6-A)		
REVISIONE DEL RIDUTTORE REVISIONE ELETTROVALVOLA					SOSTITUZIONE DADENNA SOSTITUZIONE MEMBRANA ATTUATORE										
ונניוטון ווני	UNE ELET	IKUVAL	VULA												
DAMED II	TAI	TATIL				<u>re - Prove</u>		KUMCI			TUDA I		DOVA DI TENUI	FA	
CAMPO <i>%</i>	I AI <i>INPLIT</i>		RA RICHIES <i>Dimudi</i>	11	VALI <i>INPUT</i>	IRI PRE TAR <i>i</i> <i>UM</i>	11UKA <i>DUTPI</i>	,,,	VALUKI L <i>INPUT</i>	OOPO TARA <i>um</i>	IUKA <i>Dutput</i>	PART	ROVA DI TENUT		
70	INPUI		им и	UIPUI	INPUI	ШМ	ורוטט	JI .	INPUI	ШМ	ן <i>וטירוטט</i> ו	PAICI	TE [bai	<i>''</i>	
												-			
												-			
			STR	IMFNTO/I DI C	:AI IRRA	ZIONE - BANCO	חותים וח	AIINN				MA	NOMETRO UTILIZZ	ATO	
BANCO DI COLLAUDO Nº:													SCALA:		
	SCADENZA TARATURA: MATRICOLA:														
				2	ERR	AGGIO CON	TROL	LATO E	BULLONE	RIA					
BOLT SIZE:							CD.	PPIA DI I	SERRAGGIL	T APPLICATA	1 <i>(CRISS-I</i>	CROSS)			
BOLT MATERIAL	! <i>:</i>					[N x m]:				[kg x m] :					
		MA	TERIALI SO	STITUITI						NOTE DI LAVORAZIONE					
A TIPO					DIM.			1	ESEGUITO RIPRISTINO ACCOPPIAMENTI MECCANICI DEL POSIZIONARE						
B TIPO					DIM.			2	E SUCCESS	SIVA TARATURA					
			TIPO		DIM.			3							
							—	<u>4</u> 5							
	MPILAZIONE			OPERATORE		RE	SP 011A				ASSISTENTE		SHERY.	SYSTEM CEARING	
	/2025			GARRO L.				S.r.i.	,		NASELLI F		MANAGE DE LE CONTROL DE LE CON	NAL STORY	
10/0/	/ ZUZJ			UMININU L.	-	CANTER	ISAI	B SUD		ļ	NAULLLI [•			