

## SCHEDA MANUTENZIONE

## **VALVOLE DI REGOLAZIONE**



E 1904-200													MARKE !			
IMPIANTO SIGI			LA VALVOLA L103BV			MARCA Fisher				MODELLO N.R.		<b>!</b> .	COMMITTENTE ISAB			
MATRICOLA N										I MANUTENZIONE  STRADROINARIA						
DN    N° SEDI    RATING					IISERVIZIO					IDACQ	النال	BBINETHIN	IO.P. Nº		CASS. Nº	
1				ANSI 600	VALVOLA SCARICO				D103		5400257240				DAGG. IV	
						DATI DI PRO				30	]					
FLUIDO DI PROCESSO PRODOTTO PERICO					71.050					RTATA MAX		PRESSIONE		TEM	PERATURA	
TIPOLOGIA ATTUATORE										DATI AT	TUATO	RE				
						7		<i>CA</i>	MPO MOL		3÷15	psi	A	ZIONE VALV	OLA	
PNEUMATICO A PISTONE SING. EFF.					INVERS	0		DIAI	METRO [n	nm]	290	ARIA A	PRE [	√ ARIA	CHIUDE	
PNEUMATICO A PISTONE DOPPIO EFF. A.					LTRI DATI CARATTERISTICI:											
					OTENZA	TTENZA (kW): TENZ					Nº FASI :	Nº POLI :				
				-			AC	CESS:	SORI					*		
POSIZIONATORE PNEUMATICO						TRASDUTTORE				TARATURA:					3÷15 psi	
D PUSIZ	POSIZIONATORE ELETTROPNEUMATICO					ELETTROVALVOLA					BOOSTER					
	FINE CORSA					<u> </u>	DCK UP	-/1			 	VOLANTINO				
		7.5	000	01510105 11700		L	UUN UF				_	VULANTINU				
FILTRO RIDUTTORE SPECIFICARE ALTRO:																
INTERVENTI ESEGUITI  SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO IN IMPIANTO																
SMDN.	TAGGIO/R	IMDNTA	AGGIO IN	IMPIANTO	JL∟	1,	ARATURA ELET	TROVAL	VOLA							
	IDNE					/r	PEVISIONE LOC	K UP				-	_	_		
TARAT	TURA				5	OSTITUZIONE L	LOCK UP	7			Contract of the last	100				
SABBIATURA E VERNICIATURA						/r	PEVISIONE BOL	7STER			4	7 (12)			1 T	
SMONTAGGIO E MONTAGGIO ATTUATORE						7,	ARATURA BOO	STER								
SABBIATURA E VERNICIATURA ATTUATORE						Æ	PFVISINNF FII 1	וחוא חא	ITTNRF							
=-	TIBITIBILE	计一	REVISIONE FILTRO RIDUTTORE  SOSTITUZIONE FILTRO RIDUTTORE													
REVISIONE ATTUATORE										L		3 1		-	r	
SABBIATURA E VERNIC. POSIZIONATORE						REVISIONE FINE CORSA									2.	
REVISIONE POSIZIONATORE							ARATURA FINE									
TARATURA POSIZIONATORE						_ =	PEVISIONE TRA		-			The state of the s	A- A		,	
SOSTITUZIONE POSIZIONATORE					ᄔ		ARATURA TRAL					_ 4			_	
REVISIONE DEL VOLANTINO MANUALE							OSTITUZIONE I	TRASDU	TTDRE				(151)			
SABBIATURA E VERNICIATURA RIDUTTORE						5	OSTITUZIONE L	GUARNIZ	7/ <i>0</i> ///			100	250		100	
REVISIONE DEL RIDUTTORE						5	OSTITUZIONE L	BADERN	'A						4	
REVISI			5	OSTITUZIONE I	MEMBRA	INA ATTU	ATORE									
				T	ARA	<b>TUR</b>	E - PROVI	E - ST	RUME	ENTI DI M	ISUR <i>i</i>	4				
CAMPO	TA	RATUI	RA RICH				RI PRE TAR.					TARATURA		PROVA D	I TENUTA	
%	INPLIT	<i>r</i>	<i>LIM</i>	OUTPUT "	INP	UT .	ЦМ	ОИТР	<i>יו</i>	INPLIT	LIM	ОИТРИТ	PAR	TE.	[bar]	
0	0		PSI	0	3		PSI	3		3	PSI	3	<i>CDR</i>	PD		
					9		PSI	9		9	PSI	9	SEGG	710 A		
100	15		PSI	15	15	i	PSI	15		15	PSI	15	SEGG	710 B		
				STRUMENTO/I	DI CALI	BRAZ	IONE - BANCO	DI COLL	AUDO				M	ANOMETR	O UTILIZZATO	
BANCO DI CL	TLLAUDO I	<i>Vº.</i>											FOND	O SCALA:		
SCADENZA TA	RATURA:												MATR	VCOLA:		
•					SEF	RA	GGIO CON	ITROL	.LATO	BULLONI	ERIA					
BOLT SIZE:					T							ICATA (CRISS-	CROSS)			
BOLT MATERIA	/·						[N x m]:		2			(m]:				
//_		МΔ	TERIAI	I SOSTITUITI	•							NOTE DI LAVO	RAZIONF			
A TIPO						DIM.				CONTROLL	CONTROLLO FUNZIONALE					
В	B TIPO				DIM.				2 NOTEVOLE CORROSIONE SULLA CAPPELLA SI CONSIGLIA REVISIONE					ONE		
С			TIPO			DIM.			3							
D									4			•				
E			-						5		-					
DATA CO	MPILAZIONI	E		OPERATOR	RE .			SP 01/	ALITA			ASSISTENT	E		SOUTH SARLEW CENTER	
08/0	7/2025	i		RICIPUTO	A.	_	CANALE R	FISA	B SUC			MESSINA	l.		DXV-GL	