

```
//
=====
// FILE: docs/Diagramma_ER_V5.0_30_tabelle.dbml
// VERSIONE: ER V5.0
// TARGET: 30 TABELLE
// DESCRIZIONE:
// - Backend PostgreSQL/Supabase consolidato allo stato finale
// - 30 tabelle relazionali in 3FN
// - Gerarchie storicizzabili di servizi, asset e fornitori
// - Relazione esplicita asset-fornitore
// - Audit generalizzato
// - Archiviazione logica e blocco cancellazione fisica
//
=====
```

```
// -----
// CORE E ANAGRAFICHE
// -----
```

```
Table organizzazione {
  id serial [pk]
  nome varchar [not null]
  descrizione text
  attiva boolean [not null, default: true]
  archiviato_da varchar
  archiviato_il timestampz
  motivo_archiviazione text
}
Table categoria_asset {
  id serial [pk]
  codice_acn varchar [unique, note: 'Codice tassonomia ACN']
  nome varchar [not null]
  descrizione text
}
Table tipo_servizio {
  id serial [pk]
  nome varchar [not null, unique]
  descrizione text
}
Table tipo_fornitore {
  id serial [pk]
  nome varchar [not null, unique]
  descrizione text
}
```

```

Table ruolo_organigramma {
  id serial [pk]
  nome varchar [not null, unique]
  descrizione text
}
Table responsabile {
  id serial [pk]
  nome varchar [not null]
  cognome varchar [not null]
  email varchar [not null, unique]
  telefono varchar
  organizzazione_id int [ref: > organizzazione.id]
  ruolo_organigramma_id int [ref: > ruolo_organigramma.id]
  attiva boolean [not null, default: true]
  archiviato_da varchar
  archiviato_il timestampz
  motivo_archiviazione text
}
Table ruolo {
  id serial [pk]
  nome varchar [not null, unique]
  descrizione text
}
Table responsabile_ruolo {
  responsabile_id int [pk, ref: > responsabile.id]
  ruolo_id int [pk, ref: > ruolo.id]
  is_titolare boolean [not null, default: true]
}
// -----
// VULNERABILITA
// -----

Table vulnerabilita {
  id serial [pk]
  codice_bollettino varchar [not null, unique, note: 'Riferimento ACN / CSIRT / CVE']
  descrizione_rischio text
  livello_severita varchar [not null, note: 'Informativa, Bassa, Media, Alta, Critica']
  data_pubblicazione date [default: ` now() `]
}
Table asset {
  id serial [pk]
  codice_asset varchar [not null, unique, note: 'Codice stabile per GUI, API, import/export']
  nome varchar [not null]
  categoria_asset_id int [ref: > categoria_asset.id]

```

```

classificazione_criticita varchar [not null, note: 'Bassa, Media, Alta, Critica']
descrizione text
ubicazione varchar
versione varchar
data_inserimento date [default: `now()`]
organizzazione_id int [not null, ref: > organizzazione.id]
responsabile_id int [ref: > responsabile.id]
attiva boolean [not null, default: true]
archiviato_da varchar
archiviato_il timestampz
motivo_archiviazione text
}

```

```

Table asset_vulnerabilita {
  asset_id int [pk, ref: > asset.id]
  vulnerabilita_id int [pk, ref: > vulnerabilita.id]
  data_rilevamento timestamp [default: `now()`]
  stato_remediation varchar [not null, note: 'OPEN, PATCHED, MITIGATED']
  attiva boolean [not null, default: true]
  archiviato_da varchar
  archiviato_il timestampz
  motivo_archiviazione text
}

```

```

// -----
// FORNITORI
// -----

```

```

Table fornitore {
  id serial [pk]
  codice_fornitore varchar [not null, unique, note: 'Codice stabile del fornitore']
  nome varchar [not null]
  tipo_fornitore_id int [not null, ref: > tipo_fornitore.id]
  indirizzo varchar
  contatto_email varchar
  attiva boolean [not null, default: true]
  archiviato_da varchar
  archiviato_il timestampz
  motivo_archiviazione text
}

```

```

Table tipo_relazione_fornitore {
  id serial [pk]
  codice varchar [not null, unique]
  descrizione text
}

```

```

Table fornitore_relazione {
  id bigint [pk, increment]
}

```

```

fornitore_padre_id int [not null, ref: > fornitore.id]
fornitore_figlio_id int [not null, ref: > fornitore.id]
tipo_relazione_fornitore_id int [ref: > tipo_relazione_fornitore.id]
descrizione text
attiva boolean [not null, default: true]
valido_dal timestampz [not null, default: `now()` ]
valido_al timestampz
relazione_primaria boolean [not null, default: false]
ordine_relazione int [not null, default: 1]
motivo_chiusura text
creato_il timestampz [not null, default: `now()` ]
aggiornato_il timestampz [not null, default: `now()` ]
Note: ""
Gerarchia fornitore-subfornitore.
Relazione aciclica e storicizzabile.
Un solo padre primario attivo per ciascun figlio.
""

```

```

}
// -----
// SERVIZI
// -----

```

```

Table stato_servizio {
  id serial [pk]
  codice varchar [not null, unique]
  descrizione text
}
Table servizio {
  id serial [pk]
  codice_servizio varchar [not null, unique, note: 'Codice stabile per GUI, API, import/export']
  nome varchar [not null]
  descrizione text
  tipo_servizio_id int [ref: > tipo_servizio.id]
  stato_servizio_id int [ref: > stato_servizio.id]
  organizzazione_id int [not null, ref: > organizzazione.id]
  responsabile_id int [ref: > responsabile.id]
  attiva boolean [not null, default: true]
  archiviato_da varchar
  archiviato_il timestampz
  motivo_archiviazione text
}
Table tipo_dipendenza_servizio {
  id serial [pk]

```

```

    codice varchar [not null, unique, note: 'Ad esempio TECNICA, FORNITURA']
    descrizione text
}
Table servizio_dipendenza_asset {
    servizio_id int [pk, ref: > servizio.id]
    asset_id int [pk, ref: > asset.id]
    tipo_dipendenza_servizio_id int [ref: > tipo_dipendenza_servizio.id]
    descrizione text
    attiva boolean [not null, default: true]
    archiviato_da varchar
    archiviato_il timestampz
    motivo_archiviazione text
}
Table servizio_dipendenza_fornitore {
    servizio_id int [pk, ref: > servizio.id]
    fornitore_id int [pk, ref: > fornitore.id]
    tipo_dipendenza_servizio_id int [ref: > tipo_dipendenza_servizio.id]
    descrizione text
    attiva boolean [not null, default: true]
    archiviato_da varchar
    archiviato_il timestampz
    motivo_archiviazione text
}
// -----
// GERARCHIA SERVIZI
// -----

```

```

Table tipo_dipendenza {
    id serial [pk]
    codice varchar [not null, unique]
    descrizione text
}
Table esito_impatto {
    id serial [pk]
    codice varchar [not null, unique]
    descrizione text
}
Table servizio_componente {
    id bigint [pk, increment]
    servizio_padre_id int [not null, ref: > servizio.id]
    servizio_figlio_id int [not null, ref: > servizio.id]
    tipo_dipendenza_id int [ref: > tipo_dipendenza.id]
    esito_impatto_id int [ref: > esito_impatto.id]
}

```

```
peso_percentuale int [note: 'Valore compreso tra 0 e 100']
descrizione text
attiva boolean [not null, default: true]
valido_dal timestampz [not null, default: `now()`]
valido_al timestampz
relazione_primaria boolean [not null, default: false]
ordine_componente int [not null, default: 1]
motivo_chiusura text
creato_il timestampz [not null, default: `now()`]
aggiornato_il timestampz [not null, default: `now()`]
```

Note: ""

Gerarchia servizio-sottoservizio aciclica e storicizzabile.

""

}

// -----

// GERARCHIA ASSET

// -----

Table tipo_relazione_asset {

id serial [pk]

codice varchar [not null, unique]

descrizione text

}

Table asset_componente {

id bigint [pk, increment]

asset_padre_id int [not null, ref: > asset.id]

asset_figlio_id int [not null, ref: > asset.id]

tipo_relazione_asset_id int [ref: > tipo_relazione_asset.id]

descrizione text

attiva boolean [not null, default: true]

valido_dal timestampz [not null, default: `now()`]

valido_al timestampz

relazione_primaria boolean [not null, default: false]

ordine_componente int [not null, default: 1]

motivo_chiusura text

creato_il timestampz [not null, default: `now()`]

aggiornato_il timestampz [not null, default: `now()`]

Note: ""

Gerarchia asset-sotto-asset aciclica e storicizzabile.

""

}

```
// -----
// RELAZIONE ESPLICITA ASSET-FORNITORE
// -----
Table tipo_relazione_asset_fornitore {
  id serial [pk]
  codice varchar [not null, unique]
  descrizione text
}
Table asset_fornitore {
  id bigint [pk, increment]
  asset_id int [not null, ref: > asset.id]
  fornitore_id int [not null, ref: > fornitore.id]
  tipo_relazione_asset_fornitore_id int [ref: > tipo_relazione_asset_fornitore.id]
  descrizione text
  attiva boolean [not null, default: true]
  valido_dal timestamp [not null, default: `now()`]
  valido_al timestamp
  relazione_primaria boolean [not null, default: false]
  ordine_relazione int [not null, default: 1]
  motivo_chiusura text
  creato_il timestamp [not null, default: `now()`]
  aggiornato_il timestamp [not null, default: `now()`]

  Note: ""
  Relazione esplicita tra asset e fornitore.
  Supporta storicizzazione e più fornitori per asset.
  ""
}
```

```
// -----
// EVENTI E INCIDENTI
// -----
```

```
Table evento_servizio {
  id serial [pk]
  servizio_id int [ref: > servizio.id]
  stato_servizio_id int [ref: > stato_servizio.id]
  inizio timestamp [not null, default: `now()`]
  fine timestamp
  causa varchar
  severita varchar [not null, note: 'Bassa, Media, Alta, Critica']
  segnalatore varchar
  descrizione_dettagliata text
}
```

```
tipologia varchar
risoluzione text
attiva boolean [not null, default: true]
archiviato_da varchar
archiviato_il timestamptz
motivo_archiviazione text
}
```

```
Table tassonomia_incidenti_acn {
  id serial [pk]
  uuid uuid [unique]
  macro_area varchar
  sotto_categoria varchar
  codice_acn varchar [unique]
  nome_esteso varchar
  descrizione text
  colore_hex varchar
  is_active boolean
  created_at timestamptz
}
```

```
Table evento_tassonomia_acn {
  evento_id int [pk, ref: > evento_servizio.id]
  tassonomia_id int [pk, ref: > tassonomia_incidenti_acn.id]
  passo_wizard int [note: 'Valore compreso tra 1 e 6']
  attiva boolean [not null, default: true]
  archiviato_da varchar
  archiviato_il timestamptz
  motivo_archiviazione text
}
```

```
// -----
// AUDIT LOG GENERALIZZATO
// -----
```

```
Table audit_log {
  id bigint [pk, increment]
  operazione varchar [not null, note: 'INSERT, UPDATE, ARCHIVE']
  tabella varchar [not null]
  record_id varchar [not null]
  codice_record varchar
  nome_record varchar
  utente_id uuid
  utente_email varchar
  livello_autenticazione varchar
  ruolo_jwt varchar
}
```


origine_utente varchar [not null, note: 'JWT, DATABASE, LEGACY']
data_modifica timestamptz [not null, default: ` now() `]
payload_precedente jsonb
payload_nuovo jsonb

Note: ""

Audit generalizzato senza FK verso le entità sorgenti,
così da preservare lo storico anche in caso di archiviazione
o refactoring del dominio applicativo.

""

}