

Cheat sheet # 1 per Spark

Documentazione online

<http://spark.apache.org/docs/latest/api/scala/index.html#org.apache.spark.package>

Session e Context

```
// Attenzione! Queste variabili sono definite solo
// negli ambienti interattivi (Notebook, spark-shell)
spark // -> SparkSession
spark.sparkContext // -> SparkContext
sc // -> SparkContext (equivalente a spark.sparkContext)
```

RDD

```
val rdd1 = sc.parallelize(Seq(10,20,30))
val rdd2 = sc.parallelize(1 to 10000)
// quante partizioni?
rdd2.partitions.length
rdd2.getNumPartitions
// è possibile specificare esplicitamente il numero
// di partizioni
val rdd3 = sc.parallelize(1 to 10000, 4)
```

Dataset

<http://spark.apache.org/docs/latest/api/scala/index.html#org.apache.spark.sql.Dataset>

```
val ds = spark.range(1000) // -> Dataset[bigint]
```

DataFrame

```
// Da Spark 2.0 i DataFrame sono Dataset[Row]
// per la documentazione online la pagina è la stessa
```

```
val df1 = spark.range(1000).toDF("x")
val df2 = spark.range(1000)
    .map(x=>(x,x*x))
    .toDF("x","y")
val df3 = Seq(
    ("rosso",1),
    ("verde",2),
    ("blu",3)).toDF("colore","codice")
// lo schema:
df3.printSchema
df3.schema
// posso creare un DataFrame a partire da un RDD[Row]
// e uno schema esplicito
import org.apache.spark.sql.types._
import org.apache.spark.sql.Row
val data = sc.parallelize(Seq(
    Row("rosso",1),
    Row("verde",2),
    Row("blu",3)))
val schema = StructType(Seq(
    StructField("colore", StringType, false),
    StructField("codice", IntegerType, false)))
val df4 = spark.createDataFrame(data,schema)
// per accedere ai campi di una Row bisogna
// fare un cast
val nomeColore = df4.first.getString(0)
val codice = df4.first.getInt(1)
```

Metodi comuni

```
// se data è un RDD[T], un Dataset[T] o un DataFrame
// posso usare:
data.count // -> numero di elementi
data.first // -> primo elemento
data.take(10) // -> primi 10 elementi
data.collect // -> tutti gli elementi
// Attenzione! Possono essere troppi!
```

```
// rdd e Dataset (non i DataFrame!) possono  
// essere manipolati in modo simile ai  
// container di Scala:  
data.map(x=>x*2).reduce(_+_)  
  
// Dataset e Dataframe hanno un rdd sottostante:  
data.rdd.getNumPartitions
```

Manipolazione DataFrame

```
df.select("colore", "valore")  
df.selectExpr("colore", "valore*2 as v2")  
df.withColumn("y", "x*x")  
df.filter("x>0").filter("name is not null")  
df.orderBy("nome", "cognome")
```

Lettura CSV

```
val df = spark.read  
  .option("inferSchema", true)  
  .option("header", true)  
  .csv("hdfs:///user/cloudera/spark/earthquake.csv")
```