ESSICCATOIO ROTATIVO

www.novig.it

10 kg · 14 kg · 18 kg



CARATTERISTICHE STANDARD & VANTAGGI

- Unità di controllo analogica con termostato digitale per il controllo della temperatura
- Parametri di asciugatura modificabili a ciclo avviato
- Cooldown automatico
- Cesto in Acciaio INOX AISI 304 senza bordi vivi per una migliore conservazione dei capi
- Oblò con doppio vetro per un perfetto isolamento del calore e risparmio energetico
- Sistema di chiusura oblò con doppio magnete ricoperto
- Convogliamento intelligente dell'aria nel cesto per un'asciugatura perfetta e consumi ridotti
- Filtro con alto potere filtrante, anti-sfondamento e facilmente rimovibile
- Fungo di emergenza di serie

OPTIONAL

- Inversione alternata del senso di rotazione del cesto
- Apertura porta sinistrorsa
- Fronte oblò centrale in acciaio INOX AISI 304
- 3 pannelli frontali in acciaio INOX AISI 304

ESSICCATOIO ROTATIVO

www.novig.it

MODELLI	UNITÀ	10 kg	14 kg	18 kg
DIMENSIONI CESTO	mm	756 x 420 ØxP	756 x 585 ØxP	756 x 767 ØxP
VOLUME CESTO	lt	189	263	345
GIRI IN ASCIUGATURA	rpm	38	38	38
DIMENSIONI MACCHINA: LxPxH	mm	791x702x1804	791x900x1804	791x1080x1804
PESO NETTO	kg	207	221	234
POTENZA RISC. ELETTRICO	kW	18	18	24
CONSUMO RISC. VAPORE	kg/h	26	36	46
CONSUMO RISC. GAS	kW	29,4	29,4	29,4

Ufficio: 081 06 04 604

Gioacchino Novi: 339 73 93 099

Paolo Novi: 329 15 61 726

Gianmarco Novi: 338 25 62 456

Email: novigsnc@gmail.com

snc NOVI