LAVATRICE SUPERCENTRIFUGANTE

www.novig.it

26 kg · 32 kg



CARATTERISTICHE STANDARD & VANTAGGI

- IM11 Touch Screen 7”
- IoT per controllo della macchina da remoto in wi-fi
- Infinite soluzioni di programmazione
- Possibilità partenza ritardata
- Livelli acqua, temperatura, velocità motore e ritmo rotazione/pausa programmabili per una totale personalizzazione dei cicli di lavaggio
- Cesto e Vasca in acciao INOX AISI 304
- Contro-parete per un efficace isolamento
- Guarnizione del fronte lavatrice per una maggiore silenziosità
- Chiusura oblò meccanica
- Guarnizione conica oblò per maggiore stabilità
- Elevata efficienza in centrifuga, silenziosa e ridotte vibrazioni
- Cinghie di trasmissione poly-v, affidabili e di lunga durata
- Sistema di controllo centrifuga e riduzione sbilanciamento dinamico
- Accessibilità agevolata ad ogni componente per una facile manutenzione
- Segnale acustico di fine ciclo
- Pannello comandi inclinato per una migliore visibilità
- Porta USB
- Priva di fissaggio al pavimento
- Predisposta per cicli Wet-Cleaning e Mop/Frange
- Etichetta interattiva Tap.Tech

snc NOVI

OPTIONAL

- Kit allacciamento fino a 11 pompe peristaltiche per detersivo liquido + Flush
- Valvola di ingresso acqua dura
- Apertura oblò sinistrorsa
- Basamento di rialzo 200 mm (privo di fianchetti in acciaio INOX AISI 304)
- Basamento di rialzo 300 mm (privo di fianchetti in acciaio INOX AISI 304)
- Fronte lavatrice e TOP superiore in acciaio INOX AISI 304
- Pannelli laterali in acciaio INOX AISI 304
- Seconda valvola di scarico per circuito di recupero

LAVATRICE SUPERCENTRIFUGANTE

www.novig.it

MODELLI	UNITÀ	26 kg	32 kg
DIMENSIONI CESTO	mm	855 x 444 ØxP	855 x 444 ØxP
VOLUME CESTO	lt	254	320
VELOCITÀ SUPERCENTRIFUGA	rpm	915	915
DIMENSIONI MACCHINA: LxPxH	mm	1100x970x1440	1100x970x1440
PESO NETTO	kg	530	548
POTENZA RISC. ELETTRICO	kW	28	29
CONSUMO VAPORE	kg/h	2	4

Ufficio: 081 06 04 604

Gioacchino Novi: 339 73 93 099

Paolo Novi: 329 15 61 726

Gianmarco Novi: 338 25 62 456

Email: novigsnc@gmail.com

snc NOVI