LAVATRICE SUPERCENTRIFUGANTE

www.novig.it

40 kg · 55 kg · 70 kg · 85 kg



CARATTERISTICHE STANDARD & VANTAGGI

- IM11 Touch Screen 7”
- IoT per controllo della macchina da remoto in wi-fi
- Infinite soluzioni di programmazione
- Possibilità partenza ritardata
- Fronte, Pannelli Laterali, Cesto e Vasca in acciaio INOX AISI 304
- Stella reggi-cesto in acciaio INOX AISI 304
- Livelli acqua, temperatura, velocità motore e ritmo rotazione/pausa programmabili per una totale personalizzazione dei cicli di lavaggio
- Carico acqua calda e fredda bilanciato per un risparmio energetico
- Sistema bilanciamento con ammortizzatori verticali ed orizzontali per massima stabilità e bassa rumorosità
- Sistema di controllo della centrifuga e riduzione dello sbilanciamento dinamico
- Chiusura oblò meccanica
- Segnale acustico di fine ciclo
- Compatibile con serbatoio recupero acqua
- Fissaggio di sicurezza attraverso tirafondi (non forniti)

OPTIONAL

- Kit allacciamento fino a 11 pompe peristaltiche per detersivo liquido + Flush
- Valvola di ingresso acqua dura
- Easy Unload (Scarico facilitato)
- Sistema di scarico biancheria a 1 via (Tilting 1)
- Sistema di carico/scarico biancheria a 2 vie (Tilting 2)

LAVATRICE SUPERCENTRIFUGANTE

www.novig.it

MODELLI	UNITÀ	40 kg	55 kg	70 kg	85 kg
DIMENSIONI CESTO	mm	880 x 650 ØxP	1080 x 603 ØxP	1200 x 618 ØxP	1200 x 750 ØxP
VOLUME CESTO	lt	400	562	700	850
VELOCITÀ SUPERCENTRIFUGA	rpm	802	802	723	723
DIMENSIONI MACCHINA: LxPxH	mm	1540x1452x1770	1540x1667x1770	1700x1479x2020	1700x1611x2020
PESO NETTO	kg	1490	1680	1790	1900
POTENZA RISC. ELETTRICO	kW	29	36	38	40
CONSUMO VAPORE	kg/h	28	39	52	63

Ufficio: 081 06 04 604

Gioacchino Novi: 339 73 93 099

Paolo Novi: 329 15 61 726

Gianmarco Novi: 338 25 62 456

Email: novigsnc@gmail.com

snc NOVI