

JavaScript

Características básicas del lenguaje

- Interpretado (no necesita compilarse antes de ejecutarse).
- Dinámico (el tipo de una variable puede cambiar).
- Multiparadigma (permite programación orientada a objetos, funcional y estructurada).
- Multiplataforma (funciona en navegadores y servidores con Node.js).
- Sensible a mayúsculas y minúsculas.

Estructuras de control

Condicionales

- `if`
- `else`
- `else if`
- `switch`

Bucles

- `for`
- `while`
- `do...while`
- `for...of`
- `for...in`

Tipos de datos

Primitivos

- Number
- String
- Boolean
- Undefined
- Null
- BigInt
- Symbol

De referencia

- Object
- Array
- Function
- Date
- Map
- Set

Funciones

Declaradas

```
function saludar(){  
  console.log("Hola");  
}
```

Expresadas

```
const saludar = function(){  
  console.log("Hola");  
}
```

Flecha (Arrow Function)

```
const saludar = () => {  
  console.log("Hola");  
}
```

Objetos y Arrays

Objetos

Guardan información mediante propiedades.

```
const persona = {  
  nombre:"Juan",  
  edad:20  
};
```

Arrays

Guardan varios elementos en una lista.

```
const numeros = [1,2,3,4];
```

Eventos y manipulación del DOM

Eventos

- click
- submit
- change
- mouseover
- keydown

Manipulación del DOM

Permite modificar los elementos de una página HTML.

Ejemplos:

```
document.getElementById("titulo");
```

```
document.querySelector("p");
```

```
element.innerHTML="Hola";
```

Asincronía

Callback

Una función que se ejecuta después de otra.

```
function saludo(callback){  
  callback();  
}
```

Promesas

Representan una operación que terminará en el futuro.

```
fetch("datos.json")  
.then(res=>res.json());
```

Async / Await

Permite trabajar con promesas de forma más sencilla.

```
async function cargar(){
```

```
const datos = await fetch("datos.json");

}
```

Cuadro Sinoptico

JavaScript: Cuadro sinóptico jerárquico

