## 學習要點:

- 1. 甚麼是 XML
- 2. 使用 ASP 牛成 XML
- 3. 使用 ASP 讀取 XML

## 12.1 其麽是 XML

因為 XML 語言不像 HTML 那樣是一種固定格式的語言,所以它的名稱為可擴展標記語言(Extensible Markup Language)。雖然 HTML 擁有自己的一套標記,但 XML 的用戶可以建立自己的標記(或者如果合適的話,可以使用他人建立的標記),這樣他們實際上可以描述元素的內容。

表現小型的數據庫 表現數據的一種用法

```
<描述>
這是一本書!
</描述>
<免費 />
</書>
</書
```

## 12.2 使用 ASP 生成 XML

```
我們可以用前幾章學過的服務器端文件存取的 server 對象生成 XML 文
件。對於文本,空格 chr(32), 雙引號 chr(34), Tab 鍵 chr(9) [ASCII 碼表示]
    < \frac{0}{0}
        dim fso.ts
        set fso=server.createobject("scripting.filesystemobject")
        set ts=fso.opentextfile(server.mappath("vip.xml"),2,true)
        quot=chr(34) 'chr(34)表示雙引號
        t=chr(9) 'chr(9)表是一個 Tab
        ts.writeline("<?xml version=" & quot & "1.0" & quot & "encoding=" &
quot & "UTF-8" & quot & "?>")
        ts.writeline("<books>")
        ts.writeline(t&"<book>")
        ts.writeline(t&t&"<isbn>110-110-110</isbn>")
        ts.writeline(t&t&"<author>李炎恢</author>")
        ts.writeline(t&t&"<description>這是一本非常好的書! </description>")
        ts.writeline(t&"</book>")
        ts.writeline("</books>")
        ts.close
        set ts=nothing
        set fso=nothing
```

## 13.2 使用 ASP 來獲取 XML

%>

ASP 獲取 XML 方法有很多種,我們這裡來選擇文檔對象模型獲取節點的方式來提取相應的內容。

Dim oXML

'創建一個 XML.DOM 實例

Set oXML = Server.createObject("Microsoft.XML.DOM")

Set oXMLRoot = oXML.documentElement '創建文檔對象

'選擇 title 節點注意,標籤前加//

Set title=oXMLRoot.selectSingleNode("//title")

Set title=nothing

Set oXMLRoot=nothing

Set xml=Nothing

Response.write title.text '打印出<title></title>之間的內容

%>

ASP 生成 xml 代碼的編碼問題!!~~