

## MySQL 常規命令

按方向上鍵可以顯示之前打過的字

```
mysql> SELECT VERSION(); //顯示版本號
```

```
+-----+  
| VERSION() |  
+-----+  
| 5.7.17-log |  
+-----+  
1 row in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT VERSION(),CURRENT_DATE(); //顯示版本號與今天日期
```

```
+-----+-----+  
| VERSION() | CURRENT_DATE() | //字段  
+-----+-----+  
| 5.7.17-log | 2017-08-26      | //值  
+-----+-----+  
1 row in set (0.01 sec)
```

```
mysql> SELECT VERSION() AS version; //用 as 名稱 替換默認的字段(函數名)
```

```
+-----+  
| version      | //從 VERSION()變成 version  
+-----+  
| 5.7.17-log |  
+-----+  
1 row in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT VERSION() AS '版本號'; //用 as '中文名稱' 替換默認的字段(函數名) 要加單引號"
```

```
+-----+  
| 版本號      | //從 VERSION()變成版本號  
+-----+  
| 5.7.17-log |  
+-----+
```

1 row in set (0.01 sec)

```
mysql> SELECT (20+5)*4;
```

```
+-----+
| (20+5)*4 |
+-----+
|      100 |
+-----+
```

1 row in set (0.00 sec)

```
mysql> SELECT (20+5)*4 AS result;
```

```
+-----+
| result |
+-----+
|      100 |
+-----+
```

1 row in set (0.00 sec)

```
mysql> ;           //直接打;迴車則出現 error
```

ERROR:

No query specified

```
mysql> SELECT
```

```
-> USER()
```

```
->
```

```
->
```

```
->
```

```
-> ;           //顯示使用者訊息 中途可一直迴車
```

```
+-----+
| USER() |
+-----+
| root@localhost |
+-----+
```

1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT NOW(); //NOW()顯示目前日期時間

```
+-----+
| NOW()          |
+-----+
| 2017-08-26 14:22:39 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

mysql> SELECT USER(),NOW(); //一條命令執行兩個函式

```
+-----+-----+
| USER()          | NOW()          |
+-----+-----+
| root@localhost | 2017-08-26 14:28:17 |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

mysql> SELECT USER(); SELECT NOW(); //一個分號執行視為一個命令

```
+-----+
| USER()          |
+-----+
| root@localhost |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

```
+-----+
| NOW()          |
+-----+
| 2017-08-26 14:29:12 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

mysql> SELECT //打錯用\c 指令  
-> \c

mysql> //退回空

mysql> exit; //退出數據庫命令窗

mysql> exit; //退出數據庫命令窗