

JPA– TP N°02

OBJECTIF

Savoir utiliser des entités

CONTEXTE

On souhaite représenter l'activité d'emprunt d'une bibliothèque. Dans ce premier TP de la série, nous allons nous contenter de mettre en place l'entité « Livre » et sa table associée « **LIVRE** ».

La table « **LIVRE** » a un identifiant, un titre et un auteur

CREATION DES DONNEES

Passez les scripts suivants de création de la base de données :

```
DROP TABLE IF EXISTS LIVRE ;

CREATE TABLE LIVRE (ID INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, TITRE
VARCHAR(255) NOT NULL, AUTEUR VARCHAR(50) NOT NULL);

INSERT INTO LIVRE VALUES (1, 'Vingt mille lieues sous les mers', 'Jules Verne');
INSERT INTO LIVRE VALUES (2, 'Germinal', 'Emile Zola');
INSERT INTO LIVRE VALUES (3, 'Guerre et paix', 'Léon Tolstoï');
INSERT INTO LIVRE VALUES (4, 'Apprendre à parler aux animaux', 'Gaston Pouet');
INSERT INTO LIVRE VALUES (5, '1001 recettes de Cuisine', 'Jean-Pierre Coffe');
```

PREMIERE ENTITE

- ❖ Créer une entité « Livre » ne contenant que l'attribut « id »
- ❖ Placer sur cette classe les annotations « **@Entity** », « **@Table** » et « **@Id** »
- ❖ Créer les autres attributs de classe
- ❖ Placer dans cette classe les annotations « **@Column** »
- ❖ Réaliser un « **find** » simple permettant d'extraire un livre en fonction de son identifiant et affichez son titre et son auteur
- ❖ Insérer un nouveau Livre de votre choix en base de données
- ❖ Modifier le titre du livre dont l'identifiant est **5** qui possède une erreur :
le nouveau titre doit être « Du plaisir dans la cuisine » au lieu de « 1001 recettes de Cuisine ».
- ❖ Faire une requête JPQL pour extraire de la base un livre en fonction de son titre
- ❖ Faire une requête JPQL pour extraire de la base un livre en fonction de son auteur
- ❖ Supprimer un livre de votre choix en base de données
- ❖ Afficher la liste de tous les livres présents en base de données (titre et auteur).